

REMS


www.rems.de



Fabricant innovateur
de machines et
d'outils pour
travailler les tubes

2024

Catalogue




Informations produits



Notices d'utilisation



Listes de pièces



Films de présentation de produit

REMS App – toutes les informations produit à portée de main, partout et à tout moment – simple et rapide.

Sur le chantier ou chez votre revendeur, notices d'utilisation, listes de pièces détachées, informations produit, films de présentation et autres informations immédiatement disponibles*.

Vous disposez aussi de nombreuses fonctions supplémentaires.



Scanner le logo du produit

Vous-êtes devant un produit REMS ? Scannez le logo du produit et accédez à toutes les informations commerciales et techniques.



Scanner la photo d'un produit

Dans nos cahiers promotionnels, scannez la photo d'un produit et accédez à toutes les informations commerciales et techniques.



Scanner un QR code

Scannez un QR code REMS et accédez à toutes les informations commerciales et techniques.



REMS App

Application disponible gratuitement sur l'Apple App Store ou sur Google Play (application Android).



* Uniquement avec une connexion données active via opérateur ou réseau Wi-Fi

Sommaire

Nous livrons exclusivement sur la base de nos conditions générales de vente.

Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables pour une pièce, voire un jeu (par ex. peignes) ou un paquet (par ex. lames). Tous les prix sont des prix conseillés sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier les prix. La TVA en vigueur le jour de la livraison sera ajoutée au prix indiqué. Avec la parution de ce catalogue, tous les prix antérieurs sont annulés.

Dessins, illustrations, cotes, poids, normes ainsi que les diverses indications figurant dans ce catalogue sont sans engagement. Nous nous réservons le droit de modification. Tous les droits sont réservés. Tous droits qui en résultent, en particulier ceux de traduction, d'adaptation, d'émission, de reproduction photomécanique ou autres, ainsi que la mémorisation même partielle dans un système informatique, resteront sous réserves.

© Copyright 2024
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Vente exclusive par revendeurs spécialisés.

	Fileter, rainurer	20
	Scier	54
	Couper, chanfreiner, ébavurer, calibrer	72
	Monter	102
	Tester, nettoyer, désinfecter, protéger, rincer, remplir	112
	Cintrer	126
	Sertir par écrasement	144
	Sertir par glissement	242
	Emboîter, extruder	250
	Souder	262
	Congeler	268
	Inspecter et déboucher les canalisations	272
	Souder des tubes plastiques	290
	Carotter, rainurer et aspirer	300
	Sécher, déshumidifier, aérer et ventiler	326




Ils sont créatifs et connaissent la réalité de terrain, ils trouvent toujours des possibilités d'amélioration pour les travaux des installateurs: les ingénieurs en développement REMS sont innovateurs et pour cette raison ils sont des acteurs importants de la réussite de la société.

REMS – à la pointe du progrès technique depuis plus de 110 ans. Le développement ne s'arrête jamais.

Depuis sa création en 1909, REMS développe des produits pour travailler les tubes, en particulier pour l'installateur sanitaire et le chauffagiste. D'abord les outils à main, puis ont suivi les machines et outillages électriques. La devise du fondateur de la société Christian Föll « REMS se doit d'être meilleur » était toujours la référence de toute action. REMS est aujourd'hui un fabricant prédominant de machines et d'outils pour travailler les tubes.

Les ingénieurs en développement REMS ont des idées novatrices et probantes facilitant le quotidien des professionnels de l'installation. Ils ont en permanence toutes les exigences du métier à l'esprit et tirent parti d'une vaste expérience pratique. Des experts, dans tous les départements de la société, veillent à ce que chaque possibilité d'amélioration soit intégrée dans la recherche-développement. Ainsi naissent les outils parfaits pour les utilisations exigeantes sur les chantiers. Les produits REMS sont, en raison de leur technique innovante et de leur niveau qualitatif élevé, très appréciés et en service dans le monde entier. Cela profite aux revendeurs ainsi qu'aux utilisateurs.

REMS réussit toujours à se hisser à la pointe du progrès technique par des produits innovants. De nombreux brevets nationaux et internationaux en attestent.



Grâce à l'utilisation de techniques de pointe, la qualité est une notion centrale pour la conception et le développement des outils REMS : sécurité d'utilisation, robustesse, facilité d'utilisation, durabilité.



Nouvelles idées, progrès technique et REMS vont de pair:
Par ex. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22V Connected, REMS Multi-Push – outils qui ont révolutionné les techniques d'installation.



Des machines de mesure automatiques en 3D font partie du système d'assurance qualité global chez REMS. La précision de mesure de 0,001 mm garantit des tolérances de fabrication étroites.

Une production ultra-moderne – Gage pour la qualité des outils REMS.

Made in Germany. Notre site de production en propre est situé à Waiblingen près de Stuttgart, en plein centre de l'industrie « High-Tech » allemande. Sur place des installations ultra-modernes sont à disposition pour la recherche-développement, ainsi que pour la production et l'assurance qualité. S'y ajoute un personnel hautement qualifié très fidèle qui, pour certains, travaillent déjà depuis la 4^{ème} génération chez REMS. Ils possèdent le savoir-faire et l'expérience indispensables pour la fabrication de produits de qualité.

La qualité chez REMS va bien au-delà du respect des tolérances de fabrication et du contrôle de bon fonctionnement. Elle s'appuie sur un vaste système d'assurance qualité lequel commence par la détermination des besoins sur le marché, accompagne le produit pendant le développement, l'industrialisation puis la fabrication et prévoit des études qualité périodiques sur le marché. En outre, la fiabilité du processus de fabrication est surveillée et confirmée par des instituts de contrôle indépendants qui réalisent des audits périodiques en vue de l'attribution du label de sécurité GS (Sécurité testée). Tous les produits REMS sont conformes aux règles de sécurité et de prévention des accidents et répondent aux normes européennes selon les dispositions des directives de l'U.E. De plus, à l'exception de quelques outils à main, où la sécurité ne joue pas un rôle essentiel, tous les produits REMS sont testés et approuvés par des instituts de contrôle indépendants. Ainsi, tous les produits REMS remplissent des conditions particulièrement élevées de la sécurité du travail, la sécurité de fonctionnement et la sécurité d'utilisation.



Des innovations permanentes dans les processus de fabrication ainsi que des investissements dans des systèmes d'usinage CNC performants font que les produits REMS comptent parmi les meilleurs du marché.



Des lignes de montage flexibles permettent une adaptation des cadences de fabrication à la demande du marché à tout moment.

REMS est en proportion à ses effectifs le plus grand formateur de la région. Ainsi, REMS parvient à maintenir le savoir-faire propre à un niveau élevé.



Des contrôles réguliers pendant l'ensemble du processus de fabrication et des contrôles de fonctionnement et de sécurité après le montage garantissent qu'aucun produit défectueux ne puisse sortir d'usine.



Des collaborateurs fiables,
avec une longue expérience,
veillent à ce que le processus
de traitement thermique soit
réalisé de manière optimale
pour chaque pièce

Personne ne trempe les métaux mieux que nous. C'est pourquoi nous le faisons nous-même.

Durée d'utilisation allongée, sécurité d'utilisation et capacité de charge élevée – un outil ne peut remplir ces exigences, que si les pièces sont parfaitement trempées.

Une des clés de la qualité des outils REMS se trouve dans notre atelier intégré de traitement thermique. L'expérience de plusieurs décennies est une partie importante du savoir-faire et le secret des outils de qualité REMS. Le traitement thermique spécial mène à une combinaison idéale entre la résistance mécanique et la ténacité et à une longue durabilité, comme par ex. les peignes, les molettes de coupe et les pinces à sertir. Le processus de traitement thermique est piloté et contrôlé en permanence par ordinateur. Cela permet une qualité de produit élevée constante.



L'atelier de traitements thermiques intégré – partie importante du savoir-faire et secret des outils de qualité REMS.



L'atelier intégré de traitement thermique – partie importante du savoir-faire et secret des outils de qualité REMS.



La géométrie de coupe des molettes REMS est définie par rapport aux exigences spécifiques des divers matériaux. Le traitement thermique spécial explique la grande longévité des molettes de coupe REMS.



L'art du traitement thermique: il permet la fabrication de pièces extrêmement résistantes aux sollicitations élevées.



REMS
for Professionals

REMS
for Professionals

REMS
for Professionals

2 parmi les 45 collaborateurs
du service logistique, qui
savent que le temps c'est de
l'argent. Rapidité et fiabilité
absolue sont les facteurs
les plus importants pour les
livraisons et le service client.

REMS – For professionals.

Service client excellent. Partout sur place

REMS produit des machines et des outils pour les professionnels – leurs exigences sont élevées. REMS remplit sa mission avec compétence, engagement et exigence. Ceci concerne aussi les livraisons, tout comme les prestations de maintenance et de réparation. Flexibilité élevée et fiabilité absolue sont les bases d'un service client excellent.

Toute la logistique est centrée sur les besoins de nos clients. Plus de 10.000 articles sont disponibles au stock central afin de pouvoir livrer dans les plus brefs délais. Toutes les pièces d'usure et toutes les pièces détachées sont disponibles en continu. Un service client qui réduit les temps d'attente au minimum.

Pour les réparations, le réseau vaste de stations de S.A.V. agréées sous contrat avec REMS est mis à disposition pour une remise en état rapide et conforme. Des collaborateurs hautement qualifiés et bien formés expertisent et réparent les machines et les outils de nos clients. Les produits réparés ou révisés sont retournés le plus rapidement possible au client.



La rapidité est une question de logistique. REMS stocke les machines, les outils, les pièces d'usure et les pièces détachées sur une surface de stockage de plus de 14.000 m².



L'intensité du travail sur les chantiers est extrême – les pièces d'usure fatiguent, des pannes apparaissent. Le service après vente REMS est flexible et se tient à votre disposition. Il existe une structure de stations de S.A.V. bien développée dans plus de 25 pays.



Le service client est un point essentiel chez REMS: plus de 200 technico-commerciaux équipés de véhicules de démonstration disposent d'un banc de contrôle électronique, avec lequel le bon fonctionnement et la force de compression des sertisseuses radiales REMS peuvent être vérifiés directement chez l'utilisateur et son revendeur.



Formation produits dans
les centres de formation
REMS : découvrir,
comparer, évaluer.

REMS – Partenaire des revendeurs spécialisés. Excellents conseils pour clients satisfaits.

La meilleure solution individuelle et la plus économique pour les travaux à réaliser ne peut être trouvée que si l'on obtient des conseils compétents lors de l'achat. C'est pour cette raison, que REMS attache beaucoup d'importance à ce que les technico-commerciaux REMS, mais aussi les collaborateurs des revendeurs spécialisés, soient formés à nos produits.

Des salles de démonstration, de formation et de conférence modernes et entièrement équipées sont disponibles dans le centre de formation REMS sur une surface de plus de 1.600 m².

La formation pratique permet aux collaborateurs des revendeurs spécialisés d'acquérir une connaissance théorique et pratique solide pour conseiller les utilisateurs et vendre avec succès les outils REMS. Les documentations de vente détaillées contenant toutes les informations nécessaires sur les produits, permettent un choix rapide entre les produits et sont un élément de base pour l'établissement des offres de manière simple et sans perte de temps.

Ce partenariat avec les revendeurs spécialisés garantit aussi à l'utilisateur des conseils techniques qualifiés, complets et un service client excellent.



Le centre de formation REMS à Waiblingen près de Stuttgart



Salles de formation modernes et entièrement équipées. REMS offre de nombreuses possibilités aux collaborateurs des revendeurs spécialisés, de connaître nos produits.



Dennis Maaß, Christian Heipter, Ralf Bähler et Florian Zorn, 4 d'une équipe de plus de 200 technico-commerciaux qualifiés REMS, qui savent se rendre disponibles pour des formations ou démonstrations sur site.

REMS – Efficacité sur le marché grâce à une politique commerciale éprouvée et stable.

Les clés du succès de REMS sur le marché reposent sur le caractère innovant et la qualité des outils, sur la définition de plans de vente centrés sur les références à forte rotation et des prix compétitifs grâce à une production intégrée à la pointe du progrès technique.

La vente des produits REMS uniquement par revendeur spécialisé est depuis toujours au centre de notre politique commerciale. Les revendeurs spécialisés sont largement soutenus par REMS. Les technico-commerciaux REMS, équipés de véhicules de démonstration, animent des formations sur site et réalisent des démonstrations de produits REMS lors de visites accompagnées, de matinées techniques et de journées professionnelles. Ils conseillent lors du choix de l'outil et trouvent pour chaque cas concret la solution la mieux adaptée, la plus performante et la plus économique.



La stabilité de la politique commerciale explique les résultats à long terme et la confiance réciproque dans la durée.



C'est ainsi que les installateurs apprennent à connaître notre gamme de produits dans la pratique: les technico-commerciaux REMS se déplacent avec des véhicules de démonstration et réalisent des démonstrations des machines et des outils, directement sur le chantier.

REMS

Le système de présentation
des produits REMS –
La possibilité idéale pour les
revendeurs spécialisés de
présenter les produits REMS
de façon optimale:
toucher – comparer – choisir.



Toucher. Comparer. Choisir.

Pour promouvoir ensemble les ventes.

La participation à de nombreuses foires spécialisées nationales et internationales, la publicité dans les revues spécialisées et les routages publicitaires directement aux installateurs, sont très appréciés comme moyen de promotion des ventes par les revendeurs spécialisés.

La présentation attractive des produits REMS permet aux revendeurs spécialisés de présenter les produits REMS de façon optimale : toucher, comparer, choisir. La gamme présentée dans les points de vente est définie en commun sur la base des connaissances marché du collaborateur REMS et du revendeur.

Notre site web à l'adresse « www.rems.de » (sélectionner langue français) permet un accès facile et rapide à des informations sur le groupe REMS, les produits REMS et leurs utilisations possibles. En outre, l'utilisateur y trouve le catalogue Online complet et des documentations techniques détaillées, des informations sur la présence de REMS sur les salons professionnels et les coordonnées des S.A.V. agréés REMS, des possibilités pour télécharger les documentations de vente, des notices d'utilisation, des listes de pièces détachées, photos de produits et vidéos, des possibilités de demander l'envoi par courrier de documentations de vente en plusieurs langues, adresses e-mail des interlocuteurs REMS, etc ...



Les produits REMS sont exposés et présentés sur de nombreux salons professionnels internationaux, nationaux et régionaux



Pratique pour les revendeurs spécialisés, une vue d'ensemble pour les clients – le système de présentation des produits REMS.




Le système d'information Online www.rems.de



REMS App





Les produits REMS sont, en raison de leur innovation et de leur niveau de qualité élevé, très appréciés et utilisés dans le monde entier. On retrouve des produits REMS partout où les professionnels de l'installation sont exigeants pour le choix de leurs machines et outils.

Plus de 20.000 partenaires revendeurs à travers l'Europe: les produits REMS sont disponibles partout.

Des produits innovants et un niveau de qualité élevé ouvrent de nouveaux marchés à REMS. Au cours des dernières années, la diffusion s'est continuellement développée et élargie. Des partenaires revendeurs fiables à travers toute l'Europe et au-delà, permettent à de plus en plus de clients d'être convaincus par la qualité REMS.



REMS place la barre très haut en matière de qualité à travers l'Europe – les ventes résultent d'un réseau dense de partenaires revendeurs fiables dans toute l'Europe, soutenus par plus de 200 technico-commerciaux REMS qualifiés.



Des filiales dans de nombreux pays assurent un soutien optimal pour les utilisateurs et les revendeurs spécialisés.



Fileter Rainurer

	Filière manuelle	22
	Têtes de filetage S à changement rapide	23
	Filières électriques	24
	Filière sur accu	28
	Machines à fileter	32
	Machines semi-automatiques à fileter	42
	Porte-mamelons	46
	Huiles de coupe	47
	Dispositif à rainurer	48
	Machine à rainurer	49
	Machine à rainurer sur accu	50
	Machines à rainurer	52

Filière de haute qualité avec d'excellentes propriétés de filetage

Filetage de tubes	$\frac{1}{8}$ – 2", 16 – 50 mm
Filetage de barres	6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1"

Types de filetages voir page 30, 31.

REMS eva – la filière des installateurs.

Levier à cliquet en acier, avec revêtement plastique épais. Un seul type de têtes de filetage à changement rapide. Peignes de qualité, haute résistance à l'usure.

Avantage du système

Plage de travail étendue, filetage jusqu'à $1\frac{1}{4}$ " et jusqu'à 2" avec un seul levier à cliquet. Un seul type de têtes de filetage compactes et un seul type de peignes. Les mêmes têtes de filetage à changement rapide s'adaptent sur toutes les filières électro-portatives REMS et sur des filières d'autres marques. De ce fait, suivi du stock simple et économique. Sans risque de confusion.

Levier à cliquet

Particulièrement robuste. Levier à cliquet en acier, avec revêtement plastique épais, pour un grand confort de travail. Poignée en plastique rugueux et anti-dérapant, pour une bonne prise en main. Inversion simple du sens de manoeuvre du cliquet. Logement précis et maintien sûr des têtes de filetage, changement facile et rapide.

Têtes de filetage à changement rapide

Le savoir-faire technique éprouvé, l'excellente qualité de la matière, ainsi que l'usinage précis de la tête de filetage, des peignes et du couvercle en une unité compacte, garantissent un amorçage extrêmement facile et un filetage aisé. Pas d'accrochage des peignes. Le guidage long et précis assure un centrage parfait du tube. Les ouvertures de sortie des copeaux, agrandies vers l'extérieur, permettent le dégagement impeccable des copeaux et la réalisation de filetages nets. Tête de filetage S à changement rapide pour filetage de tubes courts et difficiles d'accès (page 23).

Peignes

Les peignes REMS de qualité éprouvée, à haute résistance à l'usure, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage facile, un filetage aisé et des filetages nets. En acier tenace et spécialement trempé, garantissant une très longue durabilité.

Huiles de coupe

REMS Sanitol et REMS Spezial (page 47). Spécialement élaborées pour les travaux de filetage. Avec effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé. Indispensable pour la réalisation de filetages nets et une durabilité accrue des peignes, outils et machines.

Filetage de mamelons

Economique avec REMS Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 2" (page 46).

Conditionnement de livraison

REMS eva Set. Filière manuelle avec têtes de filetage à changement rapide. Pour filetage de tubes $\frac{1}{8}$ –2", 16–50 mm, barres 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". Pour filetage à droite et à gauche. 1 levier à cliquet pour toute la gamme de travail. Têtes de filetage à changement rapide avec peignes pour filetage conique ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite ou pour filetage de tubes d'installations électriques selon EN 60423 M. Dans coffret métallique robuste ou dans boîte carton.

Désignation/Dimension	Code	€
REMS eva Set dans coffret métallique		
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	520014	415,20
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$	520015	493,05
R $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$	520013	560,52
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$ + $1\frac{1}{2}$ + 2	520017	685,08
R $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$ + $1\frac{1}{2}$ + 2	520016	757,74
M 16 + 20 + 25 + 32 (M x 1,5)	520010	581,28
M 20 + 25 + 32 + 40 (M x 1,5)	520009	622,80
REMS eva Set dans boîte carton		
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$	520008	259,50
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	520004	332,16
R $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$	520003	477,48

REMS eva Set disponible pour filetage à gauche et pour filetage NPT.

Accessoires

Désignation	Code	€
Levier à cliquet pour toute la gamme	522000	168,16

Têtes de filetage S à changement rapide, voir page 23.

Têtes de filetage à changement rapide, peignes, adaptateurs porte-filières circulaires, voir page 30 – 31.

Coffret métallique avec insertion pour REMS eva $\frac{3}{8}$ – 2" 526050 **110,03**

Huiles de coupe, voir page 47.

Porte-mamelons $\frac{3}{8}$ – 2" voir page 46.

REMS Aquila 3B, station de travail de tubes avec étau à chaîne pour serrage de tubes sur support pliant avec trépied, voir page 105.

REMS Aquila WB, étau à chaîne pour serrage de tubes pour établi, voir page 105.



Produit allemand de qualité



Info



Pour filetages sur tubes difficilement accessibles, par ex. défoncement de mur, tubes encastrés, regard. Idéal pour réparation et rénovation.

Filetage de tubes $\frac{3}{8} - 1\frac{1}{4}$ "

REMS têtes de filetage S à changement rapide – la solution pour les endroits difficiles d'accès.

Têtes de filetage S à changement rapide avec montage spécial des peignes.

Guidage précis supplémentaire côté couvercle pour centrage parfait du tube et amorçage facile.

Rallonge du cliquet de REMS eva pour filetages sur tubes encastrés.

Têtes de filetage S à changement rapide et rallonge s'adaptent sur le levier à cliquet REMS eva et sur d'autres bras de filières appropriés.



Produit allemand de qualité



Info

Conditionnement de livraison

Têtes de filetage S set. Têtes de filetage S à changement rapide au choix pour filetage conique droite ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) ou Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, rallonge 300 mm. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set R $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}$	520025R	560,52
Set R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1$	520026R	570,90
Set NPT $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1$	520056R	570,90



Accessoires

Désignation	Dimension	Code	€
Levier à cliquet nu		522000	168,16
Têtes de filetage S à changement rapide filetage conique droite ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R $\frac{3}{8}$	521026	155,70
	R $\frac{1}{2}$	521036	161,93
	R $\frac{3}{4}$	521046	169,19
	R 1	521056	175,42
	R $1\frac{1}{4}$	521066	182,69
Rallonge 300 mm		522051	168,16
Coffret métallique avec insertion pour levier à cliquet, 4 têtes de filetage à changement rapide S et rallonge.		526052R	110,03



Outil électrique puissant et maniable pour le filetage avec fourchette d'arrêt. Utilisable partout sans étau. Idéal pour réparation, rénovation, chantier.

Filetage de tubes	1/8 – 1", 16 – 32 mm
Filetage de barres	6 – 30 mm, 1/4 – 1"

Types de filetages voir page 30, 31.

REMS Amigo E – la plus rapide, la plus puissante et la plus légère jusqu'à 1".

Avantage du système

Un seul type de têtes de filetage compactes et un seul type de peignes pour toutes les filières électro-portatives REMS. De ce fait, stockage simple et économique. Sans risque de confusion.

Fourchette d'arrêt

Fourchette robuste, simple d'utilisation pour bloquer le couple de rotation dans les 2 sens de rotation. Serrage sûr du tube grâce à la vis de serrage oblique, à effet auto-renforçant. Engagement particulièrement facile de la filière sur la fourchette d'arrêt et sur le tube.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Utilisable partout même sans étau. Forme fine pour les endroits difficilement accessibles. Machine d'entraînement 3,4 kg seulement. Bien équilibrée pour utilisation à une seule main. Logement précis et maintien sûr des têtes de filetage à changement rapide.

Entraînement

Transmission robuste et compacte, sans entretien. Moteur universel robuste et puissant de 950 W avec augmentation de puissance de 30% grâce au réglage automatique des balais de charbon lors de la sélection du sens de rotation. Absorption de pointe jusqu'à 1500 W. Vitesse de coupe élevée 35–27 min⁻¹. Interrupteur à bouton poussoir de sécurité.

Têtes de filetage à changement rapide

Un savoir-faire technique éprouvé, l'excellente qualité de la matière, l'usinage et l'ajustement précis du corps de base, des peignes et du couvercle pour constituer une tête compacte, sans jeu, garantissent un amorçage très facile et un filetage facile, sans accrochage des peignes. Le guidage long et précis assure un centrage parfait du tube. Les ouvertures latérales évasées permettent un dégagement optimal des copeaux et la réalisation de filets nets.

Peignes

Les peignes REMS de qualité éprouvée, à haute résistance à l'usure, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage très facile, un filetage facile et des filets nets. En acier tenace et spécialement trempé, garantissant une très longue durabilité.

Huiles de coupe

REMS Sanitol et REMS Spezial (page 47). Spécialement élaborées pour les travaux de filetage. Donc effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé. Indispensable pour la réalisation de filetages nets et plus longue durabilité des peignes, outils et machines.

Filetage de mamelons

Economique avec REMS Nippelspanner 3/8 – 1" (2") (page 46).



Produit allemand de qualité



Info

Conditionnement de livraison

REMS Amigo E Set. Filière électrique avec têtes de filetage à changement rapide. Pour filetage de tubes 1/8–1", 16–32 mm, barres 6–30 mm, 1/4–1". Pour filetage à droite et à gauche. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, moteur puissant universel, 230 V, 50–60 Hz, 950 W, interrupteur de sécurité à gâchette, augmentation de puissance grâce au réglage automatique des balais de charbon lors de la sélection du sens de rotation. Absorption de pointe jusqu'à 1500 W. Deux sens de rotation. Fourchette d'arrêt pour les deux sens de rotation. Têtes de filetage à changement rapide REMS eva pour filetage conique ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite et pour filetage de tubes d'installations électriques EN 60423 M. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set R 1/2 + 3/4 + 1	530013R220	913,44
Set M 20 + 25 + 32	530014R220	975,72

REMS Amigo E Set disponible pour filetages NPT. Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Têtes de filetage à changement rapide, peignes, adaptateurs porte-filières circulaires, voir pages 30–31.		
REMS Amigo E machine d'entraînement	530003R220	517,96
Fourchette d'arrêt	533000R	165,04
REMS REG St 1/2 – 2" , ébavureur, voir page 97.	731700	150,51
Support double pour filetage et sciage, pour REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 et REMS Tiger	543100	264,69
Levier à cliquet , voir page 22.	522000	168,16
Huiles de coupe , voir page 47.		
Porte-mamelons 3/8 – 2" voir page 46.		
Coffret métallique avec insertion	536000	110,03



Outil électrique puissant et maniable pour le filetage avec fourchette d'arrêt. Utilisable partout sans étau. Idéal pour réparation, rénovation, chantier.

Filetage de tubes	$\frac{1}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ ", 16–40 mm
Filetage de barres	6–30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1"
Types de filetages voir page 30, 31.	

REMS Amigo – la plus petite, la plus légère, la plus puissante et la plus rapide jusqu'à 1".

Avantage du système

Un seul type de têtes de filetage compactes et un seul type de peignes pour toutes les filières électro-portatives REMS. De ce fait, stockage simple et économique. Sans risque de confusion.

Fourchette d'arrêt

Fourchette robuste, simple d'utilisation pour bloquer le couple de rotation dans les 2 sens de rotation. Serrage sûr du tube grâce à la vis de serrage oblique, à effet auto-renforçant. Engagement particulièrement facile de la filière sur la fourchette d'arrêt et sur le tube.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Utilisable partout même sans étau. Forme fine pour les endroits difficilement accessibles. Machine d'entraînement 3,5 kg seulement. Bien équilibrée pour utilisation à une main. Logement précis et maintien sûr des têtes de filetage à changement rapide.

Entraînement

Transmission robuste et compacte, sans entretien. Moteur universel robuste et puissant de 1200 W avec augmentation de puissance de 30% grâce au réglage automatique des balais de charbon lors de la sélection du sens de rotation. Absorption de pointe jusqu'à 1800 W. Vitesse de coupe élevée 35–27 min⁻¹. Interrupteur à bouton poussoir de sécurité.

Têtes de filetage à changement rapide

Un savoir-faire technique éprouvé, l'excellente qualité de la matière, l'usinage et l'ajustement précis du corps de base, des peignes et du couvercle pour constituer une tête compacte, sans jeu, garantissent un amorçage très facile et un filetage facile, sans accrochage des peignes. Le guidage long et précis assure un centrage parfait du tube. Les ouvertures latérales évasées permettent un dégagement optimal des copeaux et la réalisation de filets nets.

Peignes

Les peignes REMS de qualité éprouvée, à haute résistance à l'usure, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage très facile, un filetage facile et des filets nets. En acier tenace et spécialement trempé, garantissant une très longue durabilité.

Huiles de coupe

REMS Sanitol et REMS Spezial (page 47). Spécialement élaborées pour les travaux de filetage. Donc effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé. Indispensable pour la réalisation de filetages nets et plus longue durabilité des peignes, outils et machines.

Filetage de mamelons

Economique avec REMS Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ " (2") (page 46).



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Amigo Set. Filière électrique avec têtes de filetage à changement rapide. Pour filetage de tubes $\frac{1}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ ", 16–40 mm, barres 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". Pour filetage à droite et à gauche. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, moteur puissant universel, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, interrupteur de sécurité à gâchette, augmentation de puissance grâce au réglage automatique des balais de charbon lors de la sélection du sens de rotation. Absorption de pointe jusqu'à 1800 W. Deux sens de rotation. Disjoncteur. Fourchette d'arrêt pour les deux sens de rotation. Têtes de filetage à changement rapide REMS eva pour filetage conique ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite et pour filetage de tubes d'installations électriques EN 60423 M. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$	530020R220	1.100,28
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M x 1,5)	530022R220	1.162,56
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M x 1,5)	530023R220	1.245,60

REMS Amigo Set disponible pour filetages NPT. Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Têtes de filetage à changement rapide, peignes, adaptateurs porte-filières circulaires, voir pages 30–31.		
REMS Amigo machine d'entraînement	530000R220	621,76
Fourchette d'arrêt	533000R	165,04
REMS REG St $\frac{1}{4}$ – 2", ébavureur, voir page 97.	731700	150,51
Support double pour filetage et sciage, pour REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 et REMS Tiger	543100	264,69
Levier à cliquet, voir page 22.	522000	168,16
Huiles de coupe, voir page 47.		
Porte-mamelons $\frac{3}{8}$ – 2" voir page 46.		
Coffret métallique avec insertion	536000	110,03



REMS Amigo 2

Filière électrique avec têtes de filetage à changement rapide

Outil électrique puissant et maniable pour le filetage avec fourchette d'arrêt. Utilisable partout sans étau. Idéal pour réparation, rénovation, chantier.

Filetage de tubes	1/8 – 2", 16 – 50 mm
Filetage de barres	6 – 30 mm, 1/4 – 1"

Types de filetages voir page 30, 31.

REMS Amigo 2 – hyper puissante jusqu'à 2".

Avantage du système

Un seul type de têtes de filetage compactes et un seul type de peignes pour toutes les filières électro-portatives REMS. De ce fait, stockage simple et économique. Sans risque de confusion.

Fourchette d'arrêt

Fourchette robuste, simple d'utilisation pour bloquer le couple de rotation dans les 2 sens de rotation. Serrage sûr du tube grâce à la vis de serrage oblique, à effet auto-renforçant. Engagement particulièrement facile de la filière sur la fourchette d'arrêt et sur le tube.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Utilisable partout même sans étau. Forme fine pour les endroits difficilement accessibles. Machine d'entraînement 6,5 kg seulement. Logement précis et maintien sûr des têtes de filetage à changement rapide.

Entraînement

Transmission robuste, sans entretien. Moteur universel robuste et puissant de 1700 W avec augmentation de puissance de 30% grâce au réglage automatique des balais de charbon lors de la sélection du sens de rotation. Vitesse de coupe élevée 30–18 min⁻¹. Interrupteur à bouton poussoir de sécurité.

Têtes de filetage à changement rapide

Un savoir-faire technique éprouvé, l'excellente qualité de la matière, l'usinage et l'ajustement précis du corps de base, des peignes et du couvercle pour constituer une tête compacte, sans jeu, garantissent un amorçage très facile et un filetage facile, sans accrochage des peignes. Le guidage long et précis assure un centrage parfait du tube. Les ouvertures latérales évasées permettent un dégagement optimal des copeaux et la réalisation de filets nets.

Peignes

Les peignes REMS de qualité éprouvée, à haute résistance à l'usure, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage très facile, un filetage facile et des filets nets. En acier tenace et spécialement trempé, garantissant une très longue durabilité.

Huiles de coupe

REMS Sanitol et REMS Spezial (page 47). Spécialement élaborées pour les travaux de filetage. Donc effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé. Indispensable pour la réalisation de filetages nets et plus longue durabilité des peignes, outils et machines.

Filetage de mamelons

Economique avec REMS Nippelspanner 3/8 – 1" (2") (page 46).



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Amigo 2 Set. Filière électrique avec têtes de filetage à changement rapide. Filetage de tubes 1/8–2", 16–50 mm, barres 6–30 mm, 1/4–1". Pour filetage à droite et à gauche. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, moteur puissant universel, 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, interrupteur de sécurité à gâchette, augmentation de puissance grâce au réglage automatique des balais de charbon lors de la sélection du sens de rotation. Deux sens de rotation. Démarrage progressif. Fourchette d'arrêt pour les deux sens de rotation. Têtes de filetage à changement rapide REMS eva pour filetage conique ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite et pour filetage de tubes d'installations électriques EN 60423 M. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2	540020R220	1.743,84
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M x 1,5)	540022R220	1.889,16

REMS Amigo 2 Set disponible pour filetages NPT.
Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Têtes de filetage à changement rapide, peignes, adaptateurs porte-filières circulaires, voir pages 30–31.		
REMS Amigo 2 machine d'entraînement	540000R220	1.100,28
Fourchette d'arrêt Amigo 2	543000	227,32
REMS REG St 1/4 – 2", ébavureur, voir page 97.	731700	150,51
Support double pour filetage et sciage, pour REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 et REMS Tiger	543100	264,69
Levier à cliquet, voir page 22.	522000	168,16
Huiles de coupe, voir page 47.		
Porte-mamelons 3/8 – 2" voir page 46.		
Coffret métallique avec insertion	546000	128,71



REMS Amigo 2 Compact

Filière électrique avec têtes de filetage à changement rapide

Outil électrique puissant et maniable pour le filetage avec fourchette d'arrêt. Utilisable partout sans étau. Idéal pour réparation, rénovation, chantier.

Filetage de tubes	1/8 – 2", 16 – 50 mm
Filetage de barres	6 – 30 mm, 1/4 – 1"

Types de filetages voir page 30, 31.

REMS Amigo 2 Compact – la plus petite et la plus légère jusqu'à 2".

Avantage du système

Un seul type de têtes de filetage compactes et un seul type de peignes pour toutes les filières électro-portatives REMS. De ce fait, stockage simple et économique. Sans risque de confusion.

Fourchette d'arrêt

Fourchette robuste, simple d'utilisation pour bloquer le couple de rotation dans les 2 sens de rotation. Serrage sûr du tube grâce à la vis de serrage oblique, à effet auto-renforçant. Engagement particulièrement facile de la filière sur la fourchette d'arrêt et sur le tube.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Utilisable partout même sans étau. Forme fine pour les endroits difficilement accessibles. Machine d'entraînement 4,9 kg seulement. Logement précis et maintien sûr des têtes de filetage à changement rapide.

Entraînement

Transmission robuste, sans entretien. Moteur universel robuste et puissant de 1200 W avec augmentation de puissance de 30% grâce au réglage automatique des balais de charbon lors de la sélection du sens de rotation. Absorption de pointe jusqu'à 1800 W. Vitesse de coupe élevée 30–18 min⁻¹. Interrupteur à bouton poussoir de sécurité.

Têtes de filetage à changement rapide

Un savoir-faire technique éprouvé, l'excellente qualité de la matière, l'usinage et l'ajustement précis du corps de base, des peignes et du couvercle pour constituer une tête compacte, sans jeu, garantissent un amorçage très facile et un filetage facile, sans accrochage des peignes. Le guidage long et précis assure un centrage parfait du tube. Les ouvertures latérales évasées permettent un dégagement optimal des copeaux et la réalisation de filets nets.

Peignes

Les peignes REMS de qualité éprouvée, à haute résistance à l'usure, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage très facile, un filetage facile et des filets nets. En acier tenace et spécialement trempé, garantissant une très longue durabilité.

Huiles de coupe

REMS Sanitol et REMS Spezial (page 47). Spécialement élaborées pour les travaux de filetage. Donc effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé. Indispensable pour la réalisation de filetages nets et plus longue durabilité des peignes, outils et machines.

Filetage de mamelons

Economique avec REMS Nippelspanner 3/8 – 1" (2") (page 46).



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Amigo 2 Compact Set. Filière électrique avec têtes de filetage à changement rapide. Filetage de tubes 1/8–2", 16–50 mm, barres 6–30 mm, 1/4–1". Pour filetage à droite et à gauche. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, moteur puissant universel, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, interrupteur de sécurité à gâchette, augmentation de puissance grâce au réglage automatique des balais de charbon lors de la sélection du sens de rotation. Absorption de pointe jusqu'à 1800 W. Deux sens de rotation. Disjoncteur. Fourchette d'arrêt pour les deux sens de rotation. Têtes de filetage à changement rapide REMS eva pour filetage conique ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite et pour filetage de tubes d'installations électriques EN 60423 M. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4	540023 R220	1.598,52
Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 2	540024 R220	1.743,84
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M x 1,5)	540025 R220	1.889,16

REMS Amigo 2 Compact Set disponible pour filetages NPT.
Autres tensions sur demande.



Accessoires

Désignation	Code	€
Têtes de filetage à changement rapide, peignes, adaptateurs porte-filières circulaires, voir pages 30 – 31.		
REMS Amigo 2 Compact machine d'entraînement	540001 R220	1.100,28
Fourchette d'arrêt Amigo 2 Compact	543010	227,32
REMS REG St 1/4 – 2", ébavureur, voir page 97.	731700	150,51
Levier à cliquet, voir page 22.	522000	168,16
Huiles de coupe, voir page 47.		
Porte-mamelons 3/8 – 2" voir page 46.		
Coffret métallique avec insertion	546000	128,71



REMS Amigo 22V

Filière sur accu avec têtes de filetage
à changement rapide

Outil puissant, autonome et maniable pour le filetage avec fourchette d'arrêt. Utilisable partout sans étau. Idéal pour réparation, rénovation, chantier. Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Filetage de tubes	1/8 – 1", 16 – 32 mm
Filetage de barres	6 – 30 mm, 1/4 – 1"

Types de filetages voir page 30, 31.

REMS Amigo 22V – autonome, maniable et légère.
Accu Li-Ion 21,6 V – 9,0 Ah pour environ 52 filetages 3/4" par charge d'accu*.

Avantage du système

Un seul type de têtes de filetage compactes et un seul type de peignes pour toutes les filières électro-portatives REMS. De ce fait, stockage simple et économique. Sans risque de confusion.

Fourchette d'arrêt

Fourchette robuste, simple d'utilisation pour bloquer le couple de rotation dans les 2 sens de rotation. Serrage sûr du tube grâce à la vis de serrage oblique, à effet auto-renforçant. Engagement particulièrement facile de la filière sur la fourchette d'arrêt et sur le tube.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Utilisable partout même sans étau. Forme fine pour les endroits difficilement accessibles. Autonome, maniable et légère. Machine d'entraînement avec accu 5,6 kg seulement. Poignée bêche ergonomique avec softgrip. Logement précis et maintien sûr des têtes de filetage à changement rapide. Contrôle de l'état de la machine avec disjoncteur pour la protection de la machine d'entraînement contre les surcharges liées à des pics d'intensité, avec protection contre le risque de surchauffe par surveillance de la température du moteur (NTC), avec contrôle électronique de l'état de charge et indication de l'état de charge de l'accu par LED bicolore rouge/verte.

Entraînement

Transmission robuste, sans entretien. Puissant moteur sur accu 21,6 V à grande réserve de puissance, débit 500 W. Vitesse de coupe élevée 27 – 20 min⁻¹. Interrupteur à bouton poussoir de sécurité.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V d'une capacité de 9,0 Ah à haute performance, pour une grande autonomie. Légers et puissants, pour environ 52 filetages 3/4" par charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre – 10 et + 60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100 – 240 V, 90 W. Chargeur rapide 100 – 240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220 – 240 V/21,6 V, débit 40 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.

Têtes de filetage à changement rapide

Un savoir-faire technique éprouvé, l'excellente qualité de la matière, l'usinage et l'ajustement précis du corps de base, des peignes et du couvercle pour constituer une tête compacte, sans jeu, garantissent un amorçage très facile et un filetage facile, sans accrochage des peignes. Le guidage long et précis assure un centrage parfait du tube. Les ouvertures latérales évasées permettent un dégagement optimal des copeaux et la réalisation de filets nets.

Peignes


Les peignes REMS de qualité éprouvée, à haute résistance à l'usure, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage très facile, un filetage facile et des filets nets. En acier tenace et spécialement trempé, garantissant une très longue durabilité.

Huiles de coupe

REMS Sanitol et REMS Spezial (page 47). Spécialement élaborées pour les travaux de filetage. Donc effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé. Indispensable pour la réalisation de filetages nets et plus longue durabilité des peignes, outils et machines.

Filetage de mamelons

Economique avec REMS Nippelspanner 3/8 – 1" (2") (page 46).



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Amigo 22 V Set. Filière sur accu avec têtes de filetage à changement rapide. Filetage de tubes $\frac{1}{8}$ – 1", 16 – 32 mm, barres 6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1". Pour filetage à droite et à gauche. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, puissant moteur sur accu 21,6 V, 500 W, interrupteur de sécurité à gâchette. Deux sens de rotation, contrôle de l'état de la machine avec disjoncteur, protection contre le risque de surchauffe et contrôle de l'état de charge de l'accu. Accu Li-Ion 21,6 V – 9,0 Ah, chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Fourchette d'arrêt pour les deux sens de rotation. Têtes de filetage à changement rapide REMS eva pour filetage conique ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite et pour filetage de tubes d'installations électriques EN 60423 M. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530015R220	1.920,30
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	1.992,96

REMS Amigo 22 V Set disponible pour filetages NPT.
Autres tensions sur demande.



Accessoires

Désignation	Code	€
Têtes de filetage à changement rapide, peignes, adaptateurs porte-filières circulaires, voir pages 30 – 31.		
REMS Amigo 22 V machine d'entraînement, sans accu	530004R22	1.162,56
Fourchette d'arrêt Amigo 2 Compact	543010	227,32
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571578R220	517,96
REMS REG St $\frac{1}{4}$ – 2", ébavureur, voir page 97.	731700	150,51
Levier à cliquet, voir page 22.	522000	168,16
Huiles de coupe, voir page 47.		
Porte-mamelons $\frac{3}{8}$ – 2" voir page 46.		
Coffret métallique avec insertion	566030R	128,71
REMS Lumen 2800 22 V, projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.		



Têtes de filetage à changement rapide

Accessoires pour filières REMS
et filières d'autres marques

Têtes de filetage à changement rapide REMS

Le savoir-faire technique éprouvé, l'excellente qualité de la matière, ainsi que l'usinage précis de la tête de filetage des peignes et du couvercle en une unité compacte, garantissent un amorçage extrêmement facile et un filetage aisé. Pas d'accrochage des peignes. Le guidage long et précis du tube assure un centrage parfait. Les ouvertures de sortie des copeaux, agrandies vers l'extérieur, permettent le dégagement impeccable des copeaux et la réalisation de filetages nets.

Type de filetage	Dimension	Code	€
Filetage R conique droite ISO 7-1, EN 10226 (DIN 999, BSPT)	R 1/8	521000	202,41
	R 1/4	521010	176,46
	R 3/8	521020	119,37
	R 1/2	521030	124,56
	R 3/4	521040	129,75
	R 1	521050	134,94
	R 1 1/4	521060	140,13
	R 1 1/2	521070	166,08
	R 2	521080	176,46
Filetage R conique gauche ISO 7-1, EN 10226 (DIN 999, BSPT)	R 1/8 LH	521100	242,89
	R 1/4 LH	521110	211,75
	R 3/8 LH	521120	143,24
	R 1/2 LH	521130	149,47
	R 3/4 LH	521140	155,70
	R 1 LH	521150	161,93
	R 1 1/4 LH	521160	168,16
	R 1 1/2 LH	521170	199,30
	R 2 LH	521180	211,75
Filetage NPT conique droite Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/8	521200	202,41
	NPT 1/4	521210	176,46
	NPT 3/8	521220	119,37
	NPT 1/2	521230	124,56
	NPT 3/4	521240	129,75
	NPT 1	521250	134,94
	NPT 1 1/4	521260	140,13
	NPT 1 1/2	521270	166,08
	NPT 2	521280	176,46
Filetage M tubes d'installations électriques EN 60423	M 16 x 1,5	521300	155,70
	M 20 x 1,5	521310	155,70
	M 25 x 1,5	521320	161,93
	M 32 x 1,5	521330	168,16
	M 40 x 1,5	521340	199,30
	M 50 x 1,5	521350	211,75



Filetage de tubes
à droite



Filetage de tubes
à gauche

Produit allemand de qualité

Peignes REMS

Accessoires pour filières électro-portatives REMS


Peignes REMS

Les peignes REMS de qualité éprouvée, à haute résistance à l'usure, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage facile, un filetage aisé et des filetages nets. En acier tenace et spécialement trempé, garantissant une très longue durabilité.

Type de filetage	Dimension	Code	€
Filetage R conique droite ISO 7-1, EN 10226 (DIN 999, BSPT)	R 1/8	521002RWS	92,38
	R 1/4	521012RWS	87,19
	R 3/8	521022RWS	87,19
	R 1/2	521032RWS	87,19
	R 3/4	521042RWS	95,50
	R 1	521052RWS	95,50
	R 1 1/4	521062RWS	95,50
	R 1 1/2	521072RWS	95,50
	R 2	521082RWS	95,50
Filetage R conique gauche ISO 7-1, EN 10226 (DIN 999, BSPT)	R 1/8 LH	521102RWS	111,07
	R 1/4 LH	521112RWS	104,84
	R 3/8 LH	521122RWS	104,84
	R 1/2 LH	521132RWS	104,84
	R 3/4 LH	521142RWS	115,22
	R 1 LH	521152RWS	115,22
	R 1 1/4 LH	521162RWS	115,22
	R 1 1/2 LH	521172RWS	115,22
	R 2 LH	521182RWS	114,18
Filetage NPT conique droite Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/8	521202RWS	92,38
	NPT 1/4	521212RWS	87,19
	NPT 3/8	521222RWS	87,19
	NPT 1/2	521232RWS	87,19
	NPT 3/4	521242RWS	95,50
	NPT 1	521252RWS	95,50
	NPT 1 1/4	521262RWS	95,50
	NPT 1 1/2	521272RWS	95,50
	NPT 2	521282RWS	95,50
Filetage M tubes d'installations électriques EN 60423	M 16 x 1,5	521302RWS	115,22
	M 20 x 1,5	521312RWS	115,22
	M 25 x 1,5	521322RWS	115,22
	M 32 x 1,5	521332RWS	115,22
	M 40 x 1,5	521342RWS	115,22
	M 50 x 1,5	521352RWS	114,60



Produit allemand de qualité



Adaptateurs porte-filières

Adaptateurs porte-filières pour filières circulaires normalisées pour tous types de filetages. Fixation des filières dans l'adaptateur par goujon fileté.

Désignation	Dimension	Code	€
Adaptateur pour filières	Ø 65 mm	731200	152,59
Adaptateur pour filières	G 1½	731250	158,81
Adaptateur pour filières	Ø 105 mm	541401	196,18

Anneaux intermédiaires


Anneaux intermédiaires selon diamètre extérieur des filières.

Désignation	Dimension	Ø ext. mm	Code	€
Anneaux intermédiaires pour adaptateur 731200	M 6-9	20/25	731205	85,12
	M 10-11	30	731210	85,12
	M 12-14 (Pg 7-9)	38	731220	85,12
	M 16-20 (Pg 11-13,5)	45	731230	85,12
	M 22-24 (Pg 16)	55	731240	85,12
sans anneau intermédiaire	M 27-30 (Pg 21-29)	65		
Anneaux intermédiaires pour adaptateur 541401	Ø 65/105 (Pg 21-29)	65	541404	96,53
	Ø 75/105	75	541406	96,53
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	96,53
sans anneau intermédiaire	Pg 42-48	105		

Bagues de guidage

Bagues de guidage pour un amorçage facile et centré.

Désignation	Dimension	Code	€
Bagues de guidage pour adaptateur 731200	Ø 6	731301	26,99
	Ø 8	731302	26,99
	Ø 10	731303	26,99
	Ø 12	731304	26,99
	Ø 14	731305	26,99
	Ø 16	731306	26,99
	Ø 18	731307	26,99
	Ø 20	731308	26,99
	Ø 22	731309	26,99
	Ø 24	731310	26,99
	Ø 27	731311	26,99
	Ø 30	731312	26,99
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	26,99
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	26,99
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	26,99
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	26,99
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	26,99
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	26,99
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	26,99
Bagues de guidage pour adaptateur 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	31,14
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	31,14
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	31,14
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	31,14



Produit allemand de qualité

Machine performante éprouvée pour fileter, couper, ébavurer, fileter des mamelons, rainurer. Pour l'installation, les métiers métallurgiques, l'industrie. Pour chantier et atelier.

Filetage de tubes	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Filetage de barres	(6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2"

Types de filetages voir page 40.

Rainurage de tubes avec le dispositif à rainurer REMS	DN 25 – 200 1 – 8"
---	-----------------------

REMS Tornado – la catégorie à part. Mandrin de serrage automatique. Tête de filetage universelle automatique. Système automatique de lubrification et de refroidissement.

Principe de travail

Matériel tournant – outils fixes.

Conception

Construction robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Dimensions et poids avantageux, par ex. REMS Tornado 2000 seulement 50 kg. Grand espace de travail et grand bac à copeaux. Support de matériel réglable en hauteur.

2 versions:

- Version portable sur trépied tubulaire, avec grand bac à huile et bac à copeaux amovibles.
- Version T avec bac à huile et bac à copeaux intégrés encore plus grands, pour établi. Support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel disponibles en accessoire, pour un transport facile, hauteur de travail optimale et tenue stable.

Entraînement

Extrêmement puissant et rapide, par ex. filetage R 2" en 15 s. seulement. Transmission sans entretien, fonctionnant dans un bain d'huile fermé.

3 moteurs puissants au choix:

- Moteur universel à grande puissance, 1700 W, disjoncteur. Vitesse de rotation 53 min⁻¹.
- Moteur à condensateur à inversion de polarité 2100 W, disjoncteur. 2 vitesses de rotation 52 et 26 min⁻¹, même à pleine charge. **Très silencieux.**
- Moteur triphasé à inversion de polarité, 2000 W, disjoncteur. 2 vitesses de rotation 52 et 26 min⁻¹, même à pleine charge. **Très silencieux.**

Interrupteur de sécurité à pédale, conforme aux normes de travail, avec arrêt d'urgence, bi-étagé, donc appui total du pied pendant le travail.

Mandrin de serrage automatique

Deux mandrins à serrage rapide automatique avec mors auto-centreurs pour serrage et desserrage facile et rapide. Serrage auto-renforçant donc capacité de serrage maxi. Pas de patinage du tube. Manchons de serrage pour serrage de tubes < Ø 1/8" et de barres < Ø 10 mm disponibles en accessoire.

Système automatique de lubrification et de refroidissement

Pompe à huile de coupe robuste et éprouvée à grand débit. L'amenée multilatérale et optimale de l'huile de coupe à travers la tête de filetage, directement sur le point de coupe, assure des filetages précis ainsi qu'une durabilité élevée des peignes, de la transmission et du moteur.

Tête de filetage universelle automatique

Une seule tête de filetage universelle automatique pour tous filetages, aussi filetages longs. Ouverture automatique, pour filetage conique, dès atteinte de la longueur standard. Réglage rapide et simple de la dimension de filetage. Graduation distincte. Changement simple et rapide des peignes par encliquetage dans le porte-peignes.

Peignes

Les peignes REMS de qualité éprouvée, à haute résistance à l'usure, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage facile, un filetage aisé et des filetages nets. En acier tenace et spécialement trempé, garantissant une très longue durabilité.

Coupe-tubes

A auto-centrage. Etrier robuste en acier forgé. La vis est dotée d'une poignée ergonomique et large permettant une approche efficace. La molette de coupe en acier des peignes REMS, éprouvée, tenace et spécialement trempée, garantissant une longue durabilité.

Ebavureur intérieur

Dispositif d'ébavurage solide et maniable à position d'ébavurage variable. La lame spécialement trempée et affûtée garantit un ébavurage facile et une très longue durabilité. Lame à 2 tranchants pour dégagement optimal des copeaux, surtout dans les petites dimensions.

Huiles de coupe

REMS Sanitol et REMS Spezial (page 47). Spécialement élaborées pour les travaux de filetage. Donc effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé. Absolument nécessaire pour la réalisation de filetages nets et plus longue durabilité des peignes, outils et machines.



Produit allemand de qualité



Info



3 moteurs puissants au choix



Filetage de mamelons

Rationnel avec REMS Nippelfix à serrage intérieur automatique ½–2" (4") ou avec REMS Nippelspanner à serrage intérieur manuel ¾–2" (page 46).

Dispositif à rainurer à REMS

Dispositif à rainurer, robuste, compacte, à avance hydraulique pour rainurer les tubes des systèmes d'assemblages de tubes DN 25–300, 1–12" (page 48). Rainurage avec REMS Tornado jusqu'à DN 200, 8".



Conditionnement de livraison

REMS Tornado. Machine à fileter pour filetage de tubes (1/16) ½–2", 16–63 mm, barres (6) 10–60 mm, ¼–2". Avec transmission sans entretien, interrupteur de sécurité à pédale avec arrêt d'urgence, 2 mandrins de serrage automatiques, système automatique de lubrification et refroidissement. Avec jeu d'outils composé d'une tête de filetage automatique pour tous filetages, aussi filetages longs, ouverture automatique dès atteinte de la longueur normalisée (filetage conique), peignes pour filetage conique à droite ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" et R 1–2", coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression, support de tube réglable en hauteur. 3 moteurs au choix. Version portable sur trépied tubulaire, avec grand bac à huile et à copeaux amovibles. Modèle T avec un bac à huile et un bac à copeaux intégrés encore plus grands, pour établi, support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel.

Désignation	Version	Code	€
2000	Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min ⁻¹ . Portable, sur trépied.	340200R220	4.660,62
2010	Moteur à condensateur à inversion de polarité 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux. Portable, sur trépied.	340201R220	4.795,56
2020	Moteur triphasé à inversion de polarité 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux. Portable, sur trépied.	340202R380	5.023,92
2000 T	Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min ⁻¹ . Pour établi, support ou chariot mobile.	340206R220	5.646,72
2010 T	Moteur à condensateur à inversion de polarité 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux. Pour établi, support ou chariot mobile.	340207R220	5.781,66
2020 T	Moteur triphasé à inversion de polarité 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux. Pour établi, support ou chariot mobile.	340208R380	6.010,02

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Support (voir photo page 35)	344105R	290,64
Chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel	344100R	493,05
Chariot mobile pliable	344150R	705,84
Peignes , voir page 40.		
Tête de filetage universelle automatique 1/16–2" comme tête de filetage à changement rapide au lieu du changement de peignes	341000RR	778,50
Molette REMS St 1/8–4", s 8	341614R	15,47
Huiles de coupe , voir page 47.		
Porte-mamelons , voir page 46.		
REMS Herkules , servantes, voir page 107.		
Dispositif à rainurer REMS pour rainurer les tubes, voir page 48.	347000R	2.242,08

Version T



Chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel (accessoire)



Version T

Chariot mobile pliable (accessoire)



Machine robuste, compacte et performante pour fileter, couper, ébavurer, fileter des mamelons, rainurer. Pour l'installation, les métiers métallurgiques, l'industrie. Pour chantier et atelier.

Filetage de tubes	(1/16) 1/8–2", 16–63 mm
Filetage de barres	(6) 8–60 mm, 1/4–2"

Types de filetages voir page 40.

Rainurage de tubes avec le dispositif à rainurer REMS	DN 25–300 1–12"
---	--------------------

REMS Magnum – la compacte jusqu'à 2".

Principe de travail

Matériel tournant – outils fixes.

Conception

Construction robuste, compacte et adaptée aux exigences des chantiers. Dimensions et poids favorables, par ex. REMS Magnum 2000 L-T, 62 kg seulement. Grand espace de travail et grand bac à copeaux. Tablette pour rangement des outils.

2 versions:

- Version légère L-T avec bac à huile et bac à copeaux amovibles
 - Version T avec bac à huile et bac à copeaux intégrés encore plus grand.
- Pour établi. Support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel disponibles en accessoire, pour un transport facile, hauteur de travail optimale et tenue stable.

Entraînement

Extrêmement puissant et rapide, par ex. filetage R 2" en seulement 15 s.

Transmission sans entretien, fonctionnant dans un bain d'huile fermé.

3 moteurs puissants au choix:

- Moteur universel, 1700 W, disjoncteur. Vitesse de rotation 53 min⁻¹.
- Moteur à condensateur à inversion de polarité, 2100 W absorbé, disjoncteur. 2 vitesses de rotation 52 et 26 min⁻¹, même à pleine charge. **Très silencieux.**
- Moteur triphasé à inversion de polarité 2000 W, disjoncteur. 2 vitesses de rotation 52 et 26 min⁻¹, même à pleine charge. **Très silencieux.**

Interrupteur de sécurité à pédale, conforme aux normes de travail, avec arrêt d'urgence, bi-étagé, donc appui total du pied pendant le travail.

Mandrin de serrage

Mandrin à chocs à serrage rapide, éprouvé et auto-renforçant. Pas de patinage du tube. Ecart important entre le mandrin de serrage et le mandrin de centrage garantissant un serrage sûr de tubes longs. Mandrin de centrage arrière pour réglage du matériel. Manchons de serrage pour serrage de tubes < Ø 1/8" et de barres < Ø 8 mm disponibles en accessoire.

Système automatique de lubrification et de refroidissement

Pompe à huile de coupe robuste et éprouvée à grand débit. L'amenée multilatérale et optimale de l'huile de coupe à travers la tête de filetage et ce directement sur le point de coupe, assure des filetages précis ainsi qu'une durabilité élevée des peignes, de la transmission et du moteur.

Tête de filetage universelle automatique

Une seule tête de filetage universelle automatique pour tous les filetages, aussi filetages longs. Ouverture automatique, pour filetage conique, dès atteinte de la longueur standard. Réglage rapide et simple de la dimension de filetage. Graduation distincte. Changement simple et rapide des peignes par encliquetage dans le porte-peignes.

Peignes

Les peignes REMS de qualité éprouvée, à haute résistance à l'usure, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage facile, un filetage aisé et des filetages nets. En acier tenace et spécialement trempé, garantissant une très longue durabilité.

Coupe-tubes

A auto-centrage. Etrier robuste en acier forgé. La vis est dotée d'une poignée ergonomique et large permettant une approche efficace. La molette de coupe en acier tenace et spécialement trempée, garantissant une longue durabilité.

Ebavureur intérieur

Dispositif d'ébavurage solide et maniable à position d'ébavurage variable. La lame spécialement trempée et affûtée garantit un ébavurage facile et une très longue durabilité. Lame à 2 tranchants pour dégagement optimal des copeaux, surtout dans les petites dimensions.

Huiles de coupe

REMS Sanitol et REMS Spezial (page 47). Spécialement élaborées pour les travaux de filetage. Donc effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé. Absolument nécessaire pour la réalisation de filetages nets et plus longue durabilité des peignes, outils et machines.

Filetage de mamelons

Rationnel avec REMS Nippelfix à serrage intérieur automatique 1/2–2" (4") ou avec REMS Nippelspanner à serrage intérieur manuel 3/8–2" (page 46).

Dispositif à rainurer REMS

Dispositif à rainurer, robuste, compacte, à avance hydraulique pour rainurer les tubes des systèmes d'assemblages de tubes DN 25–300, 1–12" (page 48).



Produit allemand de qualité



Info



3 moteurs puissants au choix





Conditionnement de livraison

REMS Magnum. Machine à fileter pour filetage de tubes ($\frac{1}{16}$ –2", 16–30 mm, barres (6)8–60 mm, $\frac{1}{4}$ –2". Avec transmission sans entretien, interrupteur de sécurité à pédale avec arrêt d'urgence, mandrin à chocs à serrage rapide, éprouvé, autorenforçant, mandrin arrière de centrage, système automatique de lubrification et refroidissement. Avec jeu d'outils composé d'une tête de filetage universelle automatique pour tous filetages, aussi filetages longs, ouverture automatique dès atteinte de la longueur normalisée (filetage conique), peignes pour filetage conique à droite ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ " et R 1–2", coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression. Plateau de réception pour outils. 3 moteurs au choix. Version légère L-T avec grand bac à huile et bac à copeaux amovibles. Modèle T avec un bac à huile et un bac à copeaux intégrés encore plus grands. Pour établi, support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel. Dans boîte carton.

Désignation	Version	Code	€
2000 L-T	Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ .	340226 R220	4.712,52
2010 L-T	Moteur à condensateur à inversion de polarité 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux.	340227 R220	5.117,34
2020 L-T	Moteur triphasé à inversion de polarité 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux.	340228 R380	5.273,04
2000 T*	Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ .	340220 R220	5.646,72
2010 T*	Moteur à condensateur à inversion de polarité 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux.	340221 R220	6.051,54
2020 T*	Moteur triphasé à inversion de polarité 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux.	340222 R380	6.207,24

Autres tensions sur demande.

*Versions T utilisables avec le dispositif à rainurer REMS pour rainurer uniquement jusqu'à DN 200, 8".

Accessoires

Désignation	Code	€
Support	344105 R	290,64
Chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel	344100 R	493,05
Chariot mobile pliable	344150 R	705,84
Peignes, voir page 40.		
Tête de filetage universelle automatique $\frac{1}{16}$–2" comme tête de filetage à changement rapide au lieu du changement de peignes	341000 RR	778,50
Vanne 3 voies , pour inverser le sens de la pompe réfrigérante et lubrifiante pour la réalisation de filetages à gauche avec REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 et 4020	342080 RX	143,24
Molette REMS St $\frac{1}{16}$–4", s 8	341614 R	15,47
Huiles de coupe , voir page 47.		
Porte-mamelons , voir page 46.		
REMS Herkules , servantes, voir page 107.		
Dispositif à rainurer REMS Pour rainurer les tubes, voir page 48.	347000 R	2.242,08



Machine robuste, compacte et performante pour fileter, couper, ébavurer, fileter des mamelons, rainurer. Pour l'installation, les métiers métallurgiques, l'industrie. Pour chantier et atelier.

Filetage de tubes	(1/16) 1/2–3", 16–63 mm
Filetage de barres	(6) 18–60 mm, 1/2–2"

Types de filetages voir page 40.

Rainurage de tubes avec le dispositif à rainurer REMS	DN 25–300 1–12"
---	--------------------

REMS Magnum – la super-machine jusqu'à 3".
Filetages parfaitement ronds et nets jusqu'à 3"
avec tête 5 peignes.

Principe de travail

Matériel tournant – outils fixes.

Conception

Construction robuste, compacte et adaptée aux exigences des chantiers. Dimensions et poids favorables, par ex. REMS Magnum 3000 L-T, 79 kg seulement. Grand espace de travail et grand bac à copeaux. Tablette pour rangement des outils.

2 versions:

- Version légère L-T avec bac à huile et bac à copeaux amovibles.
 - Version T avec bac à huile et bac à copeaux intégrés encore plus grands.
- Pour établi. Support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel disponibles en accessoire, pour un transport facile, hauteur de travail optimale et tenue stable.

Entraînement

Extrêmement puissant et rapide. Transmission sans entretien, fonctionnant dans un bain d'huile fermé.

3 moteurs puissants au choix:

- Moteur universel, 1700 W, disjoncteur. Vitesse de rotation 23 min⁻¹.
- Moteur à condensateur à inversion de polarité, 2100 W, absorbé, disjoncteur. 2 vitesses de rotation 20 et 10 min⁻¹, même à pleine charge. **Très silencieux.**
- Moteur triphasé à inversion de polarité 2000 W, disjoncteur. 2 vitesses de rotation 20 et 10 min⁻¹, même à pleine charge. **Très silencieux.**

Interrupteur de sécurité à pédale, conforme aux normes de travail, avec arrêt d'urgence, bi-étagé, donc appui total du pied pendant le travail.

Mandrin de serrage

Mandrin à chocs à serrage rapide, éprouvé et auto-renforçant. Pas de patinage du tube. Ecart important entre le mandrin de serrage et le mandrin de centrage garantissant un serrage sûr de tubes longs. Mandrin de centrage arrière pour réglage du matériel. Manchons de serrage pour serrage de tubes < Ø 1/2" et de barres < Ø 18 mm disponibles en accessoires.

Système automatique de lubrification et de refroidissement

Pompe à huile de coupe robuste et éprouvée à grand débit. L'amenée multilatérale et optimale de l'huile de coupe à travers la tête de filetage et ce directement sur le point de coupe, assure des filetages précis ainsi qu'une durabilité élevée des peignes, de la transmission et du moteur.

Tête de filetage universelle automatique

Une seule tête de filetage universelle automatique pour 1/16–2" et une pour 2 1/2–3" pour tous filetages, aussi filetages longs. Ouverture automatique, pour filetage conique, dès atteinte de la longueur standard. 5 peignes 2 1/2–3" permettent une bonne répartition de l'effort de coupe sur le tube et de ce fait, des filetages ronds et précis. Réglage rapide et simple de la dimension de filetage. Graduation distincte. Changement simple et rapide des peignes par encliquetage dans le porte-peignes.

Peignes

Les peignes REMS de qualité éprouvée, à haute résistance à l'usure, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage facile, un filetage aisé et des filetages nets. En acier tenace et spécialement trempé, garantissant une très longue durabilité.

Coupe-tubes

A auto-centrage. Etrier robuste en acier forgé. La vis est dotée d'une poignée ergonomique et large permettant une approche efficace. La molette de coupe en acier tenace et spécialement trempée, garantissant une longue durabilité.

Ebavureur intérieur

Dispositif d'ébavurage solide et maniable à position d'ébavurage variable. La lame spécialement trempée et affûtée garantit un ébavurage facile et une très longue durabilité. Lame à 2 tranchants pour dégagement optimal des copeaux, surtout dans les petites dimensions.

Jeux d'outils

1 jeu complet d'outils adapté à la fourchette respective des dimensions de 2 1/2–3" et de 1/2–2" avec tête de filetage universelle automatique, coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression, peignes.

Huiles de coupe

REMS Sanitol et REMS Spezial (page 47). Spécialement élaborées pour les travaux de filetage. Donc effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé.



Produit allemand de qualité



Info



3 moteurs puissants au choix



Absolument nécessaire pour la réalisation de filetages nets et plus longue durabilité des peignes, outils et machines.

Filetage de mamelons

Rationnel avec REMS Nippelfix à serrage intérieur automatique ½-3" (4") ou avec REMS Nippelspanner à serrage intérieur manuel ¾-2" (page 46).

Dispositif à rainurer REMS

Dispositif à rainurer, robuste, compacte, à avance hydraulique pour rainurer les tubes des systèmes d'assemblages de tubes DN 25 - 300, 1 - 12" (page 48).

Conditionnement de livraison

REMS Magnum. Machine à fileter pour filetage de tubes (1/16)½-3", 16-63 mm, barres (6)18-60 mm, 1½-2". Avec transmission sans entretien, interrupteur de sécurité à pédale avec arrêt d'urgence, mandrin à chocs à serrage rapide, éprouvé, autorenforçant, mandrin arrière de centrage, système automatique de lubrification et de refroidissement. Avec jeu d'outil 1/16-2" et/ou 2½-3", chaque fois composé de la tête de filetage universelle automatique, pour tous filetages, aussi filetages longs, ouverture automatique dès atteinte de la longueur normalisée (filetage conique), peignes pour filetage conique à droite ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R. Coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression. Plateau de réception pour outils. 3 moteurs au choix. Version légère L-T avec bac à huile et bac à copeaux amovibles, version T avec bac à huile et bac à copeaux intégrés encore plus grands. Pour établi, support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel. Dans boîte carton.

Désignation	Version/Équipement	Code	€
3000 L-T	Moteur universel 230 V, 50-60 Hz, 1700 W. 23 min ⁻¹ .	380303R220	5.625,96
	Équipement R 2½-3 Équipement R ½-3	380309R220	6.923,46
3010 L-T	Moteur à condensateur à inversion de polarité 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux.	380304R220	5.926,98
	Équipement R 2½-3 Équipement R ½-3	380310R220	7.224,48
3020 L-T	Moteur triphasé à inversion de polarité 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux.	380305R380	6.144,96
	Équipement R 2½-3 Équipement R ½-3	380311R380	7.442,46
3000 T*	Moteur universel 230 V, 50-60 Hz, 1700 W. 23 min ⁻¹ .	380306R220	6.560,16
	Équipement R 2½-3 Équipement R ½-3	380312R220	7.857,66
3010 T*	Moteur à condensateur à inversion de polarité 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux.	380307R220	6.861,18
	Équipement R 2½-3 Équipement R ½-3	380313R220	8.158,68
3020 T*	Moteur triphasé à inversion de polarité 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux.	380308R380	7.079,16
	Équipement R 2½-3 Équipement R ½-3	380314R380	8.376,66

Autres tensions sur demande.

*Versions T utilisables avec le dispositif à rainurer REMS pour rainurer uniquement jusqu'à DN 200, 8".

Accessoires

Désignation	Code	€
Support	344105R	290,64
Chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel	344100R	493,05
Chariot mobile pliable	344150R	705,84
Peignes , voir page 40.		
Jeu d'outils R 1-2" complet , avec tête de filetage universelle automatique 1/16-2", avec peignes pour filetage conique ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾" et R 1-2" droite, coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression.	340100RR	1.297,50
Tête de filetage universelle automatique 1/16-2"	341000RR	778,50
Tête de filetage universelle automatique 2½-3"	381050R	1.027,62
Tête de filetage universelle automatique 2½-4"	381000R	1.816,50
Vanne 3 voies , pour inverser le sens de la pompe réfrigérante et lubrifiante pour la réalisation de filetages à gauche avec REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 et 4020	342080RX	143,24
Molette REMS St 1/4-4", s 8	341614R	15,47
Molette REMS St 1-4", s 12	381622R	35,60
Huiles de coupe , voir page 47.		
Porte-mamelons , voir page 46.		
REMS Herkules , servantes, voir page 107.		
Dispositif à rainurer REMS pour rainurer les tubes, voir page 48.	347000R	2.242,08



Version L-T

Support (Accessoire)



Version T

Chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel (accessoire)



Version L-T

Chariot mobile pliable (accessoire)



Machine robuste, compacte et performante pour fileter, couper, ébavurer, fileter des mamelons, rainurer. Pour l'installation, les métiers métallurgiques, l'industrie. Pour chantier et atelier.

Filetage de tubes	(1/16) 1/2–4", 16–63 mm
Filetage de barres	(6) 18–60 mm, 1/2–2"

Types de filetages voir page 40.

Rainurage de tubes avec le dispositif à rainurer REMS	DN 25–300 1–12"
---	--------------------

REMS Magnum – la super-machine jusqu'à 4". Filetages parfaitement ronds et nets jusqu'à 4" avec tête 6 peignes.

Principe de travail

Matériel tournant – outils fixes.

Conception

Construction robuste, compacte et adaptée aux exigences des chantiers. Dimensions et poids favorables, par ex. REMS Magnum 4000 L-T, 81 kg seulement. Grand espace de travail et grand bac à copeaux. Tablette pour rangement des outils.

2 versions:

- Version légère L-T avec bac à huile et bac à copeaux amovibles.
 - Version T avec bac à huile et bac à copeaux intégrés encore plus grands.
- Pour établi. Support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel disponibles en accessoire, pour un transport facile, hauteur de travail optimale et tenue stable.

Entraînement

Extrêmement puissant et rapide. Transmission sans entretien, fonctionnant dans un bain d'huile fermé.

3 moteurs puissants au choix:

- Moteur universel, 1700 W, disjoncteur. Vitesse de rotation 23 min⁻¹.
- Moteur à condensateur à inversion de polarité, 2100 W absorbé, disjoncteur. 2 vitesses de rotation 20 et 10 min⁻¹, même à pleine charge. **Très silencieux.**
- Moteur triphasé à inversion de polarité 2000 W, disjoncteur. 2 vitesses de rotation 20 et 10 min⁻¹, même à pleine charge.

Très silencieux.

Interrupteur de sécurité à pédale, conforme aux normes de travail, avec arrêt d'urgence, bi-étagé, donc appui total du pied pendant le travail.

Mandrin de serrage

Mandrin à chocs à serrage rapide, éprouvé et auto-renforçant. Pas de patinage du tube. Ecart important entre le mandrin de serrage et le mandrin de centrage garantissant un serrage sûr de tubes longs. Mandrin de centrage arrière pour réglage du matériel. Manchons de serrage pour serrage de tubes < Ø 1/2" et de barres < Ø 18 mm disponibles en accessoires.

Système automatique de lubrification et de refroidissement

Pompe à huile de coupe robuste et éprouvée à grand débit. L'amenée multilatérale et optimale de l'huile de coupe à travers la tête de filetage et ce directement sur le point de coupe, assure des filetages précis ainsi qu'une durabilité élevée des peignes, de la transmission et du moteur.

Tête de filetage universelle automatique

Une seule tête de filetage universelle automatique pour 1/16–2" et une pour 2 1/2–4" pour tous filetages, aussi filetages longs. Ouverture automatique, pour filetage conique, dès atteinte de la longueur standard. 6 peignes 2 1/2–4" permettent une bonne répartition de l'effort de coupe sur le tube et de ce fait, des filetages ronds et précis. Réglage rapide et simple de la dimension de filetage. Graduation distincte. Changement simple et rapide des peignes par encliquetage dans le porte-peignes.

Peignes

Les peignes REMS de qualité éprouvée, à haute résistance à l'usure, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage facile, un filetage aisé et des filetages nets. En acier tenace et spécialement trempé, garantissant une très longue durabilité.

Coupe-tubes

A auto-centrage. Etrier robuste en acier forgé. La vis est dotée d'une poignée ergonomique et large permettant une approche efficace. La molette de coupe en acier tenace et spécialement trempée, garantissant une longue durabilité.

Ebavureur intérieur

Dispositif d'ébavurage solide et maniable à position d'ébavurage variable. La lame spécialement trempée et affûtée garantit un ébavurage facile et une très longue durabilité. Lame à 2 tranchants pour dégagement optimal des copeaux, surtout dans les petites dimensions.

Jeux d'outils

1 jeu complet d'outils adapté à la fourchette respective des dimensions de 2 1/2–4" et de 1/2–2" avec tête de filetage universelle automatique, coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression, peignes.

Huiles de coupe

REMS Sanitol et REMS Spezial (page 47). Spécialement élaborées pour les travaux de filetage. Donc effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé.



Produit allemand de qualité



Info



3 moteurs puissants au choix



Absolument nécessaire pour la réalisation de filetages nets et plus longue durabilité des peignes, outils et machines.

Filetage de mamelons

Rationnel avec REMS Nippelfix à serrage intérieur automatique ½-4" ou avec REMS Nippelspanner à serrage intérieur manuel ¾-2" (page 46).

Dispositif à rainurer REMS

Dispositif à rainurer, robuste, compacte, à avance hydraulique pour rainurer les tubes des systèmes d'assemblages de tubes DN 25-200 (300), 1-8" (12") (page 48).

Conditionnement de livraison

REMS Magnum. Machine à fileter pour filetage de tubes (½-4", 16-63 mm, barres (6)18-60 mm, ½-2". Avec transmission sans entretien, interrupteur de sécurité à pédale avec arrêt d'urgence, mandrin à chocs à serrage rapide, éprouvé, autoreforçant, mandrin arrière de centrage, système automatique de lubrification et de refroidissement. Avec jeu d'outil ½-2" et/ou 2½-4", chaque fois composé de la tête de filetage universelle automatique, pour tous filetages, aussi filetages longs, ouverture automatique dès atteinte de la longueur normalisée (filetage conique), peignes pour filetage conique à droite ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R. Coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression. Plateau de réception pour outils. 3 moteurs au choix. Version légère L-T avec bac à huile et bac à copeaux amovibles, version T avec bac à huile et bac à copeaux intégrés encore plus grands. Pour établi, support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel. Dans boîte carton.

Désignation	Version/Équipement	Code	€
4000 L-T	Moteur universel 230 V, 50-60 Hz, 1700 W. 23 min ⁻¹ .		
	Équipement R ½-2	380447R220	5.397,60
	Équipement R 2½-4	380441R220	6.466,74
	Équipement R ½-4	380444R220	7.764,24
4010 L-T	Moteur à condensateur à inversion de polarité 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux.		
	Équipement R ½-2	380448R220	5.698,62
	Équipement R 2½-4	380442R220	6.767,76
	Équipement R ½-4	380445R220	8.065,26
4020 L-T	Moteur triphasé à inversion de polarité 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux.		
	Équipement R 2½-4	380443R380	6.985,74
	Équipement R ½-4	380446R380	8.283,24
4000 T*	Moteur universel 230 V, 50-60 Hz, 1700 W. 23 min ⁻¹ .		
	Équipement R 2½-4	380426R220	7.400,94
	Équipement R ½-4	380429R220	8.698,44
4010 T*	Moteur à condensateur à inversion de polarité 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux.		
	Équipement R 2½-4	380427R220	7.701,96
	Équipement R ½-4	380430R220	8.999,46
4020 T*	Moteur triphasé à inversion de polarité 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min ⁻¹ , même à pleine charge. Très silencieux.		
	Équipement R 2½-4	380428R380	7.919,94
	Équipement R ½-4	380431R380	9.217,44

Autres tensions sur demande.

*Versions T utilisables avec le dispositif à rainurer REMS pour rainurer uniquement jusqu'à DN 200, 8".

Accessoires

Désignation	Code	€
Support	344105R	290,64
Chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel	344100R	493,05
Chariot mobile pliable	344150R	705,84
Peignes, voir page 40.		
Jeu d'outils R 1-2" complet , avec tête de filetage universelle automatique ½-2", avec peignes pour filetage conique ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾" et R 1-2" droite, coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression.	340100RR	1.297,50
Tête de filetage universelle automatique ½-2" e.a.	341000RR	778,50
Tête de filetage universelle automatique 2½-4"	381000R	1.816,50
Vanne 3 voies , pour inverser le sens de la pompe réfrigérante et lubrifiante pour la réalisation de filetages à gauche avec REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 et 4020	342080RX	143,24
Molette REMS St ½-4", s 8	341614R	15,47
Molette REMS St 1-4", s 12	381622R	35,60
Huiles de coupe, voir page 47.		
Porte-mamelons, voir page 46.		
REMS Herkules, servantes, voir page 107.		
Dispositif à rainurer REMS pour rainurer les tubes, voir page 48.	347000R	2.242,08



Version L-T

Support (Accessoire)



Version T

Chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel (accessoire)



Version L-T

Chariot mobile pliable (accessoire)




Peignes REMS, jeu

Les peignes REMS de qualité éprouvée, à haute résistance à l'usure, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage facile, un filetage aisé et des filetages nets. En acier tenace et spécialement trempé garantissant une très longue durabilité, pour matériaux < 500 N/mm² (MPa).

Peignes pour d'autres filetages (par ex. BSW) sur demande. Peignes HSS pour matériaux difficiles à usiner ≥ 500 N/mm² (MPa) avec majoration de prix de 50 %.

¹⁾ Certains peignes ne peuvent être livrés qu'en HSS.




Pour tête de filetage universelle automatique 1/16 – 2"

Type de filetage	Dimension	Code	€
Filetage R conique droite ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS ¹⁾	341401RHSS	492,01
	R 1/8 – 3/16	341402RWS	328,01
	R 1/2 – 3/4	341403RWS	328,01
	R 1 – 2	341404RWS	328,01
Filetage G cylindrique droite ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	341406RWS	373,68
	G 1/8 – 3/16	341407RWS	373,68
	G 1/2 – 3/4	341408RWS	373,68
	G 1 – 2	341409RWS	373,68
Filetage NPT conique droite Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS ¹⁾	341411RHSS	492,01
	NPT 1/8 – 3/16	341412RWS	328,01
	NPT 1/2 – 3/4	341413RWS	328,01
	NPT 1 – 2	341414RWS	328,01
Filetage NPSM cylindrique droite Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416RWS	373,68
	NPSM 1/4 – 3/8	341417RWS	373,68
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS ¹⁾	341418RHSS	560,52
	NPSM 1 – 2 HSS ¹⁾	341419RHSS	560,52
Filetage tubes blindés Pg DIN 40430	Pg 7	341466RWS	373,68
	Pg 9	341467RWS	373,68
	Pg 11	341468RWS	373,68
	Pg 13,5	341469RWS	373,68
	Pg 16	341470RWS	373,68
	Pg 21	341471RWS	373,68
	Pg 29	341472RWS	373,68
	Pg 36	341473RWS	373,68
	Pg 42	341474RWS	373,68
Filetage M tubes d'installations électriques EN 60423	M 16 x 1,5	341493RWS	373,68
	M 20 x 1,5	341494RWS	373,68
	M 25 x 1,5	341495RWS	373,68
	M 32 x 1,5	341496RWS	373,68
	M 40 x 1,5	341497RWS	373,68
	M 50 x 1,5	341498RWS	373,68
	M 63 x 1,5	341499RWS	373,68
Filetage barres M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426RWS	373,68
	M 8	341427RWS	373,68
	M 10	341428RWS	373,68
	M 12	341429RWS	373,68
	M 14	341430RWS	373,68
	M 16	341431RWS	373,68
	M 18	341432RWS	373,68
	M 20	341433RWS	373,68
	M 22	341434RWS	373,68
	M 24	341435RWS	373,68
	M 27	341436RWS	373,68
	M 30	341437RWS	373,68
	M 33	341438RWS	404,82
	M 36	341439RWS	404,82
	M 39	341440RWS	404,82
	M 42	341441RWS	404,82
	M 45	341442RWS	404,82
	M 48	341443RWS	404,82
	M 52	341444RWS	404,82
	M 56 HSS ¹⁾	341445RHSS	607,23
	M 60 HSS ¹⁾	341446RHSS	607,23
Filetage barres UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS ¹⁾	341476RHSS	560,52
	UNC 5/16 – 18	341477RWS	373,68
	UNC 3/8 – 16 HSS ¹⁾	341478RHSS	560,52
	UNC 7/16 – 14	341479RWS	373,68
	UNC 1/2 – 13 HSS ¹⁾	341480RHSS	560,52
	UNC 9/16 – 12	341481RWS	373,68
	UNC 5/8 – 11 HSS ¹⁾	341482RHSS	492,01
	UNC 3/4 – 10 HSS ¹⁾	341483RHSS	492,01
	UNC 7/8 – 9 HSS ¹⁾	341484RHSS	492,01
	UNC 1 – 8 HSS ¹⁾	341485RHSS	492,01
	UNC 1 1/8 – 7	341486RWS	328,01
	UNC 1 1/4 – 7 HSS ¹⁾	341487RHSS	492,01
	UNC 1 3/8 – 6	341488RWS	404,82
	UNC 1 1/2 – 6 HSS ¹⁾	341489RHSS	607,23
	UNC 1 3/4 – 5	341490RWS	328,01
	UNC 2 – 4,5	341491RWS	328,01




Produit allemand de qualité



Pour tête de filetage universelle automatique 2 1/2 – 3"

Type de filetage	Dimension	Code	€
Filetage R conique droite ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 – 3	381430RWS	456,72
Filetage G cylindrique droite ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 – 3 HSS ¹⁾	381431RHSS	739,06
Filetage NPT conique droite Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 – 3 HSS ¹⁾	381432RHSS	685,08
Filetage NPSM cylindrique droite Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2 – 3 HSS ¹⁾	381433RHSS	739,06



Pour tête de filetage universelle automatique 2 1/2 – 4"

Type de filetage	Dimension	Code	€
Filetage R conique droite ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 – 4	381401RWS	689,23
Filetage G cylindrique droite ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 – 4 HSS ¹⁾	381405RHSS	1.098,20
Filetage NPT conique droite Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 – 4 HSS ¹⁾	381410RHSS	1.033,85
Filetage NPSM cylindrique droite Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2 – 4 HSS ¹⁾	381415RHSS	1.098,20



Machine performante semi-automatique pour filetage rationnel de barres et tubes. Pour la fabrication à la pièce ou en série. Pour l'industrie, les métiers métallurgiques, l'installation.

Filetage de barres	6 – 72 mm	$\frac{1}{4}$ – $2\frac{3}{4}$ "
Filetage de tubes	$\frac{1}{16}$ – $2\frac{1}{2}$ ", 16 – 63 mm	
Classe de tolérance selon ISO 261 (DIN 13)	„moyenne" (6 g)	
Longueur du filetage	$\leq \varnothing 30$ mm	illimité
	$\leq \varnothing 72$ mm	≤ 200 mm
Chanfreinage	Capacité	7 – 62 mm
	$\varnothing$ chanfrein	≥ 7 mm
	Plus grand chanfrein	7 mm
	Angle de chanfrein	45°
Chariotage	Capacité	7 – 62 mm
	$\varnothing$ charioté	≥ 7 mm

Types de filetages voir page 44.

REMS Unimat 75 – haute rentabilité. Système à peignes tangentiels. Couvre une grande gamme de dimensions. Travail rapide, temps de préparation court. Fabrication à la pièce et en série. Faible taux machine/heures. Manipulation simple. Remplace les coûts élevés d'un tour et d'ouvrier qualifié.

Principe de travail

Matériel fixe – tête de filetage rotative.

Conception

Construction compacte et robuste pour utilisation intensive. Tête de filetage avec peignes tangentiels réaffûttables avec système porte-peignes auto-centreur. Avance automatique de la tête de filetage (sans vis-mère) après un amorçage effectué avec le levier d'avance couplé avec la crémaillère. Bâti de machine mécano-soudé avec grand réservoir d'huile et grand bac-tiroir à copeaux amovibles.

Entraînement

Engrenage planétaire extrêmement robuste avec une roue solaire creuse pour filetages longs jusqu'à $\varnothing 30$ mm. Moteur triphasé à inversion de polarité creux, éprouvé, spécialement étudié pour le filetage très puissant, 2000/2300 W, disjoncteur. Interrupteur pour l'inversion du sens de rotation pour filetages à droite et à gauche. Grande vitesse de travail, 2 vitesses de rotation de la tête de filetage 70 et 35 min⁻¹.

Dispositif de serrage

Bloc de serrage universel et robuste, à auto-centrage et anti-torsion, avec mors de serrage spécialement dentées et trempées. Au choix serrage manuel ou oléo-pneumatique à commande par interrupteur à pédale (pression de service 6 bars).

Mors de serrage spéciaux

Pour matériaux étirés, goujons filetés, vis hexagonales et mamelons, en accessoire.

Système automatique de lubrification et de refroidissement

Pompe à huile électrique robuste, éprouvée à grand débit. Alimentation abondante d'huile de coupe garantissant des filetages nets et une plus grande durabilité des peignes, engrenage et moteur.

Tête de filetage universelle automatique

Une seule tête de filetage universelle automatique pour tous les filetages. Réglage précis du diamètre de filetage par vis avec repère. Fermeture automatique de la tête de filetage et ouverture automatique de celle-ci, si la longueur du filetage pré-réglée est atteinte. Tous les filetages sont réalisables en une seule opération. Dispositif de copiage pour les filetages coniques. Au lieu du changement de peignes, travail encore plus rationnel avec les têtes de filetage universelles automatiques à changement rapide.

Peignes

Les peignes REMS tangentiels réaffûttables et éprouvés, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage facile, un filetage aisé et des filetages nets. Peignes tangentiels en acier rapide, à haute résistance mécanique, spécialement trempés, pour l'usinage de matériaux < 500 N/mm² (MPa). Peignes en acier super rapide (HSS) pour matériaux à usinabilité difficile ≥ 500 N/mm² (MPa). Les peignes sont logés dans un dispositif porte-peignes spécial. Peignes et porte-peignes forment une unité de filetage.

Filetage de ronds à béton crénelés

Peignes spéciaux M avec flanc d'attaque affûtée supplémentaire pour le filetage de ronds à béton crénelés en 1 seule opération. Entraînement par REMS Unimat 75 avec étai à serrage oléo-pneumatique puissant.



Produit allemand de qualité

Exemples de réalisations possibles



Info



Huiles de coupe

REMS Sanitol et REMS Spezial (page 47). Spécialement élaborées pour les travaux de filetage. Donc effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé. Absolument nécessaire pour la réalisation de filetages nets et plus longue durabilité des peignes, outils et machines.

Filetage de mamelons

Rationnel avec mors de serrage spéciaux 1/16 – 1/4" ou avec REMS Nippelfix à serrage intérieur automatique 1/2 – 2 1/2" ou avec REMS Nippelspanner à serrage intérieur manuel 3/8 – 2" (page 46).

Conditionnement de livraison

REMS Unimat 75 Basic. Machine à fileter semi-automatique pour filetage de barres 6–72 mm, 1/4–2 3/4", tubes 1/16–2 1/2", 16–63 mm. Machine sur bâti. Moteur triphasé à inversion de polarité à arbre creux, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, deux sens de rotation. Vitesse de rotation de la tête de filetage 70 et 35 min⁻¹. Bloc de serrage universel à auto-centrage pour toute la plage de serrage, au choix à commande manuelle ou oléo-pneumatique. Lubrification/refroidissement automatique. Une tête de filetage universelle automatique pour tous les filetages, à ouverture et fermeture automatique. Sans unité de filetage, sans levier déclencheur. Capot de protection à verrouillage électrique. Calibre de réglage. Clé. Dans caisse de transport.

Désignation	Version	Code	€
REMS Unimat 75 Basic mS	Bloc de serrage manuel	750003R380	21.964,08
REMS Unimat 75 Basic pS	Bloc de serrage oléo-pneumatique	750004R380	25.794,30

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Peignes et porte-peignes (unité de filetage), peignes, voir page 44.		
Tête de filetage universelle automatique, sans levier déclencheur, sans unité de filetage	751000	1.348,36
Levier déclencheur pour fermer et ouvrir les peignes		
R pour filetages de tubes, conique droite	751040R90	176,46
R-L pour filetages de tubes, conique gauche	751050R90	176,46
G pour filetages de tubes, cylindrique droite	751060R90	176,46
G-L pour filetages de tubes, cylindrique gauche	751070R90	176,46
M pour tous les filetages de barres à droite	751080R90	176,46
M-L pour tous les filetages de barres à gauche	751090R90	176,46
Tête de chanfreinage/chariotage 45°, Ø 7–62 mm, avec peignes de chanfreinage/chariotage 45°, Ø 7–62 mm, HSS, avec porte-peignes	751100	3.316,41
Tête de chanfreinage/chariotage 45°, Ø 7–62 mm, sans unité de filetage	751102	1.404,41
Peignes de chanfreinage/chariotage 45°, Ø 7–46 mm, HSS, avec porte-peignes	751096	956,00
Peignes de chanfreinage/chariotage 45°, Ø 40–62 mm, HSS, avec porte-peignes	751098	956,00
Peignes de chanfreinage/chariotage 45°, Ø 7–62 mm, paquet de 4, HSS	751097	552,63
Mors de serrage spéciaux, paire, pour matériel en acier étiré, goujons filetés et vis hexagonales. Longueur de la pièce à usiner dépassant le bloc de serrage sans filetage, minimum 15 mm, Ø 6–42 mm	753240	1.432,44

Huiles de coupe, voir page 47.

Porte-mamelons, voir page 46.

REMS Herkules, servantes, voir page 107.





Produit allemand de qualité



Produit allemand de qualité

Peignes et porte-peignes (unité de filetage)

Les peignes REMS tangentiels réaffûtables et éprouvés, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage facile, un filetage aisé et des filetages nets. Peignes tangentiels en acier rapide, à haute résistance mécanique, spécialement trempés, pour l'usinage de matériaux < 500 N/mm² (MPa). Peignes en acier super rapide (HSS) pour matériaux à usinabilité difficile ≥ 500 N/mm² (MPa). Les peignes sont logés dans un dispositif porte-peignes spécial. Peignes et porte-peignes forment une unité de filetage.

Type de filetage	Dimension	Code	€
Filetage R conique droite ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 - 1/8	759250RWS	817,94
	R 1/8 - 3/16	759251RWS	817,94
	R 1/2 - 3/4	759252RWS	817,94
	R 1 - 2	759253RWS	817,94
	R 2 1/2	759254RWS	817,94
Filetage G cylindrique droite ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 - 1/8	759255RWS	817,94
	G 1/8 - 3/16 HSS ¹⁾	759256RHSS	1.004,78
	G 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾	759257RHSS	1.004,78
	G 1 - 2 HSS ¹⁾	759258RHSS	1.004,78
	G 2 1/2 HSS ¹⁾	759259RHSS	1.004,78
Filetage NPT conique droite Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 - 1/8	759360RWS	817,94
	NPT 1/8 - 3/16 HSS ¹⁾	759361RHSS	1.004,78
	NPT 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾	759362RHSS	1.004,78
	NPT 1 - 2 HSS ¹⁾	759363RHSS	1.004,78
	NPT 2 1/2 HSS ¹⁾	759364RHSS	1.004,78
Filetage NPSM cylindrique droite Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 - 1/8	759365RWS	817,94
	NPSM 1/8 - 3/16	759366RWS	817,94
	NPSM 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾	759367RHSS	1.004,78
	NPSM 1 - 2 HSS ¹⁾	759368RHSS	1.004,78
Filetage tubes blindés Pg DIN 40430	Pg 7	759260RWS	817,94
	Pg 9 - 16	759261RWS	817,94
	Pg 21 - 48	759262RWS	817,94
Filetage M tubes d'installations électriques EN 60423	M 16 - 20 x 1,5	759263RWS	817,94
	M 25 - 32 x 1,5	759264RWS	817,94
	M 40 - 50 x 1,5	759265RWS	817,94
	M 63 x 1,5 HSS ¹⁾	759330RHSS	1.004,78
Filetage M de ronds à béton crénelés ISO 261 (DIN 13)	M 14 - 16 HSS	759274RHSSZ	1.004,78
	M 18 - 22 HSS	759275RHSSZ	1.004,78
	M 24 - 27 HSS	759276RHSSZ	1.004,78
	M 30 - 33 HSS	759277RHSSZ	1.004,78
	M 36 - 39 HSS	759278RHSSZ	1.126,23
	M 42 - 45 HSS	759279RHSSZ	1.126,23
Filetage barres métriques M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS ¹⁾	759270RHSS	1.004,78
	M 8	759271RWS	817,94
	M 10	759272RWS	817,94
	M 12	759273RWS	817,94
	M 14 - 16	759274RWS	817,94
	M 18 - 22	759275RWS	817,94
	M 24 - 27	759276RWS	817,94
	M 30 - 33	759277RWS	817,94
	M 36 - 39	759278RWS	903,06
	M 42 - 45	759279RWS	903,06
	M 48 - 52 HSS ¹⁾	759280RHSS	1.126,23
	M 56 - 60 HSS ¹⁾	759281RHSS	1.126,23
	M 64 - 72 HSS ¹⁾	759282RHSS	1.126,23
Filetage barres UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 - 20	759370RWS	817,94
	UNC 5/16 - 18	759371RWS	817,94
	UNC 3/8 - 16	759372RWS	817,94
	UNC 1/2 - 14	759373RWS	817,94
	UNC 1/2 - 13	759374RWS	817,94
	UNC 5/8 - 12	759375RWS	817,94
	UNC 3/4 - 11	759376RWS	817,94
	UNC 3/4 - 10	759377RWS	817,94
	UNC 7/8 - 9	759378RWS	817,94
	UNC 1 - 8 HSS ¹⁾	759379RHSS	1.004,78
	UNC 1 1/8 - 7	759380RWS	817,94
	UNC 1 1/8 - 1 1/2 - 6	759381RWS	903,06
	UNC 1 3/4 - 5	759382RWS	903,06
	UNC 2 - 2 1/4 - 4,5	759383RWS	903,06
	UNC 2 1/2 - 2 3/4 - 4	759384RWS	903,06

Unités de filetage pour autres filetages (par ex. filetages vélo, filetages à pas fin, BSW) et peignes HSS pour matériaux difficiles à usiner de plus de plus de 500 N/mm² (MPa) disponibles sur demande. Unités de filetage avec peignes HSS avec majoration de prix de 50 % sur les peignes. ¹⁾ Unités de filetage pour filetages à gauche avec majoration de prix de 50% sur l'unité de filetage.

Peignes, jeu

Les peignes REMS tangentiels réaffûtables et éprouvés, avec une géométrie de coupe optimale, garantissent un amorçage facile, un filetage aisé et des filetages nets. Peignes tangentiels en acier rapide, à haute résistance mécanique, spécialement trempés, pour l'usinage de matériaux < 500 N/mm² (MPa). Peignes en acier super rapide (HSS) pour matériaux à usinabilité difficile ≥ 500 N/mm² (MPa).

Type de filetage	Dimension	Code	€
Filetage R conique droite ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 - 1/8	751501RWS	373,68
	R 1/8 - 3/16	751502RWS	373,68
	R 1/2 - 3/4	751503RWS	373,68
	R 1 - 2 1/2	751504RWS	373,68
Filetage G cylindrique droite ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 - 1/8 HSS ¹⁾	751505RHSS	560,52
	G 1/8 - 3/16	751506RHSS	560,52
	G 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾	751507RHSS	560,52
	G 1 - 2 1/2 HSS ¹⁾	751508RHSS	560,52
Filetage NPT conique droite Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 - 1/8	751544RWS	373,68
	NPT 1/8 - 3/16 HSS ¹⁾	751545RHSS	560,52
	NPT 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾	751546RHSS	560,52
	NPT 1 - 2 HSS ¹⁾	751547RHSS	560,52
	NPT 2 1/2 HSS ¹⁾	751548RHSS	560,52
Filetage NPSM cylindrique droite Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 - 1/8	751549RWS	373,68
	NPSM 1/8 - 3/16	751550RWS	373,68
	NPSM 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾	751551RHSS	560,52
	NPSM 1 - 2	751552RWS	373,68
Filetage tubes blindés Pg DIN 40430	Pg 7	751509RWS	373,68
	Pg 9 - 16	751510RWS	373,68
	Pg 21 - 48	751511RWS	373,68
Filetage M tubes d'installations électriques EN 60423	M 16 - 63 x 1,5 (M 10)	751518RWS	373,68
Filetage M de ronds à béton crénelés ISO 261 (DIN 13)	M 14 - 16 HSS	751520RHSSZ	560,52
	M 18 - 22 HSS	751521RHSSZ	560,52
	M 24 - 27 HSS	751522RHSSZ	560,52
	M 30 - 33 HSS	751523RHSSZ	560,52
	M 36 - 39 HSS	751524RHSSZ	669,51
	M 42 - 45 HSS	751525RHSSZ	669,51
Filetage barres métriques M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516RHSS	560,52
	M 8	751517RWS	373,68
	M 10 (M 16 - 63 x 1,5)	751518RWS	373,68
	M 12	751519RWS	373,68
	M 14 - 16	751520RWS	373,68
	M 18 - 22	751521RWS	373,68
	M 24 - 27	751522RWS	373,68
	M 30 - 33	751523RWS	373,68
	M 36 - 39	751524RWS	446,34
	M 42 - 45	751525RWS	446,34
	M 48 - 52	751526RWS	446,34
	M 56 - 60	751527RWS	446,34
	M 64 - 72	751528RWS	446,34
Filetage barres UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 - 20	751557RWS	373,68
	UNC 5/16 - 18	751558RWS	373,68
	UNC 3/8 - 16	751559RWS	373,68
	UNC 1/2 - 14	751560RWS	373,68
	UNC 1/2 - 13	751561RWS	373,68
	UNC 5/8 - 12	751562RWS	373,68
	UNC 3/4 - 11	751563RWS	373,68
	UNC 3/4 - 10	751564RWS	373,68
	UNC 7/8 - 9	751565RWS	373,68
	UNC 1 - 8 HSS ¹⁾	751566RHSSZ	560,52
	UNC 1 1/8 - 7	751567RWS	373,68
	UNC 1 1/8 - 1 1/2 - 6	751568RWS	446,34
	UNC 1 3/4 - 5	751569RWS	446,34
	UNC 2 - 2 1/4 - 4,5	751570RWS	446,34
	UNC 2 1/2 - 2 3/4 - 4	751571RWS	446,34

Peignes pour autres filetages (par ex. filetages vélo, filetages à pas fin, BSW) et peignes HSS pour matériaux difficiles à usiner de plus de plus de 500 N/mm² (MPa) disponibles sur demande. Peignes HSS avec majoration de prix de 50 %.

¹⁾ Peignes pour filetages à gauche avec majoration de prix de 50%.

Tableau des filetages

Filetages de tubes, coniques						Filetages de tubes, cylindriques					
Filetage Whitworth ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) Filet extérieur conique 1:16 Angle de pression 55°			Standard Taper Pipe Thread NPT, ASME B 1.20.1 Filet extérieur conique 1:16 Angle de pression 60°			Filetage Whitworth ISO 228-1 (DIN 259, BSPP) Filet extérieur cylindrique Angle de pression 55°			Straight Pipe Thread for Fixtures NPSM, ASME B 1.20.1 Filet extérieur cylindrique Angle de pression 60°		
Dimension R BSPT	Ø extérieur du filet mm	Nombre de filets au pouce	Dimension NPT	Ø extérieur du filet mm	Nombre de filets au pouce	Dimension G BSPP	Ø extérieur du filet mm	Nombre de filets au pouce	Dimension NPSM	Ø extérieur du filet mm	Nombre de filets au pouce
1/16	7,723	28	1/16	7,938	27	1/16	7,723	28	1/8	10,083	27
1/8	9,728	28	1/8	10,287	27	1/8	9,728	28	1/4	13,360	18
1/4	13,157	19	1/4	13,716	18	1/4	13,157	19	3/8	16,815	18
3/8	16,662	19	3/8	17,145	18	3/8	16,662	19	1/2	20,904	14
1/2	20,955	14	1/2	21,336	14	1/2	20,955	14	3/4	26,264	14
3/4	26,441	14	3/4	26,670	14	3/4	26,441	14	1	32,842	11,5
1	33,249	11	1	33,401	11,5	1	33,249	11	1 1/4	41,605	11,5
1 1/4	41,910	11	1 1/4	42,164	11,5	1 1/4	41,910	11	1 1/2	47,676	11,5
1 1/2	47,803	11	1 1/2	48,260	11,5	1 1/2	47,803	11	2	59,715	11,5
2	59,614	11	2	60,325	11,5	2	59,614	11	2 1/2	72,161	8
2 1/2	75,184	11	2 1/2	73,025	8	2 1/2	75,184	11	3	88,062	8
3	87,884	11	3	88,900	8	3	87,884	11	3 1/2	100,787	8
4	113,030	11	3 1/2	101,600	8	3 1/2	100,330	11	4	113,436	8
			4	114,300	8	4	113,030	11			

Filetage de barres, métrique			Filetages de barres américain et Whitworth						Filetage de tubes d'installations électriques		
Filetage métrique ISO ISO 261 (DIN 13) Filet extérieur Angle de pression 60°			Unified Inch Screw Thread UNC, ASME B 1.1 Filet extérieur Filet extérieur			British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W. BS 84 (Plus d'actualité): Filet extérieur Angle de pression 55°			Filetage tubes blindés DIN 40 430 Filet extérieur cylindrique Angle de pression 80°		
Dimension M	Ø extérieur du filet mm	Pas en mm	Dimension UNC	Ø extérieur du filet mm	Nombre de filets au pouce	Dimension BSW	Ø extérieur du filet mm	Nombre de filets au pouce	Dimension Pg	Ø extérieur du filet mm	Nombre de filets au pouce
6	5,974	1	¼	6,322	20	¼	6,350	20	7	12,5	20
8	7,972	1,25	5/16	7,907	18	5/16	7,937	18	9	15,2	18
10	9,968	1,5	¾	9,491	16	¾	9,525	16	11	18,6	18
12	11,966	1,75	7/16	11,076	14	7/16	11,112	14	13,5	20,4	18
14	13,962	2	½	12,661	13	½	12,700	12	16	22,5	18
16	15,962	2	9/16	14,246	12	9/16	15,875	11	21	28,3	16
18	17,958	2,5	5/8	15,834	11	5/8	15,875	11	29	37	16
20	19,958	2,5	¾	19,004	10	¾	19,050	10	36	47	16
22	21,958	2,5	7/8	22,176	9	7/8	22,225	9	42	54	16
24	23,952	3	1	25,349	8	1	25,400	8	48	59,3	16
27	26,952	3	1 ⅛	28,519	7	1 ⅛	28,575	7	Filetage de tubes d'installations électriques EN 60423 Filet extérieur cylindrique Angle de pression 60°		
30	29,947	3,5	1 ¼	31,694	7	1 ¼	31,750	7			
33	32,947	3,5	1 ⅜	34,864	6	1 ½	38,100	6	Dimension	Ø extérieur du filet mm	Nombre de filets au pouce
36	35,940	4	1 ½	38,039	6	1 ¾	44,450	5	M		
39	38,940	4	1 ¾	44,381	5	2	50,800	4,5	16	15,968	1,5
42	41,937	4,5	2	50,726	4,5	2 ¼	57,150	4	20	19,968	1,5
45	44,937	4,5	2 ¼	57,076	4,5	2 ½	63,500	4	25	24,968	1,5
48	47,929	5	2 ½	63,421	4	2 ¾	69,850	3,5	32	31,968	1,5
52	51,929	5	2 ¾	69,768	4				40	39,968	1,5
56	55,925	5,5							50	49,968	1,5
60	59,925	5,5							63	62,968	1,5
64	63,920	6									
68	67,920	6									
72	71,920	6									

Toujours la plus grande dimension, en cas d'un filet conique mesuré à la surface de référence.

REMS Nippelspanner

Accessoires pour machines à fileter
et pour filières de tous types

Porte-mamelons à serrage manuel intérieur pour des bouts de tubes courts. Utilisation universelle.

Mamelons simples et doubles
en longueurs standards et spéciales $\frac{3}{8} - 2"$

REMS Nippelspanner – confectionner les mamelons soi-même. Toutes longueurs. Partout.

Utilisation universelle pour machines à fileter et pour filières de tous types. Pour têtes de filetage avec ou sans ouverture. Accessoires avantageux pour REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22V, REMS eva et filières d'autres marques.

Outil idéal aussi pour la récupération des chutes de tubes. Gain de temps et d'argent.

Serrage et centrage des bouts de tubes par écartement des segments en acier à ressort à traitement thermique spécial.

A serrage intérieur, donc pas de filetage nécessaire sur le bout de tube.

Conditionnement de livraison

REMS Nippelspanner. Porte-mamelons à serrage manuel intérieur pour des bouts de tubes courts.

Désignation	Dimension	Code	€
REMS Nippelspanner	$\frac{3}{8}"$	110000R	126,64
	$\frac{1}{2}"$	110100R	146,36
	$\frac{3}{4}"$	110200R	167,12
	1"	110300R	229,40
	1 $\frac{1}{4}"$	110400R	271,96
	1 $\frac{1}{2}"$	110500R	323,86
	2"	110600R	396,52

Conditionnement de livraison

Set Nippelspanner REMS. Outils de serrage manuel intérieur de mamelons pour chutes de tube. En coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}"$	110620R	761,89
Set $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 2"$	110621R	1.375,35



Produit allemand de qualité



REMS Nippelfix

Accessoires pour machines à fileter à ouverture
automatique de la tête de filetage

Porte-mamelons à serrage automatique intérieur pour des bouts de tubes courts.

Mamelons simples et doubles
en longueurs standards et spéciales $\frac{1}{2} - 4"$

REMS Nippelfix – confectionner les mamelons soi-même jusqu'à 4". Toutes longueurs. Partout. Serrage intérieur automatique. Hyper-rapide et simple.

Pour machines à fileter à ouverture automatique de la tête de filetage. Machines à fileter à matériel tournant, machines avec tête de filetage rotative, dispositifs de filetage.

Outil idéal aussi pour la récupération des chutes de tubes. Gain de temps et d'argent.

Serrage rapide et centrage automatique des bouts de tubes. Sans outillage.

Desserrage automatique après réalisation du mamelon. Possibilité de confectionner des mamelons sans retirer le nippelfix du dispositif de serrage.

A serrage intérieur, donc pas de filetage nécessaire sur le bout de tube.

Pièces de serrage trempées et rectifiées spécialement pour un serrage vite et sûr.

Conditionnement de livraison

REMS Nippelfix. Porte-mamelons à serrage automatique intérieur pour bouts de tubes courts.

Désignation	Dimension	Code	€
REMS Nippelfix	$\frac{1}{2}"$	111000R	106,91
	$\frac{3}{4}"$	111100R	127,67
	1"	111200R	165,04
	1 $\frac{1}{4}"$	111300R	200,33
	1 $\frac{1}{2}"$	111400R	231,47
	2"	111500R	270,92
	2 $\frac{1}{2}"$	111700R	373,68
	3"	111800R	482,67
	4"	111900R	517,96

Conditionnement de livraison

Set Nippelfix REMS. Outils de serrage automatique intérieur de mamelons pour chutes de tube. En coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}"$	111620R	666,40
Set $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 2"$	111621R	1.094,05



Produit allemand de qualité



Huile de coupe fortement alliée, à base d'huile minérale. Pour tous matériaux.

Respecter les prescriptions d'adduction d'eau potable spécifiques aux différents pays! L'emploi d'huiles de coupe à base d'huile minérale est interdit pour les conduites d'eau potable dans certains pays tels que l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark et la France.

REMS Spezial – huile de coupe fortement alliée, à base d'huile minérale, lavable à l'eau. Effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé.

Spécialement élaborée pour les travaux de filetage. Donc, effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé. Indispensable pour filetages nets, plus longue durabilité des peignes, outils et machines.

Lavable à l'eau, validé par contrôles agréés.

Egalement excellent lubrifiant pour le sciage des métaux.

REMS Spezial Spray est sans CFC, donc inoffensif pour l'ozone.

REMS Spezial vaporisateur sans agent propulseur. Rechargeable.



Produit allemand de qualité

Conditionnement de livraison

REMS Spezial. Huile de coupe fortement alliée, à base d'huile minérale.

Désignation	Emballage	Code	€
REMS Spezial	5 l. bidon	140100R	74,74
	10 l. bidon	140101R	149,47
	50 l. fût	140103R	724,52
	600 ml Spray	140105R	23,36
	500 ml vaporisateur	140106R	25,74

REMS Sanitol

Huile de coupe

Huile de coupe synthétique, sans huile minérale. Spéciale pour adductions d'eau potable. Pour tous matériaux.

REMS Sanitol – sans huile minérale, sans éthanol. Totalement soluble à l'eau. Effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé.

Huile spéciale pour adduction d'eau potable, mais aussi d'usage universel pour tous les filetages. Donc, effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé. Indispensable pour filetages nets, plus longue durabilité des peignes, outils et machines.

Totalement soluble à l'eau. Sans huile minérale, sans éthanol. Aucun effet négatif sur l'aspect, l'odeur et le goût de l'eau potable.

Avec colorant en rouge pour le contrôle de rinçage. Excellente protection antirouille.

Viscosité à -10°C : ≤ 250 mPa s (cP). Pompable jusqu'à -28°C.

Egalement excellent lubrifiant pour le sciage des métaux.

REMS Sanitol Spray est sans CFC, donc inoffensif pour l'ozone.

REMS Sanitol vaporisateur sans agent propulseur. Rechargeable.



Produit allemand de qualité

Conditionnement de livraison

REMS Sanitol. Huile de coupe synthétique, sans huile minérale, spécialement élaborée pour les adductions d'eau potable et pour l'utilisation universelle.

Désignation	Emballage	Code	€
REMS Sanitol	5 l. bidon	140110R	174,38
	50 l. fût	140113R	1.656,65
	600 ml spray	140115R	33,94
	500 ml vaporisateur	140116R	37,37



W1.303



7808-649

Dispositif à rainurer, robuste, compact, à avance hydraulique pour rainurer les tubes des systèmes d'assemblages mécaniques de tubes. Pour réseaux de tuyauterie et sprinkler, installations de chauffage, industrie et installations minières. Pour chantier et atelier.

Tubes en acier DN 25 – 300
1 – 12"
s ≤ 7,2 mm

Tubes en acier inox, cuivre, aluminium, PVC

Dispositif à rainurer REMS – compact – universel. Avance du rouleau presseur par vérin hydraulique.

Conception

Compact, adapté aux exigences des chantiers. Bâti robuste pour contraintes élevées. Maniable, facile à transporter, 26 kg seulement. Cylindre hydraulique pour avance puissante du rouleau presseur. Montée en pression par pompe hydraulique manuelle. Calibre de réglage étagé, intégré dans le bâti, pour un réglage facile de la butée de profondeur de la rainure.

Rouleaux à rainurer

Les rouleaux à rainurer REMS, éprouvés, avec ajustage dimensionnel optimal rouleau presseur/contre-rouleau, avec surface moletée anti-dérapante, garantissent une rotation sûre du tube et un rainurage précis. Les rouleaux à rainurer sont en acier spécial à haute ténacité et spécialement trempé pour une longévité extrême. 3 paires de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, galet de roulement) pour la totalité de la plage de travail DN 25 – 300, 1 – 12", faciles à changer. Rouleaux à rainurer Cu (rouleau presseur, contre-rouleau) pour tubes cuivre 54 – 159 mm. Rouleaux à rainurer INOX (rouleau presseur en acier inoxydable, galet de roulement en acier spécial à haute ténacité et spécialement trempé, nickelé) pour tubes en acier inoxydable 1 – 1½", 2 – 6" et 8 – 12". Rouleaux à rainurer pour tubes aluminium, PVC sur demande.

Entraînement

Un seul dispositif à rainurer pour REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado et REMS Magnum. Montage facile et rapide. Arbre d'entraînement du dispositif à rainurer à trois faces pour serrage sûr et transmission optimale de force. Des dispositifs à rainurer pour les machines à fileter d'autres marques, adaptés à l'entraxe des bras de guidage, au diamètre du bras de guidage et au mécanisme de serrage de chaque machine d'entraînement, sur demande.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

Dispositif à rainurer REMS. Dispositif à rainurer les tubes des systèmes d'assemblages mécaniques de tubes DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositif à rainurer, pompe hydraulique manuelle, calibre de réglage étagé, intégré, dans le bâti pour un réglage automatique de la butée de profondeur de la rainure, 1 paire de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, galet de roulement) 2 – 6", clé hexagonale mâle. Pour REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado et REMS Magnum ou pour machines à fileter d'autres marques. Dans boîte carton.

Désignation	S'adapte sur	Code	€
Dispositif à rainurer REMS	REMS Amigo/Amigo 2 Compact ¹⁾ REMS Amigo 2 ¹⁾ REMS Tornado ²⁾ REMS Magnum ²⁾	347000R	2.242,08
Dispositif R 300	Ridgid 300	347001R	2.242,08

¹⁾ Set adaptateur Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact (code 347007) nécessaire.

Compatible avec les dispositifs à rainurer fabriqués à partir de 2014.

²⁾ Compatible avec les modèles T, uniquement pour rainurer jusqu'à DN 200, 8".

Dispositifs à rainurer pour d'autres marques sont disponibles et livrés sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Rouleaux à rainurer 1 – 1½", paire, pour tubes en acier	347030	310,36
Rouleaux à rainurer INOX 1 – 1½", paire, pour tubes en acier inox	347053	747,36
Rouleaux à rainurer 2 – 6", paire, pour tubes en acier	347035	310,36
Rouleaux à rainurer INOX 2 – 6", paire, pour tubes en acier inox	347046	840,78
Rouleaux à rainurer 8 – 12", paire, pour tubes en acier	347040	507,58
Rouleaux à rainurer INOX 8 – 12", paire, pour tubes en acier inox	347047	851,16
Rouleaux à rainurer Cu 54 – 159, paire, pour tubes cuivre	347034	310,36
Set adaptateur Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / Amigo 22V	347007R	153,62

REMS Herkules, servantes, voir page 107.



Machine à rainurer puissante et mobile pour le rainurage rapide et économique de tubes pour systèmes d'assemblages de tubes. Pour réseaux de tuyauterie et sprinkler, installations de chauffage, industrie et installations minières. Pour chantier et atelier.

Tubes en acier DN 25 – 300
1 – 12"
s ≤ 7,2 mm

Tubes en acier inox, cuivre, aluminium, PVC

REMS Collum – rainurage électrique jusqu'à 12".

Rapide et économique. Avance du rouleau presseur par vérin hydraulique.

Conception

Construction robuste, compacte, adaptée aux exigences des chantiers. Un dispositif à rainurer avec machine d'entraînement à dimensions et poids avantageux, 31 kg seulement. Pour établi. Support ou chariot mobile en accessoire, pour transport facile, hauteur de travail optimale et meilleure stabilité.

Entraînement

Puissant et rapide. Rainurez par ex. un tube d'acier 6" avec REMS Collum en 52 s seulement. Transmission compacte, stable, sans entretien. Moteur universel robuste et puissant, 1200 W (REMS Collum et REMS Collum 2 Compact) ou 1700 W (REMS Collum 2) pour une utilisation intensive sur tubes de grands diamètres. Interrupteur à gâchette de sécurité. Interrupteur à pédale avec raccordement disponible en accessoire pour un meilleur confort de travail.

Dispositif à rainurer

Compact, adapté aux exigences des chantiers. Bâti robuste pour contraintes élevées. Maniable, facile à transporter, 26 kg seulement. Vérin hydraulique pour avance puissante du rouleau presseur. Montée en pression par pompe hydraulique manuelle. Calibre de réglage étagé, intégré dans le bâti, pour un réglage facile de la butée de profondeur de la rainure.

Rouleaux à rainurer

Les rouleaux à rainurer REMS, éprouvés, avec ajustage dimensionnel optimal rouleau presseur/contre-rouleau, avec surface moletée anti-dérapante, garantissent une rotation sûre du tube et un rainurage précis. Les rouleaux à rainurer sont en acier spécial à haute ténacité et spécialement trempé pour une longévité extrême. 3 paires de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, galet de roulement) pour la totalité de la plage de travail DN 25 – 300, 1 – 12", faciles à changer. Rouleaux à rainurer Cu (rouleau presseur, contre-rouleau) pour tubes cuivre 54–159 mm. Rouleaux à rainurer INOX (rouleau presseur en acier inoxydable, galet de roulement en acier spécial à haute ténacité et spécialement trempé, nickelé) pour tubes en acier inoxydable 1 – 1½", 2 – 6" et 8 – 12". Rouleaux à rainurer pour tubes aluminium, PVC sur demande.

Servante

Servante REMS Herkules XL 12" extrêmement stable pour le rainurage de tubes jusqu'à 12" (page 107).



Produit allemand de qualité



Info



Chariot mobile (accessoire)

Herkules 3B (accessoire)

Conditionnement de livraison

REMS Collum RG. Machine à rainurer pour rainurage de tubes pour systèmes d'assemblages mécaniques de tubes DN 25–300, 1–12". Dispositif à rainurer, pompe hydraulique manuelle, calibre de réglage étagé intégré dans le bâti pour un réglage automatique de la butée de profondeur de la rainure, 1 paire de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, galet de roulement) 2–6", clé hexagonale mâle. 3 machines d'entraînement au choix, avec transmission sans entretien, moteur universel puissant, interrupteur de sécurité à gâchette. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.

Désignation	Version	Code	€
Collum	Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, disjoncteur. 29 min ⁻¹	347006R220	2.761,08
Collum 2	Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min ⁻¹	347008R220	3.093,24
Collum 2 Compact	Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, disjoncteur. 26 min ⁻¹	347009R220	3.093,24

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Support	849315R	216,94
Support mobile	849310R	351,88
Interrupteur à pédale avec raccordement	347010R220	249,12

REMS Herkules, servantes, voir page 107.

Rouleaux à rainurer et autres accessoires, voir page 48.



Machine à rainurer puissante, mobile et autonome pour le rainurage rapide et économique de tubes pour systèmes d'assemblages de tubes. Pour réseaux de tuyauterie et sprinkler, installations de chauffage, industrie et installations minières. Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Tubes en acier	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
----------------	--------------------------------------

Tubes en acier inox, cuivre, aluminium, PVC

REMS Collum 22 V – rainurage électrique jusqu'à 12". Autonome, rapide et économique. Avance du rouleau presseur par vérin hydraulique. Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah pour environ 23 rainures DN 100/4" par charge d'accu*.

Conception

Compacte, robuste, autonome et adaptée aux exigences des chantiers. Un dispositif à rainurer sur accu avec machine d'entraînement à dimensions et poids avantageux, 34 kg seulement. Poignée bêche ergonomique avec softgrip. Contrôle de l'état de la machine avec protection de la machine d'entraînement contre les surcharges liées à des pics d'intensité, avec protection contre le risque de surchauffe par surveillance de la température du moteur (NTC), avec contrôle électronique de l'état de charge et indication de l'état de charge de l'accu par LED bicolore rouge/vert. Pour établi. Support ou chariot mobile en accessoire, pour transport facile, hauteur de travail optimale et meilleure stabilité.

Entraînement

Puissante et rapide. Rainurage par exemple de tubes acier 4" en 77 s seulement. Transmission robuste, sans entretien. Puissant moteur sur accu 21,6 V à grande réserve de puissance, débit 500 W. Vitesse de rainurage élevée 27 – 20 min⁻¹. Interrupteur à bouton poussoir de sécurité.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V d'une capacité de 9,0 Ah à haute performance, pour une grande autonomie. Légers et puissants, pour environ 23 rainures DN 100/4" par charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre – 10 et + 60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100 – 240 V, 90 W. Chargeur rapide 100 – 240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220 – 240 V/21,6 V, débit 40 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.

Dispositif à rainurer

Compact, adapté aux exigences des chantiers. Bâti robuste pour contraintes élevées. Maniable, facile à transporter, 26 kg seulement. Vérin hydraulique pour avance puissante du rouleau presseur. Montée en pression par pompe hydraulique manuelle. Calibre de réglage étagé, intégré dans le bâti, pour un réglage facile de la butée de profondeur de la rainure.

Rouleaux à rainurer

Les rouleaux à rainurer REMS, éprouvés, avec ajustage dimensionnel optimal rouleau presseur/contre-rouleau, avec surface moletée anti-dérapiante, garantissent une rotation sûre du tube et un rainurage précis. Les rouleaux à rainurer sont en acier spécial à haute ténacité et spécialement trempé pour une longévité extrême. 3 paires de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, galet de roulement) pour la totalité de la plage de travail DN 25 – 300, 1 – 12", faciles à changer. Rouleaux à rainurer Cu (rouleau presseur, contre-rouleau) pour tubes cuivre 54 – 159 mm. Rouleaux à rainurer INOX (rouleau presseur en acier inoxydable, galet de roulement en acier spécial à haute ténacité et spécialement trempé, nickelé) pour tubes en acier inoxydable 1 – 1½", 2 – 6" et 8 – 12". Rouleaux à rainurer pour tubes aluminium, PVC sur demande.

Servante

Servante REMS Herkules XL 12" extrêmement stable pour le rainurage de tubes jusqu'à 12" (page 107).



Produit allemand de qualité



Info





Chariot mobile (accessoire)

Herkules 3B (accessoire)



Chariot (accessoire)

Herkules XL 12" (accessoire)



Conditionnement de livraison

REMS Collum 22 V. Machine à rainurer sur accu pour rainurer les tubes des systèmes d'assemblages mécaniques de tubes DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositif à rainurer, pompe hydraulique manuelle, calibre de réglage étagé intégré dans le bâti pour un réglage facile de la butée de profondeur de la rainure, 1 paire de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, galet de roulement) 2 – 6", clé hexagonale mâle. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, puissant moteur sur accu 21,6 V, 500 W, interrupteur de sécurité à gâchette. Deux sens de rotation, contrôle de l'état de la machine avec protection contre les surcharges, contrôle de la température et contrôle de l'état de charge de l'accu. Fourche stabilisatrice universelle. Accu Li-Ion 21,6 V – 9,0 Ah, chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.

	Code	€
	347005R220	3.736,80

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Amigo 22 V machine d'entraînement, sans accu	530004R22	1.162,56
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571578R220	517,96
Support	849315R	216,94
Support mobile	849310R	351,88

REMS Herkules, servantes, voir page 107.

Rouleaux à rainurer et autres accessoires, voir page 48.

REMS Lumen 2800 22 V, projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.



Machine puissante, robuste, compacte, avec dispositif à rainurer pour rainurer les tubes des systèmes d'assemblages mécaniques de tubes. Pour réseaux de tuyauterie et sprinkler, installations de chauffage, industrie et installations minières. Pour chantier et atelier.

Tubes acier	DN 25 – 300 1 – 12" $s \leq 7,2 \text{ mm}$
-------------	---

Tubes en acier inox, cuivre, aluminium, PVC

Filetage au pas du gaz $\frac{1}{16}$ –2", 16–63 mm, filetage extérieur 6–60 mm, $\frac{1}{4}$ –2", avec set adaptateur.

REMS Magnum RG – la compacte jusqu'à 12".

Extrêmement puissante et ultra-rapide.

Avance du rouleau presseur par vérin hydraulique.

Conception

Construction robuste, compacte et adapté aux exigences des chantiers. Dimensions et poids avantageux, par ex. REMS Magnum 2000 RG-T ne pèse que 68 kg. Tablette pour rangement des d'outils. Pour établi. Support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel disponibles en accessoire, pour un transport facile, hauteur de travail optimale et tenue stable.

Entraînement

Extrêmement puissante et rapide. Rainurage par ex. de tubes d'acier 6" avec REMS Magnum 2010 RG-T en 40 s. seulement. Transmission sans entretien, fonctionnant dans un bain d'huile fermé. Trois moteurs puissants au choix (voir REMS Magnum, page 34). Interrupteur de sécurité à pédale conforme aux normes du travail, avec arrêt d'urgence, biétagé, donc appui total du pied pendant le travail.

Dispositif à rainurer

Compact, adapté aux exigences des chantiers. Boîtier métallique robuste pour contraintes élevées. Maniable, facile à transporter, 26 kg seulement. Cylindre hydraulique pour avance puissante du rouleau presseur. Montée en pression par pompe hydraulique manuelle. Calibre de réglage étagé, intégré dans le bâti, pour un réglage automatique de la butée de profondeur de la rainure.

Rouleaux à rainurer

Les rouleaux à rainurer REMS, éprouvés, avec ajustage dimensionnel optimal rouleau presseur/contre-rouleau, avec surface moletée anti-dérapante, garantissent une rotation sûre du tube et un rainurage précis. Les rouleaux à rainurer sont en acier spécial à haute ténacité et spécialement trempé pour une longévité extrême. 3 paires de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, galet de roulement) pour la totalité de la plage de travail DN 25 – 300, 1 – 12", faciles à changer. Rouleaux à rainurer Cu (rouleau presseur, contre-rouleau) pour tubes cuivre 54–159 mm. Rouleaux à rainurer INOX (rouleau presseur en acier inoxydable, galet de roulement en acier spécial à haute ténacité et spécialement trempé, nickelé) pour tubes en acier inoxydable 1 – $1\frac{1}{2}$ ", 2 – 6" et 8 – 12". Rouleaux à rainurer pour tubes aluminium, PVC sur demande.

Set adaptateur pour fileter

Set à outils $\frac{1}{4}$ –2" complet, avec tête de filetage universelle automatique. Peignes pour filetage au pas du gaz conique ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ " et R 1–2" droite, coupe-tubes, dispositif d'ébavurage intérieur des tubes, levier de serrage. Pompe pour lubrification/refroidissement automatique, bac à huile et bac à copeaux.

Servante

Servante REMS Herkules XL 12" extrêmement stable pour le rainurage de tubes jusqu'à 12" (page 107).



Produit allemand de qualité



Info



Support
(accessoire)



Chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel (accessoire)

Herkules 3B (accessoire)

Conditionnement de livraison

REMS Magnum RG. Machine à rainurer pour rainurage de tubes pour systèmes d'assemblages mécaniques de tubes DN 25 – 300, 1 – 12". Avec transmission sans entretien, interrupteur de sécurité à pédale avec arrêt d'urgence, mandrin de serrage rapide par chocs, éprouvé, mandrin arrière de centrage, tablette pour déposer les outils. Trois moteurs au choix. Dispositif à rainurer, pompe hydraulique manuelle, calibre de réglage étagé, intégré, pour un réglage automatique de la butée de profondeur de la rainure, 1 jeu de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, contre-rouleau), 2–6", clé hexagonale mâle. Pour établi, support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel. Dans boîte carton.

Désignation	Version	Code	€
2000 RG-T	Moteur universel 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ .	340230R220	5.646,72
2010 RG-T	Moteur à condensateur à inversion de polarité 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , même en pleine charge. Très silencieux.	340231R220	5.999,64
2020 RG-T	Moteur triphasé à inversion de polarité 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , même en pleine charge. Très silencieux.	340232R380	6.279,90

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Support	344105R	290,64
Chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel	344100R	493,05
Chariot mobile pliable	344150R	705,84
REMS Herkules , servantes, voir page 107.		
Rouleaux à rainurer et autres accessoires , voir page 48.		
Set adaptateur Magnum RG-T sur L-T pour fileter	340110RR	1.453,20



Chariot mobile pliable (accessoire)






Scier

	Scies sabres électriques universelles	58
	Scie sabre universelle sur accu	60
	Scies sabres électriques pour tubes	62
	Scie sabre pneumatique pour tubes	64
	Scie sabre sur accu pour tubes	66
	Lames pour scies sabres	68
	Scie circulaire pour tubes	70
	Scie circulaire universelle pour métaux	71




Course orbitale agressive par mouvement oscillatoire vertical haché de la lame de scie pour coupe énergétique, rapide, dégagement efficace des copeaux et longue durabilité des lames de scie.

Course orbitale préréglée sur roulement à aiguilles garantissant un sciage puissant permanent même lors d'une sollicitation extrême, par ex. pour le sciage des tubes acier. Les mécanismes réglables, du fait du grand nombre de pièces en mouvement et d'une stabilité moindre, ne sont pas adaptés pour supporter la pression et la force d'avance élevées lors de la coupe énergétique d'un tube en acier, en particulier si l'on utilise un guide démultiplicateur de force.




Coulisseau rectangulaire, solide, en acier spécial massif, logé sur roulement à aiguilles dans le sens de la charge, guidé sur tous les côtés sur la longueur de la course pour une coupe droite, anti-torsion même lors d'utilisation intensive avec une pression de sciage augmentée, par ex. en utilisant un guide démultiplicateur de force. Pour une très longue durabilité.


Un joint spécial en silicone à haute capacité glissante protège la transmission contre l'eau et la poussière.



Entraînement oscillatoire très stable, protégé contre l'eau et la poussière, sans entretien pour un développement simultané de la course et du mouvement orbital du coulisseau et de la lame de scie. Transmission sur roulements à aiguilles de tout côté (ANC) réduisant la friction, l'échauffement et l'usure. De ce fait longue durabilité, même lors de forte sollicitation par une utilisation extrême.



Porte-lame universel pour le montage de toutes les lames de scies – avec talon simple ou double – sans changer ou sans tourner le bloc de serrage.



Guide pour une puissance de sciage augmentée de 400 % pour sciage facile et rapide. Egalement pour efforts réduits en démontage.



Moteurs d'entraînement
230 V, 110 V, 48 V,
22 V, 6 bar

Poignée ergonomique, avec gaine de protection antidérapante, pour coupe énergétique lors du sciage à main levée.

VE	Variateur électronique Régulation électronique en continu du nombre de courses de la machine d'entraînement pour un amorçage parfait et un choix optimal du nombre de courses selon le matériel utilisé lors du sciage. Le nombre de courses est réglé en continu de 0 à 2.800 min ⁻¹ (REMS Puma VE), de 0 à 2400 min ⁻¹ (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) ou de 0 à 1.900 min ⁻¹ (REMS Cat 22V VE, REMS Tiger 22V VE) en fonction de la pression exercée sur l'interrupteur à gâchette (interrupteur d'accélération).
n idéal	Nombre de courses idéal Intentionnellement pré-réglé. De ce fait, vitesse de coupe forcément optimale et meilleur ménagement possible du moteur et de l'engrenage pour une durabilité maximale des lames de scie. De nombreux essais de coupe sur tubes acier ont déterminé le nombre de courses idéal de 2.400 min ⁻¹ , qui, associé à une course orbitale agressive préréglée, un guide et une lame de scie spéciale REMS, permet une performance optimale.
	Guide démultiplicateur de force Force de sciage augmentée de 400 % pour sciage très rapide et sans effort de tubes et de profilés, 8 s seulement pour tube acier 2" par exemple. Pour le montage et le démontage. Guide avec démultiplication quintuple de la force de levier permettant un sciage à angle droit, sans effort, rapide, partout sur place, même à main levée sans étau. Manipulation idéale, utilisation simple et ultra-rapide, une seule poignée pour le serrage et le sciage. Sans chaîne oscillant librement. Pas de risque d'accident par écrasement grâce à la limitation de l'angle de rotation. Pour une coupe optimale avec le guide, la scie sabre à poignée droite est mieux adaptée.
	Guide à chaîne démultiplicateur de force 6" Force de sciage augmentée de 400 % pour sciage très rapide et sans effort de tubes Ø ½-6" et autres profilés, 8 s seulement pour tube acier 2" par exemple. Pour le montage et le démontage. Guide avec démultiplication quintuple de la force de levier permettant un sciage à angle droit, sans effort, rapide, partout sur place, même dans des espaces particulièrement étroits. Chaîne de serrage à maillons solides, facile à serrer grâce au système de verrouillage rapide et à la tige filetée. Pour une coupe optimale avec le guide à chaîne, la scie sabre à poignée droite est mieux adaptée.
SR / INOX	Speed-Regulation Régulation électronique en continu du nombre de courses de la machine d'entraînement pour un choix optimal du nombre de courses selon le matériel utilisé. Idéal pour le sciage des tubes en acier inoxydable, tubes en fonte et pour le sciage de chaudières, cuves, baignoires etc. Réglage en continu du nombre de courses de 700 à 2.200 min ⁻¹ . Le tachymètre électronique servant au réglage de la vitesse de coupe maintient le nombre de courses pré-sélectionné constant en charge. Cela concerne également le générateur d'impulsions, l'électronique de réglage, le limiteur de courant pour amorçage progressif, le contrôle de température du bobinage du moteur par résistance PTC (Positive Temperature Coefficient) et le dispositif de blocage pour l'engrenage et le moteur.
kg	Poids Excellente performance de coupe avec un faible poids grâce à une technique innovatrice, éprouvée et un ajustage parfait de toutes les pièces. Pour un sciage sans effort, sans fatigue et une manipulation simple.
W	Puissance Les puissances indiquées sont les puissances absorbées. Les moteurs d'entraînement des scies sabres REMS disposent d'un rendement élevé de 65 % env. grâce à une technique et une qualité excellente. De ce fait, l'utilisateur dispose d'une puissance restituée, qui peut être utilisée de façon avantageuse, en particulier pour des matériaux dont le travail de sciage est difficile, par ex. tubes en acier. Une forte puissance restituée ne peut toutefois être utilisée complètement, que si l'on scie avec un démultiplicateur de force, comme par ex. avec le guide REMS.
V/bar	Moteurs d'entraînement Selon le modèle, sont montés des moteurs universels pour des tensions de 230 V, 110 V, 48 V, des moteurs à accu 22 V ou des moteurs à air comprimé pour pression de service 6 bars. Tous les moteurs d'entraînement sont extrêmement puissants, répondent aux hautes exigences de qualité et disposent de grandes puissances de réserve, pour une longue durabilité.
	Porte-lame avec dispositif à changement rapide Porte-lame pratique avec dispositif à changement rapide permettant de changer la lame rapidement et sans outil. Pour lames de scie à talon simple.
	Pied d'appui réglable en continu Pied d'appui pivotant permettant de guider la lame en toute sécurité sur le matériau à scier. Le pied d'appui peut être déplacé en continu de 40 mm dans le sens longitudinal afin de permettre une meilleure exploitation de lames partiellement émoussées et de régler la profondeur de plongée de la lame dans le matériau.
	dispositif antivibration Entraînement spécial avec compensation des masses et surfaces de poignées amortissant les vibrations. Pour un sciage sans fatigue et avec peu de vibrations.
	Lame de scie réversible à 180° Lame de scie pouvant être insérée avec la denture vers le bas ou tournée de 180° vers le haut afin de permettre la coupe dans des endroits étroits et difficilement accessibles.

Outil électrique puissant pour le sciage universel à main levée. Seulement 3,8 kg. Idéal pour les travaux de montage, de démontage, de réparation.

Nombreux matériaux, par ex. bois, bois clouté, palettes, métal, également acier inoxydable, fonte, béton cellulaire, plaques de plâtre, pierre ponce, briques.

REMS Puma VE – la scie universelle puissante avec système antivibration. Changement rapide de la lame de scie sans outil. Pied d'appui réglable.

Utilisation universelle

Utilisable partout, à main levée, au-dessus de la tête, dans les angles étroits, au ras de murs. Outil extrêmement polyvalent et puissant. Pour tous les travaux de sciage sur les chantiers, pour les opérations de secours et interventions en cas de catastrophe. Convient également pour le sciage en plongée.

Conception

Puissante et adaptée aux exigences des chantiers. Forme maniable et ergonomique. Seulement 3,8 kg. Conception ergonomique de la poignée avant du corps de machine avec gaine de protection calorifuge et antidérapante avec softgrip, pour une coupe énergique. Poignée bêche ergonomique avec softgrip amortissant les vibrations. Le coulisseau se déplace dans le carter d'entraînement fermé, pour un travail en toute sécurité. Grande course de la lame, 30 mm, pour faciliter le dégagement des copeaux. Grand nombre de course allant jusqu'à 2800 min⁻¹, pour une avance rapide et un sciage efficace. Transmission excentrique robuste, sans entretien. Joint spécial à haute capacité glissante. Moteur universel puissant et bien dimensionné, avec une réserve de puissance importante, 1300 W. Long câble de raccordement de 4 m. Interrupteur à gâchette de sécurité.

Système antivibration

Entraînement spécial avec compensation des masses et surfaces de poignées amortissant les vibrations. Pour un sciage sans fatigue et avec peu de vibrations.

Variateur électronique

Réglage électronique en continu du nombre de courses pour un amorçage en douceur et une adaptation optimale du nombre de courses au matériau lors du sciage. Le nombre de courses peut être réglé en continu de 0 à 2800 min⁻¹ par une pression variable sur l'interrupteur à gâchette de sécurité (variateur).

Porte-lame avec dispositif à changement rapide




Porte-lame pratique avec dispositif à changement rapide permettant de changer la lame rapidement et sans outils. Pour lames de scie à talon simple. Lame de scie pouvant être insérée avec la denture vers le bas ou tournée de 180° vers le haut afin de permettre la coupe dans des endroits étroits et difficilement accessibles.

Lames de scie REMS

Assortiment complet de lames de scie REMS pour le sciage à main levée de divers matériaux (page 69).

Pied d'appui réglable en continu

Pied d'appui pivotant permettant de guider la lame en toute sécurité sur le matériau à scier. Le pied d'appui peut être déplacé en continu de 40 mm dans le sens longitudinal afin de permettre une meilleure exploitation de lames partiellement émoussées et de régler la profondeur de plongée de la lame dans le matériau. Pour un travail économique.



Info

Conditionnement de livraison


REMS Puma VE Set. Scie sabre électrique universelle, avec variateur électronique (VE), pour le sciage à main levée, avec système anti-vibrations. Machine d'entraînement avec poignée bêche softgrip, transmission excentrique sans entretien, puissant moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, interrupteur de sécurité à gâchette, câble de raccordement 4 m. Réglage électronique en continu du nombre de courses (variateur) de 0 à 2800 min⁻¹. Course de 30 mm. Porte-lame avec système à changement rapide. Pied d'appui réglable. Clé mâle six pans. 1 lame de scie REMS 210-1,8/2,5. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	560023 R220	369,53

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Puma VE machine d'entraînement	560003 R220	331,12
Lames de scie REMS, voir page 69.		
Coffret métallique	566051 R	82,73



REMS



Outil électrique puissant, robuste et maniable pour le sciage universel à main levée. 3,0 kg seulement. Idéale pour montage, démontage, réparation.

Nombreux matériaux, par ex. bois, bois clouté, palettes, métal, également acier inoxydable, fonte, béton cellulaire, plaques de plâtre, pierre ponce, briques.

Également adapté pour les tubes en acier.

REMS Cat VE – scie tout partout. Extrêmement multifonctionnelle et puissante. Robuste et maniable.

Utilisation universelle

Utilisable partout, sans appui, au-dessus de la tête, dans les recoins, au ras des murs. Extrêmement multifonctionnelle et puissante. Convient tout particulièrement pour le sciage de tubes en métal, la découpe de cuves, réservoirs, baignoires. Pour les opérations de secours et interventions en cas de catastrophe. Convient également pour le sciage en plongée.

Conception

Robuste, adaptée aux exigences des chantiers, forme fine et maniable. Super légère, 3,0 kg seulement. Poignée avant ergonomique, gaine de protection avec softgrip, calorifuge, antidérapante, pour coupe énergique. Poignée-bêche adaptée à l'usage. Pied d'appui pivotant permettant de guider la lame en toute sécurité sur le matériau à scier. Joint spécial en silicone à haute capacité glissante protège l'engrenage contre eau et poussière. Puissant moteur universel à grande réserve de puissance, 1050 W. Interrupteur à gâchette de sécurité.

Coulisseau rectangulaire solide

En acier spécial massif, éprouvé, logé sur roulements à aiguilles dans le sens de la charge, guidage précis sur tous les côtés sur toute la longueur de la course pour une coupe droite, anti-torsion même lors d'utilisation intensive. Pour une très longue durabilité. Le coulisseau se déplace dans le carter d'entraînement fermé, pour un travail en toute sécurité.

Entraînement oscillatoire avec ANC

Entraînement oscillatoire très stable, protégé contre l'eau et la poussière, sans entretien pour un développement simultané de la coupe et de la course orbitale du coulisseau et de la lame de scie. Transmission sur roulements à aiguilles de tout côté (ANC) réduisant la friction, l'échauffement et l'usure. Pour une longue durabilité de l'entraînement, même lors de forte sollicitation par une utilisation extrême.

Course orbitale agressive

Course orbitale agressive par mouvement vertical haché de la lame de scie pour coupe énergique, rapide, dégagement efficace des copeaux et longue durabilité des lames de scie. Course orbitale pré réglée sur roulements à aiguilles garantit un sciage puissant durable même lors d'une sollicitation extrême, par ex. pour le sciage des tubes acier.

Variateur électronique

Réglage électronique en continu du nombre de courses pour un amorçage parfait et un choix optimal du nombre de courses selon le matériel utilisé lors du sciage. Le nombre de courses peut être réglé de façon continue par une pression variable sur l'interrupteur à gâchette de 0 à 2400 min⁻¹ (variateur).

Porte-lame universel

Pour le montage de toutes les lames de scies – avec talon simple ou double – sans changer ou sans tourner le bloc de serrage.

Lame de scie universelle REMS

Une seule lame de scie universelle REMS (page 68) pour tous les travaux de sciage, il n'est plus nécessaire d'utiliser plusieurs lames différentes.

A talon double, pour le sciage à main levée et le sciage avec guide.

Lames de scie REMS

Assortiment complet de lames de scie REMS pour le sciage à main levée de divers matériaux (page 69).

Conditionnement de livraison

REMS Cat VE Set. Scie sabre électrique universelle avec variateur électronique (VE) pour sciage à main levée. Machine d'entraînement avec poignée-bêche, entraînement oscillatoire sans entretien, protégée contre eau et poussière avec transmission sur roulement à aiguilles de tout côté (ANC), course orbitale agressive, puissant moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, interrupteur de sécurité à gâchette. Réglage électronique en continu du nombre de courses (variateur) de 0 à 2400 min⁻¹. Porte-lame universel. Clé mâle six pans. 1 lame de scie universelle REMS 150-1,8/2,5. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	56004R220	580,24

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Cat VE machine d'entraînement	56004R220	580,24
Lames de scie REMS, voir page 68–69.		
Coffret métallique	566051R	82,73



Produit allemand de qualité



Info



3,0 kg	1050 W	230 V	VE
ANC			

REMS Cat 22 V VE

Scie sabre universelle sur accu

Outil électrique puissant, autonome et maniable pour le sciage universel à main levée. 3,1 kg seulement. Idéale pour montage, démontage, réparation. Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Nombreux matériaux, par ex. bois, bois clouté, palettes, métal, également acier inoxydable, fonte, béton cellulaire, plaques de plâtre, pierre ponce, briques.

Également adapté pour les tubes en acier.

REMS Cat 22 V VE – scie tout partout.

Autonome, maniable et légère. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pour environ 75 coupes de tubes acier 1" avec une charge d'accu*.

Utilisation universelle

Utilisable partout, sans appui, au-dessus de la tête, dans les recoins, au ras des murs. Sans branchement secteur. Extrêmement multifonctionnelle et puissante, surtout pour le métal, par ex. pour le sciage des tubes métalliques, des chaudières, cuves, baignoires etc., pour la découpe de fenêtres, en cas d'intervention de sauvetage et de catastrophe. Convient également pour le sciage en plongée.

Conception

Robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Autonome, maniable et légère. Machine d'entraînement avec accu 3,1 kg seulement. Forme mince. Poignée avant ergonomique, gaine de protection avec softgrip, calorifuge, antidérapante, pour coupe énergique. Poignée bêche ergonomique avec softgrip. Pied d'appui pivotant permettant de guider la lame en toute sécurité sur le matériau à scier. Joint spécial en silicone à haute capacité glissante protège l'engrenage contre l'eau et la poussière. Puissant moteur à accu 21,6 V à grande réserve de puissance, débit 500 W. Interrupteur à gâchette de sécurité. Contrôle de l'état de la machine avec protection de la machine d'entraînement contre les surcharges liées à des pics d'intensité, avec protection contre le risque de surchauffe par surveillance de la température du moteur (NTC), avec contrôle électronique de l'état de charge et indication de l'état de charge de l'accu par LED bicolore rouge/verte.

Coulisseau rectangulaire solide

En acier spécial massif, éprouvé, logé sur roulements à aiguilles dans le sens de la charge, guidage précis sur tous les côtés sur toute la longueur de la course pour une coupe droite, anti-torsion même lors d'utilisation intensive. Pour une très longue durabilité. Le coulisseau se déplace dans le carter d'entraînement fermé, pour un travail en toute sécurité.

Entraînement oscillatoire avec ANC

Entraînement oscillatoire très stable, protégé contre l'eau et la poussière, sans entretien pour un développement simultané de la coupe et de la course orbitale du coulisseau et de la lame de scie. Transmission sur roulements à aiguilles de tout côté (ANC) réduisant la friction, l'échauffement et l'usure. Pour une longue durabilité de l'entraînement, même lors de forte sollicitation par une utilisation extrême.

Variateur électronique

Régage électronique en continu du nombre de courses pour un amorçage parfait et un choix optimal du nombre de courses selon le matériel utilisé lors du sciage. Le nombre de courses peut être réglé en continu par une pression variable sur l'interrupteur à gâchette de 0 à 1.900 min⁻¹ (variateur de vitesse).

Course orbitale agressive

Course orbitale agressive par mouvement vertical haché de la lame de scie pour coupe énergique, rapide, dégagement efficace des copeaux et longue durabilité des lames de scie. Course orbitale préréglée sur roulements à aiguilles garantit un sciage puissant durable même lors d'une sollicitation extrême, par ex. pour le sciage des tubes acier.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V d'une capacité de 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah à haute performance, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah pour environ 66 coupes de tubes acier 1", 5,0 Ah pour environ 75 coupes de tubes acier 1", 9,0 Ah pour environ 140 coupes de tubes acier 1" avec une charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100–240 V, 90 W. Chargeur rapide 100–240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, débit 40 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.

Porte-lame universel

Pour le montage de toutes les lames de scies – avec talon simple ou double – sans changer ou sans tourner le bloc de serrage.

Lame de scie universelle REMS

Une seule lame de scie universelle REMS (page 68) pour tous les travaux de sciage, il n'est plus nécessaire d'utiliser plusieurs lames différentes. A talon double, pour le sciage à main levée et le sciage avec guide.

Lames de scie REMS

Assortiment complet de lames de scie REMS pour le sciage à main levée de divers matériaux (page 69).



Produit allemand de qualité



Info

Conditionnement de livraison

REMS Cat 22 V VE Set. Scie sabre universelle à accu, avec variateur électronique (VE), pour le sciage à main levée. Machine d'entraînement avec poignée-bêche, entraînement oscillatoire sans entretien protégé contre l'eau et la poussière avec transmission sur roulement à aiguilles de tout côté (ANC), course orbitale agressive, puissant moteur à accu 21,6 V, interrupteur de sécurité à gâchette. Réglage électronique en continu du nombre de courses (variateur) de 0 à 1.900 min⁻¹. Contrôle de l'état de la machine avec protection contre les surcharges, contrôle de la température et contrôle de l'état de charge. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Porte-lame universel. Clé mâle six pans. 1 lame de scie universelle REMS 150-1,8/2,5. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	560052R220	1.230,03

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Lames de scie REMS, voir page 68–69.		
REMS Cat 22 V VE machine, sans accu	560010R22	704,80
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571578R220	517,96
Coffret métallique avec insertion	566030R	128,71
REMS Lumen 2800 22 V, projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.		



Outil électrique puissant, robuste et maniable avec guide démultiplicateur de force pour un sciage à angle droit sans effort, rapide, partout sur place, sans étau. Egalement pour sciage universel à main levée. 3,0 kg seulement. Idéale pour montage, démontage, réparation.

Convient idéalement pour les tubes en acier et autres

Nombreux matériaux, par ex. bois, bois clouté, palettes, métal, également acier inoxydable, fonte, béton cellulaire, plaques de plâtre, pierre ponce, briques.

Pour les matériaux difficiles à couper (tubes en acier inoxydable, tubes en fonte dure, etc.), utiliser la REMS Tiger SR avec régulateur électronique du nombre de courses.

REMS Tiger – la scie de l'installateur. Sciage facile, ultra-rapide, à angle droit. Robuste et maniable.

Guide démultiplicateur de force

Force de sciage augmentée de 400 % pour sciage très rapide et sans effort de tubes et de profilés, 8 s seulement pour tube acier 2" par exemple. Pour le montage et le démontage. Guide avec démultiplication quintuple de la force de levier permettant un sciage à angle droit, sans effort, rapide, partout sur place, même à main levée sans étau. Manipulation idéale, utilisation simple et ultra-rapide, une seule poignée pour le serrage et le sciage. Sans chaîne oscillant librement. Pas de risque d'accident par écrasement grâce à la limitation de l'angle de rotation. Pour une coupe optimale avec le guide, la scie sabre à poignée droite est mieux adaptée.

Guide à chaîne démultiplicateur de force 6"

Force de sciage augmentée de 400 % pour sciage très rapide et sans effort de tubes Ø ½ – 6" et autres profilés, 8 s seulement pour tube acier 2" par exemple. Pour le montage et le démontage. Guide avec démultiplication quintuple de la force de levier permettant un sciage à angle droit, sans effort, rapide, partout sur place, même dans des espaces particulièrement étroits. Chaîne de serrage à maillons solides, facile à serrer grâce au système de verrouillage rapide et à la tige filetée. Pour une coupe optimale avec le guide à chaîne, la scie sabre à poignée droite est mieux adaptée.

Sciage à angle droit

Coupe à angle droit grâce au guide breveté et à la lame de scie spéciale REMS. C'est la condition pour réussir un travail parfait, par ex. tuyauterie industrielle.

Lame de scie spéciale REMS

Lame de scie spéciale REMS (page 68), particulièrement épaisse, résistante à la flexion et à la torsion, à double talon, absolument indispensable pour le sciage à angle droit et le démontage rapide de tubes en acier avec guide démultiplicateur de force.

Lame de scie universelle REMS

Une seule lame de scie universelle REMS (page 68) pour tous les travaux de sciage, il n'est plus nécessaire d'utiliser plusieurs lames différentes. A talon double, pour le sciage à main levée et le sciage avec guide.

Lames de scie REMS

Assortiment complet de lames de scie REMS pour le sciage à main levée de divers matériaux (page 69).

Porte-lame universel

Pour le montage de toutes les lames de scies – avec talon simple ou double – sans changer ou sans tourner le bloc de serrage.

Conception

Robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Forme fine et maniable. Super légère. 3,0 kg seulement. Utilisable partout. Poignée avant ergonomique, gaine de protection antidérapante, pour coupe énergique à main levée. Au choix, poignée-bêche, avantageuse pour sciage à main levée, ou poignée droite avantageuse pour sciage avec guide. Pied d'appui pivotant permettant de guider la lame en toute sécurité sur le matériau à scier. Joint spécial en silicone à haute capacité glissante protège l'engrenage contre eau et poussière. Puissant moteur universel à grande réserve de puissance, 1050 W ou 1400 W (REMS Tiger SR). Interrupteur à gâchette de sécurité. Machine d'entraînement au choix, avec nombre de courses idéal pré-réglé, avec réglage électronique en continu du nombre de courses (variateur électronique) ou avec régulation électronique du nombre de courses (Speed-Regulation). Disjoncteur (REMS Tiger) protégeant moteur, transmission et lame de scie. Le tachymètre électronique utilisé pour le réglage de la vitesse de rotation (REMS Tiger SR) maintient le nombre de courses pré-réglé constant, même en charge, et comprend la génératrice tachymétrique, l'électronique de réglage, le limiteur de courant pour le démarrage progressif, la protection contre le risque de surchauffe par contrôle de la température du bobinage du moteur par résistance PTC (Positive Temperature Coefficient) et le dispositif anti-blocage de la transmission et du moteur.

Coulisseau rectangulaire solide

Voir page 60.

Entraînement oscillatoire avec ANC



Voir page 60.

Course orbitale agressive

Course orbitale agressive par mouvement vertical haché de la lame de scie pour coupe énergique, rapide, dégagement efficace des copeaux et longue durabilité des lames de scie. Course orbitale pré-réglée sur roulements à aiguilles garantit un sciage puissant durable même lors d'une sollicitation extrême, par ex. pour



Produit allemand de qualité



Le sciage des tubes acier. Les mécanismes réglables, du fait du grand nombre de pièces et d'une stabilité moindre, ne sont pas adaptées pour supporter la pression et la force d'avance élevées lors de la coupe énergétique d'un tube en acier, en particulier si l'on utilise un guide multiplicateur de force.

Nombre de courses idéal (REMS Tiger)

Intentionnellement pré-réglé. De ce fait, vitesse de coupe forcément optimale et meilleur ménagement possible du moteur et de la transmission pour une durabilité maximale des lames de scie. De nombreux essais de coupe sur tubes acier ont déterminé le nombre de courses idéal de 2400 min⁻¹, qui associé à une course orbitale agressive, pré-réglée, un guide et une lame de scie spéciale REMS, permet une performance optimale.

Variateur électronique (REMS Tiger VE)

Réglage électronique en continu du nombre de courses de la machine d'entraînement pour un amorçage parfait et un choix optimal du nombre de courses selon le matériel utilisé lors du sciage. Convient également pour le sciage en plongée. Le nombre de courses peut être réglé en continu de 0 à 2400 min⁻¹ par une pression variable sur l'interrupteur à gâchette de sécurité (variateur).

Speed-Regulation (REMS Tiger SR)

Réglage électronique en continu du nombre de courses de la machine d'entraînement pour un choix optimal du nombre de courses selon le matériel utilisé. Idéal pour le sciage des tubes en acier inoxydable, tubes en fonte et pour le sciage de chaudières, cuves, baignoires etc... Convient également pour le sciage en plongée. Le nombre de courses peut être réglé en continu de 700 à 2200 min⁻¹ par la molette du régulateur électronique.

Conditionnement de livraison

REMS Tiger Set. Scie sabre électrique pour tubes, pour sciage à angle droit avec guide, sans effort, rapide, et pour sciage à main levée. Machine d'entraînement avec poignée droite, entraînement oscillatoire sans entretien, protégé contre eau et poussière avec transmission sur roulement à aiguilles de tout côté (ANC), course orbitale agressive, puissant moteur universel 230 V, 50-60 Hz, 1050 W, interrupteur de sécurité à gâchette. Nombre de courses pré-réglé 2400 min⁻¹. Disjoncteur. Porte-lame universel. Clé mâle six pans. Guide 2". 2 lames de scie spéciales REMS 2"/140-3,2. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	560020R220	725,56

Autres tensions, aussi 48 V, sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Tiger VE Set. Scie sabre électrique pour tubes avec variateur électronique (VE), pour sciage à angle droit avec guide, sans effort, rapide, et pour sciage à main levée. Machine d'entraînement avec poignée-bêche, entraînement oscillatoire sans entretien, protégé contre eau et poussière avec transmission sur roulement à aiguilles de tout côté (ANC), course orbitale agressive, puissant moteur universel 230 V, 50-60 Hz, 1050 W, interrupteur de sécurité à gâchette. Réglage électronique en continu du nombre de courses (variateur) 0 à 2400 min⁻¹. Porte-lame universel. Clé mâle six pans. Guide 2". 2 lames de scie spéciales REMS 2"/140-3,2. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	560027R220	746,32

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Tiger SR Set. Scie sabre électrique pour tubes avec Speed-Regulation (SR), pour sciage à angle droit avec guide, sans effort, rapide, et pour sciage à main levée. Machine d'entraînement avec poignée droite, entraînement oscillatoire sans entretien, protégé contre eau et poussière avec transmission sur roulement à aiguilles de tout côté (ANC), course orbitale pré-réglée, puissant moteur universel 230 V, 50-60 Hz, 1400 W, interrupteur de sécurité à gâchette. Régulation électronique en continu du nombre de courses de 700 à 2200 min⁻¹ avec démarrage progressif, générateur d'impulsions, contrôle de température et dispositif de blocage. Porte-lame universel. Clé mâle six pans. Guide 2". 2 lames de scie spéciales REMS 2"/140-3,2. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	560026R220	818,98

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Tiger machine d'entraînement	560000R220	621,76
REMS Tiger VE machine d'entraînement	560008R220	642,52
REMS Tiger SR machine d'entraînement	560001R220	715,18
Lames de scie REMS voir page 68 - 69.		
Guide 2" , pour tubes Ø ½ - 2"	563000R	165,04
Guide 4" , pour tubes Ø 2½ - 4"	563100R	227,32
Guide 6" , pour tubes Ø 5 - 6"	563200R	258,46
Guide à chaîne 6" , pour tubes Ø ½ - 6" et autres profilés	563203R	205,52
Support double pour sciage avec REMS Tiger et REMS Amigo E, Amigo, Amigo	543100	264,69
Embout de protection pour REMS guide 2", 4" et 6" pour serrage de matériel à parois minces	563008R	20,14
Coffret métallique	566051R	82,73



Partout,
sans étau!



Produit allemand de qualité



3,0 kg	1050 W	230 V	n idéal	ANC



3,0 kg	1050 W	230 V	VE	ANC



3,1 kg	1400 W	230 V	SR	ANC



REMS Tiger pneumatic

Scie sabre pneumatique pour tubes

Outil pneumatique puissant, robuste et maniable avec guide démultiplicateur de force pour un sciage à angle droit sans effort, rapide, partout sur place, sans étau. Egalement pour sciage universel à main levée. Idéal pour travaux estimés dangereux, par ex. dans milieu humide. Pour montage, démontage, réparation.

Convient idéalement pour les tubes en acier et autres

Nombreux matériaux, par ex. bois, bois clouté, palettes, métal, également acier inoxydable, fonte, béton cellulaire, plaques de plâtre, pierre ponce, briques.

Pour les matériaux difficiles à couper (tubes en acier inoxydable, tubes en fonte dure, etc.), utiliser la REMS Tiger SR avec régulateur électronique du nombre de courses.

REMS Tiger pneumatic – pour sciage en milieu estimé dangereux.

Sciage à angle droit, sans effort, rapide.
Guide démultiplicateur de force pour une puissance de sciage augmentée de 400 %.
Coulisseau rectangulaire et solide.

Entraînement oscillatoire avec ANC.
Course orbitale agressive pour coupe énergétique, rapide et longue durabilité des lames de scie.

Porte-lame universel.

Conception


Robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Forme fine et maniable. Super légère. 3,8 kg seulement. Utilisable partout. Poignée avant ergonomique, gaine de protection avec softgrip, calorifuge, antidérapante, pour coupe énergétique à main levée. Pied d'appui pivotant permettant de guider la lame en toute sécurité sur le matériau à scier. Joint spécial en silicone à haute capacité glissante protège l'engrenage contre eau et poussière. Puissant moteur à air comprimé à grande réserve de puissance, 1000 W. Réglage électronique en continu du nombre de courses (variateur) de 0 à 1700 min⁻¹. Pression de service 6 bar, consommation d'air ≤ 1,6 m³/min. Interrupteur à gâchette de sécurité avec dispositif de réarmement. Pour plus de détails, voir REMS Tiger, pages 62 – 63.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Tiger pneumatic Set. Scie sabre pneumatique pour tubes, pour sciage à angle droit avec guide, sans effort, rapide, et pour sciage à main levée. Machine d'entraînement avec poignée droite, entraînement oscillatoire sans entretien, protégée contre eau et poussière avec transmission sur roulement à aiguilles de tout côté (ANC), course orbitale agressive, puissant moteur à air comprimé, 1000 W, pression de service 6 bars. Interrupteur de sécurité à gâchette avec dispositif de réarmement. Réglage du nombre de courses (interrupteur d'accélération) de 0 à 1700 min⁻¹. Tuyaux d'amenée d'air, tuyaux d'évacuation. Porte-lame universel. Clé mâle six pans. Guide 2". 2 lames de scie spéciales REMS 2"/140-3,2. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	560022	2.176,69

Accessoires

Désignation	Code	€
Lames de scie REMS voir page 68 – 69.		
REMS Tiger pneumatic machine d'entraînement	560002R	1.865,29
Guide 2", pour tubes Ø ½ – 2"	563000R	165,04
Guide 4", pour tubes Ø 2½ – 4"	563100R	227,32
Guide 6", pour tubes Ø 5 – 6"	563200R	258,46
Guide à chaîne 6", pour tubes Ø ½ – 6" et autres profilés	563203R	205,52
Support double pour sciage avec REMS Tiger et filetage avec REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	264,69
Embout de protection pour REMS guide 2", 4" et 6" pour serrage de matériel à parois minces	563008R	20,14
Coffret métallique	566051R	82,73





Outil électrique puissant, autonome et maniable avec guide démultiplicateur de force pour un sciage à angle droit sans effort, rapide, partout sur place, sans étau. Egalement pour sciage universel à main levée. 3,4 kg seulement. Idéale pour montage, démontage, réparation. Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Convient idéalement pour les tubes en acier et autres

Nombreux matériaux, par ex. bois, bois clouté, palettes, métal, également acier inoxydable, fonte, béton cellulaire, plaques de plâtre, pierre ponce, briques.

REMS Tiger 22 V VE – la scie de l'installateur.

Sciage facile, ultra-rapide, à angle droit. Autonome, maniable et légère. Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pour environ 80 coupes de tubes acier 1" avec guide ou environ 140 coupes de tubes acier 1" sans guide avec une charge d'accu*.

Guide démultiplicateur de force

Force de sciage augmentée de 400 % pour sciage très rapide et sans effort de tubes et de profilés, 8 s seulement pour tube acier 2" par exemple. Pour le montage et le démontage. Guide avec démultiplication quintuple de la force de levier permettant un sciage à angle droit, sans effort, rapide, partout sur place, même à main levée sans étau. Manipulation idéale, utilisation simple et ultra-rapide, une seule poignée pour le serrage et le sciage. Sans chaîne oscillant librement. Pas de risque d'accident par écrasement grâce à la limitation de l'angle de rotation. Pour une coupe optimale avec le guide, la scie sabre à poignée droite est mieux adaptée.

Sciage à angle droit

Coupe à angle droit grâce au guide breveté et à la lame de scie spéciale REMS. C'est la condition pour réussir un travail parfait, par ex. tuyauterie industrielle.

Lame de scie spéciale REMS

Lame de scie spéciale REMS (page 68), particulièrement épaisse, résistant à la flexion et à la torsion, à double talon, absolument indispensable pour le sciage à angle droit et le démontage rapide de tubes en acier avec guide démultiplicateur de force.

Lame de scie universelle REMS

Une seule lame de scie universelle REMS (page 68) pour tous les travaux de sciage, il n'est plus nécessaire d'utiliser plusieurs lames différentes. A talon double, pour le sciage à main levée et le sciage avec guide.

Lames de scie REMS

Assortiment complet de lames de scie REMS pour le sciage à main levée de divers matériaux (page 69).

Conception

Robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Autonome, maniable et légère. Machine d'entraînement avec accu 3,4 kg seulement. Forme mince. Utilisable partout. Poignée avant ergonomique, gaine de protection antidérapante, pour coupe énergique à main levée. Poignée bêche ergonomique avec softgrip. Pied d'appui pivotant permettant de guider la lame en toute sécurité sur le matériau à scier. Joint spécial en silicone à haute capacité de glissement protège l'engrenage contre l'eau et la poussière. Puissant moteur à accu 21,6 V à grande réserve de puissance, débit 500 W. Interrupteur à gâchette de sécurité. Contrôle de l'état de la machine avec protection de la machine d'entraînement contre les surcharges liées à des pics d'intensité, avec protection contre le risque de surchauffe par surveillance de la température du moteur (NTC), avec contrôle électronique de l'état de charge et indication de l'état de charge de l'accu par LED bicolore rouge/verte.

Coulisseau rectangulaire solide

En acier spécial massif, éprouvé, logé sur roulements à aiguilles dans le sens de la charge, guidage précis sur tous les côtés sur toute la longueur de la course pour une coupe droite, anti-torsion même lors d'utilisation intensive. Pour une très longue durabilité. Le coulisseau se déplace dans le carter d'entraînement fermé, pour un travail en toute sécurité.

Entraînement oscillatoire avec ANC

Entraînement oscillatoire très stable, protégé contre l'eau et la poussière, sans entretien pour un développement simultané de la coupe et de la course orbitale du coulisseau et de la lame de scie. Transmission sur roulements à aiguilles de tout côté (ANC) réduisant la friction, l'échauffement et l'usure. Pour une longue durabilité de l'entraînement, même lors de forte sollicitation par une utilisation extrême.

Variateur électronique

Réglage électronique en continu du nombre de courses pour un amorçage parfait et un choix optimal du nombre de courses selon le matériel utilisé lors du sciage. Le nombre de courses peut être réglé en continu par une pression variable sur l'interrupteur à gâchette de 0 à 1900 min⁻¹ (variateur).



Produit allemand de qualité



Info

Course orbitale agressive

Course orbitale agressive par mouvement vertical haché de la lame de scie pour coupe énergétique, rapide, dégagement efficace des copeaux et longue durabilité des lames de scie. Course orbitale pré réglée sur roulements à aiguilles garantit un sciage puissant durable même lors d'une sollicitation extrême, par ex. pour le sciage des tubes acier.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V d'une capacité de 9,0 Ah à haute performance, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pour environ 80 coupes de tubes acier 1" avec guide ou environ 140 coupes de tubes acier 1" sans guide avec une charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre - 10 et + 60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100-240 V, 90 W. Chargeur rapide 100-240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220-240 V/21,6 V, débit 40 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.

Porte-lame universel

Pour le montage de toutes les lames de scies – avec talon simple ou double – sans changer ou sans tourner le bloc de serrage.

Conditionnement de livraison

REMS Tiger 22 V VE Set. Scie sabre pour tubes sur accu avec variateur électronique (VE) pour sciage à angle droit, sans effort et rapide avec guide, et pour sciage à main levée. Machine d'entraînement avec poignée-bêche, entraînement oscillatoire sans entretien protégé contre l'eau et la poussière, transmission excentrique montée sur roulements à aiguilles au niveau de toutes les surfaces de friction (ANC), course orbitale agressive, puissant moteur sur accu 21,6 V, 500 W, interrupteur de sécurité à gâchette. Réglage électronique en continu du nombre de courses (variateur) de 0 à 1900 min⁻¹. Contrôle de l'état de la machine avec protection contre les surcharges, contrôle de la température et contrôle de l'état de charge. Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, chargeur rapide 100-240 V, 50-60 Hz, 90 W. Porte-lame universel. Clé mâle six pans. Guide jusqu'à 2". 2 lames de scie spéciales REMS 2"/140-3,2. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	560053R220	1.347,32

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Tiger 22 V VE machine, sans accu	560011R22	808,60
Lames de scie REMS, voir page 68-69.		
Guide 2", pour tubes Ø 1/2" - 2"	563000R	165,04
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100-240 V, 50-60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100-240 V, 50-60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220-240 V/21,6 V, 50-60 Hz, 40 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571578R220	517,96
Coffret métallique avec insertion	566030R	128,71
REMS Lumen 2800 22 V, projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.		



Lames de scie spéciales REMS

Pour REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22V VE et autres marques

Lames de scies spéciales pour sciage à angle droit et pour démontage rapide de tubes acier avec guide démultiplicateur de force.

Tubes acier


Lames de scie spéciales REMS – pour la coupe à angle droit avec guide démultiplicateur de force, force de sciage augmentée de 400 %.

Spécialement conçues pour REMS Tiger.

Absolument indispensables pour sciage à angle droit et pour démontage rapide de tubes acier avec guide démultiplicateur de force. Ce dernier multiplie la force d'avance par démultiplication quintuple de la force par effet de levier, pour une augmentation de 400 % de la force de sciage. Les lames de scie normales, avec talon simple, sont donc inutilisables, puisque par la grande force d'avance, elles cassent au niveau de la fixation. Pour cela, une lame de scie spéciale REMS, particulièrement épaisse, robuste et rigide.

Talon double à surface de fixation extra-large pour une assise exacte et une haute stabilité.

Grosse denture ondulée pour sciage rapide. Durabilité beaucoup plus longue.



Produits allemands de qualité



Lames de scie spéciales REMS → REMS Tiger, etc.	Ø pouces/ longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Couleur			Code	€
Lame de scie spéciale REMS 2"/140-2,5 Tubes acier ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		jaune	5		561007 R05	62,18
Lame de scie spéciale REMS 2"/140-3,2 Tubes acier ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		jaune	5		561001 R05	58,02
Lame de scie spéciale REMS 4"/200-3,2 Tubes acier ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		jaune	5		561002 R05	76,92
Lame de scie spéciale REMS 6"/260-3,2 Tubes acier ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		jaune	5		561008 R05	99,54

Pour matériaux dont le travail de sciage est difficile, par ex. tubes en acier inoxydable, tubes en fonte non recuits, utilisez la lame de scie universelle REMS, à denture plus fine, et la Tiger SR avec le régulateur électronique du nombre de courses incorporé (page 63), au lieu de la lame de scie spéciale REMS.

Lames de scie universelles REMS

Pour REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22V VE et autres marques

Lames de scie universelles pour sciage à main levée et pour sciage avec guide démultiplicateur de force. Au lieu de plusieurs lames de scie différentes.

Nombreux matériaux, par ex. bois, bois clouté, palettes, métal, également acier inoxydable, fonte, béton cellulaire, plaques de plâtre, pierre ponce, briques.

Hautement flexible, également idéal pour le sciage au ras de murs.

Lames de scie universelles REMS – pour tous travaux de sciage.

Au lieu de plusieurs lames de scie différentes, une seule lame de scie universelle pour tous travaux de sciage. Matériel tenace et souple, haute flexibilité, également pour sciage au ras des murs. Talon double à surface de fixation extra-large pour une assise exacte et une haute stabilité. Egalement pour sciage avec guide démultiplicateur de force. Les lames de scie à talon simple ne sont pas adaptées à la grande force d'avance appliquée lors du sciage avec guide et cassent au niveau de la fixation. Denture à pas variable (denture Combo) pour une coupe rapide et propre, dureté particulièrement élevée au niveau des dents. Denture avoyée. De ce fait, excellente performance de coupe et très longue durabilité.

Produits allemands de qualité



Lames de scie universelles REMS → REMS Tiger, REMS Cat, etc.	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Couleur			Code	€
Lame de scie universelle REMS 100-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi souple		rouge	5		561006 R05	39,96
Lame de scie universelle REMS 150-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi souple		rouge	5		561005 R05	57,19
Lame de scie universelle REMS 200-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi souple		rouge	5		561003 R05	75,67
Lame de scie universelle REMS 300-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi souple		rouge	5		561004 R05	111,79

Egalement pour bois avec clous, palettes. Pour matériaux dont le travail de sciage est difficile, par ex. tubes en acier inoxydable, tubes en fonte non recuits, le nombre de courses doit être nécessairement réduit, par ex. par REMS Tiger SR avec le régulateur électronique du nombre de courses incorporé (Page 63).


Lames de scie pour le sciage à main levée de divers matériaux.

Denture à pas alterné (denture Combo) pour une coupe rapide et propre, même lors du sciage de matériaux mixtes (bois/métal). Lames de scies flexibles convenant aussi pour un sciage au ras de murs.

-  Denture ondulée pour une coupe propre avec un pas de denture fin.
-  Denture avoyée pour une coupe agressive avec un grand pas de denture.
-  Denture droite pour les lames de scie à dents particulièrement larges en métal dur.
-  Métal dur granulé pour matériaux difficiles à usiner.




Produits allemands de qualité


Lames de scie REMS à métaux → REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, etc.	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Couleur			Code	€
Lame de scie REMS 150-1 Tôle, métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi souple		rouge	5		561105R05	25,74
Lame de scie REMS 200-1 Tôle, métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi souple		rouge	5		561106R05	33,74
Lame de scie REMS 90-1,4 , pour coupe courbe Métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rouge	5		561107R05	23,87
Lame de scie REMS 150-1,4 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi souple		rouge	5		561104R05	26,88
Lame de scie REMS 200-1,4 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi souple		rouge	5		561108R05	33,94
Lame de scie REMS 100-1,8 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi souple		rouge	5		561101R05	23,04
Lame de scie REMS 150-1,8 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi souple		rouge	5		561103R05	26,88
Lame de scie REMS 200-1,8 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi souple		rouge	5		561102R05	33,74
Lame de scie REMS 200-2,5 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi souple		rouge	5		561109R05	33,74
Lame de scie REMS 280-2,5 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi souple		rouge	5		561112R05	42,77

Produits allemands de qualité



Lames de scie REMS à bois et à métaux → REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, etc.	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Couleur			Code	€
Lame de scie REMS 210-1,8/2,5 Pointe arrondie, pas d'accrochage Palettes, bois, bois clouté, métal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi souple		noir	5		561113R05	34,77
Lame de scie REMS 150-2,5 Palettes, bois, bois clouté, métal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi souple		noir	5		561110R05	25,74
Lame de scie REMS 225-2,5 , très épaisse pour le démontage, bois, bois clouté, métal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		noir	3		561114R03	33,11
Lame de scie REMS 300-2,5 , très épaisse pour le démontage, bois, bois clouté, métal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		noir	3		561116R03	44,12
Lame de scie REMS 300-4,2 Bois	300	4,2	WS		noir	5		561111R05	31,45
Lame de scie REMS 225-3,2/5,0 Bois, bois clouté	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi souple		noir	5		561117R05	39,24
Lame de scie REMS 290-5,0/6,35 Bois vert	290	Combo 5,0/6,35	WS		noir	5		561118R05	42,77
Lame de scie REMS 150-6,35 Bois	150	6,35	WS		noir	5		561119R05	18,17



Lames de scie REMS pour usages divers → REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, etc.	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Couleur			Code	€
Lame de scie REMS 150-4,2 Béton cellulaire, plaques de plâtre	150	4,2	WS		blanc	5		561115R05	22,52
Lame de scie REMS 225-8,5 Béton cellulaire, bois dur	225	8,5	HM		blanc	1		561120R01	58,54
Lame de scie REMS 300-8,5 Béton cellulaire, bois dur	300	8,5	HM		blanc	1		561121R01	70,17
Lame de scie REMS 400-8,5 Béton cellulaire, bois dur	400	8,5	HM		blanc	1		561122R01	100,69
Lame de scie REMS 235-12 Béton cellulaire, pierre ponce, brique	235	12	HM		blanc	1		561123R01	81,48
Lame de scie REMS 300-12 Béton cellulaire, pierre ponce, brique	300	12	HM		blanc	1		561124R01	94,35
Lame de scie REMS 300-12 , très haute Béton cellulaire, pierre ponce, brique	300	12	HM		blanc	1		561125R01	111,79
Lame de scie REMS 200 Fonte et autres	200		HM-G		blanc	2		561126R02	33,63



Scie circulaire compacte et mobile pour sciage avec peu de bavures, rapide et à angle droit. Pour tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué et tubes cuivre des systèmes à sertir et autres. Également pour la coupe de profilés à paroi mince pour installation en applique. Pour chantier et atelier.

Tubes en acier inoxydable, tubes en acier électro-zingué, tubes cuivre et autres matériaux ≤ Ø 76 mm

REMS lame de scie Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – peu de bavures, angle droit, rapide. Sciage avec peu de bavures grâce au double bloc de serrage. Grande puissance de coupe, par ex. Ø 22 mm en 4 sec. seulement. Transport facile. Idéale pour les systèmes à sertir

Conforme aux exigences:

Sciage à sec, de ce fait, pas de détériorations du joint torique par les lubrifiants.

Peu de bavures grâce au double bloc de serrage.

Vitesse de coupe optimale prévient la dégradation des caractéristiques du tube par surchauffe.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Petites dimensions. Maniable, facile à porter, 17 kg seulement. Sciage facile grâce à l'effet de levier. Changement rapide de la lame de scie. Sciage précis. Marquage du niveau de la lame de scie sur le capot de sécurité. Raccordement pour l'entraînement de l'ébavureur REMS REG 10-54 E pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes. Pour établi. Support ou chariot mobile en accessoire, pour transport facile, hauteur de travail optimale et meilleure stabilité.

Double bloc de serrage universel

Double bloc de serrage universel, robuste et libre pour sciage à faible bavure. Les deux extrémités du tube restent en position serrée durant le temps de sciage. Serrage simple et sûr, également pour tubes à paroi mince, grâce à l'inclinaison verticale du mors de serrage. Pour les deux côtés de serrage, une seule vis de serrage stable avec levier de serrage largement dimensionné pour un serrage du matériel régulier, sûr et sans effort.

Entraînement

Transmission robuste, montage précis sur roulements à billes et à aiguilles, sans entretien. Moteur universel éprouvé, 500 W puissant, par ex. tubes en acier inoxydable Ø 22 mm en 4 sec. seulement. Vitesse de rotation idéale 60 min⁻¹ pour vitesse de coupe optimale et sciage silencieux.

Lames de scie REMS

Qualité allemande de pointe. Lame de scie circulaire HSS REMS 225 x 2 x 32 mm, 220 dents pour métaux, adaptée aux caractéristiques techniques de REMS Turbo Cu-INOX pour le sciage de tubes en acier inoxydable. Spécialement trempée, affûtée et à denture fine. Pour sciage facile et précis. Longue durabilité. Lame de scie circulaire HSS-E REMS (alliage cobalt) 225 x 2 x 32 mm, 220 dents pour encore une plus longue durabilité. Spécialement trempée, affûtée et à denture fine.

Ebavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes

Ebavureur REMS REG 10-54 E pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 10-54 mm, Ø ½ - 2 ½", entraînement électrique avec la scie circulaire pour tubes REMS Turbo Cu-INOX par ex., voir page 99.

Conditionnement de livraison

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Scie circulaire pour tubes avec double bloc de serrage universel pour sciage à faible bavure, rapide et à angle droit. Pour tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué et tubes cuivre des systèmes à sertir et autres. Également pour la coupe de profilés à paroi mince pour installation en applique. Pour lame de scie REMS Ø 225 mm. Avec transmission sans entretien, moteur universel éprouvé, 230 V, 50-60 Hz, 500 W, interrupteur de sécurité à gâchette, capot de protection pour lame de scie. Vitesse de rotation 60 min⁻¹. Clé polygonale. Clé mâle six pans. Sans lame de scie. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.

	Code	€
	849006 R220	1.287,12

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Lame de scie circulaire HSS REMS, spéciale pour tubes en acier inoxydable, à denture fine, 225 x 2 x 32 mm, 220 dents.	849703R	222,13
Lame de scie circulaire HSS-E REMS (alliage cobalt), spéciale pour tubes en acier inoxydable, à denture fine, 225 x 2 x 32 mm, 220 dents. Très longue durabilité.	849706R	309,32


REMS REG 10-54 E. Ebavureur extérieur/intérieur pour tubes, voir page 99

Support 849315R 216,94

Chariot mobile 849310R 351,88

REMS Jumbo, établis pliants, voir page 106.

REMS Herkules, servantes, voir page 107.



Produit allemand de qualité



Info



REMS Turbo K

Scie circulaire universelle pour métaux avec dispositif automatique de refroidissement/lubrification

Scie circulaire universelle pour métaux, compacte, mobile, pour travaux d'installation, de métallerie et de serrurerie. Pour chantier et atelier.

↗	○	□	▭	└	●	■	■
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS lame de scie Ø 225 mm

REMS Turbo K – la plus puissante dans sa catégorie.
Grande puissance de coupe, par ex. tube acier de 2" en 5 s. seulement. Transport facile.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Petites dimensions. Maniable, facile à porter, poids total 22 kg seulement. Dispositif automatique de refroidissement/lubrification. Sciage facile grâce à l'effet de levier. Changement rapide de la lame de scie. Sciage précis. Pour établi. Support ou chariot mobile en accessoire, pour transport facile, hauteur de travail optimale et meilleure stabilité.

Bloc de serrage universel

Bloc de serrage universel, robuste et libre, doté d'une vis de serrage stable avec levier de serrage largement dimensionné pour serrage idéal et sûr du matériel. De série avec pièce de serrage pour tubes à paroi mince. Réglage rapide de l'angle de coupe grâce à la graduation bien lisible et au levier de serrage. Butée de longueur simple et stable.

Entraînement


Transmission robuste, montage précis sur roulements à billes et à aiguilles, sans entretien. Moteur universel éprouvé, 1200 W. Coupe puissante et rapide, par ex. tube en acier 2" en 5 s. seulement. Vitesse de rotation idéale 115 min⁻¹ pour sciage rapide et silencieux.

Lames de scie REMS

Qualité allemande de pointe. Lame de scie circulaire universelle HSS REMS 225 × 2 × 32 mm, 120 dents pour métaux, adaptée aux caractéristiques techniques de REMS Turbo K. Spécialement trempée, affûtée et à denture spéciale. Pour sciage facile et précis. Lame de scie circulaire HSS REMS 225 × 2 × 32 mm, 220 dents pour métaux, adaptée au sciage de tubes en acier inoxydables. Spécialement trempée, affûtée et à denture fine. Lame de scie circulaire HSS-E REMS (alliage cobalt) 225 × 2 × 32 mm, 220 dents pour encore une plus longue durabilité. Spécialement trempée, affûtée et à denture fine.

Huiles de coupe

REMS Sanitol et REMS Spezial (Page 47). Effet lubrifiant/refroidissant tout à fait considérable. Absolument nécessaire pour un sciage net, une plus longue durabilité des lames de scies et une plus grande longévité de la machine.



Produit allemand de qualité



Info

Conditionnement de livraison

REMS Turbo K Basic. Scie circulaire universelle pour métaux avec dispositif automatique de refroidissement/lubrification. Pour coupes droites et coupes jusqu'à 45°. Pour lame de scie REMS Ø 225 mm. Avec transmission sans entretien, moteur universel éprouvé et puissant, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, interrupteur de sécurité à gâchette, capot de protection pour lame de scie, butée de longueur. Dispositif de serrage pour tubes à parois minces. Vitesse de rotation 115 min⁻¹. Clé polygonale. Clé mâle six pans. 1 plein lubrifiant REMS Spezial. Sans lame de scie. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.

	Code	€
	849007R220	1.614,09

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Lame de scie circulaire universelle HSS REMS pour métaux 225 × 2 × 32, 120 dents	849700R	192,03
Lame de scie circulaire HSS REMS à denture fine, 225 × 2 × 32, 220 dents	849703R	222,13
Lame de scie circulaire HSS-E REMS (alliage cobalt), à denture fine, 225 × 2 × 32, 220 dents. Très longue durabilité.	849706R	309,32
Régulateur électronique de vitesse Pour sciage de matériaux difficilement sciables, par ex. tubes en acier inoxydable, tubes non recuits en fonte. Vitesse de rotation optimale préréglée.	565051R220	279,22
Huiles de coupe , voir page 47.		
Support	849315R	216,94
Chariot mobile	849310R	351,88
REMS Jumbo , établis pliants, voir page 106.		
REMS Herkules , servantes, voir page 107.		







Couper

Chanfreiner

Ebavurer

Calibrer

	Coupe-tubes	74
	Molettes de coupe	81
	Coupe-tubes électrique Coupe-tubes sur accu	82
	Machines à couper les tubes	84
	Cisailles pour tubes	90
	Coupe-tubes et chanfreineur	94
	Ebavureurs	97
	Outils de calibrage et ébavureurs extérieurs/intérieurs de tubes	100

Outils de qualité robustes pour couper les tubes.
Pour travaux exigeants et longue durabilité.

Tubes acier	Ø 1/8 – 4", Ø 10 – 115 mm
-------------	---------------------------

REMS RAS St – Coupe-tubes de qualité.

Etrier robuste en acier forgé. Vis stable, guidage long de la vis et galets de roulements trempés garantissent un guidage parfait sur le tube et une longue durabilité. Poignée large et ergonomique permettant une transmission de force élevée pour le mouvement d'avance.

Logement large et précis de la molette de coupe sur axe trempé, fixée contre rotation, garantissant une coupe à angle droit.

Molette de coupe spécialement trempée, en acier REMS pour peignes, tenace et éprouvé, garantissant une longue durabilité. Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulements par limitation du mouvement d'avance.

Une seule molette de coupe pour tubes Ø 1/8–4" (10–115 mm), épaisseur de paroi ≤ 8 mm, adaptable pour les 2 coupe-tubes. Molette de coupe pour tubes Ø 1–4" jusqu'à épaisseur de paroi ≤ 12,5 mm, en accessoire.



Produits allemands de qualité



Conditionnement de livraison				
REMS RAS St. Coupe-tubes pour tubes en acier. Avec molette de coupe. Dans boîte carton.				
Désignation	Tubes Ø pouce/mm	ép. paroi s ≤ mm	Code	€
St 1/8 – 2"	1/8 – 2" 10 – 60	8	113000R	227,32
St 1 1/4 – 4"	1 1/4 – 4" 30 – 115	8	113100R	414,16

Accessoires

Désignation	s ≤ mm	Code	€
Molette de coupe REMS St 1/8 – 4", s 8 pour REMS RAS St 1/8 – 2" et St 1 1/4 – 4"	8	341614R	15,47
Molette de coupe REMS St 1 – 4", s 12 pour REMS RAS St 1 1/4 – 4"	12,5	381622R	35,60



Outils de qualité robustes pour couper les tubes.
En particulier, pour des tubes en acier inoxydable.

Tubes cuivre, tubes acier inoxydable, aluminium,
laiton à paroi mince Ø 3 – 120 mm / Ø 1/8 – 4"

REMS RAS Cu-INOX – pour les endroits difficiles d'accès.

Petit, maniable, spécialement conçu pour les endroits difficilement accessibles.
Construction robuste et galets de roulements trempés garantissent un guidage parfait sur le tube et une longue durabilité.

Grand bouton de commande en métal pour mouvement d'avance et pour coupe faciles.

Logement large et précis de la molette de coupe sur axe trempé, anti-rotation, garantissant une coupe à angle droit.

Molette de coupe spécialement trempée, en acier REMS pour peignes, tenace et éprouvé, garantissant une longue durabilité. Changement de molette de coupe rapide et sans outil grâce à l'axe de molette avec verrouillage à bille. Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulements par limitation du mouvement d'avance.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini avec molette de coupe sur roulements à aiguilles et galets de roulement sur roulements à aiguilles pour une coupe particulièrement facile.



Conditionnement de livraison

REMS RAS Cu-INOX. Coupe-tubes pour tubes cuivre, tubes en acier inoxydable à paroi mince, tubes en acier, en aluminium, en laiton à paroi mince. Avec molette de coupe. Emballage blister.

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	ép. paroi s ≤ mm	Code	€
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 1/8 – 5/8"	4	113200R	28,55
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 1/8 – 1"	4	113230R	34,57
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 1/8 – 1 1/8"	4	113240R	39,55
Cu-INOX 3 – 28 S Mini sur roulements à aiguilles	3 – 28 1/8 – 1 1/8"	4	113241R	55,74



Info



REMS RAS Cu-INOX – des outils compacts avec vis télescopique.

Vis télescopique. Réglage facile et rapide dans les deux directions.

Construction compacte pour travaux difficiles.

Vis télescopique particulièrement stable à guidage long et 4 galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit. Galets de roulement avec gorge pour coupe à ras des collets

Poignée de manoeuvre métallique, ergonomique et maniable pour travail facile et longue durabilité.


Molette de coupe spécialement trempée, en acier REMS pour peignes, tenace et éprouvé, garantissant une longue durabilité. Changement de molette de coupe rapide et sans outil grâce à l'axe de molette avec verrouillage à bille. Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulements par limitation du mouvement d'avance.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S avec molette de coupe et galets de roulement montés sur roulements à aiguilles pour une coupe facile.

Ébavureur de tubes escamotable et pivotant intégré, s'adapte à l'arête de la pièce à ébavurer.

Lame d'ébavurage universelle spécialement trempée et affûtée garantissant un ébavurage facile et une longue durabilité.

Changement rapide et simple de la lame.



Conditionnement de livraison

REMS RAS Cu-INOX. Coupe-tubes à ébavureur intégré pour tubes cuivre et tubes à paroi mince acier inoxydable, acier, aluminium, laiton. Avec molette de coupe. Emballage blister.

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	ép. paroi s ≤ mm	Code	€
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 1/8 – 1 3/8"	4	113350R	61,14
Cu-INOX 3 – 35 S sur roulements à aiguilles	3 – 35 1/8 – 1 3/8"	4	113351R	81,90
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 1/8 – 1 3/4"	4	113330R	76,71



REMS RAS Cu-INOX – Coupe-tubes de qualité.

Construction robuste et stable pour travaux difficiles.

Vis particulièrement stable à guidage long et galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit.

Poignée de manoeuvre métallique, ergonomique et maniable pour travail facile et longue durabilité.

Molette de coupe spécialement trempée, en acier REMS pour peignes, tenace et éprouvé, garantissant une longue durabilité. Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulements par limitation du mouvement d'avance.

REMS RAS Cu-INOX 8-42 S et REMS RAS Cu-INOX 8-64 S avec molette de coupe montée sur roulement à aiguilles et galets de roulement montés sur roulements à aiguilles pour une coupe facile. Réglage rapide de la vis de commande dans les deux sens.

Une seule molette de coupe pour l'ensemble des diamètres de tubes de 3-120 mm.



Conditionnement de livraison

REMS RAS Cu-INOX. Coupe-tubes pour tubes cuivre, tubes en acier inoxydable à paroi mince, tubes en acier, en aluminium, en laiton à paroi mince. Avec molette de coupe. Dans emballage blister/dans un carton.

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	ép. paroi s ≤ mm	Code	€
Cu-INOX 3-28	3-28 1/8 - 1 1/8"	4	113300R	33,63
Cu-INOX 6-42	6-42 1/4 - 1 5/8"	4	113380R	158,81
Cu-INOX 8-42 S sur roulements à aiguilles, réglage rapide	8-42 3/8 - 1 5/8"	4	113385R	163,49
Cu-INOX 6-64	6-64 1/4 - 2 1/2"	4	113400R	185,80
Cu-INOX 8-64 S sur roulements à aiguilles, réglage rapide	8-64 3/8 - 2 1/2"	4	113401R	206,56
Cu-INOX 64-120	64-120 2 1/2 - 4"	4	113500R	268,84

Accessoires

Désignation	ép. paroi s ≤ mm	Code	€
Molette REMS Cu-INOX 3-120, s 4	4	113210R	12,04
Molette REMS Cu-INOX 3-120 S, s 4, sur roulements à aiguilles	4	113213R	21,07
Lame d'ébavurage universelle, affûtée		113360	7,89



Produits allemands de qualité



Outils de qualité robustes pour couper les tubes.

Tubes cuivre $\varnothing$ 3 – 64 mm
 $\varnothing$ 1/8 – 2 1/2"

REMS RAS Cu – pour les endroits difficiles d'accès.


Petit, maniable, spécialement conçu pour les endroits difficilement accessibles.

Construction robuste et galets de roulements trempés garantissent un guidage parfait sur le tube et une longue durabilité.

Grand bouton de commande en métal pour mouvement d'avance et pour coupe faciles.

Logement large et précis de la molette de coupe sur axe trempé, anti-rotation, garantissant une coupe à angle droit.

Molette de coupe spécialement trempée, en acier REMS pour peignes, tenace et éprouvée, garantissant une longue durabilité. Changement de molette de coupe rapide et sans outil grâce à l'axe de molette avec verrouillage à bille. Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulements par limitation du mouvement d'avance.



Info



Conditionnement de livraison

REMS RAS Cu. Coupe-tubes pour tubes cuivre. Avec molette de coupe. Emballage blister.

Désignation	Tubes $\varnothing$ pouce/mm	ép. paroi s ≤ mm	Code	€
Cu 3 – 16	3 – 16 1/8 – 5/8"	3	113250R	28,55
Cu 3 – 25	3 – 25 1/8 – 1"	3	113255R	34,57
Cu 3 – 28	3 – 28 1/8 – 1 1/8"	3	113260R	39,55

REMS RAS Cu – des outils compacts avec vis télescopique.

Vis télescopique. Réglage facile et rapide dans les deux directions.

Construction compacte pour travaux difficiles.


Vis télescopique particulièrement stable à guidage long et 4 galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit. Galets de roulement avec gorge pour coupe à ras des collets.

Poignée de manœuvre métallique, ergonomique et maniable pour travail facile et longue durabilité.

Molette de coupe spécialement trempée, en acier REMS pour peignes, tenace et éprouvée, garantissant une longue durabilité. Changement de molette de coupe rapide et sans outil grâce à l'axe de molette avec verrouillage à bille. Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulements par limitation du mouvement d'avance.

Ébavureur de tubes escamotable et pivotant intégré, s'adapte à l'arête de la pièce à ébavurer.

Lame d'ébavurage universelle spécialement trempée et affûtée garantissant un ébavurage facile et une longue durabilité. Changement rapide et simple de la lame.



Conditionnement de livraison

REMS RAS Cu. Coupe-tubes à ébavureur intégré pour tubes cuivre. Avec molette de coupe. Emballage blister.

Désignation	Tubes $\varnothing$ pouce/mm	ép. paroi s ≤ mm	Code	€
Cu 3 – 35	3 – 35 1/8 – 1 3/8"	3	113340R	58,02
Cu 3 – 42	3 – 42 1/8 – 1 3/4"	3	113320R	69,65



REMS RAS Cu – Coupe-tubes de qualité. Réglage rapide.

Construction solide et maniable en forme de U.

Vis particulièrement stable à guidage long et galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit.



Poignée de manoeuvre métallique, ergonomique et maniable pour travail facile et longue durabilité.

Réglage rapide de la vis de commande dans les deux sens.

Molette de coupe spécialement trempée, en acier REMS pour peignes, tenace et éprouvé, garantissant une longue durabilité.

Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulements par limitation du mouvement d'avance.

Une seule molette de coupe pour l'ensemble des diamètres de tubes de 3–120 mm.



Produits allemands de qualité

Conditionnement de livraison

REMS RAS Cu. Coupe-tubes pour tubes cuivre. Avec molette de coupe. Dans emballage blister/dans un carton.

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	ép. paroi s ≤ mm	Code	€
Cu 8–42 avec réglage rapide	8–42 3/8–1 1/8"	3	113370R	154,66
Cu 8–64 avec réglage rapide	8–64 3/8–2 1/2"	3	113410R	185,80

Accessoires

Désignation	ép. paroi s ≤ mm	Code	€
Molette REMS Cu 3–120, s 3	3	113225R	12,04
Lame d'ébavurage universelle, affûtée		113360	7,89



REMS RAS P

Coupe-tubes

REMS RAS P – des outils compacts avec vis télescopique.

Vis télescopique. Réglage facile et rapide dans les deux directions.

Construction compacte pour travaux difficiles.

Vis télescopique particulièrement stable à guidage long et 4 galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit. Galets de roulement avec gorge pour coupe à ras des collets.


Poignée de manoeuvre métallique, ergonomique et maniable pour travail facile et longue durabilité.

Molette de coupe spécialement trempée, en acier REMS pour peignes, tenace et éprouvé, garantissant une longue durabilité. Changement de molette de coupe rapide et sans outil grâce à l'axe de molette avec verrouillage à bille. Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulements par limitation du mouvement d'avance.

Ébavureur de tubes escamotable et pivotant intégré, s'adapte à l'arête de la pièce à ébavurer.

Lame d'ébavurage universelle spécialement trempée et affûtée garantissant un ébavurage facile et une longue durabilité.

Changement rapide et simple de la lame.



Conditionnement de livraison

REMS RAS P. Coupe-tubes à ébavureur intégré pour tubes plastique et multicouche. Avec molette de coupe. Dans emballage blister.

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	ép. paroi s ≤ mm	Code	€
P 10–32 T	10–32 1/2–1 3/8"	4,5	290001R	58,02
P 10–40 T	10–40 1/2–1 5/8"	4,5	290002R	69,65



Outils de qualité robustes pour couper les tubes.
Avec réglage rapide.

Tubes plastique, tubes composite Ø 10–315 mm
Ø ½–12"

REMS RAS P – Coupe-tubes de qualité. Réglage rapide.

Construction solide et maniable en forme de U.

Vis particulièrement stable à guidage long et galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit.

Poignée de manoeuvre métallique, ergonomique et maniable pour travail facile et longue durabilité.

Réglage rapide de la vis de commande dans les deux sens.

Molette de coupe spécialement trempée, en acier REMS pour peigne, tenace et éprouvée, garantissant une longue durabilité.

Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulements par limitation du mouvement d'avance.

Molette de coupe selon épaisseurs (s).

REMS RAS P 50–125 avec ébavureur de tubes escamotable et pivotant intégré, s'adapte à l'arête de la pièce à ébavurer. Lame d'ébavurage universelle spécialement trempée et affûtée garantissant un ébavurage facile et une longue durabilité. Changement rapide et simple de la lame. Galet de guidage supplémentaire, réglable, pour la coupe de tubes Ø 110 mm ou Ø 125 mm. Changement de molette de coupe rapide et sans outil grâce à l'axe de molette avec verouillage à bille.



*Produits allemands de qualité



P 50–110, s11
P 50–110, s16
P 50–110, s19



Conditionnement de livraison

REMS RAS P. Coupe-tubes pour tubes plastique et composite.
Avec molette de coupe. Dans emballage blister/dans un carton.

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	ép. paroi s ≤ mm	Code	€
P 10–40* avec réglage rapide	10–40 ½–1½"	7	290050R	154,66
P 10–63* avec réglage rapide	10–63 ½–2"	7	290000R	196,18
P 50–110*, s11 avec réglage rapide	50–110 2–4"	11	290100R	234,59
P 50–110*, s16 avec réglage rapide	50–110 2–4"	16	290100R-S16	238,74
P 50–110*, s19 avec réglage rapide	50–90 2–3"	19	290100R-S19	256,39
P 50–125, s16 avec réglage rapide	50–125 2–5"	16	290500R-S16	241,85
P 110–160* avec réglage rapide	110–160 4–6"	16	290200R	289,60

REMS RAS P – Couper jusqu'à Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Coupe rapide et économique de tubes de grande dimension. Réglage rapide.
Fonction centrage du tube séparée pour une coupe à angle droit.

Construction robuste, corps en forme de double-T.

Molette de coupe selon épaisseurs (s).

Conditionnement de livraison

REMS RAS P. Coupe-tubes pour tubes plastique et composite. Avec molette de coupe et molette de rechange. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	ép. paroi s ≤ mm	Code	€
P 180–315 avec réglage rapide	180–315 7–12"	16	290300	1.717,89

Accessoires

Désignation	s ≤ mm	Code	€
Molette REMS P 10–40, s 4,5 pour REMS RAS P 10–32 T, 10–40 T	4,5	290023R	19,51
Molette REMS P 10–63, s 7 pour REMS RAS P 10–40, 10–63	7	290016R	19,51
Molette REMS P 50–315, s 11 pour REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	11	290116R	23,67
Molette REMS P 50–315, s 16 pour REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	16	290216R	28,23
Molette REMS P 50–315, s 19 pour REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	19	290316R	45,57



REMS RAS P/SW 45/L

Coupe-gaines/fendeur de gaines

Outil de qualité robuste avec deux systèmes de coupe pour couper et fendre les gaines de protection plastiques

Couper	$\varnothing \leq 45 \text{ mm}$ $\varnothing \leq 1\frac{3}{4}''$
Fendre (coupe longitudinale)	ID $\geq \varnothing 14 \text{ mm}$

REMS RAS P/SW 45/L – Couper et fendre les gaines de protection plastiques

Construction robuste et très légère en magnésium.

Lames spécialement trempées et affûtées pour couper et fendre.
Produit allemand de qualité.


Lames biseautées à quatre tranchants, angle de coupe 90°, pivotables à 90° pour une durée de vie 4 fois plus longue. Coupe à angle droit sans bavures grâce à l'appui de la gaine de part et d'autre de l'outil avec double logement pour les cannelures.

Pression automatique pour la coupe.

La limitation de la profondeur de coupe des outils de coupe évite d'endommager les tubes à l'intérieur de la gaine.



Info



Conditionnement de livraison

REMS RAS P/SW 45/L. Coupe-gaines/fendeur de gaines pour les gaines plastiques de protection plastiques. Avec 3 lames. Emballage blister.

Tubes $\varnothing$ mm/pouce	Code	€
$\leq 45 \text{ mm} / \leq 1\frac{3}{4}''$	113480R	56,99

Accessoires

Désignation	Code	€
Lame P/SW 45/L, paquet de 3, pour REMS RAS P/SW 45/L	113481R	28,49

REMS RAS W INOX

Coupe-tubes

Outil de qualité robuste pour couper les tubes.

Flexibles onduleux inox, nus ou enrobés sous gaine	DN 10 – 32 (40) $\frac{3}{8} - 1\frac{1}{2}'' (2'')$
---	---

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – Coupe-tubes de qualité spécialement conçu pour couper les flexibles onduleux en inox.

Construction compacte pour travaux exigeants.

Mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit.

Vis télescopique stable à guidage long, molette de coupe sur roulements à aiguilles et 2 galets de roulement spécialement trempés sur roulements à aiguilles.

3 galets de guidage en plastique à haute densité, disposés en triangle sur les 2 côtés extérieurs pour le guidage droit du tuyau annelé flexible pendant la coupe.

Poignée de manoeuvre ergonomique et maniable.

Molette de coupe spécialement trempée, en acier REMS pour peignes, tenace et éprouvé, garantissant une longue durabilité. Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulements par limitation du mouvement d'avance.



Par ex.
Armaflex,
Banides,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

Conditionnement de livraison

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Coupe-tubes pour flexibles onduleux en inox, nus ou enrobés. Galets de roulement sur roulements à aiguilles. Avec molette de coupe sur roulements à aiguilles. Emballage blister.

Tubes	Code	€
DN 10 – 32 (40) / $\frac{3}{8} - 1\frac{1}{2}'' (2'')$	113450R	216,94

Accessoires

Désignation	Code	€
Molette REMS W INOX 10 – 32/40 S, sur roulements à aiguilles	113461R	11,83

Produits allemands de qualité



Info




Molettes de coupe REMS

Produits allemands de qualité
Pour coupe-tubes REMS et autres marques


Molettes de coupe REMS en acier rapide spécialement trempé, usure réduite et longue durée de vie. Produits allemands de qualité.

Les molettes de coupe REMS conviennent également pour les coupe-tubes d'autres marques (voir tableau des cotes).

Molette de coupe REMS	Matériau	ép. paro	adaptable sur	Capacité Ø	Code	€
St ½ – 4", s 8	Tubes acier	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ½ – 2" REMS RAS St 1¼ – 4"	½ – 2" 1¼ – 4"	341614 R	15,47
St 1 – 4", s 12	Tubes acier	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	35,60
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Tubes cuivre, tubes acier inoxydable	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	12,04
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, sur roulements à aiguilles	Tubes cuivre, tubes acier inoxydable	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	21,07
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Tubes cuivre, tubes acier inoxydable	s ≤ 4 mm	Voir tableau « Cotes des molettes de coupe REMS »		113220 R	12,04
Cu 3 – 120, s 3	Tubes cuivre	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	12,04
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Tubes plastique, tubes composite	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 32 mm 10 – 40 mm	290023 R	19,51
P 10 – 63, s 7	Tubes plastique, tubes composite	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40 REMS RAS P 10 – 63	10 – 40 mm 10 – 63 mm	290016 R	19,51
P 50 – 315, s 11	Tubes plastique, tubes composite	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	23,67
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Tubes plastique, tubes composite	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	28,23
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Tubes plastique, tubes composite	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	45,57
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, sur roulements à aiguilles	Tuyaux annelés flexibles en acier inoxydable		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	11,83

Cotes des molettes de coupe REMS				
				
Molette de coupe REMS	Code	OD mm	W mm	ID mm
St ½ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	5,00

Produits allemands de qualité



Outil électrique puissant et maniable pour la coupe de tubes. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué, des systèmes à sertir	Ø 12 – 28 mm
tubes cuivre	Ø 10 – 35 mm
Tubes multicouche	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – Couper jusqu'à Ø 40 mm. Ultra-léger. Rapide. A angle droit. Sans copeaux. Sans bavures extérieures. A sec

Idéale pour systèmes à sertir

A angle droit, conforme aux exigences

Sans copeaux, pas de copeaux dans le système de tuyauterie

Sans bavures extérieures, pas de détérioration du joint torique

A sec, pas de détérioration du joint torique par des lubrifiants.

Rapide, sans altération du matériau du tube par une surchauffe.

Conception

Coupe-tubes électrique, portatif pour coupe rapide à angle droit, sans bavures extérieures. Maniable et léger, seulement 1,9 kg. Possibilité de fixation sur un établi ou dans un étau. Support de coupe robuste en fonte aluminium anti-torsion pour une coupe garantie à angle droit. Coupe facile des tubes avec une molette de coupe spécifique pour les différents types de matériaux. Entraînement du tube par la molette pour une coupe rapide. Coupe aisée grâce à la poignée ergonomique. Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulement par limitation du mouvement d'avance.

Support de tube

3 galets de roulement stables en acier de précision trempé, disposés de manière à réduire les frictions et à optimiser le guidage des tubes à couper pour la totalité de la plage de travail Ø 10–40 mm et de manière à faciliter le point d'attaque de la molette de coupe sur le tube à couper (**brevet EP 2 077 175**). Sans réglage.

Entraînement

Transmission robuste, sans entretien sur roulement à billes et à aiguilles. Puissant moteur universel éprouvé 230 V, 130 W. Ultra-rapide, par ex. coupe d'un tube cuivre Ø 22 mm en seulement 3 s. Vitesse de rotation 130 min⁻¹ optimale pour une coupe rapide des tubes. Interrupteur à gâchette de sécurité.

Molettes de coupe REMS

Qualité allemande supérieure. Molette de coupe avec géométrie de coupe spécifique, adaptées aux caractéristiques de REMS Nano et aux matériaux à couper, pour une coupe rapide, sans bavures extérieures. Spécialement trempées, en acier REMS pour peignes tenace et éprouvé, garantissent une longue durabilité.



Produit allemand de qualité



Info


Conditionnement de livraison

REMS Nano Basic-Pack. Coupe tube électrique pour une coupe rapide, à angle droit de tubes Ø 10–40 mm, sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué Ø 12–28 mm, cuivre Ø 10–35 mm et tubes multicouche Ø 10–40 mm. Avec transmission sans entretien, moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Vitesse de rotation 130 min⁻¹. Galets de roulement en acier spécialement trempé, éprouvé. Interrupteur de sécurité à gâchette. Clé plate simple taille 8. Sans molette. Dans sac de transport.

	Code	€
	844010R220	529,38

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS molette de coupe Cu-INOX pour tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué, tubes cuivre des systèmes à sertir	844050R	38,20
REMS molette de coupe V pour tubes multicouche	844051R	38,20
Sac de transport	574436R	38,41
Coffret plastique L-Boxx avec insertion REMS Nano/ Nano 12V, chargeur rapide, accu, REMS REG 8–35, 2 molettes de coupe REMS, mètre-pliant	844045R	146,36
REMS Jumbo , établis pliants, voir page 106.		
REMS Herkules , servantes, voir page 107.		



REMS Nano 12V

Coupe-tubes sur accu

Outil électrique puissant, autonome et maniable pour la coupe de tubes. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué, des systèmes à sertir	Ø 12–28 mm
tubes cuivre	Ø 10–35 mm
Tubes multicouche	Ø 10–40 mm

REMS Nano 12V – Couper jusqu'à Ø 40 mm. Autonome, maniable et ultra-léger. Rapide. A angle droit. Sans copeaux. Sans bavures extérieures. A sec.

Idéale pour systèmes à sertir

A angle droit, conforme aux exigences

Sans copeaux, pas de copeaux dans le système de tuyauterie

Sans bavures extérieures, pas de détérioration du joint torique

A sec, pas de détérioration du joint torique par des lubrifiants.

Rapide, sans altération du matériau du tube par une surchauffe.

Conception

Coupe-tubes portatif sur accu pour coupe rapide à angle droit, sans bavures extérieures. Maniable et léger, seulement 2,1 kg. Possibilité de fixation sur un établi ou dans un étau. Support de coupe robuste en fonte aluminium anti-torsion pour une coupe garantie à angle droit. Coupe facile des tubes par une molette de coupe avec géométrie de coupe spécifique. Entraînement du tube par la molette pour une coupe rapide. Coupe aisée grâce à la poignée ergonomique. Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulement par limitation du mouvement d'avance.

Support de tube

3 galets de roulement stables en acier de précision trempé, disposés de manière à réduire les frictions et à optimiser le guidage des tubes à couper pour la totalité de la plage de travail Ø 10–40 mm et de manière à faciliter le point d'attaque de la molette de coupe sur le tube à couper (**brevet EP 2 077 175**). Sans réglage.

Entraînement

Transmission robuste, sans entretien sur roulement à billes et à aiguilles.

Puissant moteur à accu 12V à grande réserve de puissance, débit 270 W.

Ultra-rapide, par ex. coupe d'un tube cuivre Ø 22 mm en seulement 3 s.

Vitesse de rotation idéale de 130 min⁻¹ pour une vitesse de coupe optimale.

Interrupteur à gâchette de sécurité.

Technologie Li-Ion

Accu Li-Ion 12V, d'une capacité de 2,5 Ah. Léger et puissant. Densité énergétique élevée pour grand nombre de coupes. Protection contre le risque de surchauffe et de surcharge grâce au contrôle de la température (NTC). Chargeur rapide 220–240V, 10,8–18V, 65W, pour temps de mise en charge court. Performance maximale de l'accu sans effet mémoire.

Molettes de coupe REMS

Qualité allemande supérieure. Molette de coupe avec géométrie de coupe spécifique, adaptées aux caractéristiques de REMS Nano et aux matériaux à couper, pour une coupe rapide, sans bavures extérieures. Spécialement trempées, en acier REMS pour peignes tenace et éprouvé, garantissent une longue durabilité.

Conditionnement de livraison

REMS Nano 12V Basic-Pack. Coupe-tubes sur accu pour une coupe rapide, à angle droit, de tubes Ø 10–40 mm, sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, Ø 12–28 mm, cuivre Ø 10–35 mm. Tubes multicouche Ø 10–40 mm. Transmission sans entretien, puissant moteur à accu 12V, 270 W. Vitesse de rotation de 130 min⁻¹. Interrupteur de sécurité à gâchette. Accu Li-Ion 12V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240V, 50–60 Hz, 10,8–18V, 65W. Galets de roulements en acier spécialement trempé. Clé plate simple taille 8. Sans molette de coupe. Dans sac de transport.

	Code	€
	844011R220	705,84

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS molette de coupe Cu-INOX pour tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué, tubes cuivre des systèmes à sertir	844050R	38,20
REMS molette de coupe V pour tubes multicouche	844051R	38,20
Accu Li-Ion 12V, 2,5 Ah	844510R12	139,09
Chargeur rapide 220–240V, 50–60 Hz, 10,8–18V, 65W	571560R220	154,66
Sac de transport	574436R	38,41
Coffret plastique L-Boxx avec insertion REMS Nano/ Nano 12V, chargeur rapide, accu, REMS REG 8–35, 2 molettes de coupe REMS, mètre-pliant	844045R	146,36
REMS Jumbo , établis pliants voir page 106.		
REMS Herkules , servantes, voir page 107.		



Brevet EP 2 077 175



Produit allemand de qualité



Info



Machine compacte, légère, mobile. Universelle pour couper et ébavurer les tubes. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué, tubes cuivre des systèmes à sertir Ø 8–108 mm

Tubes acier EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100
Ø 1/8–4", Ø 10–115 mm

Tubes fonte (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100

Tubes plastique SDR 11
Epaisseur de paroi s ≤ 10 mm Ø 10–110 mm
Ø 1/8–4"

Tubes multicouche Ø 10–110 mm

REMS Cento RF Set

Tuyaux d'écoulement/tuyaux de descente soudés en acier inoxydable (EN 1124) Ø 40–110 mm

REMS Cento – Couper et ébavurer jusqu'à Ø 115 mm. Super rapide. A angle droit. Sans copeaux. Sans bavures extérieures. A sec.

Utilisation universelle pour de nombreux types de tube.

Ideale pour systèmes à sertir

A angle droit, conforme aux exigences

Sans copeaux, pas de copeaux dans le système de tuyauterie

Sans bavures extérieures, pas de détérioration du joint torique

A sec, pas de détérioration du joint torique par les huiles de coupe.

Rapide, sans altération du matériau du tube par une surchauffe.

Conception

Machine à couper les tubes compacte et mobile pour la coupe rapide à angle droit, sans bavures extérieures. Maniable et légère, 16,8 kg seulement. Construction en fonte, stable, anti-torsion pour coupe à angle droit. Coupe facile des tubes par une molette de coupe spécialement usinée REMS. Entraînement du tube par la molette et mouvement d'avance perpendiculaire pour une coupe rapide (**brevet EP 1 782 904**). Coupe aisée grâce aux poignées ergonomiques du levier de commande éprouvé et à l'arbre de filetage trapézoïdal logé sur roulements à aiguilles. Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulement par limitation du mouvement d'avance. Raccordement pour l'entraînement de l'ébavureur REMS REG 10–54 E pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes. Pour établi. Support ou chariot mobile en accessoire, pour transport facile, hauteur de travail optimale et meilleure stabilité. Un levier de commande pour travail au sol est disponible en accessoire.

Rouleaux de rotation

4 galets de roulement solides en tube d'acier de précision trempé sur roulements à billes, montés en trapèze, remplaçables, pour la rotation des tubes à couper Ø 22–115 mm, Ø 3/4–4" avec peu de friction. Sans réglage sur la plage de travail Ø 22–115 mm. Rouleaux de rotation en tube d'acier inoxydable disponibles en accessoire. Coupe de tubes Ø 8–22 mm par pose de deux tronçons de tube Ø 28 × 220 mm sur les rouleaux de rotation. REMS Cento RF avec 4 galets de roulement à roulements à billes stables en polyamide, pour éviter d'endommager la surface des tubes, pour la rotation avec peu de friction des tuyaux d'écoulement/tuyaux de descente soudés en acier inoxydable (EN 1124) Ø 40–110 mm ; les guides de coupe Ø 75 et 110 mm préviennent l'ovalisation du tube.

Entraînement

Transmission robuste, sans entretien sur roulement à billes et à aiguilles. Puissant moteur universel, robuste, 1200 W. Ultra-rapide, par ex. tube acier inoxydable Ø 54 mm en seulement 4 s. Vitesse de rotation idéale 115 min⁻¹ pour vitesse de coupe du matériau optimale. Interrupteur de sécurité à pédale pour travail ergonomique et sûr.

Molettes de coupe REMS

Qualité allemande supérieure. Molette de coupe avec géométrie de coupe spécifique, adaptées aux caractéristiques de REMS Cento et aux matériaux à couper, pour une coupe rapide, sans bavures extérieures. Spécialement trempées, en acier REMS pour peignes tenace et éprouvé, garantissent une longue durabilité.

Support de tube

Support de tube à hauteur réglable pour tubes Ø 40–110 mm, Ø 1 1/2–4", pour l'utilisation de la machine d'entraînement avec levier d'avance sur le sol. Déplacement facile du tube dans toutes les directions par rotation, traction ou poussée grâce à quatre billes en acier inoxydable placées dans un logement protégé contre la corrosion. Guidage de tubes longs facile grâce à l'utilisation de plusieurs supports de tube.



Ebavureur REMS

Ebavureur REMS REG 28–108 pour ébavurage intérieur de tubes Ø 28–108 mm, Ø 3/4–4", avec surface circulaire de friction sur la carcasse de l'ébavureur (**brevet EP 2 500 122**) pour l'entraînement électrique par la molette de coupe de la machine à couper les tubes REMS Cento, REMS Cento 22V, en accessoire. Ebavureur REMS REG 10–54 E pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 10–54 mm, Ø 1/2–2 1/8", pour entraînement électrique avec la machine à couper les tubes REMS Cento, REMS Cento 22V, voir page 99.

Appareil de marquage

Appareil de marquage pour tracer sur le tube un repère de profondeur d'insertion du raccord, en accessoire.

Brevet EP 1 782 904



Produit allemand de qualité



Info

Conditionnement de livraison

REMS Cento Basic. Machine à couper les tubes pour une coupe rapide, à angle droit, de tubes Ø 8 – 115 mm, sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre, Ø 8 – 108 mm. Pour tubes acier EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm, tubes fonte (SMU) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, tubes plastique SDR 11, épaisseur de paroi $s \leq 10$ mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ½ – 4", tubes multicouche Ø 10 – 110. Avec transmission sans entretien, moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Vitesse de rotation 115 min⁻¹. Rouleaux de rotation en tube d'acier trempé de précision pour tubes Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Interrupteur de sécurité à pédale. Clé polygonale. Sans molette de coupe. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.

	Code	€
	845001 R220	1.463,58

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Cento RF Set. Machine à couper les tubes spécialement conçue pour la coupe rapide à angle droit de tuyaux d'écoulement/tuyaux de descente soudés en acier inoxydable (EN 1124) Ø 40 – 110 mm. Comme code 845001, mais avec galets de roulement en polyamide et guides de coupe Ø 75 et 110 mm. Interrupteur de sécurité à pédale. Clé hexagonale. Avec molette de coupe RF. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.

	Code	€
	845003 R220	2.324,08

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Lévier d'avance avec goupille bêta pour commande de la machine d'entraînement posée au sol (pour les machines d'entraînement fabriquées à partir de 2014).	845218R	91,66
REMS molette de coupe Cu-INOX pour tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué, tubes cuivre des systèmes à sertir	845050R	111,07
REMS molette de coupe Cu spécialement conçue pour tubes cuivre des systèmes à sertir	845053R	111,07
REMS molette de coupe St pour tubes acier, fonte (SML)	845052R	111,07
REMS molette de coupe V pour tubes plastique et multicouche, épaisseur $s \leq 10$ mm	845051R	111,07
Molette de coupe REMS C-SF spécialement conçue pour les tubes des systèmes à sertir et des systèmes à emboîter en acier électro-zingué avec réalisation simultanée d'un chanfrein.	845055R	111,07
Molette de coupe REMS RF pour la coupe de tuyaux d'écoulement/tuyaux de descente soudés en acier inoxydable (EN 1124) avec REMS Cento RF.	845054R	111,07
Support de tube 1 à hauteur réglable pour tubes Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", pour l'utilisation de la machine d'entraînement avec levier d'avance sur le sol	845220R	152,59
Rouleaux de rotation en tube d'acier de précision trempé, paquet de 4.	845118R	214,87
Rouleaux de rotation INOX en tube d'acier inoxydable, paquet de 4.	845110RINOX	303,10
Galets de roulement en polyamide , paquet de 4	845131RPA	355,00
Appareil de marquage pour tracer sur le tube un repère de profondeur d'insertion du raccord. Pour REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	129,75

REMS REG 10 – 54 E. Ebavureur extérieur/intérieur pour tubes, voir page 99

REMS REG 28 – 108. Ebavureur pour ébavurage intérieur de tubes Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", entraînement électrique par la molette de coupe de la machine à couper les tubes REMS Cento, REMS Cento 22V (avec molette de coupe REMS, code 845050 ou 845053).	113840R	333,20
---	---------	---------------

Support	849315R	216,94
----------------	---------	---------------

Chariot mobile	849310R	351,88
-----------------------	---------	---------------

REMS Jumbo, établis pliants, voir page 106.

REMS Herkules, servantes, voir page 107.

Coffret plastique L-Boxx H pour REMS Cento/Cento RF	845085R	142,73
--	---------	---------------



Brevet EP 2 500 122

Machine compacte, légère, mobile et autonome.
Universelle pour couper et ébavurer les tubes.
Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.
Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué, tubes cuivre des systèmes à sertir	Ø 8 – 108 mm
Tubes acier EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm
Tubes fonte (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Tubes plastique SDR 11	
Épaisseur de paroi $s \leq 10$ mm	Ø 10 – 110 mm Ø ½ – 4"
Tubes multicouche	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – Couper et ébavurer sans contraintes jusqu'à Ø 115 mm. Super rapide. A angle droit.

Sans copeaux. Sans bavures extérieures. A sec.

Technologie Li-Ion 22 V. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pour environ 280 coupes de tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 22 mm avec une charge d'accu*.

Utilisation universelle pour de nombreux types de tube.

Idéale pour systèmes à sertir

A angle droit, conforme aux exigences

Sans copeaux, pas de copeaux dans le système de tuyauterie

Sans bavures extérieures, pas de détérioration du joint torique

A sec, pas de détérioration du joint torique par les huiles de coupe.

Rapide, sans altération du matériau du tube par une surchauffe.

Conception

Machine à couper les tubes sur accu compacte, mobile et autonome pour la coupe rapide à angle droit, sans bavures extérieures. Maniable et légère, machine d'entraînement avec accu 17,6 kg seulement. Construction en fonte, stable, anti-torsion pour coupe à angle droit. Coupe facile des tubes par une molette de coupe spécialement usinée REMS. Entraînement du tube par la molette et mouvement d'avance perpendiculaire pour une coupe rapide (**brevet EP 1 782 904**). Coupe aisée grâce aux poignées ergonomiques du levier de commande éprouvé et à l'arbre de filetage trapézoïdal logé sur roulements à aiguilles. Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulement par limitation du mouvement d'avance. Poignée pratique pour transport facile. Raccordement pour l'entraînement de l'ébavureur REMS REG 10 – 54 E pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes. Pour établir. Support ou chariot mobile en accessoire, pour transport facile, hauteur de travail optimale et meilleure stabilité. Un levier de commande pour travail au sol est disponible en accessoire.

Rouleaux de rotation

4 galets de roulement solides en tube d'acier de précision trempé sur roulements à billes, montés en trapèze, remplaçables, pour la rotation des tubes à couper Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4" avec peu de friction. Sans réglage sur la plage de travail Ø 22 – 115 mm. Rouleaux de rotation en tube d'acier inoxydable disponibles en accessoire. Coupe de tubes Ø 8 – 22 mm par pose de deux tronçons de tube Ø 28 x 220 mm sur les rouleaux de rotation.

Entraînement

Transmission robuste, sans entretien sur roulement à billes et à aiguilles. Puissant moteur sur accu 21,6 V, par ex. coupe tube acier inoxydable Ø 54 mm en seulement 7 s. Vitesse de rotation idéale 84 min⁻¹ pour vitesse de coupe du matériau optimale. Contrôle de l'état de la machine avec protection de la machine d'entraînement contre les surcharges liées à des pics d'intensité, avec protection contre le risque de surchauffe par surveillance de la température du moteur (NTC), avec contrôle électronique de l'état de charge et indication de l'état de charge de l'accu par LED bicolore rouge/verte. Interrupteur de sécurité à pédale pour travail ergonomique et sûr.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V d'une capacité de 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah à haute performance, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah pour environ 246 coupes, 5,0 Ah pour environ 280 coupes, 9,0 Ah pour environ 520 coupes de tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 22 mm avec une charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre - 10 et + 60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100 – 240 V, 90 W. Chargeur rapide 100 – 240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220 – 240 V/21,6 V, débit 40 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.

Molettes de coupe REMS




Qualité allemande supérieure. Molette de coupe avec géométrie de coupe spécifique, adaptées aux caractéristiques de REMS Cento 22 V et aux matériaux à couper, pour une coupe rapide, sans bavures extérieures. Spécialement trempées, en acier REMS pour peignes tenace et éprouvé, garantissent une longue durabilité.

Support de tube

Support de tube à hauteur réglable pour tubes Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", pour l'utilisation de la machine d'entraînement avec levier d'avance sur le sol. Déplacement facile du tube dans toutes les directions par rotation, traction ou poussée grâce à quatre billes en acier inoxydable placées dans un logement protégé contre la corrosion. Guidage de tubes longs facile grâce à l'utilisation de plusieurs supports de tube.

Brevet EP 1 782 904

REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V



Produit allemand de qualité



Info

Ebavureur REMS

Ebavureur REMS REG 28–108 pour ébavurage intérieur de tubes Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", avec surface circulaire de friction sur la carcasse de l'ébavureur (brevet EP 2 500 122) pour l'entraînement électrique par la molette de coupe de la machine à couper les tubes REMS Cento, REMS Cento 22 V, en accessoire. Ebavureur REMS REG 10–54 E pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 10–54 mm, Ø ½–2½", pour entraînement électrique avec la machine à couper les tubes REMS Cento, REMS Cento 22 V, voir page 99.

Appareil de marquage

Appareil de marquage pour tracer sur le tube un repère de profondeur d'insertion du raccord, en accessoire.

Conditionnement de livraison

REMS Cento 22 V Basic. Machine à couper les tubes sur accu pour une coupe rapide, à angle droit, de tubes Ø 8–115 mm, sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre, Ø 8–108 mm. Pour tubes acier EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¼–4", Ø 10–115 mm, tubes fonte (SMU) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubes plastique SDR 11, épaisseur de paroi s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", tubes multicouche Ø 10–110. Avec engrenage sans entretien, puissant moteur sur accu 21,6 V. Vitesse de rotation 84 min⁻¹. Contrôle de l'état de la machine avec protection contre les surcharges, contrôle de la température et contrôle de l'état de charge. Rouleaux de rotation en tube d'acier trempé de précision pour tubes Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Interrupteur de sécurité à pédale. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Clé polygonale. Sans molette de coupe. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.

	Code	€
	845002R220	2.055,24

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A , pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571578R220	517,96
Levier d'avance avec goupille bêta pour commande de la machine d'entraînement sur sol.	845218R	91,66
REMS molette de coupe Cu-INOX pour tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué, tubes cuivre des systèmes à sertir	845050R	111,07
REMS molette de coupe Cu spécialement conçue pour tubes cuivre des systèmes à sertir	845053R	111,07
REMS molette de coupe St pour tubes acier, fonte (SML)	845052R	111,07
REMS molette de coupe V pour tubes plastique et multicouche, épaisseur s ≤ 10 mm	845051R	111,07
Molette de coupe REMS C-SF spécialement conçue pour les tubes des systèmes à sertir et des systèmes à emboîter en acier électro-zingué avec réalisation simultanée d'un chanfrein.	845055R	111,07
Support de tube 1 à hauteur réglable pour tubes Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", pour l'utilisation de la machine d'entraînement avec levier d'avance sur le sol	845220R	152,59
Rouleaux de rotation en tube d'acier de précision trempé, paquet de 4.	845118R	214,87
Rouleaux de rotation INOX en tube d'acier inoxydable, paquet de 4.	845110RINOX	303,10
Appareil de marquage pour tracer sur le tube un repère de profondeur d'insertion du raccord. Pour REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	129,75

REMS REG 10–54 E. Ebavureur extérieur/intérieur pour tubes, voir page 99

REMS REG 28–108. Ebavureur pour ébavurage intérieur de tubes Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", entraînement électrique par la molette de coupe de la machine à couper les tubes REMS Cento, REMS Cento 22 V (avec molette de coupe REMS, code 845050 ou 845053).	113840R	333,20
--	---------	---------------


Support	849315R	216,94
----------------	---------	---------------

Chariot mobile	849310R	351,88
-----------------------	---------	---------------

REMS Jumbo, établis pliants, voir page 106.

REMS Herkules, servantes, voir page 107.

REMS Lumen 2800 22 V, projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.



Brevet EP 2 500 122

Machine compacte, mobile et robuste. Universelle pour couper les tubes. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué, tubes cuivre des systèmes à sertir Ø 54 – 225 mm

Tubes acier EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"

Tubes fonte (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200

Tubes plastique SDR 11
Épaisseur de paroi $s \leq 21$ mm Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"

Tubes multicouche Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – Couper jusqu'à Ø 225 mm.

À angle droit. Sans copeaux. Conforme pour soudage.

Coupe rapide. Sans bavures extérieures. A sec.

Utilisation universelle pour de nombreux types de tube.

A angle droit, conforme aux exigences

Sans copeaux, pas de copeaux dans le système de tuyauterie, pas de poussière

Conforme pour soudage, soudage de mamelons et soudage bout à bout

Rapide, sans altération du matériau du tube par une surchauffe

Sans bavures extérieures, introduction facile dans les manchons de jonction

A sec, sans altération par les huiles de coupe

Conception

Machine à couper les tubes compacte et mobile pour la coupe rapide à angle droit, sans bavures extérieures. Maniable et facile à transporter, 37 kg seulement. Construction en fonte, stable, anti-torsion pour coupe à angle droit. Coupe facile des tubes par une molette de coupe spécialement usinée REMS. Entraînement du tube par la molette et mouvement d'avance perpendiculaire pour une coupe rapide (**brevet EP 1 782 904**). Coupe aisée grâce aux poignées ergonomiques du levier de commande éprouvé et à l'arbre de filetage trapézoïdal logé sur roulements à aiguilles. Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulement par limitation du mouvement d'avance. Châssis roulant pratique muni de deux roues caoutchoutées simplifiant le transport.

Rouleaux de rotation

4 galets de roulement solides en tube d'acier de précision trempé sur roulements à billes pour la rotation des tubes à couper avec peu de friction, montés en carré convexe pour force d'avance centrée de la molette de coupe dans la plage de travail Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", sans réglage (**brevet EP 2 740 556**). Rouleau de rotation pour coupe de tubes Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", disponible en accessoire.

Entraînement


Transmission robuste, sans entretien sur roulement à billes et à aiguilles. Puissant moteur universel, robuste, 1200 W. Performance élevée, p.ex. tube plastique PE Ø 225 mm en 15 s seulement. Vitesse de rotation idéale 115 min⁻¹ pour vitesse de coupe du matériau optimale. Interrupteur de sécurité à pédale pour travail ergonomique et sûr.

Molettes de coupe REMS

Qualité allemande supérieure. Molette de coupe avec géométrie de coupe spécifique, adaptées aux caractéristiques de REMS DueCento et aux matériaux à couper, pour une coupe rapide, sans bavures extérieures. Spécialement trempées, en acier REMS pour peignes tenace et éprouvé, garantissent une longue durabilité.

Support de tube

Support de tube réglable en hauteur, pour tubes Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" et Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Déplacement facile du tube dans toutes les directions par rotation, traction ou poussée grâce à quatre billes en acier inoxydable placées dans un logement protégé contre la corrosion. Guidage de tubes longs facile grâce à l'utilisation de plusieurs supports de tube.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS DueCento Basic. Machine à couper les tubes pour la coupe rapide de tubes Ø 40–225 mm à angle droit sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre, Ø 54–225 mm. Pour tubes acier EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", tubes fonte (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, tubes plastique SDR 11, épaisseur de paroi $s \leq 21$ mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", tubes multicouche Ø 40–110 mm. Avec transmission sans entretien, moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Vitesse de rotation 115 min⁻¹. Rouleaux de rotation en tube d'acier trempé de précision pour tubes Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Interrupteur de sécurité à pédale. Clé hexagonale. Sans molette de coupe. 2 supports de tube 1 à hauteur réglable pour tubes Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Dans boîte carton.


	Code	€
	845004R220	2.896,02

Autres tensions sur demande.



Accessoires

Désignation	Code	€
REMS molette de coupe Cu-INOX pour tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué, tubes cuivre des systèmes à sertir	845050R	111,07
REMS molette de coupe Cu spécialement conçue pour tubes cuivre des systèmes à sertir	845053R	111,07
REMS molette de coupe St pour tubes acier, fonte (SML)	845052R	111,07
Molette de coupe REMS C-SF spécialement conçue pour les tubes des systèmes à sertir et des systèmes à emboîter en acier électro-zingué avec réalisation simultanée d'un chanfrein.	845055R	111,07
REMS molette de coupe V, s 10, pour tubes plastique et multicouche, épaisseur $s \leq 10$ mm	845051R	111,07
REMS molette de coupe P, s 21, pour tubes plastique et multicouche, épaisseur $s \leq 21$ mm	845057R	140,13
Support de tube 1 à hauteur réglable pour tubes Ø 100–225 mm, Ø 4–8"	845220R	152,59
Support de tube 2 à hauteur réglable pour tubes Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" (le rouleau de rotation intermédiaire est nécessaire)	845230R	152,59
Rouleau de rotation intermédiaire pour coupe de tubes Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"	845060R	242,89



Outil de qualité robuste pour la coupe rapide et nette de tubes en un passage. Construction robuste en magnésium. Pour utilisation à une main.

Tuyaux flexibles en PVC,
tubes plastiques souples

≤ Ø 28 mm
≤ Ø 1 1/8"

REMS ROS P flex – Coupe rapide en un passage. Outil idéal pour la coupe de tuyaux flexibles en PVC et de tubes plastiques souples.

Construction robuste et très légère en magnésium.

Poignées ergonomiques pour une coupe rapide en un passage.
Pour utilisation à une main.

Poignée coupante à ressort pour le dégagement facile de la lame.

Lame biseautée spécialement trempée et affûtée, angle de coupe 110°, revêtement PTFE. Idéale pour la coupe de tuyaux flexibles et de tubes plastiques souples.

Coupe à angle droit sans bavures grâce à l'appui du tube de part et d'autre de la lame sur la poignée enclume et au serrage de la lame sur deux côtés.

Système de verrouillage facile à une seule main pour le transport sûr et la protection de la lame.

Coupe sans copeaux – pas de copeaux à l'intérieur du tube.

REMS ROS P flex 28 S avec softgrip. Axe de pivot des poignées sur roulement à aiguilles pour une coupe facile en un passage.



Info

Conditionnement de livraison

REMS ROS P flex. Cisailles pour tubes à une main pour tuyaux flexibles et tubes plastiques souples. Avec lame. Emballage blister.

Désignation	Tubes ≤ Ø mm/ pouce	Code	€
P flex 14	14 9/16"	291400R	53,46
P flex 22	22 7/8"	291410R	59,79
P flex 28 S sur roulements à aiguilles	28 1 1/8"	291430R	84,08

Accessoires

Désignation	Code	€
Lame P flex 14 pour REMS ROS P flex 14	291401R	26,73
Lame P flex 22 pour REMS ROS P flex 22	291411R	29,84
Lame P flex 28 pour REMS ROS P flex 28 S	291431R	33,58



REMS ROS P 26/SW 35 S

Cisailles à course unique pour tubes

Outil de qualité robuste pour la coupe rapide et nette de tubes en un passage. Avec coupe-gaines plastiques intégré. Construction robuste en magnésium. Pour utilisation à une main.

Tubes plastique, tubes multicouche	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Gaine plastique	Ø 18–35 mm Ø ¾ – 1 ⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Usage universel pour de nombreux matériaux. Outil idéal pour la coupe de tubes multicouche et de tubes PER. Coupe rapide en un passage. Avec coupe-gaines plastiques intégré.

Construction robuste et très légère en magnésium.

Poignées ergonomiques avec softgrip pour une coupe rapide en un passage. Pour utilisation à une main.

Bras de cisaille mobile monté sur roulement à aiguilles pour une coupe facile en un passage.

Poignée coupante à ressort pour le dégagement facile de la lame.

Verrouillage facile à une main pour le transport sûr et la protection de la lame.

Lame arrondie spécialement trempée et affûtée, usure réduite, revêtement PTFE. Poignée enclume avec 4 galets de roulement montés sur roulements à aiguilles. Rotation facile de la cisaille pour tubes pendant la coupe. Outil idéal pour la coupe de tubes multicouche, PER, etc.




Coupe à angle droit sans bavures grâce à l'appui très large du tube de part et d'autre de la lame sur la poignée enclume et au serrage de la lame sur deux côtés.

Coupe de gaines de protection plastiques avec 4 outils de coupe situés à l'extrémité de la poignée.

Outils de coupe biseautés à trois tranchants, angle de coupe 120°, pivotables à 120° pour une durée de vie 3 fois plus longue.

La limitation de la profondeur de coupe des outils de coupe pendant la coupe de gaines de protection plastiques évite d'endommager l'intérieur du tube.

Coupe sans copeaux – pas de copeaux à l'intérieur du tube.



Info

Conditionnement de livraison

REMS ROS P 26/SW 35 S. Cisaille pour tubes à une main pour tubes plastique et multicouche, avec coupe-tubes intégré pour les gaines de protection plastiques. 4 galets de roulement sur roulements à aiguilles. Avec lame et 4 outils de coupe. Emballage blister.

	Tubes ≤ Ø mm/ pouce	Code	€
	P 26/1" SW 35/1 ⅜"	291242R	116,26



Accessoires

Désignation	Code	€
Lame P 26/SW 35 pour REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	46,50
Outils de coupe P26/SW 35, 4 pièces, pour REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	46,50



Outil de qualité robuste pour la coupe rapide et nette de tubes en un passage. Construction robuste en magnésium. Pour utilisation à une main.

Tubes plastique, tubes multicouche $\leq \varnothing 26 \text{ mm}$
 $\leq \varnothing 1''$

REMS ROS P 26 – Coupe rapide en un passage.

Construction stable et très légère en magnésium.

Poignées ergonomiques pour une coupe rapide en un passage.

Pour utilisation à une main.

Poignée coupante à ressort pour le dégagement facile de la lame.

Verrouillage facile d'une main pour le transport sûr et la protection de la lame.

Lame spécialement trempée et affûtée, revêtement PTFE.

Coupe à angle droit sans bavures grâce à l'appui du tube de part et d'autre de la lame sur la poignée enclume et au serrage de la lame sur deux côtés.

Coupe sans copeaux, pas de copeaux à l'intérieur du tube.



Info

Conditionnement de livraison

REMS ROS P 26. Cisaille pour tubes à une main pour tubes en plastique et tubes multicouche. Avec lame. Emballage blister.

	Tubes $\leq \varnothing \text{ mm/}$ pouce	Code	€
	26 1"	291240R	57,30

Outil de qualité robuste pour la coupe rapide et nette de tubes en un passage. Construction robuste en magnésium. Pour utilisation à une main.

Tubes PER, etc. $\leq \varnothing 28 \text{ mm}$
 $\leq \varnothing 1\frac{1}{8}''$

REMS ROS PEX 28 S – Coupe rapide en un passage.

Outil idéal pour la coupe de tubes PER.

Construction stable et très légère en magnésium.

Poignées ergonomiques avec softgrip pour une coupe rapide en un passage.

Pour utilisation à une main.

Axe de pivot des poignées sur roulement à aiguilles pour une coupe facile en un passage.

Poignée coupante à ressort pour le dégagement facile de la lame.

Verrouillage facile à main pour le transport sûr et la protection de la lame.

Lame biseautée spécialement trempée et affûtée, angle de coupe 150° , usure réduite, revêtement PTFE. Idéale pour la coupe de tubes PER.

Coupe à angle droit sans bavures grâce à l'appui du tube de part et d'autre de la lame sur la poignée enclume et au serrage de la lame sur deux côtés.

Coupe sans copeaux, pas de copeaux à l'intérieur du tube.



Info

Conditionnement de livraison

REMS ROS PEX 28 S. Cisaille pour tubes à une main pour tubes PER, sur roulements à aiguilles. Avec lame. Emballage blister.

	Tubes $\leq \varnothing \text{ mm/}$ pouce	Code	€
	28 / $1\frac{1}{8}''$	291420R	87,30

Accessoires

Désignation	Code	€
Lame P 26 pour REMS ROS P 26	291241R	22,94
Lame PEX 28 pour REMS ROS PEX 28 S	291421R	34,82



Outils de qualité maniables pour la coupe rapide et nette de tubes. Idéal aussi pour tubes à paroi mince. Construction robuste en aluminium/magnésium. Pour utilisation à une main.

Tubes plastique, tubes multicouche $\leq \varnothing 63 \text{ mm}$
 $\leq \varnothing 2''$

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Construction robuste en aluminium, REMS ROS P 42 S et P 63 S en magnésium (Mg), particulièrement légère.

Lame à onglet spécialement trempée, idéale aussi pour tubes à paroi mince. Pour utilisation à une main. Faible dépense d'énergie grâce à l'avance par cliquet transmetteur de force.

Retour rapide permettant l'économie de temps et d'efforts. REMS ROS P 35 A avec un retour rapide automatique après le mouvement de coupe.

Coupe à angle droit et sans bavure grâce au positionnement précis du tube et du guidage des deux côtés de la lame.

Coupe sans copeaux, pas de copeaux à l'intérieur du tube.

Conditionnement de livraison

REMS ROS P. Cisaille pour tubes à une main pour tubes en plastique et tubes multicouche. Avec lame. Dans emballage blister/dans un carton.

Désignation	Tubes $\leq \varnothing \text{ mm}$ / pouce	Code	€
P 35 avec retour rapide	35 1 3/8"	291200R	62,07
P 35 A avec retour rapide automatique	35 1 3/8"	291220	79,10
P 42 avec retour rapide	42 1 3/8"	291250R	135,98
P 42 PS avec retour rapide	42 1 3/8"	291000RPS	83,87
P 42 S avec retour rapide	42 1 3/8"	291010R	94,46
P 63 P avec retour rapide	63 2"	291270R	165,04
P 63 S avec retour rapide	63 2"	291290R	180,61

Outil de qualité robuste pour une coupe nette et rapide. Construction robuste en acier.

Tubes plastique $\leq \varnothing 75 \text{ mm}$, $\leq \varnothing 2 1/2''$

REMS ROS P 75 P

Construction robuste en acier pour travaux exigeants et longue durabilité, avec butée pour fermeture en force, idéale aussi pour tubes plastique à paroi épaisse. Poignées rugueuses antidérapantes et ergonomiques.

Lame biseautée spécialement trempée et affûtée, angle de coupe de 150°, usure réduite.

Travail facile et rapide grâce au cliquet guidé de deux côtés et à la démultiplication à denture fine, spécialement trempée.

Coupe à angle droit et sans bavure grâce au guidage des deux côtés du tube et du guidage des deux côtés de la lame.

Coupe sans copeaux, pas de copeaux à l'intérieur du tube.



Conditionnement de livraison

REMS ROS P 75 P. Cisaille pour tubes plastique. Avec lame. Dans boîte carton.

Désignation	Tubes $\leq \varnothing \text{ mm}$ / pouce	Code	€
	75 / 2 1/2"	291101R	360,19

Accessoires

Désignation	Code	€
Lame P 35 pour REMS ROS P 35	291201	24,91
Lame P 35 A pour REMS ROS P 35 A	291221	31,66
Lame P 42 pour REMS ROS P 42	291251	54,39
Lame P 42 PS pour REMS ROS P 42 PS	291023	33,63
Lame P 42 S pour REMS ROS P 42 S	291036R	41,94
Lame P 63 P pour REMS ROS P 63 P	291271	66,02
Lame P 63 S pour REMS ROS P 63 S	291037R	66,02
Lame P 75 P pour REMS ROS P 75 P	291112	144,28



REMS Cut 110 P

Coupe-tubes et chanfreineur

Outil de qualité robuste pour coupe à angle droit, plane et chanfreinage à 15° en une seule opération. Utilisable partout, à main levée, dans étau parallèle ou sur établi.

Tubes en

ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF

Ø 40 – 110 mm

REMS Cut 110 P – coupe et chanfreinage simultanés.

Construction métallique, robuste, pour contraintes élevées.

Coupe et chanfreinage en une seule opération. Coupe seule possible par déplacement de la lame de coupe et de chanfreinage.

Travail simple, rapide, poignée de serrage ergonomique.

Formes de serrage élastiques en matière plastique pour un serrage centré des différentes dimensions de tubes. Changement simple sans outils.

Force de serrage à réglage progressif pour compensation des tolérances de tubes.

Lame de coupe et de chanfreinage en métal dur à géométrie de coupe optimale pour coupe et chanfreinage parfaits. Longue durabilité.

Support d'établi pour la réduction des efforts.

Jeu d'outils Cu-INOX et formes de serrage pour couper les descentes de gouttières soudées en cuivre, zinc et acier inoxydable ainsi que les tuyaux d'écoulement soudés en acier inoxydable, en accessoire..



Conditionnement de livraison


REMS Cut 110 P Set. Coupe-tubes et chanfreineur pour tubes en ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm. Dispositif de serrage rapide Ø 110 mm avec 2 formes de serrage Ø 50 et 75 mm. Jeu d'outils P avec outil de coupe et outil à chanfreiner P, s 11. Dans sacoche.

Désignation	Code	€
Set 50 + 75 + 110	290400R	490,97



Accessoires

Désignation	Tubes Ø mm	Code	€
Forme de serrage, paquet de 2	40	290420	81,90
	50	290421	81,90
	52	290422	81,90
	56	290444	81,90
	58	290423	81,90
	60	290445	81,90
	63	290427	81,90
	75	290424	81,90
	76	290446	81,90
	78	290425	81,90
	80	290447	81,90
	87	290448	81,90
	90	290426	81,90
	100	290449	81,90
Jeu d'outils P			
avec outil de coupe et outil à chanfreiner P, s 11		290432R	86,36
Lame de coupe et chanfreinage P, s 11		290430	34,98
Lame de coupe et chanfreinage P, s 15,5		290431	56,05
Jeu d'outils Cu-INOX			
avec molette de coupe Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	86,36
Molette REMS Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	12,04
Support pour établi		290440R	92,80
Coffret		290437	64,36



Outil de qualité robuste pour coupe à angle droit de tubes soudés. Utilisable partout, à main levée, dans étau parallèle ou sur établi.

Tuyaux d'écoulement/tuyaux de descente soudés en cuivre, zinc, acier inoxydable (EN 1124) Ø 50 – 110 mm

REMS Cut 110 Cu-INOX – Coupe aisée de tuyaux de descente.

Construction métallique, robuste, pour contraintes élevées.

Travail simple, rapide, poignée de serrage ergonomique.

Formes de serrage élastiques en matière plastique pour un serrage centré des différentes dimensions de tubes. Changement simple sans outils.

Force de serrage à réglage progressif pour compensation des tolérances de tubes.

Lame de coupe et de chanfreinage en métal dur à géométrie de coupe optimale pour coupe parfaits. Longue durabilité.

Support d'établi pour la réduction des efforts.

Jeu d'outil P et formes de serrage pour couper et chanfreiner (15°) des tubes plastiques, en accessoire, voir page 94.



Conditionnement de livraison

REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Coupe-tubes pour tuyaux d'écoulement/tuyaux de descente soudés en cuivre, zinc, acier inoxydable (EN 1124) Ø 50 – 110 mm. Dispositif de serrage rapide Ø 110 mm avec formes de serrage. Jeu d'outils Cu-INOX avec molette de coupe Cu-INOX 3–120, s 4. Dans sacoche.

Désignation	Code	€
Set 50 + 75 + 110	290412R	533,53
Set 60 + 80 + 100 + 110	290410R	643,56
Set 76 + 87 + 100 + 110	290411R	670,55



Accessoires

Désignation	Code	€
Jeu d'outils P , voir page 94.		
Jeu d'outils Cu-INOX avec molette de coupe Cu-INOX 3–120, s 4	290433R	86,36
Molette REMS Cu-INOX 3–120, s 4	113210R	12,04
Support pour établi	290440R	92,80



Outil de qualité robuste pour chanfreinage extérieur (15°) de tubes, simple et rapide.

Tubes plastique Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"

Epaisseur de paroi ≤ PN 16

REMS RAG – chanfreinage à 15°.

Chanfreinage à 15° des tubes en plastique du commerce.

Egalement approprié, pour le chanfreinage des tubes en plastique en vue d'un assemblage facile pour le soudage de mamelons.

Réglage continu du diamètre et de l'épaisseur de paroi des tubes.

Chanfreinage très facile et rapide grâce à la géométrie de coupe optimale des lames à chanfreiner.

Deux lames à chanfreiner de même forme placées l'une à côté de l'autre, l'une pour couper le chanfrein et l'autre pour maintenir le tube lors du chanfreinage. Lorsque la lame à chanfreiner utilisée pour la coupe est usée, elle peut être remplacée par la lame de maintien afin de doubler la durée de vie.

Prisme super glissant avec deux réglages angulaires différents pour guidage parfait des tubes de petites dimensions. En polyamide renforcé de fibre de verre à haute résistance.



Produit allemand de qualité



Conditionnement de livraison

REMS RAG. Appareil à chanfreiner les tubes plastiques avec lames à chanfreiner. Dans boîte carton.

Désignation	Tubes ≤ Ø mm/ pouce	Code	€
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	213,83
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	250,16

Accessoires

Désignation	Code	€
Lames à chanfreiner, paquet de 2, pour REMS RAG P 16 – 250	292011	85,53



REMS REG Universal

Ebavureur universel

Outil de qualité universel pour ébavurage de tubes et d'arêtes sur matériaux divers.

Cuivre, acier, laiton, aluminium, plastique.

REMS REG Universal – très polyvalent.

Construction métallique, robuste, pour contraintes élevées.

Manipulation facile et bonne prise en main grâce à la poignée hexagonale ergonomique.

Lame d'ébavurage universelle, tournante dans la poignée, s'adapte à l'arête à ébavurer de la pièce.

Lame d'ébavurage universelle spécialement trempée et affûtée garantissant un ébavurage facile et une longue durabilité.

Changement rapide et simple de la lame en tirant le mamelon coulissant d'avant vers l'arrière.

Conditionnement de livraison

REMS REG Universal. Ebavureur universel. Pour tubes cuivre, acier, laiton, aluminium et plastique. Sur support carton.

	Code	€
	113910R	26,78

Accessoires

Désignation	Code	€
Lame d'ébavurage universelle, affûtée	113360	7,89



REMS REG St ¼ – 2"

Ebavureur intérieur pour tubes

Outil de qualité robuste pour ébavurage intérieur de tubes. Ebavureur à entraînement électrique.

Tubes acier et autres tubes Ø ¼ – 2"

REMS REG St ¼ – 2" – ébavurage électrique sans effort.

Ebavurage avec entraînement octogonal pour ébavurage intérieur par filière à main électrique avec logement huit pans, par ex. REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Lame d'ébavureur spécialement trempée et affûtée garantit un ébavurage facile et une très longue durabilité. A deux tranchants pour dégagement optimal des copeaux, surtout dans petites dimensions.

Conditionnement de livraison

REMS REG St ¼ – 2". Ebavureur à entraînement électrique pour ébavurage intérieur. Pour tubes acier et autres tubes, Ø ¼–2". Dans boîte carton.

	Code	€
	731700	150,51



Produit allemand de qualité



REMS REG 3 – 35

Ebavureur extérieur/intérieur pour tubes

Outil à main pour ébavurage extérieur/intérieur des tubes.

Tubes cuivre, laiton, aluminium, acier, plastique Ø 3 – 35 mm
Ø 1/8 – 1 3/8"

REMS REG 3 – 35 – le petit avec du mordant.

Ebavurage rapide et facile grâce à trois lames spécialement trempées et affûtées. Corps robuste en matière plastique, résistant aux chocs.

Conditionnement de livraison

REMS REG 3 – 35. Ebavureur extérieur/intérieur pour tubes. Pour tubes en cuivre, laiton, aluminium, acier, plastique, Ø 3–35 mm, Ø 1/8–1 3/8". Emballage blister.

	Code	€
	113900R	20,03



Produit allemand de qualité

REMS REG 8 – 35

Ebavureur extérieur/intérieur pour tubes

Outil de qualité robuste pour ébavurage extérieur/intérieur des tubes.

Tubes acier inoxydable, autres tubes en acier, cuivre, laiton, aluminium, plastique

Ø 8 – 35 mm
Ø 3/8 – 1 3/8"

REMS REG 8 – 35 – le multi-lames jusqu'au Ø 35 mm.

Ebavurage rapide et net grâce au nombre élevé de lames spécialement trempées et affûtées.

Outil léger et robuste en fonte aluminium, ergonomique avec surface anti-dérapante.



Conditionnement de livraison

REMS REG 8 – 35. Ebavureur à entraînement manuel pour ébavurage extérieur/intérieur des tubes. Pour tubes acier inoxydable, autres tubes en acier, cuivre, laiton, aluminium, plastique, Ø 8 – 35 mm, Ø 3/8 – 1 3/8". Emballage blister.

	Code	€
	113825R	66,95

REMS REG 10 – 42

Ebavureur extérieur/intérieur pour tubes

Outil de qualité robuste pour ébavurage extérieur/intérieur des tubes. Ebavureur à entraînement manuel ou électrique.

Tubes acier inoxydable, autres tubes en acier, cuivre, laiton, aluminium, plastique

Ø 10 – 42 mm
Ø 1/2 – 1 5/8"

REMS REG 10 – 42 – manuel ou électrique. Spécial pour tubes en acier inoxydable.

Idéal pour tubes de toutes sortes. Spécialement pour tubes en acier inoxydable des systèmes à sertir.

Ebavurage facile et rapide grâce à un outil massif tout métal, avec 4 lames ébavureuses spécialement trempées et affûtées.

Adaptateur pour entraînement électrique par perceuse-visseuse sur accu REMS Helix 22V VE (page 108) ou d'autres perceuses-visseuses (vitesse de rotation ≤ 300 min⁻¹), en accessoire.



Produit allemand de qualité



Conditionnement de livraison

REMS REG 10 – 42. Ebavureur à entraînement manuel ou électrique pour ébavurage extérieur/intérieur des tubes. Pour tubes acier inoxydable, autres tubes en acier, cuivre, laiton, aluminium, plastique, Ø 10 – 42 mm, Ø 1/2 – 1 5/8". Sans adaptateur pour entraînement électrique. Emballage blister.

	Code	€
	113810R	121,45

Accessoires

Désignation	Code	€
Adaptateur pour REMS REG 10 – 42	113815R	52,11
REMS Helix 22V VE, perceuse-visseuse sur accu, voir page 108		



REMS REG 10 – 54

Ebavureur extérieur/intérieur pour tubes

Outil de qualité robuste pour ébavurage extérieur/intérieur des tubes.

Tubes acier inoxydable, autres tubes en acier, cuivre, laiton, aluminium, plastique

Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2 1/8"

REMS REG 10 – 54 – le multi-lames jusqu'au Ø 54 mm.

Ebavurage rapide et net grâce au nombre élevé de lames spécialement trempées et affûtées.

Outil léger et robuste en fonte aluminium, ergonomique avec surface anti-dérapante.



Conditionnement de livraison

REMS REG 10 – 54. Ebavureur à entraînement manuel pour ébavurage extérieur/intérieur des tubes. Pour tubes acier inoxydable, autres tubes en acier, cuivre, laiton, aluminium, plastique, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2 1/8". Emballage blister.

	Code	€
	113830R	76,19

REMS REG 10 – 54 E

Ebavureur extérieur/intérieur pour tubes

Outil de qualité robuste pour ébavurage extérieur/intérieur des tubes. Pour entraînement manuel ou électrique.

Tubes acier inoxydable, autres tubes en acier, cuivre, laiton, aluminium, plastique

Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2 1/8"

REMS REG 10 – 54 E – entraînement manuel ou électrique. Spécial tubes en acier inoxydables.

Ebavurage rapide et net grâce au nombre élevé de lames spécialement trempées et affûtées.

Axes avec embout hexagonal intégrés pour entraînement électrique par perceuse-visseuse sur accu REMS Helix 22 V VE (page 108) et d'autres perceuses-visseuses avec porte-embouts 1/4" (vitesse de rotation ≤ 300 tr/min), par une machine à couper les tubes REMS Cento, REMS Cento 22 V (page 84 – 87) ou par une scie circulaire pour tubes REMS Turbo Cu-INOX (page 70) (**brevet EP 2 058 067**).

Outil léger et robuste en fonte aluminium, ergonomique avec surface anti-dérapante.

Brevet EP 2 058 067



Conditionnement de livraison

REMS REG 10 – 54 E. Ebavureur à entraînement manuel ou électrique pour ébavurage extérieur/intérieur des tubes. Pour tubes acier inoxydable, autres tubes en acier, cuivre, laiton, aluminium, plastique, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2 1/8". Emballage blister.

	Code	€
	113835R	140,13

Accessoires

Désignation

REMS Helix 22 V VE, perceuse-visseuse sur accu, voir page 108

REMS Cento, machine à couper les tubes, voir page 84

REMS Cento 22 V, machine à couper les tubes sur accu, voir page 86

REMS Turbo Cu-INOX, scie circulaire pour tubes, voir page 70

Outil de qualité robuste pour le calibrage et l'ébavurage extérieur/intérieur des tubes. Pour entraînement manuel ou électrique.

Tubes multicouche Ø 14 – 63 mm

REMS KaliGrat E – calibrage et ébavurage extérieur/intérieur simultanés. Poignée à cliquet avec têtes de calibrage et d'ébavurage interchangeables et logement à changement rapide.


Utilisation universelle pour le calibrage après la coupe, pour l'ébavurage intérieur (pour éviter d'endommager le joint torique du raccord) et pour l'ébavurage extérieur.

Utilisation simple et avance rapide grâce à la poignée à cliquet en plastique de forme ergonomique.

Construction robuste du mandrin de calibrage en acier avec lames d'ébavurage intégrées pour hautes exigences et longue durabilité. Le mandrin de calibrage et les lames d'ébavurage sont adaptés aux différentes dimensions de tube et épaisseurs de paroi. Fourreau solide pour la protection du mandrin de calibrage et des lames d'ébavurage.

Toutes les têtes de calibrage et d'ébavurage avec embout 6 pans pour entraînement manuel avec poignée à cliquet REMS KaliGrat E ou pour entraînement électrique avec perceuse-visseuse sur accu REMS Helix 22V VE (page 108) et d'autres perceuses-visseuses avec porte-embouts 1/4" (vitesse de rotation ≤ 500 tr/min).

Changement rapide des têtes de calibrage et d'ébavurage grâce à la poignée à cliquet avec logement à changement rapide avec cran à ressort.



Conditionnement de livraison

REMS KaliGrat E Set. Outil de calibrage et ébavureur extérieur/intérieur de tubes, pour entraînement manuel ou électrique. Pour tubes multicouche Ø 14 – 63 mm. Poignée à cliquet avec logement à changement rapide avec cran à ressort, têtes de calibrage et d'ébavurage. Dans coffret robuste.

Version Ø mm × épaisseur de paroi mm	Code	€
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	341,30
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	636,00

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS KaliGrat E poignée à cliquet , avec logement à changement rapide, pour l'entraînement facile des têtes de calibrage et d'ébavurage REMS KaliGrat E	114044R	80,00
REMS KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	50,70
REMS KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	60,00
REMS KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	60,00
REMS KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	56,00
REMS KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	64,00
REMS KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	64,00
REMS KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	64,00
REMS KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	75,10
REMS KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	92,00
REMS KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	118,20
REMS KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	168,00
REMS KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	308,90
Coffret avec insertion	114030R	62,20
REMS Helix 22V VE , perceuse-visseuse sur accu, voir page 108		



REMS KaliGrat R

Outils de calibrage et ébavurage intérieur de tubes

Outils de qualité robuste pour le calibrage et l'ébavurage intérieur des tubes.

Tubes multicouche Ø 16 – 63 mm

REMS KaliGrat R – calibrage et ébavurage intérieur simultanés. Poignée à cliquet avec mandrin de calibrage étagé avec lames d'ébavurage intégrées.

Utilisation universelle pour le calibrage après la coupe et pour l'ébavurage intérieur (pour éviter d'endommager le joint torique du raccord).

Utilisation simple et avance rapide grâce à la poignée à cliquet en plastique de forme ergonomique.

Construction robuste du mandrin de calibrage en acier avec lames d'ébavurage intégrées pour hautes exigences et longue durabilité. Le mandrin de calibrage étagé et les lames d'ébavurage sont adaptés à différentes dimensions de tube et épaisseurs de paroi.



Conditionnement de livraison

REMS KaliGrat R. Outil de calibrage et ébavurage intérieur de tubes. Pour tubes multicouche Ø 16 – 63 mm. Poignée à cliquet avec mandrin de calibrage pour différents diamètres et différentes épaisseurs de paroi, avec lames d'ébavurage intégrées. Emballage blister.

Version Ø mm × épaisseur de paroi mm	Code	€
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	97,80
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	97,80
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	195,60
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	195,60



REMS KaliGrat H

Outils de calibrage et ébavurage extérieur/intérieur de tubes

Outils de qualité robuste pour le calibrage et l'ébavurage extérieur/intérieur des tubes.

Tubes multicouche Ø 16 – 26 mm

REMS KaliGrat H – calibrage et ébavurage extérieur/intérieur simultanés. Poignée en étoile avec mandrins de calibrage et lames d'ébavurage.

Utilisation universelle pour le calibrage après la coupe, pour l'ébavurage intérieur (pour éviter d'endommager le joint torique du raccord) et pour l'ébavurage extérieur. Un seul produit pour plusieurs dimensions de tubes.

Utilisation simple et travail rapide grâce à l'ergonomie de la poignée en étoile.

Construction robuste du mandrin de calibrage en acier avec lames d'ébavurage intégrées pour hautes exigences et longue durabilité. Le mandrin de calibrage et les lames d'ébavurage sont adaptés aux différentes dimensions de tube et épaisseurs de paroi. Fourreau solide pour la protection du mandrin de calibrage et des lames d'ébavurage.



Conditionnement de livraison

REMS KaliGrat H. Outil de calibrage et ébavurage extérieur/intérieur de tubes. Pour tubes multicouche. Emballage blister.

Version Ø mm × épaisseur de paroi mm	Code	€
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	115,60
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	115,60





Monter

	Pinces pour tubes	104
	Station de travail pour tubes / Etau à chaîne pour serrage de tubes	105
	Etablis pliants	106
	Servantes	107
	Perceuse-visseuse sur accu	108
	Projecteurs de chantier à LED électriques / Projecteurs de chantier à LED sur accu	110

REMS Catch S

Clé serre-tube à mâchoires en S

Outils de qualité, robustes, pour contraintes élevées et grande longévité. En acier estampé.	
Modèle suédois selon DIN 5234 – Form C.	
Tubes	≤ Ø 3"
Ecrous, barres et matériel plat	

REMS Catch S – pour usage professionnel.

Modèle suédois aux mâchoires en forme de S pour un accrochage sûr en 3 points. Auto-serrage, d'où accrochage et préhension efficace, même sur tubes lisses. Construction robuste en acier chrome-vanadium, estampé, trempé, avec revêtement poudre époxy. Denture trempée à excellente résistance à l'usure. Antidérapante, grâce à la forme ergonomique des mâchoires. Système anti-coincement évitant tout écrasement. Ecrou de réglage prisonnier. Mamelon renforcé.



Conditionnement de livraison			
REMS Catch S. Clé serre-tube à mâchoires en S, modèle suédois, DIN 5234 – forme C. Dans emballage plastique.			
Désignation Tubes ≤ Ø pouce	Ouverture mm	Code	€
S ½"	36	116000R	51,80
S 1"	47	116005R	55,53
S 1½"	60	116010R	74,53
S 2"	78	116015R	99,44
S 3"	112	116020R	199,30



REMS Catch W

Pinces multiprises

Outils de qualité, robustes, pour contraintes élevées et grande longévité. En acier estampé.	
Selon ISO 8976, articulation à double guidage.	
Tubes	≤ Ø 1½"
Raccords carrés et hexagonaux, matériel plat	

REMS Catch W – pour usage professionnel.

Pince multiprises à articulation à double guidage renforcé et poli. Sept points d'accrochage. Auto-serrage, d'où accrochage et préhension efficace, même sur tubes lisses. Construction robuste en acier chrome-vanadium, estampé, trempé, avec revêtement poudre époxy. Denture trempée à excellente résistance à l'usure. Antidérapante, grâce à la forme ergonomique des bras. Système anti-coincement évitant tout écrasement.



Conditionnement de livraison			
REMS Catch W. Pince multiprises à articulation à double guidage. ISO 8976. Dans emballage plastique.			
Désignation	Tubes ≤ Ø pouce	Code	€
W 175	1"	116050R	25,43
W 240	1¼"	116055R	29,27
W 300	1½"	116060R	43,08



Station pour travailler les tubes stable, facile à transporter, avec étau à chaîne intégré sur support pliant avec trépied. Avec plateau très pratique. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Plage de serrage	Ø 10 – 165 mm Ø 1/8 – 6"
Capacité de charge	≤ 450 kg

REMS Aquila 3B – Station portable pour travailler les tubes. Serrer des tubes efficacement jusqu'à 6". Partout sur place.

Construction du plateau en fonte stable et anti-torsion avec étau à chaîne pour le serrage de tubes intégré, support de tube, porte-outils, 3 dispositifs de cintrage pour cintrer des tubes Ø 10 – 26 mm, Ø 3/8 – 3/4", tête de serrage.

Double mors à denture spéciale, facile à remplacer, en V, pour serrer efficacement des tubes sur toute la plage de serrage. Spécialement trempée, pour une longue durée de vie.

Chaîne de serrage à maillons solides, facile à serrer grâce au système de verrouillage rapide et à l'arbre de filetage trapézoïdal.

Champ de travail facile d'accès devant l'étau à chaîne pour manipulation facile d'outils de grande longueur. Parfaitement adaptée pour travaux d'installation de tubes, par ex. pour couper, fileter, cintrer et monter les tubes.

Tête de serrage réglable pour fixer la station entre le sol et le plafond, tenue très stable. Support à trépied éprouvé pour une tenue stable, pliant, pour une mise en place et un transport faciles.

Plateau pratique pour y déposer des outils et du matériel de travail.

Servantes réglables en hauteur REMS Herkules (page 107).



Info



Conditionnement de livraison

REMS Aquila 3B. Station pour travailler les tubes avec étau à chaîne pour serrer des tubes, barres Ø 10 – 165 mm, Ø 1/8 – 6". Plateau de travail avec étau chaîne intégré, double mors, support de tube, porte-outils, 3 dispositifs de cintrage pour cintrer des tubes Ø 10 – 26 mm, Ø 3/8 – 3/4", tête de serrage. Support à trépied pliant avec plateau. Capacité de charge ≤ 450 kg. Dans boîte carton.

	Code	€
	120270R	529,38

REMS Aquila WB

Etau à chaîne pour serrage de tubes pour établi

Etau à chaîne robuste, de grande qualité, à fixer sur un établi. Qualité exceptionnelle pour une longue durée de vie. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Plage de serrage	Ø 10 – 165 mm Ø 1/8 – 6"
------------------	-----------------------------

REMS Aquila WB – Serrer efficacement des tubes jusqu'à 6".

Construction du plateau en fonte stable et anti-torsion avec étau à chaîne pour le serrage de tubes intégré, support de tube, dispositif de cintrage.

Double mors à denture spéciale, facile à remplacer, en V, pour serrer efficacement des tubes sur toute la plage de serrage. Spécialement trempée, pour une longue durée de vie.

Chaîne de serrage à maillons solides, facile à serrer grâce au système de verrouillage rapide et à l'arbre de filetage trapézoïdal.

Champ de travail facile d'accès devant l'étau à chaîne manipulation facile d'outils de grande longueur.

Parfaitement adaptée pour travaux d'installation de tubes, par ex. pour couper, fileter, cintrer et monter les tubes.

Montage sur établi. Tenir compte de la capacité de charge de l'établi.

Servantes réglables en hauteur REMS Herkules (page 107).



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Aquila WB. Etau à chaîne de haute qualité pour serrer des tubes, barres Ø 10 – 165 mm, Ø 1/8 – 6". Socle avec étau à chaîne intégré, avec double mors, support de tube, dispositif de cintrage. Pour établi. Dans boîte carton.

	Code	€
	120250R	310,36

Etablis stables, faciles à transporter, utilisation universelle. Plateaux de travail selon DIN 68 705. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

REMS Jumbo E – maniable et léger.

Plateau de travail Bouleau Multiplex, 800 × 600 × 22 mm
 Hauteur de travail 800 mm
 Poids 23 kg
 Capacité de charge ≤ 300 kg

REMS Jumbo – l'établi pliant indestructible.

Maniable et léger. Produit allemand de qualité.

Plateau de travail Hêtre Multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
 Hauteur de travail 800 mm
 Poids 28 kg
 Capacité de charge ≤ 300 kg

REMS Jumbo – Montage et démontage en un éclair. Avec articulation de genouillère. Plateaux de travail selon DIN 68 705. Grande capacité de charge, jusqu'à 300 kg.

Maniable et légère. REMS Jumbo E 23 kg seulement, REMS Jumbo 28 kg seulement.

Plateau de travail en bouleau Multiplex (REMS Jumbo E) ou en hêtre Multiplex (REMS Jumbo), collé et imprégné, selon DIN 68705, résistant aux intempéries, au montage d'étai et aux fissures, plat et anti-torsion.

Bordure de protection anti-choc et anti-éclat en acier. Vis et écrous galvanisés.

Tenue très solide grâce à un support en tube d'acier stable avec articulation de genouillère, montage et démontage en un éclair. Facile à transporter.

Grande capacité de charge, jusqu'à 300 kg maxi.



Produit allemand de qualité



Info

Conditionnement de livraison

REMS Jumbo. Etabli pliant avec articulation de genouillère. Plateau de travail selon DIN 68 705. Capacité de charge ≤ 300 kg. Dans boîte carton.

Désignation	Plateau de travail	Dimension mm	Code	€
REMS Jumbo E	Bouleau Multiplex	800 × 600	120240R	289,60
REMS Jumbo	Hêtre Multiplex	1100 × 700	120200R	445,30



Outil électrique puissant, mobile et maniable pour le perçage, le vissage/dévissage et l'ébavurage de tubes. Pour les travaux de montage, de démontage, de réparation. Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Percer l'acier, la pierre	≤ Ø 13 mm
Percer le bois	≤ Ø 32 mm
Percer avec des forets pour carrelage par ex. la céramique, le grès cérame, la faïence, le grès, le granit et le marbre	≤ Ø 14 mm
Visser/dévisser	≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – percer, visser et ébavurer.
Avec puissant moteur brushless sur accu.

Conception

Ultra-légère, très petite, hyper maniable. Machine d'entraînement avec accu 1,6 kg seulement. Donc utilisable partout, à main levée, au-dessus de la tête ou dans des endroits étroits. Répartition optimale du poids pour maniement à une main. Conception ergonomique du boîtier. Machine d'entraînement avec mandrin à serrage rapide sans clé, serrage 1,5–13 mm mm, deux sens de rotation. 2 plages de vitesse de rotation réglables en continu de 0–560 min⁻¹ et de 0–1900 min⁻¹, 15 niveaux de couple et un niveau de perçage, couple dur de 50 Nm dans les deux plages de vitesse, couple tendre de 12 Nm dans la plage de vitesse élevée, et de 30 Nm dans la plage de vitesse faible, pour un vissage énergique. Lampe de travail à LED intégrée pour éclairer la zone de travail. Crochet pour ceinture. Fonctionnement sur accu et sur secteur. 1 embout réversible plat/cruciforme, longueur 50 mm. Jeu d'embouts disponible en accessoire.

Entraînement

Entraînement électromécanique performant avec puissant moteur brushless sur accu de 21,6 V délivrant 500 W, engrenage robuste bi-étagé, montage précis sur roulements à bille, sans entretien. Interrupteur de sécurité à gâchette.

Variateur électronique

Réglage électronique continu de la vitesse de rotation permettant un amorçage parfait, un vissage/dévissage facile et le réglage de la vitesse de rotation en fonction du matériau pour le perçage et le vissage/dévissage. La vitesse de rotation peut être réglée en continu de 0 à 560 min⁻¹ et de 0 à 1900 min⁻¹ par une pression variable sur l'interrupteur de sécurité à gâchette (variateur).

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 2,5, 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre –10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100–240 V, 90 W. Chargeur rapide 100–240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, débit 15 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.



Info

Conditionnement de livraison

REMS Helix 22 V VE Set. Perceuse-visseuse sur accu avec variateur électronique (VE) pour percer l'acier, la pierre, $\leq \varnothing 13$ mm, le bois $\leq \varnothing 32$ mm et d'autres matériaux et pour visser/dévisser $\leq \varnothing 8$ mm. Machine d'entraînement avec mandrin à serrage rapide sans clé, serrage 1,5–13 mm, deux sens de rotation. Entraînement électromécanique avec puissant moteur brushless sur accu 21,6 V, 500 W, engrenage robuste bi-étagé. 2 plages de vitesse réglables en continu de 0–560 min⁻¹ et de 0–1900 min⁻¹, 15 niveaux de couple et un niveau de perçage, couple puissant de 50 Nm dans les deux plages de vitesse. Interrupteur de sécurité à gâchette. Lampe de travail à LED intégrée. Crochet pour ceinture. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. 1 embout réversible plat/cruciforme, longueur 50 mm. Dans sac de transport.

	Code	€
	190110R220	499,00

Autres tensions sur demande.



Accessoires

Désignation	Code	€
REMS REG 10–42. Ébavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes $\varnothing 10–42$ mm, $\varnothing \frac{1}{2}–1\frac{1}{8}$ ", voir page 98.		
REMS REG 10–54 E. Ébavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes $\varnothing 10–54$ mm, $\varnothing \frac{1}{2}–2\frac{1}{8}$ ", voir page 99		
REMS KaliGrat E. E. Outils de calibrage et ébavureurs extérieurs/intérieurs pour tubes multicouche $\varnothing 14–63$ mm, voir page 100		
Foret pour carrelage REMS, $\varnothing 5–14$ mm, voir page 320		
REMS Helix 22 V VE machine d'entraînement sans accu	190100R22	239,00
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	258,46
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571574R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V	571567R220	414,16
Sac de transport	190053R	46,71
Jeu d'embouts, composé d'un porte-embouts à changement rapide, magnétique, avec verrouillage automatique de l'embout, 12 embouts (4 Torx, 3 cruciformes PH, 3 cruciformes PZ, 2 plats), dans un support à enfichage pratique avec sangle élastique permettant de le fixer au poignet ou sur la perceuse-visseuse.	190051R	15,88
REMS Lumen 2800 22 V, projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.		



Puissants projecteurs de chantier électriques à LED d'une grande puissance lumineuse. Pour chantier et atelier.

REMS Lumen 5000

Flux lumineux 5000 lm

REMS Lumen 7000

Flux lumineux 7000 lm

REMS Lumen 10000

Flux lumineux au niveau de luminosité 1 5000 lm

Flux lumineux au niveau de luminosité 2 10000 lm

REMS Lumen 5000/7000/10000 – Éclairage électrique. Grande puissance lumineuse. Maniable et léger. Réglage progressif de l'orientation.

Utilisation universelle


Puissants projecteurs de chantier à LED d'une grande puissance lumineuse, pour utilisation universelle sur chantier ou en atelier. REMS Lumen 10000 avec 2 niveaux de luminosité réglables pour toutes les situations d'utilisation.

Conception

Projecteurs de chantier à LED, maniables et légers. REMS Lumen 5000 seulement 1,8 kg, REMS Lumen 7000 seulement 2,2 kg, REMS Lumen 10000 seulement 3,0 kg. Boîtier en aluminium résistant aux chocs, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau de toutes les directions. LED protégées par un verre acrylique antichoc et incassable. Réglage 360° de l'orientation du boîtier du projecteur de chantier, blocage par vis de serrage à tête croisillon, pour une orientation optimale de l'éclairage. Interrupteur marche/arrêt. Châssis en tubes acier avec pieds en caoutchouc pour une grande stabilité. Poignée de transport pratique et antidérapante. Trépied télescopique pratique et stable, 1,9 kg seulement, pour le positionnement précis du projecteur de chantier à LED, hauteur réglable de 615 à 1590 mm au-dessus du sol, pliable pour transport facile, en accessoire.

Projecteurs à LED pour grandes surfaces

Projecteurs à LED modernes à faible consommation d'énergie et grande puissance lumineuse. Éclairage instantané sans temporisation à l'enclenchement. REMS Lumen 10000 avec 2 niveaux de luminosité réglables. Angle de rayonnement 120° pour un éclairage optimal. Température de couleur de 5000 K. Évacuation efficace de la chaleur par un radiateur à lamelles de qualité en aluminium. La protection contre la surchauffe règle automatiquement l'alimentation électrique, pour service continu.



Info



Conditionnement de livraison

REMS Lumen. Projecteur de chantier à LED d'une grande puissance lumineuse. 230 V, 50 – 60 Hz. Câble de raccordement 5 m. Dans boîte carton.

Désignation	Flux lumineux ≤ lm	Puissance ≤ W	Code	€
Lumen 5000	5000	50	175220R220	82,00
Lumen 7000	7000	70	175221R220	98,61
Lumen 10000	10000	100	175222R220	123,52

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Trépied télescopique REMS 3B, hauteur réglable, pliable	175230R	31,04



REMS Lumen 2800 22V

Projecteur de chantier à LED sur accu

Projecteur de chantier à LED mobile avec une grande puissance lumineuse. Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur. Pour chantier et atelier.

Flux lumineux au niveau de luminosité 1	1100 lm
Flux lumineux au niveau de luminosité 2	2000 lm
Flux lumineux au niveau de luminosité 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22V – Éclairage partout. Grande puissance lumineuse. Portable, maniable et léger. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur. Réglage progressif de l'orientation.

Utilisation universelle

Puissant projecteur de chantier à LED sur accu, mobile et d'une grande puissance lumineuse, pour utilisation universelle sur chantier et atelier. Sélection possible de 3 niveaux de luminosité réglables pour toutes les situations d'utilisation.

Conception

Projecteur de chantier à LED sur accu, maniable et léger, 1,7 kg seulement, 2,1 kg seulement avec accu. Boîtier en plastique résistant aux chocs. LED protégées par un verre acrylique antichoc et incassable. Réglage 360° de l'orientation du boîtier du projecteur de chantier, blocage par vis de serrage à tête croisillon, pour une orientation optimale de l'éclairage. Interrupteur marche/arrêt. Châssis en tubes acier avec plaque en matière plastique et crochet amovible pour fixer ou accrocher le projecteur de chantier. Poignée de transport pratique et antidérapante. Alimentation 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, comprise dans la fourniture pour le fonctionnement sur secteur. Logement intégré dans le boîtier pour accu REMS Li-Ion 21,6 V, pour le fonctionnement sur accu au lieu du fonctionnement sur secteur. En fonctionnement sur accu avec accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, 54 Wh (puissance restituée). Trépied télescopique pratique et stable, 1,9 kg seulement, pour le positionnement précis du projecteur de chantier à LED, hauteur réglable de 615 à 1590 mm au-dessus du sol, pliable pour transport facile, en accessoire.

Projecteurs à LED pour grandes surfaces

Projecteurs à LED modernes à faible consommation d'énergie et grande puissance lumineuse. Éclairage immédiat sans temporisation à l'enclenchement. Sélection possible de 3 niveaux de luminosité des LED. Angle de rayonnement 120° pour un éclairage optimal. Température de couleur 6500 K. Évacuation efficace de la chaleur par un radiateur à lamelles de qualité en aluminium évitant les surchauffes. Pour service continu.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accu Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 2,5, 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre –10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100–240 V, 90 W. Chargeur rapide 100–240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire.

Désignation	Heures de fonctionnement h*		
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	9,6	4,2	2,8
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7

Conditionnement de livraison

REMS Lumen 2800 22V Power-Set. Projecteur de chantier à LED sur accu d'une grande puissance lumineuse. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur. Flux lumineux ≤ 2800 lm. Alimentation secteur 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Sans accu, sans chargeur rapide. Dans boîte carton.

	Code	€
	175210R220	144,28

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Lumen 2800 22V Set. Projecteur de chantier à LED sur accu d'une grande puissance lumineuse. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur. Flux lumineux ≤ 2800 lm. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Alimentation secteur 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Dans boîte carton.


	Code	€
	175211R220	455,68

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	258,46
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Trépied télescopique REMS 3B, hauteur réglable, pliable	175230R	31,04





Tester sous pression

Nettoyer

Désinfecter

Protéger

Rincer

Remplir

	Pompes d'épreuve à main	114
	Pompe d'épreuve électrique	115
	Pompe de détartrage électrique	116
	Station avec compresseur pour le rinçage	117
	Station avec compresseur pour le rinçage et la mise en épreuve d'installations	120
	Unité de désinfection TW, unité de nettoyage et de protection H	123
	Nettoyant machine	123
	Pompes de remplissage et de rinçage	124

Pompes d'épreuve éprouvée et fiable pour essais de pression et d'étanchéité de système de tuyauteries et réservoirs.

Plage d'essai et de pression	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Eau, huile, glycol	
Valeur pH des liquides	7 – 12
Température des liquides	≤ 60 °C
Viscosité des liquides	≤ 1,5 mPa s

REMS Push – étanchéité fiable.

Utilisation universelle

Dans les installations sanitaires, chauffages, solaires et Sprinkler, les systèmes à air comprimé, à vapeur et frigorifiques, les installations oléodynamiques, la chaudronnerie.

Conception

Exécution métallique, robuste et adapté aux exigences des chantiers et contraintes élevées. REMS Push avec réservoir en tôle d'acier avec revêtement de poudre résistant à la corrosion, d'une contenance de 12 l. Levier anti-torsion avec poignée ergonomique, transformable par blocage en poignée de transport. Piston de pression en laiton, faible usure, Ø 30 mm. Tuyau à haute pression avec raccord ½". Display de distribution avec dispositif de protection solide du manomètre. Manomètre à graduation fine (accessoire), p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, pour lecture d'une modification de pression de 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi pendant les essais d'étanchéité, selon DIN 1988.

Réservoir en acier inoxydable

REMS Push INOX avec réservoir en acier inoxydable d'une contenance de 12 l. Pour une très longue durabilité.

Mode de fonctionnement

Essais de pression et étanchéité avec eau ou huile. Système à double soupape, pour montée en pression fiable, avec billes traitées anti-corrosion. Débit élevé en course longue, réglage précis de la pression en course courte. Tuyau à haute pression armé textile évite de fausser les résultats de mesure.



Info

Conditionnement de livraison

REMS Push. Pompe d'épreuve à main avec manomètre, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pour essais de pression et d'étanchéité d'installations et de réservoirs jusqu'à 6 MPa/60 bar/870 psi. Réservoir en tôle d'acier avec revêtement de poudre résistant à la corrosion, d'une contenance de 12 l. Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord ½". Dans boîte carton.

	Code	€
	115000R	278,18

Conditionnement de livraison

REMS Push INOX. Pompe d'épreuve à main avec manomètre, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pour essais de pression et d'étanchéité d'installations et de réservoirs jusqu'à 6 MPa/60 bar/870 psi. Réservoir en acier inoxydable d'une contenance de 12 l. Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord ½". Dans boîte carton.

	Code	€
	115001R	358,11

Accessoires

Désignation	Pression p ≤ MPa/bar/psi	Code	€
Pièce de raccordement avec manomètre et soupape d'arrêt	6/60/870	115110R	123,52
Manomètre à graduation fine	1,6/16/232	115045	79,61



Pompe d'épreuve électrique, puissante, pour essais de pression et d'étanchéité de système de tuyauteries et réservoirs.

Plage d'essai et de pression	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Débit	6,5 l/min
Eau, solutions aqueuses, émulsions	
Valeur pH des liquides	7 – 10
Température des liquides	≤ 60 °C
Viscosité des liquides	≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – remplir et tester électriquement. Jusqu'à 60 bar. Avec limitation réglable de pression d'essai. 1300 W. Auto-amorçante.

Utilisation universelle

Pour les installations sanitaires, de chauffage, solaires et Sprinkler, les systèmes à air comprimé, à vapeur et frigorifiques, les installations oléodynamiques, la chaudronnerie.

Conception

Robuste, compacte, légère, poids seulement 10 kg. Facile à transporter. Pompe à piston performante, faible usure. Manomètre à bain de glycérine, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Tuyau à haute pression armé textile évite de fausser les résultats de mesures. Tuyau d'aspiration avec filtre d'aspiration. Clapet anti-retour dans le tuyau d'aspiration prévient le désamorçage du tuyau d'aspiration lorsque la machine est à l'arrêt, temps d'amorçage réduit. Tuyau d'aspiration et tuyau à haute pression avec raccord $\frac{1}{2}"$. Pièce de raccordement avec manomètre, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, et soupape d'arrêt pour essais de pression et d'étanchéité même après avoir ôté la pompe d'épreuve, par ex. pour éviter les vols ou pour une utilisation à différents endroits à tester, en accessoire. Manomètre à graduation fine, $p \leq 1,6 \text{ MPa}/16 \text{ bar}/232 \text{ psi}$, pour lecture d'une modification de pression de 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi pendant les essais d'étanchéité, selon DIN 1988, en accessoire.

Pompe à piston performante

Pompe à piston performante dans bain d'huile fermé, auto-amorçante, avec piston de pression en acier inoxydable, faible usure. Puissant moteur à condensateur, éprouvé, 1300 W, très rapide. Débit élevé de 6,5 l/min. Essais de pression et d'étanchéité jusqu'à 6 MPa/60 bar/870 psi.

Limitation réglable de pression d'essai

Limitation de la pression avec 6 niveaux, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, réglable en fonction de la pression admissible dans l'installation/le réservoir.



Info



Conditionnement de livraison

REMS E-Push 2. Pompe d'épreuve électrique avec manomètre, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, pour essais de pression et d'étanchéité d'installations et de réservoirs jusqu'à 6 MPa/60 bar/870 psi, avec limitation réglable de la pression d'essai. Pompe avec moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1300 W. Tuyau d'aspiration de 1,5 m avec raccord $\frac{1}{2}"$ et joints, filtre d'aspiration avec clapet antiretour. Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord $\frac{1}{2}"$ et joints. Dans boîte carton.

	Code	€
	115500R220	943,54

Accessoires

Désignation	Pression $p \leq \text{MPa}/\text{bar}/\text{psi}$	Code	€
Pièce de raccordement avec manomètre et soupape d'arrêt	6/60/870	115110R	123,52
Manomètre à graduation fine	1,6/16/232	115045	79,61



Pompe de détartrage électrique puissante pour le détartrage efficace de conduites et de réservoirs, par ex. corps de chauffe et échangeurs thermiques de chauffe-eau, de ballons d'eau chaude ou froide, d'installations thermiques et frigorifiques.

Volume de réservoir utile	21 l
Débit	≤ 30 l/min
Pression de refoulement	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Hauteur de refoulement	≤ 10 m
Température de la solution de détartrage	≤ 50°C

REMS Calc-Push – Détartrage électrique efficace. Débit élevé. Levier à 3 voies pour l'inversion du sens du flux, avec position neutre.

Utilisation universelle

Pour le détartrage efficace de conduites et de réservoirs, par ex. corps de chauffe et échangeurs thermiques de chauffe-eau, de ballons d'eau chaude ou froide, d'installations thermiques et frigorifiques.

Conception

Robuste, compacte, légère, poids seulement 9,2 kg. Réservoir en matière plastique résistant aux chocs pour la solution de détartrage, volume de réservoir utilisable de 21 l, couvercle pratique à visser pour fermer le réservoir pendant le transport. Tuyaux armés textiles en PVC souple ½" fixés sur le bloc de pompe, longueur 2,3 m, avec raccords à filetage intérieur Rp ½" et éléments d'obturation. Levier à 3 voies pour l'inversion manuelle du sens du flux et l'élimination de dépôts calcaires importants par les deux côtés, avec position neutre pour l'interruption de l'écoulement. Facile à transporter grâce à la poignée centrale munie de crochets pratiques pour les tuyaux.

Bloc de pompe dévissable

Bloc de pompe compact comprenant une pompe centrifuge et un moteur à condensateur, dévissable pour le nettoyage aisé du bloc de pompe et du réservoir en matière plastique après le détartrage. Pompe centrifuge auto-amorçante, adaptée à différentes solutions de détartrage à base d'acide acétique, chlorhydrique, citrique, formique, phosphorique ou sulfamique. Moteur à condensateur puissant et éprouvé, silencieux, 165 W, interrupteur marche/arrêt. Débit élevé ≤ 30 l/min pour le détartrage efficace.



Info

Conditionnement de livraison

REMS Calc-Push. Pompe de détartrage électrique pour le détartrage efficace de conduites et de réservoirs, par ex. corps de chauffe et échangeurs thermiques de chauffe-eau, de ballons d'eau chaude ou froide, d'installations thermiques et frigorifiques. Débit ≤ 30 l/min, volume de réservoir utile 21 l, bloc de pompe avec moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 165 W. Pression de refoulement ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Hauteur de refoulement ≤ 10 m. 2 tuyaux armés textiles en PVC souple ½", longueur 2,3 m, avec raccords à filetage intérieur Rp ½" et capuchons. 2 mamelons doubles ¾" – ½", 2 mamelons doubles ½" – ¾". Dans boîte carton.

	Code	€
	115900R220	829,36

Autres tensions sur demande.



Équipement à gestion électronique performant et compact avec compresseur sans huile pour le rinçage. Rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air, désinfection, nettoyage, protection de systèmes de tuyauterie et pour l'alimentation d'outils pneumatiques.

Rinçage et désembouage	
Pression d'eau du système de canalisations	$p \leq 1 \text{ MPa}/10 \text{ bar}/145 \text{ psi}$
Diamètre des conduites de l'installation	$\leq \text{DN } 50, 2''$
Désinfection d'installations d'eau potable	
Nettoyage et protection de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique	
Température d'eau	$5 - 35^\circ\text{C}$
Débit d'eau	$\leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$
Alimentation d'outils pneumatiques	
Pression de service	$p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$
Puissance d'aspiration	$\leq 230 \text{ NI}/\text{min}$

REMS Multi-Push S – Rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air. Commutation aisée de l'arrivée d'air pendant le désembouage. Surveillance permanente du processus. Rapports d'intervention. Interface USB.

Utilisation universelle

Un seul appareil pour le rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air, la désinfection, le nettoyage, la protection de systèmes de tuyauterie, par exemple désembouage, nettoyage et protection de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, le rinçage et la désinfection d'installations d'eau potable selon EN 806-4:2010, et pour l'alimentation d'outils pneumatiques.

Conception

Appareil à commande électronique performant et compact avec compresseur sans huile pour le rinçage. Maniable et facile à transporter, 32 kg seulement. Dispositifs de mesure et de régulation pour l'exécution automatique des programmes de rinçage et l'archivage des résultats. Dispositifs de sécurité anti-refoulement pour prévenir la contamination en retour du réseau. Soupape de surpression pour limiter la pression. Filtre à condensats et à particules de $5 \mu\text{m}$. Châssis en tubes d'acier de grande dimension servant de réservoir d'air comprimé. Deux poignées pratiques permettant de soulever facilement l'appareil. Arceau pliable et peu encombrant facilitant le déplacement sur les roulettes. Châssis tubulaire roulant avec des 2 roulettes caoutchouc pour le transport et 2 appuis caoutchouc pour assurer la stabilité de l'appareil posé. Câble de raccordement avec interrupteur différentiel (PRCD) intégré. 2 crochets pour enrouler le câble de raccordement. Éléments d'obturation des raccordements pour tuyaux de REMS Multi-Push S, avec capuchon imperdable, pour empêcher la pénétration de saletés pendant le transport et le stockage. Housse de protection pratique pour protéger la machine pendant le transport et le stockage, en accessoire.

Compresseur

Compresseur à piston avec embiellage, puissant, sans huile et sans entretien, moteur à condensateur 230 V, 1500 W, manomètre d'affichage de la pression d'air du réservoir d'air comprimé. Bouton d'arrêt d'urgence.


Tuyaux

Tuyau d'aspiration/de refoulement transparent armé textile $\varnothing 1''$, longueur 1,5 m, avec raccords filetés $1''$ et éléments d'obturation, pour le rinçage, la désinfection, le nettoyage, la protection. Éléments d'obturation des entrées et sorties des tuyaux, avec protection anti-perte, pour empêcher la pénétration de saletés pendant le transport et le stockage. Tuyau de raccordement compresseur/alimentation en eau, longueur 0,6 m, avec raccord rapide DN 7,2 et raccord fileté $1''$, mamelon double $1''$, pour souffler l'eau résiduelle du REMS Multi-Push S et des tuyaux d'aspiration/de refoulement après le travail.

Unité de saisie et de commande

Commande par touches pour la commutation aisée de l'arrivée d'air dans le programme de travail pour le désembouage. Saisie et commande guidées par menus pour le rinçage d'installations d'eau potable selon EN 806-4:2010, modification possible par l'utilisateur des valeurs par défaut réglées d'usine en fonction des prescriptions de sécurité, directives et règlements nationaux en vigueur. Sélection du format de date et d'heure et des différentes unités de mesure. Unité de saisie et de commande avec écran 3" LCD, diagonale d'écran de 76 mm, 128×64 pixels. Surveillance permanente du processus pendant l'exécution des programmes. Port USB pour clé ou imprimante USB. Téléchargement sur clé USB de la mise à jour du logiciel de l'unité de saisie et de commande sur www.rems.de > Télécharger > Logiciels.

Brevet EP 2 954 960



Produit allemand de qualité



Info

Désembouage et rinçage

Touches de commutation aisée de l'arrivée d'air pendant le rinçage pour éliminer les boues de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique avec les options suivantes : (1) sans air comprimé, (2) air comprimé intermittent, (3) air comprimé constant.

Rinçage selon EN 806-4

Rinçage d'installations d'eau potable à l'eau ou avec un mélange eau/air comprimé intermittent conformément à la norme EN 806-4:2010 et à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative au rinçage, à la désinfection et à la mise en service d'installations d'eau potable (août 2014).

Désinfection

Unité de désinfection REMS V-Jet TW pour la désinfection d'installations d'eau potable conformément à la norme EN 806-4:2010 et à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative au rinçage, à la désinfection et à la mise en service d'installations d'eau potable (août 2014), ainsi que d'autres systèmes de tuyauterie, en accessoire. REMS Peroxi Color, comprenant une bouteille de 1 l de solution de dosage REMS Peroxi pour la désinfection d'un volume de conduite d'environ 100l, une bouteille de 20 ml de colorant rouge REMS Color pour colorer la solution de dosage et contrôler le remplissage et le rinçage, une pipette pour contrôler l'effectivité de la solution de dosage, disponible en accessoire. Sans pompe de dosage supplémentaire pour l'amenée de la solution de désinfection (brevet EP 2 954 960).

Nettoyage et protection

Unité de nettoyage et de protection REMS V-Jet H pour le nettoyage et la protection de systèmes de chauffage au sol ou avec radiateurs, en accessoire. Nettoyant, coloré en vert pour le contrôle de remplissage et de rinçage, et inhibiteur de corrosion, coloré en bleu pour le contrôle de remplissage, pour un volume de conduite d'environ 100l chacun, en accessoire. Sans pompe de dosage supplémentaire pour l'amenée du nettoyant et de la protection contre la corrosion (brevet EP 2 954 960).

Alimentation d'outils pneumatiques

Raccordement d'outils pneumatiques ayant une consommation d'air ≤ 230 NI/min, débit réglable en fonction de l'outil pneumatique utilisé. Manomètre de contrôle de la pression d'air fournie par le réservoir d'air comprimé. Tuyau à air comprimé avec raccords rapides DN 7,2, disponible en accessoire.

Rapports d'intervention

Les résultats des programmes de rinçage sont enregistrés dans la langue sélectionnée avec la date, l'heure et le numéro de l'enregistrement et peuvent être transférés sur une clé USB ou une imprimante pour la gestion documentaire. Imprimante en accessoire. Des informations complémentaires per ex. nom du client, numéro du projet et le nom de la personne ayant réalisé le contrôle peuvent être ajoutées aux résultats à partir d'appareils externes (par ex. PC, ordinateur portable, tablette tactile, smartphone, etc.).



Conditionnement de livraison

REMS Multi-Push S Set. Appareil à gestion électronique avec compresseur sans huile pour le rinçage. Pour le rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air, la désinfection, le nettoyage, la protection de systèmes de tuyauterie, par exemple désembouage, nettoyage et protection de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, le rinçage et la désinfection d'installations d'eau potable, et pour l'alimentation d'outils pneumatiques ≤ 230 NI/min. Unité de saisie et de commande. Compresseur à piston avec embiellage, moteur à condensateur 230V, 50 Hz, 1500W, interrupteur différentiel (PRCD). Châssis roulant en tubes d'acier. Éléments d'obturation d'entrée et sortie d'eau du REMS Multi-Push S. 2 tuyaux d'aspiration/de refoulement armés textile Ø 1", longueur 1,5 m, avec raccords filetés 1" et éléments d'obturation. Tuyau de raccordement compresseur/alimentation en eau, longueur 0,6 m, avec raccord rapide DN 7,2 et raccord fileté 1", mamelon double 1", pour souffler l'eau résiduelle du REMS Multi-Push S et des tuyaux d'aspiration/de refoulement après le travail. Sans unité de désinfection, sans unité de nettoyage et de protection. Dans boîte carton.

	Code	€
	115810R220	2.480,82

Autres tensions sur demande.



Désignation	Code	€
Filtre fin avec élément filtrant fin 90 µm , lavable à l'eau, avec grand réservoir de collecte de saletés	115609R	123,52
Élément filtrant fin 90 µm , pour filtre fin avec élément filtrant fin 90 µm	043054	40,07
Tuyau à air comprimé Ø 14 mm , longueur 1,5 m, avec raccords rapides DN 7,2 (mâle, femelle), pour le raccordement d'outils pneumatiques.	115621R	61,97
Tuyau d'aspiration/de refoulement armé textile Ø 1" , longueur 1,5 m, avec raccords filetés G 1", avec éléments d'obturation, pour le rinçage, la désinfection, le nettoyage, la protection et les essais de pression à l'eau.	115633R	59,27
Mamelon double 1" pour relier 2 tuyaux d'aspiration/de refoulement et pour vider l'eau des tuyaux d'aspiration/de refoulement	045159	10,38
Imprimante pour l'impression des rapports d'intervention des programmes de rinçage et d'essai enregistrés, 1 rouleau de papier, câble de connexion USB, alimentation/chargeur Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	508,62
Rouleau de papier , paquet de 5 pour imprimante	090015R	18,89
Coffret avec insertions, pour imprimante, rouleaux de papier et accessoires divers	115703R	70,58
REMS V-Jet TW , unité de désinfection pour installations d'eau potable, pour l'amenée de solution de dosage pour la désinfection	115602R	304,13
REMS Peroxi Color , bouteille de 1 l de solution de dosage REMS Peroxi pour la désinfection d'un volume de conduite d'environ 100 l, bouteille de 20 ml de colorant rouge REMS Color pour colorer la solution de dosage et contrôler le remplissage et le rinçage, pipette pour contrôler l'effectivité de la solution de dosage.	115605R	82,00
Bâtonnets de test H₂O₂, 0 – 1000 mg/l, paquet de 100 , pour le contrôle de la concentration de la solution de désinfection	091072	71,21
Bâtonnets de test H₂O₂, 0 – 50 mg/l, paquet de 100 , pour le contrôle du rinçage intégral de la solution de désinfection après la désinfection	091073	71,21
REMS V-Jet H , unité de nettoyage et de protection pour systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, pour l'amenée de nettoyant et d'inhibiteur de corrosion.	115612R	304,13
REMS CleanH , bouteille de 1 l de nettoyant pour systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, coloré en vert pour le contrôle de remplissage et de rinçage, pour un volume de conduite d'environ 100 l.	115607R	57,09
REMS NoCor , bouteille de 1 l d'inhibiteur de corrosion de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, coloré en bleu pour le contrôle de remplissage, pour un volume de conduite d'environ 100 l.	115608R	61,24
Housse de protection pour protéger la machine pendant le transport et le stockage	115677R	39,24
Coffret plastique XL-Boxx pour rangement des tuyaux	579600RMP	198,26



REMS Multi-Push SL/SLW

Station avec compresseur pour le rinçage et la mise en épreuve

Équipement à gestion électronique performant et compact avec compresseur sans huile pour le rinçage et la réalisation d'essais d'épreuve. Rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air, désinfection, nettoyage, protection de systèmes de tuyauterie, essais de pression à l'air comprimé ou à l'eau de systèmes de tuyauterie et de réservoirs, utilisation en tant que compresseur pour le remplissage à air comprimé de réservoirs de toute sorte et pour l'alimentation d'outils pneumatiques.

Rinçage et désembouage

Pression d'eau du système

de canalisations $p \leq 1 \text{ MPa}/10 \text{ bar}/145 \text{ psi}$

Diamètre des conduites de l'installation $\leq \text{DN } 50, 2''$

Désinfection d'installations d'eau potable

Nettoyage et protection de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique

Température d'eau $5 - 35^\circ\text{C}$

Débit d'eau $\leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$

Essai d'épreuve

à l'air comprimé $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}/58 \text{ psi}$

Essai d'épreuve à l'eau $p \leq 1,8 \text{ MPa}/18 \text{ bar}/261 \text{ psi}$

Compresseur pour le remplissage

de réservoirs de toute sorte $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$

Alimentation d'outils pneumatiques

Pression de service $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$

Puissance d'aspiration $\leq 230 \text{ NI}/\text{min}$

REMS Multi-Push SL/SLW – un seul appareil avec plus de 10 programmes automatiques de rinçage et d'essai d'épreuve. Surveillance permanente du processus. Rapports d'intervention. Interface USB.

Utilisation universelle

Un seul appareil pour le rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air, la désinfection, le nettoyage, la protection de systèmes de tuyauterie, les essais de pression à l'eau ou à l'air comprimé de systèmes de tuyauterie et de réservoirs (installations d'eau potable, installations de chauffage avec radiateurs et de chauffage au sol/mur, etc.), les essais de pression à l'air comprimé d'installations de gaz, pour l'utilisation en tant que compresseur pour le remplissage à air comprimé de réservoirs de toute sorte (gonflage de vases d'expansion, de pneus, etc.) et pour l'alimentation d'outils pneumatiques (**brevet EP 2 816 231**).

Conception

Appareil à commande électronique performant et compact avec compresseur sans huile pour le rinçage et la réalisation d'essais de pression. Maniable et facile à transporter, REMS Multi-Push SL 37 kg seulement, REMS Multi-Push SLW 39 kg seulement. Dispositifs de mesure et de régulation pour l'exécution automatique des programmes de rinçage et d'essais et l'archivage des résultats. Dispositifs de sécurité anti-refoulement pour prévenir la contamination en retour du réseau. Soupapes de surpression pour limiter la pression. Filtre à condensats et à particules de $5 \mu\text{m}$. Châssis en tubes d'acier de grande dimension servant de réservoir d'air comprimé. Deux poignées pratiques permettant de soulever facilement l'appareil. Arceau pliable et peu encombrant facilitant le déplacement sur les roulettes. Châssis tubulaire roulant avec des 2 roulettes caoutchouc pour le transport et 2 appuis caoutchouc pour assurer la stabilité de l'appareil posé. Câble de raccordement avec interrupteur différentiel (PRCD) intégré. 2 crochets pour enrouler le câble de raccordement. Éléments d'obturation des raccordements pour tuyaux de REMS Multi-Push SL/SLW, avec capuchon imperdable, pour empêcher la pénétration de saletés pendant le transport et le stockage. Housse de protection pratique pour protéger la machine pendant le transport et le stockage, en accessoire.

REMS Multi-Push SLW est équipé en plus d'une pompe à eau hydro-pneumatique pour la production de la pression d'eau nécessaire pour la réalisation d'essais de pression hydrostatiques de systèmes de canalisations et de réservoirs à l'eau.


Compresseur

Compresseur à piston avec embiellage, puissant, sans huile et sans entretien, moteur à condensateur 230 V, 1500 W, manomètre d'affichage de la pression d'air du réservoir d'air comprimé. Bouton d'arrêt d'urgence.

Tuyaux

Tuyau d'aspiration/de refoulement transparent armé textile $\varnothing 1''$, longueur 1,5 m, avec raccords filetés $1''$ et éléments d'obturation, pour le rinçage, la désinfection, le nettoyage, la protection et les essais de pression à l'eau. Tuyau à haute pression armé textile $\varnothing \frac{1}{2}''$, longueur 1,5 m, avec raccords filetés $\frac{1}{2}''$ et éléments d'obturation, pour les essais de pression à l'eau avec le REMS Multi-Push SLW. Éléments d'obturation des entrées et sorties des tuyaux, avec protection anti-perte, pour empêcher la pénétration de saletés pendant le transport et le stockage. Tuyau à air comprimé $\varnothing 8 \text{ mm}$, longueur 1,5 m, avec raccord rapide DN 5 et raccord fileté $\frac{1}{2}''$, pour les essais de pression à l'air comprimé. Tuyau à air comprimé

Brevet EP 2 816 231
Brevet EP 2 954 960



Produit allemand de qualité

REMS Multi-Push SL/SLW

Station avec compresseur pour le rinçage et la mise en épreuve

Ø 8 mm, longueur 1,5 m, avec raccord rapide DN 5 (mâle, femelle), pour les essais de pression à l'air comprimé d'installations de gaz. Tuyau de raccordement compresseur/alimentation en eau, longueur 0,6 m, avec raccord rapide DN 7,2 et raccord fileté 1", mamelon double 1", pour souffler l'eau résiduelle du REMS Multi-Push SL/SLW et des tuyaux d'aspiration/de refoulement après le travail.

Unité de saisie et de commande

Plus de 10 programmes de rinçage et d'essai en 26 langues. Commande par touches pour la commutation facile du mode d'injection de l'air comprimé dans le programme de travail pour le désembouage. Saisie et commande guidées par menus pour le rinçage d'installations d'eau potable selon EN 806-4:2010, modification possible par l'utilisateur des valeurs par défaut réglées d'usine en fonction des prescriptions de sécurité, directives et règlements nationaux en vigueur. Sélection du format de date et d'heure et des différentes unités de mesure. Unité de saisie et de commande avec écran 3" LCD, diagonale d'écran de 76 mm, 128 x 64 pixels. Surveillance permanente du processus pendant l'exécution des programmes. Port USB pour clé ou imprimante USB. Téléchargement sur clé USB de la mise à jour du logiciel de l'unité de saisie et de commande sur www.rems.de > Télécharger > Logiciels.

Élimination des boues et rinçage

Touches de commutation aisée de l'arrivée d'air pendant le rinçage pour éliminer les boues de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique avec les options suivantes : (1) sans air comprimé, (2) air comprimé intermittent, (3) air comprimé constant.

Rinçage selon EN 806-4

Rinçage d'installations d'eau potable à l'eau ou avec un mélange eau/air comprimé intermittent conformément à la norme EN 806-4:2010 et à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative au rinçage, à la désinfection et à la mise en service d'installations d'eau potable (août 2014).

Désinfection

Unité de désinfection REMS V-Jet TW pour la désinfection d'installations d'eau potable conformément à la norme EN 806-4:2010 et à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative au rinçage, à la désinfection et à la mise en service d'installations d'eau potable (août 2014), ainsi que d'autres systèmes de tuyauterie, en accessoire. REMS Peroxi Color, comprenant une bouteille de 1 l de solution de dosage REMS Peroxi pour la désinfection d'un volume de conduite d'environ 100 l, une bouteille de 20 ml de colorant rouge REMS Color pour colorer la solution de dosage et contrôler le remplissage et le rinçage, une pipette pour contrôler l'effectivité de la solution de dosage (voir page 123). Sans pompe de dosage supplémentaire pour l'amenée de la solution de désinfection (**brevet EP 2 954 960**).

Nettoyage et protection

Unité de nettoyage et de protection REMS V-Jet H pour le nettoyage et la protection de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, en accessoire. Nettoyant, coloré en vert pour le contrôle de remplissage et de rinçage, et inhibiteur de corrosion, coloré en bleu pour le contrôle de remplissage, pour un volume de conduite d'environ 100 l chacun (voir page 123). Sans pompe de dosage supplémentaire pour l'amenée du nettoyage et de la protection contre la corrosion (**demande de brevet EP 2 954 960 déposée**).

Essais de pression à l'air comprimé

Essais d'étanchéité à l'air comprimé d'installations d'eau potable conformément à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative aux essais d'étanchéité d'installations d'eau potable à l'air comprimé, aux gaz inertes ou à l'eau (janvier 2011), essais d'étanchéité à l'air comprimé d'installations de gaz conformément au règlement technique DVGW-TRGI 2018 pour les installations de gaz – fiche technique DVGW G 600 de l'association allemande Gaz et Eau (DVGW), et essais d'étanchéité à l'air comprimé d'autres systèmes de tuyauterie et réservoirs.

Essais de pression à l'air comprimé d'installations d'eau potable conformément à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative aux essais d'étanchéité d'installations d'eau potable à l'air comprimé, aux gaz inertes ou à l'eau (janvier 2011), essais de pression à l'air comprimé d'installations de gaz conformément au règlement technique DVGW-TRGI 2018 pour les installations de gaz – fiche technique DVGW G 600 de l'association allemande Gaz et Eau (DVGW), et essais de pression à l'air comprimé d'autres systèmes de tuyauterie et réservoirs.

Essais de pression à l'eau

REMS Multi-Push SLW avec pompe hydropneumatique pour les essais de pression hydrostatiques d'installations d'eau potable à l'eau conformément à la norme EN 806-4:2010, procédure d'essai A, B ou C, ou procédure d'essai B modifiée conformément à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative aux essais d'étanchéité d'installations d'eau potable à l'air comprimé, aux gaz inertes ou à l'eau (janvier 2011), et pour les essais de pression à l'eau d'autres systèmes de tuyauterie et réservoirs.

Compresseur d'air

Compresseur d'air pour le remplissage de réservoirs de toute sorte avec de l'air comprimé ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, avec arrêt automatique lorsque la pression préétablie est atteinte (gonflage de vases d'expansion, pneus, etc.).

Alimentation d'outils pneumatiques

Raccordement d'outils pneumatiques ayant une consommation d'air ≤ 230 l/min, débit réglable en fonction de l'outil pneumatique utilisé. Manomètre de contrôle de la pression d'air fournie par le réservoir d'air comprimé. Tuyau à air comprimé avec raccords rapides DN 7,2, disponible en accessoire.

Rapports d'intervention

Les résultats des programmes de rinçage et d'essais effectués sont enregistrés dans la langue sélectionnée avec la date, l'heure et le numéro de l'enregistrement et peuvent être transférés sur une clé USB ou une imprimante pour la gestion documentaire. Imprimante en accessoire. Des informations complémentaires per ex. nom du client, numéro du projet et le nom de la personne ayant réalisé le contrôle peuvent être ajoutées aux résultats à partir d'appareils externes (par ex. PC, ordinateur portable, tablette tactile, smartphone, etc.).



REMS Multi-Push SL/SLW

Station avec compresseur pour le rinçage et la mise en épreuve

Conditionnement de livraison

REMS Multi-Push SL Set. Appareil à gestion électronique avec compresseur sans huile pour le rinçage et la réalisation d'essais d'épreuve. Pour le rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air, la désinfection, le nettoyage, la protection de systèmes de tuyauterie, par exemple débouchage, nettoyage et protection de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, le rinçage et la désinfection d'installations d'eau potable, les essais de pression de systèmes de tuyauterie et de réservoirs à l'air comprimé, l'utilisation en tant que compresseur à air comprimé pour le remplissage contrôlé de réservoirs de toute sorte avec de l'air comprimé, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, et pour l'alimentation d'outils pneumatiques $\leq 230 \text{ NI/min}$. Unité de saisie et de commande. Compresseur à piston avec embiellage, moteur à condensateur 230V, 50 Hz, 1500W, interrupteur différentiel (PRCD). Châssis roulant en tubes d'acier. Éléments d'obturation des entrées et sorties d'eau du REMS Multi-Push. 2 tuyaux d'aspiration/de refoulement armés textile Ø 1", longueur 1,5 m, avec raccords filetés 1" et éléments d'obturation. 1 tuyau à air comprimé Ø 8 mm, longueur 1,5 m, avec raccord rapide DN 5 et raccord fileté G 1/2", pour les essais de pression à l'air comprimé. Tuyau de raccordement compresseur/alimentation en eau, longueur 0,6 m, avec raccord rapide DN 7,2 et raccord fileté 1", mamelon double 1", pour souffler l'eau résiduelle du REMS Multi-Push et des tuyaux d'aspiration/de refoulement après le travail. Sans unité de désinfection, sans unité de nettoyage et de protection. Dans boîte carton.

	Code	€
	115610R220	3.108,81

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Multi-Push SLW Set. Comme REMS Multi-Push SL Set, code 115610, avec en plus pompe hydropneumatique pour les essais de pression hydrostatiques d'installations d'eau potable à l'eau conformément à la norme EN 806-4:2010, procédure d'essai A, B ou C, ou procédure d'essai B modifiée et pour les essais de pression à l'eau d'autres systèmes de tuyauterie et réservoirs. 1 tuyau à haute pression Ø 1/2", longueur 1,5 m, avec raccords filetés 1/2" et éléments d'obturation. Dans boîte carton.

	Code	€
	115611R220	4.011,87

Autres tensions sur demande.



Info



Info

Accessoires

Désignation	Code	€
Filtre fin avec élément filtrant fin 90 µm , lavable à l'eau, avec grand réservoir de collecte de saletés	115609R	123,52
Élément filtrant fin 90 µm , pour filtre fin avec élément filtrant fin 90 µm	043054	40,07
Manomètre, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, pour essais de pression et d'étanchéité de systèmes de canalisations et de réservoirs jusqu'à 6 MPa/60 bar/870 psi.	115140	111,38
Manomètre à graduation fine, $p \leq 1,6 \text{ MPa}/16 \text{ bar}/232 \text{ psi}$, pour essais de pression et d'étanchéité de systèmes de canalisations et de réservoirs jusqu'à 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.	115045	79,61
Manomètre à graduation fine, $p \leq 250 \text{ hPa}/250 \text{ mbar}/3,6 \text{ psi}$, pour essais de pression et d'étanchéité de systèmes de canalisations et de réservoirs jusqu'à 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.	047069	240,19
Tuyau à air comprimé Ø 14 mm , longueur 1,5 m, avec raccords rapides DN 7,2 (mâle, femelle), pour le raccordement d'outils pneumatiques.	115621R	61,97
Tuyau à air comprimé Ø 8 mm , longueur 7 m, avec raccord rapide DN 5 (mâle) et raccord fileté G 1/2", pour les essais de pression à l'air comprimé.	115667R	64,88
Tuyau à air comprimé Ø 8 mm , longueur 1,5 m, avec raccord rapide DN 5 (mâle, femelle), pour les essais de pression à l'air comprimé d'installations de gaz.	115747R	67,26
Tuyau à haute pression Ø 1/2" , longueur 7 m, avec raccords filetés G 1/2" et éléments d'obturation, pour les essais de pression à l'eau de systèmes de tuyauterie et de réservoirs avec REMS Multi-Push SLW.	115661R	128,71
Tuyau d'aspiration/de refoulement armé textile Ø 1" , longueur 1,5 m, avec raccords filetés G 1", avec éléments d'obturation, pour le rinçage, la désinfection, le nettoyage, la protection et les essais de pression à l'eau.	115633R	59,27
Mamelon double 1" pour relier 2 tuyaux d'aspiration/de refoulement et pour vider l'eau des tuyaux d'aspiration/de refoulement	045159	10,38



Désignation	Code	€
Imprimante pour l'impression des rapports d'intervention des programmes de rinçage et d'essai enregistrés, 1 rouleau de papier, câble de connexion USB, alimentation/chargeur Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	508,62
Rouleau de papier , paquet de 5 pour imprimante	090015R	18,89
Coffret avec insertions, pour imprimante, rouleaux de papier et accessoires divers	115703R	70,58
REMS V-Jet TW , unité de désinfection pour installations d'eau potable, pour l'amenée de solution de dosage pour la désinfection	115602R	304,13
REMS Peroxi Color , bouteille de 1 l de solution de dosage REMS Peroxi pour la désinfection d'un volume de conduite d'environ 100 l, bouteille de 20 ml de colorant rouge REMS Color pour colorer la solution de dosage et contrôler le remplissage et le rinçage, pipette pour contrôler l'effectivité de la solution de dosage.	115605R	82,00
Bâtonnets de test H₂O₂, 0 – 1000 mg/l, paquet de 100 , pour le contrôle de la concentration de la solution de désinfection	091072	71,21
Bâtonnets de test H₂O₂, 0 – 50 mg/l, paquet de 100 , pour le contrôle du rinçage intégral de la solution de désinfection après la désinfection	091073	71,21
REMS V-Jet H , unité de nettoyage et de protection pour systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, pour l'amenée de nettoyant et d'inhibiteur de corrosion.	115612R	304,13
REMS CleanH , bouteille de 1 l de nettoyant pour systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, coloré en vert pour le contrôle de remplissage et de rinçage, pour un volume de conduite d'environ 100 l.	115607R	57,09
REMS NoCor , bouteille de 1 l d'inhibiteur de corrosion de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, coloré en bleu pour le contrôle de remplissage, pour un volume de conduite d'environ 100 l.	115608R	61,24
Housse de protection pour protéger la machine pendant le transport et le stockage	115677R	39,24
Coffret plastique XL-Boxx pour rangement des tuyaux	579600RMP	198,26



REMS CleanM

Nettoyant machine

Nettoyant machine très performant pour l'élimination rapide et efficace des résidus d'huile et de graisse de tous types. Pour nettoyer et dégraisser les machines, les outils, etc. Pour l'artisanat et l'industrie.


REMS CleanM – Il n'y a pas plus propre. Effet nettoyant particulièrement intense.

Spécialement conçu pour l'élimination rapide et efficace des résidus d'huile et de graisse de tous types. Biodégradable selon OECD 302 B. Ne contient pas de substances nocives pour l'environnement.

Nettoyant universel pour l'artisanat et l'industrie. Pour nettoyer et dégraisser les machines et les outils.

Utilisable également pour enlever le calcaire.

REMS CleanM Vaporisateur sans agent propulseur.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS CleanM. Nettoyant pour machines, extrêmement efficace pour le nettoyage rapide et fiable de résidus huileux et gras. Pour nettoyer et dégraisser les machines, les outils, etc.

Emballage	Code	€
Vaporisateur de 500 ml	140119R	19,41

Équipement électrique performant, pour le remplissage, le rinçage et la purge d'air rapides et simples de systèmes fermés. Conception idéale pour les installations solaires, les installations géothermiques et les chauffages au sol/muraux.

Volume du réservoir 30 l

REMS Solar-Push K 60 avec pompe centrifuge

Débit ≤ 36 l/min
Débit à hauteur de refoulement de 40 m 16 l/min
Pression de refoulement $\leq 0,55$ MPa/5,5 bar/80 psi
Température des fluides (régime constant) $\leq 60^{\circ}\text{C}$
pH des fluides 6,5 – 9,5

REMS Solar-Push I 80 avec pompe à palettes

Débit ≤ 27 l/min
Débit à hauteur de refoulement de 40 m 18 l/min
Pression de refoulement $\leq 0,65$ MPa/6,5 bar/94 psi
Température des fluides (régime constant) $\leq 80^{\circ}\text{C}$
pH des fluides 6,5 – 9,5

Fluides: thermofluides, antigels, eau, solutions aqueuses, émulsions

REMS Solar-Push – remplir, rincer et purger en une seule opération. Auto-amorçante. Débit élevé.

Avantage du système

Remplir, rincer et purger en une seule opération. Conception idéale pour les installations solaires, les installations géothermiques et les chauffages au sol/muraux. Également pour remplir des réservoirs.

Conception

Équipement électrique performant de remplissage et de rinçage, chariot mobile en tubes acier robuste avec 2 grandes roues pneumatiques pour le transport aisé sur le chantier dans des conditions difficiles. Support pratique pour le tuyau. Poids réduit, REMS Solar-Push I seulement 19 kg, REMS Solar-Push K seulement 20 kg. Solide réservoir 30 l en plastique (PE résistant aux UV) avec indicateur de niveau, démontable pour faciliter le nettoyage, remplissage aisé grâce au grand orifice. Couvercle pratique à visser pour ouverture et fermeture rapides. Raccord retour $\frac{3}{4}$ " avec tube plongeur pour éviter le moussage du liquide à l'entrée du réservoir en plastique. Robinet d'arrêt pour nettoyage facile et remplacement aisé du réservoir en plastique en cas d'utilisation de différents liquides. Deux poignées pratiques pour transport facile du réservoir. Tuyau de liaison haute température entre le réservoir en plastique et la pompe. Filtre fin monté sur la conduite d'aspiration avec grand regard pour faciliter la détection de saletés (par ex. copeaux, résidus de soudure) et d'air résiduel dans le circuit.

REMS Solar-Push K 60

Pompe centrifuge auto-amorçante pour différents fluides, par ex. thermofluides, antigels, eau, solutions aqueuses, émulsions. Moteur à condensateur puissant et éprouvé, silencieux, 940 W, interrupteur marche/arrêt. Débit élevé ≤ 36 l/min pour remplissage rapide, rinçage efficace et purge d'air de systèmes fermés et remplissage de réservoirs. Soupape de décompression pour décompression facile dans le tuyau de refoulement sous pression à la fin du travail, en accessoire. Pour régime constant $\leq 60^{\circ}\text{C}$. 2 tuyaux armés textile PVC souples et transparents $\frac{1}{2}$ " T60, pour conduite de refoulement sous pression et conduite de retour, longueur 3 m chacun, avec raccords filetés $\frac{3}{4}$ ", résistance aux températures $\leq 60^{\circ}\text{C}$.

REMS Solar-Push I 80

Pompe à palettes auto-amorçante à sec avec ailettes spéciales, pour différents fluides, par ex. thermofluides, antigels, eau, solutions aqueuses, émulsions. Moteur à condensateur puissant et éprouvé, silencieux, 1000 W, interrupteur marche/arrêt. Débit élevé ≤ 27 l/min pour remplissage rapide, rinçage efficace et purge d'air de systèmes fermés et remplissage de réservoirs. Avec soupape de décompression pour décompression facile dans le tuyau de refoulement sous pression à la fin du travail. Pour régime constant $\leq 80^{\circ}\text{C}$. 2 tuyaux armés textile EPDM souples $\frac{1}{2}$ " T100 (caoutchouc synthétique), pour conduite de refoulement sous pression et conduite de retour, longueur 3 m chacun, avec raccords filetés $\frac{3}{4}$ ", résistance hautes températures $\leq 100^{\circ}\text{C}$.

Accessoires

Robinet d'arrêt pour la fermeture du tuyau de refoulement ou du tuyau de retour, par ex. lors du transport. Filtre fin avec sac filtrant fin 70 μm , composé d'un couvercle à visser avec raccordement pour tuyau de retour avec raccord $\frac{3}{4}$ ", adaptateur et sac filtrant fin 70 μm , ou filtre fin externe avec élément filtrant 90 μm , lavable à l'eau, avec grand réservoir de collecte de saletés pour conduite de retour avec raccord $\frac{3}{4}$ " pour rincer les chauffages au sol/muraux et éliminer la boue. Vanne d'inversion de flux complète avec tuyau armé textile EPDM $\frac{1}{2}$ " T100, pour rincer les chauffages au sol/muraux et éliminer la boue de manière efficace grâce aux coups de bélier provoqués par le changement du sens de flux. Vannes 3 voies pour aspiration du fluide depuis un autre réservoir, par ex. pour grands volumes.




Produit allemand de qualité



K 60



I 80



Conditionnement de livraison

REMS Solar-Push K 60. Equipement électrique pour le remplissage, le rinçage et la purge d'air rapides et simples de systèmes fermés. Débit ≤ 36 l/min, réservoir 30 l. Avec pompe centrifuge, résistance aux températures $\leq 60^{\circ}\text{C}$ à régime constant. Pression de refoulement $\leq 0,55$ MPa/5,5 bar/80 psi. Moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 tuyaux PVC armés textile souple et transparent $\frac{1}{2}$ " T60, longueur 3 m chacun, résistance aux températures $\leq 60^{\circ}\text{C}$. Sur châssis robuste en tubes d'acier avec roues gonflables. Dans boîte carton.

	Code	€
	115312R220	933,16

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Solar-Push I 80. Equipement électrique pour le remplissage, le rinçage et la purge d'air rapides et simples de systèmes fermés. Débit ≤ 27 l/min, réservoir 30 l. Avec pompe à palettes, résistance aux températures $\leq 80^{\circ}\text{C}$ à régime constant. Pression de refoulement $\leq 0,65$ MPa/6,5 bar/94 psi. Moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1000 W. Soupape décompression de sécurité. 2 tuyaux EPDM armés textile souple $\frac{1}{2}$ " T100, longueur 3 m chacun, résistance aux hautes températures $\leq 100^{\circ}\text{C}$. Sur châssis robuste en tubes d'acier avec roues gonflables. Dans boîte carton.

	Code	€
	115311R220	1.140,76

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Tuyau armé textile PVC $\frac{1}{2}$" T60 pour conduite de refoulement sous pression ou conduite de retour, longueur 3 m, avec raccords filetés $\frac{3}{4}$ ", résistance aux températures $\leq 60^{\circ}\text{C}$	115314R	43,08
Tuyau armé textile EPDM $\frac{1}{2}$" T100 pour conduite de refoulement sous pression ou conduite de retour, longueur 3 m, avec raccords filetés $\frac{3}{4}$ ", résistance hautes températures $\leq 100^{\circ}\text{C}$	115315R	57,61
Tuyau armé textile EPDM $\frac{1}{2}$" T165 pour conduite de refoulement sous pression ou conduite de retour, longueur 3 m, avec raccords filetés $\frac{3}{4}$ ", résistance hautes températures $\leq 165^{\circ}\text{C}$	115319R	210,71
Robinet d'arrêt $\frac{3}{4}$" pour la fermeture de la conduite sous pression ou de la conduite de retour, par ex. lors du transport	115324R	52,11
Réservoir 30 l en plastique (PE résistant aux UV)	115375R	165,04
Soupape de décompression pour Solar-Push K 60	115217R	74,11
Filtre fin avec sac filtrant fin 70 μm , composé d'un couvercle à visser avec raccordement pour tuyau de retour avec raccord $\frac{3}{4}$ ", adaptateur, 1 sac filtrant fin 70 μm , pour rincer les chauffages au sol/muraux et éliminer la boue	115220	104,84
Sac filtrant fin 70 μm, paquet de 10 , pour filtre fin avec sac filtrant fin 70 μm	115221R10	88,96
Filtre fin externe avec élément filtrant fin 90 μm , lavable à l'eau, avec grand réservoir de collecte de saletés, pour tuyau de retour avec raccord $\frac{3}{4}$ ", pour rincer les chauffages au sol/muraux et éliminer la boue	115323R	220,06
Élément filtrant fin 90 μm , pour filtre fin avec élément filtrant fin 90 μm	043054	40,07
Vanne d'inversion de flux complète avec tuyau tressé en EPDM $\frac{1}{2}$ " T100, pour rincer les chauffages au sol/muraux et éliminer la boue de manière efficace grâce aux coups de bélier provoqués par le changement du sens de flux	115326R	291,68
Vanne 3 voies pour aspiration du fluide depuis un autre réservoir, par ex. pour grands volumes.	115325R	86,98




Info





Cintrer

	Cintreuse arbalète	128
	Cintreuse arbalète hydraulique	130
	Cintreuse électrohydraulique sur accu	132
	Cintreuse hydraulique	134
	Cintreuses électriques pour tubes	136
	Cintreuse sur accu	140
	Cintreuse manuelle pour tubes	142

Cintreuse arbalète pratique pour le cintrage précis de tubes jusqu'à 90°. Idéale pour le travail sur place. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Tubes cuivre recuit	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Tubes cuivre recuit enrobés	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Tubes acier électro-zingué recuit enrobés des systèmes à sertir	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Tubes acier de précision, recuit	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Tubes multicouche	Ø 14 – 32 mm

REMS Swing – cintrer les tubes sur place.

Très légère, très petite, très maniable. Utilisation universelle pour de nombreux types de tube.

Travail ultrarapide grâce au levier multifonction pratique pour l'avance et le retour rapides.

Avance à cliquet éprouvé et fiable.

Idéal également pour tubes enrobés.

Utilisation universelle

Dans l'installation sanitaire, chauffage, climatisation, frigorifique et hydraulique. Également pour les tubes de chauffage central à paroi mince et les tubes en cuivre selon EN 1057 pour le chauffage au sol, et pour les tubes des systèmes à sertir.

Coûts avantageux

Cintreuse amortie après quelques coudes grâce à l'économie de raccords. Pas de frais pour raccords, stockage et approvisionnement. Économie de brasures, d'assemblages par raccords à sertir et de temps de travail. Meilleure sécurité grâce à moins d'assemblages de tubes.

Conception

Compacte, adaptée aux exigences des chantiers. Maniable et légère, mécanisme d'entraînement seulement 0,9 kg. Utilisable partout, à main levée, même aux endroits étroits. Travail simple et rapide, par ex. coude à 90° tube cuivre Ø 22 mm en seulement 9 s. Formes de cintrage avec repère pour cintrage précis. Possibilité de réaliser des chapeaux de gendarme et des coudes en série. Changement facile et rapide des formes de cintrage. Support de pièces coulissantes S Ø 10 – 26 mm, réversible en fonction de la dimension du tube à cintrer, avec pièces coulissantes pour tubes Ø 10 – 26 mm, 3/8 – 1/2". Support de pièces coulissantes Ø 32 mm avec pièces coulissantes pour tubes Ø 32 mm. Dispositif pour coudes inversés sur tubes posés jusqu'à Ø 22 mm, 3/8", en accessoire.

Formes de cintrage et pièces coulissantes

En polyamide renforcé de fibre de verre, à haute résistance mécanique et excellente capacité de glissement. Graduation d'angle sur chaque forme de cintrage pour un cintrage précis. Formes de cintrage, voir tableau à la page 129. Formes de cintrage UP avec rayons de cintrage réduits pour tubes multicouche Uponor Uni Pipe PLUS, voir ci-dessous.

Entraînement

Solide mécanisme d'entraînement à avance mécanique par cliquet, pour toute la plage de travail jusqu'à Ø 32 mm. Levier multifonction pratique pour l'avance et le retour rapides pour gain de temps et d'effort.


Conditionnement de livraison

REMS Swing UP Set. Cintreuse arbalète pour tubes Ø 16 – 32 mm, jusqu'à 90°. Pour tubes multicouche Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage UP avec rayons de cintrage réduits, support de pièces coulissantes UP Ø 16 – 32 mm avec pièces coulissantes, dans coffret métallique robuste.

Désignation mm	Code	€
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	550,14

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Swing mécanisme d'entraînement UP	153300R	153,62
Support de pièces coulissantes UP Ø 16 – 32 mm avec pièces coulissantes pour tubes Ø 16 – 32 mm	153307R	97,26
Forme de cintrage UP Ø 16 mm , rayon de cintrage 32 mm	153303R	46,61
Forme de cintrage UP Ø 20 mm , rayon de cintrage 40 mm	153304R	46,61
Forme de cintrage UP Ø 25 mm , rayon de cintrage 62,5 mm	153305R	46,61
Forme de cintrage UP Ø 32 mm , rayon de cintrage 80 mm	153306R	151,55
Coffret métallique avec insertion	153265R	55,01



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Swing Set. Cintreuse arbalète pour tubes Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", jusqu'à 90°. Tubes cuivre recuit Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, tubes cuivre recuit enrobés Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, tubes acier électro-zingué enrobés des systèmes à sertir Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, tubes multicouche Ø 14–32 mm. Jusqu'au Ø 26 mm avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage, support de pièces coulissantes S Ø 10–26 avec pièces coulissantes, dans coffret métallique robuste/valise. Jusqu'au Ø 32 mm avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage, 2 supports de pièces coulissantes Ø 10–26 et Ø 32 mm avec pièces coulissantes, dans valise plastique robuste.

Désignation mm	pouce	Code	€
Set 12+15+18+22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	359,15
Set 10+12+15+18+22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	375,76
Set 12+14+16+18+22	½ + ⅜ + ⅝"	153020R	375,76
Set 14+16+20+25/26		153026R	359,15
Set 14+16+18+20+25/26		153022R	375,76
Set 16+20+25/26+32		153029R	570,90
Set Allround 22			
10+12+14+15+16+17+18+20+22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	482,67
Set 16+18+20+25/26+32		153023R	607,23
Set Allround 32			
10+12+14+15+16+17+18+20+22+25/26+32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	679,89



Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Swing mécanisme d'entraînement.	153100R	153,62
Support de pièces coulissantes S Ø 10–26 mm avec pièces coulissantes pour tubes Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153125RX	61,97
Support de pièces coulissantes Ø 32 mm avec pièces coulissantes pour tubes Ø 32 mm	153115RX2	133,38
Dispositif pour coudes inversés sur tubes posés jusqu'au Ø 26 mm, ⅞".	153140	154,66
Coffret métallique avec insertion	153265R	55,01
Coffret avec insertion	153270R	107,95

Forme de cintrage pour tubes Ø mm/pouce	Rayon de cintrage ¹⁾ mm	convient pour						
		Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	●			●		153155R	32,07
12, 10 U, ½"	36	●	●		●		153160R	32,07
14, 12 U	50	●		●	●	●	153170R	32,07
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●		153175R	32,07
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180R	32,07
17, 15 U	60			●		●	153185R	32,07
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●	●	153190R	32,07
20, 18 U	79	●	●	●		●	153195R	32,07
22, 18 U, ⅞"	86	●	●				153200R	32,07
25, 26	88					●	153205R	32,07
32	128					●	153210R	60,20

¹⁾ Rayon de cintrage en mm sur l'axe neutre du coude (DVGW GW 392)

Cu: Tubes cuivre recuit, aussi pour tubes enrobés ou à paroi mince
 St 10305-U: Tubes acier électro-zingué recuit enrobés des systèmes à sertir EN 10305-3
 St 10305: Tubes de précision acier doux EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
 U: Enrobés
 V: Tubes multicouche des systèmes à sertir



Cintreuse arbalète hydraulique pour le cintrage précis et sans effort de tubes jusqu'à 90°. Idéale pour le travail sur place. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Tubes cuivre recuit	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Tubes cuivre recuit enrobés	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Tubes des systèmes à sertir en : acier inoxydable avec nickel	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
acier électro-zingué, recuit, enrobés	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Tubes acier de précision, recuit	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Tubes multicouche	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – cintrer les tubes sur place.

Utilisation universelle pour de nombreux types de tube. Travail sans effort grâce à la démultiplication de force hydraulique.

Utilisation universelle

Dans l'installation sanitaire, chauffage, climatisation, frigorifique et hydraulique. Egalement pour les tubes de chauffage central à paroi mince et les tubes en cuivre selon EN 1057 pour le chauffage au sol, et pour les tubes des systèmes à sertir.

Coûts avantageux

Cintreuse amortie après quelques coudes grâce à l'économie de raccords. Pas de frais pour raccords, stockage et approvisionnement. Economie de brasures, d'assemblages par raccords à sertir et de temps de travail. Meilleure sécurité grâce à moins d'assemblages de tubes.

Conception




Unité d'entraînement robuste et compact avec système hydraulique fermé sans entretien. Maniable et légère, seulement 2,4 kg. Utilisable partout, à main levée, même aux endroits étroits. Travail simple et rapide, par ex. coude à 90° tube cuivre Ø 22 mm en seulement 18 s. Formes de cintrage avec repère pour cintrage précis. Possibilité de réaliser des chapeaux de gendarme et des coudes en série. Changement facile et rapide des formes de cintrage. Support de pièces coulissantes H-S Ø 10 – 26 mm, réversible en fonction de la dimension du tube à cintrer, avec pièces coulissantes pour tubes Ø 10 – 26 mm, 3/8 – 7/8". Support de pièces coulissantes Ø 32 mm avec pièces coulissantes pour tubes Ø 32 mm. Dispositif H-S pour coudes inversés sur tubes posés jusqu'à Ø 26 mm, 7/8", en accessoire.

Formes de cintrage et pièces coulissantes

Formes de cintrage et pièces coulissantes en polyamide renforcé de fibres de verre, à haute résistance mécanique et excellente capacité de glissement, ou formes de cintrage en aluminium. Graduation d'angle sur chaque forme de cintrage pour un cintrage précis. Formes de cintrage, voir tableau à la page 131.

Entraînement

Unité d'entraînement hydraulique avec cylindre hydraulique constitué d'un vérin hydraulique moleté de qualité supérieure. Levier d'avance ergonomique pour une mise sous pression aisée avec la pompe hydraulique manuelle. Avance hydraulique fiable avec protection contre le risque de surcharge dans la position avant maximale du piston et soupape de surpression pour la sécurité du travail.



Produit allemand de qualité



Info

Conditionnement de livraison

REMS Hydro-Swing Set. Cintreuse arbalète oléohydraulique Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", jusqu'à 90°. Tubes cuivre recuit Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, tubes cuivre recuit enrobés Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, tubes des systèmes à sertir en acier électro-zingué recuit enrobés Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubes multicouche Ø 14–32 mm. Jusqu'au Ø 26 mm avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage en polyamide, support de pièces coulissantes H-S Ø 10–26 mm avec pièces coulissantes, dans valise robuste. Jusqu'au Ø 32 mm avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage en polyamide, 2 supports de pièces coulissantes Ø 10–26 mm et Ø 32 mm avec pièces coulissantes, dans valise robuste.

Désignation mm	pouce	Code	€
Set 12+15+18+22	1/2 + 5/8 + 3/4 + 1/2"	153525RX	699,61
Set 10+12+15+18+22	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 1/2"	153521RX	725,56
Set 12+14+16+18+22	1/2 + 3/4 + 1/2"	153520RX	725,56
Set 14+16+20+25/26		153526R	699,61
Set 14+16+18+20+25/26		153522R	725,56
Set 16+20+25/26+32		153529R	777,46
Set Allround 22			
10+12+14+15+16+17+18+20+22	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 1/2"	153527RX	755,66
Set 16+18+20+25/26+32		153523R	801,34
Set Allround 32			
10+12+14+15+16+17+18+20+22+25/26+32	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 1/2"	153528RX	857,39

Conditionnement de livraison

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing avec formes de cintrage en aluminium, adapté en particulier pour Geberit Mapress acier inoxydable (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress acier inoxydable (EN 10088, 1.4521, sans nickel), Geberit Mapress acier électro-zingué (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Désignation mm	Code	€
Set 15+18+22	153510R	773,31

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Hydro-Swing unité d'entraînement	153500R	569,86
Support de pièces coulissantes H-S Ø 10–26 mm avec pièces coulissantes pour tubes Ø 10–26 mm, 3/8–1/2"	153501R	69,34
Support de pièces coulissantes Ø 32 mm avec pièces coulissantes pour tubes Ø 32 mm	153115RX2	133,38
Dispositif H-S pour coudes inversés sur tubes posés jusqu'au Ø 26 mm, 1/2"	153450R	237,70
Coffret avec insertion	153570R	107,95

Forme de cintrage pour tubes Ø mm/pouce	Rayon de cintrage ¹⁾ mm	convient pour						
		Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U		
10, 3/8"	30	●			●		153155R	32,07
12, 10 U, 1/2"	36	●	●		●		153160R	32,07
14, 12 U	50	●			●	●	153170R	32,07
15, 12 U, 5/8" ²⁾	55	●	●	●	●		153531R	73,49
15, 12 U, 5/8"	55	●	●		●		153175R	32,07
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180R	32,07
17, 15 U	60					●	153185R	32,07
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4" ²⁾	72	●	●	●	●	●	153532R	73,49
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4"	72	●	●		●	●	153190R	32,07
20, 18 U	79	●	●			●	153195R	32,07
22, 18 U, 1/2" ²⁾	86	●	●	●	●		153540R	73,49
22, 18 U, 1/2"	86	●	●				153200R	32,07
25, 26	88					●	153205R	32,07
32	128					●	153210R	60,20

¹⁾ Rayon de cintrage en mm sur l'axe neutre du coude (DVGW GW 392)

²⁾ Formes de cintrage en aluminium

Cu: Tubes cuivre recuit, aussi pour tubes enrobés ou à paroi mince, EN 1057


St 10217: Tubes acier inoxydable avec nickel des systèmes à sertir EN 10217-7, DIN 10312, série 2, matière 1.4401

St 10305: Tubes de précision acier doux EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3

St 10305-U: Tubes acier électro-zingué recuit enrobés des systèmes à sertir EN 10305-3

U: Enrobés

V: Tubes multicouche des systèmes à sertir



REMS Hydro-Swing 22V

Cintreuse sur accu

Outil électrique universel, autonome et maniable pour le cintrage précis et sans effort de tubes jusqu'à 90°. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier. Technologie Li-Ion 22V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Tubes cuivre recuit	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Tubes cuivre recuit enrobés	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Tubes des systèmes à sertir en : acier inoxydable avec nickel	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
acier électro-zingué, recuit, enrobés	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Tubes acier de précision, recuit	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Tubes multicouche	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing 22V – cintrer les tubes sur place. Autonome, maniable et léger. Utilisation universelle pour de nombreux types de tube. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour 110 coudes sur tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 22 mm par charge d'accu*.

Utilisation universelle

Voir page 130.

Coûts avantageux

Voir page 130.

Conception

Unité d'entraînement robuste et compact avec système hydraulique fermé sans entretien. Autonome, maniable et léger. Machine d'entraînement avec accu seulement 3,0 kg. Utilisable partout, à main levée, même dans les espaces réduits. Travail simple et rapide, par ex. coude à 90° tube acier inoxydable Ø 22 mm en seulement 8 s. Formes de cintrage avec repère pour cintrage précis. Possibilité de réaliser des chapeaux de gendarme et des coudes en série. Changement facile et rapide des formes de cintrage. Support de pièces coulissantes H-S Ø 10 – 26 mm, réversible en fonction de la dimension du tube à cintrer, avec pièces coulissantes pour tubes Ø 10 – 26 mm, 3/8 – 1/2". Support de pièces coulissantes Ø 32 mm avec pièces coulissantes pour tubes Ø 32 mm. Lampe de travail LED pour éclairer la zone de travail. Dispositif H-S pour coudes inversés sur tubes posés jusqu'au Ø 26 mm, 3/8", en accessoire.

Formes de cintrage et pièces coulissantes

Formes de cintrage et pièces coulissantes en polyamide renforcé de fibres de verre, à haute résistance mécanique et excellente capacité de glissement, ou formes de cintrage en aluminium. Graduation d'angle sur chaque forme de cintrage pour un cintrage précis. Formes de cintrage, voir tableau à la page 133.

Entraînement

Force de poussée élevée pour le cintrage ultrarapide sans formation de plis. Force de poussée 9 kN. Entraînement électrohydraulique performant avec moteur à accu puissant 21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique performant. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur


Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 2,5, 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 110 coudes, 4,4 Ah pour environ 190 coudes, 5,0 Ah pour environ 220 coudes, 9,0 Ah pour environ 396 coudes sur tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 22 mm par charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100 – 240 V, 90 W. Chargeur rapide 100 – 240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220 – 240 V/21,6 V, débit 15 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.

Conditionnement de livraison

REMS Hydro-Swing 22V INOX Set. REMS Hydro-Swing 22V avec formes de cintrage en aluminium, adapté en particulier pour Geberit Mapress acier inoxydable (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress acier inoxydable (EN 10088, 1.4521, sans nickel), Geberit Mapress acier électro-zingué (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Désignation mm	Code	€
Set 15 + 18 + 22	153419R220	1.483,30

Autres tensions sur demande.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Hydro-Swing 22V Set. Cintreuse sur accu Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅝", jusqu'à 90°. Tubes cuivre recuit Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, tubes cuivre recuit enrobés Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, tubes des systèmes à sertir en acier électro-zingué recuit enrobés Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubes multicouche Ø 14–32 mm. Entraînement électrohydraulique avec moteur sur accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur de sécurité à gâchette. Lampe de travail LED. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Jusqu'au Ø 26 mm avec formes de cintrage en polyamide, support de pièces coulissantes H-S Ø 10–26 mm avec pièces coulissantes. Jusqu'au Ø 32 mm avec formes de cintrage en polyamide, 2 supports de pièces coulissantes Ø 10–26 mm et Ø 32 mm avec pièces coulissantes. En coffret plastique XL-Boxx.

Désignation mm	pouce	Code	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ⅜ + ⅝"	153410RX220	1.389,88
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ⅜ + ⅝"	153411RX220	1.431,40
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ⅜ + ⅝"	153412RX220	1.431,40
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	1.389,88
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	1.431,40
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	1.483,30
Set Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ⅜ + ⅝"	153416RX220	1.555,96
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	1.587,10
Set Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ⅜ + ⅝"	153418RX220	1.784,32
Basic-Pack (sans forme de cintrage et pièce coulissante)		153401R220	1.203,04

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Hydro-Swing 22 V machine d'entraînement sans accu	153400R22	544,95
Support de pièces coulissantes H-S Ø 10–26 mm avec pièces coulissantes pour tubes Ø 10–26 mm, ⅜–⅝"	153501R	69,34
Support de pièces coulissantes Ø 32 mm avec pièces coulissantes pour tubes Ø 32 mm	153115RX2	133,38
Dispositif H-S pour coudes inversés sur tubes posés jusqu'au Ø 26 mm, ⅝"	153450R	237,70
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	258,46
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A , pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571567R220	414,16
Coffret plastique XL-Boxx avec insertion	153455R	233,55

REMS Lumen 2800 22 V, projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.

Forme de cintrage pour tubes Ø mm/pouce	Rayon de cintrage ¹⁾ mm	convient pour					
		Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	
10, ⅜"	30	●			●		153155R 32,07
12, 10 U, ½"	36	●	●		●		153160R 32,07
14, 12 U	50	●			●	●	153170R 32,07
15, 12 U, ⅝" ²⁾	55	●	●	●	●		153531R 73,49
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●		153175R 32,07
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180R 32,07
17, 15 U	60					●	153185R 32,07
18, 14 U, 15 U, 16 U, ⅜" ²⁾	72	●	●	●	●	●	153532R 73,49
18, 14 U, 15 U, 16 U, ⅜"	72	●	●		●	●	153190R 32,07
20, 18 U	79	●	●			●	153195R 32,07
22, 18 U, ⅝" ²⁾	86	●	●	●	●		153540R 73,49
22, 18 U, ⅝"	86	●	●				153200R 32,07
25, 26	88					●	153205R 32,07
32	128					●	153210R 60,20

¹⁾ Rayon de cintrage en mm sur l'axe neutre du coude (DVGW GW 392)

²⁾ Formes de cintrage en aluminium

Cu: Tubes cuivre recuit, aussi pour tubes enrobés ou à paroi mince, EN 1057

St 10217: Tubes acier inoxydable avec nickel des systèmes à sertir EN 10217-7, DIN 10312, série 2, matière 1.4401

St 10305: Tubes de précision acier doux EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3

St 10305-U: Tubes acier électro-zingué recuit enrobés des systèmes à sertir EN 10305-3

U: Enrobés

V: Tubes multicouche des systèmes à sertir



Cintreuse hydraulique robuste pour le cintrage précis de tubes jusqu'à 90°. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Tubes gaz acier EN 10255	Ø ¾ – 2"
Tubes multicouche	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – très légère, cintrage jusqu'à Ø 2", 75 mm. Idéale pour les tubes gaz acier EN 10255 et pour les tubes multicouche des systèmes à sertir. Également pour cintrage non coplanaire.

Utilisation universelle

Pour travaux de serrurerie, pour les installations sanitaires, le chauffage et la construction mécanique. Parfaitement adaptée aux tubes gaz acier EN 10255 et aux tubes multicouche des systèmes à sertir.

Avantage du système

Une seule unité d'entraînement de cintrage pour toute la plage de travail jusqu'à Ø 2", Ø 75 mm.

Coûts avantageux

Cintreuse amortie après quelques coudes grâce à l'économie de raccords. Pas de frais d'approvisionnement et de stockage des raccords. Économie de soudure, de raccords à sertir et gain de temps de travail. Meilleure sécurité grâce à la réduction du nombre d'assemblages de tubes.

Conception

Unité d'entraînement hydraulique robuste avec système hydraulique fermé sans entretien. 2 supports de rouleaux et 2 rouleaux forment un cadre de cintrage fermé pour une grande rigidité et une grande précision de cintrage. Flasque supérieure articulée pour une pose et une dépose faciles du tube, avec identification des positions de montage des rouleaux en fonction de la taille des tubes à cintrer, avec repérage angulaire de 0 à 90°. Support de rouleaux supérieur avec flasque coulissant pour la réalisation de chapeaux de gendarme et de coudes en série (également cintrage non coplanaire). Utilisable partout, mise en oeuvre rapide sans réglages. Travail simple, facile et rapide, par ex. coudes 90° Ø 63 mm en seulement 60 s. Trépied disponible en accessoire.

Formes de cintrage et rouleaux

Formes de cintrage ST pour tubes gaz acier, résistantes aux déformations et à la pression, en fonte nodulaire à haute résistance. Formes de cintrage V pour tubes multicouche, résistantes aux déformations et à la pression, en fonte d'aluminium anti-torsion. Voir page 135. Marquage angulaire sur chaque forme de cintrage pour un cintrage précis. Rapporteur d'angle avec graduation de 0° à 180° pour un cintrage précis, en accessoire. L'ajustage dimensionnel entre la forme de cintrage et les rouleaux assure un cintrage adapté au matériau utilisé, sans fissures et sans formation de plis. Rouleaux très solides pour résister aux contraintes de poussée avec minimisation des frictions. Changement de forme de cintrage et de rouleaux rapide grâce à un système d'emboîtement simple.

Entraînement

Unité d'entraînement hydraulique avec vérin hydraulique constitué d'un tube hydraulique roulé de qualité supérieure. Protection de l'avance hydraulique contre le risque de surcharge en position avant maximale du piston et soupape de surpression pour la sécurité du travail. Levier d'avance ergonomique pour une mise sous pression aisée avec la pompe hydraulique manuelle. Aucun risque de pincement ou d'écrasement grâce à la fin de course du levier d'avance, sécurité du travail garantie.



Produit allemand de qualité



Chapeau gendarme.



Info



Coudes à étage non coplanaire.

Conditionnement de livraison

REMS Set Python. Cintreuse hydraulique pour le cintrage précis de tubes jusqu'à 90°. Tubes acier EN 10255 Ø ¾ – 2", tubes multicouche Ø 32 – 75 mm. Unité d'entraînement avec supports de rouleaux, support de rouleaux supérieur avec flasque coulissant, 2 rouleaux, formes de cintrage St (tubes acier) ou V (tubes multicouche). Caisse de transport robuste.

Désignation	Code	€
Set St ¾ + ½ + ¾ + 1 + 1½"	590020R	1.676,37
Set St ½ + ¾ + 1 + 1½ + 1½ + 2"	590021R	1.806,12
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	1.702,32



Accessoires

Désignation	Code	€
Mécanisme d'entraînement avec supports de rouleaux et rouleaux	590000R	1.479,15
Pièces coulissantes Ø 75 mm, paquet de 2	590111R	370,57
Trépied	590150R	168,16
Caisse de transport avec poignées pratiques	590160R	247,04
Rapporteur d'angle pour un cintrage précis	590153R	43,18

Forme de cintrage pour tubes Ø mm/pouce	Rayon de cintrage ¹⁾ mm	Rayon de cintrage ²⁾ mm	convient pour					Code	€
			St 10255	>					
St ¾"	50		●					590051R	46,81
St ½"	65		●					590052R	55,84
St ¾"	85		●					590053R	67,16
St 1"	100		●					590054R	67,16
St 1½"	150		●					590055R	75,15
St 1½"	170		●					590056R	91,03
St 2"	220		●					590057R	137,02
V 32 mm	112	128		●				590061R	61,76
V 40 mm	140	160		●				590058R	78,06
V 50 mm	175	200		●				590059R	105,88
V 63 mm	220	252		●				590060R	149,47
V 75 mm	260	298		▲				590062R	330,08

St 10255: Tubes gaz acier (tubes filetés) EN 10255
V: Tubes multicouche des systèmes à sertir
▲ 2 pièces coulissantes Ø 75 mm (code 590111) sont nécessaires

¹⁾ Rayon de cintrage en mm à l'intérieur du coude (EN 10255)

²⁾ Rayon de cintrage en mm sur l'axe neutre du coude (DVGW VP 632)



Outil électrique universel, puissant et compact pour cintrage par étirage à froid de tubes jusqu'à 180°. Utilisable partout, sans étau. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit également à paroi mince	Ø 10 – 35 mm Ø 3/8 – 1 3/8"
Tubes cuivre recuit enrobés, également à paroi mince	Ø 10 – 18 mm
Tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1	Ø 3/8 – 1 3/8"
Tubes des systèmes à sertir en:	
acier inoxydable	Ø 12 – 28 mm
acier électro-zingué, également enrobés	Ø 12 – 28 mm
Tubes acier de précision, recuit	Ø 10 – 28 mm
Tubes acier EN 10255	Ø 1/4 – 3/4"
Tubes d'installations électriques EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Tubes multicouche	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – cintrage de tubes sans formation de plis. Utilisation universelle pour de nombreux types de tube. Opérationnel sans réglages. Marche rapide et lente pour cintrage précis. Changement rapide des formes de cintrage et pièces coulissantes.

Utilisation universelle

Dans l'installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation, du frigorifique et de l'hydraulique. Convient pour les tubes des systèmes à sertir, pour les tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, ainsi que pour les tubes de chauffage à paroi mince en cuivre selon EN 1057.

Avantage du système

Une seule sorte de formes de cintrage et pièces coulissantes pour REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 et REMS Sinus. D'où gestion de stock simple et avantageuse. Impossible de confondre.

Coûts avantageux

Cintreuse amortie après quelques coudes grâce à l'économie de raccords. Pas de frais pour raccords, stockage et approvisionnement. Economie de brasures, d'assemblages par raccords à sertir et de temps de travail. Meilleure sécurité grâce à moins d'assemblages de tubes.

Conception

Outil électrique compact et maniable, développant un flux d'énergie interne pendant l'opération de cintrage. Super-légère, machine d'entraînement 8 kg seulement. Utilisable partout, mise en oeuvre rapide sans réglages. Travail simple, facile et rapide, par ex. cintrage d'un coude à 90° Ø 22 mm en seulement 6 s. Marche rapide et lente pour cintrage précis. Possibilité de réaliser des baïonnettes, des chapeaux de gendarme, des coudes en série et des coudes inversés. Support machine réglable en hauteur, en accessoire.

Formes de cintrage et pièces coulissantes

En polyamide renforcé de fibres de verre à haute résistance mécanique, sans effet mémoire, ou en aluminium. L'ajustage dimensionnel entre la forme de cintrage et la pièce coulissante assure un glissement adapté au matériau utilisé, sans fissures et sans formation de plis. Graduation angulaire de 0 à 180° sur chaque forme de cintrage et repérage sur chaque pièce coulissante pour cintrage à dimensions exactes. Changement rapide des formes de cintrage et pièces coulissantes. Formes de cintrage et pièces coulissantes pour diverses dimensions de tubes, divers matériaux et rayons de cintrage (page 143).

Entraînement

Transmission robuste et sans entretien avec accouplement à friction de sécurité. Moteur universel, éprouvé, puissant, 1000 W. Deux sens de rotation. Interrupteur électronique à gâchette de sécurité, à réglage continu pour marche rapide et lente.

Lubrifiant de cintrage

Le spray de cintrage REMS garantit une pellicule lubrifiante pour une dépense réduite d'énergie et un cintrage régulier. Résistant à la haute pression et exempt d'acide. Inoffensif pour l'ozone.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Curvo Set. Cintreuse électrique pour tubes Ø 10–40 mm, Ø ¼–1 ½", jusqu'à 180°. Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1 ½", tubes cuivre recuit enrobés, également à paroi mince, Ø 10–18 mm, tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1 Ø ¾–1 ½", tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable Ø 12–28 mm, acier électro-zingué, également enrobés, Ø 12–28 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–28 mm, tubes acier EN 10255 Ø ¼–¾", tubes d'installations électriques EN 50086 Ø 16–32 mm, tubes multicouche Ø 14–40 mm, entre autres. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, accouplement à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interrupteur électronique de sécurité à gâchette, à réglage continu, deux sens de rotation. Goupille de fixation. Formes de cintrage et pièces coulissantes. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	1.743,84
Set 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580027 R220	1.941,06
Set 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580036 R220	2.055,24
Set 15 + 18 + 22 + 28³⁾	580035 R220	2.013,72
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020 R220	1.837,26
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580033 R220	2.107,14
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580037 R220	2.148,66
Set 15 + 22 + 28¹⁾	580022 R220	1.837,26
Set 15 + 22 + 28²⁾	580040 R220	1.951,44
Set 17 + 20 + 24	580023 R220	1.909,92
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021 R220	1.930,68
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580031 R220	2.138,28
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580038 R220	2.242,08
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580028 R220	2.034,48
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580039 R220	2.148,66
Set ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"	580024 R220	2.345,88
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025 R220	2.231,70
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034 R220	2.148,66
Set 20 + 25 + 32	580029 R220	2.117,52
Set 32 + 40	580030 R220	2.148,66
Basic-Pack (sans forme de cintrage et pièce coulissante)	580010 R220	1.328,64

Les REMS Curvo Set sont livrés avec la forme de cintrage et la pièce coulissante appropriée avec le rayon mini. (Sauf code 580029 et 580030), voir page 143.

- ¹⁾ Forme de cintrage et pièce coulissante 28, R102, code 581070, pour tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince. Voir page 143.
- ²⁾ Forme de cintrage et pièce coulissante 28, ¾" (DN 20), R102, code 581260, pour tubes cuivre écroui à paroi épaisse Ø 28 mm, Ø 1 ½", tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable/acier électro-zingué Ø 28 mm, tubes acier ¾". Voir page 143.
- ³⁾ Forme de cintrage et pièce coulissante 28, ¾" (DN 20), R114, code 581310 pour tubes cuivre écroui, mi-dur, également à paroi mince, Ø 28 mm, tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable/acier électro-zingué Ø 28 mm, tubes acier ¾". Selon le feuillet de travail DVGW GW 392, pour tubes cuivre écroui et mi-dur Ø 28 mm, rayon de cintrage minimum de 114 mm. Épaisseur de paroi ≥ 0,9 mm. Voir page 143.

Accessoires

Désignation	Code	€
Formes de cintrage et pièces coulissantes, voir page 143.		
REMS Curvo machine d'entraînement	580000 R220	1.183,32
Goupille de fixation	582036	40,79
Spray de cintrage REMS, 400 ml	140120 R	28,86
Coffret métallique avec insertion	586000 R	128,71
Support-machines 3B, réglable en hauteur, sur trépied	586100 R	243,93
Support-machines WB, réglable en hauteur, pour fixation sur établi	586150 R	171,27



Basic-Pack



3B



WB

Outil électrique universel, puissant et compact pour cintrage par étirage à froid de tubes jusqu'à 90°. Utilisable partout, sans étau. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Tubes acier EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Tubes acier inoxydable EN ISO1127, EN 10217 -7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit	Ø 10 – 42 mm
Tubes cuivre à paroi mince	Ø 10 – 35 mm
Tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1	Ø ¾ – 1½"
Tubes des systèmes à sertir en:	
acier inoxydable	Ø 12 – 42 mm
acier électro-zingué (enrobés)	Ø 12 – 42 (28) mm
Tubes multicouche	Ø 14 – 50 mm
Autres matériaux, voir REMS Curvo	

REMS Curvo 50 – cintrage des tubes de grands diamètres, sans formation de plis.

Utilisation universelle

Pour travaux de serrurerie et pour l'installation sanitaire, chauffage, climatisation, frigoriste et hydraulique. Convient pour les tubes acier EN 10255, tubes des systèmes à sertir, pour tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, ainsi que pour les tubes de chauffage à paroi mince en cuivre selon EN 1057.

Avantage du système

Les formes de cintrage et pièces coulissantes pour REMS Curvo 22V, REMS Curvo et REMS Sinus (page 143) conviennent également pour la machine d'entraînement REMS Curvo 50 avec carré d'entraînement 10 – 40, support 10 – 40. D'où gestion de stock simple et avantageuse. Impossible de confondre.

Coûts avantageux

Cintreuse amortie après quelques coudes grâce à l'économie de raccords. Pas de frais de raccords, stockage et approvisionnement. Economie de brasures, d'assemblages par raccords à sertir et de temps de travail. Meilleure sécurité grâce à moins d'assemblages.

Conception

Outil électrique compact et maniable, développant un flux d'énergie interne pendant l'opération de cintrage. Utilisable partout, mise en oeuvre rapide sans réglages. Travail simple facile et rapide, par ex. cintrage d'un coude à 90° d'un tube acier Ø 1¼" en seulement 37 s. Marche rapide et lente pour cintrage précis. Possibilité de réaliser des chapeaux de gendarme, des coudes en série et des coudes inversés.

Formes de cintrage et pièces coulissantes

L'ajustage dimensionnel entre la forme de cintrage et la pièce coulissante assure un glissement adapté au matériau utilisé, sans fissures et sans formation de plis. Graduation angulaire sur chaque forme de cintrage et repérage sur chaque pièce coulissante pour cintrage précis. Changement rapide des formes de cintrage et pièces coulissantes. Formes de cintrage et pièces coulissantes pour diverses dimensions de tubes, divers matériaux et rayons de cintrage (page 143). Formes de cintrage et pièces coulissantes REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) : formes de cintrage en fonte à graphite sphéroïdale résistant aux contraintes de cintrage et à la pression, et pièces coulissantes en polyamide renforcé de fibre de verre, à haute résistance mécanique et excellente capacité de glissement.

Entraînement

Transmission robuste et sans entretien avec accouplement à friction de sécurité. Moteur universel, éprouvé, puissant, 1000 W. Deux sens de rotation. Interrupteur électronique à gâchette de sécurité, à réglage continu pour marche rapide et lente.

Lubrifiant de cintrage

Le spray de cintrage REMS garantit une pellicule lubrifiante pour une dépense réduite d'énergie et un cintrage régulier. Résistant à la haute pression et exempt d'acide. Inoffensif pour l'ozone.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Cintreuse électrique pour tubes Ø 10–50 mm, jusqu'à 90°. Tubes acier EN 10255 Ø ¼ – 1¼", tubes acier inoxydable EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, Ø 10–42 mm, tubes cuivre à paroi mince Ø 10–35 mm, tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1 Ø ¾ – 1½", tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable Ø 12–42 mm, acier électro-zingué Ø 12–42 mm, acier électro-zingué enrobés Ø 12–28 mm, tubes multicouche Ø 14–50 mm, entre autres. Machine d'entraînement avec engrenage sans entretien, accouplement à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interrupteur électronique de sécurité à gâchette, à réglage continu, deux sens de rotation. Carré d'entraînement 35–50, support 35–50, goupille de fixation. Dans une caisse de transport solide.

	Code	€
	580110R220	3.477,30

Autres tensions sur demande.



Accessoires

Autres tensions sur demande.	Code	€
Formes de cintrage et pièces coulissantes, voir page 143.		
REMS Curvo 50 machine d'entraînement	580100R220	3.072,48
Carré d'entraînement 35–50, support 35–50 , pour formes de cintrage et pièces coulissantes Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (page 143).	582110R	184,76
Carré d'entraînement 10–40, support 10–40 , Pour formes de cintrage et pièces coulissantes REMS Curvo, REMS Curvo 22V, REMS Sinus, voir page 143).	582120R	303,10
Goupille de fixation	582036	40,79
Spray de cintrage REMS , 400 ml	140120R	28,86
Caisse de transport avec poignées pratiques	590160R	247,04
Coffret métallique avec insertion pour formes de cintrage et pièces coulissantes R100 et R135/R140, 90°	586012R	110,03



Outil électrique universel, autonome et compact pour cintrage par étirage à froid de tubes jusqu'à 180°. Sur batterie. Technologie Li-Ion. Utilisable partout, sans étau. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier. Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit également à paroi mince	Ø 10 – 28 mm Ø 3/8 – 1 1/8"
Tubes cuivre recuit enrobés, également à paroi mince	Ø 10 – 18 mm
Tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1	Ø 3/8 – 1 1/8"
Tubes des systèmes à sertir en:	
acier inoxydable	Ø 12 – 28 mm
acier électro-zingué, également enrobés	Ø 12 – 28 mm
Tubes acier de précision, recuit	Ø 10 – 28 mm
Tubes acier EN 10255	Ø 1/4 – 3/4"
Tubes d'installations électriques EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Tubes multicouche	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22V – cintrage de tubes sans formation de plis. Portable, maniable et léger. Utilisation universelle pour de nombreux types de tube. Opérationnelle sans réglages. Marche rapide et lente, avec arrêt immédiat pour cintrage précis. Changement rapide des formes de cintrage et pièces coulissantes. Accu Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah pour environ 90 coudes sur tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 22 mm avec une charge d'accu*.

Utilisation universelle

Dans l'installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation, du frigorifique et de l'hydraulique. Sans branchement secteur. Convient pour les tubes des systèmes à sertir, pour les tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, ainsi que pour les tubes de chauffage à paroi mince en cuivre selon EN 1057.

Avantage du système

Une seule sorte de formes de cintrage et pièces coulissantes pour Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 et REMS Sinus. D'où gestion de stock simple et avantageuse. Impossible de confondre.

Coûts avantageux

Cintreuse amortie après quelques coudes grâce à l'économie des raccords. Pas de frais pour raccords, stockage et approvisionnement. Economie de brasures, d'assemblages par raccords à sertir et de temps de travail. Meilleure sécurité grâce à moins d'assemblages de tubes.

Conception

Outil électrique compact, autonome et maniable, développant un flux d'énergie interne pendant l'opération de cintrage. Super-légère, machine d'entraînement avec accu seulement 8,5 kg. Poignée bêche ergonomique avec softgrip. Utilisable partout, mise en oeuvre rapide sans réglages. Travail simple et rapide, sans effort, par ex. cintrage d'un coude à 90° en Ø 22 mm en seulement 6 s. Marche rapide et lente, avec arrêt immédiat pour un cintrage précis. Possibilité de réaliser des baïonnettes, des chapeaux de gendarme, des coudes en série et des coudes inversés. Support machine réglable en hauteur, en accessoire.

Formes de cintrage et pièces coulissantes

En polyamide renforcé de fibres de verre à haute résistance mécanique, sans effet mémoire, ou en aluminium. L'ajustage dimensionnel entre la forme de cintrage et la pièce coulissante assure un glissement adapté au matériau utilisé, sans fissures et sans formation de plis. Graduation angulaire de 0 à 180° sur chaque forme de cintrage et repérage sur chaque pièce coulissante pour cintrage à dimensions exactes. Changement rapide des formes de cintrage et pièces coulissantes. Formes de cintrage et pièces coulissantes pour diverses dimensions de tubes, divers matériaux et rayons de cintrage (page 143).

Entraînement

Engrenage robuste et sans entretien avec accouplement à friction de sécurité. Puissant moteur à accu 21,6 V, avec grande réserve de capacité, débit 500 W. Deux sens de rotation. Interrupteur électronique à gâchette de sécurité pour marche rapide et lente, avec arrêt immédiat. Contrôle de l'état de la machine avec protection de la machine d'entraînement contre les surcharges liées à des pics d'intensité, avec protection contre le risque de surchauffe par surveillance de la température du moteur (NTC), avec contrôle électronique de l'état de charge et indication de l'état de charge de l'accu par LED bicolore rouge/verte.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur


Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6V d'une capacité de 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah à haute performance, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6V, 4,4 Ah, pour environ 79 coudes, 5,0 Ah, pour environ 90 coudes, environ 9,0 Ah pour 160 coudes sur tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 22 mm avec une charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une



Produit allemand de qualité



Info



performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100–240V, 90W. Chargeur rapide 100–240V, 290W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220–240V/21,6V, débit 40 A, pour fonctionnement sur secteur 230V au lieu de l'accu Li-Ion 21,6V, en accessoire.

Lubrifiant de cintrage

Voir page 138.

Conditionnement de livraison

REMS Curvo 22V Set. Cintreuse sur accu Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", jusqu'à 180°. Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", tubes cuivre recuit enrobés, également à paroi mince, Ø 10–18 mm, tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1 Ø ¾–1½", tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable Ø 12–28 mm, acier électro-zingué, également enrobés, Ø 12–28 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–28 mm, tubes acier EN 10255 Ø ¼–¾", tubes d'installations électriques EN 50086 Ø 16–25 mm, tubes multicouche Ø 14–40 mm, entre autres. Machine d'entraînement avec poignée-bêche, transmission sans entretien, accouplement à friction de sécurité, puissant moteur à accu 21,6V, interrupteur électronique de sécurité à gâchette avec arrêt immédiat, deux sens de rotation. Contrôle de l'état de la machine avec protection contre les surcharges, contrôle de la température et contrôle de l'état de charge. Accu Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah, chargeur rapide 100–240V, 50–60 Hz, 90W. Goupille de fixation. Formes de cintrage et pièces coulissantes. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2.539,99
Set 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580052 R220	2.818,17
Set 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580053 R220	2.792,22
Set 15 + 18 + 22 + 28³⁾	580054 R220	2.750,70
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055 R220	2.574,24
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580056 R220	2.844,12
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580057 R220	2.885,64
Set 15 + 22 + 28¹⁾	580058 R220	2.574,24
Set 15 + 22 + 28²⁾	580059 R220	2.688,42
Set 17 + 20 + 24	580060 R220	2.646,90
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061 R220	2.667,66
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580062 R220	2.875,26
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580063 R220	2.979,06
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580064 R220	2.771,46
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580065 R220	2.885,64
Set ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"	580066 R220	3.082,86
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067 R220	2.968,68
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068 R220	2.885,64
Set 20 + 25 + 32	580069 R220	2.854,50
Basic-Pack (sans forme de cintrage et pièce coulissante)	580014 R220	2.065,62

Autres tensions sur demande.

Les REMS Curvo 22V Set sont livrés avec la forme de cintrage et la pièce coulissante apparée avec le rayon mini. (Sauf code 580069), voir page 143.

- ¹⁾ Forme de cintrage et pièce coulissante 28, R102, code 581070, pour tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince. Voir page 143.
- ²⁾ Forme de cintrage et pièce coulissante 28, ¾" (DN 20), R102, code 581260, pour tubes cuivre écroui à paroi épaisse Ø 28 mm, Ø 1½", tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable/acier électro-zingué Ø 28 mm. Voir page 143.
- ³⁾ Forme de cintrage et pièce coulissante 28, ¾" (DN 20), R114, code 581310 pour tubes cuivre écroui, mi-dur, également à paroi mince, Ø 28 mm, tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable/acier électro-zingué Ø 28 mm, tubes acier ¾". Selon le feuillet de travail DVGW GW 392, pour tubes cuivre écroui et mi-dur Ø 28 mm, rayon de cintrage minimum de 114 mm. Épaisseur de paroi ≥ 0,9 mm. Voir page 143.

Accessoires


Désignation	Code	€
Formes de cintrage et pièces coulissantes, voir page 143.		
REMS Curvo 22V machine d'entraînement sans accu	580004 R22	1.442,82
Accu Li-Ion 21,6V, 4,4 Ah	571574 R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah	571581 R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6V, 9,0 Ah	571583 R22	414,16
Chargeur rapide 100–240V, 50–60 Hz, 90W	571585 R220	175,42
Chargeur rapide 100–240V, 50–60 Hz, 290W	571587 R220	414,16
Alimentation secteur 220–240V/21,6V, 50–60 Hz, 40 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571578 R220	517,96
Goupille de fixation	582036	40,79
Spray de cintrage REMS, 400 ml	140120R	28,86
Coffret métallique avec insertion	566030R	128,71
Support-machines 3B, réglable en hauteur, sur trépied	586100R	243,93
Support-machines WB, réglable en hauteur, pour fixation sur établi	586150R	171,27
REMS Lumen 2800 22V, projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.		



Basic-Pack



3B



WB

Outil manuel universel, robuste, pour cintrage par étirage à froid de tubes jusqu'à 180°. Utilisable partout. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit également à paroi mince	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8"
Tubes cuivre recuit enrobés, également à paroi mince	Ø 10 – 18 mm
Tubes des systèmes à sertir en:	
acier inoxydable	Ø 12 – 18 mm
acier électro-zingué, également enrobés	Ø 12 – 22 mm
Tubes acier de précision, recuit	Ø 10 – 20 mm
Tubes d'installations électriques EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Tubes multicouche	Ø 14 – 32 mm

REMS Sinus – cintrage de tubes sans formation de plis. Utilisation universelle pour de nombreux tubes. Cintrage facile grâce aux longs bras du levier. Choix de positionnement du bras de levier pour position de cintrage et transmission de force optimale. Un seul type de formes de cintrage et de pièces coulissantes pour REMS Sinus et REMS Curvo.

Utilisation universelle

Dans l'installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation, du frigorifique et de l'hydraulique. Convient pour les tubes des systèmes à sertir, pour les tubes cuivre durs et mi-durs, ainsi que pour les tubes de chauffage à paroi mince en cuivre selon EN 1057.

Avantage du système

Une seule sorte de formes de cintrage et pièces coulissantes pour Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 et REMS Sinus. D'où gestion de stock simple et avantageuse. Impossible de confondre.

Coûts avantageux

Cintreuse amortie après quelques coudes grâce à l'économie des raccords. Pas de frais pour raccords, stockage et approvisionnement. Economie de brasures, d'assemblages par raccords à sertir et de temps de travail. Meilleure sécurité grâce à moins d'assemblages de tubes.

Conception

Unité compacte et maniable composée d'un entraînement et d'outils de cintrage. Utilisable partout, dans étau parallèle ou comme cintreuse à deux mains, sans appui. Cintrage facile grâce aux longs bras du levier. Choix de positionnement du bras de levier pour position de cintrage et transmission de force optimales. Construction robuste, mécanisme d'entraînement en acier trempé pour efforts soutenus. Changement facile et rapide des formes de cintrage et pièces coulissantes. Possibilités de réaliser des baïonnettes, des chapeaux de gendarme et des coudes en série.

Formes de cintrage et pièces coulissantes

Voir page 143.

Lubrifiant de cintrage

Voir page 138.

Conditionnement de livraison



REMS Sinus Set. Cintreuse manuelle pour tubes Ø 10–32 mm, Ø 3/8–7/8", jusqu'à 180°. Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", tubes cuivre recuit enrobés, également à paroi mince, Ø 10–18 mm, tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 12–18 mm, tubes acier électro-zingué enrobés des systèmes à sertir Ø 12–22 mm, tubes acier de précision, recuit, Ø 10–20 mm, tubes d'installations électriques EN 50086 Ø 16–20 mm, tubes multicouche Ø 14–32 mm. Mécanisme d'entraînement, goupille de fixation. Formes de cintrage et pièces coulissantes. Spray de cintrage REMS. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set 15 + 18 + 22	154001R	803,41
Set 14 + 16 + 18	154002R	774,35
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	903,06
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	1.137,65
Basic-Pack (sans formes de cintrage, pièces coulissantes et spray de cintrage)	154010R	468,14

Les REMS Sinus Set sont livrés avec formes de cintrage et pièces coulissantes apariée avec le rayon mini, voir page 143.

Accessoires

Désignation	Code	€
Formes de cintrage et pièces coulissantes voir page 143.		
Goupille de fixation	582036	40,79
REMS Curvo machine d'entraînement	580000R220	1.183,32
REMS Sinus mécanisme d'entraînement	154000R	299,98
Spray de cintrage REMS, 400 ml	140120R	28,86
Coffret métallique avec insertion	154160R	128,71



Produit allemand de qualité



Info



Formes de cintrage et pièces coulissantes

Accessoires pour REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22V et REMS Sinus

Formes de cintrage et pièces coulissantes 180° en polyamide renforcé de fibres de verre à haute résistance mécanique, sans effet mémoire, ou en aluminium, ou formes de cintrage 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) pour REMS Curvo 50 en fonte à graphite sphéroïdale. L'ajustage dimensionnel entre la forme de cintrage et la pièce coulissante assure un glissement parfait pour un cintrage sans fissurations, ni plis. Graduation angulaire sur chaque forme de cintrage et repérage sur chaque pièce coulissante pour cintrage précis. Changement rapide des formes de cintrage et pièces coulissantes.



Forme de cintrage et pièce coulissante pour tubes Ø mm/pouce	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Matériau de la forme de cintrage	REMS Sinus					REMS Curvo					REMS Curvo 22 V					REMS Curvo 50					Code	€				
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U			St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305
10	40	45	20	P	●			●		●				●					●						●				581400	180,61
12	45	49	22	P	●		●	●		●			●		●				●				●		●				581410	135,98
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●		●		●		●		●		●			●			●			●	●		●	581420	131,83
15, 12 U	55	56	25	P	●	●	●	●		●			●	●	●	●			●		●		●		●	●			581430	147,40
16, 12 U	60	62	28	P	●	●		●		●	●			●		●	●		●		●		●		●	●	●	●	581440	148,43
17, 15 U	56	60	27	P	●					●				●				●		●					●			●	581110	181,65
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	581450	149,47
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●		●	●		●					●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	581080	237,70
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																			■			■			581480	536,65
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●		●		●	●		●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●			581460	177,50
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P						●	●			●	●	●			●		●	●	●						581470	260,54
24, 22 U	75	85	38	P						●			●						●		●			●					581130	288,56
25	98	103	46	P						●	●			●		●	●		●		●	●			●	●	●	●	581180	317,63
26	98	108	49	A						●				●			●		●		●				●	●	●	●	581270	438,04
26,9, ⅜" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																			■			■			581490	598,93
28 ¹⁾	102 ³⁾	108	49	P						●									●		●								581070	278,18
28, ¾" (DN 20) ²⁾	102	110	50	A						●			●	●	●	●			●		●		●	●	●	●			581260	428,69
28, ¾" (DN 20) ²⁾	114	120	54	A								●	●	●	●	●			●		●		●	●	●	●			581310	371,60
30, 28 U	98	105	47	P						●			●						●		●			●					581150	349,81
32	98	110	50	P						●									●		●					●	●		581280	339,43
32	114	121	54	A						●									●	●						●	●		581320	438,04
1" (DN 25)	100	105	47	S																						■			581520	498,24
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																						■	■		581520	498,24
35	100	105	47	S																						■			581500	498,24
35	140	150	68	A						●									●		●		●						581350	585,43
40	140	148	67	A															●		●					●	●		581330	589,58
42	140	155	70	S																■				■		■			581510	532,49
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																						■			581530	517,96
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																						■	■		581530	517,96
50	135	143	64	S																							■		581540	699,61
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●					●	●				●	●				●	●		●	●					581200	228,36
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●					●	●				●	●				●	●		●	●					581210	217,98
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●					●	●				●	●				●	●		●	●					581220	244,97
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●					●	●				●	●				●	●		●	●					581230	291,68
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●					●	●				●	●				●	●		●	●					581240	341,50
1" (25,4 mm)	101	112	50	A						●					●					●									581360R	445,30
1" (25,4 mm)	101	112	50	P						●					●					●									581370	338,39
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A						●	●				●	●				●	●		●	●					581260	428,69
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A						●					●					●									581380	371,60
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A						●					●					●			●	●					581320	438,04
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A						●										●									581390	618,65
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																						■			581500	498,24
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A						●	●									●	●		●	●					581350	585,43
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																						■	■		581510	532,49

R mm Rayon de cintrage en mm sur l'axe neutre du coude (DVGW GW 392)
X mm Correction en mm pour un coude de 90° ou 45°
s mm Épaisseur de paroi
¹⁾ Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince, EN 1057
²⁾ Tubes cuivre écroui à paroi épaisse EN 1057
³⁾ Selon le feuillet de travail DVGW GW 392, pour tubes cuivre écroui et mi-dur Ø 28 mm, rayon de cintrage minimum de 114 mm. Épaisseur de paroi ≥ 0,9 mm.
▲ Carré d'entraînement 10–40, support 10–40 (réf. 582120) indispensables.
■ Carré d'entraînement 35–50, support 35–50 (réf. 582110) indispensables.
Cu: Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince, EN 1057
Cu 12735: Tubes cuivre K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1, EN 12449
St 10312: Tubes acier inoxydable des systèmes à sertir EN 10312, série 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: Tubes acier inoxydable EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: Tubes acier électro-zingué recuit enrobés des systèmes à sertir EN 10305-3
St 10305: Tubes de précision acier doux EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, tubes acier électro-zingué EN 10305-3
St 10255: Tubes acier (filetables) EN 10255
St 50086: Tubes d'installations électriques EN 50086
U: Enrobés
V: Tubes multicouche des systèmes à sertir
P: Polyamide renforcé de fibre de verre
A: Aluminium
S: Fonte à graphite sphéroïdale

Cintrage sur mesure

Lorsque le cintre doit être réalisé en un endroit précis du tube, il faut, en fonction du diamètre du tube, prévoir une correction de la longueur. Pour un coude de 90° ou 45°, prendre en compte la correction X indiquée sur la figure 1. Pour réaliser p. ex. un coude L=400 mm avec un rayon de cintrage de 77 mm sur un tube en diamètre 22, le repère doit être placé sur le tube à 319 mm. Ce trait sur le tube, doit alors être placé en face du repère 0 de la forme (fig. 1).





Fig. 1



Sertir par écrasement

	Sertisseuse électro-hydraulique sur accu Mini	147
	Pinces à sertir Mini	152
	Pinces à couper Mini	184
	Sertisseuse manuelle	185
	Sertisseuse électrique	186
	Sertisseuses électro-hydrauliques	187
	Sertisseuses électro-hydrauliques sur accu	190
	Pinces à sertir / Boucles de sertissage	198
  	Accords de prise en charge de responsabilité	240
	Pinces à couper les tiges filetées	241
	Pince à couper les câbles	241



6 millions !

A fin 2023, REMS a fabriqué plus de 6 millions de pinces à sertir/boucles de sertissage. Ce succès confirme le rôle leader de REMS dans la technique du sertissage.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Sertisseuse sur accu 22 kN pour sertissage radial avec retour automatique

Outil électrique universel et super maniable avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour tous les systèmes à sertir courants. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Assemblages par raccords à sertir $\varnothing$ 10–40 mm
 $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{1}{4}$ "

Gamme complète de pinces à sertir Mini/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants, voir pages 152–183.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universelle jusqu'à $\varnothing$ 40 mm. Super légère, super petite, super maniable. Sertissage sûr et ultra-rapide. Avec retour automatique. Verrouillage automatique de la pince à sertir.

Pinces à sertir REMS pour tous les systèmes courants

Voir page 148

Conception

Super légère, super petite, super maniable. Machine d'entraînement avec accu 2,4 kg seulement. Machine d'entraînement avec pince à sertir V 22 seulement 33 cm de long. Donc utilisation en tous lieux, à main levée, au dessus de la tête ou dans des endroits étroits. Répartition optimale du poids pour utilisation à une main. Conception ergonomique du boîtier. Lampe de travail LED pour éclairer la zone de travail. Porte-pinces pivotable à 360°. Logement sûr des pinces à sertir/pince-mère grâce au verrouillage automatique.

Opération de sertissage en marche par impulsions avec ACC

Pour sécurité de travail, sécurité du fonctionnement et fiabilité. Retour automatique du piston après l'opération de sertissage (ACC).

Entraînement

Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée 22 kN. Entraînement électrohydraulique performant avec moteur à accu puissant 14,4 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique performant. Interrupteur à gâchette de sécurité.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion PLUS. Accus Li-Ion 14,4 V d'une capacité de 2,5 Ah ou 5,0 Ah à haute performance, pour une grande autonomie. Léger et puissant. Accu Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah pour env. 275 sertissages, 5,0 Ah pour env. 550 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu*. Température de service comprise entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W, pour des temps de mise en charge court. Alimentation 220–240 V/14,4 V, débit 33 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 14,4 V, disponible en accessoire.

Conditionnement de livraison

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Sertisseuse sur accu 22 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir $\varnothing$ 10–40 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{1}{4}$ ". Pour l'entraînement de pinces à sertir Mini/boucles de sertissage REMS. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec moteur à accu 14,4 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à gâchette. Lampe de travail LED. Accu Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W.

Version	Code	€
Dans coffret métallique robuste.	578012R220	1.505,10
En coffret plastique L-Boxx.	578013R220	1.546,62

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Pinces à sertir Mini REMS/boucles de sertissage , voir pages 152–183.		
Pince-mère Mini Z8 pour l'entraînement de boucles de sertissage REMS S (PR-2B).	574700R	144,28
REMS pinces à couper Mini M pour tiges filetées, voir page 184.		
REMS Mini-Press 14 V ACC machine d'entraînement sans accu	578001R14	1.079,52
Accu Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah	571545R14	160,89
Accu Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	571555R14	227,32
Chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W	571560R220	154,66
Alimentation secteur 220–240 V/14,4 V, 50–60 Hz, 33 A , pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 14,4 V	571565R220	351,88
Coffret métallique avec insertion	578290R	110,03
Coffret plastique L-Boxx avec insertion	578299R	146,36

Prix publics H.T. conseillés



Produit allemand de qualité



*Température ambiante environ 20°.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Sertisseuse sur accu 22 kN pour sertissage radial avec retour automatique

Outil électrique universel et super maniable avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour tous les systèmes à sertir courants. Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Assemblages par raccords à sertir	Ø 10 – 40 mm Ø 3/8 – 1 1/4"
-----------------------------------	--------------------------------

Gamme complète de pinces à sertir Mini/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants, voir pages 152–183.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universelle jusqu'à Ø 40 mm. Super légère, super petite, super maniable, très rapide. Sertir en moins de 4 s. Avec retour automatique. Verrouillage automatique de la pince à sertir. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 390 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu*.

Pinces à sertir REMS pour tous les systèmes courants

Gamme complète de pinces à sertir Mini/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants (pages 152 – 183). Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS 22 kN. Pinces à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier forgé tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS S (PR-2B), voir page 183. Toutes les boucles de sertissage S (PR-2B) marquées de ** peuvent être entraînées également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8.

Forme particulièrement compacte et faible poids des pinces à sertir REMS Mini grâce au positionnement spécial du dispositif de verrouillage de la pince à sertir (**brevet EP 1 952 948**). Logements intégrés dans les mâchoires pour le guidage fiable des plaques de jonction et le sertissage sans désalignement (**brevet EP 2 347 862**).

Conception

Super légère, super petite, super maniable. Machine d'entraînement avec accu 2,5 kg seulement. Machine d'entraînement avec pince à sertir V 15 seulement 31 cm de long. Donc utilisation en tous lieux, à main levée, au dessus de la tête ou dans des endroits étroits. Répartition optimale du poids pour utilisation à une main. La machine d'entraînement avec pince à sertir montée peut être posée sur l'accu. Conception ergonomique du boîtier avec softgrip. Lampe de travail LED pour éclairer la zone de travail. Porte-pince à sertir pivotant, angle de rotation > 360 °. Logement sûr des pinces à sertir/pince-mère grâce au verrouillage automatique.

Opération de sertissage en marche par impulsions avec ACC

Pour sécurité de travail, sécurité du fonctionnement et fiabilité. Retour automatique du piston après l'opération de sertissage (ACC). Très rapide. Sertir en moins de 4 s.

Entraînement

Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée 22 kN. Entraînement électrohydraulique performant avec moteur à accu puissant 21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique performant. Interrupteur à gâchette de sécurité.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 2,5, 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 390 sertissages, 4,4 Ah pour environ 685 sertissages, 5,0 Ah pour environ 780 sertissages, 9,0 Ah pour environ 1400 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100–240 V, 90 W. Chargeur rapide 100–240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, débit 15 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.



Produit allemand de qualité





Conditionnement de livraison

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack. Sertisseuse sur accu 22 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–40 mm, Ø 3/8 – 1 1/4". Pour l'entraînement de pinces à sertir Mini/boucles de sertissage REMS. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec moteur à accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à gâchette. Lampe de travail LED. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

Version	Code	€
Dans coffret métallique robuste.	578010R220	1.785,36
En coffret plastique L-Boxx.	578014R220	1.826,88

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Pinces à sertir Mini REMS/boucles de sertissage , voir pages 152 – 183.		
Pince-mère Mini Z8 pour l'entraînement de boucles de sertissage REMS S (PR-2B).	574700R	144,28
REMS pinces à couper Mini M pour tiges filetées, voir page 184.		
REMS Mini-Press 22 V ACC machine d'entraînement sans accu	578002R22	1.266,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	258,46
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A , pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571567R220	414,16
Coffret métallique avec insertion	578290R	110,03
Coffret plastique L-Boxx avec insertion	578299R	146,36
REMS Lumen 2800 22V , projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.		



REMS Mini-Press S 22 V ACC

Sertisseuse sur accu 22 kN pour sertissage radial avec retour automatique

Outil électrique universel et super maniable avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour tous les systèmes à sertir courants. Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Assemblages par raccords à sertir	Ø 10 – 40 mm Ø 3/8 – 1 1/4"
-----------------------------------	--------------------------------

Gamme complète de pinces à sertir Mini/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants, voir pages 152–183.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universelle jusqu'à Ø 40 mm. Super légère, super petite, super maniable, très rapide. Sertir en moins de 4 s. Avec retour automatique. Verrouillage automatique de la pince à sertir. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 390 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu*.

Pinces à sertir REMS pour tous les systèmes courants

Gamme complète de pinces à sertir Mini/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants (pages 152–183). Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS 22 kN. Pinces à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier forgé tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS S (PR-2B), voir page 183. Toutes les boucles de sertissage S (PR-2B) marquées de ** peuvent être entraînées également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8.

Forme particulièrement compacte et faible poids des pinces à sertir REMS Mini grâce au positionnement spécial du dispositif de verrouillage de la pince à sertir (**brevet EP 1 952 948**). Logements intégrés dans les mâchoires pour le guidage fiable des plaques de jonction et le sertissage sans désalignement (**brevet EP 2 347 862**).

Conception

Super légère, super petite, super maniable. Machine d'entraînement avec accu 2,6 kg seulement. Donc utilisation en tous lieux, à main levée, au dessus de la tête ou dans des endroits étroits. Répartition optimale du poids pour utilisation à une main. La machine d'entraînement avec pince à sertir montée peut être posée sur l'accu. Conception ergonomique du boîtier avec softgrip. Lampe de travail LED pour éclairer la zone de travail. Porte-pince à sertir pivotant, angle de rotation > 360°. Logement sûr des pinces à sertir/pince-mère grâce au verrouillage automatique.

Opération de sertissage en marche par impulsions avec ACC


Pour sécurité de travail, sécurité du fonctionnement et fiabilité. Retour automatique du piston après l'opération de sertissage (ACC). Très rapide. Sertir en moins de 4 s.

Entraînement

Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée 22 kN. Entraînement électrohydraulique performant avec moteur à accu puissant 21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique performant. Interrupteur à gâchette de sécurité.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 2,5, 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 390 sertissages, 4,4 Ah pour environ 685 sertissages, 5,0 Ah pour environ 780 sertissages, 9,0 Ah pour environ 1400 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100–240 V, 90 W. Chargeur rapide 100–240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, débit 15 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack. Sertisseuse sur accu 22 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–40 mm, Ø 3/8 – 1 1/4". Pour l'entraînement de pinces à sertir Mini/boucles de sertissage REMS. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec moteur à accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à gâchette. Lampe de travail LED. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240V, 50–60 Hz, 70W.

Version	Code	€
Dans coffret métallique robuste.	578015R220	1.785,36
En coffret plastique L-Boxx.	578016R220	1.826,88

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Pinces à sertir Mini REMS/boucles de sertissage , voir pages 152–183.		
Pince-mère Mini Z8 pour l'entraînement de boucles de sertissage REMS S (PR-2B).	574700R	144,28
REMS pinces à couper Mini M pour tiges filetées, voir page 184.		
REMS Mini-Press S 22 V ACC machine d'entraînement sans accu	578003R22	1.266,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	258,46
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220–240V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A , pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571567R220	414,16
Coffret métallique avec insertion	578290R	110,03
Coffret plastique L-Boxx avec insertion	578299R	146,36
REMS Lumen 2800 22V , projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.		



pour tous les systèmes à sertir courants

Déterminez vous-même la pince à sertir Mini REMS / la boucle de sertissage REMS qu'il vous faut !

Recherchez dans le tableau ci-après la marque de raccords et le diamètre concernés pour déterminer la pince à sertir/boucle avec le profil de sertissage adapté. Certaines marques de raccords acceptent plusieurs profils de sertissage selon les diamètres. Attention, les raccords des systèmes à sertir destinés aux installations de gaz ne doivent être sertis qu'avec les pincès à sertir Mini/boucles de sertissage sur fond en jaune dans le tableau.

Pincès à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pincès à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Les mâchoires des pincès à sertir sont dotées d'un profil de sertissage parfaitement arrondi et extrêmement précis, réalisé sur des centres d'usinage CNC avec des tolérances de fabrication étroites.

Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (page 183). Toutes les boucles de sertissage S (PR-2B) marquées de ** peuvent être entraînées également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press (page 185) avec la pince-mère Z8.

Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Pincès à sertir Mini REMS (PZ-2B)

Pincès à sertir REMS Mini (PZ-2B) avec 2 mâchoires monobloc articulées. Forme particulièrement compacte et faible poids des pincès à sertir REMS Mini grâce au positionnement spécial du dispositif de verrouillage de la pince à sertir (**brevet EP 1 952 948**). Logements intégrés dans les mâchoires pour le guidage fiable des plaques de jonction et le sertissage sans désalignement (**brevet EP 2 347 862**).

Les pincès à sertir REMS Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz sont munies d'une denture pour prévenir la formation de bavures sur le raccord à sertir (**brevet EP 2 027 971**).

Boucle de sertissage REMS S (PR-2B)

Boucle de sertissage REMS S (PR-2B) librement pivotable jusqu'à 180° par rapport à l'axe de la sertisseuse. Pour sertir à ras du mur en sortie de cloison ou dans les endroits difficiles d'accès. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS S (PR-2B), voir page 183.

Traçabilité selon norme EN 1775:2007

Les pincès à sertir REMS Mini de profil F, M, V, SA, B, RN et UP ont chacune un marquage spécifique usiné dans le profil, qui laisse, après l'opération de sertissage, une empreinte permanente directement sur le raccord serté. Cela permet à l'utilisateur de vérifier, même après l'opération de sertissage, si le sertissage a été réalisé avec la pince à sertir appropriée.

C'est avec cette traçabilité que REMS répond aux recommandations de la norme européenne EN 1775:2007 concernant les installations de systèmes à sertir pour les installations de gaz.



Brevet EP 1 952 948
Brevet EP 2 347 862

Produit allemand de qualité



Pince à sertir REMS (PZ-2B)



Boucle de sertissage REMS S (PR-2B)
librement pivotable


Confirmations d'aptitude

Voir page 239.


Accords de prise en charge de responsabilité

Voir page 240.





Les pincettes à sertir sont munies d'une denture pour prévenir la formation de bavures sur le raccord à sertir. Brevet EP 2 027 971



Exemple pince à sertir Mini REMS de profil V: Marquage „V” sur le raccord sertir permettant la traçabilité selon norme EN 1775:2007

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
A				
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ¹⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ¹⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ¹⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ¹⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	U 16		578374	165,66
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
ACOME MT	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	Acz 12		578608	184,45
	Acz 16		578610	184,45
	Acz 20		578612	184,45
	Acz 25		578614	184,45

Pinces à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	146,98	ALB	TH 16		578352 R	177,08
	M 15		578312	146,98	Sistema Multicapa	TH 18		578356	177,08
	M 18		578314	146,98	para calefacción y sanitario	TH 20		578358 R	177,08
	M 22		578316	146,98		TH 26		578362 R	177,08
	M 28		578318	146,98		TH 32		578364	177,08
	M 35		578390	178,12		TH 40		578624	234,69
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		H 16		578400	159,75
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	146,98		H 18		578404	159,75
	V 15		578328	146,98		H 20		578406	159,75
	V 18		578332	146,98		H 26		578410	159,75
	V 22		578334	146,98		H 32		578412	159,75
	V 28		578336	146,98		U 16		578374	165,66
	V 35		578604	178,12		U 18		578376	165,66
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51		U 20		578378	165,66
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		U 32		578382	194,31
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		U 40		578386	236,66
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	ALB	TH 16		578352 R	177,08
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	Sistema Multicapa	TH 20		578358 R	177,08
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	146,98	para gas	TH 26		578362 R	177,08
	M 15		578312	146,98		TH 32		578364	177,08
	M 18		578314	146,98		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	M 22		578316	146,98		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	M 28		578318	146,98		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 35		578390	178,12		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51		H 16		578400	159,75
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		H 20		578406	159,75
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		H 26		578410	159,75
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		H 32		578412	159,75
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		U 16		578374	165,66
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		U 20		578378	165,66
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	146,98		U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	V 15		578328	146,98		U 32		578382	194,31
	V 18		578332	146,98	ALTECH Altech	RFz 12		578490	184,45
	V 22		578334	146,98		RFz 16		578492	184,45
	V 28		578336	146,98		RFz 20		578494	184,45
	V 35		578604	178,12		RFz 25		578496	184,45
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51	APE MULTYGAS	TH 16		578352 R	177,08
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	Serie AP Gas	TH 20		578358 R	177,08
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		TH 26		578362 R	177,08
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		TH 32		578364	177,08
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	146,98		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 18		578314	146,98		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	M 22		578316	146,98	APE Serie AP	B 16		578468	193,28
	M 28		578318	146,98		B 20		578472	193,28
	M 35		578390	178,12		B 26		578474	213,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		H 16		578400	159,75
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		H 20		578406	159,75
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		H 26		578410	159,75
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		H 32		578412	159,75
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		TH 16		578352 R	177,08
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	146,98		TH 18		578356	177,08
	M 18		578314	146,98		TH 20		578358 R	177,08
	M 22		578316	146,98		TH 26		578362 R	177,08
	M 28		578318	146,98		TH 32		578364	177,08
	M 35		578390	178,12		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		B 16		578468	193,28
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	146,98		B 20		578472	193,28
	M 18		578314	146,98		B 26		578474	213,00
	M 22		578316	146,98		H 16		578400	159,75
	M 28		578318	146,98		H 20		578406	159,75
	M 35		578390	178,12		H 26		578410	159,75
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		H 32		578412	159,75
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		TH 16		578352 R	177,08
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		TH 18		578356	177,08
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		TH 20		578358 R	177,08
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		TH 26		578362 R	177,08
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	146,98		TH 32		578364	177,08
	M 18		578314	146,98		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	M 22		578316	146,98		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	M 28		578318	146,98		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	M 35		578390	178,12		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		U 16		578374	165,66
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		U 20		578378	165,66
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pinces à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pinces-mères voir page 183. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
APE Serie APL	H 16		578400	159,75	ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	146,98
	H 18		578404	159,75		M 18		578314	146,98
	H 20		578406	159,75		M 22		578316	146,98
	H 25		578408	159,75		M 28		578318	146,98
	H 26		578410	159,75		M 35		578390	178,12
	H 32		578412	159,75		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	TH 16		578352 R	177,08		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	TH 18		578356	177,08		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	TH 20		578358 R	177,08		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	TH 25		578360	177,08		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	TH 26		578362 R	177,08	ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	146,98
	TH 32		578364	177,08		M 18		578314	146,98
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		M 22		578316	146,98
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51		M 28		578318	146,98
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		M 35		578390	178,12
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	U 16		578374	165,66		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	U 18		578376	165,66		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	U 20		578378	165,66	ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	159,75
	H 16		578400	159,75		H 20		578406	159,75
	H 20		578406	159,75		H 26		578410	159,75
	H 26		578410	159,75		H 32		578412	159,75
	H 32		578412	159,75		TH 16		578352 R	177,08
	TH 16		578352 R	177,08		TH 20		578358 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08		TH 26		578362 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08		TH 32		578364	177,08
	TH 32		578364	177,08		THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		TH 40		578624	234,69
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	U 16		578374	165,66		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
AQUATECHNIK Press-fitting metal	U 20		578378	165,66		U 16		578374	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31		U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31		U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31		U 32		578382	194,31
	B 16		578468	193,28	ASSOTHERM IPR-RA Copper	M 15		578312	146,98
	B 20		578472	193,28		M 18		578314	146,98
	B 26		578474	213,00		M 22		578316	146,98
	B 32		578476	213,00		M 28		578318	146,98
	F 16		578456	168,68		M 35		578390	178,12
	F 20		578460	168,68		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	F 26		578462	182,48		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	F 32		578464	182,48		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51	ASSOTHERM IPR-RA Copper Gas	M 15		578312	146,98
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96		M 18		578314	146,98
	H 16		578400	159,75		M 22		578316	146,98
	H 20		578406	159,75		M 28		578318	146,98
	H 26		578410	159,75		M 35		578390	178,12
	H 32		578412	159,75		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	TH 16		578352 R	177,08		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	TH 20		578358 R	177,08		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	TH 26		578362 R	177,08		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	TH 32		578364	177,08		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US 3/8"		578534	201,16
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		US 1/2"		578536	201,16
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		US 3/4"		578538	201,16
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		US 1"		578540	201,16
	U 16		578374	165,66	ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	146,98
	U 20		578378	165,66		M 18		578314	146,98
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31		M 22		578316	146,98
	U 32		578382	194,31		M 28		578318	146,98
	H 16		578400	159,75		M 35		578390	178,12
	H 20		578406	159,75		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	H 25		578408	159,75		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	H 26		578410	159,75		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	H 32		578412	159,75		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	TH 16		578352 R	177,08		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	TH 20		578358 R	177,08		M 15		578312	146,98
	TH 25		578360	177,08		M 18		578314	146,98
	TH 26		578362 R	177,08		M 22		578316	146,98
	TH 32		578364	177,08		M 28		578318	146,98
ARKA DUROsystem	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		M 35		578390	178,12
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	U 16		578374	165,66		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	U 20		578378	165,66	AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	M 15		578312	146,98
	M 15		578312	146,98		M 18		578314	146,98
	M 18		578314	146,98		M 22		578316	146,98
	M 22		578316	146,98		M 28		578318	146,98
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 28		578318	146,98	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	M 35		578390	178,12
	M 35		578390	178,12		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	177,08
	M 15		578312	146,98		TH 20		578358 R	177,08
	M 18		578314	146,98		TH 25		578360	177,08
	M 22		578316	146,98		TH 32		578364	177,08
	M 28		578318	146,98	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	U 16		578374	165,66
	M 35		578390	178,12		U 20		578378	165,66
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		U 25		578380	165,66
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		U 32		578382	194,31
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	177,08
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		TH 20		578358 R	177,08
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		TH 25		578360	177,08
						TH 32		578364	177,08
						U 16		578374	165,66
						U 20		578378	165,66
						U 25		578380	165,66
						U 32		578382	194,31

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	159,75	Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	177,08	
	H 16		578400	159,75		TH 20		578358 R	177,08	
	H 20		578406	159,75		TH 26		578362 R	177,08	
	H 25		578408	159,75		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	RFz 12		578490	184,45		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	RFz 16		578492	184,45		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	RFz 20		578494	184,45						
	RFz 25		578496	184,45						
	U 16		578374	165,66						
	U 20		578378	165,66						
	U 25		578380	165,66						
	AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400		159,75	BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396
H 20			578406	159,75	H 16			578400	159,75	
H 26			578410	159,75	H 20			578406	159,75	
H 32			578412	159,75	H 25			578408	159,75	
TH 16			578352 R	177,08	H 32			578412	159,75	
TH 20			578358 R	177,08	RFz 12			578490	184,45	
TH 26			578362 R	177,08	RFz 16			578492	184,45	
TH 32			578364	177,08	RFz 20			578494	184,45	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51	RFz 25			578496	184,45	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51	RFz 32			578498	184,45	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	124,51	U 16			578374	165,66	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	136,96	U 20			578378	165,66	
U 16			578374	165,66	U 25		578380	165,66		
U 20			578378	165,66	U 32		578382	194,31		
U 32			578382	194,31	BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	159,75	
U 40			578386	236,66		H 16		578400	159,75	
H 16			578400	159,75		H 18		578404	159,75	
H 20			578406	159,75		H 20		578406	159,75	
H 26		578410	159,75	H 25			578408	159,75		
TH 16		578352 R	177,08	H 26			578410	159,75		
TH 20		578358 R	177,08	H 32			578412	159,75		
TH 26		578362 R	177,08	RFz 16			578492	184,45		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	RFz 18			578638	184,45		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	RFz 20			578494	184,45		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	RFz 25			578496	184,45		
U 16		578374	165,66	RFz 32			578498	184,45		
U 20		578378	165,66	TH 16		578352 R	177,08			
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	U 25		578380	165,66	TH 20		578358 R	177,08		
	H 16		578400	159,75	TH 26		578362 R	177,08		
	H 20		578406	159,75	TH 32		578364	177,08		
	H 26		578410	159,75	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		
	TH 16		578352 R	177,08	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		
	TH 20		578358 R	177,08	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		
	TH 26		578362 R	177,08	U 16		578374	165,66		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	U 20		578378	165,66		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	U 25		578380	165,66		
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	U 32		578382	194,31		
	U 16		578374	165,66	U 40		578386	236,66		
	U 20		578378	165,66	BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	193,28	
H 12		578396	159,75	B 16			578468	193,28		
H 16		578400	159,75	B 18			578470	193,28		
H 20		578406	159,75	B 20			578472	193,28		
H 25		578408	159,75	B 26			578474	213,00		
RFz 12		578490	184,45	B 32			578476	213,00		
RFz 16		578492	184,45	Béné inox Série 41		M 15		578312	146,98	
RFz 20		578494	184,45			M 18		578314	146,98	
RFz 25		578496	184,45			M 22		578316	146,98	
U 16		578374	165,66			M 28		578318	146,98	
U 20		578378	165,66			M 35		578390	178,12	
U 25		578380	165,66			M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
Bampi BALPEX serie LP	U 32		578382		194,31	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	TH 16		578352 R		177,08	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	TH 18		578356		177,08	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	TH 20		578358 R		177,08	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	TH 26		578362 R		177,08	Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	159,75
	TH 32		578364		177,08		H 18		578404	159,75
	TH 40		578624	234,69	H 20			578406	159,75	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	TH 16			578352 R	177,08	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51	TH 18			578356	177,08	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	TH 20			578358 R	177,08	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	TH 26			578362 R	177,08	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	TH 32			578364	177,08	
U 16		578374	165,66	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8		574782 R	124,51		
U 18		578376	165,66	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8		574786 R	124,51		
U 20		578378	165,66	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8		574788 R	124,51		
U 26 ⁷⁾		578392	194,31	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8		574794 R	124,51		
U 32		578382	194,31	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96			
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	177,08	U 16		578374	165,66		
	TH 18		578356	177,08	U 18		578376	165,66		
	TH 20		578358 R	177,08	U 20		578378	165,66		
	TH 26		578362 R	177,08						
	TH 32		578364	177,08						
	TH 40		578624	234,69						
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51						
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51						
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51						
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51						
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96						

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- ** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.
- ¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- ²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.
- ³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- ⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- ⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- ⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.
- ⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS. Pincas-mères voir page 183. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	ACz 20		578612	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	ACz 20		578612	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
C				
Cello Products Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
CHIALI CHIALIPEX	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Climatrix	TH 11,6		578344	177,08
Variotherm	TH 16		578352 R	177,08
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
ClouSet	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Comap PEX Press	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
Comap Multiskin	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
Comap Multiskin Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
COMISA Press System	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
COMISA Press System Gas	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
COMISA Press System Gas	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
COMISA Press System Gas	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Pincès à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
CONEL CONNECT INOX	M 15		578312	146,98	Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456	168,68
	M 18		578314	146,98		F 18		578458	168,68
	M 22		578316	146,98		F 20		578460	168,68
	V 15		578328	146,98		F 32		578464	182,48
	V 18		578332	146,98		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	V 22		578334	146,98		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
CONEL CONNECT MULTI (DN 26)	F 16		578456	168,68		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	F 20		578460	168,68		H 16		578400	159,75
	F 26		578462	182,48		H 18		578404	159,75
	F 32		578464	182,48		H 20		578406	159,75
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51		H 25		578408	159,75
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51		H 32		578412	159,75
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51		RFz 16		578492	184,45
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96		RFz 18		578638	184,45
	H 16		578400	159,75		RFz 20		578494	184,45
	H 20		578406	159,75		RFz 25		578496	184,45
	H 26		578410	159,75		RFz 32		578498	184,45
	H 32		578412	159,75		TH 16		578352 R	177,08
	TH 16		578352 R	177,08		TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08		TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08		TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08		TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66		U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66		U 18		578376	165,66
	U 25		578380	165,66		U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31		U 25		578380	165,66
	VP 16		578482	176,56		U 32		578382	194,31
	VP 20		578484	176,56	Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456	168,68
	VP 32		578488	195,25		F 18		578458	168,68
CONEL CONNECT MV2	F 16		578456	168,68		F 20		578460	168,68
	F 20		578460	168,68		F 32		578464	182,48
	F 26		578462	182,48		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 32		578464	182,48		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51		H 16		578400	159,75
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51		H 18		578404	159,75
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96		H 20		578406	159,75
	TH 16		578352 R	177,08		H 25		578408	159,75
	TH 20		578358 R	177,08		H 32		578412	159,75
	TH 26		578362 R	177,08		RFz 16		578492	184,45
	TH 32		578364	177,08		RFz 18		578638	184,45
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		RFz 20		578494	184,45
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		RFz 25		578496	184,45
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		RFz 32		578498	184,45
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96		TH 16		578352 R	177,08
	M 15		578312	146,98		TH 18		578356	177,08
	M 18		578314	146,98		TH 20		578358 R	177,08
	M 22		578316	146,98		TH 25		578360	177,08
	M 28		578318	146,98		TH 32		578364	177,08
	M 35		578390	178,12		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		U 16		578374	165,66
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		U 18		578376	165,66
	M 15		578312	146,98	Conex Bänninger >B< MaxiPro	U 20		578378	165,66
	M 18		578314	146,98		U 25		578380	165,66
	M 22		578316	146,98		U 32		578382	194,31
	M 28		578318	146,98		BMP ¼"		578700	175,53
	M 35		578390	178,12		BMP ⅜"		578702	175,53
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		BMP ½"		578704	175,53
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		BMP ⅝"		578706	175,53
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		BMP ¾"		578708	175,53
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		BMP ⅞"		578710	175,53
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		BMP 1"		578712	175,53
						BMP 1½"		578714	175,53

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincès à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincès à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.
- Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS. Pincès-mères voir page 183. Pincès à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Conex Bänninger >B< Press	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 26		578410	159,75
	TH 26		578362 R	177,08
EBRILLE Monflex	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 26		578410	159,75
EFFEBI	TH 26		578362 R	177,08
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile ¹⁾	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
EFFEBI	V 12		578324	146,98	EFFEBI	TH 16		578352 R	177,08
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	146,98	TOF	TH 18		578356	177,08
UNICO	V 18		578332	146,98	MULTIPINZA	TH 20		578358 R	177,08
(GAS)	V 22		578334	146,98		TH 25		578360	177,08
	V 28		578336	146,98		TH 26		578362 R	177,08
	V 35		578604	178,12		TH 32		578364	177,08
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51		TH 40		578624	234,69
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
EFFEBI	M 15		578312	146,98		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PRESSTIGE	M 18		578314	146,98		F 16		578456	168,68
	M 22		578316	146,98		F 18		578458	168,68
	M 28		578318	146,98		F 20		578460	168,68
	M 35		578390	178,12		F 26		578462	182,48
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		F 32		578464	182,48
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		Fz 40		578478	247,15
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	V 15		578328	146,98		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	V 18		578332	146,98		H 16		578400	159,75
	V 22		578334	146,98		H 18		578404	159,75
	V 28		578336	146,98		H 20		578406	159,75
	V 35		578604	178,12		H 25		578408	159,75
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		H 26		578410	159,75
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		H 32		578412	159,75
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		U 16		578374	165,66
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		U 18		578376	165,66
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		U 20		578378	165,66
EFFEBI	M 15		578312	146,98		U 25		578380	165,66
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	146,98		U 26 ¹⁾		578392	194,31
	M 22		578316	146,98		U 32		578382	194,31
	M 28		578318	146,98		U 40		578386	236,66
	M 35		578390	178,12		B 16		578468	193,28
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		B 18		578470	193,28
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		B 20		578472	193,28
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		B 26		578474	213,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		B 32		578476	213,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	EFIELD	U 16		578374	165,66
EFFEBI	M 15		578312	146,98	MULTILAYER PRESS	U 18		578376	165,66
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	146,98	DINGAS	U 20		578378	165,66
	M 22		578316	146,98		U 25		578380	165,66
	M 28		578318	146,98		U 32		578382	194,31
	M 35		578390	178,12	EFIELD	U 16		578374	165,66
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	MULTILAYER PRESS	U 18		578376	165,66
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	WATER	U 20		578378	165,66
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		U 25		578380	165,66
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		U 32		578382	194,31
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	V 15		578328	146,98	APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	V 18		578332	146,98	Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	V 22		578334	146,98	and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
	V 28		578336	146,98	EMMETI	B 16		578468	193,28
	V 35		578604	178,12	GERPEX-	B 20		578472	193,28
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	FIVPRESS	B 26		578474	213,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		B 32		578476	213,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		F 16		578456	168,68
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		F 20		578460	168,68
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		H 16		578400	159,75
EFFEBI	TH 16		578352 R	177,08		H 20		578406	159,75
TOF-GAS	TH 20		578358 R	177,08		TH 16		578352 R	177,08
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	177,08		TH 20		578358 R	177,08
	TH 32		578364	177,08		TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		TH 32		578364	177,08
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		TH 40		578624	234,69
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		U 16		578374	165,66
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		U 20		578378	165,66
	H 16		578400	159,75	EMPUR	TH 14		578348	177,08
	H 20		578406	159,75		TH 15		578350	177,08
	H 26		578410	159,75		TH 16		578352 R	177,08
	H 32		578412	159,75		TH 17		578354	177,08
	U 16		578374	165,66		TH 20		578358 R	177,08
	U 20		578378	165,66		TH 25		578360	177,08
	U 32		578382	194,31		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
						TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	124,51
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
						TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- ** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.
- 1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- 2) Pour montage d'inserts adaptés.
- 3) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- 4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- 5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- 6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.
- 7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26
- Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.
- Pincas-mères voir page 183. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	151,86
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RfZ 16		578492	184,45
	RfZ 20		578494	184,45
	RfZ 25		578496	184,45
	RfZ 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	RfZ 16		578492	184,45
	RfZ 20		578494	184,45
	RfZ 25		578496	184,45
	RfZ 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
FERRO systems BRASELI GPF GAS	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	RfZ 16		578492	184,45
	RfZ 20		578494	184,45
	RfZ 25		578496	184,45
	RfZ 32		578498	184,45
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Pincas à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
FILINOX Instalpress Inox	M 15		578312	146,98	FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		578328	146,98
	M 18		578314	146,98		V 22		578334	146,98
	M 22		578316	146,98		V 28		578336	146,98
	M 28		578318	146,98		V 35		578604	178,12
	M 35		578390	178,12		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	FRABO FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	146,98
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		M 18		578314	146,98
	RFz 16		578492	184,45		M 22		578316	146,98
	RFz 20		578494	184,45		M 28		578318	146,98
	RFz 25		578496	184,45		M 35		578390	178,12
	RFz 32		578498	184,45		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16		578492	184,45		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	RFz 18		578638	184,45		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	RFz 20		578494	184,45		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	RFz 25		578496	184,45		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	RFz 32		578498	184,45	FRABO FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	146,98
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16		578492	184,45		V 18		578332	146,98
	RFz 20		578494	184,45		V 22		578334	146,98
	RFz 25		578496	184,45		V 28		578336	146,98
	RFz 32		578498	184,45		V 35		578604	178,12
FORNARA ForPress	B 16		578468	193,28		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	B 20		578472	193,28		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	B 26		578474	213,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	B 32		578476	213,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	F 16		578456	168,68		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	F 20		578460	168,68	FRABO FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	146,98
	F 26		578462	182,48		M 18		578314	146,98
	F 32		578464	182,48		M 22		578316	146,98
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51		M 28		578318	146,98
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51		M 35		578390	178,12
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	H 16		578400	159,75		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	H 20		578406	159,75		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
FORZA WATER CRIMP (AUS)	H 26		578410	159,75	FRABO FRABOPRESS 316 V	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	H 32		578412	159,75		V 12		578324	146,98
	TH 16		578352 R	177,08		V 15		578328	146,98
	TH 20		578358 R	177,08		V 18		578332	146,98
	TH 26		578362 R	177,08		V 22		578334	146,98
	TH 32		578364	177,08		V 28		578336	146,98
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		V 35		578604	178,12
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	U 16		578374	165,66		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	U 20		578378	165,66	FRABO FRABOPRESS CHROME	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	U 32		578382	194,31		V 12		578324	146,98
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	184,45		V 15		578328	146,98
	K/20		578594	184,45		V 18		578332	146,98
	K/25		578596	184,45		V 22		578334	146,98
	K32		578598	184,45		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	K1/40		578600	184,45		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18		578592	184,45		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	K/20		578594	184,45		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
FORZA STRESSO PEX WATER AND GAS CRIMP AUS)	U 16		578374	165,66	FRABO FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	146,98
	U 20		578378	165,66		M 18		578314	146,98
	U 25		578380	165,66		M 22		578316	146,98
	U 32		578382	194,31		M 28		578318	146,98
	U 40		578386	236,66		M 35		578390	178,12
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	184,45		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	K/20		578594	184,45		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	K/25		578596	184,45		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	K32		578598	184,45		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	K1/40		578600	184,45		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86	FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	146,98
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86		V 15		578328	146,98
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86		V 18		578332	146,98
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75		V 22		578334	146,98
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51		V 28		578336	146,98
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51		V 35		578604	178,12
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
						V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
						V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur

www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 183. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincés à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
FRABO	M 12		578310	146,98
	FRABOPRESS		578312	146,98
	GAS M		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	FRABO		578324	146,98
	FRABOPRESS		578328	146,98
FRABO	V 12		578332	146,98
	FRABOPRESS		578334	146,98
	GAS V		578336	146,98
	V 22		578338	146,98
	V 28		578340	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	FRABO		578324	146,98
	FRABOPRESS		578328	146,98
FRABO	V 18		578332	146,98
	KOMBI		578334	146,98
	V 22		578336	146,98
	V 28		578338	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	FRABO		578310	146,98
	FRABOPRESS M		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
FRABO	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	FRABO		578328	146,98
	FRABOPRESS		578332	146,98
	SOLAR		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
FRABO	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	FRABO		578324	146,98
	FRABOPRESS V		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
FRABO	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	FRANKISCHE		578456	168,68
	alplex- duo XS		F 20	578460
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
FRANKISCHE	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Fränkische alpex F50 PROFIL	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25
	Fränkische alpex L		578478	247,15
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	177,08
	TH 12		578346	177,08
	TH 14		578348	177,08
	TH 15		578350	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Gallagher USA YogaPipe ACR	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 12 (1/4")		578396	159,75
	U 14 (3/8")		578372	174,38
	U 16 (1/2")		578374	165,66
	U 18 (5/8")		578376	165,66
	U 20 (3/4")		578378	165,66
Geberit Mapress C-STAHl	U 25 (7/8")		578380	165,66
	U 32 (1 1/8")		578382	194,31
	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
Geberit Mapress C-STAHl Sprinkler nass	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
Geberit Mapress Edelstahl				146,98
	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Pinces à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	146,98	General Fittings Serie 5500	B 16		578468	193,28
	M 18		578314	146,98		B 18		578470	193,28
	M 22		578316	146,98		B 20		578472	193,28
	M 28		578318	146,98		B 26		578474	213,00
	M 35		578390	178,12		B 32		578476	213,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		F 16		578456	168,68
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		F 20		578460	168,68
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		F 26		578462	182,48
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		F 32		578464	182,48
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	146,98		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	M 28		578318	146,98		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310	146,98		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	M 15		578312	146,98		H 16		578400	159,75
	M 18		578314	146,98		H 18		578404	159,75
	M 22		578316	146,98		H 20		578406	159,75
	M 28		578318	146,98		H 25		578408	159,75
	M 35		578390	178,12		H 26		578410	159,75
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51		H 32		578412	159,75
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		TH 16		578352 R	177,08
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		TH 18		578356	177,08
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		TH 20		578358 R	177,08
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		TH 25		578360	177,08
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		TH 26		578362 R	177,08
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	146,98		TH 32		578364	177,08
	M 18		578314	146,98		TH 40		578624	234,69
	M 22		578316	146,98		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	M 28		578318	146,98		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	M 35		578390	178,12		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		U 16		578374	165,66
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		U 18		578376	165,66
Geberit Mepla	G 16		578444	177,50	General Fittings Trident	U 20		578378	165,66
	G 20		578446	177,50		U 25		578380	165,66
	G 26		578448	188,40		U 32		578382	194,31
	G 32		578450	201,16		U 40		578386	236,66
	G 40		578452	260,33	General Fittings Trident Gas	H 16		578400	159,75
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	177,50		H 20		578406	159,75
	G 20		578446	177,50		H 26		578410	159,75
	G 26		578448	188,40		H 32		578412	159,75
Geberit Volex	TH 16		578352 R	177,08		TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08		TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08		TH 26		578362 R	177,08
General Fittings ST00	H 16		578400	159,75		TH 32		578364	177,08
	H 20		578406	159,75		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	H 26		578410	159,75		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	H 32		578412	159,75		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 16		578352 R	177,08		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	TH 20		578358 R	177,08		U 16		578374	165,66
	TH 26		578362 R	177,08		U 20		578378	165,66
	TH 32		578364	177,08		U 32		578382	194,31
	TH 40		578624	234,69		H 16		578400	159,75
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	General Fittings Trident Gas	H 20		578406	159,75
General Fittings ST00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		H 26		578410	159,75
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		TH 16		578352 R	177,08
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		TH 20		578358 R	177,08
	U 16		578374	165,66		TH 26		578362 R	177,08
	U 20		578378	165,66		TH 32		578364	177,08
	U 32		578382	194,31		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	U 40		578386	236,66		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	159,75		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	H 20		578406	159,75		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 26		578410	159,75		U 16		578374	165,66
	H 32		578412	159,75		U 20		578378	165,66
	TH 16		578352 R	177,08		U 32		578382	194,31
	TH 20		578358 R	177,08	Giacomini Raccordi RM Giacomini	U 40		578386	236,66
	TH 26		578362 R	177,08		H 16		578400	159,75
	TH 32		578364	177,08		H 20		578406	159,75
	TH 40		578624	234,69		H 26		578410	159,75
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		TH 16		578352 R	177,08
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		TH 20		578358 R	177,08
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		TH 26		578362 R	177,08
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66		TH 40		578624	234,69
	U 20		578378	165,66		U 16		578374	165,66
	U 32		578382	194,31		U 20		578378	165,66
	U 40		578386	236,66		U 32		578382	194,31
						U 40		578386	236,66

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pinces à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.
- Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS. Pincines-mères voir page 183. Pincines à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Golan Pipe Systems (Scandinavia)	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Alu-Pres	U 40		578386	236,66
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
heima24	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
HELIROMA Klimapress	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Henco	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	HE 32		578370 R	212,06

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	Rfz 16		578492	184,45
	Rfz 20		578494	184,45
	Rfz 25		578496	184,45
	Rfz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
HIDRONIX UNICO	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
HITEC Sistema Multistrato	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Pincas à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	146,98	ICMA Sempigas	TH 16		578352 R	177,08
	M 18		578314	146,98		TH 20		578358 R	177,08
	M 22		578316	146,98		TH 25		578360	177,08
	M 28		578318	146,98		TH 26		578362 R	177,08
	M 35		578390	178,12		TH 32		578364	177,08
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16		578352 R	177,08
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	146,98		TH 20		578358 R	177,08
	M 18		578314	146,98		TH 26		578362 R	177,08
	M 22		578316	146,98		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	M 28		578318	146,98		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	M 35		578390	178,12		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	177,08
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		TH 18		578356	177,08
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		TH 20		578358 R	177,08
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		TH 26		578362 R	177,08
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		TH 32		578364	177,08
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	146,98		TH 40		578624	234,69
	M 18		578314	146,98	IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	M 22		578316	146,98		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	M 28		578318	146,98		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 35		578390	178,12		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		TH 16		578352 R	177,08
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	IDROSISTEMI Ta-Press	TH 20		578358 R	177,08
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		TH 26		578362 R	177,08
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		TH 32		578364	177,08
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		TH 40		578624	234,69
Hopewell press fit system	M 15		578312	146,98		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	M 18		578314	146,98		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	M 22		578316	146,98		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 28		578318	146,98		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	M 35		578390	178,12		F 16		578456	168,68
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	177,08		F 20		578460	168,68
	TH 12		578346	177,08		F 26		578462	182,48
	TH 14		578348	177,08		F 32		578464	182,48
	TH 16		578352 R	177,08		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	TH 17		578354	177,08		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	TH 20		578358 R	177,08		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	TH 25		578360	177,08		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	TH 26		578362 R	177,08		Fz 40		578478	247,15
	TH 32		578364	177,08		H 16		578400	159,75
	TH 40		578624	234,69		H 20		578406	159,75
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51		H 26		578410	159,75
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51		H 32		578412	159,75
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51		U 16		578374	165,66
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		U 20		578378	165,66
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51		U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		U 32		578382	194,31
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51		U 40		578386	236,66
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		B 16		578468	193,28
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		B 20		578472	193,28
ICMA Sempiter	H 16		578400	159,75		B 26		578474	213,00
	H 20		578406	159,75		B 32		578476	213,00
	H 25		578408	159,75	IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	159,75
	H 26		578410	159,75		H 20		578406	159,75
	H 32		578412	159,75		H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08		H 32		578412	159,75
	TH 20		578358 R	177,08		TH 16		578352 R	177,08
	TH 25		578360	177,08		TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08		TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08		TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69		THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		TH 40		578624	234,69
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	U 16		578374	165,66		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 20		578378	165,66	IDROTRADE StormPRES ¹⁾	U 16		578374	165,66
	U 25		578380	165,66		U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31		M 15		578312	146,98
	U 32		578382	194,31		M 18		578314	146,98
	U 40		578386	236,66		M 22		578316	146,98
ICMA Sempiter	H 16		578400	159,75		M 28		578318	146,98
	H 20		578406	159,75		M 35		578390	178,12
	H 25		578408	159,75		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	H 26		578410	159,75		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	H 32		578412	159,75		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	TH 16		578352 R	177,08		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	TH 20		578358 R	177,08		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	TH 25		578360	177,08					
	TH 26		578362 R	177,08					
	TH 32		578364	177,08					
	TH 40		578624	234,69					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur

www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 183. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Instantor Press System	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	175,53
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	175,53
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	175,53
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	124,51
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	124,51
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	124,51
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
IPA IPANA Press	TH 10		578342	177,08
	TH 11,6		578344	177,08
	TH 12		578346	177,08
	TH 14		578348	177,08
	TH 15		578350	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 22		578588	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 28		578590	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	136,96
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592	184,45
	K16/P18		578592	184,45
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA	K/20		578594	184,45
IPLEX K1 (Gas)	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	Fz 40		578478	247,15
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
IVAR Multi Press Leak (MPL)	Fz 40		578478	247,15
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
IVAR Multi Press Leak (MPL)	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	B 32		578476	213,00

Pinces à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVT Edelstahl- Presssystem	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 17		578402	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 40		578386	236,66
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15		578328	146,98
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Jaraflex- Presssystem	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
JUNGWOO JWPress	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pinces à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur

www.rems.de > télécharger la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Pinces-mères voir page 183. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
K				
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	M 15		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ¹⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
KAN KAN-therm Inox	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ¹⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
KAN KAN-therm Steel	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KE KELIT KELIX-ULTRAX	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT KELIX-WINDOWOX-U	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT KELIX-WINDOWOX-W	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75	
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75	
KISAN Kisan KD	KI 16		578524	187,36	
	KI 20		578526	187,36	
	KI 25		578528	187,36	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 25		578360	177,08	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51	
		Mini Z8	574798 R	136,96	
KISAN Kisan WL	KI 16		578524	187,36	
	KI 20		578526	187,36	
	KI 25		578528	187,36	
	KI 32		578530	252,44	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 25		578360	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
KISAN Kisan WM	KI 16		578524	187,36	
	KI 20		578526	187,36	
	KI 25		578528	187,36	
	KI 32		578530	252,44	
	U 20		578378	165,66	
	U 25		578380	165,66	
	U 32		578382	194,31	
	U 40		578386	236,66	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 25		578360	177,08	
KISAN Kisan WR	TH 32		578364	177,08	
	TH 40		578624	234,69	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	KISAN Kistal C	M 15		578312	146,98
		M 18		578314	146,98
		M 22		578316	146,98
		M 28		578318	146,98
		M 35		578390	178,12
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	124,51	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	124,51	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	124,51	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	124,51	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	136,96	
KISAN Kistal Inox	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
L					
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50	
LK Systems LK »B-Press	V 12		578324	146,98	
	V 15		578328	146,98	
	V 18		578332	146,98	
	V 22		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
LK Systems	V 12		578324	146,98	Meier Tobler	H 16		578400	159,75
LK >B-Press	V 15		578328	146,98	Metalplast - Stramax	H 20		578406	159,75
Elförzinkat	V 18		578332	146,98	Serie MM	H 25		578408	159,75
	V 22		578334	146,98		H 32		578412	159,75
	V 28		578336	146,98		RFz 16		578492	184,45
	V 35		578604	178,12		RFz 20		578494	184,45
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51		RFz 25		578496	184,45
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		RFz 32		578498	184,45
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		TH 16		578352 R	177,08
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		TH 20		578358 R	177,08
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		TH 25		578360	177,08
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		TH 32		578364	177,08
LK Systems	V 15		578328	146,98		TH 40		578624	234,69
LK >B-Press	V 18		578332	146,98		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
Gas	V 22		578334	146,98		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	V 28		578336	146,98		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	V 35		578604	178,12		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		U 16		578374	165,66
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		U 20		578378	165,66
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		U 25		578380	165,66
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		U 32		578382	194,31
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		U 40		578386	236,66
LK Systems	TH 16		578352 R	177,08	METALGRUP	U 16		578374	165,66
LK Universal	TH 20		578358 R	177,08	Permatubo	U 18		578376	165,66
	TH 25		578360	177,08		U 20		578378	165,66
	TH 32		578364	177,08		U 25		578380	165,66
	TH 40		578624	234,69		U 32		578382	194,31
						U 40		578386	236,66
M					METALGRUP	RFz 16		578492	184,45
MAINCOR	U 16		578374	165,66	PexGrup	RFz 20		578494	184,45
MAINPRESS	U 20		578378	165,66		RFz 25		578496	184,45
	U 25		578380	165,66		RFz 32		578498	184,45
	U 32		578382	194,31	METALGRUP	U 16		578374	165,66
	U 40		578386	236,66	MultiGrup	U 18		578376	165,66
MAINCOR	U 16		578374	165,66		U 20		578378	165,66
MAINFLOR	U 20		578378	165,66		U 25		578380	165,66
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	159,75		U 32		578382	194,31
M-Press	TH 16		578352 R	177,08	Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	TH 20		578358 R	177,08	PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	TH 26		578362 R	177,08		VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	TH 32		578364	177,08		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
	TH 40		578624	234,69	MULTITHERM	TH 16		578352 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	177,08
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		TH 26		578362 R	177,08
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		TH 32		578364	177,08
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		TH 40		578624	234,69
Ma.s.ter System	TH 14		578348	177,08		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	177,08		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 18		578356	177,08		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 20		578358 R	177,08		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	TH 25		578360	177,08	Multicapas Industrial	RFz 16		578492	184,45
	TH 26		578362 R	177,08	AIS PEX	RFz 20		578494	184,45
	TH 32		578364	177,08		RFz 25		578496	184,45
	TH 40		578624	234,69		RFz 32		578498	184,45
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51		U 16		578374	165,66
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		U 20		578378	165,66
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51		U 25		578380	165,66
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		U 32		578382	194,31
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51	Multicapas Industrial	H 16		578400	159,75
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	AIS XPRT	H 20		578406	159,75
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		H 25		578408	159,75
	H 14		578398	159,75		H 32		578412	159,75
	H 16		578400	159,75		RFz 16		578492	184,45
	H 18		578404	159,75		RFz 20		578494	184,45
	H 20		578406	159,75		RFz 25		578496	184,45
	H 26		578410	159,75		RFz 32		578498	184,45
	H 32		578412	159,75		TH 16		578352 R	177,08
	U 14		578372	174,38		TH 20		578358 R	177,08
	U 16		578374	165,66		TH 25		578360	177,08
	U 18		578376	165,66		TH 26		578362 R	177,08
	U 20		578378	165,66		TH 32		578364	177,08
	U 25		578380	165,66		TH 40		578624	234,69
	U 32		578382	194,31		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	U 40		578386	236,66		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
						TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
						U 16		578374	165,66
						U 20		578378	165,66
						U 25		578380	165,66
						U 32		578382	194,31
						U 40		578386	236,66

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

2) Pour montage d'inserts adaptés.

3) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 183. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	204,17
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	186,42
	VRX 20		578642	186,42
	VRX 25		578644	204,17
	VRX 32		578646	204,17
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
	H 26 A		578430	204,17
	H 32 A		578432	204,17
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
Oventrop Cofit PDK	H 26 A		578430	204,17
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
	H 32 A		578432	204,17
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
PBTub SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
Pegler Yorkshire > Aalberts integrated piping systems				
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
PERFILTUBO PERFILALUPEX	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
PERFILTUBO PERFILPRESS	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
PEXTUBE PexTube	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
Pipetec Connect	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypex	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
PLUMBING PLUS UNIPLEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578740	184,45
	Yz 20 UNI		578742	184,45
	Yz 25 UNI		578744	184,45
	Yz 32 UNI		578746	184,45
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342	177,08
	TH 15		578350	177,08
	TH 22		578588	177,08
	TH 28		578590	177,08
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

2) Pour montage d'inserts adaptés.

3) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 183. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Press-System	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	TH 14		578348	177,08
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	HE 32		578370 R	212,06
	HEz 40 ³⁾		578572	307,66
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
POLYSAN (España) „Rainbow“	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 40		578386	236,66
	H 16		578400	159,75
Prandelli Multyrama Pfm	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 40		578386	236,66
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
PURMO Cleverfit Radial	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
RBM Tita-fix	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
RBM Tita-gas	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16	Mini Z8	578352 R	177,08	Rubinetterie	M 15	Mini Z8	578312	146,98
	TH 20		578358 R	177,08	Bresciane	M 18		578314	146,98
	TH 26		578362 R	177,08	Bonomi	M 22		578316	146,98
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	124,51	TURBO STEEL	M 28		578318	146,98
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	124,51		M 35		578390	178,12
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	124,51		M 15 S (PR-2B)		574738 R	124,51
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 20	578654	182,69	M 18 S (PR-2B)		574740 R		124,51	
	LD 25	578656	182,69	M 22 S (PR-2B)	574742 R	124,51			
	RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14	578372	174,38	M 28 S (PR-2B)	574744 R		124,51	
	U 16	578374	165,66	M 35 S (PR-2B)	574746 R	136,96			
	U 18	578376	165,66	Rubinetterie	B 14	578466	193,28		
	U 20	578378	165,66	Bresciane	B 16	578468	193,28		
	U 25	578380	165,66	Bonomi	B 18	578470	193,28		
	U 32	578382	194,31	TURBO PRESS	B 20	578472	193,28		
	U 40	578386	236,66		B 26	578474	213,00		
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16	578352 R	177,08		B 32	578476	213,00		
TH 20	578358 R	177,08	H 14		578398	159,75			
	TH 25	578360	177,08	H 16	578400	159,75			
	TH 26	578362 R	177,08	H 18	578404	159,75			
	TH 32	578364	177,08	H 20	578406	159,75			
	TH 40	578624	234,69	H 26	578410	159,75			
	RIQUIER A SERTIR	RFz 12	578490	184,45	H 32	578412	159,75		
	RFz 16	578492	184,45	TH 14	578348	177,08			
	RFz 20	578494	184,45	TH 16	578352 R	177,08			
	RFz 25	578496	184,45	TH 18	578356	177,08			
RIQUIER Système multicouche	TH 16	Mini Z8	578352 R	177,08	TH 20	578358 R	177,08		
	TH 20		578358 R	177,08	TH 26	578362 R	177,08		
	TH 26		578362 R	177,08	TH 32	578364	177,08		
	TH 32		578364	177,08	TH 40	578624	234,69		
	TH 40		578624	234,69	TH 16 S (PR-2B)**	574782 R	124,51		
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	124,51	TH 20 S (PR-2B)**	574788 R	124,51		
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	124,51	TH 26 S (PR-2B)**	574794 R	124,51		
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	124,51	TH 32 S (PR-2B)	574798 R	136,96		
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	136,96	U 14	578372	174,38		
	U 16		578374	165,66	U 16	578374	165,66		
	U 20		578378	165,66	U 18	578376	165,66		
	U 32		578382	194,31	U 20	578378	165,66		
	U 40		578386	236,66	U 26 ⁷⁾	578392	194,31		
	Roth PressCheck		RN 14		578434	165,66	U 32	578382	194,31
RN 16		578454	165,66		Rubinetterie	TH 16	578352 R	177,08	
RN 17		578436	165,66		Bresciane	TH 20	578358 R	177,08	
RN 20		578438	165,66		Bonomi	TH 26	578362 R	177,08	
RN 25/26		578440	165,66		TURBO PRESS	TH 32	578364	177,08	
RN 32		578442	194,31			TH 16 S (PR-2B)**	574782 R	124,51	
Rubinetterie Bresciane	M 15	Mini Z8	578312	146,98		TH 20 S (PR-2B)**	574788 R	124,51	
	M 18		578314	146,98		TH 26 S (PR-2B)**	574794 R	124,51	
Bonomi	M 22		578316	146,98	TH 32 S (PR-2B)	574798 R	136,96		
TURBO CuNi	M 28		578318	146,98	S				
	M 35		578390	178,12	SA.MI PLASTIC	TH 14	578348	177,08	
M 15 S (PR-2B)	574738 R		124,51	TH 16		578352 R	177,08		
M 18 S (PR-2B)	574740 R		124,51	TH 18		578356	177,08		
M 22 S (PR-2B)	574742 R		124,51	TH 20		578358 R	177,08		
M 28 S (PR-2B)	574744 R		124,51	TH 26		578362 R	177,08		
M 35 S (PR-2B)	574746 R		136,96	TH 32		578364	177,08		
Rubinetterie Bresciane	M 15	Mini Z8	578312	146,98		TH 40	578624	234,69	
	M 18		578314	146,98		TH 14 S (PR-2B)**	574778 R	124,51	
Bonomi	M 22		578316	146,98	TH 16 S (PR-2B)**	574782 R	124,51		
TURBO INOX	M 28		578318	146,98	TH 18 S (PR-2B)**	574786 R	124,51		
	M 35		578390	178,12	TH 20 S (PR-2B)**	574788 R	124,51		
M 15 S (PR-2B)	574738 R		124,51	TH 26 S (PR-2B)**	574794 R	124,51			
M 18 S (PR-2B)	574740 R		124,51	TH 32 S (PR-2B)	574798 R	136,96			
M 22 S (PR-2B)	574742 R		124,51	SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16	578352 R	177,08		
M 28 S (PR-2B)	574744 R		124,51		TH 20	578358 R	177,08		
M 35 S (PR-2B)	574746 R		136,96		TH 26	578362 R	177,08		
Rubinetterie Bresciane	M 15	Mini Z8	578312		146,98	TH 32	578364	177,08	
	M 18		578314		146,98	TH 16 S (PR-2B)**	574782 R	124,51	
Bonomi	M 22		578316		146,98	TH 20 S (PR-2B)**	574788 R	124,51	
TURBO INOX GAS	M 28		578318		146,98	TH 26 S (PR-2B)**	574794 R	124,51	
	M 35		578390		178,12	TH 32 S (PR-2B)	574798 R	136,96	
M 15 S (PR-2B)	574738 R		124,51		TH 16	578352 R	177,08		
M 18 S (PR-2B)	574740 R		124,51		TH 20	578358 R	177,08		
M 22 S (PR-2B)	574742 R		124,51		TH 26	578362 R	177,08		
M 28 S (PR-2B)	574744 R		124,51		TH 32	578364	177,08		
M 35 S (PR-2B)	574746 R		136,96		TH 16 S (PR-2B)**	574782 R	124,51		
			TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	124,51			

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

2) Pour montage d'inserts adaptés.

3) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 183. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	Fz 40		578478	247,15
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
SANHA Heavy Steel Press Gas	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁽⁴⁾		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Pincas à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	176,56	SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	256,39
	SA 18		578518	176,56		SA 14		578512	256,39
	SA 22		578520	176,56		SA 15		578514	176,56
	SA 28		578522	176,56		SA 16		578516	176,56
	M 15 ¹⁾		578312	146,98		SA 18		578518	176,56
	M 18 ¹⁾		578314	146,98		SA 22		578520	176,56
	M 22 ¹⁾		578316	146,98		SA 28		578522	176,56
	M 28		578318	146,98		M 12		578310	146,98
	M 35		578390	178,12		M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		M 28		578318	146,98
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		M 35		578390	178,12
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	V 15 ¹⁾		578328	146,98		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	V 18 ¹⁾		578332	146,98		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	V 22 ¹⁾		578334	146,98		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	V 28		578336	146,98		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	V 35		578604	178,12		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		V 12		578324	146,98
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		V 14		578326	146,98
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		VG 14		578338	146,98
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		V 16		578330	146,98
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	256,39	SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	256,39
	SA 15		578514	176,56		SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56		SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56		SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56		SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98		M 12		578310	146,98
	M 15 ¹⁾		578312	146,98		M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98		M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98		M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98		M 28		578318	146,98
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51		M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	V 12		578324	146,98		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	V 15 ¹⁾		578328	146,98		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 18 ¹⁾		578332	146,98		V 12		578324	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98		V 14		578326	146,98
	V 28		578336	146,98		VG 14		578338	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51		V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		V 16		578330	146,98
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		VG 16		578340	146,98
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	256,39		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	SA 14		578512	256,39		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	SA 15		578514	176,56		SA 12		578510	256,39
	SA 16		578516	176,56		SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56		SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56		SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56		SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98		M 12		578310	146,98
	M 15 ¹⁾		578312	146,98		M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98		M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98		M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98		M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12		M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98		V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98		V 15 ¹⁾		578328	146,98
	VG 14		578338	146,98		V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 15 ¹⁾		578328	146,98		V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 16		578330	146,98		V 28		578336	146,98
	VG 16		578340	146,98		V 35		578604	178,12
	V 18 ¹⁾		578332	146,98		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 22 ¹⁾		578334	146,98		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 28		578336	146,98		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 35		578604	178,12		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51					
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51					
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51					
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51					
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur

www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 183. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	256,39
	SA 14		578512	256,39
	SA 15		578514	176,56
	SA 16		578516	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12 ¹⁾		578310	146,98
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28 ¹⁾		578318	146,98
	M 35 ¹⁾		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	256,39
	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	256,39
	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 40		578386	236,66
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
Seppelfricke	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	U 16		578374	165,66
SIGMA LI Premium	U 20		578378	165,66
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
SLOVARM PEX-THERM	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	H 26		578410	159,75
	U 32		578382	194,31
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75

Pincines à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 16		578400	159,75	TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75		H 18		578404	159,75
	H 25		578408	159,75		H 20		578406	159,75
	H 32		578412	159,75		H 25		578408	159,75
	RFz 16		578492	184,45		H 26		578410	159,75
	RFz 20		578494	184,45		H 32		578412	159,75
	RFz 25		578496	184,45		TH 16		578352 R	177,08
	RFz 32		578498	184,45		TH 18		578356	177,08
	TH 16		578352 R	177,08		TH 20		578358 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08		TH 25		578360	177,08
	TH 25		578360	177,08		TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08		THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	U 16		578374	165,66		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	U 18		578376	165,66		U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66		U 18		578376	165,66
	U 25		578380	165,66		U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31		U 25		578380	165,66
	U 40		578386	236,66		U 26 ⁷⁾		578392	194,31
						U 32		578382	194,31
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312	146,98	TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	177,08
	M 18 ¹⁾		578314	146,98		TH 20		578358 R	177,08
	M 22		578316	146,98		TH 26		578362 R	177,08
	M 28 ¹⁾		578318	146,98		THL 32		578368	177,08
	M 35		578390	178,12		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96					
STELBI Polikraft	H 16		578400	159,75	TermoConcept TC-PRESS	Basic E01 ¹⁾		578618	305,17
	H 20		578406	159,75	THERMOLUTZ	H 14		578398	159,75
	H 26		578410	159,75		H 16		578400	159,75
	TH 16		578352 R	177,08		TH 20		578358 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26		578362 R	177,08	TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348	177,08
	TH 32		578364	177,08		TH 16		578352 R	177,08
	TH 40		578624	234,69		TH 18		578356	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		TH 20		578358 R	177,08
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		TH 26		578362 R	177,08
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		TH 32		578364	177,08
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		TH 40		578624	234,69
	U 16		578374	165,66		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	U 20		578378	165,66		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R	177,08		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 20		578358 R	177,08		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 26		578362 R	177,08		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	159,75
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		H 20		578406	159,75
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		H 26		578410	159,75
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	146,98		H 32		578412	159,75
	M 22		578316	146,98		TH 16		578352 R	177,08
	M 28		578318	146,98		TH 20		578358 R	177,08
	M 35		578390	178,12		TH 26		578362 R	177,08
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		TH 32		578364	177,08
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		U 16		578374	165,66
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		U 20		578378	165,66
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		U 32		578382	194,31
TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400	159,75	TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14		578348	177,08
	H 18		578404	159,75		TH 16		578352 R	177,08
	H 20		578406	159,75		TH 18		578356	177,08
	H 25		578408	159,75		TH 20		578358 R	177,08
	H 26		578410	159,75		TH 25		578360	177,08
	H 32		578412	159,75		TH 26		578362 R	177,08
	TH 16		578352 R	177,08		THL 32		578368	177,08
	TH 18		578356	177,08		TH 40		578624	234,69
	TH 20		578358 R	177,08		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 25		578360	177,08		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 26		578362 R	177,08		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	THL 32		578364	177,08		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 40		578624	234,69		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51	TIEMME 1700 COBRAPEX	RFz 12		578490	184,45
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		RFz 16		578492	184,45
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51		RFz 20		578494	184,45
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		RFz 25		578496	184,45
	U 16		578374	165,66		RFz 32		578498	184,45
	U 18		578376	165,66		TH 40		578624	234,69
	U 20		578378	165,66					
	U 25		578380	165,66					
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31					
	U 32		578382	194,31					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincines à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pincines à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

2) Pour montage d'inserts adaptés.

3) Utiliser seulement les pincines à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincines à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincines-mères voir page 183. Pincines à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
TIGRE ALPEX GÁS	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
TKM Systemtechnik	TH 32		578364	177,08
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
TRA Multi TRA+	TH 40		578624	234,69
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
TRA MULTITRAPRESS	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
TRA TRAPRESS	U 40		578386	236,66
	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	Rfz 12		578490	184,45
	Rfz 16		578492	184,45
	Rfz 20		578494	184,45
	Rfz 25		578496	184,45
	Rfz 32		578498	184,45
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	U 32		578382	194,31
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
TWEETOP	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	H 26		578410	159,75
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
Uponor	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	UP 14		578576	165,66
V				
Valsir Bravopress	UP 16		578578	165,66
	UP 20		578582	165,66
	UP 25		578584	165,66
	UP 32		578586	194,31
	U 40		578386	236,66
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
Valsir PEXAL	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	H 32 V		578602	204,17
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	H 32 V		578602	204,17
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	177,08	Viega MegaPress 316 (ASTM) ⁵¹	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	TH 20		578358 R	177,08		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
	TH 26		578362 R	177,08	Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ⁵¹	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	TH 32		578364	177,08		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
	TH 40		578624	234,69	Viega MegaPress CuNi (ASTM) ⁵¹	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	Viega MegaPress FKM (ASTM) ⁵¹	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	Viega MegaPresG (ASTM) ⁵¹	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	146,98		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
	M 15		578312	146,98	Viega Megapress (EN) ⁴¹	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	204,17
	M 18		578314	146,98		VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	M 22		578316	146,98	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)			578664	204,17
	M 28		578318	146,98	Viega MegapressS (EN) ⁴¹	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	204,17
	M 35		578390	178,12		VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)			578664	204,17
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	Viega Pexfit	VX 16		578552	204,17
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		VX 20		578554	204,17
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		VX 25		578556	204,17
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	Viega Pexfit G	VX 16		578552	204,17
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		VX 20		578554	204,17
						VX 25		578556	204,17
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	177,08	Viega Prestabo	V 12		578324	146,98
	TH 16		578352 R	177,08		V 15		578328	146,98
	TH 20		578358 R	177,08		V 18		578332	146,98
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		V 22		578334	146,98
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		V 28		578336	146,98
VESBO CARBON	M 15		578312	146,98		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	M 18		578314	146,98		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	M 22		578316	146,98		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	M 28		578318	146,98		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	M 35		578390	178,12		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	Viega Profipress	V 12		578324	146,98
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		VG 14		578338	146,98
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		V 15		578328	146,98
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		VG 16		578340	146,98
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		V 18		578332	146,98
VESBO INOX	M 15		578312	146,98		V 22		578334	146,98
	M 18		578314	146,98		V 28		578336	146,98
	M 22		578316	146,98		V 35		578604	178,12
	M 28		578318	146,98		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	M 35		578390	178,12		VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	177,08		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	TH 20		578358 R	177,08	Viega Profipress G	V 12		578324	146,98
	TH 26		578362 R	177,08		VG 14		578338	146,98
	TH 32		578364	177,08		V 15		578328	146,98
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		VG 16		578340	146,98
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		V 18		578332	146,98
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		V 22		578334	146,98
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		V 28		578336	146,98
	U 16		578374	165,66		V 35		578604	178,12
	U 20		578378	165,66		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	U 26 ⁷¹		578392	194,31		VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
VESBO V PREMIUM	U 32		578382	194,31		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	U 40		578386	236,66		VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	U 16		578374	165,66		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	U 20		578378	165,66		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	U 25		578380	165,66		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	U 32		578382	194,31		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viega Fonterra	VX 12		578550	204,17	Viega Profipress S	V 12		578324	146,98
	VP 14/15		578480	176,56		V 15		578328	146,98
	VP 16/17		578482	176,56		V 18		578332	146,98
	VP 20		578484	176,56		V 22		578334	146,98
	VP 25		578486	176,56		V 28		578336	146,98
						V 35		578604	178,12
Viega MegaPress (ASTM) ⁵¹	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ⁵¹	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
				182,50		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
						V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- ** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.
- ¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- ²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.
- ³⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- ⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- ⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- ⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.
- ⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS. Pincas-mères voir page 183. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Viega Profipress Therm	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
Viega ProPress (ASTM) ⁵⁾	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	124,51
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	124,51
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁵⁾	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	124,51
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	124,51
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁵⁾	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	136,96
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
Viega Raxinox	VRX 16		578640	186,42
	VRX 20		578642	186,42
Viega Raxofix	VRX 16		578640	186,42
	VRX 20		578642	186,42
	VRX 25		578644	204,17
	VRX 32		578646	204,17
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 25		578486	176,56
	VP 32		578488	195,25
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 25		578486	176,56
	VP 32		578488	195,25
Viega Sanpress	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
Viega Smartpress	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
	VX 25		578556	204,17
Viega Temponox	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Viessmann	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
VSH	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
> Aalberts integrated piping systems				
W				
Watts MTR	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
Art press	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
WATTS	US ¾"		578534	201,16
	US ½"		578536	201,16
RADIANT	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16
Watts WaterPEX	US ¾"		578534	201,16
	US ½"		578536	201,16
Watts	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16
RadiantPEX	US ¾"		578534	201,16
	US ½"		578536	201,16
Watts	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16
WATTS	U 16 (½")		578374	165,66
	U 20 (¾")		578378	165,66
RADIANT	U 25 (¾")		578380	165,66
	U 32 (1")		578382	194,31
Watts	U 16 (½")		578374	165,66
	U 20 (¾")		578378	165,66
RadiantPEX-AL	U 25 (¾")		578380	165,66
	U 32 (1")		578382	194,31
Wavin	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
Tigris K5/M5	B 32		578476	213,00
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
WEECON PRESS-C-Stahl	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	UP 16		578578	165,66
	UP 20		578582	165,66
	UP 25		578584	165,66
	UP 32		578586	194,31
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
WEECON PRESS-Edelstahl	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
WEECON PRESS-Kupfer	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
WEECON PRESS-Edelstahl	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
WEECON PRESS-Kupfer	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98

Pincas à sertir Mini REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
WEM	U 16		578374	165,66
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
WKS-Press	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
WÜRTH	TH 16		578352 R	177,08
Würth	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	HE 32		578370 R	212,06
X				
XtraConnect	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25
Y				
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	184,45
UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 20 UNI		578742	184,45
	Yz 25 UNI		578744	184,45
	Yz 32 UNI		578746	184,45

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Z				
ZEWO THERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	136,96
ZEWO THERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
ZURN INDUSTRIES	US ¾"		578534	201,16
ZURN PEX	US ½"		578536	201,16
	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

**** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.**

1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

2) Pour montage d'inserts adaptés.

3) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 183. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Pince-mère Mini Z8 pour l'entraînement de boucles de sertissage REMS S (PR-2B).	574700R	144,28
Coffret métallique avec insertion pour la pince-mère Mini Z8 et la pince-mère Z8 et 6 boucles de sertissage S (PR-2B)	574516R	96,53
Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour pince-mère Mini Z8 et pince-mère Z8 et 14 boucles de sertissage S (PR-2B)	574704R	146,36
Coffret métallique avec insertion pour 8 pincas à sertir Mini/pincas coupantes Mini et logement pour coupe-tubes jusqu'à 42 mm	578295R	96,53
Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour 11 pincas à sertir Mini et 6 boucles de sertissage S (PR-2B)	578659R	146,36



REMS pince à couper Mini M

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Pincettes à couper Mini M à haute capacité de charge en acier spécial forgé et spécialement trempé pour couper les tiges filetées.

Acier, acier inoxydable
résistant à la traction 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS pince à couper Mini M – Coupe en 2 secondes seulement !

En acier spécial forgé et spécialement trempé.


Inserts à couper réversibles pour une durée de vie doublée.

Inserts à couper M avec contour de filetage extrêmement précis réalisé sur des centres d'usinage CNC pour le guidage exact de la tige filetée pendant la coupe. Usinage très précis des composants de la pince, des inserts à couper et des arêtes de coupe spécialement étudiées et trempées, pour des coupes sans bavures.

Après la coupe, la tige filetée peut être vissée directement dans le collier ou l'écrou sans retouches préalables.

Pince à couper conçue comme une pince à sertir (**brevet EP 1 459 825, brevet US 7,284,330**). Forme particulièrement compacte et faible poids des pincettes à couper REMS Mini grâce au positionnement spécial du dispositif de verrouillage de la pince à couper (**brevet EP 1 952 948**). Logements intégrés dans les mâchoires pour le guidage fiable des plaques de jonction et le sertissage sans désalignement (**brevet EP 2 347 862**).

Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS 22 kN.



Produit allemand de qualité

Conditionnement de livraison

REMS pince à couper Mini M. Pince coupante avec 1 paire d'inserts à couper réversibles pour l'acier, acier inoxydable, M 6 – M 10. Dans boîte carton.

Désignation	pour tiges filetées	Code	€
REMS pince à couper Mini M 6	M 6	578620	241,85
REMS pince à couper Mini M 8	M 8	578621	241,85
REMS pince à couper Mini M 10	M 10	578622	241,85



Brevet EP 1 952 948
Brevet EP 1 459 825
Brevet US 7,284,330
Brevet EP 2 347 862

Accessoires

Désignation	pour tiges filetées	Code	€
Paire d'inserts à couper M 6	M 6	571891	111,07
Paire d'inserts à couper M 8	M 8	571896	111,07
Paire d'inserts à couper M 10	M 10	571866	111,07
Coffret métallique avec insertion pour 8 pincettes à sertir Mini/pincettes coupantes Mini et logement pour coupe-tubes jusqu'à 42mm		578295R	96,53



Sertisseuse manuelle universelle pour sertissage radial, pour assemblages par raccord à sertir des systèmes à sertir courants.

Assemblages par raccords à sertir de tubes plastique et multicouche $\varnothing 10-26 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8}-1"$

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants, voir pages 198–238.

REMS Eco-Press – universelle jusqu'à $\varnothing 26 \text{ mm}$.

Sertissage sûr et ultra-rapide.

Avantage du système

Seulement **une** sorte de pinces à sertir/boucles de sertissage pour toutes les sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN.

Toutes les pinces à sertir marquées avec * ont un dispositif de raccordement supplémentaire et peuvent aussi être montées sur la sertisseuse manuelle REMS Eco-Press. Toutes les boucles de sertissage S (PR-2B) marquées de ** peuvent être entraînées également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8. De ce fait, stockage simple et économique.

Pinces à sertir/boucles de sertissage pour tous les systèmes courants

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants (pages 198–238). Pinces à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Pince-mère Z8 nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS S (PR-2B), voir page 238.

Conception

Compacte, maniable, légère. Mécanisme d'entraînement avec bras tubulaires courts, seulement 1,6 kg. Donc utilisation en tous lieux, à main levée, au-dessus de la tête, aux endroits étroits. Maintien sûr de la pince à sertir grâce au verrouillage à bille. Bras tubulaires en 2 parties pour ajustement individualisé de la longueur du manche aux différents besoins de compression pour chaque système à sertir.

Opération de sertissage

A la fin de la fermeture complète de la pince à sertir, un sertissage impeccable est réalisé. Butée d'arrêt, la pince à sertir reste fermée jusqu'à l'ouverture du mécanisme d'entraînement. Le contrôle visuel de la conformité du sertissage (fermeture complète de la pince) est de ce fait possible.



Deux dispositifs de raccordement pour sertisseuse manuelle REMS Eco-Press et sertisseuses radiales REMS 32 kN.



Produit allemand de qualité



Info

Conditionnement de livraison

REMS Eco-Press mécanisme d'entraînement. Sertisseuse manuelle pour sertissage radial avec butée d'arrêt pour assemblages par raccords à sertir de tubes plastique et multicouche $\varnothing 10-26 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8}-1"$. Pour l'entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS. Avec bras tubulaires séparables. En emballage carton film skin.

	Code	€
	574000R	227,32

Accessoires

Désignation	Code	€
Pinces à sertir REMS/boucles de sertissage , voir pages 198–238.		
Pince-mère Z8 pour l'entraînement de boucles de sertissage REMS S (PR-2B)	574702R	144,28
REMS pinces à couper M pour tiges filetées , voir page 241.		
Sac de transport pour mécanisme d'entraînement et pour 3 pinces à sertir	574436R	38,41
Coffret métallique avec insertion pour mécanisme d'entraînement et pour 3 pinces à sertir	574430R	96,53



REMS Power-Press SE

Sertisseuse électrique 32 kN pour sertissage radial

Outil électrique universel et maniable pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour tous les systèmes à sertir courants.

Assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110) mm
Ø 3/8–4"

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants, voir pages 198–238.

REMS Power-Press SE – universelle jusqu'à Ø 110 mm.

Sertissage sûr et ultra-rapide.

Verrouillage automatique de la pince à sertir.

Avantage du système

Seulement **une** sorte de pinces à sertir/boucles de sertissage pour toutes les sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN.

Toutes les pinces à sertir marquées avec * ont un dispositif de raccordement supplémentaire et peuvent aussi être montées sur la sertisseuse manuelle REMS Eco-Press. Toutes les boucles de sertissage S (PR-2B) marquées de ** peuvent être entraînées également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8. De ce fait, stockage simple et économique.

Pinces à sertir/boucles de sertissage pour tous les systèmes courants

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants (pages 198–238). Pinces à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR), voir page 238.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Dimensions réduites, forme fine, poids de la machine d'entraînement seulement 4,7 kg. Donc utilisation en tous lieux, à main levée, au-dessus de la tête ou en endroits étroits. Logement sûr de la pince à sertir/pince-mère par un verrouillage automatique. Egalement pour les pinces à sertir/boucles de sertissage appropriées d'autres marques.

Opération de sertissage en marche par impulsions

Pour sécurité de travail, sécurité du fonctionnement et fiabilité. A la fin de la fermeture complète de la pince à sertir, un sertissage parfait est réalisé. La pince à sertir reste fermée jusqu'à l'actionnement du commutateur pour le retour du piston. Le contrôle visuel de la conformité du sertissage (fermeture complète de la pince) est de ce fait possible.

Entraînement

Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée 32 kN. Entraînement électromécanique puissant avec moteur universel éprouvé, 450 W, transmission sans entretien, à accouplement à friction de sécurité et système d'avance avec vis à filetage trapézoïdal. Protection de surcharge. Interrupteur à gâchette de sécurité.



Deux dispositifs de raccordement pour sertisseuse manuelle REMS Eco-Press et sertisseuses radiales REMS 32 kN.

Produit allemand de qualité



Conditionnement de livraison

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Sertisseuse électrique 32 kN pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pinces avec verrouillage automatique. Entraînement électromécanique avec moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 450 W, transmission sans entretien avec accouplement à friction de sécurité et système d'avance avec arbre de filetage trapézoïdal, protection de surcharge, interrupteur de sécurité à gâchette. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	572111 R220	964,30

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Power-Press SE machine d'entraînement	572101 R220	912,40
Pinces à sertir REMS/boucles de sertissage , voir pages 198–238.		
Pinces-mères pour boucles de sertissage REMS, voir page 238		
REMS pinces à couper M pour tiges filetées , voir page 241.		
REMS pince à couper pour câbles électriques , voir page 241.		
Coffret métallique avec insertion	570280 R	110,03



Info



REMS Power-Press ACC

Sertisseuse électro-hydraulique 32 kN pour sertissage radial avec retour automatique

Outil électrique universel et maniable avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour tous les systèmes à sertir courants.

Assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110) mm
Ø 3/8–4"

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants, voir pages 198–238.

REMS Power-Press ACC – universelle jusqu'à Ø 110 mm. Sertissage sûr et ultra-rapide. Avec retour automatique. Verrouillage automatique de la pince à sertir.

Avantage du système

Seulement **une** sorte de pinces à sertir/boucles de sertissage pour toutes les sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN.

Toutes les pinces à sertir marquées avec * ont un dispositif de raccordement supplémentaire et peuvent aussi être montées sur la sertisseuse manuelle REMS Eco-Press. Toutes les boucles de sertissage S (PR-2B) marquées de ** peuvent être entraînées également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8. De ce fait, stockage simple et économique.

Pinces à sertir/boucles de sertissage pour tous les systèmes courants

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants (pages 198–238). Pinces à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR), voir page 238.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Dimensions réduites, forme fine, poids de la machine d'entraînement seulement 4,7 kg. Donc utilisation en tous lieux, à main levée, au-dessus de la tête ou en endroits étroits. Conception ergonomique du boîtier avec empreintes. Porte-pinces pivotable à 360°. Logement sûr de la pince à sertir/pince-mère par un verrouillage automatique. Également pour les pinces à sertir/boucles de sertissage appropriées d'autres marques.

Opération de sertissage en marche par impulsions avec ACC

Pour sécurité de travail, sécurité du fonctionnement et fiabilité. Retour automatique du piston après l'opération de sertissage (ACC).

Entraînement

Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée 32 kN. Entraînement électrohydraulique puissant avec moteur universel éprouvé 450 W, transmission planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à gâchette de sécurité.



Produit allemand de qualité



Conditionnement de livraison

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Sertisseuse électro-hydraulique 32 kN pour sertissage radial avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pinces avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à gâchette.

Version	Code	€
Dans coffret métallique robuste.	577010R220	1.462,54
En coffret plastique L-Boxx.	577013R220	1.504,06

Autres tensions sur demande.



Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Power-Press ACC machine d'entraînement	577000R220	1.358,74
Pinces à sertir REMS/boucles de sertissage , voir pages 198–238.		
Pinces-mères pour boucles de sertissage REMS, voir page 238		
REMS pinces à couper M pour tiges filetées , voir page 241.		
REMS pince à couper pour câbles électriques voir page 241.		
Coffret métallique avec insertion plastique	570280R	110,03
Coffret plastique L-Boxx avec insertion	571283R	146,36



REMS Power-Press XL ACC

Sertisseuse électro-hydraulique XL 32 kN pour sertissage radial avec retour automatique

Outil électrique universel et puissant avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour tous les systèmes à sertir courants.

Assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110) mm
Ø 3/8–4"

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage/boucles de sertissage XL REMS pour tous les systèmes à sertir courants, voir pages 198–238.

REMS Power-Press XL ACC – universelle jusqu'à Ø 110 mm. Sertissage de Ø 10–108 mm en une seule opération. Très rapide, p. ex. Geberit Mapress acier inoxydable Ø 108 mm en 15 s seulement. Avec retour automatique. Verrouillage automatique de la pince à sertir.

Avantage du système

Voir page 187.

Pinces à sertir/boucles de sertissage pour tous les systèmes courants

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage/boucles de sertissage XL REMS pour tous les systèmes à sertir courants (pages 198–238). Pinces à sertir/boucles de sertissage/boucles de sertissage XL REMS à haute capacité de charge, en acier spécial forgé et trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir/boucles de sertissage/boucles de sertissage XL REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR), disponible en accessoire.

Conception


Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Dimensions réduites, forme fine, poids de la machine d'entraînement seulement 5,5 kg. Longue course pour sertissages en une seule opération, idéale pour grandes dimensions. Très rapide, p. ex. Geberit Mapress acier inoxydable Ø 108 mm en 15 s seulement. Conception ergonomique du boîtier avec softgrip et empreintes. Porte-pinces pivotable à 360°. Logement sûr de la pince à sertir/pince-mère par un verrouillage automatique. Également pour les pinces à sertir/boucles de sertissage appropriées d'autres marques. Protection réglable contre les contacts accidentels.

Opération de sertissage en marche par impulsions avec ACC

Pour sécurité de travail, sécurité du fonctionnement et fiabilité. Retour automatique du piston après l'opération de sertissage (ACC).

Entraînement

Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée 32 kN. Entraînement électrohydraulique puissant avec moteur universel éprouvé 450 W, transmission planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à gâchette de sécurité.



Produit allemand de qualité



Info

Conditionnement de livraison

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Sertisseuse électro-hydraulique 32 kN pour sertissage radial avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage/boucles de sertissage XL REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pinces avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à gâchette.

Version	Code	€
Dans caisse de transport XL.	579010R220	2.385,32
En coffret plastique XL-Boxx.	579012R220	2.344,84

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Power-Press XL ACC machine d'entraînement	579000R220	2.096,76
Pince-mère Z6 XL pour l'entraînement de boucles de sertissage 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) avec REMS Power-Press XL ACC	579120R	373,68
Pinces-mères pour autres boucles de sertissage REMS voir page 238.		
Pinces à sertir REMS/boucles de sertissage/boucles de sertissage XL , voir pages 198–238.		
REMS pinces à couper M pour tiges filetées , voir page 241.		
REMS pince à couper pour câbles électriques voir page 241.		
Caisse de transport XL avec insertions et poignées pratiques	579240R	288,56
Coffret plastique XL-Boxx avec insertion	579601R	248,08





REMS Akku-Press E 22 V ACC

Sertisseuse sur accu 32 kN pour sertissage radial avec retour automatique

Outil électrique universel et maniable avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour tous les systèmes à sertir courants. Technologie Li-Ion 22V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Assemblages par raccords à sertir Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants, voir pages 198 – 238.

REMS Akku-Press E 22 V ACC – universelle jusqu'à Ø 110 mm. Sertissage sûr et ultra-rapide. Avec retour automatique. Système antivibration. Verrouillage automatique de la pince à sertir. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 200 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu*.

Avantage du système

Seulement **une** sorte de pinces à sertir/boucles de sertissage pour toutes les sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN.

Toutes les pinces à sertir marquées avec * ont un dispositif de raccordement supplémentaire et peuvent aussi être montées sur la sertisseuse manuelle REMS Eco-Press. Toutes les boucles de sertissage S (PR-2B) marquées de ** peuvent être entraînées également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8. De ce fait, stockage simple et économique.

Pinces à sertir/boucles de sertissage pour tous les systèmes courants

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants (pages 198 – 238). Pinces à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR), voir page 238.

Conception

Compacte, maniable, super légère. Machine d'entraînement avec accu 3,3 kg seulement. Machine d'entraînement avec pince à sertir V 15 seulement 35,5 cm de long. Donc utilisation en tous lieux, à main levée, au dessus de la tête ou dans des endroits étroits. Répartition optimale du poids pour utilisation à une main. La machine d'entraînement avec pince à sertir montée peut être posée sur l'accu. Conception ergonomique du boîtier avec poignées softgrip. Eclairage de la zone de travail par LED. Contrôle de l'état de marche de la machine. Porte-pinces pivotable à 360°. Logement sûr de la pince à sertir/pince-mère par un verrouillage automatique. Également pour les pinces à sertir/boucles de sertissage appropriées d'autres marques.

Système antivibration

Technique d'entraînement spéciale avec compensation des masses et poignées softgrip minimisant les vibrations pour un travail sans fatigue.

Opération de sertissage en marche par impulsions avec ACC

Pour sécurité de travail, sécurité du fonctionnement et fiabilité. Retour automatique du piston après l'opération de sertissage (ACC).

Entraînement


Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée 32 kN. Entraînement électrohydraulique puissant avec moteur à accu 21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à gâchette de sécurité.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 2,5, 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 200 sertissages, 4,4 Ah pour environ 350 sertissages, 5,0 Ah pour environ 400 sertissages, 9,0 Ah pour environ 720 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100 – 240 V, 70 W. Chargeur rapide 100 – 240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220 – 240 V/14,4 V, débit 33 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.



Produit allemand de qualité



La petite parmi les grandes. 3,3 kg seulement.



Conditionnement de livraison

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack. Sertisseuse radiale sur accu 32 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10 – 108 (110) mm, Ø 3/8 – 4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur sur accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Système antivibration. Interrupteur de sécurité à gâchette. Eclairage LED de la zone de travail. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Version	Code	€
Dans coffret métallique robuste.	576016R220	1.806,12
En coffret plastique L-Boxx.	576017R220	1.847,64

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Pinces à sertir REMS/boucles de sertissage , voir pages 198 – 238.		
Pinces-mères pour boucles de sertissage REMS, voir page 238		
REMS pinces à couper M pour tiges filetées , voir pages 241.		
REMS pince à couper pour câbles électriques, voir page 241.		
REMS Akku-Press E 22 V ACC machine d'entraînement sans accu	576006R22	1.255,98
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	258,46
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A , pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571567R220	414,16
Coffret métallique avec insertion	571290R	110,03
Coffret plastique L-Boxx avec insertion	576345R	146,36
REMS Lumen 2800 22 V , projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.		



REMS Akku-Press 22 V ACC

Sertisseuse sur accu 32 kN pour sertissage radial avec retour automatique, contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat

Outil électrique universel et maniable avec retour automatique, contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat, pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour tous les systèmes à sertir courants. Technologie Li-Ion 22V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110) mm
Ø 3/8–4"

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants, voir pages 198–238.

REMS Akku-Press 22 V ACC – universelle jusqu'à Ø 110 mm. Sertissage sûr et ultra-rapide. Avec retour automatique, contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat. Système antivibration. Verrouillage automatique de la pince à sertir. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 200 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu*.

Avantage du système

Seulement **une** sorte de pinces à sertir/boucles de sertissage pour toutes les sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN.

Toutes les pinces à sertir marquées avec * ont un dispositif de raccordement supplémentaire et peuvent aussi être montées sur la sertisseuse manuelle REMS Eco-Press. Toutes les boucles de sertissage S (PR-2B) marquées de ** peuvent être entraînées également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8. De ce fait, stockage simple et économique.

Pinces à sertir/boucles de sertissage pour tous les systèmes courants

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants (pages 198–238). Pinces à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR), voir page 238.

Conception

Compacte, maniable, super légère. Machine d'entraînement avec accu 3,3 kg seulement. Machine d'entraînement avec pince à sertir V 15 seulement 35,5 cm de long. Donc utilisation en tous lieux, à main levée, au dessus de la tête ou dans des endroits étroits. Répartition optimale du poids pour utilisation à une main. La machine d'entraînement avec pince à sertir montée peut être posée sur l'accu. Conception ergonomique du boîtier avec poignées softgrip. Eclairage de la zone de travail par LED. Contrôle de l'état de marche de la machine. Porte-pinces pivotable à 360°. Logement sûr de la pince à sertir/pince-mère par un verrouillage automatique. Egalement pour les pinces à sertir/boucles de sertissage appropriées d'autres marques.

Contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat

Capteur de pression électronique pour la surveillance de la force de poussée. Evaluation de la pression de sertissage après le sertissage. Affichage du résultat par LED bicolore blanche/rouge.

Système antivibration

Technique d'entraînement spéciale avec compensation des masses et poignées softgrip minimisant les vibrations pour un travail sans fatigue.

Opération de sertissage en marche par impulsions avec ACC

Pour sécurité de travail, sécurité du fonctionnement et fiabilité. Retour automatique du piston après l'opération de sertissage (ACC).

Entraînement

Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée 32 kN. Entraînement électrohydraulique puissant avec moteur à accu 21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à gâchette de sécurité.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur


Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 2,5, 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 200 sertissages, 4,4 Ah pour environ 350 sertissages, 5,0 Ah pour environ 400 sertissages, 9,0 Ah pour environ 720 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100–240 V, 90 W. Chargeur rapide 100–240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220–240 V/14,4 V, débit 33 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.



Produit allemand de qualité



Info



La petite parmi les grandes. 3,3 kg seulement.



Conditionnement de livraison

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack. Sertisseuse radiale sur accu 32 kN avec retour automatique, contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat, pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10 – 108 (110) mm, Ø 3/4 – 4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur sur accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Système antivibration. Interrupteur de sécurité à gâchette. Eclairage LED de la zone de travail. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Version	Code	€
Dans coffret métallique robuste.	576010R220	2.117,52
En coffret plastique L-Boxx.	576011R220	2.159,04

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Pinces à sertir REMS/boucles de sertissage , voir pages 198 – 238.		
Pinces-mères pour boucles de sertissage REMS, voir page 238		
REMS pinces à couper M pour tiges filetées , voir pages 241.		
REMS pince à couper pour câbles électriques , voir page 241.		
REMS Akku-Press 22 V ACC machine d'entraînement sans accu	576000R22	1.546,62
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	258,46
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A , pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571567R220	414,16
Coffret métallique avec insertion	571290R	110,03
Coffret plastique L-Boxx avec insertion	576345R	146,36
REMS Lumen 2800 22 V , projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.		



REMS Akku-Press 22V Connected

Sertisseuse radiale sur accu 32 kN avec fonctionnalité Connected par liaison Wi-Fi et écran OLED

Outil électrique universel et maniable avec fonctionnalité Connected par liaison Wi-Fi et écran OLED pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour tous les systèmes à sertir courants. Technologie Li-Ion 22V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Assemblages par raccords à sertir Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants, voir pages 198 – 238.

REMS Akku-Press 22V Connected – universelle jusqu'à Ø 110 mm. Sertissage sûr et ultra-rapide. Avec mode d'utilisation réglable. Avec fonctionnalité Connected par Wi-Fi et écran OLED. Contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat. Système antivibration. Verrouillage automatique de la pince à sertir. Contrôle électrique du verrouillage de l'axe de maintien de la pince à sertir. Enregistrements vocaux. Création de compte-rendus avec textes et images. Géolocalisation. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 200 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu*.

Avantage du système

Seulement **une** sorte de pinces à sertir/boucles de sertissage pour toutes les sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN.

Toutes les pinces à sertir marquées avec * ont un dispositif de raccordement supplémentaire et peuvent aussi être montées sur la sertisseuse manuelle REMS Eco-Press. Toutes les boucles de sertissage S (PR-2B) marquées de ** peuvent être entraînées également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8. De ce fait, stockage simple et économique.

Pinces à sertir/boucles de sertissage pour tous les systèmes courants

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants (pages 198 – 238). Pinces à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR), voir page 238.

Conception


Compacte, maniable, super légère. Machine d'entraînement avec accu 3,3 kg seulement. Machine d'entraînement avec pince à sertir V 15 seulement 36,3 cm de long. Donc utilisation en tous lieux, à main levée, au dessus de la tête ou dans des endroits étroits. Répartition optimale du poids pour utilisation à une main. La machine d'entraînement avec pince à sertir montée peut être posée sur l'accu. Conception ergonomique du boîtier avec anneau solide pour sangle de transport. Poignées softgrip. Deux rangées de lampes de travail à LED pour l'éclairage adapté de la zone de travail, 4 niveaux de luminosité et durée d'éclairage réglables. Contrôle électronique de l'état de fonctionnement de la machine avec indication de l'état de charge de l'accu par LED bicolore verte/rouge. Porte-pinces pivotable à 360°. Logement sûr de la pince à sertir/pince-mère par un verrouillage automatique. Contrôle électrique du verrouillage de l'axe de maintien de la pince à sertir. Également pour les pinces à sertir/boucles de sertissage appropriées d'autres marques.

Fonctionnalité Connected

REMS Akku-Press 22V Connected offre diverses fonctionnalités supplémentaires telles que : enregistrement des mesures et informations sur les sertissages effectués, création de compte-rendus personnalisables, affichage de messages d'erreur, configuration de la machine (langue, horodatage, unités, durée d'éclairage et intensité lumineuse des LED, mise en veille, mode d'utilisation ACC, signaux sonores...), gestion des restrictions d'utilisation (blocage de la machine immédiat ou après une période d'utilisation sans reconnexion comme protection contre le vol, plages d'utilisation autorisées, nombre maximal de sertissages autorisés), géolocalisation, conversion d'enregistrements vocaux en textes éditables, téléchargement et enregistrement de photos de sertissages, affichage de messages (date de révision, disponibilité de mise à jour du logiciel, état de la batterie, etc), téléchargement et installation de la mise à jour du logiciel.

Contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat

Capteur de pression électronique pour la surveillance de la force de poussée. Mesure et affichage de la pression de sertissage et de la pression de sertissage maximale atteinte pendant le sertissage. Évaluation de la pression de sertissage en fin de cycle avec affichage du résultat sur l'écran OLED et par LED de couleur. Affichage sur l'écran OLED de la courbe pression-temps du sertissage réalisé. Enregistrement des données de mesure de sertissage.



Produit allemand de qualité



REMS Akku-Press 22V Connected

Sertisseuse radiale sur accu 32 kN avec fonctionnalité Connected par liaison Wi-Fi et écran OLED

Enregistrements vocaux

Un enregistrement vocal peut être réalisé pour chaque sertissage avec le micro intégré de la machine d'entraînement. Les enregistrements peuvent être convertis en texte éditable sur le portail de services REMS pour être repris dans des comptes-rendus.

Connexion Wi-Fi au cloud

Les données stockées sur la machine (cf. fonctionnalité Connected) peuvent être envoyées sur un cloud en connectant la machine à un réseau Wi-Fi. Via le portail de services REMS, l'utilisateur a accès à ces données et peut également télécharger et enregistrer des photos de sertissages, créer des comptes-rendus avec des textes et des photos et modifier les réglages de la machine. Les modifications de réglage de la machine effectuées sur le cloud sont activées en connectant la machine à un réseau Wi-Fi.

Mode de travail ACC désactivable

En mode ACC activé, la machine émet un signal sonore en fin de sertissage et le piston revient en arrière automatiquement (marche forcée). En mode ACC désactivé, la machine interrompt le sertissage juste avant d'atteindre la force de pression maximale pour permettre le contrôle de la fermeture totale de la pince à sertir ou de la boucle de sertissage. Une pression sur la gachette de l'interrupteur est nécessaire pour achever le sertissage en cours. La machine finalise le sertissage, émet un signal sonore et le piston revient en arrière automatiquement (marche forcée).

Entraînement


Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée 32 kN. Entraînement électrohydraulique puissant avec puissant moteur brushless sans entretien sur accu 21,6 V, puissance développée 400 W, engrenage planétaire robuste, pompe excentrique à piston et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur de sécurité.

Système antivibration

Technique d'entraînement spéciale avec compensation des masses et poignées softgrip minimisant les vibrations pour un travail sans fatigue.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 2,5, 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 210 sertissages, 4,4 Ah pour environ 370 sertissages, 5,0 Ah pour environ 420 sertissages, 9,0 Ah pour environ 750 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100-240V, 90W. Chargeur rapide 100-240V, 290W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220-240V/14,4V, débit 33A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6V, en accessoire.



La petite parmi les grandes. 3,3 kg seulement.



Contrôle électrique du verrouillage de l'axe de maintien de la pince à sertir.



Conditionnement de livraison

REMS Akku-Press 22V Connected Basic-Pack. Sertisseuse radiale 32 kN avec mode de travail ACC désactivable, fonctionnalité Connected par Wi-Fi et écran OLED, contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10 – 108 (110) mm, Ø 3/8 – 4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Contrôle électrique du verrouillage de l'axe de maintien de la pince à sertir. Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur brushless sans entretien sur accu 21,6 V, 400 W, engrenage planétaire robuste, pompe excentrique à piston et système hydraulique compact et puissant. Système antivibration. Interrupteur de sécurité à gachette. Lampes de travail à LED. Accu Li-Ion 21,6V, 2,5Ah, chargeur rapide 100-240V, 50-60Hz, 90W.

Version	Code	€
Dans coffret métallique robuste.	576014R220	3.155,52
En coffret plastique L-Boxx.	576015R220	3.197,04

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Pinces à sertir REMS/boucles de sertissage , voir pages 198 – 238.		
Pinces-mères pour boucles de sertissage REMS, voir page 238		
REMS pinces à couper M pour tiges filetées , voir pages 241.		
REMS pince à couper pour câbles électriques , voir page 241.		
REMS Akku-Press 22V Connected machine d'entraînement sans accu	576003R22	2.584,62
Accu Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah	571571R22	258,46
Accu Li-Ion 21,6V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100 – 240V, 50 – 60Hz, 90W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100 – 240V, 50 – 60Hz, 290W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220 – 240V/21,6V, 50 – 60Hz, 15A , pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571567R220	414,16
Coffret métallique avec insertion	571290R	110,03
Coffret plastique L-Boxx avec insertion	576345R	146,36
REMS Lumen 2800 22V , projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.		



Outil électrique universel et puissant avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir XL pour tous les systèmes à sertir courants. Force de poussée 45 kN. Li-Ion 22V Technology. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Assemblages par raccords à sertir XL Ø 64 – 108 mm
Ø 2 1/2 – 4"

Gamme complète de boucles de sertissage REMS XL pour tous les systèmes à sertir courants, voir pages 198 – 238.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – la puissance avec une force de poussée de 45 kN. Sertissage de Ø 64 – 108 mm en une seule opération. Système antivibration. Très rapide, p. ex. Geberit Mapress acier inoxydable Ø 108 mm en 15 s seulement. Avec retour automatique. Logement sûr de la pince-mère par un verrouillage automatique. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pour environ 150 sertissages Geberit Mapress acier inoxydable Ø 108,0 mm avec une charge d'accu*.

Boucles de sertissage XL pour tous les systèmes courants

Gamme complète de boucles de sertissage REMS XL pour entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (pages 198 – 238). Boucles de sertissage XL à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des boucles de sertissage XL REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système.

Pince-mère Z7 XL 45 kN

Pince-mère Z7 XL 45 kN nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS XL par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Dimensions réduites, forme fine, poids de la machine d'entraînement avec accu seulement 6,5 kg. Longue course pour sertissages en une seule opération. Très rapide, p. ex. Geberit Mapress acier inoxydable Ø 108 mm en 15 s seulement. La machine d'entraînement avec pince à sertir montée peut être posée sur l'accu. Conception ergonomique du boîtier avec softgrip et empreintes. Eclairage de la zone de travail par LED. Contrôle de l'état de marche de la machine. Logement de boucle de sertissage pivotable à 360°. Logement sûr de la pince-mère par un verrouillage automatique.

Système antivibration

Technique d'entraînement spéciale avec compensation des masses et poignées softgrip minimisant les vibrations pour un travail sans fatigue.

Opération de sertissage en marche par impulsions avec ACC

Pour sécurité de travail, sécurité du fonctionnement et fiabilité.

Retour automatique du piston après l'opération de sertissage (ACC).

Entraînement

Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée 45 kN. Entraînement électrohydraulique puissant avec moteur à accu 21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe excentrique à deux pistons et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à gâchette de sécurité.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah pour environ 130 sertissages, 5,0 Ah pour environ 150 sertissages, 9,0 Ah pour environ 270 sertissages Mapress acier inoxydable Ø 108 mm avec une charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100 – 240 V, 90 W. Chargeur rapide 100 – 240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220 – 240 V/21,6 V, débit 40 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Sertisseuse radiale sur accu 45 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Pour entraînement boucles de sertissage REMS XL. Logement de boucle de sertissage pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur sur accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe excentrique à deux pistons et système hydraulique compact et puissant. Système antivibration. Interrupteur de sécurité à gâchette. Eclairage LED de la zone de travail. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Pince-mère Z7 XL 45 kN. En coffret plastique XL-Boxx.

	Code	€
	579014R220	3.193,93

Autres tensions sur demande.



Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC machine d'entraînement sans accu	579001R22	2.065,62
Pince-mère Z7 XL 45 kN pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) avec REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	394,44

Boucles de sertissage REMS XL, voir pages 198 – 238.

Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A , pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571578R220	517,96
Coffret plastique XL-Boxx avec insertion	579601R	248,08
REMS Lumen 2800 22 V , projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.		



Pincettes à sertir REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

pour tous les systèmes à sertir courants

Déterminez vous-même la pince à sertir REMS / la boucle de sertissage REMS qu'il vous faut !

Recherchez dans le tableau ci-après la marque de raccords et le diamètre concernés pour déterminer la pince à sertir/boucle avec le profil de sertissage adapté. Certaines marques de raccords acceptent plusieurs profils de sertissage selon les diamètres. Attention! Les systèmes à sertir pour les installations de gaz ne peuvent être sertis qu'avec les pincettes à sertir/boucles de sertissage sur fond jaune dans le tableau.

Pincettes à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pincettes à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Les mâchoires des pincettes à sertir sont dotées d'un profil de sertissage parfaitement arrondi et extrêmement précis, réalisé sur des centres d'usinage CNC avec des tolérances de fabrication étroites.

Entraînement par sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN ou, si le système utilisé l'exige, par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC avec force de poussée de 45 kN, voir tableau ci-dessous. Pince-mère (page 238) nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR). Toutes les pincettes à sertir marquées avec * ont un dispositif de raccordement supplémentaire et peuvent aussi être montées sur la sertisseuse manuelle pour sertissage radial REMS Eco-Press. Toutes les boucles de sertissage S (PR-2B) marquées de ** peuvent être entraînées également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press (page 185) avec la pince-mère Z8.

Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Pince à sertir REMS (PZ-2B)

Pince à sertir REMS (PZ-2B) avec 2 mâchoires monobloc articulées. Version standard la plus vendue. Les pincettes à sertir REMS ACz, Fz, RFz, RFz, VMPz sont munies d'une denture pour prévenir la formation de bavures sur le raccord à sertir (**brevet EP 2 027 971**).

Pince à sertir REMS (PZ-4G)

Pince à sertir REMS (PZ-4G) avec deux segments articulés, à l'avance parallèle. Pour un sertissage à pression rectiligne des moyennes dimensions.

Pince à sertir REMS (PZ-S)

Pince à sertir REMS (PZ-S) avec un segment fixe et deux segments articulés. Pour moyennes dimensions. Les pincettes à sertir REMS VMPz sont munies d'une denture pour prévenir la formation de bavures sur le raccord à sertir.

Boucle de sertissage REMS (PR-3S)

Boucle de sertissage REMS (PR-3S) avec 3 segments, dont 2 articulés, pour le sertissage optimal des grandes dimensions. Sertissage optimal grâce à la fermeture des segments par entraînement radial de la boucle. Pince-mère nécessaire, voir page 238.

Boucle de sertissage REMS (PR-3B)

Boucle de sertissage REMS (PR-3B) avec 3 segments pour le sertissage de grands diamètres. Sertissage optimal grâce à la fermeture des segments par entraînement radial de la boucle. Pince-mère nécessaire, voir page 238. Les boucles de sertissage REMS VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz sont munies d'une denture pour prévenir la formation de bavures sur le raccord à sertir.

Boucle de sertissage REMS (PR-2B)

Boucle de sertissage REMS (PR-2B) avec 2 segments, pour utilisation dans les espaces réduits. Pour raccords de dimension moyenne. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR-2B), voir page 238.

Boucle de sertissage REMS S (PR-2B)

Boucle de sertissage REMS S (PR-2B) librement pivotable jusqu'à 180° par rapport à l'axe de la sertisseuse. Pour sertir à ras du mur en sortie de cloison ou dans les endroits difficiles d'accès. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS S (PR-2B), voir page 238.

Traçabilité selon norme EN 1775:2007

Les pincettes à sertir / boucles de sertissage REMS de profil F, M, V, SA, B, RN et UP ont chacune un marquage spécifique usiné dans le profil, qui laisse, après l'opération de sertissage, une empreinte permanente directement sur le raccords sertis. Cela permet à l'utilisateur de vérifier, même après l'opération de sertissage, si le sertissage a été réalisé avec la pince à sertir appropriée.

C'est avec cette traçabilité que REMS répond aux recommandations de la norme européenne EN 1775:2007 concernant les installations de systèmes à sertir pour les installations de gaz.

Confirmations d'aptitude

Voir page 239.

Accords de prise en charge de responsabilité

Voir page 240.

Deux dispositifs de
raccordement pour
sertisseuse manuelle
REMS Eco-Press et
sertisseuses radiales
REMS 32 kN.

Produit allemand de qualité



Pince à sertir REMS (PZ-2B)



Pince à sertir REMS (PZ-4G)



Pince à sertir REMS (PZ-S)



Boucles de sertissage REMS (PR-3S)



Boucles de sertissage REMS (PR-3B)



Boucles de sertissage REMS (PR-2B)




Boucle de sertissage REMS S (PR-2B)
librement pivotable



Pincès à sertir REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques



Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
A				
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas ²⁾	U 16 ²⁾		570765	174,33
	U 20 ²⁾		570775	174,33
	U 25 ²⁾		570780	174,33
	TH 16 ²⁾		570460	186,32
	TH 20 ²⁾		570470	186,32
	TH 16 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574788 R	124,51
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18 ¹⁾		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28 ¹⁾		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-46)		570160	498,19
	M 54 (PZ-46)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18 ¹⁾		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28 ¹⁾		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579109 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	M 15		570110	154,61
	M 18 ¹⁾		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28 ¹⁾		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	154,61
	M 18 ¹⁾		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28 ¹⁾		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-46)		570160	498,19
	M 54 (PZ-46)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	168,10	AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	154,61
	H 16*		570320	168,10		V 15		570115	154,61
	H 20*		570350	168,10		V 18		570125	154,61
	H 25*		570360	168,10		V 22		570135	154,61
	H 32		570380	168,10		V 28		570145	154,61
	RFz 12*		571320	194,05		V 35		570155	154,61
	RFz 16*		571325	194,05		V 42		570165	360,13
	RFz 20*		571330	194,05		V 54		570175	370,51
	RFz 25		571335	194,05		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	RFz 32		571340	194,05		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	U 16*		570765	174,33		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	U 20*		570775	174,33		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	U 25*		570780	174,33		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	U 32		570785	204,43		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	VX 16*		571635	214,81	AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	154,61
	VX 20*		571640	214,81		M 15		570110	154,61
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	194,05		M 18		570120	154,61
	RFz 20*		571330	194,05		M 22		570130	154,61
	RFz 25		571335	194,05		M 28		570140	154,61
	RFz 32		571340	194,05		M 35		570150	154,61
	TH 16*		570460	186,32		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	TH 20*		570470	186,32		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	TH 25*		570495	186,32		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	TH 26*		570475	186,32		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	TH 32		570480	186,32		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	U 16*		570765	174,33	AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	154,61
	U 20*		570775	174,33		V 15		570115	154,61
	U 25*		570780	174,33		V 18		570125	154,61
	U 32		570785	204,43		V 22		570135	154,61
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	168,10		V 28		570145	154,61
	H 18*		570340	168,10		V 35		570155	154,61
	H 20*		570350	168,10		V 42		570165	360,13
	H 25*		570360	168,10		V 54		570175	370,51
	H 32		570380	168,10		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	RFz 16*		571325	194,05		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	RFz 20*		571330	194,05		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	RFz 25		571335	194,05		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	RFz 32		571340	194,05		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	U 16*		570765	174,33		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	U 18*		570770	174,33	AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	154,61
	U 20*		570775	174,33		M 18		570120	154,61
	U 25*		570780	174,33		M 22		570130	154,61
	U 32		570785	204,43		M 28		570140	154,61
ACOME MT	Acz 12*		572642	194,05		M 35		570150	154,61
	Acz 16*		572644	194,05		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	Acz 20*		572646	194,05		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	Acz 25		572648	194,05		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
						M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	154,61	AIRBEL PRESSCLIM	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 15		570110	154,61		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 18		570120	154,61		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 22		570130	154,61		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 28		570140	154,61		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	M 35		570150	154,61		M 15		570110	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		M 18		570120	154,61
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57		M 22		570130	154,61
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47		M 28		570140	154,61
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58		M 35		570150	154,61
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 196.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
			570460	186,32
			570465	186,32
			570470	186,32
			570475	186,32
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
ALTECH Altech	Rfz 12*		571320	194,05
	Rfz 16*		571325	194,05
	Rfz 20*		571330	194,05
	Rfz 25		571335	194,05
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
APE Serie AP	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
			570110	154,61
			570120	154,61
			570130	154,61
			570140	154,61
			570150	154,61
			572706 R	672,57
			572708 R	672,57
			579101 R	1.161,47
			579110 R	1.355,58
			579111 R	1.355,58
			574738 R	124,51
			574740 R	124,51
			574742 R	124,51
			574744 R	124,51
			574746 R	136,96

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
APE Serie APL	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
ARKA DUROsystem	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
Aschtl NIR	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	154,61	ASSOTHERM IPR-RRR Copper	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61		M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61		M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61		M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61		M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19		M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19		M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	154,61	ASSOTHERM IPR-RRR Copper Gas	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61		M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61		M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61		M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61		M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58	ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		571450	211,70
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58		US ½"		571455	211,70
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		US ¾"		571460	211,70
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51		US 1"		571465	211,70
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51		US 1 ¼"		571470	211,70
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51		US 1 ½"		571475	211,70
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96		US 2"		571477	285,40
	M 15		570110	154,61	ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61		M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61		M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61		M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61		M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51	ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	154,61
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96		M 18		570120	154,61
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	168,10		M 22		570130	154,61
	H 20*		570350	168,10		M 28		570140	154,61
	H 26*		570370	168,10		M 35		570150	154,61
	H 32		570380	168,10		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	TH 16*		570460	186,32		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	TH 20*		570470	186,32		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	TH 26*		570475	186,32		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	TH 32		570480	186,32		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	THL 32		570487	186,32		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	TH 40		570485	246,99		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51	AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	186,32
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		TH 20*		570470	186,32
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		TH 25*		570495	186,32
	U 16*		570765	174,33		TH 32		570480	186,32
	U 20*		570775	174,33		U 16*		570765	174,33
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43		U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43		U 25*		570780	174,33
						U 32		570785	204,43

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 196.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	Rfz 12*		571320	194,05
	Rfz 16*		571325	194,05
	Rfz 20*		571330	194,05
	Rfz 25		571335	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
Bampi BALPEX serie MP	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
Bampi BALPEX serie MP	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	Rfz 12*		571320	194,05
	Rfz 16*		571325	194,05
	Rfz 20*		571330	194,05
	Rfz 25		571335	194,05
	Rfz 32		571340	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	Rfz 16*		571325	194,05
	Rfz 18*		571327	194,05
BEGETUBE/ IVAR	Rfz 20*		571330	194,05
	Rfz 25		571335	194,05
	Rfz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
Béné inox Série 41	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Brass Form Master-Al-Pex	B 14*		570845	203,40
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	609,25
Brass Form Master-Al-Pex	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
Brass Form Master-Al-Pex	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
Brass Form Master-Al-Pex	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
Brass Form Master-Al-Pex	Rfz 16*		571325	194,05
	Rfz 18*		571327	194,05
	Acz 20*		572646	194,05
	Rfz 25		571335	194,05
	Rfz 32		571340	194,05
Brass Form Master-Al-Pex	Rfz 16*		571325	194,05
	Rfz 18*		571327	194,05
	Acz 20*		572646	194,05
	Rfz 25		571335	194,05
	Rfz 32		571340	194,05

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
BRASSTECH MULTitermoSAN Brasspress	B 16*		570850	203,40	CHIALI CHIALIPEX	TH 16*		570460	186,32
	B 20*		570860	203,40		TH 20*		570470	186,32
	B 26		570870	224,16		TH 26*		570475	186,32
	B 32		570880	224,16		TH 32		570480	186,32
	F 16*		570717	177,45		TH 40		570485	246,99
	F 20*		570727	177,45		TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	F 26*		570730	191,98		TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51	Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16*		570320	168,10
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51		H 20*		570350	168,10
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51		U 16*		570765	174,33
	H 16*		570320	168,10		U 20*		570775	174,33
	H 18*		570340	168,10		U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	H 20*		570350	168,10		TH 14*		570455	186,32
	H 26*		570370	168,10		TH 16*		570460	186,32
	TH 16*		570460	186,32		TH 18*		570465	186,32
	TH 18*		570465	186,32		TH 20*		570470	186,32
	TH 20*		570470	186,32		TH 26*		570475	186,32
	TH 26*		570475	186,32		TH 32		570480	186,32
	TH 32		570480	186,32		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 40		570485	246,99		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51	Climatrix Variotherm	TH 11,6*		570482	186,32
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51		TH 16*		570460	186,32
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51	System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51	ClouSet	TH 16*		570460	186,32
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		TH 18*		570465	186,32
	U 16*		570765	174,33		TH 20*		570470	186,32
	U 18*		570770	174,33		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	U 20*		570775	174,33		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	U 32		570785	204,43		RFz 12*		571320	194,05
					PEX Press	RFz 16*		571325	194,05
						RFz 20*		571330	194,05
						RFz 25		571335	194,05
C					Comap Multiskin	TH 14*		570455	186,32
						TH 16*		570460	186,32
						TH 18*		570465	186,32
						TH 20*		570470	186,32
						TH 26*		570475	186,32
						TH 32		570480	186,32
						THL 32		570487	186,32
						TH 40		570485	246,99
	Cello Products >B< Press					TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79		TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
						U 14*		570760	174,33
						U 16*		570765	174,33
						U 18*		570770	174,33
						U 20*		570775	174,33
						U 32		570785	204,43
						U 40		570790	249,07
						U 50		570795	298,89
						U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
						U 63 (PZ-S)		572365	645,58
						U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
						H 14*		570310	168,10
						H 16*		570320	168,10
						H 18*		570340	168,10
						H 20*		570350	168,10
						H 26*		570370	168,10
						H 32		570380	168,10
						H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
CGR DYNAFLU multicouche	H 16*		570320	168,10					
	H 20*		570350	168,10					
	H 26*		570370	168,10					
	H 32		570380	168,10					
	TH 16*		570460	186,32					
	TH 20*		570470	186,32					
	TH 26*		570475	186,32					
	TH 32		570480	186,32					
	TH 40		570485	246,99					
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58					
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58					
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51					
CGR DYNAFLU PER	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51					
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51					
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96					
	U 16*		570765	174,33					
	U 20*		570775	174,33					
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43					
	U 32		570785	204,43					
	U 40		570790	249,07					
	U 50		570795	298,89					
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81					
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58					
CGR DYNAFLU PER	H 12*		570300	168,10					
	H 16*		570320	168,10					
	H 20*		570350	168,10					
	H 25*		570360	168,10					
	RFz 12*		571320	194,05					
	RFz 16*		571325	194,05					
	RFz 20*		571330	194,05					
	RFz 25		571335	194,05					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45kN 22V ACC, voir page 196.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	186,32	Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	154,61
	TH 20*		570470	186,32		M 18		570120	154,61
	TH 26*		570475	186,32		M 22		570130	154,61
	TH 32		570480	186,32		M 28		570140	154,61
	THL 32		570487	186,32		M 35		570150	154,61
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		M 42 (PZ-46)		570160	498,19
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		M 54 (PZ-46)		570170	498,19
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	U 16*		570765	174,33		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	U 20*		570775	174,33		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	U 32		570785	204,43		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	H 16*		570320	168,10		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	H 20*		570350	168,10		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	H 26*		570370	168,10		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	H 32		570380	168,10	Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	154,61
	TH 14*		570455	186,32		M 18		570120	154,61
	TH 16*		570460	186,32		M 22		570130	154,61
	TH 18*		570465	186,32		M 28		570140	154,61
	TH 20*		570470	186,32		M 35		570150	154,61
	TH 25*		570495	186,32		M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	TH 26*		570475	186,32		M 42 (PZ-46)		570160	498,19
	TH 32		570480	186,32		M 54 (PZ-46)		570170	498,19
	TH 40		570485	246,99		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
COMISA Press System	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51	Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	177,45
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		F 18*		570720	177,45
	H 14*		570310	168,10		F 20*		570727	177,45
	H 16*		570320	168,10		F 32		570735	191,98
	H 18*		570340	168,10		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	H 20*		570350	168,10		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	H 26*		570370	168,10		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 32		570380	168,10		H 16*		570320	168,10
	B 14*		570845	203,40		H 18*		570340	168,10
	B 16*		570850	203,40		H 20*		570350	168,10
	B 18*		570855	203,40		H 25*		570360	168,10
	B 20*		570860	203,40		H 32		570380	168,10
	B 26		570870	224,16		RFz 16*		571325	194,05
	B 32		570880	224,16		RFz 18*		571327	194,05
	TH 16*		570460	186,32		RFz 20*		571330	194,05
	TH 20*		570470	186,32		RFz 25		571335	194,05
	TH 26*		570475	186,32		RFz 32		571340	194,05
	TH 32		570480	186,32		TH 16*		570460	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		TH 18*		570465	186,32
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51	Conex Bänninger >B< Flex Gas	TH 20*		570470	186,32
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		TH 25*		570495	186,32
COMISA Press System Gas	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		TH 32		570480	186,32
	M 15		570110	154,61		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	M 18		570120	154,61		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	M 22		570130	154,61		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	V 15		570115	154,61		U 16*		570765	174,33
	V 18		570125	154,61		U 18*		570770	174,33
	V 22		570135	154,61		U 20*		570775	174,33
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77		U 25*		570780	174,33
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72		U 32		570785	204,43
	F 16*		570717	177,45		F 16*		570717	177,45
CONEL CONNECT INOX	F 20*		570727	177,45		F 18*		570720	177,45
	F 26*		570730	191,98		F 20*		570727	177,45
	F 32		570735	191,98		F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	136,96		H 16*		570320	168,10
	H 16*		570320	168,10		H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10		H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10		H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10		H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32		RFz 16*		571325	194,05
CONEL CONNECT MULTI	TH 20*		570470	186,32		RFz 18*		571327	194,05
	TH 26*		570475	186,32		RFz 20*		571330	194,05
	TH 32		570480	186,32		RFz 25		571335	194,05
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		RFz 32		571340	194,05
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		TH 16*		570460	186,32
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		TH 18*		570465	186,32
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96		TH 20*		570470	186,32
	U 16*		570765	174,33		TH 25*		570495	186,32
	U 20*		570775	174,33		TH 32		570480	186,32
	U 32		570785	204,43		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	VP 16*		570910	185,75		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	VP 20*		570915	185,75		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	VP 32		570925	205,47		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	177,45		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 20*		570727	177,45	Conex Bänninger >B< MaxiPro	U 16*		570765	174,33
	F 26*		570730	191,98		U 18*		570770	174,33
	F 32		570735	191,98		U 20*		570775	174,33
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51		U 25*		570780	174,33
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51		U 32		570785	204,43
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51		BMP ¼"		571700 R	184,71
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	136,96		BMP ⅝"		571702 R	184,71
	TH 16*		570460	186,32		BMP ⅞"		571704 R	184,71
	TH 20*		570470	186,32		BMP 1"		571706 R	184,71
	TH 26*		570475	186,32		BMP 1 ¼"		571708 R	184,71
	TH 32		570480	186,32		BMP 1 ½"		571710 R	184,71
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51				571712 R	184,71
(DN 26)	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51				571714 R	184,71
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51					
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96					
	U 16*		570765	174,33					
	U 20*		570775	174,33					
	U 32		570785	204,43					
	VP 16*		570910	185,75					
	VP 20*		570915	185,75					
	VP 32		570925	205,47					
	F 16*		570717	177,45					
	F 20*		570727	177,45					
	F 26*		570730	191,98					
	F 32		570735	191,98					
CONEL CONNECT MV2	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51					
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51					
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51					
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	136,96					
	TH 16*		570460	186,32					
	TH 20*		570470	186,32					
	TH 26*		570475	186,32					
	TH 32		570480	186,32					
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51					
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51					
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51					
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96					

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Conex Bänninger >B< Press	V 12		570107	154,61	Conex Bänninger >B< Press XL stainless	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.056,63
	V 14		570112	154,61		XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.161,47
	V 15		570115	154,61		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	V 16		570117	154,61		CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	1.355,58
	V 18		570125	154,61		CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	1.355,58
	V 22		570135	154,61	Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		570107	154,61
	V 28		570145	154,61		V 14		570112	154,61
	V 35		570155	154,61		V 15		570115	154,61
	V 42		570165	360,13		V 16		570117	154,61
	V 54		570175	370,51		V 18		570125	154,61
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51		V 22		570135	154,61
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51		V 28		570145	154,61
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51		V 35		570155	154,61
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51		V 42		570165	360,13
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51		V 54		570175	370,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51		V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	M 15		570110	154,61		V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	M 22		570130	154,61		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	M 28		570140	154,61		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	609,25		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	609,25		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	609,25	D				
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	645,58	Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	154,61
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	645,58		M 15		570110	154,61
Conex Bänninger >B< Press carbon	V 15		570115	154,61		M 18		570120	154,61
	V 18		570125	154,61		M 22		570130	154,61
	V 22		570135	154,61		M 28		570140	154,61
	V 28		570145	154,61		M 35		570150	154,61
	V 35		570155	154,61		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	V 42		570165	360,13		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	V 54		570175	370,51		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
Conex Bänninger >B< Press XL carbon	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.056,63		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.161,47	DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	174,33
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47		U 18*		570770	174,33
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	1.355,58		U 20*		570775	174,33
Conex Bänninger >B< Press Gas	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	1.355,58		U 25*		570780	174,33
	V 12		570107	154,61		U 32		570785	204,43
	V 14		570112	154,61	DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	174,33
	V 15		570115	154,61		U 18*		570770	174,33
	V 16		570117	154,61		U 20*		570775	174,33
	V 18		570125	154,61		U 25*		570780	174,33
	V 22		570135	154,61		U 32		570785	204,43
	V 28		570145	154,61		U 40		570790	249,07
	V 35		570155	154,61		U 50		570795	298,89
	V 42		570165	360,13		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	V 54		570175	370,51		U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51	E				
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51	EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	174,33
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51		U 20*		570775	174,33
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51		U 25*		570780	174,33
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51		H 26*		570370	168,10
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51		TH 26*		570475	186,32
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	154,61		U 32		570785	204,43
	V 18		570125	154,61	EBRILLE Monflex	U 16*		570765	174,33
	V 22		570135	154,61		U 20*		570775	174,33
	V 28		570145	154,61		U 25*		570780	174,33
	V 35		570155	154,61		H 26*		570370	168,10
	V 42		570165	360,13		TH 26*		570475	186,32
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	V 54		570175	370,51		U 32		570785	204,43
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72		U 16*		570765	174,33
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51		U 20*		570775	174,33
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51		U 25*		570780	174,33
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51		H 26*		570370	168,10
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51		TH 26*		570475	186,32
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
						U 32		570785	204,43

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

2) Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

3) Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

4) Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, voir page 196.

5) Pour montage d'inserts adaptés.

6) Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

7) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

8) Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

9) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

10) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

11) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

12) Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁵⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile ¹⁾	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	V 12		570107	154,61
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO (GAS)	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	M 15		570110	154,61
EFFEBI PRESSTIGE	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
EFFEBI PRESSTIGE 4E05	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
EFFEBI PRESSTIGE-GAS	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
EFFEBI TOF-GAS MULTIPINZA	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
EFFEBI TOF MULTIPINZA	TH 16*		570460	186,32	EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16*		570850	203,40
	TH 18*		570465	186,32		B 20*		570860	203,40
	TH 20*		570470	186,32		B 26		570870	224,16
	TH 25*		570495	186,32		B 32		570880	224,16
	TH 26*		570475	186,32		H 16*		570320	168,10
	TH 32		570480	186,32		H 20*		570350	168,10
	TH 40		570485	246,99		TH 16*		570460	186,32
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		TH 20*		570470	186,32
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		TH 32		570480	186,32
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51		TH 40		570485	246,99
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51		TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		U 16*		570765	174,33
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		U 20*		570775	174,33
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96	EMPUR	TH 14*		570455	186,32
	F 16*		570717	177,45		TH 15*		570457	186,32
	F 18*		570720	177,45		TH 16*		570460	186,32
	F 20*		570727	177,45		TH 17*		570462	186,32
	F 26*		570730	191,98		TH 20*		570470	186,32
	F 32		570735	191,98		TH 25*		570495	186,32
	Fz 40		570742	205,47		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	Fz 50		570747	311,35		TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	124,51
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51		TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51	Esta Rohr simplesta SH M	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96		M 15		570110	154,61
	H 16*		570320	168,10		M 18		570120	154,61
	H 18*		570340	168,10		M 22		570130	154,61
	H 20*		570350	168,10		M 28		570140	154,61
	H 25*		570360	168,10		M 35		570150	154,61
	H 26*		570370	168,10		M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	H 32		570380	168,10		M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	U 16*		570765	174,33		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	U 18*		570770	174,33		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	U 20*		570775	174,33		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	U 25*		570780	174,33		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	U 26 ¹²⁾		570750	204,43		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	U 32		570785	204,43	Esta Rohr simplesta ST M	M 18 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	U 40		570790	249,07		M 22 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	U 50		570795	298,89		M 28 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81		M 35 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58		M 15		570110	154,61
	B 16*		570850	203,40		M 18		570120	154,61
	B 18*		570855	203,40		M 22		570130	154,61
	B 20*		570860	203,40		M 28		570140	154,61
	B 26		570870	224,16		M 35		570150	154,61
	B 32		570880	224,16		M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS	U 16*		570765	174,33		M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	U 18*		570770	174,33		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	U 20*		570775	174,33		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	U 25*		570780	174,33		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	U 32		570785	204,43		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16*		570765	174,33		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	U 18*		570770	174,33	EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	U 20*		570775	174,33		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	U 25*		570780	174,33		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	U 32		570785	204,43		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
Elkhart APOLLOXPRESS Fittings Copper and Low-Lead Brass	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79		M 12		570100	154,61
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79		M 15		570110	154,61
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		571785	186,79		M 18		570120	154,61
	VUS 1¾" (OD 41,3 mm)		571790	360,13		M 22		570130	154,61
Elkhart APOLLOXPRESS LD-C Fittings Copper	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51		M 28		570140	154,61
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25		M 35		570150	154,61
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
						M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 196.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	159,80
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	ECI 1½"		571932	200,28
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	498,19
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579104 R	1.056,63
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579105 R	1.161,47
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579106 R	1.355,58
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	Rfz 16*		571325	194,05
	Rfz 20*		571330	194,05
	Rfz 25		571335	194,05
	Rfz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	Rfz 16*		571325	194,05
	Rfz 20*		571330	194,05
	Rfz 25		571335	194,05
	Rfz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting MULTICAPA	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX	Rfz 16*		571325	194,05
	Rfz 20*		571330	194,05
	Rfz 25		571335	194,05
	Rfz 32		571340	194,05
	FTB 15		571432	224,16
	FTB 18		571434	224,16
	FTB 22		571436	224,16
	FTB 28		571438	224,16
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	154,61	FORZA	K16/P18*		572600	194,05
	M 18		570120	154,61		K/20*		572605	194,05
	M 22		570130	154,61		K/25*		572610	194,05
	M 28		570140	154,61		K32		572615	194,05
	M 35		570150	154,61		K1/40		572620	194,05
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		K1/50		572625	318,61
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57	FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	194,05
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47		K/20*		572605	194,05
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58		U 16*		570765	174,33
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58		U 20*		570775	174,33
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		U 25*		570780	174,33
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51		U 32		570785	204,43
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51		U 40		570790	249,07
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51		U 50		570795	298,89
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96		U 63 (PZ-S)		572365	645,58
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	154,61	FORZA	K16/P18*		572600	194,05
	M 18		570120	154,61		K/20*		572605	194,05
	M 22		570130	154,61		K/25*		572610	194,05
	M 28		570140	154,61		K32		572615	194,05
	M 35		570150	154,61		K1/40		572620	194,05
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		K1/50		572625	318,61
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57	FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47		VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58		VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58		VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51		VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51		VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	609,25
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51		VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	609,25
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96		VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	645,58
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	194,05	FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	124,51
	RFz 20*		571330	194,05		VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	124,51
	RFz 25		571335	194,05		VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	136,96
	RFz 32		571340	194,05		V 15		570115	154,61
	RFz 32		571340	194,05		V 22		570135	154,61
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	194,05		V 28		570145	154,61
	RFz 18*		571327	194,05		V 35		570155	154,61
	RFz 20*		571330	194,05		V 42		570165	360,13
	RFz 25		571335	194,05		V 54		570175	370,51
	RFz 32		571340	194,05		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	194,05		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	RFz 20*		571330	194,05		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	RFz 25		571335	194,05		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	RFz 32		571340	194,05		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	RFz 32		571340	194,05		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
FORNARA ForPress	B 16*		570850	203,40		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	B 20*		570860	203,40	FRABO	M 15		570110	154,61
	B 26		570870	224,16		M 18		570120	154,61
	B 32		570880	224,16		M 22		570130	154,61
	F 16*		570717	177,45		M 28		570140	154,61
	F 20*		570727	177,45		M 35		570150	154,61
	F 26*		570730	191,98	FRABOPRESS 316 GAS M	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	F 32		570735	191,98		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51		M 18 S (PR-2B)	Z1	574740 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	H 16*		570320	168,10		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	H 20*		570350	168,10	FRABO FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	154,61
	H 26*		570370	168,10		V 18		570125	154,61
	H 32		570380	168,10		V 22		570135	154,61
	TH 16*		570460	186,32		V 28		570145	154,61
	TH 20*		570470	186,32		V 35		570155	154,61
	TH 26*		570475	186,32		V 42		570165	360,13
	TH 32		570480	186,32		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		V 54		570175	370,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	U 16*		570765	174,33		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	U 20*		570775	174,33		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	204,43		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	U 32		570785	204,43					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 196.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
FRABO FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96	
FRABO FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	FRABO FRABOPRESS CHROME	V 12		570107
V 15			570115	154,61
V 18			570125	154,61
V 22			570135	154,61
V 12 S (PR-2B)		Z8	574748 R	124,51
V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	124,51
V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	124,51
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51	
FRABO FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96	
FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96	
FRABO FRABOPRESS GAS M	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	FRABO FRABOPRESS GAS V	V 12		570107
V 15			570115	154,61
V 18			570125	154,61
V 22			570135	154,61
V 28			570145	154,61
V 35			570155	154,61
V 42			570165	360,13
V 42 (PR-2B)		Z2	572850 R	322,77
V 54			570175	370,51
V 54 (PR-2B)		Z2	572851 R	348,72
V 12 S (PR-2B)		Z8	574748 R	124,51
V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	124,51
V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	124,51
V 22 S (PR-2B)		Z8	574758 R	124,51
V 28 S (PR-2B)		Z8	574760 R	124,51
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96	

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
FRABO	V 12		570107	154,61
FRABOPRESS	V 15		570115	154,61
KOMBI	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
FRABO	M 12		570100	154,61
FRABOPRESS M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 15		570115	154,61
FRABOPRESS	V 18		570125	154,61
SOLAR	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
FRABO	V 12		570107	154,61
FRABOPRESS V	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Fränkische	F 16*		570717	177,45
alpex-duo XS	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	136,96
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96
Fränkische	F 16*		570717	177,45
alpex F50 PROFI	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	VP 16*		570910	185,75
	VP 20*		570915	185,75
	VP 32		570925	205,47
(DN 26)				

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Fränkische alpeX L	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	609,25
G				
gaboTherm H+S	TH 10*		570467	186,32
	TH 12*		570452	186,32
	TH 14*		570455	186,32
	TH 15*		570457	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¾")		570300	168,10
	U 14* (¾")		570760	174,33
	U 16* (¾")		570765	174,33
	U 18* (¾")		570770	174,33
	U 20* (¾")		570775	174,33
	U 25* (¾")		570780	174,33
	U 32 (1½")		570785	204,43
Geberit Mapress C-STAHl	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress C-STAHl Sprinkler nass	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

2) Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

3) Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

4) Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 196.

5) Pour montage d'inserts adaptés.

6) Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

7) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

8) Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

9) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

10) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

11) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

12) Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Geberit Mepla	G 16*		570400	186,79
	G 20*		570410	186,79
	G 26*		570420	198,21
	G 32		570430	211,70
	G 40		570440	273,98
	G 50		570450	286,44
	G 63 (PZ-S)		572470	809,59
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	186,79
	G 20*		570410	186,79
	G 26*		570420	198,21
Geberit Volex	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
General Fittings 5T00	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
General Fittings Trident	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
General Fittings Trident Gas	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
Giacomini Raccordi RM Giacomini	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
Giacomini RM MULTIGAS	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	H 16*		570320	168,10
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
GS Wärmesysteme System TH	TH 14*		570455	186,32	Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	168,10
	TH 16*		570460	186,32		H 20*		570350	168,10
	TH 20*		570470	186,32		H 25*		570360	168,10
	TH 26*		570475	186,32		H 32		570380	168,10
	TH 32		570480	186,32		H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	TH 40		570485	246,99		RFz 16*		571325	194,05
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		RFz 20*		571330	194,05
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		RFz 25		571335	194,05
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51		RFz 32		571340	194,05
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		TH 16*		570460	186,32
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		TH 20*		570470	186,32
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		TH 25*		570495	186,32
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		TH 32		570480	186,32
						TH 40		570485	246,99
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	154,61	Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	V 18		570125	154,61		TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	V 22		570135	154,61		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	V 28		570145	154,61		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	V 35		570155	154,61		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51		U 16*		570765	174,33
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51		U 20*		570775	174,33
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51		U 25*		570780	174,33
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96		U 32		570785	204,43
						U 40		570790	249,07
						U 50		570795	298,89
						U 63 (PZ-S)		572365	645,58
						U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
				U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58		
H					Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16*		570320	168,10
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	154,61		H 20*		570350	168,10
	M 18		570120	154,61		H 25*		570360	168,10
	M 22		570130	154,61		H 32		570380	168,10
	M 28		570140	154,61		TH 16*		570460	186,32
	M 35		570150	154,61		TH 20*		570470	186,32
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19		TH 25*		570495	186,32
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19		TH 32		570480	186,32
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		TH 40		570485	246,99
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57		TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47		TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96	
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51	U 16*		570765	174,33		
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51	U 20*		570775	174,33		
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96	U 25*		570780	174,33		
				U 32		570785	204,43		
heima24	TH 16*		570460	186,32	HERZ PIPEFIX	U 40		570790	249,07
	TH 20*		570470	186,32		U 50		570795	298,89
	TH 26*		570475	186,32		U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	TH 32		570480	186,32		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	TH 40		570485	246,99		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		TH 10*		570467	186,32
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		TH 16*		570460	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		TH 20*		570470	186,32
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		TH 26*		570475	186,32
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		TH 32		570480	186,32
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		TH 40		570485	246,99
	U 16*		570765	174,33		TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	U 20*		570775	174,33		TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	U 32		570785	204,43		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
HELIROMA Klimapress	U 16*		570765	174,33	HERZ PIPEFIX	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	124,51
	U 20*		570775	174,33		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	U 25*		570780	174,33		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	U 32		570785	204,43		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 40		570790	249,07		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96
	U 50		570795	298,89		TH 16*		570460	186,32
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81		TH 20*		570470	186,32
HELIROMA Klimapress PPSU	U 63 (PZ-S)		572365	645,58	HIDRONIX MULTIGAS	TH 26*		570475	186,32
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58		TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33		TH 40		570485	246,99
	U 20*		570775	174,33		TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	U 25*		570780	174,33		TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	U 32		570785	204,43		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	Henco	TH 14*		570455	186,32	HIDRONIX MULTIGAS	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R
TH 16*			570460	186,32	TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	124,51
TH 18*			570465	186,32	TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	124,51
TH 20*			570470	186,32	TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	124,51
TH 26*			570475	186,32	TH 32 S (PR-2B)**		Z8	574798 R	136,96
TH 32			570480	186,32	TH 16*			570460	186,32
HE 32			571900	223,12	TH 20*			570470	186,32
HEz 40		571904	323,80	TH 26*		570475	186,32		

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

2) Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

3) Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

4) Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 196.

5) Pour montage d'inserts adaptés.

6) Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

7) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

8) Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

9) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

10) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

11) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

12) Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
HITHERM HTpress	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
HITHERM HTfire	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
HITHERM HTair	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Hopewell press fit system	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-46)		570160	498,19
	M 54 (PZ-46)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
hp praski BAVARIA-press	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	TH 10*		570467	186,32
	TH 12*		570452	186,32
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
I				
ICMA Sempiter	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-46)		570390	565,67
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
ICMA Sempigas	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

Pincas à sertir REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	186,32	IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12		570100	154,61
	TH 20*		570470	186,32		M 15		570110	154,61
	TH 26*		570475	186,32		M 18		570120	154,61
	TH 32		570480	186,32		M 22		570130	154,61
	TH 40		570485	246,99		M 28		570140	154,61
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		M 35		570150	154,61
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	F 16*		570717	177,45		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	F 20*		570727	177,45		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	F 26*		570730	191,98		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	F 32		570735	191,98		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51	ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		570110	154,61
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96		M 18		570120	154,61
	Fz 40		570742	205,47		M 22		570130	154,61
	Fz 50		570747	311,35		M 28		570140	154,61
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58		M 35		570150	154,61
	H 16*		570320	168,10		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	H 20*		570350	168,10		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	H 26*		570370	168,10		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	H 32		570380	168,10		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	H 40 (PZ-46)		570390	565,67		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	U 16*		570765	174,33		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	U 20*		570775	174,33		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	U 32		570785	204,43		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	U 40		570790	249,07		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	U 50		570795	298,89	ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		570110	154,61
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58		M 18		570120	154,61
	B 16*		570850	203,40		M 22		570130	154,61
	B 20*		570860	203,40		M 28		570140	154,61
	B 26		570870	224,16		M 35		570150	154,61
	B 32		570880	224,16		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	H 16*		570320	168,10		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	H 20*		570350	168,10		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	H 26*		570370	168,10		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	H 32		570380	168,10		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
IDROTRADE Storm Multipinza	TH 16*		570460	186,32		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	TH 20*		570470	186,32		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	TH 26*		570475	186,32		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	TH 32		570480	186,32		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	THL 32		570487	186,32		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	TH 40		570485	246,99	Instantor Press System	TH 16*		570460	186,32
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		TH 20*		570470	186,32
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		TH 32		570480	186,32
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 16*		570765	174,33		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 20*		570775	174,33		VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	124,51
						VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	124,51
						VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	124,51
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		570110	154,61	Instantor Copper Press Imperial	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61		M 22		570130	154,61
	M 22		570130	154,61		M 28		570140	154,61
	M 28		570140	154,61		M 35		570150	154,61
	M 35		570150	154,61		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51	Instantor Copper Press Metric	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, voir page 196.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	186,32
	TH 11,6*		570482	186,32
	TH 12*		570452	186,32
	TH 14*		570455	186,32
	TH 15*		570457	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 22*		570472	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 28		570477	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	124,51
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	136,96
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	194,05
	PF 22*		571980	209,62
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	194,05
	K/20*		572605	194,05
	K/25*		572610	194,05
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	K16/P18*		572600	194,05
	K/20*		572605	194,05
	K/25*		572610	194,05
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFIz 25		571337	213,78
	RFIz 32		571342	213,78
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 18*		571327	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFIz 25		571337	213,78
	RFIz 32		571342	213,78
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
ISOLTUBEX Multicapa GAS	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFIz 25		571337	213,78
	RFIz 32		571342	213,78
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	154,61
	M 18 ⁽¹⁾		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28 ⁽¹⁾		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	203,40
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
IVAR Multi Press Leak (MPL)	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-46)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
IVAR Multi Press Leak (MPL)	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
IVAR Multi Press Leak (MPL)	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16

Pincès à sertir REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	186,32	IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32		TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32		TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32		TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		TH 40		570485	246,99
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	F 16*		570717	177,45		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 20*		570727	177,45	J				
	F 26*		570730	191,98					
	F 32		570735	191,98	Jäger - Aquatec Aquadress H	H 14*		570310	168,10
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51		H 16*		570320	168,10
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51		H 17*		570330	168,10
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51		H 18*		570340	168,10
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96		H 20*		570350	168,10
	H 16*		570320	168,10		H 26*		570370	168,10
	H 20*		570350	168,10		H 32		570380	168,10
	H 26*		570370	168,10		U 40		570790	249,07
	H 32		570380	168,10		U 50		570795	298,89
	U 16*		570765	174,33		U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 20*		570775	174,33	Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	154,61
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43		M 18		570120	154,61
	U 32		570785	204,43		M 22		570130	154,61
	B 16*		570850	203,40		M 28		570140	154,61
	B 20*		570860	203,40		M 35		570150	154,61
	B 26		570870	224,16		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	B 32		570880	224,16		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	186,32		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	TH 20*		570470	186,32		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	TH 25*		570495	186,32		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	TH 26*		570475	186,32		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	TH 32		570480	186,32		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51	Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	154,61
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		M 18		570120	154,61
	F 16*		570717	177,45		M 22		570130	154,61
	F 20*		570727	177,45		M 28		570140	154,61
	F 26*		570730	191,98		M 35		570150	154,61
	F 32		570735	191,98		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	H 16*		570320	168,10		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	H 20*		570350	168,10		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	H 25*		570360	168,10		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
IVT Edelstahl- Presssystem	H 26*		570370	168,10		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	H 32		570380	168,10		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	U 16*		570765	174,33	Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	154,61
	U 20*		570775	174,33		V 18		570125	154,61
	U 25*		570780	174,33		V 22		570135	154,61
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43		V 28		570145	154,61
	U 32		570785	204,43		V 35		570155	154,61
	B 16*		570850	203,40		V 42		570165	360,13
	B 20*		570860	203,40		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	B 26		570870	224,16		V 54		570175	370,51
	B 32		570880	224,16		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	M 15		570110	154,61		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	M 18 ¹⁾		570120	154,61		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	M 22		570130	154,61		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	M 28 ¹⁾		570140	154,61		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	M 35		570150	154,61		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57					
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57					
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47					
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58					
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58					
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51					
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51					
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51					
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51					
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincès à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, voir page 196.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincès à sertir portant l'indication «VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincès-mères voir page 238. Pincès à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
Jaraflex-Presssystem	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
JUNGWOO JWPress	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
K				
KAN KAN-therm Press LBP	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
KAN KAN-therm Inox	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	M 15		570110	154,61
	M 18 ¹⁾		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28 ¹⁾		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
KAN KAN-therm Steel	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18 ¹⁾		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28 ¹⁾		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
KAN KAN-therm Steel	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
KAN KAN-therm UltraPRESS	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
KE KELIT KELIT KELOX	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
KE KELIT KELOX-WINDOW-U	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Pinc

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
	KI 16*		571360	197,17
	KI 20*		571370	197,17
KISAN Kisan KD	KI 25*		571375	197,17
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	KI 16*		571360	197,17
	KI 20*		571370	197,17
	KI 25*		571375	197,17
KISAN Kisan WL	KI 32		571380	265,68
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	KI 16*		571360	197,17
KISAN Kisan WM	KI 20*		571370	197,17
	KI 25*		571375	197,17
	KI 32		571380	265,68
	U 20*		570775	174,33
KISAN Kisan WR	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)		572828 R	645,58
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
KISAN Kistal C	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
KISAN Kistal Inox	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
L				
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
LK Systems LK >B<-Press	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
LK Systems LK >B<-Press Elförsäkrat	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinc

Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pinc

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, voir page 196.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pinc

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pinc

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
LK Systems LK >B<Press Gas	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
LK Systems LK Universal	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
M				
MAINCOR MAINPRESS	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
MAINCOR MAINFLOR	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
Mair Heiztechnik M-Press	H 11,5*		570315	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
Meier Tobler Metalplast - Stramax Serie MM	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	Rfz 16*		571325	194,05
	Rfz 20*		571330	194,05
	Rfz 25		571335	194,05
	Rfz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
METALGRUP Permatubo	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	Rfz 16*		571325	194,05
METALGRUP PexGrup	Rfz 20*		571330	194,05
	Rfz 25		571335	194,05
	Rfz 32		571340	194,05
METALGRUP MultiGrup	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
	TH 16*		570460	186,32
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
Multicapas Industrial AIS PEX	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	Rfz 16*		571325	194,05
	Rfz 20*		571330	194,05
	Rfz 25		571335	194,05
	Rfz 32		571340	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
Multicapas Industrial AIS XPRT	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	Rfz 16*		571325	194,05
	Rfz 20*		571330	194,05
	Rfz 25		571335	194,05
	Rfz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
Multicapas Industrial multitubo systems MC	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	168,10	NUP! Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	203,40
	H 20*		570350	168,10		B 18*		570855	203,40
	H 25*		570360	168,10		B 20*		570860	203,40
	H 26*		570370	168,10		B 26		570870	224,16
	H 32		570380	168,10		B 32		570880	224,16
	RFz 16*		571325	194,05		F 16*		570717	177,45
	RFz 20*		571330	194,05		F 18*		570720	177,45
	RFz 25		571335	194,05		F 20*		570727	177,45
	RFz 32		571340	194,05		F 26*		570730	191,98
	TH 16*		570460	186,32		F 32		570735	191,98
	TH 20*		570470	186,32		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	TH 25*		570495	186,32		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	TH 26*		570475	186,32		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	TH 32		570480	186,32		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	TH 40		570485	246,99		H 16*		570320	168,10
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		H 18*		570340	168,10
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		H 20*		570350	168,10
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25		H 25*		570360	168,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		H 26*		570370	168,10
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		H 32		570380	168,10
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51		TH 16*		570460	186,32
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		TH 18*		570465	186,32
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		TH 20*		570470	186,32
	U 16*		570765	174,33		TH 25*		570495	186,32
	U 20*		570775	174,33		TH 26*		570475	186,32
	U 25*		570780	174,33		TH 32		570480	186,32
	U 32		570785	204,43		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	U 40		570790	249,07		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	U 50		570795	298,89		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
multiple Deutschland multiple mp	TH 16*		570460	186,32		U 14*		570760	174,33
	TH 20*		570470	186,32		U 16*		570765	174,33
	TH 26*		570475	186,32		U 18*		570770	174,33
	TH 32		570480	186,32		U 20*		570775	174,33
	TH 40		570485	246,99		U 25*		570780	174,33
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		U 32		570785	204,43
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		U 40		570790	249,07
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		U 50		570795	298,89
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
N	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		U 63 (PZ-S)		572365	645,58
					Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	214,81
						VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
						VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
						VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
						VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
					Nussbaum Optiflex-Flowpress	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
						VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
						VRX 16		571750	196,13
						VRX 20		571752	196,13
						VRX 25		571754	214,81
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	168,10		VRX 32		571756	214,81
	H 20*		570350	168,10		VRX 40		571758	298,89
	H 26*		570370	168,10		VRX 50		571760	348,72
	H 32		570380	168,10		VRX 63		571797	560,47
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67	Nussbaum Optipress Aquadupl	V 15		570115	154,61
	U 40		570790	249,07		V 18		570125	154,61
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79		V 22		570135	154,61
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79		V 28		570145	154,61
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79		V 35		570155	154,61
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79		V 42		570165	360,13
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51		V 54		570175	370,51
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	186,32		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	TH 20*		570470	186,32		VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	609,25
	TH 26*		570475	186,32		VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	609,25
	TH 32		570480	186,32		VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	645,58
	TH 40		570485	246,99		VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	645,58
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51					
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45kN 22V ACC, voir page 196.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > catalogues produits > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincés à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	214,81
	H 20 A*		570650	214,81
	H 26 A*		570670	214,81
	H 32 A		570680	214,81
	H 40 A		570690	373,63
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B) U 63 (PZ-S)	Z4	572837 R 572365	733,81 645,58
Oventrop Cofit PD	H 16 A*		570620	214,81
	H 20 A*		570650	214,81
	H 26 A*		570670	214,81
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*		570620	214,81
Oventrop Cofit PD-HT	H 20 A*		570650	214,81
	H 25 A*		570660	214,81
	H 32 A		570680	214,81
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A*		570620	214,81
	H 20 A*		570650	214,81
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12* RFz 16* RFz 20* RFz 25		571320 571325 571330 571335	194,05 194,05 194,05 194,05
PBTub SERTI-STEEL	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEXT SYSTEM	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
PERFEXIM PERFEXT SYSTEM PLUS	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B) U 63 (PZ-S) U 75 (PR-3B)	Z4 Z4	572837 R 572365 572828 R	733,81 645,58 645,58
	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R	154,61 154,61 154,61 154,61 154,61 672,57 672,57 1.161,47
		Z2 Z2 Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R	154,61 154,61 154,61 154,61 154,61 672,57 672,57 1.161,47 1.355,58 1.355,58
		Z2 Z2 Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
	RFz 16* RFz 20* RFz 25 RFz 32		571325 571330 571337 571342	194,05 194,05 213,78 213,78
	PexTube			
PipeLife C-PRESS	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R	154,61 154,61 154,61 154,61 154,61 672,57 672,57 1.161,47 1.355,58 1.355,58
		Z2 Z2 Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16* TH 18* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 16 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570460 570465 570470 570475 570480 570485 572400 572405 574782 R 574786 R 574788 R 574794 R 574798 R	186,32 186,32 186,32 186,32 186,32 246,99 645,58 645,58 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)	Z8 Z8 Z8 Z8	574782 R 574786 R 574788 R 574794 R 574798 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
Pipetec Connect	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570460 570470 570475 570480 570485 572400 572405 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R	186,32 186,32 186,32 186,32 246,99 645,58 645,58 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)	Z8 Z8 Z8 Z8	574782 R 574786 R 574788 R 574794 R 574798 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570460 570470 570475 570480 570485 572400 572405 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R	186,32 186,32 186,32 186,32 246,99 645,58 645,58 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)	Z8 Z8 Z8 Z8	574782 R 574786 R 574788 R 574794 R 574798 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
PLASTICA ALFA Multiplex	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570460 570470 570475 570480 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R	186,32 186,32 186,32 186,32 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)	Z8 Z8 Z8 Z8	574782 R 574786 R 574788 R 574794 R 574798 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570460 570470 570475 570480 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R	186,32 186,32 186,32 186,32 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)	Z8 Z8 Z8 Z8	574782 R 574786 R 574788 R 574794 R 574798 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
PLASTICA ALFA Multiplex Air	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570460 570470 570475 570480 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R	186,32 186,32 186,32 186,32 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)	Z8 Z8 Z8 Z8	574782 R 574786 R 574788 R 574794 R 574798 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570460 570470 570475 570480 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R	186,32 186,32 186,32 186,32 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)	Z8 Z8 Z8 Z8	574782 R 574786 R 574788 R 574794 R 574798 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
PLASTICA ALFA Multiplexalfa Gas protek	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570460 570470 570475 570480 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R	186,32 186,32 186,32 186,32 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)	Z8 Z8 Z8 Z8	574782 R 574786 R 574788 R 574794 R 574798 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570460 570470 570475 570480 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R	186,32 186,32 186,32 186,32 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)	Z8 Z8 Z8 Z8	574782 R 574786 R 574788 R 574794 R 574798 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
PLASTICA ALFA Multiplex Plus	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570460 570470 570475 570480 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R	186,32 186,32 186,32 186,32 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)	Z8 Z8 Z8 Z8	574782 R 574786 R 574788 R 574794 R 574798 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570460 570470 570475 570480 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R	186,32 186,32 186,32 186,32 124,51 124,51 124,51 136,96
	TH 16 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)	Z8 Z8 Z8 Z8	574782 R 574786 R 574788 R 574794 R 574798 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16*		570460	186,32	POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- C-Stahl-Press- System M	M 15		570110	154,61
	TH 20*		570470	186,32		M 18		570120	154,61
	TH 26*		570475	186,32		M 22		570130	154,61
	TH 32		570480	186,32		M 28		570140	154,61
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		M 35		570150	154,61
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16*		570460	186,32		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	TH 20*		570470	186,32		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	TH 26*		570475	186,32	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51	
	TH 32		570480	186,32	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96					
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	174,33	POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	M 15		570110	154,61
	U 20*		570775	174,33		M 18		570120	154,61
	U 25*		570780	174,33		M 22		570130	154,61
	U 32		570785	204,43		M 28		570140	154,61
						M 35		570150	154,61
						M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
						M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
						M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16*		570765	174,33		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	U 20*		570775	174,33		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	U 25*		570780	174,33	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51	
	U 32		570785	204,43	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51	
					M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51	
					M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51	
					M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96	
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16*		571325	194,05	POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- Edelstahl Press-System Gas	M 15		570110	154,61
	RFz 20*		571330	194,05		M 18		570120	154,61
	RFz 25		571335	194,05		M 22		570130	154,61
	RFz 32		571340	194,05		M 28		570140	154,61
						M 35		570150	154,61
						M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
						M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
						M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18*		572600	194,05		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	K/20*		572605	194,05		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	K/25*		572610	194,05	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51	
	K32		572615	194,05	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51	
	K1/40		572620	194,05	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51	
	K1/50		572625	318,61	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51	
					M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96	
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18*		572600	194,05	POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 15		570110	154,61
	K/20*		572605	194,05		M 18		570120	154,61
	K/25*		572610	194,05		M 22		570130	154,61
	K32		572615	194,05		M 28		570140	154,61
	K1/40		572620	194,05		M 35		570150	154,61
	K1/50		572625	318,61		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
						M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
						M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51	
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51	
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51	
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	609,25	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96	
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	609,25					
PLUMBING PLUS EZIPEX Solar (AUS)	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	645,58	POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- Edelstahl Press-System	M 15		570110	154,61
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80		M 18		570120	154,61
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80		M 22		570130	154,61
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80		M 28		570140	154,61
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	124,51		M 35		570150	154,61
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	124,51		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	136,96		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
						M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51	
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51	
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51	
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	609,25	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96	
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	609,25					
POLYPIPE POLYSURE	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	645,58	POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- Press-System	M 15		570110	154,61
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	124,51		M 18		570120	154,61
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	124,51		M 22		570130	154,61
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	136,96		M 28		570140	154,61
	TH 10*		570467	186,32		M 35		570150	154,61
	TH 15*		570457	186,32		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	TH 22*		570472	186,32		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	TH 28		570477	186,32		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
				M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58	
				M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58	
				M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		
				M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51		
				M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51		
				M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51		
				M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96		
			</						

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	HE 32		571900	223,12
	HEz 40		571904	323,80
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
POLYSAN (España) „Rainbow”	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	VP 16*		570910	185,75
	VP 20*		570915	185,75
	VP 25		570920	185,75
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
RBM Tita-fix	B 14*		570845	203,40
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
RBM Tita-gas	H 32		570380	168,10
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
RBM Tita-fix	B 14*		570845	203,40
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 24*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96	
U 14*		570760	174,33	
U 16*		570765	174,33	
U 18*		570770	174,33	
U 20*		570775	174,33	
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
Redi Nicoll Fluxo	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	TH 16*		570460	186,32
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	174,33	RUBINETTERIE Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		570110	154,61
	U 16*		570765	174,33		M 18		570120	154,61
	U 18*		570770	174,33		M 22		570130	154,61
	U 20*		570775	174,33		M 28		570140	154,61
	U 25*		570780	174,33		M 35		570150	154,61
	U 32		570785	204,43		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	U 40		570790	249,07		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	U 50		570795	298,89		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
						M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	186,32	RUBINETTERIE Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		570110	154,61
	TH 20*		570470	186,32		M 18		570120	154,61
	TH 25*		570495	186,32		M 22		570130	154,61
	TH 26*		570475	186,32		M 28		570140	154,61
	TH 32		570480	186,32		M 35		570150	154,61
	TH 40		570485	246,99		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
						M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
RIQUIER A SERTIR	Rfz 12*		571320	194,05	TURBO PRESS	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	Rfz 16*		571325	194,05		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	Rfz 20*		571330	194,05		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	Rfz 25		571335	194,05		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
						M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	186,32	RUBINETTERIE Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14*		570845	203,40
	TH 20*		570470	186,32		B 16*		570850	203,40
	TH 26*		570475	186,32		B 18*		570855	203,40
	TH 32		570480	186,32		B 20*		570860	203,40
	TH 40		570485	246,99		B 26		570870	224,16
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		B 32		570880	224,16
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		H 14*		570310	168,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		H 16*		570320	168,10
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		H 18*		570340	168,10
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		H 20*		570350	168,10
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		H 26*		570370	168,10
	U 16*		570765	174,33		H 32		570380	168,10
	U 20*		570775	174,33		TH 14*		570455	186,32
Roth PressCheck	U 32		570785	204,43		TH 16*		570460	186,32
	U 40		570790	249,07		TH 18*		570465	186,32
	U 50		570795	298,89		TH 20*		570470	186,32
						TH 26*		570475	186,32
						TH 32		570480	186,32
						TH 40		570485	246,99
						TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
						TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
						TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
						TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	RN 14*		572672	174,33	TURBO PRESS	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	RN 16		572670	174,33		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	RN 17*		572674	174,33		U 14*		570760	174,33
	RN 20*		572676	174,33		U 16*		570765	174,33
	RN 25/26		572678	174,33		U 18*		570770	174,33
	RN 32		572680	204,43		U 20*		570775	174,33
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	672,57		U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	672,57		U 32		570785	204,43
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	733,81					
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		570110	154,61	RUBINETTERIE Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16*		570460	186,32
	M 18		570120	154,61		TH 20*		570470	186,32
	M 22		570130	154,61		Bonomi		570475	186,32
	M 28		570140	154,61		TH 26*		570480	186,32
	M 35		570150	154,61		TH 32		570480	186,32
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58		U 14*		570760	174,33
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		U 16*		570765	174,33
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51		U 18*		570770	174,33
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51		U 20*		570775	174,33
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51		U 26* ¹²⁾		570750	204,43
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96		U 32		570785	204,43

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, voir page 196.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication «VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
S				
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (ØD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (ØD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (ØD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (ØD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (ØD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
SANHA Heavy Steel Press Gas ¹⁾	VMPz 2" (PR-3B) (ØD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
	VMP ½" G (ØD 21,3 mm) ¹¹⁾		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (ØD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (ØD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (ØD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (ØD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (ØD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579100 R	1.056,63
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579100 R	1.056,63
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	185,75	SANHA	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75	NiroTherm	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75	Industry	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75	Serie 98000	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75		SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61		M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61		M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61		M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61		M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61		M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61		V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61		V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61		V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61		V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61		V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13		V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51		V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	185,75	SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	269,83
	SA 18		570940	185,75		SA 15		570935	185,75
	SA 22		570945	185,75		SA 18		570940	185,75
	SA 28		570950	185,75		SA 22		570945	185,75
	SA 35		570955	185,75		SA 28		570950	185,75
	M 15		570110	154,61		M 12		570100	154,61
	M 18		570120	154,61		M 15		570110	154,61
	M 22		570130	154,61		M 18		570120	154,61
	M 28		570140	154,61		M 22		570130	154,61
	M 35		570150	154,61		M 28		570140	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		V 12		570107	154,61
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51		V 15		570115	154,61
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51		V 18		570125	154,61
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51		V 22		570135	154,61
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96		V 28		570145	154,61
	V 15		570115	154,61		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 18		570125	154,61		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 22		570135	154,61		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 28		570145	154,61		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 35		570155	154,61		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 42		570165	360,13					
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77					
	V 54		570175	370,51					
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72					
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51					
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51					
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51					
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51					
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 196.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication «VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	269,83
	SA 14		570932	269,83
	SA 15		570935	185,75
	SA 16		570937	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	269,83
	SA 14		570932	269,83
	SA 15		570935	185,75
	SA 16		570937	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.161,47
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	269,83
	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.161,47
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	269,83
	SA 14		570932	269,83
	SA 15		570935	185,75
	SA 16		570937	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15 ¹⁾		570110	154,61
	M 18 ¹⁾		570120	154,61
	M 22 ¹⁾		570130	154,61
	M 28 ¹⁾		570140	154,61
	M 35 ¹⁾		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.161,47
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	269,83	SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	154,61
	SA 15		570935	185,75		M 18 ¹⁾		570120	154,61
	SA 18		570940	185,75		M 22		570130	154,61
	SA 22		570945	185,75		M 28 ¹⁾		570140	154,61
	SA 28		570950	185,75		M 35		570150	154,61
	SA 35		570955	185,75		M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 12		570100	154,61		M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 15		570110	154,61		M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 18		570120	154,61		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 22		570130	154,61		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 28		570140	154,61		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 35		570150	154,61		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.161,47		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.161,47		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58	SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	186,32
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51		TH 20*		570470	186,32
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		TH 26*		570475	186,32
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51		TH 32		570480	186,32
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	V 12		570107	154,61		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	V 15		570115	154,61	SATEC SK ViTerm	TH 16*		570460	186,32
	V 18		570125	154,61		TH 18*		570465	186,32
	V 22		570135	154,61		TH 20*		570470	186,32
	V 28		570145	154,61		TH 26*		570475	186,32
	V 35		570155	154,61		TH 32		570480	186,32
	V 42		570165	360,13		U 40		570790	249,07
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77		U 50		570795	298,89
	V 54		570175	370,51		U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72	SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	186,32
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51		TH 20*		570470	186,32
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51		TH 25*		570495	186,32
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51		TH 32		570480	186,32
SANHA-Therm Industry Serie 28000	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51	SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	186,32
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51		TH 20*		570470	186,32
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96		TH 25*		570495	186,32
	SA 12		570930	269,83		TH 32		570480	186,32
	SA 15		570935	185,75	Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	186,32
	SA 18		570940	185,75		TH 16*		570460	186,32
	SA 22		570945	185,75		TH 17*		570462	186,32
	SA 28		570950	185,75		TH 20*		570470	186,32
	SA 35		570955	185,75	Schwer Fittings AQUApress	TH 25*		570495	186,32
	M 12		570100	154,61		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	M 15		570110	154,61		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	M 18		570120	154,61		M 12		570100	154,61
	M 22		570130	154,61	SESTA SESTA GAS	M 15		570110	154,61
	M 28		570140	154,61		M 18		570120	154,61
	M 35		570150	154,61		M 22		570130	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		M 28		570140	154,61
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57		M 35		570150	154,61
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.161,47		M 42 (PZ-4G)	Z2	570160	498,19
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.161,47		M 54 (PZ-4G)	Z2	570170	498,19
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96					
	V 12		570107	154,61					
	V 15		570115	154,61					
	V 18		570125	154,61					
	V 22		570135	154,61					
	V 28		570145	154,61					
	V 35		570155	154,61					
	V 42		570165	360,13					
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77					
	V 54		570175	370,51					
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72					
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51					
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51					
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51					
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51					
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51					
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 196.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
SIGMA LI Premium	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	H 26*		570370	168,10
	U 32		570785	204,43
SLOVARM PEX-THERM	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	U 32		570785	204,43
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		570110	154,61
	M 18 ¹⁾		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28 ¹⁾		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
STELBI Polikraft	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
STELBI Stelgas	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28 ¹⁾		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
T				
TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
TDM BRASS Serie 2600	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
TermoConcept TC-PRESS	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	Basic E01 ⁵⁾		571855	305,17
THERMOLUTZ	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	TH 20*		570470	186,32
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
THERMACOME ACOPEX ALU	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
THERMACOME ACOPEX ALU	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43

Pincès à sertir REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	186,32	TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	174,33
	TH 16*		570460	186,32		U 18*		570770	174,33
	TH 18*		570465	186,32		U 20*		570775	174,33
	TH 20*		570470	186,32		U 25*		570780	174,33
	TH 25*		570495	186,32		U 32		570785	204,43
	TH 26*		570475	186,32		U 40		570790	249,07
	THL 32		570487	186,32		U 50		570795	298,89
	TH 40		570485	246,99		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58	TRA TRAPRESS	H 12*		570300	168,10
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25		H 16*		570320	168,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51		H 20*		570350	168,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		H 25*		570360	168,10
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51		H 32		570380	168,10
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		RFz 12*		571320	194,05
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51		RFz 16*		571325	194,05
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		RFz 20*		571330	194,05
						RFz 25		571335	194,05
						RFz 32		571340	194,05
TIEMME 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	194,05	Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	194,05
	RFz 16*		571325	194,05		K/20*		572605	194,05
	RFz 20*		571330	194,05		K/25*		572610	194,05
	RFz 25		571335	194,05		K32		572615	194,05
	RFz 32		571340	194,05		K1/40		572620	194,05
	TH 40		570485	246,99		K1/50		572625	318,61
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58	Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	194,05
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		K/20*		572605	194,05
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16*		570460	186,32		K/25*		572610	194,05
	TH 20*		570470	186,32		K32		572615	194,05
	TH 26*		570475	186,32		K1/40		572620	194,05
	THL 32		570487	186,32		K1/50		572625	318,61
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51	TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	TH 16*		570460	186,32
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		TH 18*		570465	186,32
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51		TH 20*		570470	186,32
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16*		570460	186,32		TH 26*		570475	186,32
	TH 20*		570470	186,32		TH 32		570480	186,32
	TH 26*		570475	186,32		TH 40		570485	246,99
	TH 32		570480	186,32		TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
TKM Systemtechnik	TH 14*		570455	186,32		TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16*		570460	186,32		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20*		570470	186,32		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 26*		570475	186,32		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 32		570480	186,32		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 40		570485	246,99		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		H 16*		570320	168,10
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		H 18*		570340	168,10
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	168,10	TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	H 20*		570350	168,10
	H 20*		570350	168,10		H 26*		570370	168,10
	H 25*		570360	168,10		H 32		570380	168,10
	H 26*		570370	168,10		U 16*		570765	174,33
	H 32		570380	168,10		U 18*		570770	174,33
	H 40 (PZ-46)		570390	565,67		U 20*		570775	174,33
	TH 16*		570460	186,32		U 26* ¹²⁾		570750	204,43
	TH 20*		570470	186,32		U 32		570785	204,43
	TH 25*		570495	186,32		TH 16*		570460	186,32
	TH 26*		570475	186,32		TH 18*		570465	186,32
	TH 32		570480	186,32		TH 20*		570470	186,32
	TH 40		570485	246,99		TH 26*		570475	186,32
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58		TH 32		570480	186,32
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51	TWEETOP	U 16*		570765	174,33
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96		U 20*		570775	174,33
	U 16*		570765	174,33		U 25*		570780	174,33
	U 20*		570775	174,33		U 32		570785	204,43
	U 25*		570780	174,33		U 40		570790	249,07
	U 26* ¹²⁾		570750	204,43		U 50		570795	298,89
	U 32		570785	204,43		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 40		570790	249,07		U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 50		570795	298,89		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81					
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58					
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincès à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45kN 22V ACC, voir page 196.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincès à sertir portant l'indication «VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincès-mères voir page 238. Pincès à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	H 26*		570370	168,10
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
Uponor	U 32		570785	204,43
	UP 14*		572630	174,33
	UP 16*		572632	174,33
	UP 20*		572636	174,33
	UP 25		572638	174,33
	UP 32		572640	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
V				
Valsir Bravopress	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 32 V		570685	214,81
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
Valsir PEXAL	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 32 V		570685	214,81
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
Variotherm System TH	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	TH 11,6*		570482	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	124,51
VESBO CARBON	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
VESBO INOX	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
VESBO MULTIPRESS TH-U	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
VESBO VPREMIUM	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
Viega Fonterra	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
Viega MegaPress (ASTM) ⁽¹⁰⁾	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	VX 12*		571630	214,81
	VP 14/15*		570905	185,75
	VP 16/17*		570910	185,75
	VP 20*		570915	185,75
	VP 25 ⁽²⁾		570920	185,75
	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	214,81
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81	Viega Profipress	V 12		570107	154,61
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81		VG 14		570132	154,61
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81		V 15		570115	154,61
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75		VG 16		570137	154,61
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	479,50		V 18		570125	154,61
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	479,50		V 22		570135	154,61
Viega MegaPress 316 (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81		V 28		570145	154,61
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81		V 35		570155	154,61
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81		V 42		570165	360,13
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75		V 42 (PR-2B)	22	572850 R	322,77
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	479,50		V 54		570175	370,51
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	479,50		V 54 (PR-2B)	22	572851 R	348,72
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81		VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572815 R	609,25
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81		VFz 66,7 (PR-3B)	25	572846 R	609,25
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81		VFz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572816 R	609,25
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75		VFz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572817 R	645,58
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	479,50		VFz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572818 R	645,58
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	479,50		V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	124,51
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81		VG 14 S (PR-2B)	28	574750 R	124,51
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81		V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	124,51
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81		VG 16 S (PR-2B)	28	574754 R	124,51
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75		V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	124,51
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	479,50		V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	124,51
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	479,50		V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	124,51
Viega MegaPress FKM (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81	Viega Profipress G	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	136,96
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81		V 12		570107	154,61
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81		VG 14		570132	154,61
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75		V 15		570115	154,61
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	479,50		VG 16		570137	154,61
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	479,50		V 18		570125	154,61
Viega Megapress (EN) ⁽⁹⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	214,81		V 22		570135	154,61
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81		V 28		570145	154,61
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81		V 35		570155	154,61
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81		V 42 (PR-2B)	22	570165	360,13
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75		V 54		570175	370,51
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	479,50		V 54 (PR-2B)	22	572851 R	348,72
Viega Megapress S (EN) ⁽⁹⁾	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	479,50		VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572815 R	609,25
	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	214,81		V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	124,51
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81		VG 14 S (PR-2B)	28	574750 R	124,51
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81		V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	124,51
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81		VG 16 S (PR-2B)	28	574754 R	124,51
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75		V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	124,51
Viega Megapress S XL (EN) ⁽⁹⁾	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	479,50		V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	124,51
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	479,50		V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	124,51
	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579112 R	609,25		V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	136,96
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579113 R	609,25	Viega Profipress S	V 12		570107	154,61
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579114 R	645,58		V 15		570115	154,61
	VX 16"		571635	214,81		V 18		570125	154,61
Viega Pexfit	VX 20"		571640	214,81		V 22		570135	154,61
	VX 25"		571645	214,81		V 28		570145	154,61
	VX 16"		571635	214,81		V 35		570155	154,61
Viega Pexfit G	VX 20"		571640	214,81		V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	124,51
	VX 25"		571645	214,81		V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	124,51
	VX 25"		571645	214,81		V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	124,51
Viega Prestabo	V 12		570107	154,61		V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	124,51
	V 15		570115	154,61		V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	124,51
	V 18		570125	154,61		V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	136,96
	V 22		570135	154,61	Viega Profipress Therm	V 12		570107	154,61
	V 28		570145	154,61		V 15		570115	154,61
	V 35		570155	154,61		V 18		570125	154,61
	V 42		570165	360,13		V 22		570135	154,61
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	322,77		V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	124,51
	V 54		570175	370,51		V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	124,51
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	348,72		V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	124,51
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572815 R	609,25		V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	124,51
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572816 R	609,25	Viega ProPress (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572817 R	645,58		VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572818 R	645,58		VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	124,51		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	124,51		VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	124,51		VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	124,51		VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	25	572819 R	609,25
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	124,51		VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	25	572820 R	609,25
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	136,96		VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	25	572821 R	645,58

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

⁽¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

⁽²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

⁽³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

⁽⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, voir page 196.

⁽⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁽⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁽⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁽⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁽⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁽¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁽¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁽¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁽³⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁽³⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
Viega Raxinox	VRX 16		571750	196,13
	VRX 20		571752	196,13
Viega Raxofix	VRX 16		571750	196,13
	VRX 20		571752	196,13
	VRX 25		571754	214,81
	VRX 32		571756	214,81
	VRX 40		571758	298,89
	VRX 50		571760	348,72
	VRX 63		571797	560,47
Viega Sanfix ²⁾	VP 16/17 ³⁾		570910	185,75
	VP 20 ³⁾		570915	185,75
	VP 25 ³⁾		570920	185,75
	VP 32		570925	205,47
	VP 40 (PZ-4G)		570970	493,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	645,58
	VPz 63 (PZ-S)		572355	645,58
Viega Sanfix Fosta ³⁾	VP 16/17 ³⁾		570910	185,75
	VP 20 ³⁾		570915	185,75
	VP 25 ³⁾		570920	185,75
	VP 32		570925	205,47
	VP 40 (PZ-4G)		570970	493,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	645,58
	VPz 63 (PZ-S)		572355	645,58
Viega Sanpress	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VR 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572822 R	609,25
	VR 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572823 R	645,58
	VR 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572824 R	645,58
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Viega Smartpress	VX 16"		571635	214,81
	VX 20"		571640	214,81
	VX 25"		571645	214,81
Viega Temponox	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viessmann	TH 14"		570455	186,32
	TH 16"		570460	186,32
	TH 20"		570470	186,32
	TH 26"		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16"		570460	186,32
	TH 20"		570470	186,32
	TH 26"		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W				
Watts MTR Art press	TH 16"		570460	186,32
	TH 20"		570470	186,32
	TH 26"		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		571450	211,70
	US ½"		571455	211,70
	US ¾"		571460	211,70
	US 1"		571465	211,70
	US 1 ¼"		571470	211,70
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US 1 ½"		571475	211,70
	US ¾"		571450	211,70
	US ½"		571455	211,70
	US ¾"		571460	211,70
	US 1"		571465	211,70
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	US 1 ¼"		571470	211,70
	US 1 ½"		571475	211,70
	U 16 (½")		570765	174,33
	U 20 (¾")		570775	174,33
	U 25 (¾")		570780	174,33
Wavin Tigris K1/M1	U 32 (1")		570785	204,43
	U 50		570795	298,89
Wavin Tigris K5/M5	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
Wavin Tigris K5/M5	B 16"		570850	203,40
	B 20"		570860	203,40
	B 32		570880	224,16
	H 16"		570320	168,10
	H 20"		570350	168,10
	H 25"		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	TH 16"		570460	186,32
	TH 20"		570470	186,32
	TH 25"		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16"		570765	174,33
	U 20"		570775	174,33
	U 25"		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	UP 16"		572632	174,33
	UP 20"		572636	174,33
	UP 25		572638	174,33
	UP 32		572640	204,43

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		570110	154,61	X				
	M 18		570120	154,61	XtraConnect	F 16*		570717	177,45
	M 22		570130	154,61		F 20*		570727	177,45
	M 28		570140	154,61		F 26*		570730	191,98
	M 35		570150	154,61		F 32		570735	191,98
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47		H 16*		570320	168,10
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58		H 20*		570350	168,10
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58		H 26*		570370	168,10
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51		H 32		570380	168,10
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51		TH 16*		570460	186,32
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51		TH 20*		570470	186,32
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51		TH 26*		570475	186,32
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96		TH 32		570480	186,32
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		570110	154,61		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	M 18		570120	154,61	(DN 26)	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	M 22		570130	154,61		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	M 28		570140	154,61		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	M 35		570150	154,61		U 16*		570765	174,33
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19		U 20*		570775	174,33
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19		U 25*		570780	174,33
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57		U 32		570785	204,43
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57		VP 16*		570910	185,75
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.161,47		VP 20*		570915	185,75
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.355,58		VP 32		570925	205,47
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.355,58	Z				
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51	ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452	186,32
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51		TH 16*		570460	186,32
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51	ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 17*		570462	186,32
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51		TH 18*		570465	186,32
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96		TH 20*		570470	186,32
WEECON PRESS-S-Kupfer	V 15		570115	154,61		TH 26*		570475	186,32
	V 18		570125	154,61		TH 32		570480	186,32
	V 22		570135	154,61		TH 40		570485	246,99
	V 28		570145	154,61		TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	V 35		570155	154,61		TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	V 42		570165	360,13		TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	124,51
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	V 54		570175	370,51		TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51	ZURN INDUSTRIES	TH 16*		570460	186,32
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96		TH 20*		570470	186,32
WEM	U 16*		570765	174,33		TH 26*		570475	186,32
	TH 14 ²⁾		570455	186,32		TH 32		570480	186,32
	TH 16 ²⁾		570460	186,32		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17*		570462	186,32		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
WKS-Press	TH 20*		570470	186,32		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 26*		570475	186,32		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	TH 32		570480	186,32	ZURN PEX	US ¾"		571450	211,70
	TH 40		570485	246,99		US ½"		571455	211,70
WÜRTH	TH 16*		570460	186,32		US ¾"		571460	211,70
	TH 20*		570470	186,32		US 1"		571465	211,70
	TH 26*		570475	186,32		US 1 ¼"		571470	211,70
	HE 32		571900	223,12		US 1 ½"		571475	211,70
Würth	HEz 40		571904	323,80		US 2"		571477	285,40

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

2) Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

3) Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 188.

4) Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, voir page 196.

5) Pour montage d'inserts adaptés.

6) Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

7) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

8) Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

9) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

10) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

11) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

12) Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 238. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Accessoires

Pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Désignation	Code	€
Pince-mère Z8 pour l'entraînement de boucles de sertissage REMS S (PR-2B)	574702R	144,28
Pince-mère Z2 pour l'entraînement de boucles de sertissage M 35–54 (PR-3S), V 42–54 (PR-2B), RN 40–50 (PR-3S)	572795R	144,28
Pince-mère Z4 pour l'entraînement de boucles de sertissage F 75 (PR-3B), TH 63–75 (PR-3B), U 63–75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	310,36
Pince-mère Z5 pour l'entraînement de boucles de sertissage VFz/VR 64–108 (PR-3B), VMPz 1½–2" (PR-3B), VUSFz 2½–4" (PR-3B), VAUFz 65–100 (PR-3B)	572802RX	310,36
Pince-mère Z6 XL pour l'entraînement de boucles de sertissage 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) avec REMS Power-Press XL ACC	579120R	373,68
Pince-mère Z7 XL 45 kN pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) avec REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	394,44
Coffret métallique avec insertion pour 6 pinces à sertir (jusqu'à Ø 35 mm / 1" et pinces à sertir U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼") / pinces coupantes et logement pour coupe-tubes jusqu'à 42 mm	570295R	96,53
Coffret métallique avec insertion pour 2 pinces à sertir (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2")	570290R	96,53
Coffret métallique avec insertion pour pince-mère Z2 et boucles de sertissage M 42 (PR-3S) et M 54 (PR-3S) ou boucles de sertissage SA 42 (PR-3S) et SA 54 (PR-3S)	572810R	96,53
Coffret métallique avec insertion pour pince-mère Z5 et 4 boucles de sertissage VFz 64,0–108,0/VR 76,1–108,0/VUSFz 2½–4" (PR-3B) ou pour pince-mère Z5 et 1 pince à sertir VMPz 1¼ (PZ-S) et 2 boucles de sertissage VMPz 1½–2" (PR-3B)	572809R	110,03
Coffret métallique avec insertion pour la pince-mère Mini Z8 et la pince-mère Z8 et 6 boucles de sertissage S (PR-2B)	574516R	96,53
Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour pince-mère Mini Z8 et pince-mère Z8 et 14 boucles de sertissage S (PR-2B)	574704R	146,36
Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour 8 pinces à sertir (2B) et 6 boucles de sertissage S (PR-2B)	571136R	146,36
Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour 3 boucles de sertissage différentes VMPz 2½–4" XL (PR-3B)	571137R	146,36
Coffret plastique XL-Boxx avec insertion pour 3 boucles de sertissage différentes 64,0–108,0 XL (PR-3S) ou 2½–4" XL (PR-3S)	579603R	248,08
Coffret métallique avec insertion pour pince-mère Z2 et boucles de sertissage V 42 (PR-2B) et V 54 (PR-2B)	572813R	55,01



Confirmations d'aptitude

L'aptitude des outils à sertir est par principe définie par le fabricant de ces outils à sertir. L'aptitude des outils à sertir REMS a, en plus, été justifiée par les fabricants et soumissionnaires de systèmes eux-mêmes, ou par des laboratoires de contrôle technique indépendants.

Confirmation d'aptitude par les fabricants et les soumissionnaires de systèmes

A ce jour, plus de 90 % des fabricants/soumissionnaires des systèmes à sertir énumérés ont testé et confirmé l'aptitude des pinces à sertir REMS pour leur système à sertir.

Confirmation d'aptitude par des services de contrôle technique indépendants.

L'aptitude des outils à sertir REMS pour d'autres systèmes à sertir a été testée par des laboratoires de contrôle technique indépendants:

Rapports d'expertise du contrôle technique (TÜV)

Il existe des rapports d'expertise du contrôle technique (TÜV) pour les systèmes Geberit Mepla, Geberit Mapress C-STAHl, Geberit Mapress EDELSTAHL, Geberit Mapress cuivre, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-Profipress, Viega-Profipress G, Viega-sanfix P, Viega-sanpress, Viega-Viegatherm P, Wavin Tigris. Les rapports d'expertise du contrôle technique (TÜV) confirment que les outils à sertir REMS sont appropriés à réaliser selon ces systèmes, des sertissages impeccables et conformes aux systèmes cités.

Essai d'aptitude selon DVGW 534 (eau potable)

Les assemblages sertis réalisés avec les outils à sertir REMS ont été testés par le laboratoire d'essai de Darmstadt et de Nordrhein-Westfalen selon le feuillet de travail DVGW W 534. Ces laboratoires d'essai ont été homologués par le DVGW. Les essais ont porté sur un échantillon représentatif de raccords à sertir des systèmes à sertir Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress et Viega Raxofix. Le résultat des expertises a établi, que les outils à sertir REMS sont aptes à réaliser des assemblages sertis parfaitement conformes aux exigences des fabricants de système.

Essai d'aptitude selon DVGW G 5614/VP 625 et par prEN 1254-7 (gaz)

Les assemblages sertis réalisés avec les outils à sertir REMS ont été testés par l'organisme de certification technique (TÜV), le laboratoire d'essai de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie et le centre de recherche DVGW de Karlsruhe selon le feuillet de travail DVGW G 5614/VP 625, et par le BSI (UK) selon la norme prEN 1254-7. Les essais ont porté sur un échantillon représentatif de raccords à sertir des systèmes à sertir Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). Le résultat des expertises a établi que les outils à sertir REMS sont aptes à réaliser des assemblages sertis parfaitement conformes aux exigences de ces systèmes.



Eau potable



Gaz

Accords de prise en charge de responsabilité

REMS est le premier fabricant de machines et d'outils indépendant de tout système, qui a conclu des accords de prise en charge de responsabilité pour des outils à sertir.

Il existe des accords de prise en charge de responsabilité avec le :

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,

(= l'Association des installateurs en sanitaire, chauffage et climatisation),
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
nommé ci-après "ZVSHK",

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.

(= Association fédérale des industries en technique
d'installation dans les immeubles e.V.),
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
nommé ci-après "BTGA",

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.

(= l'Association allemande des professionnels de la climatisation),
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
nommé ci-après "VDKF",

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,

(= l'Association suisse et liechtensteinoise de la Technique du bâtiment),
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
nommé ci-après "suissetec"

L'association des installateurs en sanitaire, chauffage et climatisation (ZVSHK), l'association fédérale des industries en technique d'installation dans les immeubles e.V.(BTGA), et l'association allemande des professionnels de la climatisation e. V. (VDKF) ainsi que l'association des techniques d'immeubles Suisse-Liechtenstein (suissetec) ont chacune conclu un accord de prise en charge de responsabilité avec REMS GmbH & Co KG (REMS), dans l'intérêt de l'utilisateur, pour les outils à sertir pour sertissage radial :

- Sertisseuse manuelle pour sertissage radial REMS Eco-Press
- Sertisseuse à accu pour sertissage radial REMS Mini-Press 14 V ACC
- Sertisseuse à accu pour sertissage radial REMS Mini-Press 22 V ACC
- Sertisseuse à accu pour sertissage radial REMS Mini-Press S 22 V ACC
- Sertisseuse électrique pour sertissage radial REMS Power-Press SE
- Sertisseuse électro-hydraulique pour sertissage radial REMS Power-Press ACC
- Sertisseuse électro-hydraulique pour sertissage radial REMS Power-Press XL ACC
- Sertisseuse à accu pour sertissage radial REMS Akku-Press E 22 V ACC
- Sertisseuse à accu pour sertissage radial REMS Akku-Press 22 V ACC
- Sertisseuse à accu pour sertissage radial REMS Akku-Press 22 V Connected
- Sertisseuse à accu pour sertissage radial REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
- Pince à sertir REMS
- Boucles de sertissage REMS
- Pince à sertir Mini REMS

REMS est ainsi le 1er fabricant de machines et d'outils, indépendant de systèmes, ayant conclu des accords de prise en charge de responsabilité pour les outils à sertir. La conclusion de ces accords repose sur une collaboration réussie entre REMS, les installateurs, les industries ainsi que de leurs organisations.

Sont ayants-droit des exécutions de ces accords: tous les installateurs/sociétés d'installation en sanitaire, chauffage et climatisation (nommés ci-après société-SHK) enregistrées au registre du commerce, qui, au moment du sinistre, sont membres de la corporation de la branche sanitaire, chauffage, climatisation compétente pour leur siège social et qui appartiennent à une des associations de corporation rattachées à l'association des installateurs en sanitaire, chauffage et climatisation (ZVSHK).

Sont ayants droit aux prestations de ces accords avec le BTGA : toutes les sociétés de technique d'installation dans les immeubles (nommées ci-après société TGA) qui, au moment du sinistre, sont membres de l'association régionale des industries en **technique d'installation dans les immeubles** compétente pour leur siège social et qui sont donc indirectement ou directement membres du BTGA.


Sont ayants-droits des exécutions de l'accord avec le VDKF : tous les installateurs de climatisation en l'occurrence les professionnels de la climatisation (nommés ci-après "professionnels de la climatisation") enregistrés au registre du commerce, qui au moment du dommage sont membres en bonne et due forme du VDKF.

Sont ayants-droit des exécutions de l'accord avec suissetec: toutes les entreprises des techniques d'immeubles (nommées ci-après société-TGA) qui, au moment du dommage, sont membres de suissetec.

Si les outils à sertir cités présentent un défaut de construction, de fabrication ou de matériau, si les notices d'utilisation sont incorrectes, entraînant de ce fait des dommages chez le donneur d'ordre pour lesquels la société-SHK, les professionnels de la climatisation ou la sté TGA doit se porter garant, alors indépendamment et en plus des dispositions légales existantes, REMS prend en charge la responsabilité des conséquences de non-étanchéité selon les dispositions décrites dans l'accord de prise en charge de responsabilité.

Les accords de prise en charge de responsabilité sont valables quel que soit le système à sertir serti avec les outils à sertir REMS appropriés. Les mises à jour des confirmations d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir sont disponibles sur Internet : www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à REMS:
thomas.gehm@rems.de



Produit allemand de qualité

Fiabilité et sécurité : en l'an 2000, REMS a été le premier fabricant de machines et d'outils indépendant de tout système, qui a conclu des accords de prise en charge de responsabilité pour des outils à sertir.



REMS pinces à couper M

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Pinces à couper M à haute capacité de charge en acier spécial forgé et spécialement trempé pour couper les tiges filetées.

Acier, acier inoxydable
résistant à la traction 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 12

REMS pince à couper M – couper les tiges filetées.

En acier spécial forgé et spécialement trempé.

Inserts à couper réversibles pour une durée de vie doublée.

Inserts à couper M avec contour de filetage extrêmement précis réalisé sur des centres d'usinage CNC pour le guidage exact de la tige filetée pendant la coupe. Usinage très précis des composants de la pince, des inserts à couper et des arêtes de coupe spécialement étudiées et trempées, pour des coupes sans bavures.


Après la coupe, la tige filetée peut être vissée directement dans le collier ou l'écrou sans retouches préalables.

Pince à couper conçue comme une pince à sertir (**brevet EP 1 459 825, brevet US 7,284,330**). Entraînement par sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN. Toutes les pinces à couper marquées avec * ont un dispositif de raccordement supplémentaire et peuvent aussi être montées sur la sertisseuse manuelle pour sertissage radial REMS Eco-Press.

Conditionnement de livraison

REMS pince à couper M. Pince coupante avec 1 paire d'inserts à couper réversibles pour l'acier, acier inoxydable, M 6 – M 12. Dans boîte carton.

Désignation	pour tiges filetées	Code	€
REMS pince à couper M 6	M 6	571890	241,85
REMS pince à couper M 8	M 8	571895	241,85
REMS pince à couper M 10	M 10	571865	241,85
REMS pince à couper M 12	M 12	571870	241,85



Produit allemand de qualité



Brevet EP 1 459 825
Brevet US 7,284,330

Accessoires

Désignation	pour tiges filetées	Code	€
Insert à couper M 6 (paire)	M 6	571891	111,07
Insert à couper M 8 (paire)	M 8	571896	111,07
Insert à couper M 10 (paire)	M 10	571866	111,07
Insert à couper M 12 (paire)	M 12	571871	111,07
Coffret métallique avec insertion pour 6 pinces coupantes/ à sertir et logement pour coupe-tubes jusqu'à 42 mm		570295R	96,53



REMS pince à couper les câbles

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Pince à couper les câbles à haute capacité de charge en acier spécial forgé et spécialement trempé pour couper les câbles électriques.

Câbles électriques ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)

REMS pince à couper les câbles – couper facilement les câbles électriques.

En acier spécial forgé et spécialement trempé.

Inserts pour pince à couper les câbles, avec géométrie de coupe usinée de façon extrêmement précise sur CNC-centre d'usinage pour une très longue durabilité. Grand rayon de coupe.

Entraînement par sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN.



Produit allemand de qualité



Conditionnement de livraison


REMS pince à couper les câbles. Pince à couper les câbles avec 2 inserts interchangeables pour câbles électriques ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). Dans boîte carton.

Désignation	Code	€
REMS pince à couper les câbles	571887	396,52

Accessoires

Désignation	Code	€
Insert, paquet de 2	571889R02	111,07





Sertir par glissement

	Sertisseuse à accu 30 22 V Têtes à sertir	244
	Sertisseuse manuelle	245
	Sertisseuse à accu 25 22 V Sertisseuse à accu 25 L 22 V	246
	Têtes à sertir	248

REMS Ax-Press 30 22V

Sertisseuse sur accu 30 kN pour sertissage axial

Outil électrique compact, maniable pour la réalisation d'assemblages par compression de bagues à glissement. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier. Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Compression axiale Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22V – puissante jusqu'à Ø 32 mm.

Têtes à sertir pour tous les systèmes courants

Assortiment complet de têtes à sertir REMS pour tous les systèmes à bagues à glissement courants. Têtes à sertir à haute capacité de charge, en acier spécial forgé et spécialement trempé. Les têtes à sertir REMS sont spécifiques au système et correspondent aux exigences respectives des systèmes à sertir. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système.

Conception

Compacte, maniable, légère. Machine d'entraînement avec accu seulement 4,6 kg. Dispositif de sertissage pour le montage des têtes à sertir positionné perpendiculairement par rapport à la machine d'entraînement. Pour une utilisation facile partout, à main levée, au-dessus de la tête ou dans des endroits étroits. La machine d'entraînement avec têtes à sertir montées peut être posée sur l'accu. Conception ergonomique du boîtier avec softgrip. Lampe de travail LED pour éclairer la zone de travail. Changement rapide des têtes à sertir et des inserts, sans outillage. Logement sûr des têtes à sertir et des inserts par encliquetage.

Entraînement

Force de compression élevée pour sertissage ultrarapide et sûr, par exemple Ø 26 mm en 5 s seulement. Force de poussée 30 kN. Entraînement électrohydraulique puissant avec moteur à accu 21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur de sécurité à gâchette.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 2,5, 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 220 sertissages, 4,4 Ah pour environ 380 sertissages, 5,0 Ah pour environ 430 sertissages, 9,0 Ah pour environ 780 sertissages Georg Fischer pfc ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm avec une charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100–240 V, 90 W. Chargeur rapide 100–240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, débit 15 A, pour fonctionnement sur secteur 230 V au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.



Par ex.
Brasstech,
General Fittings,
Georg Fischer pfc

Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Ax-Press 30 22V Basic-Pack. Sertisseuse axiale sur accu 30 kN pour la réalisation d'assemblages par compression de bagues, Ø 12–32 mm. Entraînement électrohydraulique avec moteur à accu 21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à gâchette. Lampe de travail LED. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	573018R220	2.117,52

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Ax-Press 30 22V machine sans accu	573008R22	1.577,76
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	258,46
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A , pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571567R220	414,16
Coffret métallique avec insertion plastique	573282R	110,03
REMS Lumen 2800 22V , projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.		

Têtes à sertir REMS

Système	Têtes à sertir	Code	€
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTitermoSAN	ME 14, paquet de 2	573100	107,95
	ME 16, paquet de 2	573102	107,95
	ME 20, paquet de 2	573106	107,95
	ME 26, paquet de 2	573108	107,95
	ME 32, paquet de 2	573110	118,33
General Fittings Serie 5400	ME 14, paquet de 2	573100	107,95
	ME 16, paquet de 2	573102	107,95
	ME 20, paquet de 2	573106	107,95
	ME 26, paquet de 2	573108	107,95
	ME 32, paquet de 2	573110	118,33

Têtes à sertir REMS

Système	Têtes à sertir	Code	€
Georg Fischer pfc ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, paquet de 2	573102	107,95
	ME 20, paquet de 2	573106	107,95
	ME 26, paquet de 2	573108	107,95
Logstor	ME 16, paquet de 2	573102	107,95
	LR 20, paquet de 2	573430	107,95
	LR 22, paquet de 2	573432	107,95
	LR 25, paquet de 2	573434	107,95
	LR 28, paquet de 2	573436	107,95
	LR 32, paquet de 2	573438	118,33

REMS Ax-Press HK / H

Sertisseuse axiale à une main /
Sertisseuse manuelle pour sertissage axial

Sertisseuse manuelle pour sertissage axial pour la réalisation d'assemblages par compression de bagues.

Compression axiale Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universelle jusqu'à Ø 22 mm.
Très petite, super légère et extrêmement maniable.
Seulement 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universelle jusqu'à Ø 32 mm.
Maniable et légère. Seulement 1,4 kg.

Assortiment complet de têtes à sertir REMS,
changement rapide.

Avantage du système

Une seule sorte de têtes à sertir pour REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC.. De ce fait stockage simple et économique.

Têtes à sertir

Assortiment complet de têtes à sertir REMS pour tous les systèmes à bagues à glissement courants (page 248 – 249). Au choix, têtes à sertir avec encliquetage pour adapter les inserts du commerce. Têtes à sertir à haute capacité de charge, en acier spécial forgé et spécialement trempé. Les têtes à sertir REMS sont spécifiques au système et correspondent aux exigences des systèmes par compression de bagues. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système.

Têtes à sertir doubles

Têtes à sertir doubles REMS avec deux logements intégrés, pour raccords de différentes dimensions (page 248). Pas de changement des têtes à sertir. Utilisation très simple et gain de temps.

Conception

Compacte, adaptée aux exigences des chantiers. Maniable et légère. Mécanisme d'entraînement REMS Ax-Press HK 1,1 kg seulement. Mécanisme d'entraînement REMS Ax-Press H 1,4 kg seulement, d'où utilisable partout à main levée, aussi aux endroits étroits. Course de 66 mm. Avance et retour rapide pour travail simple et rapide. Position réglable de la tête à sertir (**brevet DE 10 2004 018 429, brevet ES 2 273 563, brevet FR 05 03513**) pour sertissage de raccords à bagues à glissement avec distance de serrage ≤ 161 mm en une seule opération et pour sertissages doubles. Changement rapide des têtes à sertir et des inserts de sertissage, sans outils. Logement sûr des têtes à sertir et des inserts de sertissage par encliquetage. REMS Ax-Press H avec protection de surcharge.

Emboîtures

Différents emboîtures et gamme complète de têtes à emboîtures REMS pour tous les systèmes à bagues à glissement courants (pages 253 – 257).



Produit allemand de qualité

Conditionnement de livraison

REMS Ax-Press HK mécanisme d'entraînement. Sertisseuse manuelle à 1 seule main pour sertissage axial pour la réalisation d'assemblages par compression des bagues Ø 12–22 mm. Course de 66 mm. Avec avance et retour rapide. Pour l'entraînement de têtes à sertir REMS. Dans boîte carton.

	Code	€
	574302R	206,56

Conditionnement de livraison

REMS Ax-Press H mécanisme d'entraînement. Sertisseuse manuelle pour sertissage axial pour la réalisation d'assemblages par compression de bagues Ø 12–32 mm. Course de 66 mm. Avec avance et retour rapide. Pour l'entraînement de têtes à sertir REMS. Dans boîte carton.

	Code	€
	574300RX	289,60

Accessoires

Désignation	Code	€
Têtes à sertir REMS, voir page 248 – 249.		
Sac de transport pour mécanisme d'entraînement REMS Ax-Press HK/H et têtes à sertir	574437R	45,67
Coffret avec insertion pour mécanisme d'entraînement REMS Ax-Press HK et têtes à sertir	574352R	64,36



REMS Ax-Press 25 22V ACC REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Sertisseuse sur accu 20 kN pour sertissage axial avec retour automatique
Sertisseuse sur accu 13 kN pour sertissage axial avec retour automatique

Outil électrique compact et maniable avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à bagues à glissement. Technologie Li-Ion 22V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Assemblages par raccords à glissement Ø 12–40 mm

REMS Ax-Press 25 22V ACC – universelle jusqu'à Ø 40 mm. Super légère, super maniable. Ultra-rapide. Avec retour automatique. Répartition optimale du poids pour la utilisation à une main. Porte-têtes à sertir pivotant. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 500 sertissages REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm avec une charge d'accu*.

Assortiment complet de têtes à sertir REMS, changement rapide.

Avantage du système

Une seule sorte de têtes à sertir pour REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. De ce fait stockage simple et économique.

Têtes à sertir pour tous les systèmes courants

Assortiment complet de têtes à sertir REMS pour tous les systèmes avec raccords à bagues à glissement courants (page 248–249). Au choix, têtes à sertir avec encliquetage pour adapter les inserts du commerce. Têtes à sertir à haute capacité de charge, en acier spécial forgé et spécialement trempé. Les têtes à sertir REMS sont spécifiques au système et correspondent aux exigences des systèmes à sertir. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système.

Têtes à sertir doubles

Têtes à sertir doubles REMS avec deux logements intégrés, pour raccords de différentes dimensions (page 248). Pas de changement des têtes à sertir. Utilisation très simple et gain de temps.

Conception

Ultra-légère, très petite, hyper maniable. Machine d'entraînement REMS Ax-Press 25 22V ACC avec accu seulement 3,0 kg et 28 cm de long. Machine d'entraînement REMS Ax-Press 25 L 22V ACC avec accu seulement 3,2 kg et 31 cm de long. REMS Ax-Press 25 22V ACC et REMS Ax-Press 25 L 22V ACC avec course de 40 mm. REMS Ax-Press 25 22V ACC avec positionnement fixe des têtes à sertir pour sertissage de raccords à bagues à glissement avec distance de serrage $a \leq 82$ mm en une seule opération. REMS Ax-Press 25 L 22V ACC avec positionnement au choix des têtes à sertir pour sertissage de raccords à bagues à glissement avec distance de serrage $a \leq 116$ mm en une seule opération et pour sertissages doubles. D'où utilisable partout, à main levée, au-dessus de la tête et aux endroits étroits. Répartition optimale du poids pour le maniement à une seule main. Poignée ergonomique. Lampe de travail LED pour éclairer la zone de travail. Porte-têtes à sertir pivotant pour travaux aux endroits d'accès difficile. Changement rapide des têtes à sertir et des inserts, sans outillage. Logement sûr des têtes à sertir et des inserts par encliquetage.

Entraînement

Force de compression élevée pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée REMS Ax-Press 25 22V 20 kN, force de poussée REMS Ax-Press 25 L 22V 13 kN. Entraînement électro-hydraulique avec retour automatique (ACC), moteur à accu 21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur de sécurité à gâchette.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 2,5, 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 500 sertissages, 4,4 Ah pour environ 880 sertissages, 5,0 Ah pour environ 1000 sertissages, 9,0 Ah pour environ 1800 sertissages REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm avec une charge d'accu*. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre -10 et $+60$ °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100–240 V, 90 W. Chargeur rapide 100–240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, débit 15 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.

Emboîter

Différents emboîteurs et gamme complète de têtes à emboîtures REMS pour tous les systèmes par compression de bagues à glissement courants (page 253–257).


REMS Ax-Press 25 22V ACC



REMS Ax-Press 25 L 22V ACC



Produit allemand de qualité



Conditionnement de livraison

REMS Ax-Press 25 22 V ACC. Sertisseuse axiale sur accu 20 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par compression de bagues Ø 12–40 mm. Course de 40 mm, pour raccords à bagues à glissement avec distance de serrage a ≤ 82 mm. Pour entraînement de têtes à sertir REMS. Entraînement électrohydraulique avec moteur à accu 21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à gâchette, porte-tête à sertir pivotant. Lampe de travail LED. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W Sans têtes à sertir. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	573022 R220	1.505,10

Autres tensions sur demande.



Info

Conditionnement de livraison

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Sertisseuse axiale sur accu 13 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par compression de bagues Ø 12–40 mm. Course de 40 mm, pour raccords à bagues à glissement avec distance de serrage a ≤ 116 mm. Pour entraînement de têtes à sertir REMS. Entraînement électrohydraulique avec moteur à accu 21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à gâchette, porte-tête à sertir pivotant. Lampe de travail LED. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W Sans têtes à sertir. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	573023 R220	1.505,10

Autres tensions sur demande.



Info

Accessoires

Désignation	Code	€
Têtes à sertir, voir page 248–249.		
REMS Ax-Press 25 22 V ACC machine d'entraînement, a ≤ 82 mm sans accu	573020 R22	1.079,52
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC machine d'entraînement, a ≤ 116 mm sans accu	573021 R22	1.079,52
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	258,46
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	414,16
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 R220	175,42
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 R220	414,16
Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571567 R220	414,16
Coffret métallique avec insertion	578290 R	110,03
REMS Lumen 2800 22 V, projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.		





Têtes à sertir REMS
avec encliquetage pour inserts usuels

Désignation	Utilisation
Tête à sertir Basic 20, paquet de 2	pour raccords 20 mm et pour les inserts à sertir du commerce Ø extérieur 20 mm
Tête à sertir Basic 25, paquet de 2	pour raccords 25 mm et pour les inserts à sertir du commerce Ø extérieur 25 mm
Tête à sertir Basic 32, paquet de 2	pour raccords 32 mm et pour les inserts à sertir du commerce Ø extérieur 32 mm



Têtes à sertir doubles REMS

Désignation	Utilisation
Têtes à sertir doubles RH 16/20, paquet de 2	pour raccords 16 et 20 mm



Têtes à sertir REMS pour raccords en T, coudes distributeurs et raccords à écrou libre

Désignation	Utilisation
Tête à sertir UNI T/L (pièce)	pour raccords en T, coudes distributeurs en combinaison avec une tête à sertir supplémentaires; pour écrous libres en combinaison avec une tête à sertir supplémentaire et une butée à visser.



Butées à visser REMS pour raccords à écrou libre

Désignation	écrou libre (en pouce)	Code	€
Butée à visser 3/8"	3/8	573647R	12,98
Butée à visser 1/2"	1/2	573648R	14,95
Butée à visser 3/4"	3/4	573649R	16,82

Inserts à sertir usuels:

Raccords en T et coude

Dm 16

Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32



Têtes à sertir REMS

Choisissez vous-même vos têtes à sertir!

Pour cela recherchez le nom de votre système par compression de bagues dans le tableau ci-dessous et choisissez les têtes à sertir dont vous avez besoin.

Têtes à sertir à haute capacité de charge, en acier spécial forgé et spécialement trempé. Les têtes à sertir REMS sont spécifiques au système et correspondent aux exigences des systèmes respectifs par compression de bagues. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Entraînement par des sertisseuses axiales REMS.



Têtes à sertir UNI Tête à sertir UNI T/L Têtes à sertir Basic pour inserts

Système par compression de bagues	Tête à sertir mm	Nombre de têtes à sertir	s'adapte sur REMS Ax-Press				Code	€
			HK ¹⁾	H	25	25L		
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	107,95
	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	119,37
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	107,95
	AT 20	2	•	•	•		573122	107,95
	AT 25	2	•	•	•		573124	107,95
	AT 32	2	•	•	•		573126	118,33
	AT 40	2	•	•	•		573128	128,71
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	107,95
	UNI 22	2		•		•	573638	107,95
	UNI 26	2		•		•	573642	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI 40	2		•		•	573652	128,71
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2		•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2		•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2		•		•	573628	119,37
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	107,95
	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI 40	2		•		•	573652	128,71
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	107,95
	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	119,37
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	119,37
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•		•	573630	107,95
	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	119,37
EUROP' FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	107,95
	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	119,37
Fittings Estándar	UNI 12	2	•	•		•	573630	107,95
	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	119,37
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	107,95
	RE 20	2			•		573162	107,95
	RE 25	2			•		573172	107,95
	RE 32	2			•		573178	107,95
	RO 16	2			•		573184	107,95
	RO 20	2			•		573186	107,95
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	107,95
	RE 20	2			•		573162	107,95
	RE 25	2			•		573172	107,95
	RE 32	2			•		573178	107,95
	RO 16	2			•		573184	107,95
	RO 20	2			•		573186	107,95
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	107,95
	RH 20	2			•		573170	107,95
HERZ QUICK FIX	HC 16	2	•	•	•		573112	107,95
	HC 20	2	•	•	•		573114	107,95
	HC 26	2	•	•	•		573116	107,95
	HC 32	2	•	•	•		573118	118,33
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	161,93
	IV 20/21	3			•		573325	161,93
	IV 25/26	3			•		573330	161,93
	IV 32/33	3			•		573335	161,93

Accessoires pour REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Système par compression de bagues	Tête à sertir mm	Nombre de têtes à sertir	s'adapte sur REMS Ax-Press				Code	€
			HK ¹⁾	H	25	25L		
PB TUB Sertiglass	UNI 12	2	•	•			573630	107,95
	UNI 16	2	•	•			573632	107,95
	UNI 20	2	•	•			573636	107,95
	UNI 25	2		•			573640	107,95
	UNI 32	2		•			573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	107,33
	Basic 25*	2	•	•			573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•			573628	119,37
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	119,37
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	107,95
	RH 20 L	2			•		573152	107,95
	RH 16/20 L	2			•		573158	215,90
	RH 25	2			•		573154	107,95
	RH 32	2			•		573156	118,33
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	107,95
	RH 20 L	2			•		573152	107,95
	RH 16/20 L	2			•		573158	215,90
	RH 25	2			•		573154	107,95
	RH 32	2			•		573156	118,33
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2		•		•	573164	107,95
	RH 16	2		•		•	573166	107,95
	RH 20	2		•		•	573170	107,95
	RH 25	2		•		•	573154	107,95
	RH 32	2		•		•	573156	118,33
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2		•		•	573168	107,95
	RH 20	2		•		•	573170	107,95
	RH 25	2		•		•	573154	107,95
	RH 32	2		•		•	573156	118,33
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2		•		•	573160	107,95
	RE 20	2		•		•	573162	107,95
	RE 25	2		•		•	573172	107,95
	RE 32	2		•		•	573178	107,95
	RE 40	2		•		•	573176	128,71
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2		•		•	573166	107,95
	RH 20	2		•		•	573170	107,95
	RH 25	2		•		•	573154	107,95
	RH 32	2		•		•	573156	118,33
REVEL-PEX	RV 16	2		•	•	•	573400	107,95
	RV 20	2		•	•	•	573402	107,95
	RV 25	2		•	•	•	573404	107,95
	RV 32	2		•	•	•	573406	118,33
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	107,95
	TC 18/20	2		•			573364	107,95
	TC 25	2		•			573367	107,95
	TC 32	2		•			573370	118,33
REVI REVITERM Riquier à glissement	UNI 12	2		•	•		573630	107,95
	UNI 16	2		•	•		573632	107,95
	UNI 20	2		•	•		573636	107,95
	UNI 25	2		•	•		573640	107,9



Emboîter Extruder

	Emboîteur à main pour tubes Cu	252
	Têtes à emboîtures Cu	252
	Emboîteur à une main	253
	Emboîteur à main pour tubes P	253
	Emboîteur pour tubes à accu Cu	254
	Emboîteur pour tubes à accu P	254
	Emboîteur pour tubes à accu P-CEF	254
	Emboîteur filaire P-CEF	256
	Têtes à emboîtures P Têtes à emboîtures P-CEF	257
	Extrudeur à main pour tubes	258
	Extrudeur électrique pour tubes Emboîteur électrique pour tubes	259

Outil éprouvé de qualité pour emboîtures et calibrage de tubes pour l'installation sans raccords.

Tubes cuivre recuit $s \leq 1,5$ mm $\varnothing 8-42$ mm $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ "

Tubes aluminium doux, tubes acier doux de précision $s \leq 1,2$ mm $\varnothing 8-42$ mm $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ "

Tubes acier doux inoxydable $s \leq 1$ mm $\varnothing 8-42$ mm $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ "

REMS Ex-Press Cu – réaliser les manchons soi-même.
Broche 6 pans pour emboîture parfaitement cylindrique.
Mamelon extrêmement long selon DVGW (association allemande des professionnels gaz et eau).
Têtes à emboîtures avec épaulement de calibrage, adaptables aussi sur d'autres marques.

Coûts avantageux

Installation de tubes sans raccords. Pas de frais pour raccords, stockage, approvisionnement. Economie de brasures, matériel de brasage et temps de travail. Récupération des chutes de tubes pour réaliser des mamelons.

Conception

Outil robuste de qualité. Pince à emboîtures, anti-torsion, avec démultiplication de la force et à poignées ergonomiques pour réalisations faciles d'emboîtures. Broche six pans pour emboîture parfaitement cylindrique. Long guidage du poinçon et retour par ressort. Également pour têtes à emboîtures appropriées d'autres marques.

Têtes à emboîtures pour tous les systèmes courants

Changement rapide. Segments extra-long garantissent des manchons extra-long pour assemblage de tubes parfaits selon DVGW (association allemande des professionnels gaz et eau). Epaulement sur tête à emboîtures spécialement pour le calibrage des extrémités des tubes ovalisés.

Conditionnement de livraison

REMS Ex-Press Cu Set. Emboîteur à main pour tubes $\varnothing 8-42$ mm, $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ ". Tubes cuivre recuit $\varnothing 8-42$ mm, $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ ", $s \leq 1,5$ mm, tubes aluminium doux et tubes acier de précision écroui $\varnothing 8-42$ mm, $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ ", $s \leq 1,2$ mm, pour tubes acier doux inoxydable $\varnothing 8-42$ mm, $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ ", $s \leq 1$ mm. Pince à emboîtures. Têtes à emboîtures au choix pour tubes en mm ou en pouce. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	15000R	467,10
Set 12 + 15 + 22 + 28	15005R	482,67
Set 15 + 18 + 22 + 28	15006R	482,67
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	15007R	544,95
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	15008R	679,89
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	539,76
Set $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1\frac{1}{8}$"	150017R	643,56
Set $\frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + 1\frac{1}{8}$"	150018R	508,62
Set $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4}$"	150019R	487,86
Set $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1$"	150020R	643,56

Accessoires

Désignation	Tubes $\varnothing$ mm/pouce	Code	€
Tête à emboîtures Cu	8	150100R	64,67
(aussi pour REMS Ex-Press Cu 22V ACC et pinces à emboîtures d'autres marques)	10	150105R	64,67
	12	150110R	64,67
	14	150120R	64,67
	15	150125R	64,67
	16	150130R	64,67
	18	150140R	64,67
	20	150145R	90,51
	22	150150R	64,67
	24	150155R	103,38
	25	150160R	90,51
	26	150165R	77,54
	28	150170R	77,54
	30	150175R	103,38
	32	150180R	77,54
	34	150185R	103,38
	35	150190R	103,38
	36	150195R	103,38
	40	150205R	103,38
	42	150210R	90,51
	$\frac{3}{8}$ "	150220R	64,67
	$\frac{1}{2}$ "	150225R	64,67
	$\frac{5}{8}$ "	150230R	64,67
	$\frac{3}{4}$ "	150235R	77,54
	$\frac{7}{8}$ "	150240R	77,54
	1"	150245R	90,51
	1 $\frac{1}{8}$ "	150250R	90,51
Pince à emboîtures Cu (angle de cône 18°)		150500R	180,61
Coffret métallique avec insertion		150600R	55,01



Produit allemand de qualité



Info



REMS Ex-Press H

Emboîteur à une main

Outil de qualité, robuste, compact pour emboîtures de tubes. Pour utilisation à une main.

Tubes PEX série S 5 selon ISO 4065 Ø 12–40 mm

REMS Ex-Press H – universel jusqu'à Ø 40 mm.

Outil de qualité, robuste, compact pour emboîtures de tubes. Super léger, seulement 0,7 kg.

Broche d'emboîture étagée pour emboîture de différentes dimensions de tubes, sans changement d'outils.

Pince à emboîtures, anti-torsion avec démultiplication de la force pour réalisations faciles d'emboîtures. Pour utilisation à une main.

Conditionnement de livraison

REMS Ex-Press H. Emboîteur à une main pour tubes pour tubes PEX série S 5 selon ISO 4065 Ø 12–40 mm. Dans boîte carton.

	Code	€
	150550R	196,18



Produit allemand de qualité



REMS Ex-Press P

Emboîteur à main pour tubes

Outil de qualité éprouvé pour emboîtures de tubes.

Tubes plastique, tubes multicouche Ø 12–32 mm

REMS Ex-Press P – pour l'emboîture de tubes. Broche six pans pour emboîture parfaitement cylindrique.

Conception

Outil robuste de qualité. Pince à emboîtures, anti-torsion, avec démultiplication de la force et à poignées ergonomiques pour réalisations faciles d'emboîtures. Broche conique (angle de cône 18°) pour emboîture parfaitement cylindrique. Long guidage du poinçon et retour par ressort. Également pour têtes à emboîtures appropriées d'autres marques.

Têtes à emboîtures pour tous les systèmes courants

Assortiment complet de têtes à emboîtures P REMS pour tous les systèmes par compression de bagues à glissement courants (page 257). Changement rapide, sans outils. Les têtes à emboîtures P REMS sont spécifiques au système et correspondent aux exigences des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, emboîture exacte et parfaitement conforme au système.

Conditionnement de livraison

REMS Ex-Press P Set. Emboîteur à main pour tubes, pour tubes plastique et tubes multicouche Ø 12–32 mm. Pince à emboîtures REMS Ex-Press P. Têtes à emboîtures P pour tubes en mm. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Système par compression de bagues	Code	€
Set AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	591,66
Set AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metallverbundrohr	150033R	591,66
Set IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	591,66
Set RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	591,66
Set RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	591,66
Set RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	591,66
Set RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	591,66
Set TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	591,66

Lors du choix des têtes à emboîtures, veuillez prendre en considération les différentes épaisseurs de paroi des tubes selon le pays et/ou le système, voir tableau page 257.

Accessoires

Désignation	Code	€
Têtes à emboîtures P voir page 257.		
Pince à emboîtures REMS Ex-Press P (angle de cône 18°)	150510R	204,49
Coffret métallique avec insertion plastique	150600R	55,01

Prix publics H.T. conseillés



Produit allemand de qualité



Info

Par ex.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



Outil électrique compact et maniable avec retour automatique pour la réalisation rapide et aisée d'emboîtures de tubes/bagues. Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Dispositif d'emboîture Cu

pour têtes à emboîtures REMS Cu et têtes à emboîtures appropriées d'autres marques pour :
tubes cuivre recuit, $s \leq 1,5 \text{ mm}$ $\varnothing 8 - 42 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{3}{4}"$

tubes aluminium recuit, tubes acier de précision recuit, $s \leq 1,2 \text{ mm}$ $\varnothing 8 - 42 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{3}{4}"$

tubes acier inoxydable recuit, $s \leq 1 \text{ mm}$ $\varnothing 8 - 42 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{3}{4}"$

Dispositif d'emboîture P

pour têtes à emboîtures REMS P et têtes à emboîtures appropriées d'autres marques pour :
tubes plastique, tubes multicouche $\varnothing 12 - 40 \text{ mm}$

Dispositif d'emboîture P-CEF

pour têtes à emboîtures REMS P-CEF et têtes à emboîtures appropriées d'autres marques pour :
raccords plastique pour expansion à froid (P-CEF) $\varnothing 16 - 40 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{1}{2} - 1\frac{1}{2}"$
 $s \leq 4,95 \text{ mm}$

REMS Ex-Press 22 V ACC – emboîtures électriques rapides et faciles jusqu'à $\varnothing 42 \text{ mm}$. Avec retour automatique. Broche à emboîtures conique pour emboîture à centrage constant. Par exemple REMS Ex-Press Cu 22 V ACC avec accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 600 emboîtures tube cuivre recuit $15 \times 1 \text{ mm}$ avec une charge d'accu*.

Avantage du système

Une seule machine d'entraînement avec au choix **dispositif d'emboîture Cu** pour têtes à emboîtures REMS Cu et têtes à emboîtures appropriées d'autres marques, **dispositif d'emboîture P** pour têtes à emboîtures REMS P et têtes à emboîtures appropriées d'autres marques, **dispositif d'emboîture P-CEF** pour têtes à emboîtures REMS P-CEF et têtes à emboîtures appropriées d'autres marques.

Têtes à emboîtures pour tous les systèmes courants

Changement rapide, sans outils. Également pour pinces à emboîtures appropriées d'autres marques.

Têtes à emboîtures REMS Cu (page 252) avec segments extra-longs garantissant des manchons extra-longs pour assemblage parfait de tubes selon DVGW.

Epaulement sur tête à emboîtures spécialement pour le calibrage des extrémités des tubes ovalisés.

Têtes à emboîtures REMS P (page 257) spécifiques et adaptées aux exigences des systèmes respectifs d'assemblage par compression de bagues. De ce fait, emboîture exacte et parfaitement conforme au système.

Têtes à emboîtures REMS P-CEF (page 257) spécifiques et adaptées aux exigences des systèmes respectifs. Processus d'emboîture automatique et progressif jusqu'à obtention de la position finale prédéfinie par les têtes à emboîtures.

Conception

Très légère, très petite, très maniable. Machine d'entraînement avec accu 2,7 kg seulement. Machine d'entraînement avec dispositif d'emboîture seulement 26 cm de long. Donc utilisable partout, à main levée, au-dessus de la tête ou dans des endroits étroits. Répartition optimale du poids pour utilisation à une main. Conception ergonomique du boîtier. Lampe de travail LED pour éclairer la zone de travail. Broche à emboîtures des dispositifs d'emboîture Cu et P avec angle de cône 18° , broche à emboîtures du dispositif d'emboîture P-CEF avec angle de cône 20° , pour emboîture à centrage constant. Long guidage de la broche et retour de broche par ressort. Également pour têtes à emboîtures appropriées d'autres marques.

Entraînement

Force d'emboîture élevée pour emboîtures ultra-rapides et parfaites. Force de poussée 20 kN. Entraînement électrohydraulique puissant avec retour automatique (ACC), puissant moteur sur accu 21,6 V, puissance développée 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur de sécurité.



REMS Ex-Press Cu



REMS Ex-Press P



REMS Ex-Press P-CEF

Produit allemand de qualité



Info

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 2,5, 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants.

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC avec accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 600 emboîtures, 4,4 Ah pour environ 1050 emboîtures, 5,0 Ah pour environ 1200 emboîtures, 9,0 Ah pour environ 2160 emboîtures tubes cuivre recuit $15 \times 1 \text{ mm}$ avec une charge d'accu*.

REMS Ex-Press P 22 V ACC avec accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 750 emboîtures, 4,4 Ah pour environ 1320 emboîtures, 5,0 Ah pour environ 1500 emboîtures, 9,0 Ah pour environ 2700 emboîtures REHAU RAUTITAN flex $\varnothing 16 \times 2,2 \text{ mm}$ avec une charge d'accu*.

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC avec accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 200 emboîtures, 4,4 Ah pour environ 360 emboîtures, 5,0 Ah pour environ 410 emboîtures, 9,0 Ah pour environ 740 emboîtures Uponor Quick & Easy $\varnothing 16 \times 1,8$ avec une charge d'accu*.

Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre -10 et $+60^\circ\text{C}$. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100–240 V, 90 W. Chargeur rapide 100–240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, débit 15 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.

Conditionnement de livraison

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC Basic-Pack. Emboîteur sur accu 20 kN pour emboîtures rapides de tubes cuivre Ø 8–42 mm. Entraînement électrohydraulique avec retour automatique, puissant moteur sur accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique, système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à gâchette. Lampe de travail LED. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Dispositif d'emboîture Cu pour têtes à emboîtures REMS Cu et têtes à emboîtures appropriées d'autres marques. Sans têtes à emboîtures. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	575020R220	1.505,10

Autres tensions sur demande.



Conditionnement de livraison

REMS Ex-Press P 22 V ACC Basic-Pack. Emboîteur sur accu 20 kN pour emboîtures rapides de tubes plastique et multicouche Ø 12–40 mm. Entraînement électrohydraulique avec retour automatique, puissant moteur sur accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique, système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à gâchette. Lampe de travail LED. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Dispositif d'emboîture P pour têtes à emboîtures REMS P et têtes à emboîtures appropriées d'autres marques. Sans têtes à emboîtures. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	575021R220	1.505,10

Autres tensions sur demande.



Par ex.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Conditionnement de livraison

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC Basic-Pack. Emboîteur sur accu 20 kN pour emboîtures rapides de tubes plastique Ø 16–40 mm. Entraînement électrohydraulique avec retour automatique, puissant moteur sur accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique, système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à gâchette. Lampe de travail LED. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Dispositif d'emboîture P-CEF pour têtes à emboîtures REMS P-CEF et têtes à emboîtures appropriées d'autres marques. Sans têtes à emboîtures. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	575022R220	1.505,10

Autres tensions sur demande.



Par ex.
Brass & Fittings,
Uponor

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Ex-Press 22 V ACC machine d'entraînement, sans dispositif d'emboîture, sans accu	575010R22	1.079,52
Dispositif d'emboîture Cu pour têtes à emboîtures REMS Cu et têtes à emboîtures appropriées d'autres marques. Angle de cône 18°.	575252R	77,23
Têtes à emboîtures Cu voir page 252		
Dispositif d'emboîture P pour têtes à emboîtures REMS P et têtes à emboîtures appropriées d'autres marques. Angle de cône 18°.	575253R	77,23
Têtes à emboîtures P voir page 257.		
Dispositif d'emboîture P-CEF pour têtes à emboîtures REMS P-CEF et têtes à emboîtures appropriées d'autres marques. Angle de cône 20°.	575256R	77,23
Têtes à emboîtures P-CEF voir page 257.		
Pince à emboîtures P-CEF (angle de cône 20°) pour le logement de têtes à emboîtures P-CEF 16–40 mm, ½–1½".	150515R	204,49
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	258,46
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571567R220	414,16
Coffret métallique avec insertion	578290R	110,03
REMS Lumen 2800 22 V, projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.		



Outil électrique compact et maniable pour emboîtures rapides et faciles de tubes/bagues. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Raccords plastique pour expansion à froid (P-CEF)

Ø 16 – 63 mm

Ø ½ – 2"

s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – Emboîtures électriques rapides et faciles jusqu'à Ø 63 mm.

Avec retour automatique.

Têtes d'emboîtures

Capacité d'emboîtures étendue jusqu'à Ø 63 mm. Processus d'emboîture automatique, continu, jusqu'à obtention de la position finale prédéfinie par les têtes à emboîtures. Utilisation des têtes à emboîtures REMS P-CEF et de têtes à emboîtures appropriées d'autres marques. Dispositif d'emboîture 50 – 63 mm, 2", pour têtes à emboîtures REMS P-CEF 50 – 63 mm, 2", et de têtes à emboîtures appropriées d'autres marques. Dispositif d'emboîture 16 – 40 mm, ½ – 1½", pour têtes à emboîtures REMS P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½", et de têtes à emboîtures appropriées d'autres marques, en accessoire.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Dimensions réduites, forme fine, poids de la machine d'entraînement seulement 5,6 kg. Donc utilisation en tous lieux, à main levée, au-dessus de la tête ou en endroits étroits. Conception ergonomique du boîtier avec empreintes.

Entraînement

Force d'emboîture élevée pour emboîtures ultra-rapides et parfaites. Force de poussée 34 kN. Entraînement électrohydraulique puissant avec retour automatique (ACC), moteur universel éprouvé 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à gâchette de sécurité.



Produit allemand de qualité



Info

Conditionnement de livraison

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Emboîteur 34 kN avec retour automatique pour emboîtures rapides et faciles de tubes / bagues du système Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Entraînement électrohydraulique avec moteur éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à gâchette. Dispositif d'emboîture 50 – 63 mm, 2". Sans têtes à emboîtures. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	575017R220	1.462,54

Respecter les instructions de montage du fournisseur de système. Emboîteur pour tubes à accu pour d'autres systèmes sur demande. Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Dispositif d'emboîture 16 – 40 mm, ½ – 1½", pour têtes à emboîtures P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	575100R	122,48
Têtes à emboîtures P-CEF voir page 257.		
Coffret métallique avec insertion	575278R	110,03



Têtes à emboîtures P REMS

Têtes à emboîtures P-CEF REMS

Têtes à emboîtures P REMS

Assortiment complet de têtes à emboîtures P REMS pour tous les systèmes par compression de bagues à glissement courants. Changement rapide, sans outils. Les têtes à emboîtures P REMS sont spécifiques au système et correspondent aux exigences des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, emboîture exacte et parfaitement conforme au système. Angle de cône 18°. Entraînement par emboîteur à main REMS Ex-Press P (page 253), emboîteur sur accu REMS Ex-Press P 22V ACC (pages 254 – 255) et emboîteurs appropriés d'autres marques.

Système par compression de bagues	Tête à emboîture P Ø x s	Code	€
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 x 2,0	150828	120,41
	AT P 16 x 2,0	150842	120,41
	AT P 18 x 2,0	150873	120,41
	AT P 20 x 2,0	150882	120,41
	AT P 25 x 2,3	150912	120,41
aquatherm grey pipe Mehrschicht- Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 x 2,4	150843	120,41
	AT V 20 x 2,4	150883	120,41
	AT V 25 x 2,7	150913	120,41
	AT V 32 x 3,2	150957	129,75
	AT V 40 x 3,5	150958	142,21
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 x 2,2	150849	120,41
	RH HIS 20 x 2,8	150888	120,41
	RH HIS 25 x 3,5	150916	120,41
	RH HIS 32 x 4,4	150945	120,41
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 x 2,6	150858	120,41
	RH MKV 20 x 2,9	150897	120,41
	RH MKV 25 x 3,7	150926	120,41
	RH MKV 32 x 4,7	150952	120,41
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 x 2,0	150868	120,41
	RH HAS 20 x 2,0	150887	120,41
HERZ QUICK FIX	HC P 16 x 2,0	150806	120,41
	HC P 20 x 2,0	150807	120,41
	HC P 26 x 3,0	150808	120,41
	HC P 32 x 3,0	150809	120,41
IVT PRINETO	IV 16 x 2,2/17 x 2,8	150845	120,41
	IV 20 x 2,8/21 x 3,4	150885	120,41
	IV 25 x 3,5/26 x 4,0	150914	120,41
	IV 32 x 4,4/33 x 4,9	150943	129,75
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 x 1,1	150812	120,41
	RH 16 x 1,5	150846	120,41
	RH 20 x 1,9	150886	120,41
	RH 25 x 2,3 (RH HAS 25 x 2,3)	150915	120,41
	RH 32 x 2,9 (RH HAS 32 x 2,9)	150944	120,41
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 x 2,0	150868	120,41
	RH HAS 20 x 2,0	150887	120,41
	RH HAS 25 x 2,3	150915	120,41
	RH HAS 32 x 2,9	150944	120,41
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 x 2,2	150849	120,41
	RH HIS 20 x 2,8	150888	120,41
	RH HIS 25 x 3,5	150916	120,41
	RH HIS 32 x 4,4	150945	120,41
	RH HIS 40 x 5,5	150946	129,75
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 x 2,6	150858	120,41
	RH MKV 20 x 2,9	150897	120,41
	RH MKV 25 x 3,7	150926	120,41
	RH MKV 32 x 4,7	150952	120,41
	RH MKV 40 x 6,0	150947	129,75
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 x 1,5	150846	120,41
	RH 20 x 1,9	150886	120,41
	RH 25 x 2,3 (RH HAS 25 x 2,3)	150915	120,41
	RH 32 x 2,9 (RH HAS 32 x 2,9)	150944	120,41
REVEL	RH HIS 16 x 2,2	150849	120,41
	RH HIS 20 x 2,8	150888	120,41
	RH HIS 25 x 3,5	150916	120,41
	RH HIS 32 x 4,4	150945	120,41
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 x 2,2	150849	120,41
	RH HIS 20 x 2,8	150888	120,41
	RH HIS 25 x 3,5	150916	120,41
	RH HIS 32 x 4,4	150945	120,41
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 x 2,6	150858	120,41
	RH MKV 20 x 2,9	150897	120,41
	RH MKV 25 x 3,7	150926	120,41
	RH MKV 32 x 4,7	150952	120,41
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	120,41
	TC 16	150855	120,41
	TC 18/20	150894	120,41
	TC 25	150923	120,41
	TC 32	150950	120,41
TIEMME Assialpex	RH HIS 16 x 2,2	150849	120,41
	RH HIS 20 x 2,8	150888	120,41
	RH HIS 25 x 3,5	150916	120,41
	RH HIS 32 x 4,4	150945	120,41

Lors du choix des têtes à emboîtures, veuillez prendre en considération les différentes épaisseurs de paroi des tubes selon le pays et/ou le système. Têtes à sertir REMS pour d'autres systèmes par compression de bagues sur demande.

Accessoires pour emboîteurs REMS

et autres marques

Choisissez vous-même vos têtes à emboîtures !

Pour cela recherchez le nom de votre système par compression de bagues dans le tableau ci-dessous et choisissez les têtes à emboîtures dont vous avez besoin.



Produit allemand de qualité

Têtes à emboîtures P REMS

Assortiment complet de têtes à emboîtures P REMS pour tous les systèmes par compression de bagues à glissement courants. Changement rapide, sans outils. Les têtes à emboîtures P REMS sont spécifiques au système et correspondent aux exigences des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, emboîture exacte et parfaitement conforme au système. Angle de cône 18°. Entraînement par emboîteur à main REMS Ex-Press P (page 253), emboîteur sur accu REMS Ex-Press P 22V ACC (pages 254 – 255) et emboîteurs appropriés d'autres marques.

Système par compression de bagues	Tête à emboîture P Ø x s	Code	€
Würth PRINETO	IV 16 x 2,2/17 x 2,8	150845	120,41
	IV 20 x 2,8/21 x 3,4	150885	120,41
	IV 25 x 3,5/26 x 4,0	150914	120,41
	IV 32 x 4,4/33 x 4,9	150943	129,75

Lors du choix des têtes à emboîtures, veuillez prendre en considération les différentes épaisseurs de paroi des tubes selon le pays et/ou le système. Têtes à sertir REMS pour d'autres systèmes par compression de bagues sur demande.



Têtes à emboîtures P-CEF REMS

Gamme complète de têtes à emboîtures REMS P-CEF pour la réalisation aisée d'emboîtures de tubes/bagues. Changement rapide, sans outils. Les têtes à emboîtures REMS P-CEF sont spécifiques et adaptées aux exigences des systèmes respectifs. De ce fait, emboîture exacte et parfaitement conforme au système. Angle de cône 20°. Entraînement par emboîteur sur accu REMS Ex-Press P-CEF 22V ACC (pages 254 – 255), emboîteur électrohydraulique REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (page 256) et emboîteurs appropriés d'autres marques.

Système par compression de bagues	Tête à emboîture P-CEF Ø x s	Code	€
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 x 1,8	150960R	129,75
	P-CEF 20 x 1,9	150961R	129,75
	P-CEF 25 x 2,3	150962R	129,75
	P-CEF 32 x 2,9	150963R	129,75
	P-CEF 40 x 3,7	150968R	142,21

Pince à emboîtures P-CEF (angle de cône 20°), pour têtes à emboîtures P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"

Le choix des têtes à emboîtures doit tenir compte des différentes épaisseurs de paroi des tubes selon le pays et/ou le système.

Outil à main économique pour la réalisation rationnelle de raccords en T pour l'installation des tubes, sans raccords.

Tubes cuivre écroui et recuit	Ø 10 – 22 mm
	Ø 3/8 – 7/8"
	s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican H – réaliser les raccords en T soi-même. Même sur tubes posés.

Avantage du système

Un seul type d'outils à extruder pour REMS Hurrican H, REMS Hurrican et REMS Twist/Hurrican. D'où gestion de stock simple et avantageuse. Impossible de confondre.

Coûts avantageux

Pas de frais pour raccords T, stockage, approvisionnement. Economie de brasures, matériel de brasage et de temps de travail. Augmentation de la sécurité grâce à moins d'assemblages de tubes.

Conception

Compact, maniable, léger. Utilisable partout, à main levée, même sur tubes déjà posés. Foret pour centrage précis sans coup de pointeau préalable, butée de profondeur de perçage selon la dimension du raccord T. Pince à ergots pour limitation de la profondeur d'emboîtement du tube. Pince-étau pratique pour maintien du porte-outil sur le tube en accessoire.

Entraînement du foret

Entraînement par perceuse du commerce.

Outils à extruder

Construction spéciale des outils à extruder permettant une déformation uniforme du matériel sans bavures et entailles. De ce fait, pas de traitement postérieur nécessaire.

Entraînement du porte-outils

Avec cliquet du commerce et embout mâle 11 ou avec clé de serrage.

Possibilité de transformation en un extrudeur électrique pour tubes avec l'achat de la machine d'entraînement REMS Twist/Hurrican.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Hurrican H Set. Extrudeur à main pour tubes cuivre écroui et recuit Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1,5 mm. Porte-outil, foret, pince-ergots, lubrifiant. Outil à extruder au choix pour tubes en mesures métriques ou en pouces. Dans coffret robuste.

Désignation	Code	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	550,14
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	612,42
Set 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	151005R	633,18

Accessoires

Désignation	Tubes Ø mm/pouce	Code	€
Outil à extruder	10	151105R	67,89
	12	151110R	67,89
	14	151120R	67,89
	15	151125R	67,89
	16	151130R	67,89
	18	151140R	67,89
	20	151145R	67,89
	22	151150R	67,89
	3/8"	151155R	72,04
	1/2"	151160R	69,96
	5/8"	151165R	69,96
	3/4"	151170R	69,96
	7/8"	151175R	69,96

REMS Twist/Hurrican machine d'entraînement avec poignée	151402R220	371,60
Pince-étau pour maintien du porte-outil	076117	109,92
Porte-outils	151200R	85,32
Foret	151210RMM	127,67
Pince à ergots	151230R	40,48
Cliquet 1/2"	074021	76,71
Embout mâle 11	074041	7,79
Lubrifiant (boîte)	151240	9,34
Coffret avec insertion	151618R	53,98



Outil électrique puissant, compact, pour la réalisation rationnelle de raccords en T pour l'installation des tubes sans raccords.

Tubes cuivre écroui et recuit	Ø 10 – 22 mm
	Ø 3/8 – 7/8"
	s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican – réaliser les raccords en T soi-même. Frais avantageux. Même sur tubes posés.

Avantage du système

Un seul type d'outils à extruder pour REMS Hurrican H, REMS Hurrican et REMS Twist/Hurrican. D'où gestion de stock simple et économe. Impossible de confondre.

Coûts avantageux

Pas de frais pour raccords en T, stockage, approvisionnement. Economie de brasures, matériel de brasage et de temps de travail. Augmentation de la sécurité grâce à moins d'assemblages de tubes.

Conception

Compact, maniable, léger. Utilisable partout, à main levée, même sur tubes déjà posés. Foret pour centrage précis, sans coup de pointe préalable, butée de profondeur de perçage selon la dimension du raccord T. Porte-outil pour outils à extruder. Pince à ergots pour limitation de la profondeur d'emboîtement du tube.

Entraînement

Machine d'entraînement avec entraîneur hexagonal. Extrêmement puissante. Maniable, légère, seulement 1,5 kg. Utilisable partout, à main levée, même sur tubes déjà posés. Transmission robuste, sans entretien avec accouplement à friction de sécurité. Moteur universel éprouvé, 630 W avec rotation à couple dans les deux sens, extra puissante, pour vitesses de rotation faibles. Réglage électronique de la vitesse de rotation de 0 à 1000 min⁻¹ par pression sur interrupteur avec variateur de vitesse.

Outils à extruder

Construction spéciale des outils à extruder permettant une déformation uniforme et ménagée du matériel sans bavures et entailles. De ce fait, pas de traitement postérieur nécessaire.

REMS Twist/Hurrican

Combi Set avec gain de place et de poids pour la réalisation rationnelle de raccords en T et d'emboîtures à froid sur tubes écroui et recuit pour l'installation des tubes sans raccords. Une seule machine d'entraînement pour outils à emboîter et extruder. Prix avantageux! Voir page 261.



Produit allemand de qualité



Conditionnement de livraison

REMS Hurrican Set. Extrudeur électrique pour tubes, tubes cuivre écroui et recuit Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1,5 mm. Machine d'entraînement avec entraîneur hexagonal, transmission sans entretien, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 630 W, rotation dans les deux sens à couple extra puissant pour vitesses de rotation faibles, interrupteur de sécurité à gâchette. Réglage électronique de la vitesse de rotation de 0 à 1000 min⁻¹ (variateur). Poignée. Porte-outil, foret, pince-ergots, lubrifiant. Outils à extruder au choix pour tubes en mm ou en pouces. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	151000R220	985,06
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151010R220	1.048,38
Set 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	151002R220	1.058,76

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Tubes Ø mm/pouce	Code	€
Outil à extruder	10	151105R	67,89
	12	151110R	67,89
	14	151120R	67,89
	15	151125R	67,89
	16	151130R	67,89
	18	151140R	67,89
	20	151145R	67,89
	22	151150R	67,89
	3/8"	151155R	72,04
	1/2"	151160R	69,96
	5/8"	151165R	69,96
	3/4"	151170R	69,96
	7/8"	151175R	69,96

REMS Twist/Hurrican machine d'entraînement avec poignée	151402R220	371,60
Porte-outils	151200R	85,32
Foret	151210RMM	127,67
Pince à ergots	151230R	40,48
Lubrifiant (boîte)	151240	9,34
Coffret métallique avec insertion	151600R	110,03



Outil électrique puissant, compact, pour la réalisation rationnelle d'emboîtures à froid sur tubes cuivre écroui et recuit pour l'installation des tubes sans raccords.

Tubes cuivre écroui et recuit $\varnothing$ 12 – 22 mm
 $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "
 $s \leq 1$ mm

REMS Twist – réaliser les mamelons soi-même. Emboîture à froid même sur tubes cuivre écroui.

Coûts avantageux

Pas de frais pour raccords, stockage, approvisionnement, ni pour recuire les tubes cuivre écroui, pour ébavurer et nettoyer. Economie de brasures, matériel de brasage et de temps de travail. Augmentation de la sécurité grâce à moins d'assemblages de tubes. Récupération des chutes de tubes pour réalisation de mamelons.

Conception

Compact, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Travail facile et rapide, à main levée, sur étau ou sur établi. Sans réglages. Bloc de serrage intégré dans l'outil à emboîter pour absorption du couple dans les deux sens.

Entraînement

Machine d'entraînement avec entraîneur hexagonal. Extrêmement puissante. Maniable, légère, seulement 1,5 kg. Utilisable partout, à main levée, même sur tubes déjà posés. Transmission robuste, sans entretien avec accouplement à friction de sécurité. Moteur universel éprouvé, 630 W avec rotation à couple dans les deux sens, extra puissante, pour vitesses de rotation faibles. Réglage électronique de la vitesse de rotation de 0 à 1000 min⁻¹ par pression sur interrupteur avec variateur de vitesse.

Outils à emboîter

Outil à emboîter pour chaque dimension, à changement rapide, avec broche à emboîture rotative, pour emboîture facile et à ménagement de la matière. Réalisation en quelques secondes d'un mamelon standard, extra-long, sans chauffage.

REMS Twist/Hurricane

Combi Set avec gain de place et de poids pour la réalisation rationnelle de raccords en T et d'emboîtures à froid sur tubes écroui et recuit pour l'installation des tubes sans raccords. Une seule machine d'entraînement pour outils à emboîter et à extruder. Prix avantageux! Voir page 261.



Produit allemand de qualité



Conditionnement de livraison

REMS Twist Set. Emboîteur électrique pour tubes, pour tubes cuivre écroui et recuit $\varnothing$ 12–22 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", $s \leq 1$ mm. Machine d'entraînement avec entraîneur hexagonal, transmission sans entretien, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 630 W, couple élevé dans les deux sens de rotation à bas régime, interrupteur de sécurité à gâchette. Réglage électronique de la vitesse de rotation de 0 à 1000 min⁻¹ (variateur). Poignée. Lubrifiant. Outils à emboîter au choix pour tubes en mm ou en pouce. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	156000 R220	1.078,48
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156002 R220	1.242,49
Set $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$"	156004 R220	1.242,49

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Tubes $\varnothing$ mm/pouce	Code	€
Outil à emboîter	12	156150	173,35
	14	156200	173,35
	15	156225	173,35
	16	156250	173,35
	18	156300	173,35
	22	156350	173,35
	$\frac{3}{8}$ "	156375	173,35
	$\frac{1}{2}$ "	156400	173,35
	$\frac{5}{8}$ "	156425	173,35
	$\frac{3}{4}$ "	156450	173,35
	$\frac{7}{8}$ "	156475	173,35
REMS Twist/Hurricane machine d'entraînement avec poignée		151402 R220	371,60
Lubrifiant (boîte)		151240	9,34
Coffret métallique avec insertion		151600 R	110,03



REMS Twist/Hurrican

Extrudeur électrique pour tubes
Emboîteur électrique pour tubes

Outil électrique puissant, compact, pour la réalisation rationnelle de raccords en T et d'emboîtures à froid sur tubes cuivre écroui et recuit pour l'installation des tubes sans raccords. Combinaison de REMS Twist et REMS Hurrican.

Extruder:
Tubes cuivre écroui et recuit $\varnothing$ 10–22 mm
 $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "
 $s \leq 1,5$ mm


Emboîter:
Tubes cuivre écroui et recuit $\varnothing$ 12–22 mm
 $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "
 $s \leq 1$ mm

REMS Hurrican – réaliser les raccords en T soi-même. Frais avantageux. Même sur tubes posés.

REMS Twist – réaliser les mamelons soi-même. Emboîture à froid même sur tubes cuivre écroui.

Combi Set avec gain de place et de poids. Une seule machine d'entraînement pour outils à emboîter et extruder. Prix avantageux!

Description, voir REMS Hurrican et REMS Twist (Pages 259–260).



Produit allemand de qualité



Info

Conditionnement de livraison

REMS Twist/Hurrican Combi Set. Emboîteur électrique et extrudeur électrique pour tubes écroui et recuit. Emboîteur $\varnothing$ 12–22 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", $s \leq 1$ mm, extrudeur $\varnothing$ 10–22 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", $s \leq 1,5$ mm. Machine d'entraînement avec entraîneur hexagonal, transmission sans entretien, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 630 W, couple élevé dans les deux sens de rotation à bas régime, interrupteur électronique de sécurité à gâchette. Réglage électronique de la vitesse de rotation de 0 à 1000 min⁻¹ (variateur). Poignée. Porte-outil, foret, pince-ergots, lubrifiant. Outils à emboîter et à extruder pour tubes en mm ou en pouces. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	156010R220	1.542,47
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156012R220	1.782,25
Set $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$ "	156014R220	1.835,18


Autres tensions sur demande.



Accessoires

Désignation	Tubes $\varnothing$ mm/pouce	Code	€
Outil à emboîter	12	156150	173,35
	14	156200	173,35
	15	156225	173,35
	16	156250	173,35
	18	156300	173,35
	22	156350	173,35
	$\frac{3}{8}$ "	156375	173,35
	$\frac{1}{2}$ "	156400	173,35
	$\frac{5}{8}$ "	156425	173,35
	$\frac{3}{4}$ "	156450	173,35
	$\frac{7}{8}$ "	156475	173,35
Outil à extruder	10	151105R	67,89
	12	151110R	67,89
	14	151120R	67,89
	15	151125R	67,89
	16	151130R	67,89
	18	151140R	67,89
	20	151145R	67,89
	22	151150R	67,89
	$\frac{3}{8}$ "	151155R	72,04
	$\frac{1}{2}$ "	151160R	69,96
	$\frac{5}{8}$ "	151165R	69,96
	$\frac{3}{4}$ "	151170R	69,96
	$\frac{7}{8}$ "	151175R	69,96
REMS Twist/Hurrican machine d'entraînement avec poignée		151402R220	371,60
Porte-outils		151200R	85,32
Tête de perçage 10–22 mm		151210RMM	127,67
Tête de perçage $\frac{3}{8}$–$\frac{7}{8}$"		151210RIN	127,67
Pince à ergots		151230R	40,48
Lubrifiant (boîte)		151240	9,34
Coffret métallique avec insertion		151600R	110,03





Souder

	Tampon de nettoyage	264
	Pince à souder électrique	264
	Appareil à souder électrique	265
	Turbo-chalumeaux	266
	Étain et pâte à souder	267

REMS Cu-Vlies

Tampon de nettoyage

Tampon de nettoyage extra-souple et sans métal, pour nettoyage des surfaces de soudage sur tubes en cuivre et raccords de soudage. Utilisable aussi pour d'autres matériaux.

REMS Cu-Vlies – surfaces de soudage brillantes selon DVGW

Utilisation universelle, pour plusieurs matériaux, extra-souple. Décape, sans traces de salissures ni d'oxydes, selon DVGW fiche travail GW 2. Surfaces de soudage sans rayures. Réutilisable après nettoyage, d'où longue durabilité. Utilisable à l'eau ou à sec.

Conditionnement de livraison

REMS Cu-Vlies. Tampon de nettoyage extra-souple et sans métal, pour nettoyage des surfaces de soudage sur tubes en cuivre et raccords de soudage. En paquet de 10.

	Code	€
	160300R	10,28



Produit allemand de qualité

REMS Hot Dog 2

Pince à souder électrique

Appareil électrique puissant, ultra-léger, pour souder à l'étain. Raccordement direct sur prise, sans transformateur. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Tubes cuivre	Ø 10 – 28 mm Ø 3/8 – 1 1/8"
Puissance de chauffe	800°C

REMS Hot Dog 2 – la pince à souder la plus petite et la plus puissante. Soudure ultra-rapide sans flamme.

Soudure à l'étain ultra-rapide, par ex. Ø 18 mm en seulement 15 s. Enorme puissance de chauffe jusqu'à 800°C, grâce à 2 cartouches chauffantes. Pour fonctionnement continu.

Ultra-légère et maniable, poids total 0,7 kg seulement. Utilisable partout, même aux endroits étroits.



Produit allemand de qualité



Info

Conditionnement de livraison

REMS Hot Dog 2 Set. Pince à souder électrique pour souder à l'étain des tubes cuivre Ø 10–28 mm, Ø 3/8–1 1/8". 230 V, 50–60 Hz, 440 W. 250 g REMS Lot Cu 3 et REMS Paste Cu 3. Brosse de nettoyage. Dans coffret métallique avec intercalaire ignifuge.

	Code	€
	163020R220	455,68

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Matériel de soudure REMS voir page 267.		
Coffret métallique avec insertion ignifuge	163350R	76,81



REMS Contact 2000

Appareil à souder électrique

Appareil électrique, compact, puissant, pour souder à l'étain. Avec transformateur de sécurité. Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantier et atelier.

Tubes cuivre	Ø 6–54 mm Ø ¼–2½"
Puissance de chauffe	900°C

REMS Contact 2000 – l'appareil le plus petit, le plus puissant et le plus rapide en son genre. Puissance de soudure 2000 W. Câbles de la pince à souder de 4 m.

Construction maniable et compacte. Poids avantageux, dimensions réduites. LxHxP: 210x150x140 mm.

Soudure à l'étain ultra-rapide grâce à l'énorme puissance de chauffe (900°C). Puissance de fonctionnement = puissance de soudure = 2000 W! De ce fait, temps de soudure très rapide, par ex. Ø 18 mm en 18 s seulement.

Utilisable partout, avec électrodes à baguettes même aux endroits étroits. Prêt à souder à tout instant, il suffit de brancher sur secteur. Pas de réglage du courant de soudage. Grand rayon d'action grâce aux 4 m de longueur du câble de la pince à souder. Gaine de protection du câble flexible

Commande électrique du courant de soudage indépendante des influences de la température.



Électrodes prismatiques pour utilisation universelle, utilisation effective jusqu'à usure grâce à une fixation optimale.

Conditionnement de livraison

REMS Contact 2000. Appareil à souder électrique pour souder à l'étain de tubes cuivre Ø 6–54 mm, Ø ¼–2½". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, tension de commande 24 V. Pince à souder avec câble de 4 m de longueur, transformateur de sécurité, 2 électrodes prismatiques. Dans boîte carton.

	Code	€
	164011R220	799,26

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Contact 2000 Super-Pack. Appareil à souder électrique pour souder à l'étain de tubes cuivre Ø 6–54 mm, Ø ¼–2½". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, tension de commande 24 V. Pince à souder avec câble de 4 m de longueur, transformateur de sécurité, 4 électrodes prismatiques, 2 électrodes à baguettes, 250 g d'étain de qualité REMS Lot Cu 3, 250 g de pâte à souder REMS Paste Cu 3, 1 coupe-tubes REMS RAS Cu-INOX 3-35, 1 paquet de 10 tampons de nettoyage REMS Cu-Vlies. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	164050R220	995,44

Accessoires

Désignation	Code	€
Électrode prismatique, paquet de 2	164111R	25,43
Électrode prismatique avec support, paquet de 2	164110R	42,77
Électrode à baguettes, paquet de 2	164115R	26,47
Coffret métallique pour appareil et accessoires	164250R	128,71
Matériel de soudure REMS voir page 267.		



Produit allemand de qualité



Info



Chalumeau propane, maniable, avec auto-allumage et turbo-flamme pour soudure à l'étain rapide et consommation de gaz économique.

Tubes en cuivre $\leq \varnothing 35 \text{ mm}$

Chauffer, recuire, couper, fondre, dégeler, contracter et autres procédés thermiques similaires.

Température de la flamme 1950°C

REMS Blitz – soudure à l'étain ultra-rapide.

Auto-allumage piezoélectrique

Sans allumoir ! Appuyez sur la gâchette – la flamme s'allume ! Relâchez la gâchette – la flamme s'éteint ! Faible consommation de gaz, seulement 200 l/h.

Conception

Super-maniable, ergonomique. Manipulation à une main. Sans réglages, sans régulation de température. Bouton de blocage pour fonctionnement continu. Un seul brûleur universel. Utilisable aussi avec petites bouteilles.

Turbo-Flamme

Flamme ponctuelle avec turbo-amplificateur. Puissance de chauffe élevée.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Blitz. Turbo chalumeau propane pour soudure à l'étain de tubes cuivre $\leq \varnothing 35 \text{ mm}$. Auto-allumage piezoélectrique. Raccordement G $\frac{3}{8}$ " LH. Embout et écrou-raccord G $\frac{3}{8}$ " LH. Emballage blister.

	Code	€
	160010R	243,93

Accessoires

Désignation	Code	€
Matériel de soudure REMS voir page 267.		
Tuyau à haute pression 3 m, G $\frac{3}{8}$" LH	152106	90,41
Réducteur de pression pour bouteilles de gaz de 5 ou 10 kg (2 bar)	152109	116,36



REMS Macho

Turbo-chalumeau acétylène

Chalumeau acétylène, maniable, avec auto-allumage et turbo-flamme pour brasage et soudure à l'étain ultra-rapide. Consommation de gaz économique.

Tubes en cuivre et autres $\leq \varnothing 64 \text{ mm}$

Chauffer, recuire, couper, fondre, dégeler, contracter et autres procédés thermiques similaires.

Température de la flamme 2500°C

REMS Macho – brasage ultra-rapide.

Auto-allumage piezoélectrique

Sans allumoir ! Appuyez sur la gâchette – la flamme s'allume ! Relâchez la gâchette – la flamme s'éteint ! Faible consommation de gaz, seulement 360 g/h.

Acétylène uniquement

Brûleur à injection brûlant l'oxygène pris de l'air environnant. De ce fait, seul l'acétylène est nécessaire.

Conception

Super-maniable, ergonomique. Manipulation à une main. Sans réglages, sans régulation de température. Bouton de blocage pour fonctionnement continu. Un seul brûleur universel.

Turbo-Flamme

Flamme ponctuelle avec turbo-amplificateur. Puissance de chauffe extrêmement élevée pour brasage ultra-rapide



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Macho. Turbo-chalumeau acétylène pour brasage et soudure à l'étain de tubes cuivre $\leq \varnothing 64 \text{ mm}$. Auto-allumage piezoélectrique. Raccordement G $\frac{3}{8}$ " LH. Embout et écrou-raccord G $\frac{3}{8}$ " LH. Emballage blister.

	Code	€
	161010R	268,84

Accessoires

Matériel de soudure REMS voir page 267.

Soudure à l'étain de tubes cuivre avec des raccords en cuivre, bronze et laiton pour les installations d'eau froide et d'eau chaude, de chauffage $\leq 110^{\circ}\text{C}$.

Selon DVGW fiche travail GW 2.

Alliage (poids %)	97 % Sn, 3 % Cu
Température de travail	230 – 250°C

REMS Lot Cu 3 – étain de qualité.

Sans plomb, inoffensif pour la santé et l'environnement.
Sans argent, selon norme. Prix très avantageux.

Conditionnement de livraison

REMS Lot Cu 3. Rouleau de 250 g d'étain en fil Sn97Cu3, ISO 9453:2014, $\varnothing$ 3 mm, pour soudure à l'étain de tubes cuivre avec des raccords en cuivre, bronze et laiton pour les installations d'eau froide et d'eau chaude, et chauffage $\leq 110^{\circ}\text{C}$.

	Code	€
	160200R	51,80



Produit allemand de qualité

REMS Paste Cu 3

Pâte à souder pour souder à l'étain composée de poudre à souder Sn97Cu3 selon ISO 9453:2014 et décapant 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Soudure à l'étain de tubes cuivre avec des raccords en cuivre, bronze et laiton pour les installations d'eau froide et d'eau chaude, de chauffage $\leq 110^{\circ}\text{C}$.

Selon DVGW fiche travail GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)

REMS Paste Cu 3 – pâte à souder pour souder à l'étain de qualité.

Sans plomb, inoffensif pour la santé et l'environnement. Sans argent, selon norme. Prix très avantageux. Pas de consommation supplémentaire de décapant, il figure déjà dans la composition de la pâte à souder. De ce fait, aussi, danger de corrosion réduit. Pas de surchauffe du tube et du raccord, parce que la fusion de l'étain et la bonne température de soudure sont parfaitement reconnaissables au changement de la couleur. Excellent coefficient de remplissage de la jonction à souder, donc haute résistance. Flacon en plastique avec pinceau incorporé dans le capuchon.

Conditionnement de livraison

REMS Paste Cu 3. 250 g de pâte à souder pour souder à l'étain composée de poudre à souder Sn97Cu3 selon ISO 9453:2014 et de décapant 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, pour souder à l'étain de tubes cuivre avec des raccords en cuivre, bronze et laiton pour les installations d'eau froide et d'eau chaude, de chauffage $\leq 110^{\circ}\text{C}$. Marque de contrôle DVGW. Dans flacon en plastique avec pinceau incorporé.

	Code	€
	160210R	39,44



Produit allemand de qualité

REMS Lot P6

Brasure de brasage ISO 17672-CuP 179

Brasage de tubes cuivre avec des raccords en cuivre, bronze et laiton pour les installations d'eau froide et d'eau chaude, de gaz, de la technique du froid et de climatisation.

Selon DVGW fiche travail GW 2.

Alliage (poids %)	94 % Cu, 6 % P
Température de travail	710 – 890°C

REMS Lot P6 – brasure de qualité.

Utilisation universelle pour presque tous les genres d'assemblages courants des installations avec tubes cuivre.

Convient particulièrement, pour le brasage à joint capillaire dans les installations des tubes cuivre, sans raccords.

Le long intervalle de fusion dû à la basse teneur en phosphore se solde par des brasures de forte ténacité.

Sans argent, selon norme. Prix très avantageux.

Conditionnement de livraison

REMS Lot P6. 1 kg de brasure (baguettes) ISO 17672-CuP 179, $\varnothing$ 2 mm, pour brasage de tubes cuivre avec des raccords en cuivre, bronze et laiton pour les installations d'eau froide et d'eau chaude, de gaz, de la technique du froid et de climatisation. Dans boîte carton.

	Code	€
	160220R	61,55





Congeler



**Appareil CO₂
à congeler les tubes**

270



**Appareil électrique
à congeler les tubes**

271

Congélation rapide et facile des conduites non vidangées avec utilisation de gaz carbonique comme réfrigérant. Pour réparation et extension des installations.

Tubes en acier, cuivre, plastique et multicouche Ø 1/8" – 2"
Ø 10 – 60 mm

Frigorigène: Gaz carbonique.

Capacité frigorifique jusqu'à -79°C.

Non toxique, ininflammable.

REMS Eskimo – congeler au lieu de vidanger.
Ultra-rapide. Alimentation automatique du frigorigène.
Haute capacité frigorifique, par ex. tube en acier 3/4" en seulement 5 min.

Manchettes de congélation particulièrement étroites et à haute résistance à l'usure.

Frigorigène

Gaz carbonique utilisé comme réfrigérant. Haute capacité de congélation jusqu'à -79°C. Non toxique. Ininflammable. Disponibilité élevée.

Conception

Manchettes de congélation épousant parfaitement le tube et acheminement direct du frigorigène sur le tube, garantissent des temps de congélation extrêmement courts et une faible consommation de frigorigène. Possibilité de congélation sur un ou sur deux côtés. Avec des raccords en T supplémentaires, il est aussi possible de raccorder d'autres manchettes de congélation.

Manchettes de congélation

Simple. Montage rapide sans outillage spécifique. Manchettes de congélation particulièrement étroites, à haute élasticité et indestructibles en élastomère thermoplastique résistant aux basses températures, même en endroits étroits et dans des niches. Vis de serrage imperdables.

Poignées avec injecteur

Poignées ergonomiques en plastique pour travail confortable. Injecteur robuste en laiton. Raccordement rapide et fiable sur la manchette de congélation. Sans réglages, alimentation automatique de la quantité nécessaire de frigorigène.

Tuyaux à haute pression

Tuyaux à haute pression flexible et résistant à la flexion et au sectionnement. Extra longs pour un plus grand rayon d'action. Possibilité de prolongement selon besoin. Raccord pivotant sur le raccordement de la bouteille évite l'emmêlement des tuyaux à haute pression.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Eskimo Set. Appareil à congeler les tubes avec gaz carbonique comme réfrigérant. Pour tubes en acier, fonte, plomb, cuivre et plastique Ø 1/8"-2", Ø 10-60 mm. Manchettes de congélation en 10 tailles différentes (2 de chaque) pour l'ensemble de la plage de travail, raccord pour bouteilles avec distributeur en T, écrou obturateur, 2 poignées avec injecteur, 2 tuyaux à haute pression. Dans valise robuste.

	Code	€
	130002R	596,85

Accessoires

Désignation	Dimension	Code	€
Manchette de congélation	1/8" 10/12 mm	130450	40,38
	1/4" 15 mm	130455	40,38
	3/8" 18 mm	130460	40,38
	1/2" 22 mm	130465	40,38
	3/4" 28 mm	130470	40,38
	1" 35 mm	130475	40,38
	1 1/4" 42 mm	130480	53,77
	1 1/2" 54 mm	130490	53,77
	2" 60 mm	130495	53,77
		130415	115,22
Tuyau à haute pression 2 m			
Raccord en T pour manchettes supplémentaires		130207	25,43
Raccord pour bouteilles avec distributeur en T		130383	47,13
Écrou obturateur		130209	6,23
Mamelon double		130208	9,65
Poignée avec injecteur		130410	55,43
Coffret avec insertion		130430R	101,72



REMS Frigo 2 F-Zero

Appareil électrique à congeler les tubes

Congélation rapide et facile des installations non vidangées. Circuit frigorifique fermé. Non polluant. Pour réparation et extension des installations de tuyauterie.

Tubes en acier, cuivre, plastique et multicouche

Ø 1/8 – 2"
Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – congélation électrique au lieu de vidanger. Ultra-rapide jusqu'à 2". Haute capacité frigorifique, par ex. tube en acier 3/4" en seulement 9 min*. Têtes de congélation brevetées, particulièrement étroites, montées très rapidement. Afficheur de température avec thermomètre numérique LCD.

Avantage du système

Un seul appareil à congeler pour toute la plage d'utilisation jusqu'à 2". Têtes de congélation monoblocs pour la plage d'utilisation principale Ø 1/4 – 1" ou Ø 15 – 35 mm, sans réductions. Renforcement du transfert de température par simple vaporisation d'eau. Pas de pâte de congélation nécessaire, têtes de congélation toujours propres.

Circuit frigorifique fermé

Appareil électrique à congeler les tubes avec circuit frigorifique fermé. Respectueux de l'environnement. Utilisable partout, même dans les locaux clos. Frigorigène R-290. Haute capacité frigorifique. Idéal aussi pour réparations de longue durée.

Conception

Robuste et compact. Têtes de congélation particulièrement étroites et tuyaux de frigorigène perpendiculaires au tube, permettent de travailler en endroits étroits et dans des niches. Possibilité de congélation sur un ou sur deux côtés.

Unité de congélation

Marche très silencieuse. Unité de congélation, 430 W, dans caisse métallique robuste dotée de deux grilles latérales d'aération pour circulation optimale de l'air. Grand espace supérieur, bien accessible, pour les tuyaux de frigorigène et accessoires. Poids 23 kg seulement. Facile à porter.

Têtes de congélation

Têtes de congélation particulièrement compactes avec des courbes géométriques spécialement usinées pour le montage de diverses dimensions de tube. Très étroites, seulement 50 mm de large. Utilisable partout, même aux endroits étroits. Toutes les dimensions des tubes de Ø 1/4 – 1" ou Ø 15 – 35 mm peuvent être congelées avec une même tête de congélation. Adaptateurs de congélation pour les autres dimensions jusqu'à 2", 60 mm. Collier de serrage à fermeture velcro pour montage simple et rapide des têtes de congélation sur le tube, sans outillage.

Tuyaux flexibles pour frigorigène

Tuyaux flexibles pour frigorigène, longueur 2,5 m, en caoutchouc synthétique, résistant à l'abrasion, pour grand rayon d'action.

Thermomètre numérique LCD


Thermomètre numérique LCD avec étrier de fixation pour l'affichage précis et direct de la température dans les zones de congélation.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Appareil électrique à congeler les tubes avec circuit frigorifique fermé. Pour tubes en acier, cuivre, plastique et multicouche Ø 1/8 – 2", Ø 10 – 60 mm. Unité de congélation 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tuyaux pour frigorigène, longueur 2,5 m. 2 têtes de congélation Ø 1/4 – 1", 15 – 42 mm. 2 colliers de serrage, 2 thermomètres numériques LCD, vaporisateur. Dans caisse métallique solide. Dans boîte carton.

	Code	€
	131012R220	1.858,02

Accessoires

Désignation	Dimension	Code	€
Set adaptateurs jusqu'à 2", 60 mm	1 1/2 – 2" / 54 – 60 mm	131160R	258,46
Adaptateur de congélation, paquet de 2	1/8"	131110R	93,63
	10, 12 mm	131156R	86,47
	1 1/2"	131157R	86,47
	54 mm	131158R	86,47
Sangle de serrage		131104R	15,26
Thermomètre numérique LCD		131116R	38,30




Ultra-rapide jusqu'à 2"





Inspecter et déboucher les canalisations

	Caméras endoscopiques	274
	Caméras d'inspection de canalisations	276
	Déboucheur à spirale manuel	282
	Déboucheur à spirale électrique	283
	Déboucheur à spirale sur accu	284
	Machines électriques pour débouchage de tubes	283

Caméra endoscopique légère et maniable, pour la réalisation économique d'inspections et d'exams de dommages aux endroits inaccessibles (cavités, gaines, conduites, etc.). Fonctionnement sur piles.

Tête de caméra

Ø 8 mm

REMS MiniScope – excellente qualité d'images pour inspection de cavités, gaines et conduites.

Conception

Ultra-légère et maniable. Unité de commande et d'affichage avec set caméra-câble 0,4 kg seulement. Utilisable partout, à main levée, au-dessus de la tête ou dans des endroits étroits. Boîtier solide en plastique, antichocs, avec poignée ergonomique. Les boutons de commande sont placés directement sous l'écran pour pouvoir saisir la poignée et actionner les boutons d'une seule main. Bouton marche/arrêt, boutons de rotation/inversion de l'image (180°), bouton de réglage du niveau de luminosité de l'écran couleur (8 niveaux). Affichage de l'état de fonctionnement par LED. Compartiment pour 4 piles 1,5V, AA, LR6. Raccords à fiches à visser pour changement sans outil du set caméra-câble. Coffret robuste pour unité de commande et d'affichage, set caméra-câble 8-1 et accessoires.

Unité de commande et d'affichage avec écran couleur TFT LCD

Unité de commande et d'affichage avec écran couleur 2,3", technologie TFT LCD de dernière génération, excellente qualité d'image, 320 x 240 pixels.

Fonctionnement sur piles

Unité de commande et d'affichage avec 4 piles 1,5V, AA, LR6 pour une durée de fonctionnement continu d'environ 6 heures.

Set caméra-câble Color interchangeable

Set caméra-câble Color 8-1 composé d'une caméra couleur Ø 8 mm (640 x 480 Pixel), d'un capteur CMOS avec LEDs à lumière blanche réglables pour un réglage optimal de la luminosité et fonction de mise au point fixe pour réglage automatique de la netteté, protection en cas d'immersion temporaire dans l'eau (IP 67), câble de poussée formable de 1 m, embouts miroir, crochet et aimant.



Info

Conditionnement de livraison

REMS MiniScope Set. Caméra endoscopique légère et maniable, pour la réalisation économique d'inspections et d'exams de dommages aux endroits difficiles d'accès (cavités, gaines, conduites, etc.). Unité de commande et d'affichage avec écran couleur 2,3" TFT LCD. 4 piles 1,5V, AA, LR6. Set caméra-câble Color 8-1 avec câble de poussée formable de 1 m, embouts miroir, crochet et aimant. Dans coffret robuste.

	Code	€
	175401R6	133,90



Caméra endoscopique légère et maniable, pour la réalisation économique d'inspections et d'exams de dommages aux endroits inaccessibles (cavités, gaines, conduites, etc.) et la documentation des résultats avec images et vidéos sur carte MicroSD. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Tête de caméra Ø 8 mm

REMS CamScope HD – excellente qualité d'image et de vidéo pour inspection de cavités, gaines et conduites, qualité HD (1920 × 1080 pixels). Logement de carte MicroSD.

Conception

Ultra-légère et maniable. Unité de commande et d'affichage avec poignée pistolet et set caméra-câble 0,5 kg seulement. Utilisable partout, à main levée, au-dessus de la tête ou dans des endroits étroits. Boîtier solide en plastique, antichocs, avec poignée pistolet ergonomique. Les boutons de commande sont placés directement sous l'écran pour pouvoir saisir la poignée pistolet et actionner les boutons d'une seule main. Boutons de commande pour le réglage du niveau de luminosité des LED de la tête de caméra (4 niveaux) et de l'écran couleur (4 niveaux), la rotation, l'inversion et le zoom avant/arrière de l'image affichée à l'écran, l'ouverture et la navigation dans le menu. Interrupteur marche/arrêt avec LED intégrée pour affichage de l'état de fonctionnement. Accu Li-Ion 3,7V d'une capacité de 4,0 Ah pour une grande autonomie. Utilisation possible de différents sets caméra-câble HD. Raccords à fiches à visser pour changement sans outil des sets caméra-câble. Coffret robuste pour unité de commande et d'affichage avec poignée pistolet, set caméra-câble Color 8-1 HD 180°/90°, câble USB et accessoires.

Unité de commande et d'affichage avec écran couleur TFT LCD

Unité de commande et d'affichage avec poignée pistolet et écran couleur 5", technologie TFT LCD de dernière génération, 480 × 854 pixels, excellente qualité d'image et de vidéo. Sélection de la langue du menu de navigation. Logement pour carte MicroSD. Possibilité d'enregistrer des images et des vidéos en qualité HD sur carte MicroSD pour la documentation aisée des résultats d'inspection. Zoom numérique 4x. Horodatage des enregistrements. Visualisation immédiate des enregistrements ou transfert sur d'autres appareils via la carte MicroSD. Connecteur USB pour connexion directe à un PC ou à ordinateur portable et pour charger l'accu.

Fonctionnement sur accu et sur secteur

Technologie Li-Ion. Unité de commande et d'affichage avec poignée pistolet et accu Li-Ion intégré 3,7 V, 4,0 Ah. Léger et puissant. Densité énergétique élevée pour environ 5 heures en fonctionnement continu. Le fonctionnement sur secteur est possible pendant la recharge de l'accu par câble USB. Performance maximale de l'accu sans effet mémoire.

Sets caméra-câble Color interchangeables

Composé d'une caméra couleur Ø 8 mm, d'un capteur CMOS avec LEDs à lumière blanche réglables pour un réglage optimal de la luminosité et fonction de mise au point fixe pour réglage automatique de la netteté, protection en cas d'immersion temporaire dans l'eau (IP 67).

Set caméra-câble Color 8-1 HD 180°/90° avec double caméra couleur droite à 180° et orientée à 90°, avec câble de poussée flexible de 1 m, crochet rapporté et aimant rapporté. Les images et les vidéos peuvent être affichées et enregistrées par la caméra couleur sélectionnée ou par les deux caméras couleur en même temps.

Set caméra-câble Color 8-5 HD avec câble de poussée flexible de 5 m, disponible en accessoire.


Conditionnement de livraison

REMS CamScope HD Set. Caméra endoscopique légère et maniable, pour la réalisation économique d'inspections et d'exams de dommages aux endroits difficiles d'accès (cavités, gaines, conduites, etc.) et la documentation des résultats par images et vidéos en qualité HD sur carte MicroSD. Caméra endoscopique avec écran couleur 5" TFT LCD, zoom numérique 4x, logement pour carte MicroSD, prise USB, accu Li-Ion intégré 3,7 V, 4,0 Ah. Set caméra-câble Color 8-1 HD 180°/90°, avec double caméra couleur droite à 180° et orientée à 90°, avec câble de poussée formable de 1 m, crochet et aimant. Carte MicroSD de 32 Go. Câble USB. Dans coffret robuste.

	Code	€
	175400R4	237,70

Accessoires

Désignation	Code	€
Set caméra-câble Color 8-5 HD , caméra couleur Ø 8 mm, 1280 × 720 pixels, avec câble de poussée flexible de 5 m.	175440R	92,38



Info



Système d'inspection à caméra autonome et maniable pour la réalisation économique d'inspections et d'examen de dommages sur les tubes, les canalisations, les cheminées et d'autres espaces vides. Avec système électronique de comptage de distance. Utilisation aussi pour l'inspection après travaux de nettoyage des canalisations, pour la réception de nouvelles installations ou pour les réparations. Enregistrement des images et des vidéos sur carte SD. Fonctionnement sur accu et sur secteur.

Tête de caméra	Ø 25 mm
Tubes	Ø (40) 50 – 150 mm
Canalisations, cheminées, autres espaces vides	

REMS CamSys – excellente qualité d'image et de vidéo pour tuyaux et canalisations. Logement de carte SD. Comptage électronique de distance. Fonctionnement sur accu et sur secteur.

Avantage du système

Une seule unité de commande et d'affichage avec écran couleur TFT LCD pour le raccordement de différents sets caméra-câble selon la nature de l'intervention. Equipement polyvalent à moindre coût.

Conception

Portable, maniable et léger. Utilisable partout, même aux endroits particulièrement étroits. Unité de commande et d'affichage raccordée au set caméra-câble par un câble de 2m, amovible pour un nettoyage aisé du set caméra-câble. Utilisation possible de différents sets caméra-câble. Raccordements à broches et douille à visser pour changement sans outil des sets caméra-câble et de l'unité de commande et d'affichage. Coffret robuste pour l'unité de commande et d'affichage, alimentation/chargeur et accessoires.

Unité de commande et d'affichage avec écran couleur TFT LCD

Unité de commande et d'affichage avec écran couleur 3,5", technologie TFT LCD pour une grande qualité d'image, diagonale 89 mm, 320 x 240 pixels. Particulièrement légère et maniable, 0,4 kg seulement. Boîtier plastique solide, résistant aux chocs et protégé contre les projections d'eau. Dimensions réduites : 172 x 121 x 58 mm. Boutons permettant de régler la luminosité des diodes dans la tête de la caméra couleur. Image intégrale, zoom 2x, rotation d'image possible 4x. Emplacement de carte SD. Enregistrement possible d'images et de vidéos sur carte SD pour la documentation aisée des résultats d'inspection. Horodatage des enregistrements. La longueur d'insertion de la caméra est enregistrée sur l'image et la vidéo, au choix avec horodatage de l'enregistrement. Durant l'enregistrement d'une vidéo, il est possible d'enregistrer des images sans affecter la vidéo en cours. Visualisation immédiate des enregistrements ou transfert sur d'autres appareils avec la carte SD. Il est possible de créer des images de la vidéo pendant la visualisation des vidéos enregistrées sur l'écran couleur de l'unité de commande. Connecteur USB pour liaison directe avec PC ou ordinateur portable. Connecteur de sortie vidéo combiné PAL/NTSC pour raccordement d'un écran externe. Connecteur pour alimentation/chargeur Li-polymère 100 – 240 V.

Fonctionnement sur accu et sur secteur

Technologie Li-polymère. Unité de commande et d'affichage avec accu Li-polymère intégré 3,7 V, 4,0 Ah. Léger et puissant. Alimentation/chargeur 100 – 240 V, 15 W, avec port USB pour le raccordement à l'alimentation ou au chargeur, à un ordinateur portable ou à une autre alimentation. Performance maximale de l'accu sans effet mémoire.

Caméra couleur spéciale à haute résolution

Caméra couleur spéciale à haute résolution Ø 25 mm avec capteur d'image CMOS et 8 diodes électroluminescentes (LEDs) blanches avec réglage de la luminosité jusqu'à 1700 mcd et angle de faisceau concentré réalisant d'excellentes images couleur par un fort éclairage constant. Besoin de lumière faible grâce à une très forte sensibilité à la lumière (0,1 Lux). Focus fixe et objectif spécial avec grand angle de 90° permettant de distinguer les moindres détails.

Sets caméra-câble interchangeables

Sets caméra-câble S-Color composés d'une caméra couleur spéciale à haute résolution, au choix avec **câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm**, pour Ø 50 – 150 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance, **câble de poussée très souple de 20 m, Ø 4,5 mm**, pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50 – 150 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance, ou **câble de poussée très souple de 10 m, Ø 4,5 mm**, avec marquage de longueur, pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50 – 150 mm, sur enrouleur, avec raccordement fileté pour l'unité de commande et d'affichage. Très petite tête de caméra arrondie Ø 25 mm, étanche jusqu'à 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi), montée sur un ressort très flexible conique vers le câble de poussée pour un passage plus facile à travers plusieurs coudes. Tête de caméra avec capuchon de protection solide et rapidement interchangeable avec plaque en verre minéral intégrée. Câble de poussée, spécial coudes, en technique hybride, à âme en fibre de verre, circuits de données et gaine plastifiée, très solide, longue durabilité. Enrouleur robuste, à revêtement poudre époxy, facile à nettoyer. Dévidoir avec corbeille d'enroulement pour enrouler et dérouler facilement le câble de poussée, et capteur intégré pour le comptage électronique de distance. Sac de transport pour set caméra-câble en accessoire.

Corps de guidage

Différents corps de guidage pour des tuyaux de grand diamètre à fixer sur la tête de la caméra, disponibles en accessoire.



Info

Conditionnement de livraison

REMS CamSys Set S-Color. Système électronique d'inspection à caméra pour la réalisation économique d'inspections et d'exams. Documentation des images et des vidéos sur carte SD avec horodatage. Unité de commande et d'affichage à microprocesseur, écran couleur 3,5" TFT LCD, emplacement de carte SD, connecteur USB, connecteur de sortie vidéo PAL/NTSC, accu Li-polymère intégré 3,7 V, 4,0 Ah, dans boîtier plastique solide, résistant aux chocs et protégé contre les projections d'eau. Câble de raccordement de 2 m allant de l'unité de commande et d'affichage au set caméra-câble, alimentation/chargeur 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, carte SD de 4 Go, câble USB, dans coffret robuste. Set caméra-câble S-Color avec caméra couleur spéciale à haute résolution Ø 25 mm, capteur d'image CMOS et câble de poussée.

Désignation	Version	Code	€
Set S-Color 10 K	Câble de poussée très souple de 10 m, Ø 4,5 mm, avec marquage de longueur, sur enrouleur. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.	175008R220	2.491,20
Set S-Color 20 H	Câble de poussée très souple de 20 m, Ø 4,5 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.	175007R220	3.456,54
Set S-Color 30 H	Câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour tubes Ø 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.	175010R220	3.559,30



Accessoires

Désignation	Code	€
REMS CamSys Basic-Pack. Unité de commande et d'affichage à microprocesseur, écran couleur 3,5" TFT LCD, emplacement de carte SD, connecteur USB, connecteur de sortie vidéo PAL/NTSC, accu Li-polymère intégré 3,7 V, 4,0 Ah, dans boîtier plastique solide, résistant aux chocs et protégé contre les projections d'eau. Câble de raccordement de 2 m allant de l'unité de commande et d'affichage au set caméra-câble, alimentation/chargeur 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, carte SD de 4 Go, câble USB, dans coffret robuste.	175000R220	1.401,30
Set caméra-câble S-Color 10 K. Avec caméra couleur spéciale à haute résolution Ø 25 mm, capteur d'image CMOS, câble de poussée de 10 m Ø 4,5 mm avec marquage de longueur, très flexible, avec raccordement pour l'unité de commande et d'affichage, sur enrouleur. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	1.089,90
Set caméra-câble S-Color 20 H. Avec caméra couleur spéciale à haute résolution Ø 25 mm avec capteur d'image CMOS et câble de poussée de 20 m Ø 4,5 mm, flexible, sur dévidoir avec comptage électronique de distance et raccordement pour l'unité de commande et d'affichage. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	2.055,24
Set caméra-câble S-Color 30 H. Avec caméra couleur spéciale à haute résolution Ø 25 mm avec capteur d'image CMOS et câble de poussée de 30 m Ø 5,4 mm, flexible, sur dévidoir avec comptage électronique de distance et raccordement pour l'unité de commande et d'affichage. Pour Ø 50 – 150 mm.	175011R	2.158,00
Corps de guidage Ø 62 mm S-Color/S-Color S, pour set caméra-câble S-Color/S-Color S	175057R	107,33
Corps de guidage Ø 100 mm S-Color/S-Color S, pour set caméra-câble S-Color/S-Color S	175058R	124,35
Capuchon de protection S-Color/S-Color S avec plaque en verre minéral, joint, pour set caméra-câble S-Color/S-Color S	175026R	36,33
Sac de transport pour set caméra-câble	175123R	128,71
Coffret avec insertion	175018R	98,61



Système d'inspection à caméra autonome et maniable pour la réalisation économique d'inspections et d'exams de dommages sur les tubes, les canalisations, les cheminées et d'autres espaces vides. Caméra à nivellement automatique. Émetteur de localisation des têtes de caméra. Comptage électronique de distance. Utilisation aussi pour l'inspection après travaux de nettoyage des canalisations, pour la réception de nouvelles installations ou pour les réparations. Documentation des images et des vidéos avec enregistrement audio sur carte SD. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Tête de caméra S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Tête de caméra S-Color S-N	Ø 33 mm

Tubes, canalisations, cheminées, autres espaces vides	
Tête de caméra S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Tête de caméra S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Tête de caméra S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – excellente qualité d'image et de vidéo pour tuyaux et canalisations. Enregistrement audio. Émetteur de localisation des têtes de caméra. Caméra autonivelante. Logement de carte SD. Comptage électronique de distance. Fonctionnement sur accu et sur secteur.

Avantage du système

Une seule unité de commande et d'affichage avec écran couleur TFT LCD pour le raccordement de différents sets caméra-câble selon la nature de l'intervention. Equipement polyvalent à moindre coût.

Conception

Portable, maniable et léger. Utilisable partout, même aux endroits particulièrement étroits. Unité de commande et d'affichage raccordée au set caméra-câble par un câble de 2m, amovible pour un nettoyage aisé du set caméra-câble. Utilisation possible de différents sets caméra-câble. Raccordements à broches et douille à visser pour changement sans outil des sets caméra-câble et de l'unité de commande et d'affichage. Coffret robuste pour l'unité de commande et d'affichage, alimentation/chargeur et accessoires.

Unité de commande et d'affichage avec écran couleur TFT LCD


Unité de commande et d'affichage avec écran couleur 7", technologie TFT LCD de dernière génération pour une grande qualité des images et des vidéos, diagonale 178 mm, 720 x 480 pixels. Particulièrement légère et maniable, 1,3 kg seulement. Boîtier plastique solide, résistant aux chocs et protégé contre les projections d'eau, couvercle pare-soleil. Support intégré pour différentes inclinaisons de l'écran. Poignées ergonomiques avec softgrip et sangles réglables, touches image et vidéo, pour utilisation d'une main par gauchers et droitiers. Petites dimensions : 270 x 164 x 70 mm. Boutons de réglage de la luminosité des diodes de la tête de la caméra couleur. Image intégrale, zoom 2x, rotation d'image possible 4x. Désactivation automatique réglable. Emplacement de carte SD. Enregistrement possible des images et des vidéos avec enregistrement audio sur carte SD pour la documentation aisée des résultats d'inspection. La longueur d'insertion de la caméra est enregistrée sur l'image et la vidéo, au choix avec horodatage de l'enregistrement. Durant l'enregistrement d'une vidéo, il est possible d'enregistrer des images sans affecter la vidéo en cours. Visualisation immédiate des enregistrements ou transfert sur d'autres appareils avec la carte SD. Il est possible de créer des images de la vidéo pendant la visualisation des vidéos enregistrées sur l'écran couleur de l'unité de commande. Connecteur USB pour liaison directe avec PC ou ordinateur portable. Connecteur de sortie vidéo combiné PAL/NTSC pour raccordement d'un écran externe. Connecteur pour alimentation/chargeur 100 – 240 V.

Fonctionnement sur accu et sur secteur

Technologie Li-polymère. Unité de commande et d'affichage avec accu Li-polymère intégré 3,7V, 7,6 Ah. Léger et puissant. Alimentation/chargeur 100 – 240 V, 15 W, avec port USB et câble USB pour le raccordement à l'alimentation ou au chargeur, à un ordinateur portable ou à une autre alimentation. Performance maximale de l'accu sans effet mémoire.

Caméra couleur spéciale à haute résolution

Caméra couleur spéciale à haute résolution avec capteur d'image CMOS et diodes électroluminescentes (LEDs) blanches avec réglage de la luminosité jusqu'à 1700 mcd et angle de faisceau concentré réalisant d'excellentes images couleur par un fort éclairage constant. Besoin de lumière faible grâce à une très forte sensibilité à la lumière (0,1 Lux). Focus fixe et objectif spécial avec grand angle de 90° permettant de distinguer les moindres détails.



Info

Sets caméra-câble interchangeables

Set caméra-câble S-Color, composé d'une caméra couleur spéciale à haute résolution Ø 25 mm avec câble de poussée très souple de 20 m, Ø 4,5 mm, pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50–150 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance, ou câble de poussée très souple de 10 m, Ø 4,5 mm, avec repères de longueur, pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50–150 mm, sur enrouleur. **Set caméra-câble S-Color S**, composé d'une caméra couleur spéciale à haute résolution Ø 25 mm avec câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, pour Ø 50–150 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance et émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra. **Set caméra-câble S-Color S-N**, composé d'une caméra couleur spéciale à haute résolution Ø 33 mm avec câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, pour Ø 70–150 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance, émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra et caméra autonivelante pour des images et des vidéos verticales. Connecteur pour unité de commande et d'affichage. Très petite tête de caméra arrondie, étanche jusqu'à 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi), montée sur un ressort très flexible se rétrécissant vers le câble de poussée, ce qui facilite l'avancée à travers plusieurs coudes. Tête de caméra avec capuchon de protection solide et rapidement interchangeable avec plaque en verre minéral intégrée. Câble de poussée, spécial coudes, en technique hybride, à âme en fibre de verre, circuits de données et gaine plastifiée, très solide, longue durabilité. Enrouleur robuste, à revêtement poudre époxy, facile à nettoyer. Dévidoir avec corbeille d'enroulement pour enrouler et dérouler facilement le câble de poussée, et capteur intégré pour le comptage électronique de distance. Sac de transport pour set caméra-câble en accessoire.

Corps de guidage

Corps de guidage S-Color/S-Color S et S-Color S-N Ø 62 mm et Ø 100 mm, pour tubes de grand diamètre, à fixer sur la tête de caméra S-Color/S-Color S ou S-Color S-N, en accessoire.

Appareil de localisation

REMS Explorer pour la localisation d'une tête de caméra avec émetteur 33 kHz, pour déterminer l'emplacement des dégâts ou le cheminement des conduites, en accessoire.



Conditionnement de livraison

REMS CamSys 2 Set S-Color. Système électronique d'inspection à caméra pour la réalisation économique d'inspections et d'exams. Documentation des images et des vidéos sur carte SD avec enregistrement audio et horodatage. Unité de commande et d'affichage à microprocesseur, écran couleur 7" TFT LCD, emplacement de carte SD, connecteur USB, connecteur de sortie vidéo PAL/NTSC, accu Li-polymère intégré 3,7 V, 7,6 Ah, dans boîtier plastique solide, résistant aux chocs et protégé contre les projections d'eau, couvercle pare-soleil, support. Câble de raccordement de 2 m allant de l'unité de commande et d'affichage au set caméra-câble, alimentation/chargeur 100–240V, 50–60 Hz, 15 W, carte SD de 4 Go, câble USB, câble vidéo, dans coffret robuste. Set caméra-câble S-Color avec caméra couleur spéciale à haute résolution, capteur d'image CMOS et câble de poussée.

Désignation	Version	Code	€
Set S-Color 10 K	Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, câble de poussée très souple de 10 m, Ø 4,5 mm, avec repères de longueur, sur enrouleur. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50–150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.	175301 R220	3.051,72
Set S-Color 20 H	Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, câble de poussée très souple de 20 m, Ø 4,5 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50–150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.	175302 R220	4.017,06
Set S-Color S 30 H	Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra, câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour tubes Ø 50–150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.	175303 R220	4.224,66
Set S-Color S-N 30 H	Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 33 mm autonivelante, émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra, câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour tubes Ø 70–150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.	175304 R220	4.587,96



Désignation	Code	€
REMS CamSys 2 Basic-Pack Unité de commande et d'affichage à microprocesseur, écran couleur 7" TFT LCD, emplacement de carte SD, connecteur USB, connecteur de sortie vidéo PAL/NTSC, accu Li-polymère intégré 3,7 V, 7,6 Ah, dans boîtier plastique solide, résistant aux chocs et protégé contre les projections d'eau, couvercle pare-soleil, support. Câble de raccordement de 2 m allant de l'unité de commande et d'affichage au set caméra-câble, alimentation/chargeur 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, carte SD de 4 GB, câble USB, câble vidéo, dans coffret robuste.	175300R220	1.961,82
Set caméra-câble S-Color 10 K Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, câble de poussée très souple de 10 m, Ø 4,5 mm, avec repères de longueur, sur enrouleur. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50–150 mm.	175305R	1.089,90
Set caméra-câble S-Color 20 H Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, câble de poussée très souple de 20 m, Ø 4,5 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50–150 mm.	175306R	2.055,24
Set caméra-câble S-Color S 30 H Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra, câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour Ø 50–150 mm.	175307R	2.262,84
Set caméra-câble S-Color S-N 30 H Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 33 mm autonivelante, émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra, câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour Ø 70–150 mm.	175308R	2.626,14
Corps de guidage Ø 62 mm S-Color/S-Color S, pour tête de caméra S-Color/S-Color S	175057R	107,33
Corps de guidage Ø 100 mm S-Color/S-Color S, pour tête de caméra S-Color/S-Color S	175058R	124,35
Corps de guidage Ø 62 mm S-Color S-N, pour tête de caméra S-Color S-N	175343R	59,48
Corps de guidage Ø 100 mm S-Color S-N, pour tête de caméra S-Color S-N	175339R	83,46
Capuchon de protection S-Color/S-Color S avec plaque en verre minéral, joint, pour tête de caméra S-Color/S-Color S	175026R	36,33
Capuchon de protection S-Color S-N avec plaque en verre minéral, joint, pour tête de caméra S-Color S-N	175330R	86,05
REMS Explorer, appareil de localisation d'une tête de caméra avec émetteur 33 kHz	175312R	1.987,77
Sac de transport pour set caméra-câble	175123R	128,71
Coffret avec insertion	175323R	98,61





REMS Pull-Push

Déboucheur à pompe

Déboucheur à pompe robuste et ergonomique pour éliminer rapidement les bouchons.

REMS Pull-Push – élimination rapide des bouchons.

Grande force de pression grâce à la poignée avant réglable.

Équipement selon la nature des travaux de débouchage grâce à 2 manchons : un manchon court pour les évier et les lavabos, un manchon long pour les toilettes.



Info



Conditionnement de livraison

REMS Pull-Push. Déboucheur à pompe pour éliminer rapidement les bouchons. Avec manchon court et manchon long. Dans boîte carton.

	Code	€
	170300R	133,90

REMS Mini-Cobra

Appareil pour le débouchage de tubes manuel et électrique

Appareil maniable, éprouvé, pour interventions rapides sur tubes bouchés dans cuisine, salle de bains, toilettes, etc.

Pour tubes	Ø 20–50 (75) mm
Pour spirales déboucheuses de tubes	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – à main ou électrique.

Indispensable en cas de bouchons.

Conception

Construction simple, robuste et pratique. Maniable, légère. Seulement 2,9 kg. Travail facile même dans les siphons et les coudes serrés. Blocage de la spirale par mandrin à serrage rapide.

Spirales déboucheuses de tubes

Spirales en fil d'acier pour ressort de haute qualité. Spécialement trempées. Haute flexibilité pour avance facile, même dans les coudes étroits. Grande tête-bulbe façonnée à l'extrémité de la spirale pour passage facile des coudes.

Tambour enrouleur

Tambour antichoc et anticorrosion en plastique renforcé de fibre de verre, pas d'éclaboussures dans la zone de travail. L'aération de l'intérieur du tambour enrouleur assure le séchage facile des spirales. Spirale bien visible pour contrôle.

Entraînement

Manuel avec la manivelle ergonomique et maniable ou électrique avec une perceuse/perceuse-visseuse adaptée, vitesse de rotation ≤ 300 min⁻¹. Broche 6 pans, pour l'entraînement électrique, sur le couvercle du tambour.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

REMS Mini-Cobra. Appareil pour le débouchage de tubes Ø 20–50 (75) mm, avec manivelle et broche 6 pans pour perceuse/perceuse-visseuse. Pour spirales déboucheuses Ø 6, 8 et 10 mm. Tambour en plastique renforcé de fibre de verre, antichoc et anticorrosion. Mandrin à serrage rapide. Spirale Ø 8 mm, 7,5 m de longueur. Dans boîte carton.

	Code	€
	170010R	185,80

Accessoires

Désignation	Ø × longueur	Code	€
Spirales déboucheuses de tubes	8 mm × 7,5 m	170200	69,03
	10 mm × 10 m	170205	140,03
Spirale déboucheuse de tubes avec âme	8 mm × 7,5 m	170201	98,40
Coffret plastique L-Boxx H avec insertion		170118R	146,36



Appareil électrique pour le débouchage de tubes avec inverseur de sens rapide. Pour interventions rapides et sans efforts sur tubes bouchés dans cuisine, salle de bain, toilette.

Pour tubes Ø 20 – 50 (75) mm
Pour spirales déboucheuses de tubes Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – Élimination rapide des bouchons. Inversion très rapide de l'avance/retour de la spirale par poignée-inverseur.

Conception

Unité compacte composée d'une machine d'entraînement et d'un tambour enrouleur. Maniable, légère. Seulement 5,7 kg. Poignée de maintien rotative, pour le guidage de l'avance et du retour automatique de la spirale et pour le guidage de l'appareil en toute sécurité. Travail facile même dans les siphons et les coudes serrés.

Inversion rapide

Utilisation simple et élimination rapide des bouchons. Inversion très rapide de l'avance/retour de la spirale par poignée-inverseur rotative (**brevet EP 3 059 022**), même à pleine charge, sans changement du sens de rotation du moteur, pour éviter le vrillage de la spirale déboucheuse de tubes dans le tambour en cas de résistance subite due aux bouchons et pour prolonger la durée de vie des spirales déboucheuses de tubes.

Spirale déboucheuse de tubes

Spirales en fil d'acier pour ressort de haute qualité. Spécialement trempées. Haute flexibilité pour avance facile, même dans les coudes étroits. Grande tête-bulbe façonnée à l'extrémité de la spirale pour passage facile des coudes. Spirale déboucheuse de tube avec âme, en fil d'acier pour ressort de haute qualité, évite l'encrassement de la spirale déboucheuse avec de la saleté et la formation de bouchons fibreux dans les spires de la spirale.

Tambour enrouleur

Tambour antichoc et anticorrosion en plastique renforcé de fibre de verre, pas d'éclaboussures dans la zone de travail. L'aération de l'intérieur du tambour enrouleur assure le séchage facile des spirales. Spirale bien visible pour contrôle.

Entraînement

Machine d'entraînement éprouvée. Extrêmement puissante. Transmission robuste, sans entretien avec accouplement à friction de sécurité. Moteur universel, 630 W couple élevé dans les deux sens de rotation à bas régime. Réglage électronique en continu de la vitesse de rotation. La vitesse de se règle en continu de 0 à 950 min⁻¹ par pression variable exercée sur la gachette de l'interrupteur (variateur).



Produit allemand de qualité



Info



Brevet EP 3 059 022

Conditionnement de livraison

REMS Mini-Cobra S. Appareil électrique pour le débouchage de tubes avec inverseur rapide, pour tubes Ø 20 – 50 (75) mm. Pour spirales déboucheuses de tubes Ø 8 et 10 mm. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 630 W, couple élevé dans les deux sens de rotation à bas régime, interrupteur de sécurité à gâchette. Réglage électronique en continu de la vitesse de rotation de 0 à 950 min⁻¹ (variateur). Tambour en plastique renforcé de fibre de verre, antichoc et anticorrosion. Spirale Ø 8 mm, avec âme, 7,5 m de longueur.

Désignation	Code	€
REMS Mini-Cobra S , dans boîte carton	170022 R220	559,48
REMS Mini-Cobra S Set , dans coffret métallique robuste	170023 R220	663,28

Accessoires

Désignation	Ø × longueur	Code	€
Spirale déboucheuse de tubes avec âme	8 mm × 7,5 m	170201	98,40
Spirale déboucheuse de tubes	10 mm × 10 m	170205	140,03
Coffret métallique		185058 R	110,03



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Appareil sur accu pour le débouchage de tubes

Appareil sur accu léger et maniable pour le débouchage de tubes avec inverseur de sens rapide. Pour interventions rapides et sans efforts sur tubes bouchés dans cuisine, salle de bain, toilette. Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Pour tubes	Ø 20 – 50 (75) mm
Pour spirales déboucheuses de tubes	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Élimination rapide des bouchons partout. Inversion très rapide de l'avance/ retour de la spirale par poignée-inverseur. Avec puissant moteur sur accu sans balais

Conception

Machine d'entraînement sur accu et tambour enrouleur formant une unité compacte. Appareil maniable et léger. Seulement 5,2 kg avec accu. Poignée de maintien rotative, pour le guidage de l'avance et du retour automatique de la spirale et pour le guidage de l'appareil en toute sécurité. Travail facile même dans les siphons et les coudes serrés. Lampe de travail à LED intégrée pour éclairer la zone de travail.

Inversion rapide

Utilisation simple et élimination rapide des bouchons. Inversion très rapide de l'avance/retour de la spirale par poignée-inverseur rotative (**brevet EP 3 059 022**), même à pleine charge, sans changement du sens de rotation du moteur, pour éviter le vrillage de la spirale déboucheuse de tubes dans le tambour en cas de résistance subite due aux bouchons et pour prolonger la durée de vie des spirales déboucheuses de tubes.

Spirale déboucheuse de tubes

Spirales en fil d'acier pour ressort de haute qualité. Spécialement trempées. Haute flexibilité pour avance facile, même dans les coudes étroits. Grande tête-bulbe façonnée à l'extrémité de la spirale pour passage facile des coudes. Spirale déboucheuse de tube avec âme, en fil d'acier pour ressort de haute qualité, évite l'encrassement de la spirale déboucheuse avec de la saleté et la formation de bouchons fibreux dans les spires de la spirale.

Tambour enrouleur

Tambour antichoc et anticorrosion en plastique renforcé de fibre de verre, pas d'éclaboussures dans la zone de travail. L'aération de l'intérieur du tambour enrouleur assure le séchage facile des spirales. Spirale bien visible pour contrôle.

Entraînement

Entraînement électromécanique performant avec puissant moteur brushless sur accu de 21,6 V délivrant 500 W, à régime moteur spécialement réglé et couple élevé dans les 2 sens de rotation, engrenage robuste, montage précis sur roulements à billes, sans entretien. Interrupteur de sécurité à commande électronique pour mise en marche et arrêt sans à-coups. Réglage électronique en continu de la vitesse de rotation. La vitesse de se règle en continu de 0 à 560 min⁻¹ par pression variable exercée sur la gachette de l'interrupteur (variateur).

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 2,5, 4,4, 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Température de service comprise entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100 – 240V, 90 W. Chargeur rapide 100 – 240V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220 – 240V/21,6 V, débit 15 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6V, en accessoire.



Produit allemand de qualité



Info



Brevet EP 3 059 022



Conditionnement de livraison

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Appareil sur accu pour le débouchage de tubes avec inverseur rapide, pour tubes Ø 20–50 (75) mm. Pour spirales déboucheuses de tubes Ø 8 et 10 mm. Machine d'entraînement avec puissant moteur brushless sur accu 21,6 V, 500 W, sans entretien, engrenage robuste, couple extrêmement puissant dans les deux sens de rotation, interrupteur de sécurité à gâchette. Réglage électronique en continu de la vitesse de rotation de 0 à 560 min⁻¹ (variateur). Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Tambour en plastique renforcé de fibre de verre, antichoc et anticorrosion. Spirale Ø 8 mm, avec âme, 7,5 m de longueur.

Désignation	Code	€
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, dans boîte carton	170025 R220	767,08
REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set, en coffret plastique L-Boxx H	170027 R220	922,78

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Ø × longueur	Code	€
Spirale déboucheuse de tubes avec âme	8 mm × 7,5 m	170201	98,40
Spirale déboucheuse de tubes	10 mm × 10 m	170205	140,03
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah		571571 R22	258,46
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah		571574 R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah		571581 R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah		571583 R22	414,16
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W		571585 R220	175,42
Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W		571587 R220	414,16
Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V		571567 R220	414,16
Coffret plastique L-Boxx H avec insertion		170118 R	146,36

REMS Lumen 2800 22 V, projecteur de chantier à LED sur accu, voir page 111.



Machines compactes, maniables et robustes à usages multiples pour le débouchage de tubes et canalisations. Rotation rapide avec éléments de spirales couplables. Technique éprouvée.

Pour tubes $\varnothing$ 20 – 250 mm
Pour spirales déboucheuses de tubes $\varnothing$ 8, 16, 22, 32 mm

Toutes les spirales déboucheuses de tubes et outils de nettoyage pour tubes sont utilisables sur d'autres marques.

REMS Cobra – tube débouché – simple et rapide.

Rotation rapide avec éléments de spirales pour longueur de travail de 100 m. Battement efficace du batteur à chaîne et fraisage jusqu'à 740 min⁻¹.

Arbre de commande continu protège moteur et entraînement contre crasse et eau.

Rotation rapide avec éléments de spirales à accouplement

Rotation rapide, 740 min⁻¹ (REMS Cobra 22) ou 520 min⁻¹ (REMS Cobra 32) avec éléments de spirales, pour travail efficace et rapide, par ex. battement de chaîne ou fraisage. Aussi dans des conditions difficiles, par ex. enracinement et incrustations dures. Accouplement possible des éléments de spirales selon besoin jusqu'à 70 m (REMS Cobra 22) ou 100 m (REMS Cobra 32). Pas de rotation inutile des spirales déboucheuses de tubes.

Conception

Robuste, pratique, protégée contre les projections d'eau. Sans entretien. Dimensions réduites. Poids avantageux, machine d'entraînement REMS Cobra 22 seulement 19 kg, machine d'entraînement REMS Cobra 32 seulement 24 kg. Bâti rigide anti-torsion en fonte d'aluminium avec capots de protection en matière plastique anti-chocs. REMS Cobra 22 avec supports pour éléments de spirale 16 et 22, pour fixer l'extrémité de la spirale engagée dans la canalisation sur le carter de la machine lors du changement de spirale. Système de serrage situé à l'extérieur du corps de machine et arbre continu de commande pour les spirales déboucheuses de tubes, protègent moteur et entraînement contre crasse et eau. Câble de raccordement avec interrupteur de protection FI (PRCD) intégré. Gaine protectrice de guidage évite le battement de la spirale déboucheuse de tubes et la souillure des alentours. Pieds-supports avec capuchon en caoutchouc garantissant un positionnement sûr et protecteur.

Spirales déboucheuses de tubes hautes performances

Spécialement trempées. Haute flexibilité pour avance facile, même dans les coudes étroits. Allongement et raccourcissement ultra-rapide par raccord express. Raccordement à rainure en T avec verrouillage de sécurité par tige-pression et commandée par ressort. Avance manuelle pour travail précis. Spirale déboucheuse de tubes standard pour travaux de débouchage universels, haute flexibilité, spécialement appropriée pour des coudes étroits ou pour plusieurs coudes successifs. Spirale déboucheuse de tubes S avec dimension de fil plus épais pour les obstructions particulièrement difficiles à éliminer, par ex. pour la découpe de racines. Spirale déboucheuse de tubes avec âme en matière plastique, résistant aux changements atmosphériques et de températures, évite l'encrassement de la spirale déboucheuse avec de la saleté et la formation de bouchons fibreux dans la spirale de la spirale. Entraînement par machine d'entraînement REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 ou par des machines d'entraînement d'autres marques.

Mâchoires de serrage pour l'entraînement des spirales

Mâchoires de serrage en acier trempé, de haute qualité, résistantes à l'usure et avec ajustage dimensionnel précis. Serrage et desserrage immédiat et précis des spirales de débouchage de tubes pour commande, transmission de force et sécurité de fonctionnement optimales. REMS Cobra 22: au choix, spirales déboucheuses de tubes $\varnothing$ 16 et 22 mm, sans changement des mâchoires. Spirales de débouchage de tubes $\varnothing$ 8 mm avec tambour adaptateur 22/8 et outils de serrage intégrés, en accessoire. REMS Cobra 32: au choix, spirales déboucheuses de tubes $\varnothing$ 22 et 32 mm, sans changement des mâchoires. Spirales déboucheuses de tubes $\varnothing$ 16 mm avec mâchoire 16, en accessoire. Spirales déboucheuses de tubes $\varnothing$ 8 mm avec tambour adaptateur 32/8 et outils de serrage intégrés, en accessoire.

Entraînement


Moteur à condensateur puissant et silencieux à couple élevé, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), deux sens de rotation. Transmission pleine puissance du moteur, à courroie dentée, anti-dérappante et sans entretien. Arbre de commande continu monté sur roulements à billes, sans entretien et à graissage permanent. Démarrage et arrêt rapide et sûr de la spirale de débouchage de tubes grâce à un solide levier de commande avec transmission de force centrale. Ce levier sert également pour le transport, sans dispositif de blocage.

Outils de nettoyage pour tubes

Choix important d'outils de nettoyage pour tubes (page 288 – 289), s'adaptant aussi sur les machines de débouchage pour tubes d'autres marques.



Produit allemand de qualité



Produit allemand de qualité



Arbre de commande continu, protège moteur et entraînement contre crasse et eau.

Conditionnement de livraison

REMS Cobra 22 Set. Machine électrique pour le débouchage de tubes de Ø 20–150 mm. Machine d'entraînement à transmission à courroie dentée, sans entretien, moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 750 W, deux sens de rotation, gaine de guidage. Interrupteur de protection FI (PRCD). Au choix, avec jeu de spirales et d'outils 16 et/ou 22. Dans boîte carton.

Désignation	Version	Code	€
Set 16	5 éléments de spirales 16 × 2,3 m sur enrouleur, tête droite 16, tête bulbe 16, tête lame dentée 16/25, tige écarte spirales 16, 1 paire de gants de guidage, coffret métallique pour jeu d'outils.	172010R220	1.806,12
Set 22	5 éléments de spirales 22 × 4,5 m sur enrouleur, tête droite 22, tête récupératrice 22, tête conique 22, tête lame croisée dentée 22/35, tige écarte-spirales 22/32, 1 paire de gants de guidage, coffret métallique pour jeu d'outils.	172011R220	1.992,96
Set 16 + 22	5 éléments de spirales 16 × 2,3 m sur enrouleur, tête droite 16, tête bulbe 16, tête lame dentée 16/25, tige écarte-spirales 16, 5 éléments de spirales 22 × 4,5 m sur enrouleur, tête droite 22, tête récupératrice 22, tête conique 22, tête lame croisée dentée 22/35, tige écarte-spirales 22/32, 2 paires de gants de guidage, coffret métallique pour chaque jeu d'outils.	172012R220	2.335,50



Conditionnement de livraison

REMS Cobra 32 Set. Machine électrique pour le débouchage de tubes de Ø 20–250 mm. Machine d'entraînement à transmission à courroie dentée, sans entretien, moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1050 W, deux sens de rotation, gaine de guidage. Interrupteur de protection FI (PRCD). Au choix, avec jeu de spirales et d'outils 32 ou jeu de spirales et d'outils 22 et 32 ou 16 et 22. Dans boîte carton.

Désignation	Version	Code	€
Set 32	4 éléments de spirales 32 × 4,5 m sur enrouleur, tête droite 32, tête récupératrice 32, tête conique 32, tête lame croisée dentée 32/45, tige écarte-spirales 22/32, 1 paire de gants de guidage, coffret pour jeu d'outils.	174010R220	3.923,64
Set 22 + 32	5 éléments de spirales 22 × 4,5 m sur enrouleur, tête droite 22, tête récupératrice 22, tête conique 22, tête lame croisée dentée 22/35, tige écarte-spirales 22/32, 4 éléments de spirales 32 × 4,5 m sur enrouleur, tête droite 32, tête récupératrice 32, tête conique 32, tête lame croisée dentée 32/45, tige écarte-spirales 22/32, 2 paires de gants de guidage, coffret métallique/coffret pour chaque jeu d'outils.	174011R220	4.619,10
Set 16 + 22	5 éléments de spirales 16 × 2,3 m sur enrouleur, 2 mors de serrage 16, tête droite 16, tête bulbe 16, tête lame dentée 16/25, tige écarte-spirales 16, 5 éléments de spirales 22 × 4,5 m sur enrouleur, tête droite 22, tête récupératrice 22, tête conique 22, tête lame croisée dentée 22/35, tige écarte-spirales 22/32, 2 paires de gants de guidage, coffret métallique pour chaque jeu d'outils.	174012R220	4.224,66



Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Cobra 22 machine d'entraînement avec gaine de guidage	172000R220	1.650,42
REMS Cobra 32 machine d'entraînement avec gaine de guidage	174000R220	3.051,72
Outils de nettoyage pour tubes , voir page 288–289.		



REMS Cobra 22/32


Accessoires pour REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 et autres marques

Désignation	Dimension	Code	€
Spirales et jeu d'outils 16			
Composé de 5 éléments de spirales 16 x 2,3 m sur enrouleur, tête droite 16, tête bulbe 16, tête lame dentée 16/25, tige désaccouplement spirales 16, 1 paire de gants de guidage, coffret métallique pour jeu d'outils		172050R	601,00
Spirales et jeu d'outils 22			
Composé de 5 spirales 22 x 4,5 m sur enrouleur, tête droite 22, tête récupératrice 22, tête conique 22, tête lame croisée dentée 22/35, tige désaccouplement spirales 22, 1 paire de gants de guidage, coffret métallique pour jeu d'outils		172051R	840,78
Spirales et jeu d'outils 32			
Composé de 5 spirales 32 x 4,5 m sur enrouleur, tête droite 32, tête récupératrice 32, tête conique 32, tête lame croisée dentée 32/45, tige désaccouplement spirales 22/32, 1 paire de gants de guidage, coffret pour jeu d'outils		174050R	1.078,48
Tambour adaptateur REMS Cobra 22/8			
avec spirale Ø 8 mm, 7,5 m de longueur, avec tête bulbe		170011	670,24
Tambour adaptateur REMS Cobra 32/8			
avec spirale Ø 8 mm, 7,5 m de longueur, avec tête bulbe		170012	670,24
Mâchoires de serrage 16 (Jeu)			
Pour REMS Cobra 32 pour le serrage des spirales déboucheuses de tubes Ø 16 mm		174101	121,13
Spirale déboucheuse de tubes			
Pour tubes Ø 10–50 (75) mm	8 x 7,5 m	170200	69,03
Pour tubes Ø 25–125 mm	16 x 2,3 m	171200	68,72
Pour tubes Ø 50–150 mm	22 x 4,5 m	172200	108,99
Pour tubes Ø 50–250 mm	32 x 4,5 m	174200	152,59
Spirale déboucheuse de tubes			
(5 éléments sur enrouleur)			
Pour tubes Ø 25–125 mm	16 x 2,3 m	171201	450,18
Spirale déboucheuse de tubes			
(5 éléments sur enrouleur)			
Pour tubes Ø 50–150 mm	22 x 4,5 m	172201	576,09
Spirale déboucheuse de tubes			
(4 éléments sur enrouleur)			
Pour tubes Ø 50–250 mm	32 x 4,5 m	174201	728,68
Spirale déboucheuse de tubes S			
Avec dimension de fil spécial, épais, pour plus de stabilité, par ex. pour découpe de racines, fraisage, battement de chaîne.			
Pour tubes Ø 25–125 mm	16 x 2 m	171205	87,81
Pour tubes Ø 50–150 mm	22 x 4 m	172205	146,36
Pour tubes Ø 50–250 mm	32 x 4 m	174205	260,54
Spirale déboucheuse de tubes avec âme			
Evite l'encrassement de la spirale déboucheuse de tubes avec de la saleté.			
Pour tubes Ø 25–125 mm	16 x 2,3 m	171210	95,18
Pour tubes Ø 50–150 mm	22 x 4,5 m	172210	174,38
Pour tubes Ø 50–250 mm	32 x 4,5 m	174210	204,49
Spirale déboucheuse de tubes avec âme			
(5 éléments sur enrouleur)			
Pour tubes Ø 50–150 mm	22 x 4,5 m	172203	880,22
Spirale déboucheuse de tubes avec âme			
(4 éléments sur enrouleur)			
Pour tubes Ø 50–250 mm	32 x 4,5 m	174203	936,28
Réducteur de spirales 22/16			
pour le raccordement d'éléments de spirales de dimensions différentes	22/16	172154	124,56
Réducteur de spirales 32/22			
pour le raccordement d'éléments de spirales de dimensions différentes	32/22	174154	144,28
Enrouleur (vide)			
16		171150	106,60
22		172150	106,91
32		174150	118,33
Tige désaccouplement spirales			
pour ôter le verrouillage de sécurité	16	171151	4,15
	22/32	172151	4,67



Désignation	Dimension	Code	€
Tête droite pour constater la cause de l'obstruction en prélevant un échantillon. Transpercer des obstructions totales, par ex. textiles, papiers, déchets ménagers.	16 22 32	171250 172250 174250	34,77 45,67 57,61
Tête bulbe pour légères obstructions de textile et de papier. Flexible, pour avancer dans des coudes étroits.	16 22 32	171265 172265 174265	34,77 45,78 59,79
Tête conique spécialement pour obstructions de textile et de papier. Grand rayon d'action, avantageux pour les grands diamètres de tubes. Egalement comme outil pour récupérer les spirales perdues dans le tube.	16 22 32	171270 172270 174270	38,41 49,82 67,99
Tête récupératrice avec bras récupérateur oblique. Outil pour récupérer les spirales perdues dans le tube. N'est pas approprié pour percer.	16 22 32	171275 172275 174275	34,77 48,99 58,44
Tête lame dentée pour percer les tubes graisseux ou vaseux, par ex. écoulements de machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle. Avec accouplement riveté (pas brasé ni soudé), donc pas de déformation des lames en acier à ressort trempé.	16/25 22/35 22/45 32/55	171280 172280 172281 174282	31,87 46,81 58,85 76,71
Tête lames croisées dentées utilisation universelle pour obstruction de tous genres, également pour incrustations, par ex. dépôts calcaires sur la paroi intérieure des tubes. Avec accouplement riveté (pas brasé ni soudé), donc pas de déformation des lames en acier à ressort trempé. Utilisation conseillée avec spirales déboucheuses de tubes S.	16/25 16/35 22/35 22/45 22/65 32/45 32/65 32/90 32/115	171290 171291 172290 172291 172293 174291 174293 174295 174296	61,45 69,23 82,42 92,59 88,96 93,11 112,10 138,05 148,43
Tête fourche pour l'élimination d'envasement faible et fort ou de dépôts graisseux tenaces. En acier à ressort trempé.	16	171305	40,79
Tête fourche croisée pour l'élimination d'envasement faible et fort ou de dépôts graisseux tenaces. En acier à ressort trempé. Utilisation conseillée avec spirales déboucheuses de tubes S.	16	171306	60,41
Tête fourche dentée utilisation multiple, par ex. pour l'élimination de dépôts graisseux et pour briser des racines. En acier à ressort trempé.	22/65 32/65 32/90	172305 174305 174306	97,99 107,95 126,64
Tête cloche coupe racine spéciale pour tubes obstrués par des racines. Couronne de coupe trempée, remplaçable. Utilisation conseillée avec spirales déboucheuses de tubes S.	22/65 32/65 32/90	172310 174310 174311	145,32 160,89 183,73
Batteur à chaîne, maillons lisses pour terminer le débouchage en éliminant les dépôts graisseux et les incrustations, par ex. dépôts de calcaires sur la paroi intérieure des tubes. Pour tubes délicats, par ex. tubes en plastique.	16 22 32	171340 172340 174340	115,53 151,55 183,93
Batteur à chaîne, maillons à picots pour terminer le débouchage en éliminant les dépôts graisseux et les incrustations, par ex. dépôts de calcaires sur la paroi intérieure des tubes. Pour tubes fonte et béton.	16 22 32	171341 172341 174341	138,37 187,88 216,94
Gants de guidage, paire pour prise sûre et guidage des spirales déboucheuses de tubes.		172610	24,50
Gant de guidage clouté, gauche Gant de guidage clouté, droit pour prise sûre et guidage des spirales déboucheuses de tubes. En cuir vachette, surface intérieure avec rivets métalliques.		172611 172612	51,07 51,07





Souder des tubes plastiques



**Appareil à souder
les mamelons électriques**

292



**Appareils à souder par élément
chauffant sur joint emboîté**

293



**Machines à souder bout à bout
par élément chauffant**

294



**Appareils à souder bout à bout
par élément chauffant**

298

Appareil puissant et maniable pour le soudage des tubes d'écoulement avec manchons électriques en PE.

Tubes plastique en PE et manchons électriques en PE Ø 32 – 160 mm

Pour Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo

REMS EMSG 160-2 – soudage automatique. Commande électronique. Contrôle acoustique et optique du processus de soudage.

Dimensions réduites. Ultra-maniable, léger, 1,1 kg seulement.
Prêt à l'emploi à tout moment et partout.

Réglage automatique du courant de soudage (température de soudage)
et du temps de soudage selon les dimensions des manchons par commande
électronique avec microcontrôleur.

Compensation automatique du temps de soudage en fonction de la température
ambiante.

Contrôle acoustique et optique du procédé de soudage.

Connecteurs de manchon coudés pour les espaces particulièrement étroits.

Grand rayon d'action grâce aux câbles de soudage extra-long (3,9 m).

Boîtier en plastique robuste et résistant aux chocs avec mousqueton pour
l'accrocher à côté du point de soudage. Protection contre la poussière et les
projections d'eau.

Grattoir à tubes manuel pour la préparation de la surface des extrémités
de tube à souder.



Connecteurs de manchon coudés pour les espaces particulièrement étroits.



Info

Conditionnement de livraison

REMS EMSG 160-2. Appareil à souder les manchons électriques, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, pour soudage des tubes d'écoulement en matière plastique avec manchons électriques en PE, des marques Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Commande électronique avec contrôle acoustique et optique du procédé de soudage. Dans boîtier en plastique robuste et résistant aux chocs avec mousqueton. Câbles de soudage 3,9 m. Grattoir à tubes manuel. Dans coffret robuste.

	Code	€
	261002R220	767,08



Appareils électriques puissants pour soudage de tubes par fusion à emboîtement. Utilisation en tout endroit, à main levée ou sur établi.

Tubes plastique et raccords en PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm

REMS MSG – élément chauffant selon DVS.

Revêtement PTFE de haute qualité.

Conception

Maniable, léger, sûr. Pour travail à main levée ou monté sur établi. De série avec pied support et support d'établi pour fixation en position horizontale ou verticale de l'appareil (support établi pas pour MSG 25).

Élément chauffant selon DVS

Élément chauffant en forme de plaque à faces planes et parallèles selon DVS. Corps de chauffe encastré dans un alliage d'aluminium traité anti-corrosion pour diffusion indirecte de la chaleur. Douilles m/f de chauffage selon DVS, à changement facile. Revêtement PTFE à haute résistance et durable, évite l'adhérence et le dépôt des restes de plastique et permet un nettoyage parfait. Répartition constante et optimale de la température sur toute la surface active. Vis de fixation en acier inoxydable.

Température et régulation de la température

Au choix

- température réglable 180–290°C, pré-réglée pour tubes PP à 260°C, avec régulation électronique de la température avec tolérance très étroite (EE) ou
- réglage fixe de la température à 260 °C pour tubes PP, régulation électronique de la température avec tolérance de +/- 1% (FE).

La régulation électronique et mécanique de la température règle automatiquement la température pré-réglée à l'intérieur de la fourchette présentée par DVS. Lampes témoins pour la température et le réseau électrique.



Conditionnement de livraison

REMS MSG. Appareil à souder par élément chauffant sur joint emboîté pour tubes plastique et raccords en PB, PE, PP, PVDF. Élément chauffant 230 V, sans douilles mâles et femelles. Au choix température réglable 180–290 °C, pré-réglée à 260 °C pour tubes PP, avec régulation électronique de la température (EE), ou réglage fixe de la température à 263 °C pour tubes PP, avec régulation électronique de la température (FE). Pied support. Support d'établi pour fixation en position horizontale ou verticale de l'appareil (support établi pas pour MSG 25). Clé mâle six pans pour montage et démontage des douilles m/f. Dans boîte carton.

Désignation	Tubes Ø mm	Rendement W	Code	€
25 EE	16–25	500	256020R220	516,92
63 FE	16–63	800	256213R220	380,95
63 EE	16–63	800	256220R220	489,94
125 EE	16–125	1400	256320R220	725,56

Conditionnement de livraison

REMS MSG 63 FE Set. Identique à REMS MSG 63 FE, mais avec douilles m/f 20, 25, 32 mm avec revêtement PTFE. Vis de fixation en acier inoxydable. Dans coffret métallique.

Désignation	Tubes Ø mm	Rendement W	Code	€
	16–63	800	256233R220	559,48

Conditionnement de livraison

REMS MSG 63 EE Set. Identique à REMS MSG 63 EE, mais avec douilles m/f 20, 25, 32 mm avec revêtement PTFE. Vis de fixation en acier inoxydable. Dans coffret métallique.

Désignation	Tubes Ø mm	Rendement W	Code	€
	16–63	800	256240R220	799,26

Accessoires

Désignation	Tubes Ø mm	Code	€
Douille m/f., vis de fixation en acier inoxydable	16	256400	54,81
	17	256410	54,81
	18	256420	54,81
	19	256430	54,81
	20	256440	54,81
	25	256450	60,93
	32	256460	68,20
	40	256470	90,10
	50	256480	103,38
	63	256490	139,09
	75	256500	244,97
	90	256510	265,73
	110	256520	309,32
	125	256530	361,22

Coffrets métalliques

REMS MSG 25, REMS MSG 63	256242	139,09
REMS MSG 125	256342	184,76



Info



REMS SSM 160RS

Machine à souder bout à bout par élément chauffant

Machine compacte, maniable, facilement portable.
Complète 45 kg seulement. Idéale pour installations
sanitaires et pose de tuyaux d'écoulement,
assainissement de cheminées avec tubes PVDF.
Pour chantier et atelier.

Tubes plastique et raccords

en PB, PE, PP, PVDF

Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6

PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9

PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11

PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17

PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21

REMS SSM 160RS – idéale pour l'installateur.

Légère et compacte. Élément de chauffe selon DVS.

Régulation électronique de la température.

Revêtement PTFE de haute qualité. Rabot puissant.

Boîtier-rabot fermé.

Conception

Légère et compacte. Faible poids, complète 60 kg seulement. Facile à transporter.

- Bâti en fonte d'aluminium
- Montage flottant de l'appareil à souder bout à bout par élément chauffant REMS SSG 180 pour ajustement précis sur les extrémités à souder
- Dispositif de rabotage électrique pour surfacage parallèle des extrémités à souder
- Guidage libre, monté sur roulement à billes, de l'appareil à souder bout à bout par élément chauffant et du dispositif de rabotage électrique
- Dispositif de serrage rapide, également adapté aux départs obliques
- Dispositif de commande de pression, règle graduée lisible facilitant la lecture de la pression d'application, dispositif de blocage de la pression d'application
- Utilisable sur établi ou sur le châssis tubulaire livré de série (= support = dispositif de transport).

Élément chauffant selon DVS

Élément chauffant en forme de plaque à faces planes et parallèles selon DVS. Corps de chauffe encastré dans un alliage d'aluminium traité anti-corrosion pour diffusion indirecte de la chaleur. Revêtement PTFE à haute résistance et durable, évite l'adhérence et le dépôt des restes de plastique et permet un nettoyage parfait. Répartition constante et optimale de la température sur toute la surface active. Couvercle de protection de l'élément chauffant.

Régulation électronique de la température

Température réglable 180–290°C, pré-réglée pour tubes PE. Le thermostat électronique régule la température sélectionnée dans les tolérances définies par DVS. Lampes témoins pour la température et le réseau électrique.

Dispositif de rabotage

Dispositif de rabotage avec moteur universel spécial, à couple moteur puissant, 500 W, pour réaliser unilatéralement ou bilatéralement des faces planes et parallèles sur les extrémités des tubes. Rabot avec mise en œuvre rapide et interrupteur à gâchette de sécurité. Boîtier-rabot fermé pour raisons de sécurité. Outils de rabotage spécialement trempés et affûtés pour un rabotage facile et sans bavures.

Dispositif de serrage rapide également pour départs obliques

Dispositif de serrage rapide robuste en acier nickelé, composé de 2 blocs de serrage, avec 2 segments de serrage pour tubes Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Également adapté aux départs obliques.

Supports de tubes

Supports de tubes réglables pour tubes Ø 160 mm, à positionnement facile, pour étayage et alignement des tubes et pièces spéciales. 2 segments d'appui pour tubes par Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Conditionnement de livraison

REMS SSM 160RS. Machine à souder bout à bout par élément chauffant pour tubes plastique et raccords en PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Appareil à souder bout à bout par élément chauffant à revêtement PTFE 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Température réglable 180–290°C, pré-réglée pour tubes PE. Régulation électronique de la température. Couvercle de protection de l'élément chauffant. Dispositif de rabotage électrique 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositif de commande de pression. Dispositif de serrage rapide (également pour départs obliques) composé de 2 blocs de serrage, avec chacun 2 segments de serrage Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 supports pour tubes Ø 160 mm avec segments d'appui pour tubes Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Clé de serrage. Châssis tubulaire = support = dispositif de transport.

	Code	€
	252026R220	4.562,01

Accessoires

Désignation	Code	€
Lame de rabot (pièce)	252103R	124,56



Info



Machine compacte, puissante, éprouvée et facilement transportable. Idéale pour installations sanitaires, pose des tuyaux d'écoulement, assainissement de cheminée avec tubes PVDF. Pour chantier et atelier.

Tubes plastique et raccords

en PB, PE, PP, PVDF

Ø 40–160 mm

PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6

PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9

PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11

PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17

PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21

REMS SSM 160KS – idéale pour l'installateur.

Légère et compacte. Élément de chauffe selon DVS.

Régulation électronique de la température.

Revêtement PTFE de haute qualité.

Rabot puissant. Boîtier-rabot fermé.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Facilement transportable. Poids avec caisson en tôle d'acier 101 kg.

- Bâti en fonte d'aluminium
- Montage flottant de l'appareil à souder bout à bout par élément chauffant REMS SSG 180 pour ajustement précis sur les extrémités à souder
- Dispositif de rabotage électrique pour surfacage parallèle des extrémités à souder
- Guidage libre, monté sur roulement à billes, de l'appareil à souder bout à bout par élément chauffant et du dispositif de rabotage électrique
- Dispositif de serrage rapide, également adapté aux départs obliques
- Dispositif de commande de pression, règle graduée lisible facilitant la lecture de la pression d'application, dispositif de blocage de la pression d'application
- Machine sur caisson en tôle d'acier avec tiroir intégré pour segments de serrage et d'appui
- Utilisable sur établi ou sur caisson en tôle livré en série (= caisse de transport).

Élément chauffant selon DVS

Élément chauffant en forme de plaque à faces planes et parallèles selon DVS. Corps de chauffe encastré dans un alliage d'aluminium traité anti-corrosion pour diffusion indirecte de la chaleur. Revêtement PTFE à haute résistance et durable, évite l'adhérence et le dépôt des restes de plastique et permet un nettoyage parfait. Répartition constante et optimale de la température sur toute la surface active. Couvercle de protection de l'élément chauffant.

Régulation électronique de la température

Température réglable 180–290°C, pré-réglée pour tubes PE. Le thermostat électronique régule la température sélectionnée dans les tolérances définies par DVS. Lampes témoins pour la température et le réseau électrique.

Dispositif de rabotage

Dispositif de rabotage avec moteur universel spécial, à couple moteur puissant, 500 W, pour réaliser unilatéralement ou bilatéralement des faces planes et parallèles sur les extrémités des tubes. Rabot avec mise en oeuvre rapide et interrupteur à gâchette de sécurité. Boîtier-rabot fermé pour raisons de sécurité. Outils de rabotage spécialement trempés et affûtés pour un rabotage facile et sans bavures.

Dispositif de serrage rapide également pour départs obliques

Dispositif de serrage rapide robuste en acier nickelé, composé de 2 blocs de serrage, avec 2 segments de serrage pour tubes Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Également adapté aux départs obliques.

Supports de tubes

Supports de tubes réglables pour tubes Ø 160 mm, à positionnement facile, pour étayage et alignement des tubes et pièces spéciales. 2 segments d'appui pour tubes par Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Conditionnement de livraison

REMS SSM 160KS. Machine à souder bout à bout par élément chauffant pour tubes plastique et raccords en PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Appareil à souder bout à bout par élément chauffant à revêtement PTFE 230 V, 1200 W. Température réglable 180–290°C, pré-réglée pour tubes PE. Régulation électronique de la température. Couvercle de protection de l'élément chauffant. Dispositif de rabotage électrique 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositif de commande de pression. Dispositif de serrage rapide (également pour départs obliques) composé de 2 blocs de serrage, avec chacun 2 segments de serrage Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 supports pour tubes Ø 160 mm avec segments d'appui pour tubes Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Caisson en tôle d'acier avec tiroir intégré. Clé de serrage. Caisson en tôle d'acier fermé = caisse de transport.

	Code	€
	252046R220	6.087,87

Accessoires

Désignation	Code	€
Lame de rabot (pièce)	252103R	124,56



REMS SSM 250KS

Machine à souder bout à bout par élément chauffant

Machine compacte, puissante, éprouvée et facilement transportable. Idéale pour installations sanitaires, pose des tuyaux d'écoulement, assainissement de cheminée avec tubes PVDF. Pour chantier et atelier.

Tubes plastique et raccords

en PB, PE, PP, PVDF Ø 75–250 mm

PE Ø 75–140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75–160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75–180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75–200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75–225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75–250 mm	SDR ≥ 22

REMS SSM 250KS – compacte et robuste.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Facilement transportable. Poids avec châssis-support en tôle d'acier 109 kg.

- Bâti en fonte d'aluminium
- Montage flottant de l'appareil à souder bout à bout par élément chauffant REMS SSG 180 pour ajustement précis sur les extrémités à souder
- Dispositif de rabotage électrique pour surfaçage parallèle des extrémités à souder
- Guidage libre, monté sur roulement à billes, de l'appareil à souder bout à bout par élément chauffant et du dispositif de rabotage électrique
- Dispositif de serrage rapide, également adapté aux départs obliques
- Dispositif de commande de pression, règle graduée lisible facilitant la lecture de la pression d'application, dispositif de blocage de la pression d'application
- Machine sur caisson en tôle d'acier avec tiroir intégré pour segments de serrage et d'appui
- Utilisable sur établi ou sur châssis-support en tôle d'acier de série (= caisse de transport).

Élément chauffant selon DVS

Élément chauffant en forme de plaque à faces planes et parallèles selon DVS. Corps de chauffe encastré dans un alliage d'aluminium traité anti-corrosion pour diffusion indirecte de la chaleur. Revêtement PTFE à haute résistance et durable, évite l'adhérence et le dépôt des restes de plastique et permet un nettoyage parfait. Répartition constante et optimale de la température sur toute la surface active.

Régulation électronique de la température

Température réglable 180–290°C, pré-réglée pour tubes PE. Le thermostat électronique régule la température sélectionnée dans les tolérances définies par DVS. Lampes témoins pour la température et le réseau électrique.

Dispositif de rabotage

Dispositif de rabotage avec moteur universel spécial, à couple moteur puissant, 500 W, pour réaliser unilatéralement ou bilatéralement des faces planes et parallèles sur les extrémités des tubes. Rabot avec mise en oeuvre rapide et interrupteur à gâchette de sécurité. Boîtier-rabot fermé pour raisons de sécurité. Outils de rabotage spécialement trempés et affûtés pour un rabotage facile et sans bavures.

Dispositif de serrage rapide pour départs obliques

Solide dispositif de serrage rapide en acier nickelé, enveloppant entièrement le tube, composé de 2 blocs de serrage Ø 250 mm avec mors de serrage Ø 250 mm, avec 2 mors de serrage et 2 segments de serrage pour tubes Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Également adapté aux départs obliques. Mors de serrage et segments de serrage également disponibles pour tubes Ø 140, 180, 225 mm.

Supports de tubes

Supports de tubes réglables, à positionnement facile, pour étayage et alignement des tubes et pièces spéciales. 2 segments d'appui pour tubes par Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Segments d'appui également disponibles pour tubes Ø 140, 180, 225 mm.

Conditionnement de livraison

REMS SSM 250KS. Machine à souder bout à bout par élément chauffant pour tubes plastique et raccords en PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75–140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75–160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75–180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75–200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75–225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75–250 mm SDR ≥ 22. Appareil à souder bout à bout par élément chauffant à revêtement PTFE 230 V, 50–60 Hz, 1300 W. Température réglable 180–290°C, pré-réglée pour tubes PE. Régulation électronique de la température. Dispositif de rabotage électrique 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositif de commande de pression. Dispositif de serrage rapide, également pour départs obliques, composé de 2 blocs de serrage Ø 250 mm avec mors de serrage Ø 250 mm, avec chacun 2 mors de serrage et 2 segments de serrage pour tubes Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 supports pour tubes avec segments d'appui Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Caisson en tôle d'acier avec tiroir intégré. Clé de serrage. Caisson en tôle d'acier fermé = caisse de transport.

	Code	€
	254025R220	9.881,76

Accessoires

Désignation	Code	€
Lame de rabot (pièce)	254103	183,73



Machine compacte et très performante, facilement transportable pour l'installation sanitaire, pose des tuyaux d'écoulement, assainissement de cheminée avec tubes PVDF. Pour chantier et atelier.

Tubes plastique et raccords

en PB, PE, PP, PVDF

Ø 90–315 mm

PE Ø 90–180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90–200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90–225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90–250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90–280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90–315 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 315RF – confortable pour chantier et atelier.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Poids avec tube et châssis-tubulaire roulant 154 kg.

- Bâti en fonte d'aluminium
- Montage flottant de l'appareil à souder bout à bout par élément chauffant pour adaptation précise sur les faces d'assemblage
- Dispositif de rabotage électrique pour surfaçage parallèle des extrémités à souder
- Guidage libre, monté sur roulement à billes, de l'appareil à souder bout à bout par élément chauffant et du dispositif de rabotage électrique
- Dispositif de serrage rapide, également adapté aux départs obliques
- Dispositif de commande de pression, règle graduée lisible facilitant la lecture de la pression d'application, dispositif de blocage de la pression d'application
- De série sur châssis tubulaire roulant, assurant un positionnement sûr et un transport facile.

Élément chauffant selon DVS

Élément chauffant en forme de plaque à faces planes et parallèles selon DVS. Corps de chauffe encastré dans un alliage d'aluminium traité anti-corrosion pour diffusion indirecte de la chaleur. Revêtement PTFE à haute résistance et durable, évite l'adhérence et le dépôt des restes de plastique et permet un nettoyage parfait. Répartition constante et optimale de la température sur toute la surface active.

Régulation électronique de la température

Température réglable 180–290°C, pré-réglée pour tubes PE. Le thermostat électronique régule la température sélectionnée dans les tolérances définies par DVS. Lampes témoins pour la température et le réseau électrique.

Dispositif de rabotage

Dispositif de rabotage avec moteur universel spécial, à couple moteur puissant, 500 W, pour réaliser unilatéralement ou bilatéralement des faces planes et parallèles sur les extrémités des tubes. Rabot avec mise en oeuvre rapide et interrupteur à gâchette de sécurité. Boîtier-rabot fermé pour raisons de sécurité. Outils de rabotage spécialement trempés et affûtés pour un rabotage facile et sans bavures.

Dispositif de serrage rapide

Solide dispositif de serrage rapide en acier nickelé, enveloppant entièrement le tube, pour tubes Ø 315 mm. 4 segments de serrage pour tubes Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Segments de serrage également disponibles pour tubes Ø 140, 180, 225, 280 mm.

Supports de tubes

Supports de tubes réglables pour tubes Ø 315 mm, à positionnement facile, pour étayage et alignement des tubes et pièces spéciales. 2 segments d'appui pour tubes Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Segments d'appui également disponibles pour tubes Ø 140, 180, 225, 280 mm.

Conditionnement de livraison

REMS SSM 315RF. Machine à souder bout à bout par élément chauffant pour tubes plastique et raccords en PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90–180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90–200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90–225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90–250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90–280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90–315 mm SDR ≥ 21. Appareil à souder bout à bout par élément chauffant à revêtement PTFE 230 V, 50–60 Hz, 3000 W. Température réglable 180–290°C, pré-réglée pour tubes PE. Régulation électronique de la température. Dispositif de rabotage électrique 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositif de commande de pression. 2 dispositifs de serrage rapide Ø 315 mm avec chacun 2 segments de serrage Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 appuis pour tubes Ø 315 mm avec segments d'appui pour Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Clé de serrage. Caisse pour segments de serrage et d'appui. Châssis tubulaire roulant.

	Code	€
	255020R220	13.491,92

Accessoires

Désignation	Code	€
Lame de rabot (pièce)	255103	196,18



Info



Appareils électriques puissants pour soudage bout à bout rationnel. Utilisation partout, à main levée ou sur établi.

Tubes plastique et raccords en PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – élément chauffant selon DVS.
Régulation électronique de la température.
Revêtement PTFE de haute qualité.

Conception

Maniable, léger. À main levée ou monté sur établi. De série avec pied support. Comme accessoire, support d'établi pour fixation en position horizontale ou verticale de l'appareil.

Élément chauffant selon DVS

Elément chauffant en forme de plaque à faces planes et parallèles selon DVS. Corps de chauffe encastré dans un alliage d'aluminium traité anti-corrosion pour diffusion indirecte de la chaleur. Revêtement PTFE à haute résistance et durable, évite l'adhérence et le dépôt des restes de plastique et permet un nettoyage parfait. Répartition constante et optimale de la température sur toute la surface active.

Régulation électronique de la température

Température réglable 180–290°C, pré-réglée pour tubes PE. Le thermostat électronique régule la température sélectionnée dans les tolérances définies par DVS. Lampes témoins pour la température et le réseau électrique.



Info




Conditionnement de livraison

REMS SSG. Appareil à souder bout à bout par élément chauffant pour tubes plastique et raccords en PB, PE, PP, PVDF. Revêtement PTFE de l'élément chauffant, 230 V. Température réglable 180-290° C, pré-réglée pour tubes PE. Régulation électronique de la température. Pied support. Dans boîte carton.

Désignation	Elément-chauffant Ø mm	Tubes ≤ Ø mm	Rendement W	Code	€
110/45° EE	125	110	500	250020R220	517,96
125 EE	145	125	700	250120R220	560,52
180 EE	200	180	1200	250220R220	643,56
280 EE	300	280	1300	250320R220	778,50

Accessoires

Désignation	Code	€
Support d'établi pour fixation en position horizontale ou verticale de l'appareil		
REMS SSG 110/45°, 125, 180	250041	69,23
REMS SSG 280	250341	71,10
Coffret métallique		
REMS SSG 110/45°	250042	107,95
REMS SSG 125	250142	107,95
REMS SSG 180	250242	107,95
REMS SSG 280	250342	153,62
Manchon de protection pour élément chauffant		
REMS SSG 110, 110/45°, 125	250143	42,87
REMS SSG 180	250243	44,12
REMS SSG 280	250343	50,65





Carotter, rainurer et aspirer eau et poussières

	Carotteuses électriques avec couronnes diamantées	302
	Colonnes de carottage	310
	Couronnes de carottage diamantées universelles	312
	Couronnes de carottage diamantées universelles LS	314
	Carotteuse électrique avec couronnes diamantées avec technologie à micro-impulsions	316
	Couronnes de carottage à sec diamantées LS	319
	Forets diamantés pour carrelage	320
	Rainureuse-tronçonneuse à disques diamantés	322
	Disques diamantés	323
	Aspirateurs	324

Outil électrique compact et maniable pour le carottage, par ex. dans du béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Pour l'artisanat et l'industrie.

Béton, béton armé ≤ Ø 102 (132) mm

Maçonneries et autres matériaux ≤ Ø 162 mm

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS, également pour machines d'entraînement appropriées d'autres marques, voir pages 312 – 314.

REMS Picus S1 – carotter au lieu de buriner.

Facile, rapide, sans vibrations, par ex. 200 mm dans béton armé Ø 62 mm en seulement 3 min.

1 système – 4 utilisations.

Idéal pour l'installateur.

Utilisation universelle

Machine d'entraînement universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Utilisable partout, aux endroits étroits, à fleur de mur. Pour de nombreux matériaux. Pour passages de tuyaux et de câbles, gaines de ventilation, sondages.

Avantage du système

Un seul type de couronnes de carottage diamantées universelles pour toutes les machines d'entraînement REMS Picus et pour les machines d'entraînement appropriées d'autres marques. D'où stockage simple, économique. Impossible de confondre.

Conception

Machine d'entraînement compacte pour travaux de carottage sans vibrations, avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1¼ ext., G ½ int. Robuste et adaptée aux exigences des chantiers. Super légère, seulement 5,2 kg. Travail simple et rapide, par ex. 200 mm dans béton armé Ø 62 mm en seulement 3 min. Poignée-bêche et poignée d'appui ergonomiques pour carottage à guidage manuel. Col de serrage Ø 60 mm pour fixation de la machine d'entraînement sur la colonne de carottage. Dispositif d'amenée d'eau pour carottage à l'eau avec soupape d'arrêt réglable et raccord rapide d'arrêt eau, raccord tuyaux ½". Rotor d'aspiration pour aspiration de la poussière pour carottage à sec, avec raccord pour aspirateurs du commerce, en accessoires.

Entraînement

Moteur universel 1850 W, robuste et puissant. Vitesse en charge de la broche de carottage 580 min⁻¹. Transmission robuste, sans entretien. Sécurité anti-blocage grâce à l'embrayage à friction de sécurité. Interrupteur à gâchette avec verrouillage. Câble de raccordement avec interrupteur de protection FI (PRCD) intégré.

Electronique multifonctions

Electronique multifonctions avec démarrage progressif pour un amorçage de carottage facile, avec limitation automatique de la vitesse de rotation à vide pour une réduction des nuisances sonores et le ménagement du moteur, et avec sécurité anti-blocage du moteur et de la transmission en cas de surcharge.

Couronnes de carottage diamantées universelles

Au choix : couronnes de carottage diamantées universelles REMS, soudure par induction, regarnissage possible, ou couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS, soudure par laser, résistance aux hautes températures (page 312 – 314). Raccordement fileté UNC 1¼ int. Profondeur de carottage 420 mm. Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie. Adapteur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur machines d'entraînement d'autres marques, en accessoires. Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Aspiration de poussières selon EN 60335-2-69

Le travail de matériaux de construction minéraux tels que le béton, le béton armé, les maçonneries et les chapes produit énormément de poussière minérale contenant du quartz (poussière fine de quartz). L'inhalation de poussière fine de quartz est nocive pour la santé. Selon la norme EN 60335-2-69, il faut utiliser au moins un aspirateur de sécurité de classe de filtration M pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé avec une valeur limite d'exposition/valeur limite du poste de travail > 0,1 mg/m³. Respecter les réglementations nationales.

Rotor pour l'aspiration de la poussière lors du carottage à sec, avec raccordement pour REMS Pull 2 et autres aspirateurs adaptés (page 311). REMS Pull 2 M, aspirateur eau et poussières, homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M (page 324).

Guide d'amorce

Guide d'amorce G ½ UDKB, avec trous pour l'aspiration de la poussière de carottage par le rotor d'aspiration de poussière, avec foret en métal dur pour la pierre Ø 8 mm.



Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

Dispositif d'aspiration d'eau

Dispositif d'aspiration d'eau pour le carottage à l'eau jusqu'à Ø 170 mm, composé d'un carter avec joint et raccordement pour REMS Pull 2 ou autres aspirateurs à eau adaptés, bague de pression, rondelle caoutchouc Ø 200 mm, adaptable au diamètre de la couronne de carottage, et dispositif de maintien pour toutes les colonnes de carottage REMS, en accessoire.

Colonnes de carottage

Possibilité d'utiliser la colonne de carottage REMS Simplex 2 ou REMS Titan (page 310).



REMS Picus S1 Basic-Pack

Conditionnement de livraison

REMS Picus S1 Basic-Pack. Carotteuse électrique à couronne diamantée pour le carottage dans du béton, béton armé ≤ Ø 102 (132) mm, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux ≤ Ø 162 mm. Pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1 ¼ ext., G ½ int., transmission sans entretien avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide et sécurité anti-blocage. Interrupteur à gâchette avec dispositif d'arrêt. Interrupteur de protection FI (PRCD). Vitesse de rotation en charge de la broche 580 min⁻¹. Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide d'arrêt eau, raccord tuyaux ½". Poignée. Guide d'amorce de carottage G ½ UDKB avec foret Ø 8 mm, clé six pans mâle de 3, clé plate de 32. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	180010R220	1.629,66

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack et colonne de carottage REMS Simplex 2, avec outils et set de fixation pour maçonnerie et béton.

	Code	€
	180032R220	2.646,90

Autres tensions sur demande.



REMS Picus S1 Set Simplex 2

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Picus S1 machine d'entraînement	180000R220	1.577,76
Coffret métallique avec insertion	180600R	128,71

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS, soudure par induction, regarnissage possible, voir page 312.

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS, soudure par laser, résistance aux hautes températures, voir page 314.

REMS Pull 2 L / M, aspirateur eau et poussières, voir page 324

Autres accessoires, voir pages 310–311.



Outil électrique puissant et maniable pour le carottage, par ex. dans du béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Pour l'artisanat et l'industrie.

Béton, béton armé ≤ Ø 152 (200) mm

Maçonneries et autres matériaux ≤ Ø 250 mm

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS, également pour machines d'entraînement appropriées d'autres marques, voir pages 312 – 314.

REMS Picus S3 – carotter au lieu de buriner.

Facile, précis, rapide, sans vibrations, par ex. 200 mm dans béton armé Ø 62 mm en seulement 3 min.

1 système – 4 utilisations.

Idéal pour l'installateur.

Utilisation universelle

Machine d'entraînement universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Utilisable partout, aux endroits étroits, à fleur de mur. Puissante et à usages variés, par ex. carottage dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux. Pour passages de tuyaux et de câbles, gaines de ventilation, sondages.

Avantage du système

Un seul type de couronnes de carottage diamantées universelles pour toutes les machines d'entraînement REMS Picus et pour les machines d'entraînement appropriées d'autres marques. D'où stockage simple, économique. Impossible de confondre.

Conception

Machine d'entraînement puissante pour travaux de carottage sans vibrations, avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1 ¼ ext., G ½ int. Compacte, robuste et adaptée aux exigences des chantiers. Seulement 7,4 kg. Travail simple et rapide, par ex. 200 mm dans béton armé Ø 62 mm en seulement 3 min. Poignée-bêche et poignée d'appui ergonomiques pour carottage à guidage manuel. Col de serrage Ø 60 mm pour fixation de la machine d'entraînement sur la colonne de carottage. Dispositif d'amenée d'eau pour carottage à l'eau avec soupape d'arrêt réglable et raccord rapide d'arrêt eau, raccord tuyaux ½". Rotor d'aspiration pour aspiration de la poussière pour carottage à sec, avec raccord pour aspirateurs du commerce, en accessoires.

Entraînement

Moteur universel 2200 W, robuste et puissant. Transmission robuste, sans entretien, à 3 étages pour choix optimal de la vitesse en charge selon Ø de perçage. Vitesse de rotation en charge de la broche de carottage 530 min⁻¹, 1280 min⁻¹, 1780 min⁻¹. Sécurité anti-blocage grâce à l'embrayage à friction de sécurité. Interrupteur à gâchette avec verrouillage. Câble de raccordement avec interrupteur de protection FI (PRCD) intégré.

Electronique multifonctions

Electronique multifonctions avec démarrage progressif pour un amorçage de carottage facile, avec limitation automatique de la vitesse de rotation à vide pour une réduction des nuisances sonores et le ménagement du moteur, et avec sécurité anti-blocage du moteur et de la transmission en cas de surcharge.

Couronnes de carottage diamantées universelles

Au choix : couronnes de carottage diamantées universelles REMS, soudure par induction, regarnissage possible, ou couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS, soudure par laser, résistance aux hautes températures (page 312 – 314). Raccordement fileté UNC 1 ¼ int. Profondeur de carottage 420 mm. Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie. Adaptateur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur machines d'entraînement d'autres marques, en accessoires. Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.


Aspiration de poussières selon EN 60335-2-69

Le travail de matériaux de construction minéraux tels que le béton, le béton armé, les maçonneries et les chapes produit énormément de poussière minérale contenant du quartz (poussière fine de quartz). L'inhalation de poussière fine de quartz est nocive pour la santé. Selon la norme EN 60335-2-69, il faut utiliser au moins un aspirateur de sécurité de classe de filtration M pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé avec une valeur limite d'exposition/valeur limite du poste de travail > 0,1 mg/m³. Respecter les réglementations nationales.

Rotor pour l'aspiration de la poussière lors du carottage à sec, avec raccordement pour REMS Pull 2 et autres aspirateurs adaptés (page 311). REMS Pull 2 M, aspirateur eau et poussières, homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M (page 324).

Guide d'amorce

Guide d'amorce G ½ UDKB, avec trous pour l'aspiration de la poussière de carottage par le rotor d'aspiration de poussière, avec foret en métal dur pour la pierre Ø 8 mm, en accessoire.



Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

Dispositif d'aspiration d'eau

Dispositif d'aspiration d'eau pour le carottage à l'eau jusqu'à Ø 170 mm, composé d'un carter avec joint et raccordement pour REMS Pull 2 ou autres aspirateurs à eau adaptés, bague de pression, rondelle caoutchouc Ø 200 mm, adaptable au diamètre de la couronne de carottage, et dispositif de maintien pour toutes les colonnes de carottage REMS, en accessoire.

Colonnes de carottage

Possibilité d'utiliser la colonne de carottage REMS Simplex 2 ou REMS Titan (page 310).



REMS Picus S3 Basic-Pack



REMS Picus S3 Set Titan

Conditionnement de livraison

REMS Picus S3 Basic-Pack. Carotteuse électrique à couronne diamantée pour le carottage dans du béton, béton armé ≤ Ø 152 (200) mm, les ouvrages de maçonnerie et autres matériaux ≤ Ø 250 mm. Pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1¼ ext., G ½ int., transmission sans entretien, à 3 étages, avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide et sécurité anti-blocage. Interrupteur à gâchette avec dispositif d'arrêt. Interrupteur de protection FI (PRCD). Vitesse de rotation en charge de la broche 530 min⁻¹, 1280 min⁻¹, 1780 min⁻¹. Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide d'arrêt eau, raccord tuyaux ½". Poignée. Clé plate de 32. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	180011 R220	2.024,10

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack avec colonne de carottage REMS Titan et set de fixation pour maçonnerie et béton.

	Code	€
	180029 R220	3.570,72

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Picus S3 Set 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack avec couronnes de carottage diamantées universelles REMS UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm et colonne de carottage REMS Titan, avec set de fixation pour maçonnerie et béton.

	Code	€
	180028 R220	4.198,71

Autres tensions sur demande.



REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Picus S3 machine d'entraînement	180001 R220	1.972,20
Coffret métallique avec insertion	180600R	128,71

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS, soudure par induction, regarnissage possible, voir page 312.

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS, soudure par laser, résistance aux hautes températures, voir page 314.

REMS Pull 2 L / M, aspirateur eau et poussières, voir page 324

Autres accessoires, voir pages 310–311.



Outil électrique compact et maniable pour le carottage, par ex. dans du béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Avec Speed-Regulation. Carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Pour l'artisanat et l'industrie.

Béton, béton armé	≤ Ø 162 (200) mm
Maçonneries et autres matériaux	≤ Ø 250 mm

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS, également pour machines d'entraînement appropriées d'autres marques, voir pages 312 – 314.

REMS Picus SR – carotter au lieu de buriner.

Facile, précis, rapide, sans vibrations, par ex. 200 mm dans béton armé Ø 62 mm en seulement 3 min.

Avec régulateur de vitesse (Speed-Regulation).

1 système – 4 utilisations.

Idéal pour l'installateur.

Utilisation universelle

Machine d'entraînement universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Utilisable partout, aux endroits étroits, à fleur de mur. Puissante et à usages variés, par ex. carottage dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux. Pour passages de tuyaux et de câbles, gaines de ventilation, sondages.

Avantage du système

Un seul type de couronnes de carottage diamantées universelles pour toutes les machines d'entraînement REMS Picus et pour les machines d'entraînement appropriées d'autres marques. D'où stockage simple, économique. Impossible de confondre.

Conception

Machine d'entraînement compacte pour travaux de carottage sans vibrations, avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1 ¼ ext., G ½ int. Robuste et adaptée aux exigences des chantiers. Super légère, seulement 6,4 kg. Travail simple et rapide, par ex. 200 mm dans béton armé Ø 62 mm en seulement 3 min. Poignée-bêche et poignée d'appui ergonomiques pour carottage à guidage manuel. Col de serrage Ø 60 mm pour fixation de la machine d'entraînement sur la colonne de carottage. Set entretoise pour la fixation supplémentaire de la machine d'entraînement REMS Picus SR sur la colonne de carottage REMS Titan. Dispositif d'amenée d'eau pour carottage à l'eau avec soupape d'arrêt réglable et raccord rapide d'arrêt eau, raccord tuyaux ½".

Entraînement

Moteur universel 2200 W, robuste et puissant. Protection contre le risque de surchauffe par le contrôle de la température du bobinage du moteur par résistance PTC (Positive Temperature Coefficient). Transmission robuste, sans entretien, à 2 étages. Sécurité anti-blocage grâce à l'embrayage à friction de sécurité. Interrupteur à gâchette avec verrouillage. Câble de raccordement avec interrupteur de protection FI (PRCD) intégré.

Speed-Regulation

Régulation électronique en continu de la vitesse de rotation de la broche. Sélection de la vitesse idéale en fonction du matériau et du diamètre conjointement à l'aide du sélecteur du vitesse (2 positions) et de la molette du régulateur (6 positions) : 250 min⁻¹ jusqu'à 500 min⁻¹ (1^{ère} vitesse) et 600 min⁻¹ jusqu'à 1200 min⁻¹ (2^{ème} vitesse). Le tachymètre électronique utilisé pour le réglage de la vitesse de rotation maintient la vitesse préréglée constante même en charge. La vitesse de rotation de la couronne de carottage est maintenue à la vitesse réglée jusqu'à ce que la couronne rencontre une résistance et que la vitesse passe au-dessous d'un seuil critique. Le moteur d'entraînement s'arrête. Dès que la machine d'entraînement est moins sollicitée, la vitesse de rotation remonte jusqu'à la vitesse réglée et le travail peut continuer à la valeur réglée (brevet EP 2 085 191). Avantage : La vitesse de carottage optimale (vitesse de rotation en charge) présélectionnée en fonction du matériau et du diamètre de la couronne de carottage reste constante durant toute l'opération de carottage. Pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité des couronnes de carottage.


Electronique multifonctions

Electronique multifonctions avec démarrage progressif pour un amorçage de carottage facile, avec limitation automatique de la vitesse de rotation à vide pour une réduction des nuisances sonores et le ménagement du moteur, et avec sécurité anti-blocage du moteur et de la transmission en cas de surcharge.

Couronnes de carottage diamantées universelles

Au choix : couronnes de carottage diamantées universelles REMS, soudure par induction, regarnissage possible, ou couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS, soudure par laser, résistance aux hautes températures (page 312 – 314). Raccordement fileté UNC 1 ¼ int. Profondeur de carottage 420 mm. Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie. Adaptateur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur machines d'entraînement d'autres marques, en accessoires. Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Brevet EP 2 085 191



Produit allemand de qualité



Info

Avec régulateur de vitesse (Speed Regulation) pour une excellente performance de carottage et une très longue durabilité des couronnes de carottage.



REMS Simplex 2



REMS Titan

Colonnes de carottage

Possibilité d'utiliser la colonne de carottage REMS Simplex 2 ou REMS Titan (page 310).

Aspiration de poussières selon EN 60335-2-69

Le travail de matériaux de construction minéraux tels que le béton, le béton armé, les maçonneries et les chapes produit énormément de poussière minérale contenant du quartz (poussière fine de quartz). L'inhalation de poussière fine de quartz est nocive pour la santé. Selon la norme EN 60335-2-69, il faut utiliser au moins un aspirateur de sécurité de classe de filtration M pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé avec une valeur limite d'exposition/valeur limite du poste de travail > 0,1 mg/m³. Respecter les réglementations nationales.

Rotor pour l'aspiration de la poussière lors du carottage à sec, avec raccordement pour REMS Pull 2 et autres aspirateurs adaptés (page 311). REMS Pull 2 M, aspirateur eau et poussières, homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M (page 324).

Guide d'amorce

Guide d'amorce G ½ UDKB, avec trous pour l'aspiration de la poussière de carottage par le rotor d'aspiration de poussière, avec foret en métal dur pour la pierre Ø 8 mm, en accessoire.

Dispositif d'aspiration d'eau

Dispositif d'aspiration d'eau pour le carottage à l'eau jusqu'à Ø 170 mm, composé d'un carter avec joint et raccordement pour REMS Pull 2 ou autres aspirateurs à eau adaptés, bague de pression, rondelle caoutchouc Ø 200 mm, adaptable au diamètre de la couronne de carottage, et dispositif de maintien pour toutes les colonnes de carottage REMS, en accessoire.



REMS Picus SR Basic-Pack



REMS Picus SR Set Titan



REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Conditionnement de livraison

REMS Picus SR Basic-Pack. Carotteuse électrique avec régulateur de vitesse. Pour le carottage dans du béton, béton armé ≤ Ø 162 (200) mm, les ouvrages de maçonnerie et autres matériaux ≤ Ø 250 mm. Pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1¼" ext., G ½" int., engrenage sans entretien, à 2 étages, avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50-60 Hz, 2200 W. Réglage électronique en continu de la vitesse de rotation : 250 min⁻¹ jusqu'à 500 min⁻¹ (1^{ère} vitesse) et 600 min⁻¹ jusqu'à 1200 min⁻¹ (2^{ème} vitesse). Protection contre le risque de surchauffe. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide, sécurité anti-blocage. Interrupteur à gâchette avec verrouillage. Interrupteur de protection FI (PRCD). Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide d'arrêt eau, raccord tuyaux ½". Poignée. Set entretoise. Clé plate de 32. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	183010R220	1.712,70

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack avec colonne de carottage REMS Titan et set de fixation pour maçonnerie et béton.

	Code	€
	183022R220	3.093,24

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Picus SR Set 62+82+132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack avec colonne de carottage REMS Titan, avec set de fixation pour maçonnerie et béton, et couronnes de carottage diamantées universelles REMS UDKB Ø 62+82+132 mm.

	Code	€
	183023R220	3.581,10

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Picus SR machine d'entraînement	183000R220	1.328,64
Set entretoise pour la fixation supplémentaire de la machine d'entraînement REMS Picus SR sur la colonne de carottage REMS Titan, comprenant 1 entretoise et 2 vis à tête cylindrique M 8 x 65.	183632R	48,58
Coffret métallique avec insertion	180600R	128,71

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS, soudure par induction, regarnissage possible, voir page 312.

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS, soudure par laser, résistance aux hautes températures, voir page 314.

REMS Pull 2 L / M, aspirateur eau et poussières, voir page 324

Autres accessoires, voir pages 310-311.



Carotteuse puissante et robuste pour le carottage, par ex. dans du béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Carottage à sec ou à eau avec colonne de carottage. Pour l'artisanat et l'industrie.

Béton, béton armé, maçonneries et autres matériaux Ø 40 – 300 mm

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS, également pour machines d'entraînement appropriées d'autres marques, voir pages 312 – 314.

REMS Picus S2/3,5 – carotter au lieu de buriner.

Facile, rapide, sans vibrations, par ex. 200 mm dans béton armé Ø 62 mm en seulement 2 min.

Utilisation universelle

Machine d'entraînement universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Utilisable partout, aux endroits étroits, à fleur de mur. Puissante et à usages variés, par ex. carottage dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux. Pour passages de tuyaux et de câbles, gaines de ventilation, sondages.

Avantage du système

Un seul type de couronnes de carottage diamantées universelles pour toutes les machines d'entraînement REMS Picus et pour les machines d'entraînement appropriées d'autres marques. D'où stockage simple, économique. Impossible de confondre.

Conception

Machine d'entraînement puissante pour travaux de carottage sans vibrations, avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1 1/4 ext. Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage. Compacte, robuste et adaptée aux exigences des chantiers. 14,4 kg seulement. Travail simple et rapide, par ex. 200 mm dans béton armé Ø 62 mm en seulement 2 min. Plaque-support pour montage rapide du moteur sur la colonne de carottage. Dispositif d'amenée d'eau pour carottage à l'eau, avec soupape d'arrêt, raccord rapide d'arrêt eau, raccord tuyaux 1/2".

Entraînement

Moteur universel 3420 W, robuste et puissant. Engrenage robuste, sans entretien, à 2 étages pour choix optimal de la vitesse en charge selon Ø de perçage. Vitesse de rotation en charge de la broche 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Sécurité anti-blocage grâce à l'embrayage à friction de sécurité. Commutateur à bascule. Câble de raccordement avec interrupteur de protection FI (PRCD) intégré.

Electronique multifonctions

Electronique multifonctions avec démarrage progressif pour un amorçage de carottage facile, avec limitation automatique de la vitesse de rotation à vide pour une réduction des nuisances sonores et le ménagement du moteur, et avec sécurité anti-blocage du moteur et de la transmission en cas de surcharge.

Couronnes de carottage diamantées universelles

Au choix : couronnes de carottage diamantées universelles REMS, soudure par induction, regarnissage possible, ou couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS, soudure par laser, résistance aux hautes températures (page 312 – 314). Raccordement fileté UNC 1 1/4 int. Profondeur de carottage 420 mm. Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie. Adaptateur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur machines d'entraînement d'autres marques, en accessoires. Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Colonne de carottage REMS Titan

Colonne de carottage robuste et particulièrement stable pour le carottage de béton armé et d'autres matériaux jusqu'à Ø 300 mm. Adaptées pour sollicitations extrêmes. Colonne de carottage en tube carré Ø 50 mm anti-flexion et anti-torsion, acier de précision écroui, tolérances minimales, pour guidage précis, avec peu de vibrations du chariot d'avance. Inclinaison progressive jusqu'à 45° avec échelle graduée. Double appui par jambes de force monoblocs en acier, réglables, pour fortes contraintes de poussée. Guidage particulièrement stable de la colonne de carottage sur trois côtés dans le socle et triple fixation croisée, pour une grande rigidité lors du carottage vertical. 4 vis à boucle pour compenser les irrégularités du sol pour une bonne stabilité. Jauge de profondeur de carottage. Chariot d'avance guidé de tous les côtés par rouleaux lisses en plastique, réglables et précontraints. Entraînement d'avance précis garantissant un amorçage facile et une avance précise avec peu de vibrations. Pour fortes contraintes de poussée et longue durabilité des couronnes de carottage. Niveau à bulle intégré dans le chariot d'avance pour l'alignement exact de la colonne de carottage. Blocage du chariot d'avance pour montage simple des couronnes de carottage et transport sûr. Plaque de support machine anti-torsion en fonte nodulaire à haute résistance à l'usure. Dispositif de serrage rapide pour montage de la machine d'entraînement avec plaque de raccordement appropriée. Pièce de serrage anti-flexion et anti-torsion particulièrement robuste pour fixation de la machine d'entraînement avec col de serrage Ø 60 mm. Crémaillère à transmission de force, avec possibilité d'emboîter le levier d'avance ergonomique sur l'un ou l'autre côté du chariot d'avance. Large crémaillère en acier. Socle avec rainure pour le joint de la fixation sous vide. Fixation sous vide disponible en accessoire. Colonne de carottage avec



Info



REMS Titan

tête de serrage réglable servant à la fixation de la colonne entre sol et plafond ou entre deux murs par étagage. Colonne sur roulettes pour transport facile. Poids 19,5 kg.

Avec outils comprenant clé six pans mâle de 6, clés plates de 19 et 30 et set de fixation comprenant 2 chevilles écarteurs M 12 pour maçonnerie, 10 chevilles d'ancrage M12 pour béton, chasse pour cheville d'ancrage M12, tige filetée à moletage M12 x 52, écrou à serrage rapide, rondelle. Foret en métal dur Ø 15 mm SDS-plus. Dans boîte carton.

Dispositif d'aspiration d'eau

Dispositif d'aspiration d'eau pour le carottage à l'eau jusqu'à Ø 170 mm, composé d'un carter avec joint et raccordement pour REMS Pull 2 ou autres aspirateurs à eau adaptés, bague de pression, rondelle caoutchouc Ø 200 mm, adaptable au diamètre de la couronne de carottage, et dispositif de maintien pour toutes les colonnes de carottage REMS, en accessoire.



REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Conditionnement de livraison

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Carotteuse électrique à couronne diamantée pour le carottage dans du béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres, Ø 40–300 mm. Pour carottage à sec ou à eau avec colonne. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1½ ext., engrenage sans entretien à 2 étages avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide et sécurité anti-blocage. Interrupteur à gâchette avec dispositif d'arrêt. Interrupteur de protection FI (PRCD). Vitesse de rotation en charge de la broche de carottage 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide d'arrêt eau, raccord tuyaux ½". Anneau pour dévissage facile. Clé plate de 32. Dans boîte carton.

	Code	€
	180012R220	3.176,28

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack avec colonne de carottage REMS Titan et set de fixation pour maçonnerie et béton.

	Code	€
	180030R220	4.722,90

Autres tensions sur demande.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Accessoires

Désignation

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS, soudure par induction, regarnissage possible, voir page 312.

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS, soudure par laser, résistance aux hautes températures, voir page 314.

REMS Pull 2 L / M, aspirateur eau et poussières, voir page 324

Autres accessoires, voir pages 310–311.



Conditionnement de livraison

REMS Simplex 2. Colonne de carottage robuste et maniable pour travaux de carottage jusqu'à Ø 202 mm. Colonne de carottage en tube carré Ø 50 mm anti-flexion et anti-torsion, acier de précision écroui, tolérances minimales, pour guidage sans vibrations du chariot d'avance. Colonne de carottage guidée dans le socle et fixée par vissage double pour une grande rigidité lors du carottage. Pied d'appui en profilés acier. 4 vis de réglage pour compenser les irrégularités du sol pour une bonne stabilité. Pièce de serrage pour fixation de la machine d'entraînement avec col de serrage Ø 60 mm. Chariot d'avance guidé de tous les côtés par rouleaux lisses en plastique, réglables et précontraints. Entraînement d'avance précis garantissant un amorçage facile et une avance précise avec peu de vibrations. Pour fortes contraintes de poussée et longue durabilité des couronnes de carottage. Niveau à bulle intégré dans le chariot d'avance pour l'alignement exact de la colonne de carottage. Blocage du chariot d'avance pour montage simple des couronnes de carottage et transport sûr. Pièce de serrage anti-flexion et anti-torsion robuste pour fixation de la machine d'entraînement avec col de serrage Ø 60 mm. Crémaillère à transmission de force, avec possibilité d'emboîter le levier d'avance ergonomique sur l'un ou l'autre côté du chariot d'avance. Large crémaillère en acier. Poids 12 kg.

Avec outils, comprenant clé six pans mâle de 6, clés plates de 19 et 30 et set de fixation pour maçonnerie et béton, comprenant 2 chevilles écarteurs M12 pour maçonnerie, 10 chevilles d'ancrage M12 pour béton, chasse pour cheville d'ancrage M12, tige filetée à moletage M12x52, écrou à serrage rapide, rondelle, foret en métal dur pour la pierre Ø 15 mm SDS-plus. Dans boîte carton.

Pour REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP et autres marques

	Code	€
	183700R	1.017,24



Info

Conditionnement de livraison

REMS Titan. Colonne de carottage robuste et particulièrement stable pour le carottage de béton armé et d'autres matériaux jusqu'à Ø 300 mm. Adaptées pour sollicitations extrêmes. Colonne de carottage en tube carré Ø 50 mm anti-flexion et anti-torsion, acier de précision écroui, tolérances minimales, pour guidage précis, avec peu de vibrations du chariot d'avance. Inclinaison progressive jusqu'à 45° avec échelle graduée. Double appui par jambes de force monoblocs en acier, réglables, pour fortes contraintes de poussée. Guidage particulièrement stable de la colonne de carottage sur trois côtés dans le socle et triple fixation croisée, pour une grande rigidité lors du carottage vertical. 4 vis à bague pour compenser les irrégularités du sol pour une bonne stabilité. Jauge de profondeur de carottage. Chariot d'avance guidé de tous les côtés par paliers lisses en plastique, réglables et précontraints. Entraînement d'avance précis garantissant un amorçage facile et une avance précise avec peu de vibrations. Pour fortes contraintes de poussée et longue durabilité des couronnes de carottage. Niveau à bulle intégré dans le chariot d'avance pour l'alignement exact de la colonne de carottage. Blocage du chariot d'avance pour montage simple des couronnes de carottage et transport sûr. Plaque de support machine anti-torsion en fonte nodulaire à haute résistance à l'usure. Dispositif de serrage rapide pour montage de la machine d'entraînement avec plaque de raccordement appropriée. Pièce de serrage anti-flexion et anti-torsion particulièrement robuste pour fixation de la machine d'entraînement avec col de serrage Ø 60 mm. Crémaillère à transmission de force, avec possibilité d'emboîter le levier d'avance ergonomique sur l'un ou l'autre côté du chariot d'avance. Large crémaillère en acier. Socle avec rainure pour le joint de la fixation sous vide. Fixation sous vide disponible en accessoire. Colonne de carottage avec tête de serrage réglable servant à la fixation de la colonne entre sol et plafond ou entre deux murs par étagage. Colonne sur roulettes pour transport facile. Poids 19,5 kg.

Avec outils, comprenant clé six pans mâle de 6, clés plates de 19 et 30 et set de fixation pour maçonnerie et béton, comprenant 2 chevilles écarteurs M12 pour maçonnerie, 10 chevilles d'ancrage M12 pour béton, chasse pour cheville d'ancrage M12, tige filetée à moletage M12x52, écrou à serrage rapide, rondelle, foret en métal dur pour la pierre Ø 15 mm SDS-plus. Dans boîte carton.

Avantage du système: REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 REMS Picus DP et autres marques. En cas d'utilisation avec REMS Picus SR, utiliser le set entretoise (voir ci-dessous).

	Code	€
	183600R	1.546,62



Info


Désignation	Code	€
Set entretoise pour la fixation supplémentaire de la machine d'entraînement REMS Picus SR sur la colonne de carottage REMS Titan, comprenant 1 entretoise et 2 vis à tête cylindrique M 8 x 65.	183632R	48,58



Accessoires

Pour REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 et autres marques

Désignation	Code	€
Récipient d'eau sous pression pour 10 l d'eau, pour carottage à l'eau sans branchement au réseau	182006R	205,52
Gabarit de perçage Titan pour positionnement facile des perçages de fixation. Pour colonne de carottage REMS Titan.	183605R	57,61
Foret SDS-plus Ø 15 mm en métal dur pour chevilles d'ancrage M12	079018	28,13
Chevilles d'ancrage M12, paquet de 50 , pour béton	079005R50	109,82
Chasse pour chevilles d'ancrage M 12	182050R	16,09
Foret SDS-plus Ø 20 mm en métal dur pour chevilles écarteurs M12	079019	63,42
Chevilles écarteurs M12, paquet de 10 , pour maçonnerie, réutilisables	079006R10	102,76
Set de serrage rapide 160 pour fixer la colonne de carottage avec utilisation de cheville d'ancrage, composé d'une tige filetée à moletage 160 mm avec filetage M12 x 52, écrou de serrage rapide, rondelle.	079010	72,76
Set de serrage rapide 500 pour fixer la colonne de carottage sans utilisation de cheville d'ancrage, composé d'une tige de filetage à moletage 500 mm, 2 écrous de serrage rapide, 2 rondelles.	183607R	54,08
Fixation sous vide Titan composée d'un couvercle avec mamelon pour raccord tuyau 3/8" et joint pour socle.	183603R	99,44
Pompe à vide pour vide ≤ - 900 mbar (90%), comprenant pompe à sec à obturateur tournant, sans huile, débit 6 m³/h, moteur à condensateur 230 V, 50-60 Hz, 250 W, protection contre les projections d'eau, filtre d'aspiration intérieur avec insonorisation et tuyau tressé en PVC, 5 m, avec raccord rapide.	183670R220	1.909,92
Pointeur laser de centrage	183604R	129,75
Guide d'amorce G ½ UDKB , avec trous pour l'aspiration de la poussière de carottage par le rotor d'aspiration de poussière (code 180160 R), avec foret en métal dur pour la pierre Ø 8 mm	180140R	91,97
Foret Ø 8 mm en métal dur pour guide d'amorce	079013	18,89
Clé plate de 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées universelles	079003	38,35
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015	20,66
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155R	61,19
Pierre à affûter pour couronnes de carottage diamantées	079012	64,67
Niveau à bulle sphérique , magnétique, pour l'alignement de la colonne de carottage	182010R	75,26
Rotor pour l'aspiration de poussières avec raccordement fileté G ½ extérieur, UNC 1 ¼ extérieur et raccordement pour REMS Pull 2 et autres aspirateurs adaptés.	180160R	173,35
Dispositif d'aspiration d'eau pour carottage à l'eau jusqu'à Ø 170 mm, comprenant carter avec joint et raccordement pour REMS Pull 2 ou autres aspirateurs à eau adaptés, rondelle caoutchouc Ø 200 mm et dispositif de maintien pour toutes les colonnes de carottage REMS.	183606R	393,40
Rondelle Ø 200 mm , paquet de 10, pour dispositif d'aspiration d'eau	183675R10	74,53
REMS Pull 2 L / M , aspirateur eau et poussières, homologué en tant qu'aspirateur et dépoussiéreur pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé selon EN 60335-2-69, voir page 324		



Couronnes de carottage diamantées universelles de qualité supérieure. Soudure par induction. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et de nombreux matériaux.

Béton, béton armé, maçonneries de tous genres, pierre naturelle, asphalte, chapes de tous genres et autres matériaux Ø 32 – 300 mm

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS – Soudure par induction. Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Vibrations réduites ! Utilisation universelle pour de nombreux matériaux. Idéal pour l'installateur.

Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau dans de nombreux matériaux, à guidage manuel ou avec colonne.

Raccordement fileté universel UNC 1¼ int.. Profondeur de carottage 420 mm.

Rallonges 200 mm, en accessoire. Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie.

Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Soudure par induction sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Regarnissage possible des couronnes de carottage avec segments diamantés d'origine ou neufs par soudobrasage.

Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Entraînement par toutes les machines d'entraînement REMS Picus et machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccordement fileté UNC 1¼ ext. Adaptateurs pour raccorder les couronnes de carottage diamantées universelles REMS à des machines d'entraînement avec d'autres raccords filetés/ logements d'outil, en accessoires.

Aspirer les poussières produites par le carottage à sec avec l'aspirateur de sécurité REMS Pull 2 M, homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M (page 324).



Info

Conditionnement de livraison

Couronne de carottage diamantée universelle REMS. Soudure par induction, regarnissage possible. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Convient pour de nombreux matériaux, par ex. le béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Raccordement fileté UNC 1 ¼ int. Profondeur de carottage 420 mm. Dans boîte carton.

Ø x prof. de carottage x raccord	Nbre segments	Code	€
UDKB 32 x 420 x UNC 1 ¼	4	181010R	143,19
UDKB 42 x 420 x UNC 1 ¼	4	181015R	133,85
UDKB 52 x 420 x UNC 1 ¼	5	181020R	142,15
UDKB 62 x 420 x UNC 1 ¼	6	181025R	154,61
UDKB 72 x 420 x UNC 1 ¼	7	181030R	175,37
UDKB 82 x 420 x UNC 1 ¼	7	181035R	189,90
UDKB 92 x 420 x UNC 1 ¼	8	181040R	214,81
UDKB 102 x 420 x UNC 1 ¼	8	181045R	220,00
UDKB 112 x 420 x UNC 1 ¼	9	181050R	232,46
UDKB 122 x 420 x UNC 1 ¼	10	181055R	262,56
UDKB 127 x 420 x UNC 1 ¼	10	181059R	272,94
UDKB 132 x 420 x UNC 1 ¼	11	181060R	284,36
UDKB 152 x 420 x UNC 1 ¼	12	181065R	338,34
UDKB 162 x 420 x UNC 1 ¼	12	181070R	358,06
UDKB 182 x 420 x UNC 1 ¼	12	181075R	396,46
UDKB 200 x 420 x UNC 1 ¼	12	181080R	419,30
UDKB 225 x 420 x UNC 1 ¼	13	181085R	510,64
UDKB 250 x 420 x UNC 1 ¼	14	181090R	524,14
UDKB 300 x 420 x UNC 1 ¼	22	181095R	686,07



Accessoires

Désignation	Code	€
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015	20,66
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155R	61,19
Adaptateur UNC 1 ¼ extérieur vers G ½ extérieur	180052	31,45
Adaptateur UNC 1 ¼ extérieur vers G ½ intérieur	180056	28,55
Adaptateur UNC 1 ¼ extérieur pour Hilti BI, adaptateur pour l'utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur les machines d'entraînement Hilti avec emmanchement BI.	180053	48,27
Adaptateur UNC 1 ¼ extérieur pour Hilti BU, adaptateur pour l'utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur les machines d'entraînement Hilti avec emmanchement BU.	180054	111,07
Adaptateur UNC 1 ¼ extérieur pour Hilti BL, adaptateur pour l'utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur les machines d'entraînement Hilti avec emmanchement BL.	180057R	111,07
Pierre à affûter pour couronnes de carottage diamantées	079012	64,67
Clé plat simple taille 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées	079003	38,35

Adaptateur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur machines d'entraînement d'autres marques disponible, sur demande.



Couronnes de carottage diamantées universelles de qualité supérieure. Soudure par laser. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et de nombreux matériaux.

Béton, béton armé, maçonneries de tous genres, pierre naturelle, asphalte, chapes de tous genres et autres matériaux Ø 32 – 200 mm

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS – soudées par laser. Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Vibrations réduites ! Utilisation universelle pour de nombreux matériaux. Idéal pour l'installateur.

Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau dans de nombreux matériaux, à guidage manuel ou avec colonne.

Raccordement fileté universel UNC 1¼ int.. Profondeur de carottage 420 mm. Rallonges 200 mm, en accessoire.

Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie.

Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Soudure laser sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Résistance aux hautes températures (même sous l'effet de températures extrêmes, les segments ne se dessoudent pas en cas de surchauffe).

Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Entraînement par toutes les machines d'entraînement REMS Picus et machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccordement fileté UNC 1¼ ext. Adaptateurs pour raccorder les couronnes de carottage diamantées universelles REMS à des machines d'entraînement avec d'autres raccords filetés/ logements d'outil, en accessoires.

Aspirer les poussières produites par le carottage à sec avec l'aspirateur de sécurité REMS Pull 2 M, homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M (page 324).



Info

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS

Pour REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 et autres marques

Conditionnement de livraison

Couronne de carottage diamantée universelle REMS. Soudure par laser, résistance aux hautes températures. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Convient pour de nombreux matériaux, par ex. le béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Raccordement fileté UNC 1 1/4 int. Profondeur de carottage 420 mm. Dans boîte carton.

Ø x prof. de carottage x raccord	Nbre segments	Code	€
UDKB LS 32 x 420 x UNC 1 1/4	4	181410R	157,72
UDKB LS 42 x 420 x UNC 1 1/4	4	181415R	147,34
UDKB LS 52 x 420 x UNC 1 1/4	5	181420R	156,69
UDKB LS 62 x 420 x UNC 1 1/4	6	181425R	170,18
UDKB LS 72 x 420 x UNC 1 1/4	6	181430R	193,02
UDKB LS 82 x 420 x UNC 1 1/4	7	181435R	209,62
UDKB LS 92 x 420 x UNC 1 1/4	8	181440R	236,61
UDKB LS 102 x 420 x UNC 1 1/4	9	181445R	242,84
UDKB LS 112 x 420 x UNC 1 1/4	9	181450R	256,33
UDKB LS 122 x 420 x UNC 1 1/4	10	181455R	289,55
UDKB LS 127 x 420 x UNC 1 1/4	10	181459R	300,97
UDKB LS 132 x 420 x UNC 1 1/4	10	181460R	313,42
UDKB LS 152 x 420 x UNC 1 1/4	11	181465R	372,59
UDKB LS 162 x 420 x UNC 1 1/4	12	181470R	394,39
UDKB LS 182 x 420 x UNC 1 1/4	13	181475R	476,39
UDKB LS 200 x 420 x UNC 1 1/4	14	181480R	503,38



Accessoires

Désignation	Code	€
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015	20,66
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155R	61,19
Adaptateur UNC 1 1/4 extérieur vers G 1/2 extérieur	180052	31,45
Adaptateur UNC 1 1/4 extérieur vers G 1/2 intérieur	180056	28,55
Adaptateur UNC 1 1/4 extérieur pour Hilti BI, adaptateur pour l'utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur les machines d'entraînement Hilti avec emmanchement BI.	180053	48,27
Adaptateur UNC 1 1/4 extérieur pour Hilti BU, adaptateur pour l'utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur les machines d'entraînement Hilti avec emmanchement BU.	180054	111,07
Adaptateur UNC 1 1/4 extérieur pour Hilti BL, adaptateur pour l'utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur les machines d'entraînement Hilti avec emmanchement BL.	180057R	111,07
Pierre à affûter pour couronnes de carottage diamantées	079012	64,67
Clé plat simple taille 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées	079003	38,35

Adaptateur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur machines d'entraînement d'autres marques disponible, sur demande.



Outil électrique compact et maniable pour le carottage, par ex. dans du béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Avec technologie à micro-impulsions. Solution spéciale pour le carottage à sec, à main levée ou avec une colonne de carottage. Pour l'artisanat et l'industrie.

Béton, béton armé ≤ Ø 162 (202) mm

Maçonneries et autres matériaux ≤ Ø 202 mm

Couronnes de carottage à sec diamantées REMS TDKB-LS, également pour machines d'entraînement appropriées d'autres marques, voir page 319.

REMS Picus DP – carottage à sec dans le béton avec technologie à micro-impulsions. Propre, facile, rapide, par ex. 200 mm dans béton armé Ø 62 mm en seulement 5 min.

Solution spéciale pour le carottage à sec

Machine d'entraînement avec technologie à micro-impulsions, spécialement conçue pour le carottage à sec à guidage manuel ou avec colonne. Utilisable partout, aux endroits étroits, à fleur de mur. Idéale pour de nombreux matériaux et pour les matériaux durs en particulier. Pour passages de tuyaux et de câbles, gaines de ventilation, sondages. Idéale en combinaison avec l'aspirateur REMS Pull 2 M pour la réalisation de carottages dans des pièces et locaux finis, par exemple immeubles de logement, de bureau ou bâtiments industriels.

Conception

Machine d'entraînement compacte pour le carottage avec peu de vibrations, avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1 ¼ ext., G ½ int. Technologie à micro-impulsions débrayable : le disque à impulsions à 24 dents génère 28 800 impulsions min⁻¹ en marche à vide à 1200 min⁻¹, et 21 120 impulsions min⁻¹ en charge à 880 min⁻¹. Robuste et adaptée aux exigences des chantiers. Super légère, seulement 7 kg. Travail simple et rapide sans eau, par ex. 200 mm dans béton armé Ø 62 mm en seulement 5 min. Poignée-bêche et poignée d'appui ergonomiques pour carottage à guidage manuel. Rotor d'aspiration de poussière intégré avec raccord pour REMS Pull 2 M et autres aspirateurs à poussières appropriés. Col de serrage Ø 60 mm pour fixation de la machine d'entraînement sur la colonne de carottage.

Entraînement

Moteur universel 2200 W, robuste et puissant. Vitesse en charge de la broche de carottage 880 min⁻¹. Transmission robuste, sans entretien. Sécurité anti-blocage grâce à l'embrayage à friction de sécurité. Interrupteur à gâchette avec verrouillage.

Electronique multifonctions

Electronique multifonctions avec démarrage progressif pour un amorçage de carottage facile, avec limitation automatique de la vitesse de rotation à vide pour une réduction des nuisances sonores et le ménagement du moteur, et avec sécurité anti-blocage du moteur et de la transmission en cas de surcharge.

Couronnes de carottage à sec diamantées TDKB-LS

Couronnes de carottage à sec diamantées spécialement conçues pour la technologie à micro-impulsions, soudure par laser, résistance aux hautes températures (page 319), pour carottage à sec, à main levée ou avec une colonne de carottage. Raccordement fileté UNC 1 ¼ int. Profondeur de carottage 320 mm. Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour carottage à sec dans béton armé et ouvrages de maçonnerie. Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Aspiration de poussières selon EN 60335-2-69

Le travail de matériaux de construction minéraux tels que le béton, le béton armé, les maçonneries et les chapes produit énormément de poussière minérale contenant du quartz (poussière fine de quartz). L'inhalation de poussière fine de quartz est nocive pour la santé. Selon la norme EN 60335-2-69, il faut utiliser au moins un aspirateur de sécurité de classe de filtration M pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé avec une valeur limite d'exposition/valeur limite du poste de travail > 0,1 mg/m³. Respecter les réglementations nationales.

Utiliser REMS Pull 2 M (page 324) pour l'aspiration efficace de la poussière de la fente de carottage lors du carottage à sec. Aspirateur de sécurité REMS Pull 2 M, homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M.

Guide d'amorce

Guide d'amorce G ½ TDKB, avec trous pour l'aspiration de la poussière de carottage avec foret en métal dur pour la pierre Ø 8 mm.

Colonnes de carottage

Possibilité d'utiliser la colonne de carottage REMS Simplex 2 ou REMS Titan (page 318).



Produit allemand de qualité



Info



REMS Simplex 2



REMS Titan



REMS Picus DP Basic-Pack



REMS Picus DP Set Simplex 2



REMS Picus DP Set Titan



REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

Conditionnement de livraison

REMS Picus DP Basic-Pack. Carotteuse électrique à couronne diamantée avec technologie à micro-impulsions pour le carottage à sec dans du béton, béton armé jusqu'à Ø 162 (202) mm, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'à Ø 202 mm, à main levée ou avec une colonne de carottage. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1 ¼ ext., G ½ int., engrenage sans entretien avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, aspiration de poussières intégrée. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge et sécurité antiblocage. Interrupteur à gâchette avec dispositif d'arrêt. Vitesse de rotation en charge de la broche 880 min⁻¹. Poignée auxiliaire amovible. Guide d'amorce de carottage G ½" TDKB avec foret Ø 8 mm, clé six pans mâle de 3, clé plate de 32. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	180016 R220	2.584,62

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack et colonne de carottage REMS Simplex 2, avec outils et set de fixation pour maçonnerie et béton.

	Code	€
	180033 R220	3.601,86

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack et colonne de carottage REMS Titan, avec outils et set de fixation pour maçonnerie et béton.

	Code	€
	180035 R220	4.131,24

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, code 180016 R220, et REMS Pull 2 M Set, code 185601 R220.

	Code	€
	180036 R220	3.652,72

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Picus DP machine d'entraînement	180003 R220	2.532,72
Coffret métallique avec insertion	180600 RDP	128,71
Couronnes de carottage à sec diamantées REMS LS, soudure par laser, résistance aux hautes températures, voir page 319.		
REMS Pull 2 M, aspirateur eau et poussières, voir page 324		
Autres accessoires, voir pages 318.		



Désignation	Code	€
REMS Simplex 2. Colonne de carottage robuste et maniable pour travaux de carottage jusqu'à Ø 202 mm. Description voir page 310.	183700R	1.017,24
REMS Titan. Colonne de carottage robuste et particulièrement stable pour le carottage de béton armé et d'autres matériaux jusqu'à Ø 300 mm. Adaptées pour sollicitations extrêmes. Description voir page 310.	183600R	1.546,62
Gabarit de perçage Titan pour positionnement facile des perçages de fixation. Pour colonne de carottage REMS Titan.	183605R	57,61
Foret SDS-plus Ø 15 mm en métal dur pour chevilles d'ancrage M12	079018	28,13
Chevilles d'ancrage M12, paquet de 50, pour béton	079005R50	109,82
Chasse pour chevilles d'ancrage M 12	182050R	16,09
Foret SDS-plus Ø 20 mm en métal dur pour chevilles écarteurs M12	079019	63,42
Chevilles écarteurs M12, paquet de 10, pour maçonnerie, réutilisables	079006R10	102,76
Set de serrage rapide 160 pour fixer la colonne de carottage avec utilisation de cheville d'ancrage, composé d'une tige filetée à moletage 160 mm avec filetage M12 x 52, écrou de serrage rapide, rondelle.	079010	72,76
Set de serrage rapide 500 pour fixer la colonne de carottage sans utilisation de cheville d'ancrage, composé d'une tige de filetage à moletage 500 mm, 2 écrous de serrage rapide, 2 rondelles.	183607R	54,08
Fixation sous vide Titan composée d'un couvercle avec mamelon pour raccord tuyau 3/8" et joint pour socle.	183603R	99,44
Pompe à vide pour vide ≤ - 900 mbar (90%), comprenant pompe à sec à obturateur tournant, sans huile, débit 6 m³/h, moteur à condensateur 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, protection contre les projections d'eau, filtre d'aspiration intérieur avec insonorisation et tuyau tressé en PVC, 5 m, avec raccord rapide.	183670R220	1.909,92
Pointeur laser de centrage	183604R	129,75
Guide d'amorce G ½ TDKB, avec trous pour l'aspiration de la poussière de carottage, avec foret en métal dur pour la pierre Ø 8 mm	180145R	91,97
Foret Ø 8 mm en métal dur pour guide d'amorce	079013	18,89
Clé plate de 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées universelles	079003	38,35
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015	20,66
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155R	61,19
Pierre à affûter pour couronnes de carottage diamantées	079012	64,67
Niveau à bulle sphérique, magnétique, pour l'alignement de la colonne de carottage	182010R	75,26
REMS Pull 2 M, aspirateur eau et poussières, homologué en tant qu'aspirateur et dépoussiéreur pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé selon EN 60335-2-69, voir page 324		



Couronnes de carottage à sec diamantées REMS LS

Pour REMS Picus DP et outils appropriés d'autres marques.

Couronnes de carottage à sec diamantées de qualité supérieure. Soudure par laser. Solution spéciale pour le carottage à sec avec des carotteuses dotées de la technologie à micro-impulsions, par ex. REMS Picus DP, à main levée ou avec une colonne de carottage. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et de nombreux matériaux.

Béton, béton armé, béton de granulats, brique, clinker, maçonneries de tous genres, pierre naturelle, asphalte, chapes de tous genres et autres matériaux Ø 32 – 202 mm

Couronnes de carottage à sec diamantées REMS LS – Soudure par laser, résistance aux hautes températures. Solution spéciale pour le carottage à sec avec des carotteuses dotées de la technologie à micro-impulsions. Utilisation universelle pour de nombreux matériaux. Idéal pour l'installateur.

Adaptées pour de nombreux matériaux, à guidage manuel ou avec colonne.

Raccordement fileté universel UNC 1¼ int.. Profondeur de carottage 320 mm.

Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour carottage dans béton armé, ouvrages de maçonnerie.

Segments diamantés avec diamants mélangés au liant. Pour le carottage rapide, facile et silencieux. Soudure laser sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Résistance aux hautes températures (même sous l'effet de températures extrêmes, les segments ne se dessoudent pas en cas de surchauffe).

Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Entraînement par la machine d'entraînement REMS Picus DP et par des machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccord fileté mâle UNC 1¼

Aspirer les poussières produites par le carottage à sec avec l'aspirateur de sécurité REMS Pull 2 M, homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M (page 324).



Conditionnement de livraison



Couronnes de carottage à sec diamantées REMS TDKB-LS. Soudure par laser, résistance aux hautes températures. Solution spéciale pour le carottage à sec avec des carotteuses dotées de la technologie à micro-impulsions, par ex. REMS Picus DP, à main levée ou avec une colonne de carottage. Convient pour de nombreux matériaux, par ex. le béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Raccordement fileté UNC 1¼ int. Profondeur de carottage 320 mm. Dans boîte carton.

Ø x prof. de carottage x raccord	Nbre segments	Code	€
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1¼	3	181500R	172,26
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1¼	4	181502R	160,84
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1¼	5	181504R	171,22
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1¼	5	181506R	186,79
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1¼	6	181508R	211,70
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1¼	6	181510R	229,35
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1¼	6	181512R	258,41
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1¼	7	181514R	264,64
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1¼	7	181516R	279,17
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1¼	8	181532R	320,69
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1¼	8	181518R	332,11
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1¼	8	181520R	341,45
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1¼	8	181522R	365,32
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1¼	8	181524R	406,84
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1¼	9	181526R	431,76
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1¼	9	181528R	476,39
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1¼	10	181530R	504,42

Accessoires

Désignation	Code	€
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015	20,66
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155R	61,19
Pierre à affûter pour couronnes de carottage diamantées	079012	64,67
Clé plat simple taille 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées	079003	38,35

Adaptateur pour utiliser les couronnes de carottage à sec diamantées REMS sur les machines d'entraînement d'autres marques, sur demande.



Forets à revêtement diamant pour perçage à sec rapide et propre sur tout type de carrelages. Idéal pour les travaux de montage et de rénovation. Céramique, grès cérame fin, granit, marbre, etc.

Forets diamantés pour carrelage REMS – pour le perçage à sec.

Utilisation universelle pour le perçage à sec et sans percussion de faïences, grès, grès cérame, granit, marbre et autres matériaux. Pas d'éclatement ou de fissuration du carrelage.

Sans refroidissement à eau.

Remplissage du foret avec une cire spéciale qui sert de lubrifiant réfrigérant. Devient liquide avec la chaleur et refroidit le foret lors du perçage.

Amorçage facile et pratique grâce au gabarit de perçage avec fixation par ventouse.

Embout 6 pans pour porte-embouts 1/4".

Entraînement par perceuse-visseuse sur accu REMS Helix 22 V VE (page 108) ou d'autres perceuses-visseuses/perceuses (vitesse de rotation $\geq 1000 \text{ min}^{-1}$).



Conditionnement de livraison

Foret pour carrelage REMS Set 6 + 8 + 10. Forets à revêtement diamant remplis de cire spéciale, pour perçage à sec. Pour la faïence, le grès, le grès cérame, le granit, le marbre et autres matériaux. Foret pour carrelage Ø 6, 8, 10 mm, gabarit de perçage avec fixation par ventouse. Emballage blister.

	Code	€
	181700R	206,56

Accessoires

Désignation	Code	€
Forets diamantés pour carrelage REMS Ø 5 mm	181710R	50,81
Forets diamantés pour carrelage REMS Ø 6 mm	181711R	50,81
Forets diamantés pour carrelage REMS Ø 8 mm	181712R	51,85
Forets diamantés pour carrelage REMS Ø 10 mm	181713R	52,89
Forets diamantés pour carrelage REMS Ø 12 mm	181714R	57,04
Forets diamantés pour carrelage REMS Ø 14 mm	181715R	82,99

REMS Helix 22 V VE, perceuse-visseuse sur accu, voir page 108





Outil électrique compact et maniable pour le rainurage et la coupe à sec, par ex. de béton, béton armé, maçonneries de tous genres, pierre naturelle, chapes de tous genres. Pour l'artisanat et l'industrie.

Profondeur de rainure	≤ 61 mm
Largeur de rainure	≤ 62 mm
Nombre de disques diamantés	1 – 3

Disques diamantés universels REMS, également compatibles avec des machines d'entraînement adaptées d'autres fabricants, voir page 323.

REMS Krokodil 180 SR – rainurer au lieu de buriner.
Semelle d'appui qui épouse parfaitement la surface.
Électronique multifonction.

Utilisation universelle

Machine d'entraînement universelle pour le rainurage et la coupe à sec. Idéale pour réaliser des saignées pour la pose de tubes et câbles électriques dans le domaine de l'installation sanitaire, électrique et de chauffage, pour les installations de climatisation et frigorifiques.

Conception

Machine d'entraînement compacte et maniable, seulement 8,0 kg. Robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Travail facile et rapide, par ex. rainurage de maçonneries sur une longueur de 500 mm et une profondeur de 61 mm en seulement 34 s. Semelle d'appui en contact direct matériau pendant toute l'opération de rainurage/coupe pour la plongée précise des disques diamantés, travail sûr, sans poussière, avance facile et régulière. Poignée d'interrupteur pratique avec triple démultiplication pour une plongée facile et une avance efficace. Poignée de maintien pivotante, pour une position de travail optimale et ergonomique. Blocage de l'arbre d'entraînement pour le remplacement facile des disques diamantés universels. 7 entretoises de différentes épaisseurs, vissées aux disques pour former un bloc solide selon la largeur souhaitée de la rainure, garantissent une largeur constante de la rainure. Butée de profondeur réglable en continu. Embout d'aspiration intégré dans le carter permettant de raccorder un aspirateur professionnel.

Entraînement

Moteur universel robuste et puissant, 2000 W. Vitesse de rotation en charge de l'arbre d'entraînement des disques 3300 min⁻¹. Protection contre le risque de surchauffe par le contrôle de la température du bobinage du moteur par résistance PTC (Positive Temperature Coefficient). Transmission robuste, sans entretien. Câble de raccordement de 5,7 m. Interrupteur à gâchette de sécurité avec dispositif de réarmement. Protection anti-redémarrage en cas de panne de courant.

Speed-Regulation

Le tachymètre électronique utilisé pour le réglage de la vitesse de rotation maintient la vitesse constante même en charge. La vitesse de rotation du disque est maintenue à la valeur de consigne jusqu'à ce que le disque rencontre une résistance et que la vitesse passe au-dessous d'un seuil critique. Le moteur d'entraînement s'arrête. Dès que la machine d'entraînement est moins sollicitée, la vitesse de rotation remonte jusqu'à la vitesse réglée et le travail peut continuer à la valeur réglée (**brevet EP 2 085 191**). Avantage : la vitesse de rotation en charge est maintenue pendant toute l'opération de rainurage et de tronçonnage, capacité de rainurage et de tronçonnage élevée.

Électronique multifonction

Électronique multifonction avec limitation du courant de démarrage pour un démarrage progressif permettant une plongée en douceur des disques diamantés, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide pour réduire les émissions sonores et ménager le moteur, dispositif de sécurité contre la surcharge pour protéger le moteur et la transmission.

Disques diamantés universels

Emploi universel, pour le rainurage et la coupe en ligne droite. Segments diamantés de qualité supérieure et spécialement adaptés, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de rainurage/coupe et une longévité accrue. Au choix disques diamantés universels REMS LS Turbo, soudés au laser, résistants aux hautes températures, pour les coupes rapides et les coupes dans des matériaux durs, ou disques diamantés universels REMS LS H-P, haute performance, soudés au laser, résistants aux hautes températures, pour les coupes rapides et les coupes dans des matériaux particulièrement durs, à longévité élevée, (page 323) corps métallique conforme à EN 13236. Alésage Ø 22,23 mm.

Aspiration de poussières selon EN 60335-2-69

REMS Pull 2 M, aspirateur eau et poussières, homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M (page 324).



Semelle d'appui en contact direct matériau pendant toute l'opération de rainurage/coupe pour la plongée précise des disques diamantés, travail sûr, sans poussière, avance facile et régulière.

Conditionnement de livraison

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Rainureuse-tronçonneuse électrique à disques diamantés avec régulateur de vitesse (Speed Regulation). Pour rainurer et couper le béton, le béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, les chapes de tous genres. Profondeur de rainure ≤ 61 mm, réglable en continu. Largeur de rainure ≤ 62 mm, réglage avec entretoises de 3, 6, 10, 20 mm. Machine d'entraînement avec arbre d'entraînement $\varnothing 22,2$ mm pour 1, 2 ou 3 disques diamantés selon EN 13236, $\leq \varnothing 180$ mm, engrenage sans entretien, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Électronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge, protection contre le risque de surchauffe. Protection anti-redémarrage en cas de panne de courant. Câble de raccordement de 5,7 m. Interrupteur de sécurité à gâchette avec verrouillage contre le réenclenchement. Vitesse de rotation en charge de 3300 min^{-1} . Embout d'aspiration pour le raccordement d'un aspirateur/dépoussiéreur. Clé à tube de 13. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	185011 R220	1.235,22

Autres tensions sur demande.



Accessoires

Désignation	Code	€
REMS Krokodil 180 SR machine d'entraînement	185001 R220	1.183,32
Disque diamanté universel REMS LS Turbo $\varnothing 180$ mm, soudé au laser, résistant aux hautes températures, pour coupes rapides et coupes de matériaux durs, corps métallique conforme à EN 13236	185026 R	58,65
Disque diamanté universel REMS LS H-P $\varnothing 180$ mm, haute performance, soudé au laser, résistant aux hautes températures, pour coupes rapides et coupes de matériaux particulièrement durs, longévité élevée, corps métallique conforme à EN 13236.	185027 R	93,84
Burin à rainurer pour dégager la saignée après le rainurage	185024 R	25,22
Coffret métallique	185058 R	110,03
REMS Pull 2 L / M, aspirateur eau et poussières, voir page 324		



Aspirateur électrique puissant pour eau et poussières avec décolmatage automatique du filtre. Pour une utilisation professionnelle dans l'artisanat et l'industrie.

Pour aspirer la poussière, la saleté et les liquides.

Dépoussiérage idéal pour rainurer, couper, percer, carotter et meuler.

Homologué en tant qu'aspirateur et dépoussiéreur pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé.

Idéal pour aspirer les boues du carottage à eau.

REMS Pull 2 L

Classe de filtration selon EN 60335-2-69 L

Valeur limite d'exposition/
valeur limite du poste de travail $> 1 \text{ mg/m}^3$

Degré de perméabilité $\leq 0,1 \%$

REMS Pull 2 M

Classe de filtration selon EN 60335-2-69 M

Valeur limite d'exposition/
valeur limite du poste de travail $> 0,1 \text{ mg/m}^3$

Degré de perméabilité $\leq 0,1 \%$

REMS Pull 2 – aspirateur eau et poussières.

Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatique du filtre. Homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé.

Utilisation universelle

Aspirateur puissant et maniable pour l'aspiration d'eau et de poussières. Pour aspirer la poussière, la saleté et les liquides. Excellent pour le dépoussiérage lors de travaux de rainurage, de coupe, de perçage, de carottage et de meulage. Homologué en tant qu'aspirateur et dépoussiéreur pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé avec une classe de filtration L ou M selon EN 60335-2-69. Pour une utilisation professionnelle dans les entreprises artisanales et industrielles.

Conception

Construction compacte et maniable. REMS Pull 2 L seulement 13,5 kg, REMS Pull 2 M seulement 14,2 kg. Léger et facile à manœuvrer grâce aux roues caoutchoutées et aux roulettes pivotantes, blocable à l'aide d'une roulette pivotante avec frein. Cuve à déchets grand volume 31 l, capacité de 17 l pour les liquides. Interrupteur marche/arrêt avec fonction sélectionnable de décolmatage automatique du filtre à une fréquence réglable de 15 s ou 60 s. Adaptateur pour brancher un outil électrique sur l'aspirateur. Flexible d'aspiration conducteur électrique de 4 m (Pull M), poignée ergonomique coudée, 2 tubes d'aspiration chromés emboîtables de 0,5 m pour adapter la longueur du tube d'aspiration. Large suceur surfaces eau/poussières de 300 mm avec roulettes caoutchoutées, possibilité de monter au choix des bandes brosses pour aspirer les poussières et saletés ou des lèvres en caoutchouc pour aspirer les liquides. Suceur fentes pour les endroits inaccessibles. Grand rayon de travail grâce au câble de raccordement long de 7,5 m. Supports intégrés dans l'aspirateur pour ranger le câble de raccordement, le flexible d'aspiration, les tubes d'aspiration en métal et les accessoires. Poignée pratique pour un transport facile. Butées intégrées pour fixer un coffre plastique REMS L-Boxx.

REMS Pull 2 M est adapté et homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé avec une classe de filtration M selon la norme EN 60335-2-69. Avec surveillance électronique du débit, sélecteur pour adapter la puissance d'aspiration aux différents diamètres de flexible d'aspiration (21, 27, 32, 35, 40 mm) et bouchon d'obturation du raccordement pour flexible d'aspiration.

Décolmatage automatique du filtre

REMS Pull 2 L et REMS Pull 2 M avec fonction innovante et brevetée de décolmatage du filtre, empêche que le filtre soit obturé par des poussières, particulièrement efficace pour l'aspiration de poussières fines. Le filtre plissé plat est nettoyé automatiquement toutes les 15 s ou 60 s (selon le réglage) par des chasses d'air ciblées et puissantes. Pour préserver la puissance d'aspiration de la turbine en fonctionnement. Système à filtre plissé plat breveté.

Entraînement

Moteur by-pass de 1200 W robuste et puissant, avec turbine haute performance. Grande puissance d'aspiration, réglable en continu jusqu'à une quantité d'air $\leq 143 \text{ m}^3/\text{h}$, pour une adaptation optimale à la surface et aux matières aspirées.

Coupeure automatique

Limitation du niveau de remplissage avec arrêt automatique dès que le niveau maximal de liquide est atteint lors de l'aspiration de liquides conducteurs.

Mise en marche/arrêt automatique avec l'outil électrique


Prise pour branchement d'outils électriques jusqu'à 2200 W intégrée dans l'aspirateur, avec dispositif électronique de marche/arrêt automatique. Dès que l'outil électrique est mis en marche ou à l'arrêt, l'aspirateur est automatiquement mis en marche ou à l'arrêt. Pour un travail confortable.

Système antistatique (REMS Pull 2 M)

Par l'utilisation des tubes d'aspiration métalliques conducteurs, de la poignée E conductrice, du flexible d'aspiration E conducteur et de l'embout de raccordement du flexible d'aspiration conducteur, les charges électrostatiques sont transmises à la partie supérieure de l'aspirateur reliée à la terre.



Info



Aspirateurs et dépoussiéyeurs homologués pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, selon la norme EN 60335-2-69.



Aspiration de poussières nocives pour la santé lors du rainurage et de la coupe :
REMS Pull 2 M Set



Aspiration de poussières nocives pour la santé lors du perçage et du carottage à sec :
REMS Pull 2 M Set D

Aspiration de poussières selon EN 60335-2-69

Le travail de matériaux de construction minéraux tels que le béton, le béton armé, les maçonneries et les chapes produit énormément de poussière minérale contenant du quartz (poussière fine de quartz). L'inhalation de poussière fine de quartz est nocive pour la santé. Selon la norme EN 60335-2-69, il faut utiliser au moins un aspirateur de sécurité de classe de filtration M pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé avec une valeur limite d'exposition/valeur limite du poste de travail $> 0,1 \text{ mg/m}^3$. Respecter les réglementations nationales.

Aspiration d'eau

Pour l'aspiration d'eau, un filtre plissé plat en PES est requis. Utiliser, si nécessaire, un sac filtrant eau ou un sac en polyéthylène. Les sacs filtrants eau utilisés pour l'aspiration d'eau sale séparent l'eau des matières solides aspirées. Les sacs en polyéthylène simplifient l'élimination des déchets et empêchent le dépôt de saletés dans la cuve.

Conditionnement de livraison

REMS Pull 2 Set. Aspirateur électrique eau et poussières pour utilisation professionnelle. Pour aspirer la poussière, la saleté et les liquides. Dépoussiérage idéal pour rainurer, couper, percer, carotter et meuler. Homologué en tant qu'aspirateur et dépoussiéreur pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé selon la norme EN 60335-2-69¹⁾. Moteur by-pass de 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Interrupteur marche/arrêt avec sélection du décolmatage automatique du filtre. Bouton de commande de la puissance d'aspiration pour le réglage en continu du débit d'air $\leq 143 \text{ m}^3/\text{h}$. Limitation du niveau de remplissage avec arrêt automatique pour l'aspiration de liquides. Décolmatage automatique du filtre. Prise pour branchement d'outils électriques maximum 2200 W, avec dispositif électronique de marche/arrêt automatique. Cuve à déchets grand volume 31 l, 17 l pour les liquides. 2 grandes roues, roulette pivotante/roulette pivotante avec frein. Câble de raccordement 7,5 m. 1 sac filtrant non-tissé, 1 filtre plissé plat en PES. Suceur surfaces eau/poussières de 300 mm avec roulettes, bandes brosses, lèvres en caoutchouc. Suceur pour fentes. Adaptateur flexible d'aspiration/embout d'aspiration outil électrique Pull 2. Supports intégrés pour câble électrique, flexible d'aspiration et accessoires. Dans emballage carton.

Désignation	Version	Code	€
Pull 2 L Set	Classe de filtration L. Valeur limite d'exposition/valeur limite du poste de travail $> 1 \text{ mg/m}^3$, degré de perméabilité $\leq 0,1 \%$, 2 tubes d'aspiration métalliques de 0,5 m chacun, poignée, flexible d'aspiration de 4 m, embout de raccordement de flexible d'aspiration.	185600R220	798,22
Pull 2 L Set W	REMS Pull 2 L Set avec dispositif d'aspiration d'eau inclus. Idéal pour l'aspiration de boues lors du carottage à l'eau avec des colonnes de carottage REMS.	185603R220	1.191,62
Pull 2 M Set	Classe de filtration M. Valeur limite d'exposition/valeur limite du poste de travail $> 0,1 \text{ mg/m}^3$, degré de perméabilité $\leq 0,1 \%$. Surveillance électronique du débit avec signal acoustique. Sélecteur de diamètre de flexible d'aspiration. Bouchon d'obturation du raccordement pour du flexible d'aspiration. Système antistatique avec 2 tubes d'aspiration conducteurs électriques de 0,5 m chacun, poignée E, flexible d'aspiration E de 4 m, embout de raccordement de flexible d'aspiration. 1 sac en polyéthylène.	185601R220	1.068,10
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Set avec rotor pour l'aspiration de poussières inclus. Idéal pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé lors du perçage et du carottage à sec avec REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3, etc.	185604R220	1.241,45



Aspiration de boues lors du carottage à l'eau avec des colonnes REMS :
REMS Pull 2 L Set W

Aspiration de poussières nocives pour la santé lors du rainurage et de la coupe :
REMS Pull 2 L Set



REMS Pull 2 L Set



Aspirateur de sécurité, classe de filtration L



REMS Pull 2 M Set



Aspirateur de sécurité, classe de filtration M

Accessoires

Désignation	Code	€
Sac filtrant non-tissé, paquet de 5 , polyester, triple épaisseur, indéchirable, pour l'aspiration de matières sèches et humides, homologué M, pour saletés normales, poussières fines, poussières abrasives, saletés humides	185511R05	56,26
Sac filtrant eau, paquet de 5 , non-tissé papier/polyester, indéchirable, pour l'aspiration d'eau et de matières sèches, pour poussières abrasives, saletés très humides, liquides	185512R05	93,94
Sac en polyéthylène, paquet de 10 , pour l'aspiration de poussières non nocives pour la santé sèches et mouillées, pour les saletés normales, les poussières fines, les poussières abrasives, les saletés très humides, les liquides. Empêche le dépôt de saletés dans la cuve.	185513R10	52,83
Filtre plissé plat en PES , polyester, avec revêtement nano, 1 pièce, résistant à l'eau, imputrescible, lavable à l'eau, pour l'aspiration d'eau et de matières sèches, homologué M	185515R01	85,01
Rotor pour l'aspiration de poussières voir page 311	180160R	173,35
Dispositif d'aspiration d'eau voir page 311	183606R	393,40
Adaptateur tuyau d'aspiration/outil électrique , pour raccorder un outil électrique sur l'aspirateur	185654R	63,94






PRESS

Sécher

Déshumidifier

Aérer et ventiler



**Déshumidificateur /
sécheur de chantier**

328



Ventilateurs de chantier

330

Déshumidificateurs/sècheurs de chantier puissants et très efficaces pour sécher des locaux après des dégâts des eaux ou des inondations, déshumidifier des caves humides, accélérer le séchage du béton, des maçonneries, des crépis, des chapes, etc. Pour une utilisation professionnelle dans l'artisanat et l'industrie.

REMS Secco 50

Capacité de déshumidification	≤ 50 l/24 h
Volume d'air	≤ 265 m ³ /h

REMS Secco 80

Capacité de déshumidification	≤ 80 l/24 h
Volume d'air	≤ 850 m ³ /h

REMS Secco – pour sécher et déshumidifier.

Utilisation universelle

Déshumidificateurs/sècheurs de chantier puissants et très efficaces pour sécher des locaux après des dégâts des eaux ou des inondations, déshumidifier des caves humides, accélérer le séchage du béton, des maçonneries, des crépis, des chapes, etc. Pour une utilisation professionnelle dans l'artisanat et l'industrie.

Conception Secco 50

Construction compacte et facile à manier dans caisson solide en plastique. Poids 21 kg. Grande surface d'aspiration d'air avec filtre à air nettoyable. Hygrostat électronique pour le réglage du taux d'humidité de l'air souhaité : arrêt automatique dès que la valeur de consigne d'humidité de l'air est atteinte, remise en marche automatique lorsque l'humidité de l'air augmente. Sortie d'air vers le haut pour une circulation optimale de l'air. Écoulement des condensats dans un réservoir interne de 7,7 l, sortie possible du tuyau vers l'arrière pour l'écoulement des condensats dans un récipient à prévoir ou directement dans une conduite d'écoulement. Arrêt automatique avec signal d'arrêt déclenché par l'atteinte du niveau de remplissage maximum lors de l'utilisation du réservoir interne pour condensats 7,7 l. Compteurs d'heures de fonctionnement et de consommation de courant, par exemple pour rapport aux assurances ou au client, en accessoire. Caisson solide en plastique avec roulettes pour le transport facile.

Conception Secco 80

Construction compacte et facile à manier dans un caisson solide en tôle d'acier thermolaquée. Poids 51 kg. Grande surface d'aspiration d'air avec filtre à air nettoyable. Hygrostat électronique pour le réglage du taux d'humidité de l'air souhaité : arrêt automatique dès que la valeur de consigne d'humidité de l'air est atteinte, remise en marche automatique lorsque l'humidité de l'air augmente. Sortie d'air latérale pour une circulation optimale de l'air. Tuyau d'écoulement des condensats pour l'écoulement dans le réservoir pour condensats interne 11,5 l (accessoire), sortie possible de côté pour l'écoulement des condensats dans un récipient à prévoir ou directement dans une conduite d'écoulement. Interrupteur marche/arrêt pour le fonctionnement avec et sans réservoir interne pour condensats 11,5 l. Arrêt automatique avec signal d'arrêt déclenché par l'atteinte du niveau de remplissage maximum lors de l'utilisation du réservoir interne pour condensats 11,5 l. Compteurs d'heures de fonctionnement et de consommation de courant, par exemple pour rapports aux assurances ou au client. Prise sur l'appareil pour câble de raccordement amovible. Rangement pratique pour ranger le câble de raccordement pendant le transport. Châssis roulant solide en tubes d'acier avec grandes roues pour faciliter le transport même dans les escaliers. Glissement et levage faciles de la machine sur le dos du châssis en tubes d'acier, par exemple pour le chargement / déchargement sur la plate-forme d'un véhicule.

Groupe réfrigérant Secco 50

Groupe réfrigérant de qualité avec compresseur à piston rotatif très efficace et puissant moteur à condensateur 230 V, 760 W, pour une grande capacité de déshumidification, système de dégivrage automatique, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux adapté même aux pièces habitées. Capacité de déshumidification ≤ 50 l/24 h, volume d'air ≤ 265 m³/h. Réfrigérant de qualité R-290.

Groupe réfrigérant Secco 80

Groupe réfrigérant de qualité avec compresseur à piston rotatif très efficace et puissant moteur à condensateur 230 V, 680 W, pour une grande capacité de déshumidification, système de dégivrage à gaz chaud automatique, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux adapté même aux pièces habitées. Capacité de déshumidification ≤ 80 l/24 h, volume d'air ≤ 850 m³/h. Réfrigérant de qualité R-290.

Unité de commande électronique Secco 50

Grand panneau de commande éclairé avec affichage clair de la valeur de consigne et de la valeur de travail du taux d'humidité, de l'état de fonctionnement du groupe réfrigérant et de la fonction de dégivrage. Touches pour le réglage de la valeur de consigne du taux d'humidité par pas de 5 % entre 30 % et 90 % et pour le réglage du fonctionnement continu. Touches pour 2 vitesses de ventilateur. Touche de minuterie. Fonction de mémoire enregistrant les réglages pour la poursuite automatique du fonctionnement après une coupure de courant.

Unité de commande électronique Secco 80

Écran 3" éclairé avec technologie LCD, diagonale d'écran 70 mm, affichage clair de la valeur de consigne et de la valeur de travail du taux d'humidité, des heures de fonctionnement, de l'état de fonctionnement du groupe réfrigérant, de la fonction de dégivrage, de la fonction de protection du compresseur et de la position de fonctionnement du réservoir de condensat interne 11,5 l. Touches pour le réglage de la valeur de consigne du taux d'humidité par pas de 1 % entre 30 % et 90 % et pour le réglage du fonctionnement continu. Fonction de mémoire enregistrant les réglages pour la poursuite automatique du fonctionnement après une coupure de courant.



Réservoir pour condensat avec pompe Secco 50 et Secco 80

Réservoir pour condensats avec pompe pour le refoulement des condensats dans un récipient situé plus haut ou un lavabo, en accessoire.

Kit d'évacuation d'air Secco 80

Tuyau d'évacuation d'air de grandes dimensions Ø 200 mm, de 10 m de long, avec œillets de fixation métalliques pour l'accrocher sur place, avec bride de raccordement, pour la répartition de l'air évacué dans le local d'intervention, pour déshumidifier des cavités (au-dessus de faux plafonds p. ex.) et pour le soufflage supplémentaire des surfaces humides (accessoires).

REMS Orkan

En complément de déshumidificateurs / sècheurs de chantier. Pour accélérer l'assèchement et la déshumidification après une inondation ou un dégât des eaux, il est recommandé de renforcer la ventilation des locaux avec un ventilateur de chantier REMS Orkan (page 330).

Conditionnement de livraison

REMS Secco 50 Set. Déshumidificateur / sècheur de chantier électrique pour une utilisation professionnelle. Pour sécher des locaux, déshumidifier des caves, sécher le béton, les maçonneries, les crépis, les chapes, etc. Groupe réfrigérant avec compresseur à piston rotatif et moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 760 W, système de dégivrage électronique, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux. Capacité de déshumidification ≤ 50 l/24 h, volume d'air ≤ 265 m³/h. Unité de commande électronique avec grand tableau de commande éclairé et fonction de mémoire. Hygrostat électronique. Filtre à air. Réservoir pour condensats interne de 7,7 l. Dans caisson en plastique solide avec roulettes. Dans boîte carton.

	Code	€
	132011R220	777,46

Autres tensions sur demande.

Conditionnement de livraison

REMS Secco 80 Set. Déshumidificateur / sècheur de chantier électrique pour une utilisation professionnelle. Pour sécher des locaux, déshumidifier des caves, sécher le béton, les maçonneries, les crépis, les chapes, etc. Groupe réfrigérant avec compresseur à piston rotatif et moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 680 W, système de dégivrage automatique à gaz chaud, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux. Capacité de déshumidification ≤ 80 l/24 h, volume d'air ≤ 850 m³/h. Unité de commande électronique avec écran 3" éclairé et fonction de mémoire. Hygrostat électronique, compteur d'heures de fonctionnement et compteur de consommation de courant. Filtre à air. Caisson solide en tôle d'acier sur châssis roulant en tubes d'acier avec grandes roues. Dans boîte carton.

	Code	€
	132010R220	2.169,42

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Réservoir Secco 80 pour condensats 11,5 l pour le recueil des condensats à l'intérieur du caisson en tôle d'acier. Pour REMS Secco 80.	132100R	53,35
Kit d'évacuation d'air Secco 80 , comprenant un tuyau d'évacuation d'air Ø 200 mm, 10 m de long, avec œillets de fixation métalliques pour l'accrocher sur place, avec bride de raccordement, pour la répartition de l'air évacué dans le local d'intervention, pour déshumidifier des cavités (au-dessus de faux plafonds p. ex.) et pour le soufflage supplémentaire des surfaces humides.	132104R	318,67
Réservoir pour condensats avec pompe Secco 50 pour le refoulement des condensats dans un récipient situé plus haut ou un lavabo. Hauteur de refoulement ≤ 2 m. Pour REMS Secco 50.	132129R220	389,25
Réservoir pour condensats avec pompe Secco 80 pour le refoulement des condensats dans un récipient situé plus haut ou un lavabo. Hauteur de refoulement ≤ 2 m. Pour REMS Secco 80.	132121R220	389,25
Compteurs d'heures de fonctionnement et de consommation de courant , par exemple pour rapport aux assurances ou au client. Pour REMS Secco 50 et autres utilisations.	132132R220	54,81
REMS Detect W , appareil de mesure d'humidité diélectrique pour la mesure non destructive de l'humidité des matériaux (béton, maçonnerie, plâtre, bois, etc.). Dans sac.	132115R	233,55
REMS Orkan , ventilateurs de chantier électriques, voir page 330.		



Info



Info



Ventilateurs de chantier à haute performance pour une utilisation combinée avec un déshumidificateur de chantier après une inondation ou un dégât des eaux. Idéal pour la ventilation et l'aération de pièces, conduits, gaines techniques, vides sanitaires et pour la ventilation et le refroidissement de machines, salles de spectacles, chapiteaux. Pour le renforcement de la circulation d'air dans les locaux humides et renfermés et pour le raccourcissement du temps de séchage de béton, travaux de maçonnerie, de crépissage ou de peinture. Pour une utilisation dans le bâtiment et dans l'industrie.

REMS Orkan 1360

Débit d'air	1360 m ³ /h
Puissance	145 W

REMS Orkan 2050

Débit d'air niveau I	1740 m ³ /h
Puissance niveau I	355 W
Débit d'air niveau II	2050 m ³ /h
Puissance niveau II	450 W

REMS Orkan – Pour la ventilation.

Utilisation universelle

Ventilateurs de chantier à haute performance pour une utilisation combinée avec un déshumidificateur de chantier après une inondation ou un dégât des eaux. Idéal pour la ventilation et l'aération de locaux, conduits, gaines techniques, vides sanitaires et pour la ventilation et le refroidissement de machines, salles de spectacles, chapiteaux. Pour le renforcement de la circulation d'air dans les locaux humides et renfermés et pour le raccourcissement du temps de séchage de béton, travaux de maçonnerie, de crépissage ou de peinture. Pour une utilisation dans le bâtiment et dans l'industrie.

Conception Orkan 1360

Ventilateur axial dans boîtier solide en polyéthylène moulé par rotation pour une longue durée de vie. Construction compacte et maniable, poids 6,8 kg seulement, avec moteur monophasé à condensateur silencieux 230V, 145W, et poignée de transport pratique. Débit d'air produit 1360 m³/h.

Tuyau d'aspiration et d'évacuation d'air de grande dimension, Ø 200 mm, longueur 10 m, pour aspirer l'air de locaux, conduits, gaines techniques, vides sanitaires, évacuer l'air ou la poussière aspirés vers l'extérieur et remplir des jeux gonflables, montgolfières, etc., en accessoire. Selon la situation, un tuyau d'aspiration et de sortie d'air peut être installé du côté de l'apport d'air et du côté de l'évacuation d'air du ventilateur de chantier. Sac à poussière, Ø 200 mm, longueur 2980 mm, lavable, pour la collecte de poussières grossières et fines jusqu'à la classe de filtration M, en accessoire.

Conception Orkan 2050

Turboventilateur radial à 2 niveaux de débit dans boîtier solide en polyéthylène moulé par rotation pour une longue durée de vie. Construction compacte et maniable, poids 10 kg seulement, avec moteur monophasé à condensateur silencieux 230V, 355/450W, et poignée de transport pratique. Sortie d'air horizontale, inférieure à 45° ou verticale réglable avec des surfaces d'appui correspondantes sur le boîtier en plastique. Débit d'air produit à 2 niveaux sélectionnables 1740/2050 m³/h. En particulier pour accélérer le séchage du béton, des maçonneries, des crépis, des chapes, etc.



Conditionnement de livraison

REMS Orkan 1360. Ventilateur de chantier électrique pour utilisation professionnelle. Pour la ventilation et l'aération de locaux, conduits, gaines techniques, vides sanitaires et pour la ventilation et le refroidissement de machines, salles de spectacles, chapiteaux. Pour le renforcement de la circulation d'air dans les locaux humides et renfermés, l'accélération du séchage de béton, maçonneries, crépis, chapes et pour le gonflage de jeux gonflables ou de montgolfières. Moteur à condensateur 230V, 50 Hz, 145W, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux. Débit d'air 1360 m³/h. Dans boîtier solide en plastique. Dans boîte carton.

	Code	€
	132300R220	410,01

Autres tensions sur demande.



Info

Conditionnement de livraison

REMS Orkan 2050. Ventilateur de chantier électrique pour utilisation professionnelle. Pour la ventilation et l'aération de locaux, conduits, gaines techniques, vides sanitaires et pour la ventilation et le refroidissement de machines, salles de spectacles, chapiteaux. Pour le renforcement de la circulation d'air dans les locaux humides et renfermés, l'accélération du séchage de béton, maçonneries, crépis, chapes. Moteur à condensateur 230V, 50 Hz, 355/450 W, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux. Débit d'air 1740/2050 m³/h. Dans boîtier solide en plastique. Dans boîte carton.

	Code	€
	132301R220	432,85

Autres tensions sur demande.



Info

Accessoires

Désignation	Code	€
Tuyau d'aspiration et d'évacuation d'air, Ø 200 mm, longueur 10 m, pour aspirer l'air de locaux, cavités et gaines, évacuer l'air ou la poussière aspirés vers l'extérieur et remplir des jeux gonflables, montgolfières, etc. Pour REMS Orkan 1360.	132307R	158,71
Sac à poussière, Ø 200 mm, longueur 2980 mm, lavable, pour la collecte de poussières grossières et fines jusqu'à la classe de filtration M. Pour REMS Orkan 1360.	132308R	146,67
Compteurs d'heures de fonctionnement et de consommation de courant, par exemple pour rapport aux assurances ou au client. Pour REMS Orkan et autres utilisations.	132132R220	54,81
REMS Detect W, appareil de mesure d'humidité diélectrique pour la mesure non destructive de l'humidité des matériaux (béton, maçonnerie, plâtre, bois, etc.). Dans sac.	132115R	233,55
REMS Secco, déshumidificateurs / sècheurs de chantier électriques, voir page 328.		



Index

A

Accords de prise en charge de responsabilité.....	240
Adaptateurs porte-filières / anneaux intermédiaires / bagues de guidage.....	31
Aérer et ventiler.....	327
Akku-Press 22V ACC.....	192–193
Akku-Press 22V Connected.....	194–195
Akku-Press E 22V ACC.....	190–191
Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.....	196–197
Amigo.....	25
Amigo 2.....	26
Amigo 2 Compact.....	27
Amigo 22V.....	28–29
Amigo E.....	24
Appareil à congeler les tubes.....	270
Appareil à souder électrique.....	265
Appareil à souder les manchons électriques.....	292
Appareil électrique à congeler les tubes.....	271
Appareil électrique pour le débouchage de tubes.....	283
Appareil pour le débouchage de tubes manuel et électrique.....	282
Appareils à chanfreiner les tubes.....	96
Appareils à souder par élément chauffant sur joint emboîté.....	293
Appareil sur accu pour le débouchage de tubes.....	284–285
Aquila 3B.....	105
Aquila WB.....	105
Aspirateur eau et poussières.....	324–325
Aspirer eau et poussières.....	301
Ax-Press 25 22V ACC.....	246–247
Ax-Press 25 L 22V ACC.....	246–247
Ax-Press 30 22V.....	244
Ax-Press HK / H.....	245

B

Blitz.....	266
Boucles de sertissage REMS.....	152–183, 198–237
Brasure de brasage ISO 17672-CuP 179.....	267

C

Calc-Push.....	116
Calibrer.....	73
Caméra endoscopique.....	274–275
CamScope HD.....	275
CamSys.....	276–277
CamSys 2.....	278–280
Carotter.....	301
Carotteuse électrique avec couronnes diamantées.....	302–305, 308–309
Carotteuse électrique avec couronnes diamantées avec Speed-Regulation.....	306–307
Carotteuse électrique avec couronnes diamantées avec technologie à micro-impulsions.....	316–317
Cat 22V VE.....	60–61
Catch S.....	104
Catch W.....	104
Cat VE.....	59
Cento.....	84–85
Cento 22V.....	86–87
Chanfreiner.....	73
Cintrer.....	127
Cintreuse arbalète.....	128–129
Cintreuse arbalète hydraulique.....	130–131
Cintreuse électrique pour tubes.....	136–139
Cintreuse hydraulique.....	134–135
Cintreuse manuelle pour tubes.....	142
Cintreuse sur accu.....	132–133, 140–141
Cisailles à cliquet pour tubes.....	93
Cisailles à course unique pour tubes.....	90–92
CleanH.....	119, 123
CleanM.....	123
Clé serre-tube à mâchoires en S.....	104
Cobra 22/32.....	286–289
Collum.....	49
Collum 22V.....	50–51
Colonnes de carottage.....	310
Confirmations d'aptitude.....	239
Congeler.....	269
Contact 2000.....	265
Coupe-gaines.....	80
Couper.....	73
Coupe-tubes.....	74–80, 95
Coupe-tubes électrique.....	82
Coupe-tubes et chanfreineur.....	94
Coupe-tubes sur accu.....	83
Couronnes de carottage à sec diamantées REMS LS.....	319
Couronnes de carottage diamantées universelles.....	312–315
Curvo.....	136–137
Curvo 22V.....	140–141
Curvo 50.....	138–139
Cut 110 Cu-INOX.....	95
Cut 110 P.....	94
Cu-Vlies.....	264

D

Déboucheur à pompe.....	282
-------------------------	-----

Déshumidificateurs / sècheurs de chantier électriques.....	328–329
Déshumidifier.....	327
Désinfecter.....	113
Dispositif à rainurer.....	48
DueCento.....	88–89

E

Ebavurer.....	73
Ebavureur extérieur/intérieur pour tubes.....	97–99
Ebavureur intérieur pour tubes.....	97
Ebavureur universel.....	97
Eco-Press.....	185
Emboîter.....	251
Emboîteur à main pour tubes.....	252–253
Emboîteur à une main.....	253
Emboîteur électrique pour tubes.....	260–261
Emboîteur filaire 34 kN avec retour automatique.....	256
Emboîteur sur accu 20 kN avec retour automatique.....	254–255
EMSG 160-2.....	292
E-Push 2.....	115
Equipement électriques de remplissage et de rinçage /désembouage.....	124–125
Eskimo.....	270
Etablis pliants.....	106
Etain Sn97Cu3, ISO 9453:2014.....	267
Étau à chaîne.....	105
Étau à chaîne pour serrage de tubes pour établi.....	105
Eva.....	22
Ex-Press 22V ACC.....	254–255
Ex-Press Cu.....	252
Ex-Press H.....	253
Ex-Press P.....	253
Extruder.....	251
Extrudeur à main pour tubes.....	258
Extrudeur électrique pour tubes.....	259, 261

F

Fendeur de gaines.....	80
Fileter.....	21
Filière électrique avec têtes de filetage à changement rapide.....	24–27
Filière manuelle avec têtes de filetage à changement rapide.....	22
Filière sur accu avec têtes de filetage à changement rapide.....	28–29
Forets diamantés pour carrelage REMS.....	320
Formes de cintrage et pièces coulissantes.....	143
Frigo 2 F-Zero.....	271

H

Helix 22V VE.....	108–109
Herkules.....	107
Hot Dog 2.....	264
Huile de coupe.....	47
Hurrican.....	259
Hurrican H.....	258
Hydro-Swing.....	130–131
Hydro-Swing 22V.....	132–133

I

Inspecter et déboucher les canalisations.....	273
---	-----

J

Jumbo.....	106
------------	-----

K

KaliGrat E.....	100
KaliGrat H.....	101
KaliGrat R.....	101
Krokodil 180 SR.....	322–323

L

Lames de scie.....	69
Lames de scie spéciales.....	68
Lames de scie universelles.....	68
Lot Cu 3.....	267
Lot P6.....	267
Lumen 2800 22V.....	111
Lumen 5000/7000/10000.....	110

M

Machine à couper les tubes.....	84–85, 88
Machine à couper les tubes sur accu.....	86–87
Machine à fileter.....	32–33, 42–43
Machine à rainurer.....	49, 52–53
Machine à rainurer sur accu.....	50–51
Machine à souder bout à bout par élément chauffant.....	294–297
Machines électriques pour débouchage de tubes.....	286–287
Macho.....	266
Magnum (jusqu'à 2").....	34–35
Magnum (jusqu'à 3").....	36–37
Magnum (jusqu'à 4").....	38–39

Index

Magnum RG.....	52–53	Scie circulaire pour tubes.....	70
Mini-Cobra.....	282	Scie circulaire universelle pour métaux avec dispositif automatique de refroidissement/lubrification.....	71
Mini-Cobra S.....	283	Scier.....	55
Mini-Cobra S 22V VE.....	284–285	Scie sabre électrique universelle.....	58–59
Mini-Press 14V ACC.....	147	Scie sabre pneumatique pour tubes.....	64
Mini-Press 22V ACC.....	148–149	Scie sabre sur accu pour tubes.....	66–67
Mini-Press S 22V ACC.....	150–151	Scie sabre universelle sur accu.....	60–61
MiniScope.....	274	Scies sabres.....	56–57
Molettes de coupe.....	81	Scies sabres électriques pour tubes.....	62–63
Monter.....	103	Secco 50/80.....	328–329
MSG.....	293	Sécher.....	327
Multi-Push S.....	117–119	Sertir par écrasement.....	145
Multi-Push SL/SLW.....	120–123	Sertir par glissement.....	243
N		Sertisseuse axiale à une main.....	245
Nano.....	82	Sertisseuse électrique 32 kN pour sertissage radial.....	186
Nano 12V.....	83	Sertisseuse électro-hydraulique 32 kN pour sertissage radial avec retour automatique.....	187
Nettoyant machine.....	123	Sertisseuse électro-hydraulique XL 32 kN pour sertissage radial avec retour automatique.....	188
Nettoyer.....	113	Sertisseuse manuelle pour sertissage axial.....	245
Nippelfix.....	46	Sertisseuse manuelle pour sertissage radial.....	185
Nippelspanner.....	46	Sertisseuse radiale sur accu 32 kN avec fonctionnalité Connected par liaison Wi-Fi et écran OLED.....	194–195
NoCor.....	119, 123	Sertisseuse sur accu 20 kN pour sertissage axial avec retour automatique.....	246–247
O		Sertisseuse sur accu 22 kN pour sertissage radial avec retour automatique.....	147–151
Orkan 1360/2050.....	330–331	Sertisseuse sur accu 30 kN pour sertissage axial.....	244
Outil de calibrage et ébavurage extérieur/intérieur de tubes.....	100	Sertisseuse sur accu 32 kN pour sertissage radial avec retour automatique.....	190–191
Outils de calibrage et ébavurage extérieur/intérieur de tubes.....	101	Sertisseuse sur accu 32 kN pour sertissage radial avec retour automatique, contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat.....	192–193
Outils de calibrage et ébavurage intérieur de tubes.....	101	Sertisseuse sur accu XL 45 kN pour sertissage radial avec retour automatique.....	196–197
P		Servantes.....	107
Paste Cu 3.....	267	Sinus.....	142
Pâte à souder pour soudure à l'étain composée de poudre à souder Sn97/Cu3 selon ISO 9453:2014 et décapant 3.1.1.C, EN 29454-1:1994.....	267	Solar-Push.....	124–125
Peignes.....	30, 40, 44	Souder.....	263
Peignes et porte-peignes.....	44	Souder des tubes plastiques.....	291
Perceuse-visseuse sur accu.....	108–109	Spezial.....	47
Peroxi Color.....	119, 123	SSG.....	298
Picus DP.....	316–317	SSM 160KS.....	295
Picus S1.....	302–303	SSM 160RS.....	294
Picus S2/3,5.....	308–309	SSM 250KS.....	296
Picus S3.....	304–305	SSM 315RF.....	297
Picus SR.....	306–307	Station avec compresseur pour le rinçage.....	117–118
Pince à couper les câbles.....	241	Station avec compresseur pour le rinçage et la mise en épreuve.....	120–122
Pince à couper Mini M.....	184	Station de travail pour tubes avec étai à chaîne.....	105
Pince à souder électrique.....	264	Swing.....	128–129
Pinces à couper M.....	241	Système d'inspection à caméra électronique.....	276–279
Pinces à sertir Mini REMS.....	152–183	T	
Pinces à sertir REMS.....	198–237	Tableau des filetages.....	45
Pinces multiprises.....	104	Tampon de nettoyage.....	264
Pompe de détartrage électrique.....	116	Tester sous pression.....	113
Pompe d'épreuve à main.....	114	Têtes à emboîtures P.....	257
Pompe d'épreuve électrique.....	115	Têtes à emboîtures P-CEF.....	257
Power-Ex-Press P-CEF ACC.....	256	Têtes à sertir.....	248–249
Power-Press ACC.....	187–188	Têtes de filetage à changement rapide.....	30
Power-Press SE.....	186	Têtes de filetage S à changement rapide.....	23
Projecteur de chantier à LED sur accu.....	111	Tiger 22V VE.....	66–67
Projecteurs de chantier électriques à LED.....	110	Tiger pneumatic.....	64
Protéger.....	113	Tiger /VE/SR.....	62–63
Pull 2 L / M.....	324–325	Tornado.....	32–33
Pull-Push.....	282	Turbo-chalumeau acétylène.....	266
Puma VE.....	58	Turbo-chalumeau propane.....	266
Push.....	114	Turbo Cu-INOX.....	70
Python.....	134–135	Turbo K.....	71
R		Twist.....	260
RAG.....	96	Twist/Hurrican.....	261
Rainurer.....	21, 301	U	
Rainureuse-tronçonneuse à disques diamantés.....	322–323	Unimat 75.....	42–43
RAS Cu.....	77–78	Unité de désinfection pour installations d'eau potable.....	119, 123
RAS Cu-INOX.....	75–76	Unité de nettoyage et de protection pour systèmes de chauffage.....	119, 123
RAS P.....	78–79	V	
RAS P/SW 45/L.....	80	Ventilateurs de chantier électriques.....	330–331
RAS St.....	74	V-Jet H.....	119, 123
RAS W INOX.....	80	V-Jet TW.....	119, 123
REG 3–35.....	97		
REG 8–35.....	98		
REG 10–42.....	98		
REG 10–54.....	99		
REG 10–54 E.....	99		
REG St ¼–2".....	97		
REG Universal.....	97		
Remplir.....	113		
Rincer.....	113		
ROS.....	93		
ROS P.....	92		
ROS P 26/SW 35 S.....	91		
ROS PEX.....	92		
ROS P flex.....	90		
S			
Sanitol.....	47		

Index des articles

Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page
043054	Z		119, 122, 125	114060	Z		101	140106	V	15	47	150958	Z		257
045159	Z		119, 122	114061	Z		101	140110	V	4	47	150960	Z		257
047069	Z		122	115000	H		114	140113	V		47	150961	Z		257
074021	Z		258	115001	H		114	140115	V	12	47	150962	Z		257
074041	Z		258	115045	Z		114–115, 122	140116	V	15	47	150963	Z		257
076117	Z		258	115110	Z		114–115	140119	V	15	123	150968	Z		257
079003	Z		311, 313, 315, 318–319	115140	Z		122	140120	V	15	137, 139, 141–142	151000	E		259
079005	Z		311, 318	115217	Z		125	150000	H		252	151002	E		259
079006	Z		311, 318	115220	Z		125	150005	H		252	151003	H		258
079010	Z		311, 318	115221	Z		125	150006	H		252	151004	H		258
079012	Z		311, 313, 315, 318–319	115311	M		125	150007	H		252	151005	H		258
079013	Z		311, 318	115312	M		125	150008	H		252	151010	E		259
079018	Z		311, 318	115314	Z		125	150010	H		252	151105	Z		258–259, 261
079019	Z		311, 318	115315	Z		125	150017	H		252	151110	Z		258–259, 261
090015	Z		119, 123	115319	Z		125	150018	H		252	151120	Z		258–259, 261
091072	Z		119, 123	115323	Z		125	150019	H		252	151125	Z		258–259, 261
091073	Z		119, 123	115324	Z		125	150020	H		252	151130	Z		258–259, 261
110000	Z		46	115325	Z		125	150021	H		253	151140	Z		258–259, 261
110100	Z		46	115326	Z		125	150022	H		253	151145	Z		258–259, 261
110200	Z		46	115375	Z		125	150025	H		253	151150	Z		258–259, 261
110300	Z		46	115500	M		115	150026	H		253	151155	Z		258–259, 261
110400	Z		46	115602	Z		119, 123	150027	H		253	151160	Z		258–259, 261
110500	Z		46	115604	Z		119, 123	150028	H		253	151165	Z		258–259, 261
110600	Z		46	115605	Z	6	119, 123	150029	H		253	151170	Z		258–259, 261
110620	Z		46	115607	Z	6	119, 123	150033	H		253	151175	Z		258–259, 261
110621	Z		46	115608	Z	6	119, 123	150100	Z		252	151200	Z		258–259, 261
111000	Z		46	115609	Z		119, 122	150105	Z		252	151210	Z		258–259, 261
111100	Z		46	115610	M		122	150110	Z		252	151230	Z		258–259, 261
111200	Z		46	115611	M		122	150120	Z		252	151240	Z		258–261
111300	Z		46	115612	Z		119, 123	150125	Z		252	151402	Z		258–261
111400	Z		46	115621	Z		119, 122	150130	Z		252	151600	Z		259–261
111500	Z		46	115633	Z		119, 122	150140	Z		252	151618	Z		258
111620	Z		46	115661	Z		122	150145	Z		252	152106	Z		266
111621	Z		46	115667	Z		122	150150	Z		252	152109	Z		266
111700	Z		46	115677	Z		119, 123	150155	Z		252	153020	H		129
111800	Z		46	115703	Z		119, 123	150160	Z		252	153021	H		129
111900	Z		46	115747	Z		122	150165	Z		252	153022	H		129
113000	H		74	115810	M		118	150170	Z		252	153023	H		129
113100	H		74	115900	M		116	150175	Z		252	153025	H		129
113200	H	10	75	116000	H		104	150180	Z		252	153026	H		129
113210	V	10	76, 81, 94–95	116005	H		104	150185	Z		252	153027	H		129
113213	V	10	76, 81	116010	H		104	150190	Z		252	153028	H		129
113220	V	10	81	116015	H		104	150195	Z		252	153029	H		129
113225	V	10	78, 81	116020	H		104	150205	Z		252	153030	H		128
113230	H	10	75	116050	H		104	150210	Z		252	153100	Z		129
113240	H	10	75	116055	H		104	150220	Z		252	153115	Z		129, 131, 133
113241	H	10	75	116060	H		104	150225	Z		252	153125	Z		129
113250	H	10	77	120120	Z		107	150230	Z		252	153140	Z		129
113255	H	10	77	120125	Z		107	150235	Z		252	153155	Z		129, 131, 133
113260	H	10	77	120130	Z		107	150240	Z		252	153160	Z		129, 131, 133
113300	H	10	76	120200	Z		106	150245	Z		252	153170	Z		129, 131, 133
113320	H	8	77	120240	Z		106	150250	Z		252	153175	Z		129, 131, 133
113330	H	8	75	120250	Z		105	150500	Z		252	153180	Z		129, 131, 133
113340	H	10	77	120270	Z		105	150510	Z		253	153185	Z		129, 131, 133
113350	H	10	75	130002	H		270	150515	Z		255, 257	153190	Z		129, 131, 133
113351	H	10	75	130207	Z		270	150550	H		253	153195	Z		129, 131, 133
113360	Z	10	76, 78, 97	130208	Z		270	150600	Z		252–253	153200	Z		129, 131, 133
113370	H		78	130209	Z		270	150806	Z		257	153205	Z		129, 131, 133
113380	H		76	130383	Z		270	150807	Z		257	153210	Z		129, 131, 133
113385	H		76	130410	Z		270	150808	Z		257	153265	Z		128–129
113400	H		76	130415	Z		270	150809	Z		257	153270	Z		129
113401	H		76	130430	Z		270	150812	Z		257	153300	Z		128
113410	H		78	130450	Z		270	150826	Z		257	153303	Z		128
113450	H		80	130455	Z		270	150828	Z		257	153304	Z		128
113461	V	10	80–81	130460	Z		270	150842	Z		257	153305	Z		128
113480	H	10	80	130465	Z		270	150843	Z		257	153306	Z		128
113481	Z		80	130470	Z		270	150845	Z		257	153307	Z		128
113500	H		76	130475	Z		270	150846	Z		257	153400	Z		133
113810	H		98	130480	Z		270	150849	Z		257	153401	E		133
113815	Z		98	130485	Z		270	150855	Z		257	153410	E		133
113825	H	10	98	130490	Z		270	150858	Z		257	153411	E		133
113830	H	10	99	130495	Z		270	150868	Z		257	153412	E		133
113835	H	10	99	131012	M		271	150873	Z		257	153413	E		133
113840	Z		85, 87	131104	Z		271	150882	Z		257	153414	E		133
113900	H	10	97	131110	Z		271	150883	Z		257	153415	E		133
113910	H	10	97	131116	Z		271	150885	Z		257	153416	E		133
114000	H		100	131156	Z		271	150886	Z		257	153417	E		133
114001	H		100	131157	Z		271	150887	Z		257	153418	E		133
114030	Z		100	131158	Z		271	150888	Z		257	153419	E		132
114032	Z		100	131160	Z		271	150894	Z		257	153450	Z		131, 133
114033	Z		100	132010	M		329	150897	Z		257	153455	Z		133
114034	Z		100	132011	M		329	150912	Z		257	153500	Z		131
114035	Z		100	132100	Z		329	150913	Z		257	153501	Z		131, 133
114036	Z		100	132104	Z		329	150914	Z		257	153510	H		131
114037	Z		100	132115	Z		329, 331	150915	Z		257	153520	H		131
114038	Z		100	132121	Z		329	150916	Z		257	153521	H		131
114039	Z		100	132129	Z		329	150923	Z		257	153522	H		131
114040	Z		100	132132	Z		329, 331	150926	Z		257	153523	H		131
114041	Z		100	132300	M		331	150943	Z		257	153525	H		131
114042	Z		100	132301	M		331	150944	Z		257	153526	H		131
114043	Z		100	132307	Z		331	150945	Z		257	153527	H		131
114044	Z		100	132308	Z		331	150946	Z		257	153528	H		131
114045	Z		101	140100	V	4	47	150947	Z		257	153529	H		131
114046	Z		101	140101	V		47	150950	Z		257	153531	Z		131, 133
114047	Z		101	140103	V		47	150952	Z		257	153532	Z		131, 133
114048	Z		101	140105	V	12	47	150957	Z		257	153540	Z		131, 133

Index des articles

Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page
153570	Z		131	172611	Z		289	181050	V		313	250320	E		298
154000	Z		142	172612	Z		289	181055	V		313	250341	Z		298
154001	H		142	174000	Z		287	181059	V		313	250342	Z		298
154002	H		142	174010	M		287	181060	V		313	250343	Z		298
154003	H		142	174011	M		287	181065	V		313	252026	M		294
154004	H		142	174012	M		287	181070	V		313	252046	M		295
154010	H		142	174050	Z		288	181075	V		313	252103	Z		294–295
154160	Z		142	174101	Z		288	181080	V		313	254025	M		296
156000	E		260	174150	Z		288	181085	V		313	254103	Z		296
156002	E		260	174154	Z		288	181090	V		313	255020	M		297
156004	E		260	174200	Z		288	181095	V		313	255103	Z		297
156010	E		261	174201	Z		288	181410	V		315	256020	E		293
156012	E		261	174203	Z		288	181415	V		315	256213	E		293
156014	E		261	174205	Z		288	181420	V		315	256220	E		293
156150	Z		260–261	174210	Z		288	181425	V		315	256233	E		293
156200	Z		260–261	174250	Z		289	181430	V		315	256240	E		293
156225	Z		260–261	174265	Z		289	181435	V		315	256242	Z		293
156250	Z		260–261	174270	Z		289	181440	V		315	256320	E		293
156300	Z		260–261	174275	Z		289	181445	V		315	256342	Z		293
156350	Z		260–261	174282	Z		289	181450	V		315	256400	Z		293
156375	Z		260–261	174291	Z		289	181455	V		315	256410	Z		293
156400	Z		260–261	174293	Z		289	181459	V		315	256420	Z		293
156425	Z		260–261	174295	Z		289	181460	V		315	256430	Z		293
156450	Z		260–261	174296	Z		289	181465	V		315	256440	Z		293
156475	Z		260–261	174305	Z		289	181470	V		315	256450	Z		293
160010	H		266	174306	Z		289	181475	V		315	256460	Z		293
160200	V	10	267	174310	Z		289	181480	V		315	256470	Z		293
160210	V	10	267	174311	Z		289	181500	V		319	256480	Z		293
160220	V	10	267	174340	Z		289	181502	V		319	256490	Z		293
160300	V	25	264	174341	Z		289	181504	V		319	256500	Z		293
161010	H		266	175000	Z		277	181506	V		319	256510	Z		293
163020	E		264	175007	M		277	181508	V		319	256520	Z		293
163350	Z		264	175008	M		277	181510	V		319	256530	Z		293
164011	E		265	175010	M		277	181512	V		319	261002	E		292
164050	E		265	175011	Z		277	181514	V		319	290000	H		79
164110	Z		265	175018	Z		277	181516	V		319	290001	H	10	78
164111	Z		265	175026	Z		277, 280	181518	V		319	290002	H	10	78
164115	Z		265	175057	Z		277, 280	181520	V		319	290016	V	10	79, 81
164250	Z		265	175058	Z		277, 280	181522	V		319	290023	V	10	79, 81
170010	H		282	175123	Z		277, 280	181524	V		319	290050	H		79
170011	Z		288	175210	Z		111	181526	V		319	290100	H		79
170012	Z		288	175211	Z		111	181528	V		319	290116	V	10	79, 81
170022	E		283	175220	Z		110	181530	V		319	290200	H		79
170023	E		283	175221	Z		110	181532	V		319	290216	V	10	79, 81
170025	E		285	175222	Z		110	181700	V		320	290300	H		79
170027	E		285	175230	Z		110–111	181710	V		320	290316	V	5	79, 81
170118	Z		282, 285	175300	Z		280	181711	V		320	290400	H		94
170200	Z		282, 288	175301	M		279	181712	V		320	290410	H		95
170201	Z		282–283, 285	175302	M		279	181713	V		320	290411	H		95
170205	Z		282–283, 285	175303	M		279	181714	V		320	290412	H		95
170300	H		282	175304	M		279	181715	V		320	290420	Z		94
171150	Z		288	175305	Z		277, 280	182006	Z		311	290421	Z		94
171151	Z		288	175306	Z		277, 280	182010	Z		311, 318	290422	Z		94
171200	Z		288	175307	Z		280	182050	Z		311, 318	290423	Z		94
171201	Z		288	175308	Z		280	183000	Z		307	290424	Z		94
171205	Z		288	175312	Z		280	183010	E		307	290425	Z		94
171210	Z		288	175323	Z		280	183022	E		307	290426	Z		94
171250	Z		289	175330	Z		280	183023	E		307	290427	Z		94
171265	Z		289	175339	Z		280	183600	Z		310, 318	290430	Z		94
171270	Z		289	175343	Z		280	183603	Z		311, 318	290431	Z		94
171275	Z		289	175400	E		275	183604	Z		311, 318	290432	Z		94
171280	Z		289	175401	E	6	274	183605	Z		311, 318	290433	Z		94–95
171290	Z		289	175440	Z		275	183606	Z		311, 325	290437	Z		94
171291	Z		289	180000	Z		303	183607	Z		311, 318	290440	Z		94–95
171305	Z		289	180001	Z		305	183632	Z		307, 310	290444	Z		94
171306	Z		289	180003	Z		317	183670	Z		311, 318	290445	Z		94
171340	Z		289	180010	E		303	183675	Z		311	290446	Z		94
171341	Z		289	180011	E		305	183700	Z		310, 318	290447	Z		94
172000	Z		287	180012	E		309	185001	Z		323	290448	Z		94
172010	M		287	180015	Z		311, 313, 315, 318–319	185011	E		323	290449	Z		94
172011	M		287	180016	E		317	185024	Z		323	290500	H		79
172012	M		287	180028	E		305	185026	V		323	291000	H		93
172050	Z		288	180029	E		305	185027	V		323	291010	H		93
172051	Z		288	180030	E		309	185058	Z		283, 323	291023	Z		93
172150	Z		288	180032	E		303	185511	Z		325	291036	Z		93
172151	Z		288	180033	E		317	185512	Z		325	291037	Z		93
172154	Z		288	180035	E		317	185513	Z		325	291101	H		93
172200	Z		288	180036	E		317	185515	Z		325	291112	Z		93
172201	Z		288	180052	Z		313, 315	185600	M		325	291200	H		93
172203	Z		288	180053	Z		313, 315	185601	M		325	291201	Z		93
172205	Z		288	180054	Z		313, 315	185603	M		325	291220	H		93
172210	Z		288	180056	Z		313, 315	185604	M		325	291221	Z		93
172250	Z		289	180057	Z		313, 315	185654	Z		325	291240	H	8	92
172265	Z		289	180140	Z		311	190051	Z		109	291241	Z		92
172270	Z		289	180145	Z		318	190053	Z		109	291242	H	8	91
172275	Z		289	180155	Z		311, 313, 315, 318–319	190100	Z		109	291243	Z		91
172280	Z		289	180160	Z		311, 325	190110	E		109	291244	Z		91
172281	Z		289	180600	Z		303, 305, 307, 317	250020	E		298	291250	H		93
172290	Z		289	181010	V		313	250041	Z		298	291251	Z		93
172291	Z		289	181015	V		313	250042	Z		298	291270	H		93
172293	Z		289	181020	V		313	250120	E		298	291271	Z		93
172305	Z		289	181025	V		313	250142	Z		298	291290	H		93
172310	Z		289	181030	V		313	250143	Z		298	291400	H	10	90
172340	Z		289	181035	V		313	250220	E		298	291401	Z		90
172341	Z		289	181040	V		313	250242	Z		298	291410	H	10	90
172610	Z		289	181045	V		313	250243	Z		298	291411	Z		90

Index des articles

Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page
291420	H	8	92	342080	S		35, 37, 39	521120	Z		30	561002	V		68
291421	Z		92	344100	Z		33, 35, 37, 39, 53	521122	S		30	561003	V		68
291430	H	8	90	344105	Z		33, 35, 37, 39, 53	521130	Z		30	561004	V		68
291431	Z		90	344150	Z		33, 35, 37, 39, 53	521132	S		30	561005	V		68
292011	Z		96	347000	M		33, 35, 37, 39, 48	521140	Z		30	561006	V		68
292110	H		96	347001	M		48	521142	S		30	561007	V		68
292210	H		96	347005	M		51	521150	Z		30	561008	V		68
340100	Z		37, 39	347006	M		49	521152	S		30	561101	V		69
340110	Z		53	347007	Z		48	521160	Z		30	561102	V		69
340200	M		33	347008	M		49	521162	S		30	561103	V		69
340201	M		33	347009	M		49	521170	Z		30	561104	V		69
340202	M		33	347010	Z		49	521172	S		30	561105	V		69
340206	M		33	347030	Z		48	521180	Z		30	561106	V		69
340207	M		33	347034	Z		48	521182	S		30	561107	V		69
340208	M		33	347035	Z		48	521200	Z		30	561108	V		69
340220	M		35	347040	Z		48	521202	S		30	561109	V		69
340221	M		35	347046	Z		48	521210	Z		30	561110	V		69
340222	M		35	347047	Z		48	521212	S		30	561111	V		69
340226	M		35	347053	Z		48	521220	Z		30	561112	V		69
340227	M		35	380303	M		37	521222	S		30	561113	V		69
340228	M		35	380304	M		37	521230	Z		30	561114	V		69
340230	M		53	380305	M		37	521232	S		30	561115	V		69
340231	M		53	380306	M		37	521240	Z		30	561116	V		69
340232	M		53	380307	M		37	521242	S		30	561117	V		69
341000	Z		33, 35, 37, 39	380308	M		37	521250	Z		30	561118	V		69
341401	S		40	380309	M		37	521252	S		30	561119	V		69
341402	S		40	380310	M		37	521260	Z		30	561120	V		69
341403	S		40	380311	M		37	521262	S		30	561121	V		69
341404	S		40	380312	M		37	521270	Z		30	561122	V		69
341406	S		40	380313	M		37	521272	S		30	561123	V		69
341407	S		40	380314	M		37	521280	Z		30	561124	V		69
341408	S		40	380426	M		39	521282	S		30	561125	V		69
341409	S		40	380427	M		39	521300	Z		30	561126	V		69
341411	S		40	380428	M		39	521302	S		30	563000	Z		63–64, 67
341412	S		40	380429	M		39	521310	Z		30	563008	Z		63–64
341413	S		40	380430	M		39	521312	S		30	563100	Z		63–64
341414	S		40	380431	M		39	521320	Z		30	563200	Z		63–64
341416	S		40	380441	M		39	521322	S		30	563203	Z		63–64
341417	S		40	380442	M		39	521330	Z		30	565051	Z		71
341418	S		40	380443	M		39	521332	S		30	566030	Z		29, 61, 67, 141
341419	S		40	380444	M		39	521340	Z		30	566051	Z		58–59, 63–64
341426	S		40	380445	M		39	521342	S		30	570100	Z		200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
341427	S		40	380446	M		39	521350	Z		30	570107	Z		200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
341428	S		40	380447	M		39	521352	S		30				
341429	S		40	380448	M		39	522000	Z		22–27, 29				
341430	S		40	381000	Z		37, 39	522051	Z		23	570110	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
341431	S		40	381050	Z		37	526050	Z		22				
341432	S		40	381401	S		40	526052	Z		23				
341433	S		40	381405	S		40	530000	Z		25	570112	Z		200, 207–208, 210, 230
341434	S		40	381410	S		40	530003	Z		24				
341435	S		40	381415	S		40	530004	Z		29, 51				
341436	S		40	381430	S		40	530013	E		24	570115	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
341437	S		40	381431	S		40	530014	E		24				
341438	S		40	381432	S		40	530015	E		29				
341439	S		40	381433	S		40	530016	E		29	570117	Z		200, 207–208, 210, 230
341440	S		40	381622	V	5	37, 39, 74, 81	530020	E		25				
341441	S		40	520003	H		22	530022	E		25				
341442	S		40	520004	H		22	530023	E		25	570120	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
341443	S		40	520008	H		22	533000	Z		24–25				
341444	S		40	520009	H		22	536000	Z		24–25				
341445	S		40	520010	H		22	540000	Z		26	570125	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
341446	S		40	520013	H		22	540001	Z		27				
341466	S		40	520014	H		22	540020	E		26				
341467	S		40	520015	H		22	540022	E		26	570132	Z		200, 230, 235
341468	S		40	520016	H		22	540023	E		27				
341469	S		40	520017	H		22	540024	E		27				
341470	S		40	520025	Z		23	540025	E		27	570135	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
341471	S		40	520026	Z		23	541401	Z		31				
341472	S		40	520056	Z		23	541404	Z		31				
341473	S		40	521000	Z		30	541406	Z		31	570137	Z		200, 230, 235
341474	S		40	521002	S		30	541410	Z		31				
341475	S		40	521010	Z		30	541413	Z		31				
341476	S		40	521012	S		30	541414	Z		31	570140	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
341477	S		40	521020	Z		30	541415	Z		31				
341478	S		40	521022	S		30	541416	Z		31				
341479	S		40	521026	Z		23	543000	Z		26	570145	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
341480	S		40	521030	Z		30	543010	Z		27, 29				
341481	S		40	521032	S		30	543100	Z		24–26, 63–64				
341482	S		40	521036	Z		23	546000	Z		26–27	570150	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
341483	S		40	521040	Z		30	560000	Z		63				
341484	S		40	521042	S		30	560001	Z		63				
341485	S		40	521046	Z		23	560002	Z		64	570155	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–219, 221–224, 228–231, 235–237
341486	S		40	521050	Z		30	560003	Z		58				
341487	S		40	521052	S		30	560004	Z		59				
341488	S		40	521056	Z		23	560008	Z		63	570170	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
341489	S		40	521060	Z		30	560010	E		61				
341490	S		40	521062	S		30	560011	Z		67				
341491	S		40	521066	Z		23	560020	E		63	570175	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
341493	S		40	521070	Z		30	560022	E		64				
341494	S		40	521072	S		30	560023	E		58				
341495	S		40	521080	Z		30	560026	E		63	570280	Z		186–187
341496	S		40	521082	S		30	560027	E		63				
341497	S		40	521100	Z		30	560040	E		59				
341498	S		40	521102	S		30	560052	E		61	570295	Z		238, 241
341499	S		40	521110	Z		30	560053	E		67				
341614	V	10	33, 35, 37, 39, 74, 81	521112	S		30	561001	V		68				

Index des articles

Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page
570315	Z		222	570780	Z		200-201, 203-204, 206-207, 209-216, 218-227, 232-234, 236-237	571583	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285	572676	Z		227
570320	Z		201-206, 208-212, 214-219, 222-223, 226-228, 232-234, 236-237	570785	Z		200-228, 232-234, 236-237	571585	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285	572678	Z		227
570330	Z		219	570790	Z		200, 202, 204-205, 207, 209-211, 214-224, 226-228, 231-234, 236	571587	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285	572680	Z		227
570340	Z		201-202, 204-206, 209-210, 214, 216, 218-219, 222-223, 226-227, 232-233	570795	Z		204-205, 207, 209-211, 214-224, 226-228, 231-234, 236	571630	Z		234	572687	Z		210-211, 221, 225, 236
570350	Z		201-206, 208-212, 214-219, 222-223, 226-228, 232-234, 236-237	570845	Z		204, 206, 218, 226-227	571635	Z		201, 235-236	572689	Z		210-211, 221, 225, 236
570360	Z		201-202, 204-206, 209, 214-216, 218-219, 222-223, 232-233, 236	570850	Z		202, 204-206, 209, 211, 214, 217-219, 223, 226-228, 234, 236	571640	Z		201, 235-236	572691	Z		210-211, 221, 225, 236
570370	Z		202-212, 214, 216-219, 222-223, 226-228, 232-234, 237	570855	Z		204, 206, 209, 214, 218, 223, 226-227	571645	Z		235-236	572693	Z		211, 221, 225, 236
570380	Z		201-206, 208-212, 214-219, 222-223, 226-228, 232-234, 236-237	570860	Z		202, 204-206, 209, 211, 214, 217-219, 223, 226-228, 234, 236	571700	Z		206	572695	Z		211, 221, 225, 236
570390	Z		202, 205, 208-210, 214-218, 222-223, 228, 233-234, 236	570870	Z		202, 204-206, 209, 211, 214, 217-219, 223, 226-228, 234	571702	Z		206	572697	Z		211, 221, 225, 236
570400	Z		214	570880	Z		202, 204-206, 209, 211, 214, 217-219, 223, 227-228, 234, 236	571704	Z		206	572706	Z		200-204, 206-213, 215-221, 224-232, 234, 237
570410	Z		214	570905	Z		234	571710	Z		206	572708	Z		200-204, 206-213, 215-221, 224-232, 234, 237
570420	Z		214	570910	Z		206, 212, 226, 234, 236-237	571712	Z		206	572714	Z		227
570430	Z		214	570915	Z		206, 212, 226, 234, 236-237	571714	Z		206	572716	Z		227
570440	Z		214	570920	Z		226, 234, 236	571715	Z		223, 236	572727	Z		206, 213, 231
570450	Z		214	570925	Z		206, 212, 236-237	571717	Z		223, 236	572795	Z		238
570452	Z		213, 216, 218, 237	570930	Z		229-231	571718	Z		223, 236	572801	Z		238
570455	Z		200, 205-206, 209-210, 213, 215-216, 218, 220, 222, 225-228, 231-233, 236-237	570932	Z		230	571719	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572802	Z		238
570457	Z		209, 213, 218, 225	570935	Z		214, 228-231	571720	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572809	Z		238
570460	Z		200-206, 208-228, 231-234, 236-237	570937	Z		230	571721	Z		206	572810	Z		238
570462	Z		209-210, 213, 216, 218, 220, 225-226, 231, 237	570940	Z		214, 228-231	571722	Z		206	572813	Z		238
570465	Z		202, 204-206, 209-210, 213-216, 218, 220, 222-228, 231-233, 237	570945	Z		214, 228-231	571723	Z		223, 234-235	572815	Z		207, 223-224, 235-236
570467	Z		213, 215-216, 218, 225	570950	Z		214, 228-231	571724	Z		223, 236	572816	Z		207, 223-224, 235-236
570470	Z		200-206, 208-228, 231-234, 236-237	570955	Z		214, 228-231	571725	Z		223, 236	572817	Z		207, 223-224, 235-236
570472	Z		218, 225	570970	Z		236	571726	Z		223, 236	572818	Z		207, 223-224, 235-236
570475	Z		201-220, 222-228, 231-234, 236-237	571136	Z		238	571727	Z		223, 236	572819	Z		209, 214, 220-222, 235-236
570477	Z		218, 225	571137	Z		238	571728	Z		223, 236	572820	Z		209, 214, 220-222, 235-236
570480	Z		200-206, 208-228, 231-234, 236-237	571283	Z		187	571729	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572821	Z		209, 214, 220-222, 235-236
570482	Z		205, 218, 234	571290	Z		191, 193, 195	571730	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572822	Z		236
570485	Z		200, 202-206, 209-210, 213-228, 232-234, 236-237	571320	Z		201-202, 204-205, 224, 227, 233	571731	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572823	Z		236
570487	Z		203, 205-206, 217-218, 232-233	571325	Z		201-202, 204-206, 210-211, 215, 218, 222-225, 227, 232-233	571732	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572824	Z		236
570495	Z		200-204, 206, 209-210, 213-216, 218-224, 227, 231-233, 236	571327	Z		204, 206, 211, 218	571733	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572828	Z		204-205, 207, 214-215, 220-224, 227, 233-234, 236
570620	Z		224	571330	Z		201-202, 204-206, 210-211, 215, 218, 222-225, 227, 232-233	571734	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572829	Z		205, 215, 218, 222-223, 225-226, 233-234
570650	Z		224	571335	Z		201-202, 204-206, 210-211, 215, 218, 222-225, 227, 232-233	571735	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572830	Z		204, 213
570660	Z		224	571337	Z		218, 224	571736	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572833	Z		227
570670	Z		224	571340	Z		201, 204, 206, 210-211, 215, 222-223, 225, 232-233	571737	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572837	Z		204-205, 207, 209-210, 214-216, 218, 220, 222-224, 226-228, 232-234, 236
570680	Z		224	571342	Z		218, 224	571738	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572839	Z		211, 225
570685	Z		234	571360	Z		221	571739	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572840	Z		211, 225
570690	Z		224	571370	Z		221	571740	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572841	Z		211, 225
570717	Z		202, 205-206, 209, 211-212, 214, 217-219, 223, 226, 228, 234, 237	571375	Z		221	571741	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572844	Z		223, 228, 234-235
570720	Z		206, 209, 218, 223, 226	571380	Z		221	571742	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572845	Z		223, 228, 234-235
570727	Z		202, 205-206, 209, 211-212, 214, 217-219, 223, 226, 228, 234, 237	571432	Z		210	571743	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572846	Z		235
570730	Z		202, 205-206, 209, 211-212, 214, 217-219, 223, 226, 228, 234, 237	571434	Z		210	571744	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572847	Z		207
570735	Z		202, 206, 209, 211-212, 214, 217-219, 223, 226, 228, 237	571436	Z		210	571745	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572850	Z		200, 206-208, 210-212, 219, 223-224, 228-231, 235-237
570742	Z		204, 209, 213, 217-218, 228	571438	Z		210	571746	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	572851	Z		200, 206-208, 210-212, 219, 223-224, 228-231, 235-237
570747	Z		204, 209, 213, 217-218, 228	571450	Z		203, 236-237	571747	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573008	Z		244
570750	Z		202-205, 209, 211, 216-220, 223, 227-228, 232-234	571455	Z		203, 236-237	571748	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573018	E		244
570760	Z		200, 205, 210, 213, 216, 220, 222-223, 226-227	571460	Z		203, 236-237	571749	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573020	Z		247
570765	Z		200-220, 222-228, 232-234, 236-237	571465	Z		203, 236-237	571750	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573021	Z		247
570770	Z		201-202, 204-207, 209-210, 213-214, 216, 218, 220, 222-224, 226-227, 232-233	571470	Z		203, 236-237	571751	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573022	E		247
570775	Z		200-228, 232-234, 236-237	571475	Z		203, 236-237	571752	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573023	E		247
				571477	Z		203, 237	571753	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573100	Z		244
				571480	Z		213	571754	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573102	Z		244
				571485	Z		213	571755	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573106	Z		244
				571545	Z		147	571756	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573108	Z		244
				571555	Z		147	571757	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573110	Z		244
				571560	Z		83, 147	571758	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573112	Z		249
				571565	Z		147	571759	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573114	Z		249
				571567	Z		109, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285	571760	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573116	Z		249
				571571	Z		109, 111, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285	571761	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573118	Z		249
				571574	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285	571762	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573120	Z		249
				571578	Z		29, 51, 61, 67, 87, 141, 197	571763	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573122	Z		249
				571581	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285	571764	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573124	Z		249
								571765	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573126	Z		249
								571766	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573128	Z		249
								571767	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573150	Z		249
								571768	Z		205, 209, 214, 220-223, 235-236	573152	Z		249
								571769							

Index des articles

Code	RG	VE	Page
573325	Z		249
573330	Z		249
573335	Z		249
573360	Z		249
573364	Z		249
573367	Z		249
573370	Z		249
573400	Z		249
573402	Z		249
573404	Z		249
573406	Z		249
573430	Z		244
573432	Z		244
573434	Z		244
573436	Z		244
573438	Z		244
573616	Z		249
573624	Z		249
573628	Z		249
573630	Z		249
573632	Z		249
573634	Z		249
573636	Z		249
573638	Z		249
573640	Z		249
573642	Z		249
573644	Z		249
573646	Z		249
573647	Z		248
573648	Z		248
573649	Z		248
573652	Z		249
574000	H		185
574300	H		245
574302	H		245
574352	Z		245
574430	Z		185
574436	Z		82–83, 185
574437	Z		245
574516	Z		183, 238
574700	Z		147, 149, 151, 183
574702	Z		185, 238
574704	Z		183, 238
574728	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574730	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574732	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574734	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183, 202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
574736	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181, 200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
574738	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574740	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574742	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574744	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574746	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574748	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
574750	Z		154, 177–178, 181, 200, 230, 235
574752	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237

Code	RG	VE	Page
574754	Z		154, 177–178, 181, 200, 210, 230, 235
574756	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574758	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574760	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574762	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574764	Z		182
574766	Z		182
574768	Z		182
574770	Z		182
574772	Z		164, 166–168, 213, 215–216, 218
574774	Z		168, 218, 234
574776	Z		164, 167–168, 183, 213, 216, 218, 237
574778	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 179, 183, 200, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–226, 228, 232–233
574780	Z		161, 164, 168, 209, 213, 218
574782	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574784	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 183, 209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 237
574786	Z		155–159, 161–162, 164–166, 168–169, 171–175, 179–180, 183, 202, 204–206, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–226, 228, 232–233, 237
574788	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574790	Z		168, 218
574792	Z		154, 156, 158, 161–162, 164–172, 178–180, 182, 200–202, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 232–233, 236
574794	Z		154–176, 178–183, 201–220, 222–228, 231–234, 236–237
574796	Z		168, 218
574798	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574800	Z		154, 160, 162, 200, 207–208, 210
574802	Z		154, 160, 162, 200, 207–208
574804	Z		163, 173, 182, 211, 225
574806	Z		163, 173, 182, 211, 225
574808	Z		163, 173, 182, 211, 225
574850	Z		168, 217
574852	Z		168, 217
574854	Z		168, 217
574856	Z		182
575010	Z		255
575017	E		256
575020	E		255
575021	E		255
575022	E		255
575100	Z		256
575252	Z		255
575253	Z		255
575256	Z		255
575278	Z		256
576000	Z		193
576003	Z		195
576006	Z		191
576010	E		193
576011	E		193
576014	E		195

Code	RG	VE	Page
576015	E		195
576016	E		191
576017	E		191
576345	Z		191, 193, 195
577000	Z		187
577010	E		187
577013	E		187
578001	Z		147
578002	Z		149
578003	Z		151
578010	E		149
578012	E		147
578013	E		147
578014	E		149
578015	E		151
578016	E		151
578290	Z		147, 149, 151, 247, 255
578295	Z		183–184
578299	Z		147, 149, 151
578310	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181
578312	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578314	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578316	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578318	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578324	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182
578326	Z		154, 160, 162, 177–178
578328	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578330	Z		154, 160, 162, 177–178
578332	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578334	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578336	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578338	Z		154, 177–178, 181
578340	Z		154, 177–178, 181
578342	Z		164, 166–168, 173
578344	Z		158, 168, 181
578346	Z		164, 167–168, 183
578348	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 178–180, 182–183
578350	Z		161, 164, 168, 173
578352	Z		154–159, 161–176, 178–183
578354	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 178, 183
578356	Z		155–159, 161–162, 164–169, 171–175, 178–180, 183
578358	Z		154–159, 161–176, 178–183
578360	Z		154, 156, 158–159, 161–162, 164–172, 175, 178–180, 182
578362	Z		154–176, 178–183
578364	Z		154–159, 161–176, 178–183
578368	Z		156, 158, 167–168, 179–180
578370	Z		166, 174, 183
578372	Z		154, 158, 162, 164, 166, 170–172, 174–175
578374	Z		154–176, 178–183
578376	Z		154–162, 164–166, 168, 170–172, 174–175, 179–180
578378	Z		154–176, 178–183
578380	Z		154, 156–157, 159–175, 178–183
578382	Z		154–176, 178–183
578386	Z		154–155, 157–158, 161–163, 165–172, 174–176, 178–182
578390	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578392	Z		155–158, 161, 163, 166–170, 172, 175–176, 179–181
578394	Z		171
578396	Z		154, 157–158, 164, 180
578398	Z		157–158, 162, 166, 169, 171, 174–175, 179–180
578400	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183

Code	RG	VE	Page
578402	Z		169
578404	Z		154–159, 161–162, 165–166, 168–169, 171–172, 174–175, 179–180
578406	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578408	Z		154, 156–159, 161, 165–169, 171–172, 179–180, 182
578410	Z		155–169, 171–172, 174–176, 178–180, 183
578412	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578420	Z		172
578426	Z		172
578430	Z		172
578432	Z		172
578434	Z		175
578436	Z		175
578438	Z		175
578440	Z		175
578442	Z		175
578444	Z		165
578446	Z		165
578448	Z		165
578450	Z		165
578452	Z		165
578454	Z		175
578456	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578458	Z		159, 161, 168, 172, 174
578460	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578462	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578464	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183
578466	Z		157–158, 168, 174–175
578468	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578470	Z		157–158, 161, 165, 168, 172, 174–175
578472	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578474	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180
578476	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 175–176, 180, 182
578478	Z		161, 164, 167–168, 176
578480	Z		181
578482	Z		159, 164, 174, 181–183
578484	Z		159, 164, 174, 181–183
578486	Z		181–182
578488	Z		159, 164, 174, 182–183
578490	Z		154–155, 157–158, 172, 175, 179–180
578492	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578494	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578496	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578498	Z		154, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 179–180
578510	Z		177–178
578512	Z		177–178
578514	Z		166, 176–178
578516	Z		177–178
578518	Z		166, 176–178
578520	Z		166, 176–178
578522	Z		166, 176–178
578524	Z		170
578526	Z		170
578528	Z		170
578530	Z		170
578534	Z		156, 182–183
578536	Z		156, 182–183
578538	Z		156, 182–183
578540	Z		156, 182–183
578550	Z		181
578552	Z		154, 181–182
578554	Z		154, 181–182
578556	Z		181–182
578566	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578568	Z		158, 161, 166, 169–172, 182

Index des articles

Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page	Code	RG	VE	Page
578570	Z		158, 161, 166, 169–172, 182	580010	E		137	590056	Z		135	751568	S		44
578572	Z		174	580014	E		141	590057	Z		135	751569	S		44
578576	Z		180	580020	E		137	590058	Z		135	751570	S		44
578578	Z		180, 182	580021	E		137	590059	Z		135	751571	S		44
578582	Z		180, 182	580022	E		137	590060	Z		135	753240	Z		43
578584	Z		180, 182	580023	E		137	590061	Z		135	759250	S		44
578586	Z		180, 182	580024	E		137	590062	Z		135	759251	S		44
578588	Z		168, 173	580025	E		137	590111	Z		135	759252	S		44
578590	Z		168, 173	580026	E		137	590150	Z		135	759253	S		44
578592	Z		163, 168, 173, 180	580027	E		137	590153	Z		135	759254	S		44
578594	Z		163, 168, 173, 180	580028	E		137	590160	Z		135, 139	759255	S		44
578596	Z		163, 168, 173, 180	580029	E		137	731200	Z		31	759256	S		44
578598	Z		163, 168, 173, 180	580030	E		137	731205	Z		31	759257	S		44
578600	Z		163, 168, 173, 180	580031	E		137	731210	Z		31	759258	S		44
578602	Z		180	580033	E		137	731220	Z		31	759259	S		44
578604	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182	580034	E		137	731230	Z		31	759260	S		44
578606	Z		158, 161, 166, 169–172, 182	580035	E		137	731240	Z		31	759261	S		44
578608	Z		154	580036	E		137	731250	Z		31	759262	S		44
578610	Z		154	580037	E		137	731301	Z		31	759263	S		44
578612	Z		154, 158	580038	E		137	731302	Z		31	759264	S		44
578614	Z		154	580039	E		137	731303	Z		31	759265	S		44
578618	Z		179	580040	E		137	731304	Z		31	759270	S		44
578620	Z		184	580051	E		141	731305	Z		31	759271	S		44
578621	Z		184	580052	E		141	731306	Z		31	759272	S		44
578622	Z		184	580053	E		141	731307	Z		31	759273	S		44
578624	Z		154–158, 161–162, 164–176, 178–183	580054	E		141	731308	Z		31	759274	S		44
578630	Z		162–163, 170, 173, 182	580055	E		141	731309	Z		31	759275	S		44
578632	Z		162–163, 170, 173, 182	580056	E		141	731310	Z		31	759276	S		44
578634	Z		162–163, 170, 173, 182	580057	E		141	731311	Z		31	759277	S		44
578636	Z		163, 170, 173, 182	580058	E		141	731312	Z		31	759278	S		44
578638	Z		157–159, 163	580059	E		141	731320	Z		31	759279	S		44
578640	Z		172, 182	580060	E		141	731321	Z		31	759280	S		44
578642	Z		172, 182	580061	E		141	731322	Z		31	759281	S		44
578644	Z		172, 182	580062	E		141	731323	Z		31	759282	S		44
578646	Z		172, 182	580063	E		141	731324	Z		31	759330	S		44
578652	Z		175	580064	E		141	731325	Z		31	759360	S		44
578654	Z		175	580065	E		141	731326	Z		31	759361	S		44
578656	Z		175	580066	E		141	731700	Z		24–27, 29, 97	759362	S		44
578659	Z		183	580067	E		141	750003	U		43	759363	S		44
578660	Z		172, 181	580068	E		141	750004	U		43	759364	S		44
578664	Z		172, 176, 181	580069	E		141	751000	Z		43	759365	S		44
578666	Z		172, 176, 181	580100	Z		139	751040	Z		43	759366	S		44
578670	Z		164	580110	E		139	751050	Z		43	759367	S		44
578700	Z		159	581070	Z		143	751060	Z		43	759368	S		44
578702	Z		159	581080	Z		143	751070	Z		43	759370	S		44
578704	Z		159	581110	Z		143	751080	Z		43	759371	S		44
578706	Z		159	581130	Z		143	751090	Z		43	759372	S		44
578708	Z		159	581150	Z		143	751096	Z		43	759373	S		44
578710	Z		159	581180	Z		143	751097	Z		43	759374	S		44
578712	Z		159	581200	Z		143	751098	Z		43	759375	S		44
578714	Z		159	581210	Z		143	751100	Z		43	759376	S		44
578716	Z		168	581220	Z		143	751102	Z		43	759377	S		44
578718	Z		168	581230	Z		143	751501	S		44	759378	S		44
578720	Z		168	581240	Z		143	751502	S		44	759379	S		44
578740	Z		173, 183	581260	Z		143	751503	S		44	759380	S		44
578742	Z		173, 183	581270	Z		143	751504	S		44	759381	S		44
578744	Z		173, 183	581280	Z		143	751505	S		44	759382	S		44
578746	Z		173, 183	581310	Z		143	751506	S		44	759383	S		44
579000	Z		188	581320	Z		143	751507	S		44	759384	S		44
579001	Z		197	581330	Z		143	751508	S		44	844010	E		82
579010	E		188	581350	Z		143	751509	S		44	844011	E		83
579012	E		188	581360	Z		143	751510	S		44	844045	Z		82–83
579014	E		197	581370	Z		143	751511	S		44	844050	Z		82–83
579100	Z		200, 207, 228, 230	581380	Z		143	751516	S		44	844051	Z		82–83
579101	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237	581390	Z		143	751517	S		44	844510	Z		83
579104	Z		210	581400	Z		143	751518	S		44	845001	M		85
579105	Z		210	581410	Z		143	751519	S		44	845002	M		87
579106	Z		210	581420	Z		143	751520	S		44	845003	M		85
579107	Z		212–213, 230–231	581430	Z		143	751521	S		44	845004	M		89
579108	Z		200, 207, 220, 230–231	581440	Z		143	751522	S		44	845050	Z		85, 87, 89
579109	Z		200	581450	Z		143	751523	S		44	845051	Z		85, 87, 89
579110	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237	581460	Z		143	751524	S		44	845052	Z		85, 87, 89
579111	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237	581470	Z		143	751525	S		44	845053	Z		85, 87, 89
579112	Z		235	581480	Z		143	751526	S		44	845054	Z		85
579113	Z		235	581490	Z		143	751527	S		44	845055	Z		85, 87, 89
579114	Z		235	581500	Z		143	751528	S		44	845057	Z		89
579120	Z		188, 238	581510	Z		143	751544	S		44	845060	Z		89
579123	Z		197, 238	581520	Z		143	751545	S		44	845085	Z		85
579144	Z		207	581530	Z		143	751546	S		44	845110	Z		85, 87
579146	Z		207	581540	Z		143	751547	S		44	845118	Z		85, 87
579240	Z		188	582036	Z		137, 139, 141–142	751548	S		44	845131	Z		85
579600	Z		119, 123	582110	Z		139	751549	S		44	845218	Z		85, 87
579601	Z		188, 197	582120	Z		139	751550	S		44	845220	Z		85, 87, 89
579603	Z		238	586000	Z		137	751551	S		44	845230	Z		89
580000	Z		137, 142	586012	Z		139	751552	S		44	845530	Z		85, 87
580004	Z		141	586100	Z		137, 141	751557	S		44	849006	M		70
				586150	Z		137, 141	751558	S		44	849007	M		71
				590000	Z		135	751559	S		44	849310	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
				590020	E		135	751560	S		44	849315	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
				590021	E		135	751561	S		44	849700	Z		71
				590022	E		135	751562	S		44	849703	Z		70–71
				590051	Z		135	751563	S		44	849706	Z		70–71
				590052	Z		135	751564	S		44				
				590053	Z		135	751565	S		44				
				590054	Z		135	751566	S		44				
				590055	Z		135	751567	S		44				

Notes



www.rems.de

Siège social du groupe et usine



Allemagne: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Allemagne
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Allemagne
Tél. +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Agences



Danemark: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Danemark
Tél. +45 56 63 14 00
DNK@rems.de



France: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · France
Tél. +33 (0)3 88 80 44 53
FRA@rems.de



Grande-Bretagne: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Tél. +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de



Italie: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italie
Tél. +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de



Pologne: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Pologne
Tél. +48 61 654 09 00
POL@rems.de



Espagne: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Espagne
Tél. +34 916 444 833
ESP@rems.de



République Tchèque: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · République Tchèque
Tél. +420 2 20 98 28 80
CZE@rems.de

Vente par revendeurs spécialisés.

REMS Technico-commercial:

Patrice Lasemillante
Codes postaux 1000 – 1999,
5000 – 6599
GSM 0471 23 15 43

Jean-Marie Bonni
Codes postaux 4000 – 4999,
6600 – 6999
GSM 0498 44 64 00

Thomas Nuyts
Codes postaux 2000 – 3999
GSM 0498 50 88 25

Bruno Van Oosthuyze
Codes postaux 7000 – 9999
GSM 0471 67 01 69

